TEMA 3 ESTRUCTURAS DE

DATOS


erica.palomino@escuelaartegranada.com

ESCUELAARTEGRANADA

- ARRAYS
- ARRAYS Y BUCLES
- **03 MATRICES**
- LISTAS



- En Java existen unas estructuras concretas que nos permiten almacenar **múltiples valores** en **una sola variable**.
- Almacenan valores del mismo tipo de dato.



- Los arrays se declaran indicando el **tipo de dato** que van a almacenar junto con **corchetes** [].
- En cuanto al nombre, se sigue la **misma convención** que con las **variables**.

String[] cadenaStrings;

 Para insertar valores en los arrays, se usa una lista con los elementos separados por coma, y acotada por corchetes { }

```
String[] cadenaStrings = {"Hello", "world", "!"};
int[] numeros = {1 , 45, 32, 5, -15};
```

- Par acceder a valores concretos dentro del Array, se utiliza su posición dentro de la lista, es decir, su **índice**.
- En Java, se empieza a contar siempre desde 0.

```
String[] cadenaStrings = {"Hello", "world", "!"};
int[] numeros = {1 , 45, 32, 5, -15};
System.out.println(cadenaStrings[0] + " "+ numeros[2]);
//imprime Hello 32
```

• De igual forma, podemos utilizar esta forma de acceder a las posiciones concretas para **modificar o añadir valores** a la lista.

```
int[] numeros = {1 , 45, 32, 5, -15};
numeros[2] = -52;
System.out.println(numeros[2]);
//imprime -52 en ligar de 32
```

- En Java, los arrays son de **tamaño estático**, por lo que no se puede añadir más cantidad de valores que con el que se inicializó.
- Una forma de paliar esto es sobredimensionándolos.

```
int[] numeros = new int[20];
```

ARRAYS Y BUCLES

- Podemos **recorrer** los elementos de un array mediante los **bucles for**.
- Se especifica cuantas veces se hace el bucle mediante el atributo **length** de los array.

```
int[] numeros = {1 , 45, 32, 5, -15};
for (int i = 0; i < numeros.length; i++){
    System.out.println(numeros[i]); //imprime el elemento i del array
}</pre>
```