

Principales Etiquetas de Thymeleaf

Etiqueta	Descripción	Ejemplo en una línea
th:text	Reemplaza el contenido de la etiqueta con texto evaluado.	
th:utext	Inserta texto sin escapar HTML.	<div th:utext="{contenidoHtml}"></div>
th:if	Renderiza el elemento si la condición es verdadera.	<div th:if="{activo}">Activo</div>
th:unless	Renderiza el elemento si la condición es falsa.	<div th:unless="{activo}">Inactivo</div>
th:each	Itera sobre una colección.	<tr th:each="p : {productos}"></tr>
th:href	Define dinámicamente el atributo href.	<a th:href="@{/usuarios}">Usuarios
th:src	Define dinámicamente el atributo src.	
th:value	Asigna dinámicamente el value.	<input th:value="{usuario.nombre}" />
th:object	Define el objeto principal del formulario.	<form th:object="{usuario}"></form>
th:field	Vincula un campo con una propiedad.	<input th:field="*{nombre}" />
th:action	Define dinámicamente la acción del formulario.	<form th:action="@{/guardar}" method="post"></form>
th:fragment	Define un fragmento reutilizable.	<div th:fragment="header"></div>
th:replace	Reemplaza un elemento con un fragmento.	<div th:replace="layout :: header"></div>
th:include	Incluye el contenido de otro fragmento.	<div th:include="layout :: menu"></div>
th:with	Define variables locales.	<div th:with="total={precio*cantidad}"></div>
th:classappend	Agrega clases CSS dinámicamente.	<div th:classappend="{activo}? 'activo'"></div>
th:id	Define dinámicamente el id.	<div th:id="{identificador}"></div>
th:style	Define estilos CSS dinámicamente.	<div th:style="{color}"></div>
th:switch	Evalúa una expresión para múltiples casos.	<div th:switch="{estado}"></div>
th:case	Define un caso dentro de th:switch.	Activo