

燕文物流 API 接口(V1.12-20220325)

修订状况

编号	文档版本	修订章节	修订日期
1	V1.1	1. 调整测试环境地址; 2. 接口对接 RequestHeader 中增加参数 Accept: application/xml	2019-7-1
2	V1.2	1. 调整测试环境地址及 ApiToken; 2. 删除“用户登录”接口	2019-10-28
3	V1.3	1. NationalId 可以用来传递客户的税号和护照 ID 信息。	
4	V1.4	1. 新建快件信息中新增 Sender（寄件人信息），TaxNumber（寄件人税号（VOEC No））字段	2020-03-27
5	V1.5	1. 修改“调整快件状态”接口：每次请求只允许调整一个运单的快件	2020.07.08

		状态。（注意：当运单的状态调整状态为“0 删除”后，即视为此运单已取消。取消成功后此运单将无法再使用，但此运单的订单号可在重新下单时使用。）	
6	V1.6	调 Channel 字段只支持渠道编号代码；去掉渠道名称；	2020.09.30
7	V1.7	1、平台/独立站销售订单号支持填在 UserOrderNumber 字段； 2、TaxNumber 调整为寄件人税号（VOEC No/ VAT No），下单英国的店铺 VAT 税号，支持填在此字段	2020.12.23
8	V1.8	TaxNumber 调整为寄件人税号（VOEC No/ VAT No/ IOSS No）	2021.05.20
9	V1.10	1.取消参考号（YanwenNumber）字段	2021.07.08
10	V1.12	新建快件信息接口增加字段 DateOfReceipt 收款到账日期	2021.12.1
11	V1.14	新增美国地址校验接口	2022.5.26

目录

目录.....	3
1. 说明.....	6
{ServiceEndPoint}: 接口服务地址。正式环境: http://online.yw56.com.cn/service; 测试环境: http://47.96.220.163:802/service。	6
{USERID}客户号。正式环境: 贵司在我司客户号; 测试环境为 100000。	6
{ApiToken}: 正式环境: 登录我司客户中心系统查看 ApiToken; 测试环境为 D6140AA383FD8515B09028C586493DDB。	6
2. 获取发货渠道: {ServiceEndPoint}/Users/{USERID}/GetChannels.....	6
示例:	6
所响应的 xml:	7
3. 新建快件信息: {ServiceEndPoint}/Users/{USERID}/Expresses.....	8
RequestBody 中参数说明:	10
示例 1:	12
示例 1 所响应的 xml:	14

4. 按条件查询快件信息:

{ServiceEndPoint}/Users/{USERID}/Expreses?page={PAGEINDEX}&code={EPCODEFILTER}&receiver={RECEIVERFILTER}&channel={CHANNEL}&start={START}&end={END}&isstatus={ISSTATUS}..... 18

 示例: 19

 Url 中参数说明.....19

 所响应的 Xml:19

5. 单个标签生成: {ServiceEndPoint}/Users/{USERID}/Expreses/{EPCODE}/{LabelSize}Label.....22

 (注: L 为运单, C 为报关签条, I 为拣货单。).....22

 示例: 23

 所响应的 xml: 23

6 调整快件状态: {ServiceEndPoint}/Users/{USERID}/EXPRESSES/changeSTATUS/{ISSTATUS}.....23

 示例 删除快件: 24

 所响应的 Xml:24

7 获取产品可达国家: {ServiceEndPoint}/users/{USERID}/channels/{channelid}/countries..... 24

示例 获取渠道可达国家:	24
所响应的 Xml:	26
8 美国校验接口: {ServiceEndPoint}/Users/{USERID}/Expresses/ValidateUSAddress.....	26
示例:	26
RequestBody 中参数说明.....	26
所响应的 Xml:	27

1. 说明

{SERVICEENDPOINT}: 接口服务地址。正式环境: HTTP://ONLINE.YW56.COM.CN/SERVICE; 测试环境: HTTP://47.96.220.163:802/ SERVICE。

{USERID} 客户号。正式环境: 贵司在我司客户号; 测试环境为 100000。

{APITOKEN}: 正式环境: 登录我司客户中心系统查看 APITOKEN; 测试环境为 D6140AA383 FD8515B09028C 586493DDB。

2. 获取发货渠道: {SERVICEENDPOINT}/USERS/{USERID}/GETCHANNELS

参数	值/描述
Url	{ServiceEndPoint}/Users/{USERID}/GetChannels
HTTP Method	GET
RequestHeader	Authorization: basic {ApiToken} Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Accept: application/xml

示例:

参数	值/描述
Url	http://47.96.220.163:802/service/Users/100000/GetChannels
HTTP Method	GET
RequestHeader	Authorization: basic {ApiToken} Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Accept: application/xml

所响应的 XML:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<GetChannelCollectionResponseType xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <CallSuccess>true</CallSuccess>
  <ChannelCollection>
    <ChannelType>
      <Id>3</Id>
      <Name>北京EMS</Name>
      <Status>true</Status>
    </ChannelType>
    <ChannelType>
      <Id>5</Id>
      <Name>大陆DHL</Name>
      <Status>true</Status>
    </ChannelType>
    <ChannelType>
      <Id>6</Id>
      <Name>香港UPS 速快</Name>
      <Status>true</Status>
    </ChannelType>
    <ChannelType>
      <Id>664</Id>
      <Name>澳大利亚标快专线含电</Name>
      <Status>true</Status>
    </ChannelType>
  </ChannelCollection>
</GetChannelCollectionResponseType>
```

```

    <NameEn>Direct Line -PD-AU-E</NameEn>
    </ChannelType>
  </ChannelCollection>
</GetChannelCollectionResponseType>

```

3. 新建快件信息： [{SERVICEENDPOINT}/USERS/{USERID}/EXPRESSES](#)

参数	值/描述
Url	{ServiceEndPoint}/Users/{USERID}/Expresses
HTTP Method	POST
RequestHeader	Authorization: basic {ApiToken} Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Accept: application/xml
RequestBody	<ExpressType> <Userid>100000</Userid> <Channel>456</Channel> <UserOrderNumber>String content</UserOrderNumber> <SendDate>2022-03-25</SendDate> <Quantity>10</Quantity> <Insure>FALSE</Insure> <MerchantCsName>店铺名称</MerchantCsName> <ProductLink>产品链接</ProductLink> <Memo>String content</Memo> <DateOfReceipt></DateOfReceipt> <MRP>12</MRP> <ExpiryDate>2022-03-25</ExpiryDate> </ExpressType>

	<pre> <Receiver> <Userid>100000</Userid> <Name>String content</Name> <Phone>String content</Phone> <Email>String content</Email> <Company>String content</Company> <Country>法国</Country> <Postcode>String content</Postcode> <State>String content</State> <City>String content</City> <District></District> <Address1>String content</Address1> <Address2>String content</Address2> <NationalId>NationalId</NationalId> <NationalIdFullName>护照姓名(全称)</NationalIdFullName> <NationalIdIssueDate>护照签发日期</NationalIdIssueDate> <NationalIdExpireDate>护照有效期</NationalIdExpireDate> </Receiver> <Sender> <TaxNumber>String content</TaxNumber> </Sender> GoodsName> <Userid>100000</Userid> <NameCh>String content</NameCh> <NameEn>String content</NameEn> <Weight>218</Weight> <DeclaredValue>12</DeclaredValue> <DeclaredCurrency>USD</DeclaredCurrency> </pre>
--	---

	<HsCode>HsCode123456789</HsCode> <BatteryStatus>FALSE</BatteryStatus> <MoreGoodsName>多媒体播放器 23 MedialPlayer 2</MoreGoodsName> <ProductBrand>Brand</ProductBrand> <ProductSize>Size</ProductSize> <ProductColor>Color</ProductColor> <ProductMaterial>Material</ProductMaterial> </GoodsName> </ExpressType>
--	---

REQUESTBODY 中参数说明:

Epcode		运单号 返回值;
ReferenceNo		转单号 返回值;
Userid	必填	客户号
Channel	必填	发货方式代码: 接口 2 中的 channelType 类型下 Id 字段;
UserOrderNumber	必填	客户订单号。若下单英国, 需提供平台/独立站销售订单号
SendDate	必填	发货日期
Quantity	必填	货品总数量
Insure		是否需要保险
MerchantCsName		店铺名称
ProductLink		产品链接
Memo		备注。会出现在拣货单上
DateOfReceipt		收款到账日期, 9610 核定征收或退税的客户需要填写此字段
MRP		申报建议零售价
ExpiryDate		产品使用到期日
Receiver	Userid	必填 客户号
	Name	必填 收货人-姓名
	Phone	收货人-手机/电话

	Email		收货人-邮箱
	Company		收货人-公司
	Country	必填	收货人-国家
	Postcode	必填	收货人-邮编
	State	必填	收货人-州
	City	必填	收货人-城市
	District		收货人-地区
	Address1	必填	收货人-地址 1
	Address2		收货人-地址 2
	NationalId		护照 ID, 收货人税号/CPF/CNPJ/EORI
	NationalIdFullName		护照姓名(全称)
	NationalIdIssueDate		护照签发日期
	NationalIdExpireDate		护照有效期
GoodsName	Userid	必填	客户号
	NameCh	必填	商品中文品名
	NameEn	必填	商品英文品名
	Weight	必填	包裹总重量 (单位是: 克; 不能有小数)
	DeclaredValue	必填	申报总价值
	DeclaredCurrency	必填	申报币种。支持的值: USD,EUR,GBP,CNY,AUD。
	MoreGoodsName		多品名. 会出现在拣货单上
	HsCode		商品海关编码
	BatteryStatus		是否含电
	ProductBrand		产品品牌
	ProductSize		产品尺寸
	ProductColor		产品颜色
	ProductMaterial		产品材质

Sender	TaxNumber		寄件人税号 (VOEC No/ VAT No/IOSS No) 。若下单英国, 请提供店铺 VAT 税号, 税号规则为 GB+9 位数字
--------	-----------	--	--

示例 1:

参数	值/描述
Url	http://47.96.220.163:802/service/Users/100000/Expresses
HTTP Method	POST
RequestHeader	Authorization: basic {ApiToken} Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Accept: application/xml
RequestBody	<ExpressType> <Userid>100000</Userid> <Channel>456</Channel> <UserOrderNumber>2022-0325000001</UserOrderNumber> <SendDate>2022-03-25T00:00:00</SendDate> <Quantity>10</Quantity> <Insure>FALSE</Insure> <MerchantCsName>店铺名称</MerchantCsName> <ProductLink>产品链接</ProductLink> <Memo>String content</Memo> <DateOfReceipt>2022-04-25</DateOfReceipt> <MRP>12</MRP> <ExpiryDate>2022-03-25</ExpiryDate> <Receiver> <Userid>100000</Userid> <Name>Jackie Watson</Name> <Phone>004917621872491</Phone> <Email>jpcn@mpc.com.br</Email> <Company></Company>

	<Country>俄罗斯</Country> <Postcode>00532</Postcode> <State>Florida</State> <City>Pembroke Pines</City> <District></District> <Address1>800 NW 141 AVE,Apt. 310</Address1> <Address2></Address2> <NationalId>NationalId</NationalId> <NationalIdFullName>护照姓名(全称)</NationalIdFullName> <NationalIdIssueDate>2022-01-10</NationalIdIssueDate> <NationalIdExpireDate>2022-06-10</NationalIdExpireDate> </Receiver> <Sender> <TaxNumber></TaxNumber> </Sender> <GoodsName> <Userid>100000</Userid> <NameCh>牛仔裤 1001-54</NameCh> <NameEn>DS JEANS 1001-54(DSQ1001-54)</NameEn> <Weight>218</Weight> <DeclaredValue>40</DeclaredValue> <DeclaredCurrency>USD</DeclaredCurrency> <HsCode>HsCode123456789</HsCode> <BatteryStatus>FALSE</BatteryStatus> <MoreGoodsName>DS JEANS 1001-54(DSQ1001-54)</MoreGoodsName> <ProductBrand>Brand</ProductBrand> <ProductSize>Size</ProductSize> <ProductColor>Color</ProductColor>
--	--

	<ProductMaterial>Material</ProductMaterial> </GoodsName> </ExpressType>
--	---

示例 1 所响应的 XML:

新建快件成功时所响应的 XML:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<CreateExpressResponseType xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <CallSuccess>true</CallSuccess>
  <Response>
    <Userid>100000</Userid>
    <Operation>Create</Operation>
    <Success>true</Success>
    <Reason>None</Reason>
    <ReasonMessage>没有错误</ReasonMessage>
    <Ecode>VR033807885YP</Ecode>
  </Response>
  <CreatedExpress>
    <UserOrderNumber>2022-0325000001</UserOrderNumber>
    <DateOfReceipt>2022-04-25T00:00:00</DateOfReceipt>
    <Ecode>VR033807885YP</Ecode>
    <ReferenceNo/>
    <Userid>100000</Userid>
    <ChannelType>
      <Id>456</Id>
    </ChannelType>
  </CreatedExpress>
</CreateExpressResponseType>
```

```
<Name>燕文航空挂号-特货</Name>
<Status>true</Status>
<NameEn>AIR REGISTERED MAIL-T</NameEn>
<LimitStatus>true</LimitStatus>
</ChannelType>
<Channel>燕文航空挂号-特货</Channel>
<Package>无</Package>
<SendDate>2022-03-25T00:00:00</SendDate>
<Quantity>10</Quantity>
<Receiver>
  <Userid>100000</Userid>
  <Name>Jackie Watson</Name>
  <Phone>004917621872491</Phone>
  <Mobile>004917621872491</Mobile>
  <Email>jpcn@mpc.com.br</Email>
  <Company/>
  <Country>RUSSIAN FEDERATION</Country>
  <CountryType>
    <Id>348</Id>
    <RegionCh>俄罗斯</RegionCh>
    <RegionEn>RUSSIAN FEDERATION</RegionEn>
    <RegionCode>RU</RegionCode>
  </CountryType>
  <Postcode>00532</Postcode>
  <State>Florida</State>
  <City>Pembroke Pines</City>
  <CityCode/>
  <Address1>800 NW 141 AVE,Apt. 310</Address1>
```

```
<Address2/>
<NationalId>NationalId</NationalId>
<NationalIdFullName>护照姓名(全称)</NationalIdFullName>
<NationalIdIssueDate>2022-01-10T00:00:00</NationalIdIssueDate>
<NationalIdExpireDate>2022-06-10T00:00:00</NationalIdExpireDate>
<District/>
</Receiver>
<Sender>
  <TaxNumber/>
</Sender>
<GoodsName>
  <Id>0</Id>
  <Userid>100000</Userid>
  <NameCh>牛仔裤 1001-54</NameCh>
  <NameEn>DS JEANS 1001-54(DSQ1001-54)</NameEn>
  <Weight>218</Weight>
  <DeclaredValue>40</DeclaredValue>
  <DeclaredCurrency>USD</DeclaredCurrency>
  <MoreGoodsName>DS JEANS 1001-54(DSQ1001-54)</MoreGoodsName>
  <HsCode>HsCode123456789</HsCode>
  <ProductBrand>Brand</ProductBrand>
  <ProductSize>Size</ProductSize>
  <ProductColor>Color</ProductColor>
  <ProductMaterial>Material</ProductMaterial>
</GoodsName>
<CustomDeclarationCollection>
  <CustomDeclarationType>
    <Id>0</Id>
```



```
<UserId>100000</UserId>
<NameCh>牛仔裤 1001-54</NameCh>
<NameEn>DS JEANS 1001-54(DSQ1001-54)</NameEn>
<Weight>218</Weight>
<DeclaredValue>40</DeclaredValue>
<DeclaredCurrency>USD</DeclaredCurrency>
<MoreGoodsName>DS JEANS 1001-54(DSQ1001-54)</MoreGoodsName>
<HsCode>HsCode123456789</HsCode>
<Quantity>10</Quantity>
</CustomDeclarationType>
</CustomDeclarationCollection>
<YanwenNumber/>
<PackageNo/>
<Insure>>false</Insure>
<Memo>String content</Memo>
<TrackingStatus>暂无信息</TrackingStatus>
<IsPrint>>false</IsPrint>
<CreateDate>2022-03-25T18:12:13.0588062+08:00</CreateDate>
<MerchantCsName>店铺名称</MerchantCsName>
<ProductLink>产品链接</ProductLink>
<UndeliveryOption>0</UndeliveryOption>
<IsPostPlatform>>false</IsPostPlatform>
<MRP>12</MRP>
<ExpiryDate>2022-03-25</ExpiryDate>
<BatteryStatus>0</BatteryStatus>
<IsStatus>0</IsStatus>
</CreatedExpress>
</CreateExpressResponseType>
```

新建快件失败时所响应的 XML:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<CreateExpressResponseType xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <CallSuccess>false</CallSuccess>
  <Response>
    <UserId>100000</UserId>
    <Operation>Create</Operation>
    <Success>false</Success>
    <Reason>E012</Reason>
    <ReasonMessage>欧盟国家,收件人税号字段须为空.欧盟税改IOSS号应填写在寄件人税号字段.</ReasonMessage>
  </Response>
</CreateExpressResponseType>
```

注: 操作失败原因获取 ReasonMessage 具体错误原因:

4. 按条件查询快件信息:

{SERVICEENDPOINT}/USERS/{USERID}/EXPRESSES?PAGE={PAGEINDEX}&CODE={EPCODEFILTER}&RECEIVER={RECEIVERFILTER}
&CHANNEL={CHANNEL}&START={START}&END={END}&ISSTATUS={ISSTATUS}

参数	值/描述
Url	{ServiceEndPoint}/Users/{USERID}/Expresses?page={PAGEINDEX}&code={EPCODEFILTER}&receiver={RECEIVERFILTER}&channel={CHANNEL}&start={START}&end={END}&isstatus={ISSTATUS}
HTTP Method	GET
RequestHeader	Authorization: basic {ApiToken}

	Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Accept: application/xml
--	--

示例:

参数	值/描述
Url	http://47.96.220.163:802/service/Users/100000/Expresses?page=1&code=&receiver=&channel=3&start=&end=&isstatus=1
HTTP Method	GET
RequestHeader	Authorization: basic {ApiToken} Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Accept: application/xml

URL 中参数说明:

Page	页码数
Code	运单号
Receiver	收货人姓名
Channel	发货方式
Start	开始时间 必填
End	结束时间 必填
IsStatus	快件状态。支持的值: 1 (代表正常) , 0 (代表已删除) 。

所响应的 XML:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<GetEpxressCollectionResponseType xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi=" http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" >
  <ExpressCollection>
    <ExpressType>
      <Ecode>epcode00212</Ecode>
      <Userid>100000</Userid>
      <Channel>3</Channel>
```

```
<UserOrderNumber>test package code</UserOrderNumber>
<SendDate>2012-08-14T16:30:32.063</SendDate>
<Receiver>
  <Userid>100000</Userid>
  <Name>test userName</Name>
  <Phone>test Phone</Phone>
  <Email>test Email</Email>
  <Company>test Company</Company>
  <Country>格林纳达</Country>
  <Postcode>test Postcode</Postcode>
  <State>test State</State>
  <City>test City</City>
  <Address1>test Address1</Address1>
  <Address2>test Address2</Address2>
</Receiver>
<Sender>
  <TaxNumber>String content</TaxNumber>
</Sender>
<Quantity>123</Quantity>
<GoodsName>
  <Userid>100000</Userid>
  <NameCh>test NameCh</NameCh>
  <NameEn>test NameEn</NameEn>
  <Weight>2</Weight>
  <DeclaredValue>1234.12</DeclaredValue>
  <DeclaredCurrency>USD</DeclaredCurrency>
</GoodsName>
<Insure>>false</Insure>
```

```
<TrackingStatus>暂无信息</TrackingStatus>
</ExpressType>
<ExpressType>
  <Ecode>ecode002</Ecode>
  <Userid>100000</Userid>
  <Channel>5</Channel>
  <UserOrderNumber>test package code</UserOrderNumber>
  <SendDate>2012-08-14T16:23:28.87</SendDate>
  <Receiver>
    <Userid>100000</Userid>
    <Name>test userName</Name>
    <Phone>test Phone</Phone>
    <Email>test Email</Email>
    <Company>test Company</Company>
    <Country>格林纳达</Country>
    <Postcode>test Postcode</Postcode>
    <State>test State</State>
    <City>test City</City>
    <Address1>test Address1</Address1>
    <Address2>test Address2</Address2>
  </Receiver>
  <Sender>
    <TaxNumber>String content</TaxNumber>
  </Sender>
  <Quantity>123</Quantity>
  <GoodsName>
    <Userid>100000</Userid>
    <NameCh>test NameCh</NameCh>
```

```

    <NameEn>test NameEn</NameEn>
    <Weight>2</Weight>
    <DeclaredValue>1234.12</DeclaredValue>
    <DeclaredCurrency>USD</DeclaredCurrency>
  </GoodsName>
  <Insure>>false</Insure>
  <TrackingStatus>暂无信息</TrackingStatus>
</ExpressType>
</ExpressCollection>
<TotalRecordCount>2</TotalRecordCount>
<RecordPerPage>40</RecordPerPage>
<TotalPageCount>1</TotalPageCount>
</GetExpressCollectionResponseType>

```

5. 单个标签生成： [{SERVICEENDPOINT}/USERS/{USERID}/EXPRESSES/{EPCODE}/{LABELSIZE}LABEL](#)

参数	值/描述	说明
Url	{ServiceEndPoint}/Users/{USERID}/Expresses/{EPCODE}/{LabelSize}Label	<p>{LabelSize}： 标签大小。支持的值为：A4L, A4LI, A4LC, A4LCI, A6L, A6LI, A6LC, A6LCI, A10x10L, A10x10LI, A10x10LC, A10x10LCI。</p> <p>(注： L 为运单， C 为报关签条， I 为拣货单。)</p>
HTTP Method	GET	请求成功后，接口将返回 stream 流文件。用户可自行转化为PDF 文件后使用。

RequestHeader	Authorization: basic {ApiToken} Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Accept: application/xml	
---------------	---	--

示例:

参数	值/描述
Url	http://47.96.220.163:802/service/Users/100000/Expresses/YH100001468/A4LLabel
HTTP Method	GET
RequestHeader	Authorization: basic {ApiToken} Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Accept: application/xml

所响应的 XML:

请求成功后, 接口将返回 stream 流文件。用户可自行转化为 PDF 文件后使用。

6 调整快件状态: [{SERVICEENDPOINT}/USERS/{USERID}/EXPRESSES/CHANGESTATUS/{ISSTATUS}](#)

参数	值/描述	说明
Url	{ServiceEndPoint}/Users/{USERID}/Expresses/ChangeStatus/{isStatus}	{ isStatus }: 快件状态。支持的值为: 1 正常; 0 删除。
HTTP Method	POST	
RequestHeader	Authorization: basic {ApiToken} Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Accept: application/xml	
RequestBody	<string>{epcode}</string>	{epcode}: 运单号。每次请求只允许调整一个运单的快件状态。

示例 删除快件:

参数	值/描述
Url	http://47.96.220.163:802/service/Users/100000/Expresses/ChangeStatus/0
HTTP Method	POST
RequestHeader	Authorization: basic {ApiToken} Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Accept: application/xml
RequestBody	<string>YW862913494CN</string>

所响应的 XML:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<UpdateExpressStatusResponseType xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <CallSuccess>true</CallSuccess>
  <Success>true</Success>
</UpdateExpressStatusResponseType>
```

7 获取产品可达国家: {SERVICEENDPOINT}/USERS/{USERID}/CHANNELS/{CHANNELID}/COUNTRIES

参数	值/描述	说明
Url	http://47.96.220.163:802/service/Users/100000/channels/{ChannelId}/countries	{ channelId }: 渠道编号。必填
HTTP Method	GET	
RequestHeader	Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Accept: application/xml	

示例 获取渠道可达国家:

参数	值/描述
----	------

Url	http://47.96.220.163:802/service/Users/100000/channels/485/countries
HTTP Method	GET
RequestHeader	Authorization:basic Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Accept: application/xml

所响应的 XML:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<GetCountryCollectionResponseType xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <CallSuccess>true</CallSuccess>
  <CountryCollection>
    <CountryType>
      <Id>115</Id>
      <RegionCh>美国</RegionCh>
      <RegionEn>UNITED STATES</RegionEn>
      <RegionCode>US</RegionCode>
    </CountryType>
    <CountryType>
      <Id>279</Id>
      <RegionCh>英国</RegionCh>
      <RegionEn>UNITED KINGDOM</RegionEn>
      <RegionCode>GB</RegionCode>
    </CountryType>
  </CountryCollection>
</GetCountryCollectionResponseType>
```

8 美国地址校验：{SERVICEENDPOINT}/USERS/{USERID}/EXPRESSES/VALIDATEUSADDRESS

参数	值/描述	说明
Url	http://47.96.220.163:802/service/Users/{userid}/Expresses/ValidateUSAddress	
HTTP Method	POST	
RequestHeader	Authorization: basic {ApiToken} Content-Type: text/xml; charset=utf-8	
RequestBody	<USReceiverType> <ReceiverAddress1>612 1ST AVENUE WEST</ReceiverAddress1> <ReceiverAddress2></ReceiverAddress2> <ReceiverZipCode>58083</ReceiverZipCode> <ReceiverCity>WILLISTON</ReceiverCity> <ReceiverState>ND</ReceiverState> </USReceiverType>	

REQUESTBODY 中参数 说明：

参数		值/描述
ReceiverAddress1	必填	收货人-地址1
ReceiverAddress2		收货人-地址2
ReceiverZipCode	必填	收货人-邮编
ReceiverCity	必填	收货人-城市
ReceiverState	必填	收货人-州

示例 1:

参数	值/描述
Url	http://47.96.220.163:802/service/Users/100000/Expresses/ValidateUSAddress
HTTP Method	POST

RequestHeader	Authorization: basic {ApiToken} Content-Type: text/xml; charset=utf-8
RequestBody	<USReceiverType> <ReceiverAddress1>612 1ST AVENUE WEST</ReceiverAddress1> <ReceiverAddress2></ReceiverAddress2> <ReceiverZipCode>58083</ReceiverZipCode> <ReceiverCity>WILLISTON</ReceiverCity> <ReceiverState>ND</ReceiverState> </USReceiverType>

示例1所响应的 XML:

成功时所响应的 XML:

```
<ValidateUSAddressResponseType>
  <CallSuccess>true</CallSuccess>
  <Address>
    <Address1>APT 402</Address1>
    <Address2>10501 RUNNING CEDAR LN</Address2>
    <City>FREDERICKSBURG</City>
    <State>VA</State>
    <ZipCode4>8226</ZipCode4>
    <ZipCode5>22407</ZipCode5>
  </Address>
</ValidateUSAddressResponseType>
```

失败时所响应的 XML:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<ValidateUSAddressResponseType xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <CallSuccess>false</CallSuccess>
  <Message>验证失败:邮编缺失或错误</Message>
</ValidateUSAddressResponseType>
```