

Contratos de API para TattooAR

Integrantes: Camila Infante, Carlos Peña, Benjamín Serrano y Carlos Iturra

Autenticación	2
Contrato #1 Registro de nuevo usuario	2
Contrato #2 Inicio de sesión	4
Contrato #3 Logout	5
Contrato #4 Obtener perfil autenticado	6
Contrato #5 Obtener perfil de usuario	8
Contrato #6 Actualizar perfil autenticado	9
Contrato # 7 Eliminar cuenta autenticada	9
Contrato # 8: Recuperar contraseña	10
Contrato # 9: Restablecer contraseña	11
Contrato # 10: Confirmar correo electrónico (registro)	12
Funcionalidades principales	13
Contrato # 11 Listar diseños	13
Contrato # 12 Crear nuevo diseño (solo tatuador)	13
Contrato # 13 Obtener detalle de un diseño	14
Contrato # 14 Actualizar diseño (solo propietario)	15
Contrato # 15 Eliminar diseño (solo propietario)	16
Contrato # 16 Listar favoritos	17
Contrato # 17 Agregar diseño a favoritos	18
Contrato # 18 Eliminar favorito	18
Contrato # 19 Listar tatuadores	19
Contrato # 20 Obtener portafolio de un tatuador	20
Administración	22
Contrato # 21 Admin: listar usuarios	22
Contrato # 22 Admin: crear usuario	24
Contrato # 23 Admin: detallar usuario	25
Contrato # 24 Admin: actualizar usuario	26
Contrato # 25 Admin: eliminar usuario	28
Contrato # 26 Admin: cambiar estado de usuario	29
Contrato # 27 Admin: listar diseños	30
Contrato # 28 Admin: detallar diseño	31
Contrato # 29 Admin: eliminar diseño	33
Contrato # 30 Admin: listar logs de auditoría	33
Contrato # 31 Admin: detalle de log de auditoría	34

Errores comunes en múltiples contratos

Código HTTP	Descripción	Ejemplo de respuesta JSON
401 Unauthorized	Credenciales inválidas, sin token, sesión expirada. Para contratos con rol asignado	{ "code": 401, "message": "No autorizado para realizar esta operación." }
403 Forbidden	El usuario está autenticado pero no tiene permisos para realizar esta acción. Para contratos con rol asignado	{ "code": 403, "message": "Acción prohibida. No tienes permisos para acceder a este recurso." }
404 Not Found	Elemento no encontrado	{ "code": 404, "message": "Elemento no encontrado en la base de datos." }
429 Too Many Requests	Límite de solicitudes alcanzado, espera antes de reintentar.	{ "code": 429, "message": "Demasiadas solicitudes. Por favor, espere e intente nuevamente más tarde." }
500 Internal Server Error	Error en el backend, fallo no controlado.	{ "code": 500, "message": "Ocurrió un error inesperado en el servidor." }
503 Service Unavailable	El servidor está temporalmente inactivo o sobrecargado y no puede procesar la solicitud en ese momento.	{ "code": 503, "message": "El servicio no está disponible en este momento. Por favor, intenta más tarde." }

Autenticación

Contrato #1 Registro de nuevo usuario

Responsable: Carlos Peña

Sección	Descripción / Detalle
Ruta del Endpoint	/auth/register
Versión de la API	v1
Método HTTP	POST
Descripción	Registro de nuevo usuario

URL completa	https://api.tattooar.com/v1/auth/register
Parámetros de entrada	Body (JSON)
Cabeceras requeridas	- Content-Type: application/json
Cuerpo de solicitud	{ "fullName": "Jane Doe", "email": "jane.doe@example.com", "password": "password123", "role": "client" }
Autenticación	No

Código HTTP	Descripción	Ejemplo de respuesta JSON
201 Created	Usuario registrado	{ "fullName": "Jane Doe", "email": "jane.doe@example.com" }
400 Bad Request	Solicitud no válida	{ "code": 400, "message": "Solicitud no válida" }

Notas adicionales

- Existen dos tipos de usuarios dentro de nuestra aplicación, por lo que el tatuador deberá completar los campos necesarios en su perfil, antes de empezar a publicar.

Contrato #2 Inicio de sesión

Responsable: Carlos Peña

Sección	Descripción / Detalle
Ruta del Endpoint	/auth/login
Versión de la API	v1
Método HTTP	POST
Descripción	Inicio de sesión
URL completa	https://api.tattooar.com/v1/auth/login
Parámetros de entrada	Body (JSON)
Cabeceras requeridas	- Content-Type: application/json
Cuerpo de solicitud	{ "email": "jane.doe@example.com", "password": "password123"}
Autenticación	No

Código HTTP	Descripción	Ejemplo de respuesta JSON
200 Ok	Login exitoso	{ "token": "string", "user": { "id": "string", "fullName": "string", "email": "user@example.com", "role": "client", "city": "string", "createdAt": "2025-04-25T11:52:15.771Z", "updatedAt": "2025-04-25T11:52:15.771Z" }}

Contrato #3 Logout

Responsable: Carlos Peña

Sección	Descripción / Detalle
Ruta del Endpoint	/auth/logout
Versión de la API	v1
Método HTTP	POST
Descripción	Cerrar sesión (invalidación de token)
URL completa	https://api.tattooar.com/v1/auth/logout
Parámetros de entrada	—
Cabeceras requeridas	- Authorization: Bearer <token>
Cuerpo de solicitud	—
Autenticación	si

Código HTTP	Descripción	Ejemplo de respuesta JSON
204 No content	Logout exitoso	{“code”: 204, “message”:”Solicitud procesada correctamente.”}

Contrato #4 Obtener perfil autenticado

Responsable: Carlos Peña

Sección	Descripción / Detalle
Ruta del Endpoint	/users/me
Versión de la API	v1
Método HTTP	GET
Descripción	Obtener perfil del usuario
URL completa	https://api.tattooar.com/v1/users/me
Parámetros de entrada	-
Cabeceras requeridas	- Authorization: Bearer <token>
Cuerpo de solicitud	-
Autenticación	si

Código HTTP	Descripción	Ejemplo de respuesta JSON
200 Ok	Perfil de cliente	<pre>{ "id": "string", "fullName": "string", "email": "user@example.com", "role": "client", "profileImageUrl": "string", "favorites": ["string"], "createdAt": "2025-04-25T09:11:53.161Z", "updatedAt": "2025-04-25T09:11:53.161Z"}</pre>
200 Ok	Perfil de tatuador	<pre>{ "id": "string", "fullName": "string", "email": "user@example.com", "role": "client", "city": "string", "profileImageUrl": "string", "favorites": ["string"], "socialMedia": { "instagram": "string", "facebook": "string", "whatsapp": "string" }, "createdAt": "2025-04-25T09:11:53.161Z", "updatedAt": "2025-04-25T09:11:53.161Z"}</pre>

Notas adicionales

- Este endpoint puede devolver tanto cuentas de cliente como cuentas de tatuadores.

Contrato #5 Obtener perfil de usuario

Responsable: Carlos Peña

Sección	Descripción / Detalle
Ruta del Endpoint	/users/{userId}
Versión de la API	v1
Método HTTP	GET
Descripción	Obtener perfil público de usuario
URL completa	https://api.tattooar.com/v1/users/{userId}
Parámetros de entrada	Path: userId
Cabeceras requeridas	—
Cuerpo de solicitud	—
Autenticación	no

Código HTTP	Descripción	Ejemplo de respuesta JSON
200 Ok	Perfil de usuario	<pre>{ "id": "string", "fullName": "string", "profileImageUrl": "string", "socialMedia": { "instagram": "string", "facebook": "string", "whatsapp": "string" }, "createdAt": "2025-04-25T09:11:53.161Z", "updatedAt": "2025-04-25T09:11:53.161Z"}</pre>

Contrato #6 Actualizar perfil autenticado

Responsable: Carlos Peña

Sección	Descripción / Detalle
Ruta del Endpoint	/users/me
Versión de la API	v1
Método HTTP	PUT
Descripción	Actualizar perfil de usuario
URL completa	https://api.tattooar.com/v1/users/me
Parámetros de entrada	Body (JSON)
Cabeceras requeridas	- Authorization: Bearer <token> - Content-Type: application/json
Cuerpo de solicitud	{ "fullName": "Jane María", "city": "Santiago", "profileImageUrl": "https://example.com/images/profile.jpg"}
Autenticación	si

Código HTTP	Descripción	Ejemplo de respuesta JSON
200 Ok	Perfil actualizado	{ "id": "string", "fullName": "Jane María", "email": "user@example.com", "role": "tattoer", "city": "Santiago", "profileImageUrl": "https://example.com/images/profile. jpg", "favorites": ["string"], "socialMedia": { "instagram": "string", "facebook": "string", "whatsapp": "string" }, "createdAt": "2025-04-25T09:11:53.161Z", "updatedAt": "2025-04-25T09:11:53.161Z"}
400 Bad Request	Datos inválidos	{ "code": 400, "message": "Solicitud no válida"}

Contrato # 7 Eliminar cuenta autenticada

Responsable: Carlos Peña

Sección	Descripción / Detalle
Ruta del Endpoint	/users/me
Versión de la API	v1
Método HTTP	DELETE
Descripción	Eliminar cuenta de usuario
URL completa	https://api.tattooar.com/v1/users/me
Parámetros de entrada	-
Cabeceras requeridas	- Authorization: Bearer <token>
Cuerpo de solicitud	-
Autenticación	si

Código HTTP	Descripción	Ejemplo de respuesta JSON
204 No content	Cuenta eliminada	{ "code": 204, "message": "Solicitud procesada correctamente." }

Contrato # 8: Recuperar contraseña

Responsable: Carlos Iturra

Sección	Descripción / Detalle
Ruta del Endpoint	/auth/request-forget-password
Versión de la API	v1
Método HTTP	POST
Descripción	Envía correo de recuperación de contraseña
URL completa	https://api.tattooar.com/v1/auth/request-forget-password
Parámetros de entrada	Body (JSON)
Cabeceras requeridas	Authorization: Bearer <token>
Cuerpo de solicitud	{ "email": "usuario@example.com" }
Autenticación	no

Código HTTP	Descripción	Ejemplo de respuesta JSON
200 Ok	La solicitud fue exitosa. Se ha enviado un correo	{ "code": 200, }

	con instrucciones para restablecer la contraseña.	"message": "Si el correo existe, se enviaron las instrucciones para recuperar la contraseña." }
400 Bad request	El cuerpo de la solicitud es inválido	{ "code": 400, "message": "El campo 'email' es obligatorio y debe tener un formato válido." }

Contrato # 9: Restablecer contraseña

Responsable: Carlos Peña

Sección	Descripción / Detalle
Ruta del Endpoint	/auth/reset-password
Versión de la API	v1
Método HTTP	POST
Descripción	Restablece la contraseña del usuario con el código recibido
URL completa	https://api.tattooar.com/v1/auth/reset-password
Parámetros de entrada	Body (JSON)
Cabeceras requeridas	Content-Type: application/json
Cuerpo de solicitud	{ "email": "jane.doe@example.com", "verificationCode": "123456", "newPassword": "newSecurePassword" }
Autenticación	no

Código HTTP	Descripción	Ejemplo de respuesta JSON
200 Ok	Actualizar contraseña	{ "message": "Contraseña actualizada exitosamente" }
400 Bad Request	Código para actualizar contraseña	{ "code": 400, "message": "Código inválido o expirado" }

Contrato # 10: Confirmar correo electrónico (registro)

Responsable: Carlos Iturra

Sección	Descripción / Detalle
Ruta del Endpoint	/auth/verify-email
Versión de la API	v1
Método HTTP	POST
Descripción	Verifica el código enviado por correo tras el registro
URL completa	https://api.tattooar.com/v1/auth/verify-email
Parámetros de entrada	Body (JSON)
Cabeceras requeridas	Content-Type: application/json
Cuerpo de solicitud	{"email": "jane.doe@example.com", "verificationCode": "123456"}
Autenticación	no

Código HTTP	Descripción	Ejemplo de respuesta JSON
200 Ok	Verificación correo electrónico	{ "message": "Correo verificado exitosamente" }
400 Bad Request	Código de verificación de correo electrónico	{ "code": 400, "message": "Código inválido o expirado" }

Funcionalidades principales

Contrato # 11 Listar diseños

Responsable: Camila Infante

Sección	Descripción / Detalle
Ruta del Endpoint	/designs
Versión de la API	v1
Método HTTP	GET
Descripción	Listar diseños
URL completa	https://api.tattooar.com/v1/designs
Parámetros de entrada	city (query, string) style (query, string) search (query, string)
Cabeceras requeridas	–
Cuerpo de solicitud	–
Autenticación	No

Código HTTP	Descripción	Ejemplo de respuesta JSON
200 Ok	Lista de diseños	<pre>[{ "id": "string", "ownerId": "string", "title": "string", "description": "string", "imageUrl": "string", "styles": ["string"], "city": "string", "createdAt": "2025-04-25T13:19:25.894Z", "updatedAt": "2025-04-25T13:19:25.894Z" }]</pre>

Contrato # 12 Crear nuevo diseño (solo tatuador)

Responsable: Camila Infante

Sección	Descripción / Detalle
Ruta del Endpoint	/designs
Versión de la API	v1
Método HTTP	POST
Descripción	Crear nuevo diseño
URL completa	https://api.tattooar.com/v1/designs
Parámetros de entrada	Body (JSON)
Cabeceras requeridas	- Authorization: Bearer <token> - Content-Type: application/json
Cuerpo de solicitud	{ "title": "string", "description": "string", "imageUrl": "string", "styles": ["string"], "city": "string" }
Autenticación	si

Código HTTP	Descripción	Ejemplo de respuesta JSON
201 Created	Diseño creado	{ "title": "string", "description": "string", "imageUrl": "string", "styles": ["string"], "city": "string" }
400 Bad Request	Solicitud no válida	{ "code": 400, "message": "Solicitud no válida" }

Contrato # 13 Obtener detalle de un diseño

Responsable: Camila Infante

Sección	Descripción / Detalle
Ruta del Endpoint	/designs/{designId}
Versión de la API	v1
Método HTTP	GET
Descripción	Detalle de un diseño
URL completa	https://api.tattooar.com/v1/designs/{designId}
Parámetros de entrada	designId (path, string)

Cabeceras requeridas	-
Cuerpo de solicitud	-
Autenticación	No

Código HTTP	Descripción	Ejemplo de respuesta JSON
200 Ok	Detalle de diseño	<pre>{ "id": "string", "ownerId": "string", "title": "string", "description": "string", "imageUrl": "string", "styles": ["string"], "city": "string", "createdAt": "2025-04-25T13:19:25.894Z", "updatedAt": "2025-04-25T13:19:25.894Z" }</pre>

Contrato # 14 Actualizar diseño (solo propietario)

Responsable: Camila Infante

Sección	Descripción / Detalle
Ruta del Endpoint	/designs/{designId}
Versión de la API	v1
Método HTTP	PUT
Descripción	Actualizar diseño existente
URL completa	https://api.tattooar.com/v1/designs/{designId}
Parámetros de entrada	Path: designId Body (JSON)
Cabeceras requeridas	- Authorization: Bearer <token> - Content-Type: application/json
Cuerpo de solicitud	{ "title": "Diseño geométrico actualizado", "description": "Descripción actualizada.", "styles": ["geometric", "dotwork"], "city": "Valparaíso" }
Autenticación	si

Código HTTP	Descripción	Ejemplo de respuesta JSON
200 Ok	Diseño actualizado	<pre>{ "id": "string", "ownerId": "string",</pre>

		<pre>"title": "Diseño geométrico actualizado", "description": "Descripción actualizada.", "imageUrl": "string", "styles": ["geometric", "dotwork"], "city": "Valparaíso", "createdAt": "2025-04-25T10:16:00.628Z", "updatedAt": "2025-04-25T10:16:00.628Z"}</pre>
400 Bad Request	Solicitud no válida	<pre>{ "code": 400, "message": "Solicitud no válida"}</pre>

Contrato # 15 Eliminar diseño (solo propietario)

Responsable: Camila Infante

Sección	Descripción / Detalle
Ruta del Endpoint	/designs/{designId}
Versión de la API	v1
Método HTTP	DELETE
Descripción	Eliminar un diseño
URL completa	https://api.tattooar.com/v1/designs/{designId}
Parámetros de entrada	Path: designId
Cabeceras requeridas	- Authorization: Bearer <token>
Cuerpo de solicitud	-
Autenticación	si

Código HTTP	Descripción	Ejemplo de respuesta JSON
204 No content	Diseño eliminado	<pre>{ "code": 204, "message": "Solicitud procesada correctamente."}</pre>

Contrato # 16 Listar favoritos

Responsable: Camila Infante

Sección	Descripción / Detalle
Ruta del Endpoint	/users/me/favorites
Versión de la API	v1
Método HTTP	GET
Descripción	Listar diseños favoritos
URL completa	https://api.tattooar.com/v1/users/me/favorites

Parámetros de entrada	-
Cabeceras requeridas	- Authorization: Bearer <token>
Cuerpo de solicitud	-
Autenticación	si

Código HTTP	Descripción	Ejemplo de respuesta JSON
200 Ok	Lista de favoritos	<pre>[{ "id": "string", "ownerId": "string", "title": "string", "description": "string", "imageUrl": "string", "styles": ["string"], "city": "string", "createdAt": "2025-04-25T14:07:25.800Z", "updatedAt": "2025-04-25T14:07:25.800Z" }]</pre>

Contrato # 17 Agregar diseño a favoritos

Responsable: Camila Infante

Sección	Descripción / Detalle
Ruta del Endpoint	/users/me/favorites
Versión de la API	v1
Método HTTP	POST
Descripción	Agregar un diseño a favoritos
URL completa	https://api.tattooar.com/v1/users/me/favorites
Parámetros de entrada	Body (JSON)
Cabeceras requeridas	- Authorization: Bearer <token> - Content-Type: application/json
Cuerpo de solicitud	<pre>{ "designId": "string" }</pre>
Autenticación	si

Código HTTP	Descripción	Ejemplo de respuesta JSON
201 Created	Agregado a favoritos	{"code": 201,

		"message": "Agregado correctamente a favoritos."}
400 Bad Request	Solicitud no válida	{ "code": 400, "message": "Solicitud no válida"}

Contrato # 18 Eliminar favorito

Responsable: Camila Infante

Sección	Descripción / Detalle
Ruta del Endpoint	/users/me/favorites/{designId}
Versión de la API	v1
Método HTTP	DELETE
Descripción	Eliminar de favoritos
URL completa	https://api.tattooar.com/v1/users/me/favorites/{designId}
Parámetros de entrada	Path: designId
Cabeceras requeridas	- Authorization: Bearer <token>
Cuerpo de solicitud	-
Autenticación	si

Código HTTP	Descripción	Ejemplo de respuesta JSON
204 No content	Eliminado de favoritos	{"code": 204, "message": "Solicitud procesada correctamente."}

Contrato # 19 Listar tatuadores

Responsable: Benjamín Serrano

Sección	Descripción / Detalle
Ruta del Endpoint	/tattooers
Versión de la API	v1
Método HTTP	GET
Descripción	Listar tatuadores
URL completa	https://api.tattooar.com/v1/tattooers
Parámetros de entrada	city (query, string) style (query, string) search (query, string)
Cabeceras requeridas	-
Cuerpo de solicitud	-
Autenticación	No

Código HTTP	Descripción	Ejemplo de respuesta JSON
200 Ok	Lista de tatuadores	<pre>[{ "id": "string", "fullName": "string", "email": "user@example.com", "role": "tattooer", "city": "string", "profileImageUrl": "string", "favorites": ["string"], "socialMedia": { "instagram": "string", "facebook": "string", "whatsapp": "string" }, "createdAt": "2025-04-25T09:11:53.161Z", "updatedAt": "2025-04-25T09:11:53.161Z" }]</pre>

Contrato # 20 Obtener portafolio de un tatuador

Responsable: Benjamín Serrano

Sección	Descripción / Detalle
Ruta del Endpoint	/users/{userId}/designs
Versión de la API	v1
Método HTTP	GET
Descripción	Listar diseños de un tatuador
URL completa	https://api.tattooar.com/v1/users/{userId}/designs
Parámetros de entrada	Path: userId (string)
Cabeceras requeridas	- Authorization: Bearer <token>
Cuerpo de solicitud	-
Autenticación	si

Código HTTP	Descripción	Ejemplo de respuesta JSON
200 Ok	Lista de diseños	<pre>[{ "id": "string", "ownerId": "string", "title": "string", "description": "string", "imageUrl": "string", "styles": ["string"] }]</pre>

		<pre>], "city": "string", "createdAt": "2025-04-25T14:14:48.727Z", "updatedAt": "2025-04-25T14:14:48.727Z" }]</pre>
--	--	--

Administración

Contrato # 21 Admin: listar usuarios

Responsable: Benjamín Serrano

Sección	Descripción / Detalle
Ruta del Endpoint	/admin/users
Versión de la API	v1
Método HTTP	GET
Descripción	Listar usuarios (admin)
URL completa	https://api.tattooar.com/v1/admin/users
Parámetros de entrada	role (query, string) city (query, string) email (query, string)
Cabeceras requeridas	- Authorization: Bearer <token>
Cuerpo de solicitud	-
Autenticación	si

Código HTTP	Descripción	Ejemplo de respuesta JSON
200 Ok	Lista de usuarios	<pre>[{ "id": "string", "fullName": "string", "email": "user@example.com", "role": "client", "city": "string", "bio": "string", "profileImageUrl": "string", "favorites": ["string"], "socialMedia": { "instagram": "string", "facebook": "string", "whatsapp": "string" }, "createdAt": "2025-04-25T14:16:52.639Z", "updatedAt": "2025-04-25T14:16:52.639Z" }]</pre>

Notas adicionales

- Este endpoint puede devolver tanto cuentas de cliente como cuentas de tatuadores.

Contrato # 22 Admin: crear usuario

Responsable: Benjamín Serrano

Sección	Descripción / Detalle
Ruta del Endpoint	/admin/users
Versión de la API	v1
Método HTTP	POST
Descripción	Crear usuario (admin)
URL completa	https://api.tattooar.com/v1/admin/users
Parámetros de entrada	Body (JSON)
Cabeceras requeridas	- Authorization: Bearer <token> - Content-Type: application/json
Cuerpo de solicitud	{ "fullName": "Tattoo Master", "email": "master@example.com", "password": "masterpass", "role": "tattooer"}
Autenticación	si

Código HTTP	Descripción	Ejemplo de respuesta JSON
201 Created	Usuario creado	{ "id": "string", "fullName": "Tattoo Master", "email": "master@example.com", "role": "tattooer", "city": "string", "profileImageUrl": "string", "favorites": ["string"], "socialMedia": { "instagram": "string", "facebook": "string", "whatsapp": "string" }, "createdAt": "2025-04-25T14:18:41.900Z", "updatedAt": "2025-04-25T14:18:41.900Z" }
400 Bad Request	Solicitud no válida	{ "code": 400, "message": "Solicitud no válida"}

Notas adicionales

- Este endpoint puede crear tanto cuentas de cliente como cuentas de tatuadores.

Contrato # 23 Admin: detallar usuario

Responsable: Benjamín Serrano

Sección	Descripción / Detalle
Ruta del Endpoint	/admin/users/{userId}
Versión de la API	v1
Método HTTP	GET
Descripción	Detalle de un usuario
URL completa	https://api.tattooar.com/v1/admin/users/{userId}
Parámetros de entrada	Path: userId
Cabeceras requeridas	- Authorization: Bearer <token>
Cuerpo de solicitud	-
Autenticación	si

Código HTTP	Descripción	Ejemplo de respuesta JSON
200 Ok	Detalle de usuario	<pre>{ "id": "string", "fullName": "string", "email": "user@example.com", "role": "client", "city": "string", "bio": "string", "profileImageUrl": "string", "favorites": ["string"], "socialMedia": { "instagram": "string", "facebook": "string", "whatsapp": "string" }, "createdAt": "2025-04-25T14:20:39.411Z", "updatedAt": "2025-04-25T14:20:39.411Z" }</pre>

Notas adicionales

- Este endpoint puede devolver tanto cuentas de cliente como cuentas de tatuadores.

Contrato # 24 Admin: actualizar usuario

Responsable: Benjamín Serrano

Sección	Descripción / Detalle
Ruta del Endpoint	/admin/users/{userId}
Versión de la API	v1
Método HTTP	PUT
Descripción	Actualizar usuario
URL completa	https://api.tattooar.com/v1/admin/users/{userId}
Parámetros de entrada	Path: userId Body (JSON)
Cabeceras requeridas	- Authorization: Bearer <token> - Content-Type: application/json
Cuerpo de solicitud	{ "fullName": "Admin Actualizado", "city": "Valparaíso",}
Autenticación	si

Código HTTP	Descripción	Ejemplo de respuesta JSON
200 Ok	Usuario actualizado	{ "id": "string", "fullName": "Admin Actualizado", "email": "user@example.com", "role": "tattooer", "city": "Valparaíso", "profileImageUrl": "string", "favorites": ["string"], "socialMedia": { "instagram": "string", "facebook": "string", "whatsapp": "string" }, "createdAt": "2025-04-25T14:22:13.752Z", "updatedAt": "2025-04-25T14:22:13.752Z" }
400 Bad Request	Solicitud no válida	{ "code": 400, "message": "Solicitud no válida"}

Notas adicionales

- Este endpoint puede actualizar tanto cuentas de cliente como cuentas de tatuadores

Contrato # 25 Admin: eliminar usuario

Responsable: Benjamín Serrano

Sección	Descripción / Detalle
Ruta del Endpoint	/admin/users/{userId}
Versión de la API	v1
Método HTTP	DELETE
Descripción	Eliminar usuario
URL completa	https://api.tattooar.com/v1/admin/users/{userId}
Parámetros de entrada	Path: userId
Cabeceras requeridas	- Authorization: Bearer <token>
Cuerpo de solicitud	-
Autenticación	si

Código HTTP	Descripción	Ejemplo de respuesta JSON
204 No content	Usuario eliminado	{"code": 204, "message": "Solicitud procesada correctamente."}

Contrato # 26 Admin: cambiar estado de usuario

Responsable: Benjamín Serrano

Sección	Descripción / Detalle
Ruta del Endpoint	/admin/users/{userId}/status
Versión de la API	v1
Método HTTP	PUT
Descripción	Cambiar estado de usuario
URL completa	https://api.tattooar.com/v1/admin/users/{userId}/status
Parámetros de entrada	Path: userId Body (JSON)
Cabeceras requeridas	- Authorization: Bearer <token> - Content-Type: application/json
Cuerpo de solicitud	{ "status": "inactive" }
Autenticación	si

Código HTTP	Descripción	Ejemplo de respuesta JSON
200 Ok	Estado actualizado	{ "id": "string", "fullName": "string", "profileImageUrl": "string", "socialMedia": { "instagram": "string", "facebook": "string", "whatsapp": "string" }, "status": "inactive", "createdAt": "2025-04-25T09:11:53.161Z", "updatedAt": "2025-04-25T09:11:53.161Z" }
400 Bad Request	Solicitud no válida	{ "code": 400, "message": "Solicitud no válida" }

Notas adicionales

- Este endpoint puede cambiar el estado tanto cuentas de cliente como cuentas de tatuadores

Contrato # 27 Admin: listar diseños

Responsable: Carlos Iturra

Sección	Descripción / Detalle
Ruta del Endpoint	/admin/designs
Versión de la API	v1
Método HTTP	GET
Descripción	Listar diseños (admin)
URL completa	https://api.tattooar.com/v1/admin/designs
Parámetros de entrada	ownerId (query, string) styles (query, string) city (query, string)
Cabeceras requeridas	- Authorization: Bearer <token>
Cuerpo de solicitud	-
Autenticación	si

Código HTTP	Descripción	Ejemplo de respuesta JSON
200 Ok	Lista de diseños	<pre>[{ "id": "string", "ownerId": "string", "title": "string", "description": "string", "imageUrl": "string", "styles": ["string"], "city": "string", "createdAt": "2025-04-25T14:27:04.872Z", "updatedAt": "2025-04-25T14:27:04.872Z" }]</pre>

Contrato # 28 Admin: detallar diseño

Responsable: Carlos Iturra

Sección	Descripción / Detalle
Ruta del Endpoint	/admin/designs/{designId}
Versión de la API	v1
Método HTTP	GET
Descripción	Detalle de un diseño
URL completa	https://api.tattooar.com/v1/admin/designs/{designId}
Parámetros de entrada	Path: designId
Cabeceras requeridas	- Authorization: Bearer <token>
Cuerpo de solicitud	-
Autenticación	si

Código HTTP	Descripción	Ejemplo de respuesta JSON
200 Ok	Detalle de diseño	<pre>{ "id": "string", "ownerId": "string", "title": "string", "description": "string", "imageUrl": "string", "styles": ["string"], "city": "string", "createdAt": "2025-04-25T13:19:25.894Z", "updatedAt": "2025-04-25T13:19:25.894Z" }</pre>

Contrato # 29 Admin: eliminar diseño

Responsable: Carlos Iturra

Sección	Descripción / Detalle
Ruta del Endpoint	/admin/designs/{designId}
Versión de la API	v1
Método HTTP	DELETE
Descripción	Eliminar diseño
URL completa	https://api.tattooar.com/v1/admin/designs/{designId}
Parámetros de entrada	Path: designId
Cabeceras requeridas	- Authorization: Bearer <token>
Cuerpo de solicitud	-
Autenticación	si

Código HTTP	Descripción	Ejemplo de respuesta JSON
204 No content	Diseño eliminado	{"code": 204, "message": "Solicitud procesada correctamente."}

Contrato # 30 Admin: listar logs de auditoría

Responsable: Carlos Iturra

Sección	Descripción / Detalle
Ruta del Endpoint	/admin/audit-logs
Versión de la API	v1
Método HTTP	GET
Descripción	Listar registros de auditoría
URL completa	https://api.tattooar.com/v1/admin/audit-logs
Parámetros de entrada	-
Cabeceras requeridas	- Authorization: Bearer <token>
Cuerpo de solicitud	-
Autenticación	si

Código HTTP	Descripción	Ejemplo de respuesta JSON
200 Ok	Lista de registros	<pre>{ "code": 200 [{ "id": "log_1234", "usuario": "admin1", "accion": "Eliminó tatuaje", "fecha": "2025-05-01T15:30:00Z" }, { "id": "log_1235", "usuario": "admin2", "accion": "Actualizó perfil de tatuador", "fecha": "2025-05-01T16:00:00Z" }] }</pre>

Contrato # 31 Admin: detalle de log de auditoría

Responsable: Carlos Iturra

Sección	Descripción / Detalle
Ruta del Endpoint	/admin/audit-logs/{logId}
Versión de la API	v1
Método HTTP	GET
Descripción	Detalle de un registro de auditoría
URL completa	https://api.tattooar.com/v1/admin/audit-logs/{logId}
Parámetros de entrada	Path: logId
Cabeceras requeridas	- Authorization: Bearer <token>
Cuerpo de solicitud	-
Autenticación	si

Código HTTP	Descripción	Ejemplo de respuesta JSON
200 Ok	Detalle del registro	<pre>{ "code" : 200, "id": "log_1234", "usuario": "admin1", "accion": "Eliminó tatuaje", "fecha": "2025-05-01T15:30:00Z", "detalles": { "idTatuaje": "tat_5678", "nombreAnterior": "Tigre Realista", "estadoAnterior": "Publicado" } }</pre>