DCC207 - Algoritmos 2

Trabalho Prático 1

Indexação Geoespacial e Geometria Computacional Híbrida

Alunos:
Cauã Neto Santos Pires, Rafael Junqueira Baracat, Renato Vilela de Melo

Matrícula: 2024005335, -matricularafael-, -matricularenato-

ICEx – UFMG
2026/2

Sumário

1 Introdução **2**

2 Decisões de Implementação **2**

2.1 Indexação e Busca por Prefixo 2

2.1.1 geohash.py 2

2.1.2 trie.py 3

3 Decisões de Interface **4**

4 Seção Experimental **4**

5 Conclusões **4**

1 Introdução

Este trabalho tem como objetivo integrar aspectos de implementação da árvore de prefixos (Trie) aplicada à codificação do geohash. Para tal, foi implementado um motor de busca e monitoramento geoespacial híbrido para visualização e consulta de uma frota de entregadores na cidade de Belo Horizonte, de tal modo que possam ser identificados os entregadores mais próximos de um dado restaurante. A implementação foi feita usando somente Python e as estruturas de dados foram feitas com o mínimo de auxílio de bibliotecas externas, usos esses que serão justificados no tópico de decisões de implementação.

2 Decisões de Implementação

Nesta seção serão detalhadas as decisões de implementação da indexação e busca por prefixo e do simulador de geração de entregadores.

2.1 Indexação e Busca por Prefixo

2.1.1 geohash.py

Esse arquivo tem como objetivo implementar a conversão de uma coordenada, dada em um par (latitude, longitude), para uma *string* codificada em geohash. A primeira decisão de projeto diz respeito a escolha do alfabeto, que se optou pelo uso padrão sem os caracteres 'a', 'i', 'l' e 'o', adaptado de uma Base32.

Com isso em mente, podemos discutir o porquê da codificação do geohash funcionar. Isso ocorre pela função de conversão se comportar como uma *z-order curve*, ou seja uma função capaz de representar um espaço multidimensional em uma estrutura unidimensional, conservando a noção espacial entre os objetos por meio da intercalação de suas representações em binário.

Logo, explicado isso, podemos partir para a implementação de cada função:

1. **geohash_encode:** começa-se com os intervalos de latitude e longitude comuns do globo, (-90,90) e (-180,180), respectivamente, e passamos a fazer uma busca binária de uma dimensão em cada uma das medidas de coordenadas, ou seja para uma dada média μ verificamos se a opção testada está à direita, cuja resposta codificamos com '1', ou à esquerda, cuja resposta codificamos com '0', da média estabelecida.

Para mantermos a noção de localidade do geohash, fazemos essa codificação aos turnos, começando por longitude. Após isso, como cada caractere do alfabeto de codificação é de uma Base32, conseguimos codificá-los com 5 bits. Por isso, a cada 5 bits obtidos pela passagem alternada de 0's e 1's geramos um caractere. Ao final, devolvemos a string codificada completa.

2. **geohash_box:** função auxiliar para montarmos o grid necessário para tratar casos em que os entregadores se encontram nas bordas da área definida pela precisão da procura. Para alcançarmos isso, convertemos uma determinada string, já em geohash, para sua representação binária. Depois, por blocos de 5 bits, depois fazemos o caminho inverso do que fizemos na função anterior: lemos os bits e segmentamos os intervalos, visando buscar o centro geométrico da *bounding box* e intervalos de latitude e longitude que a definem.

3. **geohash_grid:** dada a caixa criada na função anterior, podemos gerar uma matriz 3x3 capaz de condensar as proximidades de um ponto central, visando lidar com vizinhanças próximas em consultas que ficam em branches diferentes da trie, por conta de diferenças na codificação dos prefixos. Assim sendo, essa função permite adquirir as células norte, sul, leste, oeste, nordeste, noroeste, sudeste e sudoeste de uma determinada célula codificada s. Para tal, tomamos o centro de massa gerado na função anterior e calculamos sua altura h, dada pela diferença entre os delimitadores do intervalo de latitudes também gerado, e seu comprimento w, dado pela diferença entre os delimitadores do intervalo de longitudes igualmente gerado pela função passada. Os pontos cardinais são fruto da adição/subtração de w e h de maneiras diversas nas coordenadas do centro geométrico.

2.1.2 trie.py

Neste arquivo, há a implementação da classe **node_trie**, responsável por codificar um nó da árvore de prefixos, nela há o prefixo que representa sua subárvore, um dicionário de filhos que associa primeiro caractere do prefixo descendente com um objeto *node_trie*. Por fim, há também uma lista de entregadores associados ao nó, que por sua vez são codificados como um dicionário, que armazena seus *id's*, e valores de latitude e longitude.

No mais, há a implementação da classe **compact_trie**, que representa um requisito do trabalho de tornar a estrutura de armazenagem de prefixos eficiente em consulta e em espaço. Nela, há métodos de inserção e busca de prefixo que serão explicados a seguir:

1. **Inserção:** Ao inserir uma chave, determina-se o maior prefixo comum de comprimento k entre a cadeia a ser inserida e o prefixo do nó filho correspondente. Caso k equivalha ao comprimento do prefixo do filho, prossegue-se a descida recursiva com o sufixo restante. Caso k seja estritamente menor, ocorre a operação de *split*: cria-se um nó intermediário rotulado com o prefixo comum de tamanho k, o nó original é encurtado para conter apenas seu sufixo a partir de k e conectado como filho do intermediário, e o que restou da nova chave é alocado em uma nova folha ramificada. Esse mecanismo assegura a invariante da compactação da árvore.

2. **Busca de Prefixo:** A consulta por região recebe um prefixo de tamanho m. O algoritmo navega pelas arestas consumindo fatias correspondentes da chave. Ao identificar o nó onde o prefixo m é integralmente contemplado — etapa que consome tempo proporcional ao tamanho do prefixo, ou seja, $O(m)$ —, dispara-se uma busca em profundidade (DFS) que visita estritamente a subárvore decorrente. A coleta de todos os registros armazenados nas folhas dessa subárvore demanda tempo proporcional à quantidade k de entregadores recuperados, totalizando a complexidade ótima de $O(m + k)$, independente do número total de nós da árvore.

3 Decisões de Interface

4 Seção Experimental

5 Conclusões

Referências

[1] Especificação do Trabalho Prático 1 - Indexação Geoespacial e Geometria Computacional Híbrida, DCC/ICEx/UFMG.

[2] Renato Vimieiro. Algoritmos 2, Slides da disciplina.

[3] -adicionar referencias -