

NAME

WhatsApi

FONCTIONS

list_util()

ajouter_util()

info_util()

voir_amis()

ajouter_amis()

supprimer_amis()

ajouter_bio()

modifier_bio()

DESCRIPTION

list_util()

Cette fonction permet d'afficher tous les utilisateurs de WhatsAPI.

OUTPUT

Type Dict {

status :

data : []

}

status -> data :

0 -> [{id_utilisateur : (type INT), pseudo_utilisateur : (type STR)}, . . .]

1 -> 'INPUT Type incorrect'

2 -> 'INPUT length incorrect'

3 -> 'INPUT Not Correspond'

ajouter_util(pseudo_utilisateur)

Cette fonction permet d'ajouter un nouvel utilisateur à la base de donnée.

INPUT

pseudo_utilisateur type STR

OUTPUT

Type Dict {

status :

data : []

}

status -> data :

0 -> None

1 -> 'INPUT Type not STR'

2 -> 'INPUT Length not between 5, 20'

3 -> 'INPUT Already in database'

info_util(pseudo_utilisateur)

Cette fonction permet d'afficher les informations relatives à un utilisateur.

INPUT

pseudo_utilisateur type STR

OUTPUT

Type Dict {

status :

data : []

}

status :

0 -> {'id_utilisateur' : INT, 'pseudo_utilisateur' : STR, 'bio' : STR}

1 -> 'INPUT Type not STR'

2 -> 'INPUT Length not between 5, 20'

3 -> 'INPUT Not in database'

voir_amis(pseudo_utilisateur):

Cette fonction permet d'afficher le pseudo des personnes qui sont les amis de "pseudo_utilisateur"

INPUT

pseudo_utilisateur type STR

OUTPUT

Type Dict {

status :

data : []

}

status :

0 -> pseudo_utilisateur type STR, . . .

1 -> 'INPUT Type not STR'

2 -> 'INPUT Length not between 5, 20'

3 -> 'INPUT Not in '

ajouter_amis(pseudo_utilisateur,pseudo_utilisateur_a_ajouter)

Cette fonction permet d'ajouter un amis a un utilisateur précis.

INPUT

pseudo_utilisateur type STR

pseudo_utilisateur_a_ajouter type STR

OUTPUT

Type Dict {

status :

data : []

}

status :

0 -> None

1 -> 'INPUT Type not STR'

2 -> 'INPUT Length not between 5, 20'

3 -> 'INPUT Not register in UTILISATEUR'

4 -> 'INPUT Already register as friend'

supprimer_amis(pseudo_utilisateur,pseudo_utilisateur_a_supp)

Cette fonction permet de supprimer un ami choisit.

INPUT

pseudo_utilisateur type STR

pseudo_utilisateur_a_supp type STR

OUTPUT

Type Dict {

status :

data : []

}

status :

0 -> None

1 -> 'INPUT Type not STR'

2 -> 'INPUT Length not between 5, 20'

3 -> 'INPUT Not register in UTILISATEUR'

4 -> 'INPUT Not in friendlist'

ajouter_bio(pseudo_utilisateur,bio)

Cette fonction ajoute une bio à un utilisateur donné pseudo_utilisateur.

INPUT

pseudo_utilisateur type STR

OUTPUT

Type Dict {

status :

data : []

}

status :

0 -> None

1 -> 'INPUT Not registered in UTILISATEUR'

2 -> 'INPUT Length superior at 150'

modifier_bio(pseudo_utilisateur)

Cette fonction permet de modifier une bio déjà écrite de pseudo_utilisateur.

INPUT

pseudo_utilisateur type STR

OUTPUT

Type Dict {

status :

data : []

}

0 -> None

1 -> 'INPUT Not registred in UTILISATEUR'

2 -> 'INPUT There is no bio'

AUTHOR

Written by Tom CALVO, Dorian JOSSERAND and Lucas NGUYEN.

COPYRIGHT

Copyright © 2022 WhatsAPI

This is free software: you are free to change and redistribute it. There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law.