

DB Browser for SQLite - C:\Users\Alunos\Documents\SCA_232.bd.db

Arquivo Editar Exibir Ferramentas Ajuda

Novo banco de dados Abrir banco de dados Escrever modificações Reverter

Estrutura do banco de dados Navegar dados Editar pragmas Executar SQL

SQL 1

```
1 SELECT *
2 from TB_ALUNO
3 WHERE nome like '%a';
4
```

	id	nome	idade
1	2	Camila	17

Execução finalizada sem erros.
Resultado: 1 linhas retornadas em 7 ms
Na linha 1:
SELECT *
from TB_ALUNO
WHERE nome like '%a';

DB Browser for SQLite - C:\Users\Alunos\Documents\SCA_232.bd.db

Arquivo Editar Exibir Ferramentas Ajuda

Novo banco de dados Abrir banco de dados Escrever modificações

Estrutura do banco de dados Navegar dados Editar pragmas Executar SQL

SQL 1

```
1 SELECT *
2 from TB_CURSO
3 WHERE nome like '%a';
4
```

	nome	departamento
1	Informática	Telemática

Execução finalizada sem erros.
Resultado: 1 linhas retornadas em 7 ms
Na linha 1:
SELECT *
from TB_CURSO
WHERE nome like '%a';

DB Browser for SQLite - C:\Users\Alunos\Documents\SCA_232.bd.db

Arquivo Editar Exibir Ferramentas Ajuda

Novo banco de dados Abrir banco de dados Escrever modificações

Estrutura do banco de dados Navegar dados Editar pragmas Executar SQL

SQL 1

```
1 SELECT *
2 from TB_DISCIPLINA
3 WHERE nome like '%a';
4
```

	nome	n_matriculados	professor
1	Taveira	32	Banco de Dados

Execução finalizada sem erros.
Resultado: 1 linhas retornadas em 6 ms
Na linha 1:
SELECT *
from TB_DISCIPLINA
WHERE nome like '%a';

DB Browser for SQLite - C:\Users\Alunos\Documents\SCA_232.bd.db

Arquivo Editar Exibir Ferramentas Ajuda

Novo banco de dados Abrir banco de dados Escrever modificações Reverter modificações

Estrutura do banco de dados Navegar dados Editar pragmas Executar SQL

SQL 1

```
1 SELECT *
2 from TB_PROFESSOR
3 WHERE nome like '%a';
4
```

	id	nome	disciplina
1	2	Taveira	Banco de Dados

Execução finalizada sem erros.
Resultado: 1 linhas retornadas em 7 ms
Na linha 1:
SELECT *
from TB_PROFESSOR
WHERE nome like '%a';

SQL 1

```
1  UPDATE TB_DISCIPLINA
2  SET n_matriculados = '15'
3  WHERE nome = 'Taveira';
```

Execução finalizada sem erros.
Resultado: consulta executada com sucesso. Levou 0ms, 1 linhas afetadas
Na linha 1:
UPDATE TB_DISCIPLINA
SET n_matriculados = '15'
WHERE nome = 'Taveira';

SQL 1


```
1 UPDATE TB_CURSO
2 SET nome = 'Telecomunicações'
3 WHERE departamento = 'Telemática';
```

Execução finalizada sem erros.

Resultado: consulta executada com sucesso. Levou 0ms, 1 linhas afetadas

Na linha 1:

```
UPDATE TB_CURSO
SET nome = 'Telecomunicações'
WHERE departamento = 'Telemática';
```

SQL 1 

```
1 UPDATE TB_ALUNO
2 SET nome = 'Camila Braúna'
3 WHERE id = 2;
```

Execução finalizada sem erros.
Resultado: consulta executada com sucesso. Levou 0ms, 1 linhas afetadas
Na linha 1:
UPDATE TB_ALUNO
SET nome = 'Camila Braúna'
WHERE id = 2;

SQL 1

```
1  UPDATE TB_PROFESSOR
2  SET id = '1'
3  WHERE id = 2;
```

Execução finalizada sem erros.
Resultado: consulta executada com sucesso. Levou 0ms, 1 linhas afetadas
Na linha 1:
UPDATE TB_PROFESSOR
SET id = '1'
WHERE id = 2;

DB Browser for SQLite - C:\Users\Alunos\Documents\SCA_232.bd.db

Arquivo Editar Exibir Ferramentas Ajuda

Novo banco de dados Abrir banco de dados Escrever modificações Reverter modificações

Estrutura do banco de dados Navegar dados Editar pragmas Executar SQL

SQL 1

```
1 SELECT *
2 from TB_ALUNO
3 WHERE id = 2;
4
```

	id	nome	idade
1	2	Camila	17

Execução finalizada sem erros.
Resultado: 1 linhas retornadas em 6 ms
Na linha 1:
SELECT *
from TB_ALUNO
WHERE id = 2;

DB Browser for SQLite - C:\Users\Alunos\Documents\SCA_232.bd.db

Arquivo Editar Exibir Ferramentas Ajuda

Novo banco de dados Abrir banco de dados Escrever modificações Reverter modificações

Estrutura do banco de dados Navegar dados Editar pragmas Executar SQL

SQL 1

```
1 SELECT *
2 from TB_CURSO
3 WHERE nome = 'Informática';
4
```

	nome	departamento
1	Informática	Telemática

Execução finalizada sem erros.
Resultado: 1 linhas retornadas em 6 ms
Na linha 1:
SELECT *
from TB_CURSO
WHERE nome = 'Informática';

DB Browser for SQLite - C:\Users\Alunos\Documents\SCA_232.bd.db

Arquivo Editar Exibir Ferramentas Ajuda

Novo banco de dados Abrir banco de dados Escrever modificações Reverter

Estrutura do banco de dados Navegar dados Editar pragmas Executar SQL

SQL 1

```
1 SELECT *
2 from TB_DISCIPLINA
3 WHERE nome = 'Banco de Dados';
4
```

	nome	n_matriculados	professor
1	Banco de Dados	32	Taveira

Execução finalizada sem erros.
Resultado: 1 linhas retornadas em 5 ms
Na linha 1:
SELECT *
from TB_DISCIPLINA
WHERE nome = 'Banco de Dados';

DB Browser for SQLite - C:\Users\Alunos\Documents\SCA_232.bd.db

Arquivo Editar Exibir Ferramentas Ajuda

Novo banco de dados Abrir banco de dados Escrever modificações Reverter modificações Abrir p

Estrutura do banco de dados Navegar dados Editar pragmas Executar SQL

SQL 1

```
1 SELECT *
2 from TB_PROFESSOR
3 WHERE id = 2;
4
```

	id	nome	disciplina
1	2	Taveira	Banco de Dados

Execução finalizada sem erros.
Resultado: 1 linhas retornadas em 7 ms
Na linha 1:
SELECT *
from TB_PROFESSOR
WHERE id = 2;

SQL 1

```
1 DELETE FROM TB_ALUNO WHERE  
2 id = 0;
```

Execução finalizada sem erros.
Resultado: consulta executada com sucesso. Levou 0ms, 1 linhas afetadas
Na linha 1:
DELETE FROM TB_ALUNO WHERE
id = 0;

SQL 1 ✕


```
1 DELETE FROM TB_CURSO WHERE  
2 nome = '';
```

Execução finalizada sem erros.

Resultado: consulta executada com sucesso. Levou 0ms, 1 linhas afetadas


Na linha 1:

```
DELETE FROM TB_CURSO WHERE  
nome = '';
```

SQL 1 

```
1 DELETE FROM TB_DISCIPLINA WHERE  
2 nome = 'Banco de Dados';
```

Execução finalizada sem erros.
Resultado: consulta executada com sucesso. Levou 0ms, 1 linhas afetadas
Na linha 1:
DELETE FROM TB_DISCIPLINA WHERE
nome = 'Banco de Dados';

SQL 1 

```
1 DELETE FROM TB_PROFESSOR WHERE  
2 id = 0;
```

Execução finalizada sem erros.
Resultado: consulta executada com sucesso. Levou 0ms, 1 linhas afetadas
Na linha 1:
DELETE FROM TB_PROFESSOR WHERE
id = 0;