HVAC TECHNICAL DATA

id075000800100

Item			Specification
REFRIGERANT SYSTEM			
Refrigerant	Type		HFC-134a (R-134a) HFO-1234yf (R-1234yf)
	Regular amount (approx. quantity) (g {oz})		**SKYACTIV-G 1.3, SKYACTIV-G 1.5** • 395—445 {14.0—15.6} (HFC-134a (R-134a)) • 335—385 {11.9—13.5} (HFO-1234yf (R-1234yf)) **SKYACTIV-D 1.5** • 395—445 {14.0—15.6} (HFC-134a (R-134a)) • 365—415 {12.9—14.6} (HFO-1234yf (R-1234yf))
BASIC SYSTEM			
A/C compressor	Lubrication oil	Type	**SKYACTIV-G 1.3, SKYACTIV-G 1.5** • ZXL200PG (HFC-134a (R-134a)) • VC200YF (HFO-1234yf (R-1234yf)) **SKYACTIV-D 1.5** • DH-PR (HFC-134a (R-134a)) • YR20 (HFO-1234yf (R-1234yf))
		Sealed volume (approx. quantity) (ml {cc, fl oz})	**SKYACTIV-G 1.3, SKYACTIV-G 1.5** • 110 {110, 3.72} (HFC-134a (R-134a)) • 110 {110, 3.72} (HFO-1234yf (R-1234yf)) **SKYACTIV-D 1.5** • 140 {140, 4.73} (HFC-134a (R-134a)) • 130 {130, 4.40} (HFO-1234yf (R-1234yf))
CONTROL SYSTEM			
A/C compressor	Magnetic clutch clearance (mm {in})		**SKYACTIV-G 1.3, SKYACTIV-G 1.5** • 0.3—0.6 {0.012—0.023} **SKYACTIV-D 1.5** • 0.25—0.55 {0.010—0.021}