Zeichnung

Arbeitsvorgang	VARIATION	Arbeitsnummer	Arbeitsrichtzeit(Std)	Enthaltene Richtzeiten
E01 KÜHLMITTELPUMPE und THERMOSTAT				
KÜHLMITTELPUMPE und/oder DICHTUNG aus- und einbauen	[SKYACTIV-G 1.3]/[SKYACTIV-G 1.5 (mit 4-1 Auspuffanlage),Ohne Kühlmittelsteuerventil,Mit i-stop]	E0101ARX	1.2	
KÜHLMITTELPUMPE und/oder DICHTUNG aus- und einbauen	SKYACTIV-G 1.5 (mit 4-1 Auspuffanlage),Ohne Kühlmittelsteuerventil,Ohne i-stop	E0101BRX	1.1	
KÜHLMITTELPUMPE und/oder DICHTUNG aus- und einbauen	SKYACTIV-G 1.5 (mit 4-2-1 Auspuffanlage),Ohne Kühlmittelsteuerventil	E0101CRX	1.3	
KÜHLMITTELPUMPE und/oder DICHTUNG aus- und einbauen	[SKYACTIV-G 1.5 (mit 4-1 Auspuffanlage),Mit Kühlmittelsteuerventil]/[SKYACTIV-G 1.5 (mit 4-2-1 Auspuffanlage),Mit Kühlmittelsteuerventil]	E0101FRX	1.0	
KÜHLMITTELPUMPE und/oder DICHTUNG aus- und einbauen	SKYACTIV-D 1.5,Ohne i-ELOOP-System	E0101DRX	1.3	◆Lichtmaschine aus- und einbauen (G0301)
KÜHLMITTELPUMPE und/oder DICHTUNG aus- und einbauen	SKYACTIV-D 1.5,Mit i-ELOOP-System	E0101ERX	1.3	◆Lichtmaschine aus- und einbauen (G0301)
THERMOSTAT aus- und einbauen	[SKYACTIV-G 1.3]/[SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben,Mit i-stop]	E0102ARX	1.0	◆Thermostatgehäusedichtung aus- und einbauen (E0103)
THERMOSTAT aus- und einbauen	SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben,Ohne i-stop	E0102BRX	0.9	◆Thermostatgehäusedichtung aus- und einbauen (E0103)
THERMOSTAT aus- und einbauen	SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben,Ohne i-stop,Ohne i-ELOOP-System	E0102CRX	1.0	◆Thermostatgehäusedichtung aus- und einbauen (E0103)
THERMOSTAT aus- und einbauen	SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben,Ohne i-stop,Mit i-ELOOP-System	E0102ERX	1.2	◆Thermostatgehäusedichtung aus- und einbauen (E0103)

Carlabag.com

Zeichnung

Arbeitsvorgang	VARIATION	Arbeitsnummer	Arbeitsrichtzeit(Std)	Enthaltene Richtzeiten
THERMOSTAT aus- und einbauen	SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben,Mit i-stop,Ohne i-ELOOP-System	E0102DRX	1.1	◆Thermostatgehäusedichtung aus- und einbauen (E0103)
THERMOSTAT aus- und einbauen	SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben,Mit i-stop,Mit i-ELOOP-System	E0102FRX	1.2	◆Thermostatgehäusedichtung aus- und einbauen (E0103)
THERMOSTATGEHÄUSE und/oder DICHTUNG aus- und einbauen	[SKYACTIV-G 1.3]/[SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben,Mit i-stop]	E0103ARX	1.0	
THERMOSTATGEHÄUSE und/oder DICHTUNG aus- und einbauen	SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben,Ohne i-stop	E0103BRX	0.9	
THERMOSTATGEHÄUSE und/oder DICHTUNG aus- und einbauen	SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben,Ohne i-stop,Ohne i-ELOOP-System	E0103CRX	1.0	
THERMOSTATGEHÄUSE und/oder DICHTUNG aus- und einbauen	SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben,Ohne i-stop,Mit i-ELOOP-System	E0103ERX	1.2	
THERMOSTATGEHÄUSE und/oder DICHTUNG aus- und einbauen	SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben,Mit i-stop,Ohne i-ELOOP-System	E0103DRX	1.1	
THERMOSTATGEHÄUSE und/oder DICHTUNG aus- und einbauen	SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben,Mit i-stop,Mit i-ELOOP-System	E0103FRX	1.2	
KÜHLMITTELPUMPENRIEMEN-SCHEIBE aus- und einbauen		E0104XRX	0.4	

Carflash.com

Zeichnung

Arbeitsvorgang	VARIATION	Arbeitsnummer	Arbeitsrichtzeit(Std)	Enthaltene Richtzeiten
WASSERPUMPENANTRIEBSRIEMEN aus- und einbauen	***[SKYACTIV-G 1.3]/[SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil]/[SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,Ohne Mazda M Hybrid]***	E0110XRX	0.3	◆Lichtmaschinenkeilriemen aus- und einbauen (G0303)
WASSERPUMPENANTRIEBSRIEMEN aus- und einbauen	***SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,Mit Mazda M Hybrid***	***E0110ARX***	***0.5***	***◆Lichtmaschinenkeilriemen aus- und einbauen (G0303)***
ELEKTRISCHE WASSERPUMPE aus- und einbauen	6MT,Ohne i-ELOOP-System	E0112ARX	0.8	
ELEKTRISCHE WASSERPUMPE aus- und einbauen	6MT,Mit i-ELOOP-System	E0112BRX	0.9	
ELEKTRISCHE WASSERPUMPE aus- und einbauen	6AT,Ohne i-ELOOP-System	E0112CRX	1.2	
ELEKTRISCHE WASSERPUMPE aus- und einbauen	6AT,Mit i-ELOOP-System	E0112DRX	1.3	
KÜHLSTEUERVENTIL aus- und einbauen	[SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,5MT,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben]/[SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,6MT,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben]/[SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,6MT,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben,Ohne i-stop]	E0113CRX	1.2	
KÜHLSTEUERVENTIL aus- und einbauen	[SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,5MT,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben]/[SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,6MT,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben,Mit i-stop,Ohne i-ELOOP-System]	E0113DRX	1.3	

carDiagn.com

Zeichnung

Arbeitsvorgang	VARIATION	Arbeitsnummer	Arbeitsrichtzeit(Std)	Enthaltene Richtzeiten
KÜHLSTEUERVENTIL aus- und einbauen	***SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,6MT,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben,Mit i-stop,Mit i-ELOOP-System***	E0113ERX	1.4	
KÜHLSTEUERVENTIL aus- und einbauen	***SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,6AT,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben,Ohne i-stop***	***E0113HRX***	***1.2***	
KÜHLSTEUERVENTIL aus- und einbauen	***[SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,6AT,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben,Mit i-stop]/[SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,6AT,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben,Ohne i-stop]***	E0113FRX	1.3	
KÜHLSTEUERVENTIL aus- und einbauen	SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,6AT,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben,Mit i-stop	E0113GRX	1.4	
KÜHLSTEUERVENTIL aus- und einbauen	***SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,6MT,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben,Mit i-stop,Mit Mazda M Hybrid***	***E0113JRX***	***1.5***	
KÜHLSTEUERVENTIL aus- und einbauen	SKYACTIV-D 1.5,Ohne i-ELOOP-System	E0113ARX	1.8	◆Lichtmaschine aus- und einbauen (G0301)
KÜHLSTEUERVENTIL aus- und einbauen	SKYACTIV-D 1.5,Mit i-ELOOP-System	E0113BRX	1.9	◆Lichtmaschine aus- und einbauen (G0301)

carlagn.com

Zeichnung

Arbeitsvorgang	VARIATION	Arbeitsnummer	Arbeitsrichtzeit(Std)	Enthaltene Richtzeiten
E02 KÜHLER und LÜFTER				
KÜHLER aus- und einbauen	[SKYACTIV-G 1.3]/[SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,Mit i-stop]/[SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,Mit i-stop]	E0201ARX	1.2	◆Lüfter aus- und einbauen (E0204)
KÜHLER aus- und einbauen	[SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,Ohne i-stop]/[SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,Ohne i-stop]	E0201BRX	1.1	◆Lüfter aus- und einbauen (E0204)
KÜHLER aus- und einbauen	SKYACTIV-D 1.5	E0201CRX	2.7	◆Lüfter aus- und einbauen (E0204)◆Kühlerhutze (S0612) lösen und anbringen
LÜFTER aus- und einbauen	[SKYACTIV-G 1.3]/[SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,Mit i-stop]/[SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,Mit i-stop]	E0202ARX	0.9	◆Lüfter aus- und einbauen (E0204)
LÜFTER aus- und einbauen	[SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,Ohne i-stop]/[SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,Ohne i-stop]	E0202BRX	0.8	◆Lüfter aus- und einbauen (E0204)
LÜFTER aus- und einbauen	SKYACTIV-D 1.5	E0202CRX	0.9	◆Lüfter aus- und einbauen (E0204)
LÜFTER (komplett) aus- und einbauen	[SKYACTIV-G 1.3]/[SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,Mit i-stop]/[SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,Mit i-stop]	E0204ARX	0.9	
LÜFTER (komplett) aus- und einbauen	[SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,Ohne i-stop]/[SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,Ohne i-stop]	E0204BRX	0.8	
LÜFTER (komplett) aus- und einbauen	SKYACTIV-D 1.5	E0204CRX	0.8	
LÜFTERMOTOR aus- und einbauen	[SKYACTIV-G 1.3]/[SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil]/[SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil]	E0205ARX	0.9	◆Lüfter aus- und einbauen (E0204)
LÜFTERMOTOR aus- und einbauen	SKYACTIV-D 1.5	E0205BRX	0.9	◆Lüfter aus- und einbauen (E0204)
KÜHLERDECKEL aus- und einbauen		E0208XRX	0.2	

Zeichnung

Arbeitsvorgang	VARIATION	Arbeitsnummer	Arbeitsrichtzeit(Std)	Enthaltene Richtzeiten
KÜHLERHUTZE aus- und einbauen	[SKYACTIV-G 1.3]/[SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil]/[SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil]	E0209ARX	0.9	◆Lüfter aus- und einbauen (E0204)
KÜHLERHUTZE aus- und einbauen	SKYACTIV-D 1.5	E0209BRX	0.9	◆Lüfter aus- und einbauen (E0204)
AUSGLEICHSBEHÄLTER aus- und einbauen		E0210XRX	0.2	
LÜFTERSTEUERGERÄT aus- und einbauen		E0211XRX	0.3	
LÜFTERRELAIS aus- und einbauen		E0212XRX	0.2	
KALTWASSER LADELUFTKÜHLER SERBATOIO TAPPO SERBATOIO aus- und einbauen		E0215XRX	0.5	
WASSERGEKÜHLTE GEBÜHR LÜFTET KÜHLERE RESERVOIR-TANK-MÜTZE aus- und einbauen		E0216XRX	0.2	
E03 KÜHLMITTELLEITUNG und -SCHLÄUCHE				
OBERER KÜHLERSCHLAUCH aus- und einbauen	[SKYACTIV-G 1.3]/[SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,Mit i-stop]/[SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,Mit i-stop]	E0301ARX	0.8	
OBERER KÜHLERSCHLAUCH aus- und einbauen	[SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,Ohne i-stop]/[SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,Ohne i-stop]	E0301BRX	0.7	
OBERER KÜHLERSCHLAUCH aus- und einbauen	SKYACTIV-D 1.5	E0301CRX	0.8	
UNTERER KÜHLERSCHLAUCH aus- und einbauen	[SKYACTIV-G 1.3]/[SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben,Mit i-stop]/[SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben,Ohne i-ELOOP-System]	E0302ARX	1.1	

carmagn.com

Zeichnung

Arbeitsvorgang	VARIATION	Arbeitsnummer	Arbeitsrichtzeit(Std)	Enthaltene Richtzeiten
UNTERER KÜHLERSCHLAUCH aus- und einbauen	SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben,Ohne i-stop	E0302BRX	1.0	
UNTERER KÜHLERSCHLAUCH aus- und einbauen	SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben,Mit i-ELOOP-System	E0302DRX	1.3	
UNTERER KÜHLERSCHLAUCH aus- und einbauen	***[SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben,5MT]/[SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben,6MT,Ohne i-ELOOP-System]/[SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben,6MT,Ohne i-ELOOP-System,Ohne i-stop]***	E0302ERX	1.1	
UNTERER KÜHLERSCHLAUCH aus- und einbauen	***[SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben,5MT]/[SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben,6MT,Ohne i-ELOOP-System,Mit i-stop]/[SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben,6MT,Mit i-ELOOP-System]***	E0302FRX	1.2	

carjiagn.com

Zeichnung

Arbeitsvorgang	VARIATION	Arbeitsnummer	Arbeitsrichtzeit(Std)	Enthaltene Richtzeiten
UNTERER KÜHLERSCHLAUCH aus- und einbauen	***SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben,6MT,Mit i-ELOOP-System***	E0302GRX	1.4	
UNTERER KÜHLERSCHLAUCH aus- und einbauen	***SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben,6AT,Ohne i-stop***	***E0302LRX***	***1.1***	
UNTERER KÜHLERSCHLAUCH aus- und einbauen	***SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben,6AT,Mit i-stop***	E0302HRX	1.2	
UNTERER KÜHLERSCHLAUCH aus- und einbauen	SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben,6AT,Ohne i-stop	E0302KRX	1.2	
UNTERER KÜHLERSCHLAUCH aus- und einbauen	SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben,6AT,Mit i-stop	E0302JRX	1.3	
UNTERER KÜHLERSCHLAUCH aus- und einbauen	***SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben,6MT,Mit Mazda M Hybrid***	***E0302MRX***	***1.4***	
UNTERER KÜHLERSCHLAUCH aus- und einbauen	***SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben,6MT,Mit Mazda M Hybrid***	***E0302NRX***	***1.1***	
UNTERER KÜHLERSCHLAUCH aus- und einbauen	SKYACTIV-D 1.5	E0302CRX	0.8	
KÜHLMITTELROHR aus- und einbauen	SKYACTIV-G 1.3	E0303ARX	1.4	◆Kühlmitteleinlassdichtung aus- und einbauen (E0304)
KÜHLMITTELROHR aus- und einbauen	SKYACTIV-G 1.5 (mit 4-1 Auspuffanlage),Ohne Kühlmittelsteuerventil,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben,Ohne i-stop	E0303BRX	1.3	◆Kühlmitteleinlassdichtung aus- und einbauen (E0304)

ellglagh.com

Zeichnung

Arbeitsvorgang	VARIATION	Arbeitsnummer	Arbeitsrichtzeit(Std)	Enthaltene Richtzeiten
KÜHLMITTELROHR aus- und einbauen	SKYACTIV-G 1.5 (mit 4-1 Auspuffanlage),Ohne Kü hlmittelsteuerventil,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben,Mit i-stop	E0303CRX	1.4	◆Kühlmitteleinlassdichtung aus- und einbauen (E0304)
KÜHLMITTELROHR aus- und einbauen	SKYACTIV-G 1.5 (mit 4-1 Auspuffanlage),Ohne Kü hlmittelsteuerventil,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben	E0303DRX	1.4	◆Kühlmitteleinlassdichtung aus- und einbauen (E0304)
KÜHLMITTELROHR aus- und einbauen	***SKYACTIV-G 1.5 (mit 4-1 Auspuffanlage),Mit Kü hlmittelsteuerventil,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben,Mit i-stop***	E0303HRX	2.6	◆Kühlmitteleinlassdichtung aus- und einbauen (E0304)
KÜHLMITTELROHR aus- und einbauen	***SKYACTIV-G 1.5 (mit 4-1 Auspuffanlage),Mit Kü hlmittelsteuerventil,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben,Ohne i-stop,6AT***	***E0303PRX***	***2.6***	***◆Kühlmitteleinlassdichtung aus- und einbauen (E0304)***
KÜHLMITTELROHR aus- und einbauen	***SKYACTIV-G 1.5 (mit 4-1 Auspuffanlage),Mit Kü hlmittelsteuerventil,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben,Ohne i-stop,6MT***	***E0303QRX***	***2.5***	***◆Kühlmitteleinlassdichtung aus- und einbauen (E0304)***
KÜHLMITTELROHR aus- und einbauen	***[SKYACTIV-G 1.5 (mit 4-1 Auspuffanlage),Mit Kü hlmittelsteuerventil,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben,5MT]/[SKYACTIV-G 1.5 (mit 4-1 Auspuffanlage),Mit Kü hlmittelsteuerventil,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben,6MT,Ohne Mazda M Hybrid]/[SKYACTIV-G 1.5 (mit 4-1 Auspuffanlage),Mit Kü hlmittelsteuerventil,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben,6AT,Ohne i-stop]***	E0303JRX	2.6	◆Kühlmitteleinlassdichtung aus- und einbauen (E0304)

carliagn.com

Zeichnung

Arbeitsvorgang	VARIATION	Arbeitsnummer	Arbeitsrichtzeit(Std)	Enthaltene Richtzeiten
KÜHLMITTELROHR aus- und einbauen	SKYACTIV-G 1.5 (mit 4-1 Auspuffanlage),Mit Kü hlmittelsteuerventil,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben,6AT,Mit i-stop	E0303KRX	2.7	◆Kühlmitteleinlassdichtung aus- und einbauen (E0304)
KÜHLMITTELROHR aus- und einbauen	[SKYACTIV-G 1.5 (mit 4-2-1 Auspuffanlage),Ohne Kü hlmittelsteuerventil,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben,5MT]/[SKYACTIV-G 1.5 (mit 4-2-1 Auspuffanlage),Ohne Kü hlmittelsteuerventil,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben,6MT]	E0303ERX	1.5	◆Kühlmitteleinlassdichtung aus- und einbauen (E0304)
KÜHLMITTELROHR aus- und einbauen	[SKYACTIV-G 1.5 (mit 4-2-1 Auspuffanlage),Ohne Kü hlmittelsteuerventil,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben,6AT]/[SKYACTIV-G 1.5 (mit 4-2-1 Auspuffanlage),Ohne Kü hlmittelsteuerventil,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben,Ohne i-ELOOP-System]	E0303FRX	1.6	◆Kühlmitteleinlassdichtung aus- und einbauen (E0304)
KÜHLMITTELROHR aus- und einbauen	SKYACTIV-G 1.5 (mit 4-2-1 Auspuffanlage),Ohne Kü hlmittelsteuerventil,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben,Mit i-ELOOP-System	E0303GRX	1.8	◆Kühlmitteleinlassdichtung aus- und einbauen (E0304)
KÜHLMITTELROHR aus- und einbauen	SKYACTIV-G 1.5 (mit 4-2-1 Auspuffanlage),Mit Kü hlmittelsteuerventil,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben	E0303LRX	3.6	◆Kühlmitteleinlassdichtung aus- und einbauen (E0304)
KÜHLMITTELROHR aus- und einbauen	SKYACTIV-G 1.5 (mit 4-2-1 Auspuffanlage),Mit Kü hlmittelsteuerventil,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben,Ohne i-ELOOP-System	E0303MRX	3.7	◆Kühlmitteleinlassdichtung aus- und einbauen (E0304)
KÜHLMITTELROHR aus- und einbauen	SKYACTIV-G 1.5 (mit 4-2-1 Auspuffanlage),Mit Kü hlmittelsteuerventil,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben,Mit i-ELOOP-System	E0303NRX	3.8	◆Kühlmitteleinlassdichtung aus- und einbauen (E0304)

carlagn.com

Zeichnung

Arbeitsvorgang	VARIATION	Arbeitsnummer	Arbeitsrichtzeit(Std)	Enthaltene Richtzeiten
KÜHLMITTELROHR aus- und einbauen	***SKYACTIV-G 1.5 (mit 4-1 Auspuffanlage),Mit Kühlmittelsteuerventil,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben,6MT,Mit Mazda M Hybrid***	***E0303RRX***	***2.8***	***◆Kühlmitteleinlassdichtung aus- und einbauen (E0304)***
KÜHLMITTELROHRDICHTUNG aus- und einbauen	SKYACTIV-G 1.3,Wasserauslauslassseite oder alle	E0304ARX	1.4	◆Kühlmittelrohr aus- und einbauen (E0303)
KÜHLMITTELROHRDICHTUNG aus- und einbauen	SKYACTIV-G 1.5 (mit 4-1 Auspuffanlage),Ohne Kühlmittelsteuerventil,Wasserauslauslasseite oder alle,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben,Ohne i-stop	E0304BRX	1.3	◆Kühlmittelrohr aus- und einbauen (E0303)
KÜHLMITTELROHRDICHTUNG aus- und einbauen	SKYACTIV-G 1.5 (mit 4-1 Auspuffanlage),Ohne Kühlmittelsteuerventil,Wasserauslauslasseite oder alle,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben,Mit i-stop	E0304CRX	1.4	◆Kühlmittelrohr aus- und einbauen (E0303)
KÜHLMITTELROHRDICHTUNG aus- und einbauen	SKYACTIV-G 1.5 (mit 4-1 Auspuffanlage),Ohne Kühlmittelsteuerventil,Wasserauslauslasseite oder alle,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben	E0304DRX	1.4	◆Kühlmittelrohr aus- und einbauen (E0303)
KÜHLMITTELROHRDICHTUNG aus- und einbauen	[SKYACTIV-G 1.5 (mit 4-2-1 Auspuffanlage),Ohne Kühlmittelsteuerventil,Wasserauslauslasseite oder alle,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben,5MT]/[SKYACTIV-G 1.5 (mit 4-2-1 Auspuffanlage),Ohne Kühlmittelsteuerventil,Wasserauslauslasseite oder alle,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben,6MT]	E0304ERX	1.5	◆Kühlmittelrohr aus- und einbauen (E0303)

mardiagn.com

Zeichnung

Arbeitsvorgang	VARIATION	Arbeitsnummer	Arbeitsrichtzeit(Std)	Enthaltene Richtzeiten
KÜHLMITTELROHRDICHTUNG aus- und einbauen	[SKYACTIV-G 1.5 (mit 4-2-1 Auspuffanlage),Ohne Kühlmittelsteuerventil,Wasserauslauslasssseite oder alle,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben,6AT]/[SKYACTIV-G 1.5 (mit 4-2-1 Auspuffanlage),Ohne Kühlmittelsteuerventil,Wasserauslauslasssseite oder alle,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben,Ohne i-ELOOP-System]	E0304FRX	1.6	◆Kühlmittelrohr aus- und einbauen (E0303)
KÜHLMITTELROHRDICHTUNG aus- und einbauen	SKYACTIV-G 1.5 (mit 4-2-1 Auspuffanlage),Ohne Kühlmittelsteuerventil,Wasserauslauslasssseite oder alle,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben,Mit i-ELOOP-System	E0304KRX	1.8	◆Kühlmittelrohr aus- und einbauen (E0303)
KÜHLMITTELROHRDICHTUNG aus- und einbauen	[SKYACTIV-G 1.3,Wasserpumpenseite]/[SKYACTIV-G 1.5 (mit 4-1 Auspuffanlage),Ohne Kühlmittelsteuerventil,Wasserpumpenseite,Mit i-stop]	E0304GRX	1.2	◆Kühlmittelpumpe aus- und einbauen (E0101)
KÜHLMITTELROHRDICHTUNG aus- und einbauen	SKYACTIV-G 1.5 (mit 4-1 Auspuffanlage),Ohne Kühlmittelsteuerventil,Wasserpumpenseite,Ohne i-stop	E0304HRX	1.1	◆Kühlmittelpumpe aus- und einbauen (E0101)
KÜHLMITTELROHRDICHTUNG aus- und einbauen	SKYACTIV-G 1.5 (mit 4-2-1 Auspuffanlage),Ohne Kühlmittelsteuerventil,Wasserpumpenseite	E0304JRX	1.3	◆Kühlmittelpumpe aus- und einbauen (E0101)
KÜHLMITTELROHRDICHTUNG aus- und einbauen	[SKYACTIV-G 1.5 (mit 4-1 Auspuffanlage),Mit Kühlmittelsteuerventil,Wasserpumpenseite]/[SKYACTIV-G 1.5 (mit 4-2-1 Auspuffanlage),Mit Kühlmittelsteuerventil,Wasserpumpenseite]	E0304LRX	1.0	◆Kühlmittelpumpe aus- und einbauen (E0101)

salarign.com

Zeichnung

Arbeitsvorgang	VARIATION	Arbeitsnummer	Arbeitsrichtzeit(Std)	Enthaltene Richtzeiten
KÜHLMITTELROHRDICHTUNG aus- und einbauen	***[SKYACTIV-G 1.5 (mit 4-1 Auspuffanlage),Mit Kühlmittelsteuerventil,Zylinderkopfseitig,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben,Mit i-stop]/[SKYACTIV-G 1.5 (mit 4-1 Auspuffanlage),Mit Kühlmittelsteuerventil,Zylinderkopfseitig,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben,6MT,Ohne Mazda M Hybrid]***	E0304MRX	1.5	
KÜHLMITTELROHRDICHTUNG aus- und einbauen	***SKYACTIV-G 1.5 (mit 4-1 Auspuffanlage),Mit Kühlmittelsteuerventil,Zylinderkopfseitig,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben,Ohne i-stop,6AT***	***E03042RX***	***1.5***	
KÜHLMITTELROHRDICHTUNG aus- und einbauen	***SKYACTIV-G 1.5 (mit 4-1 Auspuffanlage),Mit Kühlmittelsteuerventil,Zylinderkopfseitig,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben,Ohne i-stop,6MT***	***E03043RX***	***1.4***	
KÜHLMITTELROHRDICHTUNG aus- und einbauen	***[SKYACTIV-G 1.5 (mit 4-1 Auspuffanlage),Mit Kühlmittelsteuerventil,Zylinderkopfseitig,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben,6AT]/[SKYACTIV-G 1.5 (mit 4-1 Auspuffanlage),Mit Kühlmittelsteuerventil,Zylinderkopfseitig,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben,5MT]***	E0304NRX	1.6	

autdiagn.com

Zeichnung

Arbeitsvorgang	VARIATION	Arbeitsnummer	Arbeitsrichtzeit(Std)	Enthaltene Richtzeiten
KÜHLMITTELROHRDICHTUNG aus- und einbauen	SKYACTIV-G 1.5 (mit 4-2-1 Auspuffanlage),Mit Kühlmittelsteuerventil,Zylinderkopfseitig,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben,6MT	E0304PRX	1.6	
KÜHLMITTELROHRDICHTUNG aus- und einbauen	***SKYACTIV-G 1.5 (mit 4-2-1 Auspuffanlage),Mit Kühlmittelsteuerventil,Zylinderkopfseitig,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben,Ohne i-ELOOP-System***	E0304QRX	1.7	
KÜHLMITTELROHRDICHTUNG aus- und einbauen	***SKYACTIV-G 1.5 (mit 4-2-1 Auspuffanlage),Mit Kühlmittelsteuerventil,Zylinderkopfseitig,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben,Mit i-ELOOP-System***	E0304RRX	1.9	
KÜHLMITTELROHRDICHTUNG aus- und einbauen	SKYACTIV-G 1.5 (mit 4-2-1 Auspuffanlage),Mit Kühlmittelsteuerventil,Zylinderkopfseitig,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben,6AT	E0304SRX	1.7	
KÜHLMITTELROHRDICHTUNG aus- und einbauen	***SKYACTIV-G 1.5 (mit 4-1 Auspuffanlage),Mit Kühlmittelsteuerventil,Zylinderkopfseitig,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben,6MT,Mit Mazda M Hybrid***	***E03045RX***	***1.7***	

mazdiagn.com

Zeichnung

Arbeitsvorgang	VARIATION	Arbeitsnummer	Arbeitsrichtzeit(Std)	Enthaltene Richtzeiten
KÜHLMITTELROHRDICHTUNG aus- und einbauen	***[SKYACTIV-G 1.5 (mit 4-1 Auspuffanlage),Mit Kühlmittelsteuerventil,ALLE,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben,5MT]/[SKYACTIV-G 1.5 (mit 4-1 Auspuffanlage),Mit Kühlmittelsteuerventil,ALLE,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben,6MT]***	E0304TRX	1.7	◆Kühlmittelpumpe aus- und einbauen (E0101)
KÜHLMITTELROHRDICHTUNG aus- und einbauen	***SKYACTIV-G 1.5 (mit 4-1 Auspuffanlage),Mit Kühlmittelsteuerventil,ALLE,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben,6AT,Ohne i-stop***	***E03044RX***	***1.7***	***◆Kühlmittelpumpe aus- und einbauen (E0101)***
KÜHLMITTELROHRDICHTUNG aus- und einbauen	***[SKYACTIV-G 1.5 (mit 4-1 Auspuffanlage),Mit Kühlmittelsteuerventil,ALLE,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben,5MT]/[SKYACTIV-G 1.5 (mit 4-1 Auspuffanlage),Mit Kühlmittelsteuerventil,ALLE,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben,6MT,Ohne Mazda M Hybrid]/[SKYACTIV-G 1.5 (mit 4-1 Auspuffanlage),Mit Kühlmittelsteuerventil,ALLE,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben,6AT,Mit i-stop]/[SKYACTIV-G 1.5 (mit 4-1 Auspuffanlage),Mit Kühlmittelsteuerventil,ALLE,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben,6AT,Ohne i-stop]***	E0304URX	1.8	◆Kühlmittelpumpe aus- und einbauen (E0101)

carlagn.com

Zeichnung

Arbeitsvorgang	VARIATION	Arbeitsnummer	Arbeitsrichtzeit(Std)	Enthaltene Richtzeiten
KÜHLMITTELROHRDICHTUNG aus- und einbauen	SKYACTIV-G 1.5 (mit 4-1 Auspuffanlage),Mit Kühlmittelsteuerventil,ALLE,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben,6AT,Mit i-stop	E0304VRX	1.9	◆Kühlmittelpumpe aus- und einbauen (E0101)
KÜHLMITTELROHRDICHTUNG aus- und einbauen	SKYACTIV-G 1.5 (mit 4-2-1 Auspuffanlage),Mit Kühlmittelsteuerventil,ALLE,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben,6MT	E0304WRX	1.9	◆Kühlmittelpumpe aus- und einbauen (E0101)
KÜHLMITTELROHRDICHTUNG aus- und einbauen	***SKYACTIV-G 1.5 (mit 4-2-1 Auspuffanlage),Mit Kühlmittelsteuerventil,ALLE,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben,Ohne i-ELOOP-System***	E0304YRX	2.0	◆Kühlmittelpumpe aus- und einbauen (E0101)
KÜHLMITTELROHRDICHTUNG aus- und einbauen	***SKYACTIV-G 1.5 (mit 4-2-1 Auspuffanlage),Mit Kühlmittelsteuerventil,ALLE,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben,Mit i-ELOOP-System***	E0304ZRX	2.1	◆Kühlmittelpumpe aus- und einbauen (E0101)
KÜHLMITTELROHRDICHTUNG aus- und einbauen	SKYACTIV-G 1.5 (mit 4-2-1 Auspuffanlage),Mit Kühlmittelsteuerventil,ALLE,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben,6AT	E03041RX	2.0	◆Kühlmittelpumpe aus- und einbauen (E0101)
KÜHLMITTELROHRDICHTUNG aus- und einbauen	***SKYACTIV-G 1.5 (mit 4-1 Auspuffanlage),Mit Kühlmittelsteuerventil,ALLE,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben,6MT,Mit Mazda M Hybrid***	***E03046RX***	***2.0***	***◆Kühlmittelpumpe aus- und einbauen (E0101)***
KÜHLMITTELLEITUNG und/oder O-RING aus- und einbauen	SKYACTIV-D 1.5,6MT	E0307ARX	2.4	◆Ansaugkrümmerdichtung aus- und einbauen (F0102)

Zeichnung

Arbeitsvorgang	VARIATION	Arbeitsnummer	Arbeitsrichtzeit(Std)	Enthaltene Richtzeiten
KÜHLMITTELLEITUNG und/oder O-RING aus- und einbauen	SKYACTIV-D 1.5,6AT,Bypassrohr Nr. 1,Ohne i-ELOOP-System	E0307BRX	3.0	◆Ansaugkrümmerdichtung aus- und einbauen (F0102)◆ELEKTRISCHE WASSERPUMPE aus- und einbauen (E0112)◆Anlasser aus- und einbauen (G0401)
KÜHLMITTELLEITUNG und/oder O-RING aus- und einbauen	SKYACTIV-D 1.5,6AT,Bypassrohr Nr. 1,Mit i-ELOOP-System	E0307CRX	3.1	◆Ansaugkrümmerdichtung aus- und einbauen (F0102)◆ELEKTRISCHE WASSERPUMPE aus- und einbauen (E0112)◆Anlasser aus- und einbauen (G0401)
KÜHLMITTELLEITUNG und/oder O-RING aus- und einbauen	SKYACTIV-D 1.5,6AT,Bypassrohr Nr. 2,Ohne i-ELOOP-System	E0307DRX	3.0	◆Ansaugkrümmerdichtung aus- und einbauen (F0102)◆ELEKTRISCHE WASSERPUMPE aus- und einbauen (E0112)◆Anlasser aus- und einbauen (G0401)
KÜHLMITTELLEITUNG und/oder O-RING aus- und einbauen	SKYACTIV-D 1.5,6AT,Bypassrohr Nr. 2,Mit i-ELOOP-System	E0307ERX	3.1	◆Ansaugkrümmerdichtung aus- und einbauen (F0102)◆ELEKTRISCHE WASSERPUMPE aus- und einbauen (E0112)◆Anlasser aus- und einbauen (G0401)

cardiagn.com