Zeichnung

Arbeitsvorgang	VARIATION	Arbeitsnummer	Arbeitsrichtzeit(Std)	Enthaltene Richtzeiten
H01 SCHWUNGSCHEIBE				
SCHWUNGSCHEIBE aus- und einbauen	SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,5MT,Ohne i-stop	H0101ARX	3.8	◆Vorderer Querträger aus- und einbauen◆Getriebe aus- und einbauen◆Druckplatte aus- und einbauen (H0201)◆Kupplungsscheibe aus- und einbauen (H0202)
SCHWUNGSCHEIBE aus- und einbauen	SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,5MT,Mit i-stop,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben	H0101BRX	3.9	◆Vorderer Querträger aus- und einbauen◆Getriebe aus- und einbauen◆Druckplatte aus- und einbauen (H0201)◆Kupplungsscheibe aus- und einbauen (H0202)
SCHWUNGSCHEIBE aus- und einbauen	SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,5MT,Mit i-stop,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben	H0101CRX	4.0	◆Vorderer Querträger aus- und einbauen◆Getriebe aus- und einbauen◆Druckplatte aus- und einbauen (H0201)◆Kupplungsscheibe aus- und einbauen (H0202)
SCHWUNGSCHEIBE aus- und einbauen	SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,6MT,Ohne i-stop,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben	H0101DRX	3.8	◆Vorderer Querträger aus- und einbauen◆Getriebe aus- und einbauen◆Druckplatte aus- und einbauen (H0201)◆Kupplungsscheibe aus- und einbauen (H0202)
SCHWUNGSCHEIBE aus- und einbauen	[SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,6MT,Ohne i-stop,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben]/[SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,6MT,Mit i-stop,Ohne i-ELOOP-System,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben]/[SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,6MT,Mit i-stop,Mit i-ELOOP-System,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben]	H0101ERX	3.9	◆Vorderer Querträger aus- und einbauen◆Getriebe aus- und einbauen◆Druckplatte aus- und einbauen (H0201)◆Kupplungsscheibe aus- und einbauen (H0202)

mordiagn.com

Zeichnung

Arbeitsvorgang	VARIATION	Arbeitsnummer	Arbeitsrichtzeit(Std)	Enthaltene Richtzeiten
SCHWUNGSCHEIBE aus- und einbauen	SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,6MT,Mit i-stop,Ohne i-ELOOP-System,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben	H0101FRX	4.0	◆Vorderer Querträger aus- und einbauen◆Getriebe aus- und einbauen◆Druckplatte aus- und einbauen (H0201)◆Kupplungsscheibe aus- und einbauen (H0202)
SCHWUNGSCHEIBE aus- und einbauen	SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,6MT,Mit i-stop,Mit i-ELOOP-System,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben	H0101JRX	4.2	◆Vorderer Querträger aus- und einbauen◆Getriebe aus- und einbauen◆Druckplatte aus- und einbauen (H0201)◆Kupplungsscheibe aus- und einbauen (H0202)
SCHWUNGSCHEIBE aus- und einbauen	***SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,6MT,Ohne i-stop,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben***	***H0101RRX***	***4.3***	***◆Vorderer Querträger aus- und einbauen◆Getriebe aus- und einbauen◆Druckplatte aus- und einbauen (H0201)◆Kupplungsscheibe aus- und einbauen (H0202)***
SCHWUNGSCHEIBE aus- und einbauen	SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,5MT	H0101KRX	4.4	◆Vorderer Querträger aus- und einbauen◆Getriebe aus- und einbauen◆Druckplatte aus- und einbauen (H0201)◆Kupplungsscheibe aus- und einbauen (H0202)
SCHWUNGSCHEIBE aus- und einbauen	***[SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,6MT,Ohne i-stop,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben]/[SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,6MT,Mit i-stop,Ohne i-ELOOP-System,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben]/[SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,6MT,Mit i-stop,Mit i-ELOOP-System,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben]***	H0101LRX	4.4	◆Vorderer Querträger aus- und einbauen◆Getriebe aus- und einbauen◆Druckplatte aus- und einbauen (H0201)◆Kupplungsscheibe aus- und einbauen (H0202)

Mordiagn.com

Zeichnung

Arbeitsvorgang	VARIATION	Arbeitsnummer	Arbeitsrichtzeit(Std)	Enthaltene Richtzeiten
SCHWUNGSCHEIBE aus- und einbauen	SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,6MT,Mit i-stop,Ohne i-ELOOP-System,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben	H0101MRX	4.5	◆Vorderer Querträger aus- und einbauen◆Getriebe aus- und einbauen◆Druckplatte aus- und einbauen (H0201)◆Kupplungsscheibe aus- und einbauen (H0202)
SCHWUNGSCHEIBE aus- und einbauen	***SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,6MT,Mit i-stop,Mit i-ELOOP-System,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben***	H0101NRX	4.7	◆Vorderer Querträger aus- und einbauen◆Getriebe aus- und einbauen◆Druckplatte aus- und einbauen (H0201)◆Kupplungsscheibe aus- und einbauen (H0202)
SCHWUNGSCHEIBE aus- und einbauen	***SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,6MT,Mit i-stop,Mit Mazda M Hybrid,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben***	***H0101PRX***	***4.6***	***◆Vorderer Querträger aus- und einbauen◆Getriebe aus- und einbauen◆Druckplatte aus- und einbauen (H0201)◆Kupplungsscheibe aus- und einbauen (H0202)***
SCHWUNGSCHEIBE aus- und einbauen	***SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,6MT,Mit i-stop,Mit Mazda M Hybrid,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben***	***H0101QRX***	***4.5***	***◆Vorderer Querträger aus- und einbauen◆Getriebe aus- und einbauen◆Druckplatte aus- und einbauen (H0201)◆Kupplungsscheibe aus- und einbauen (H0202)***
SCHWUNGSCHEIBE aus- und einbauen	SKYACTIV-D 1.5,6MT,Ohne i-ELOOP-System	H0101GRX	4.3	◆Vorderer Querträger aus- und einbauen◆Getriebe aus- und einbauen◆Druckplatte aus- und einbauen (H0201)◆Kupplungsscheibe aus- und einbauen (H0202)
SCHWUNGSCHEIBE aus- und einbauen	SKYACTIV-D 1.5,6MT,Mit i-ELOOP-System	H0101HRX	4.6	◆Vorderer Querträger aus- und einbauen◆Getriebe aus- und einbauen◆Druckplatte aus- und einbauen (H0201)◆Kupplungsscheibe aus- und einbauen (H0202)

cardiagn.com

Zeichnung

Arbeitsvorgang	VARIATION	Arbeitsnummer	Arbeitsrichtzeit(Std)	Enthaltene Richtzeiten
FÜHRUNGSLAGER (Schwungscheibe) aus- und einbauen	SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,5MT,Ohne i-stop	H0103ARX	3.6	◆Vorderer Querträger aus- und einbauen◆Getriebe aus- und einbauen◆Druckplatte aus- und einbauen (H0201)◆Kupplungsscheibe aus- und einbauen (H0202)
FÜHRUNGSLAGER (Schwungscheibe) aus- und einbauen	SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,5MT,Mit i-stop,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben	H0103BRX	3.7	◆Vorderer Querträger aus- und einbauen◆Getriebe aus- und einbauen◆Druckplatte aus- und einbauen (H0201)◆Kupplungsscheibe aus- und einbauen (H0202)
FÜHRUNGSLAGER (Schwungscheibe) aus- und einbauen	SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,5MT,Mit i-stop,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben	H0103CRX	3.8	◆Vorderer Querträger aus- und einbauen◆Getriebe aus- und einbauen◆Druckplatte aus- und einbauen (H0201)◆Kupplungsscheibe aus- und einbauen (H0202)
FÜHRUNGSLAGER (Schwungscheibe) aus- und einbauen	SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,6MT,Ohne i-stop,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben	H0103DRX	3.6	◆Vorderer Querträger aus- und einbauen◆Getriebe aus- und einbauen◆Druckplatte aus- und einbauen (H0201)◆Kupplungsscheibe aus- und einbauen (H0202)
FÜHRUNGSLAGER (Schwungscheibe) aus- und einbauen	[SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,6MT,Ohne i-stop,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben]/[SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,6MT,Mit i-stop,Ohne i-ELOOP-System,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben]	H0103ERX	3.7	◆Vorderer Querträger aus- und einbauen◆Getriebe aus- und einbauen◆Druckplatte aus- und einbauen (H0201)◆Kupplungsscheibe aus- und einbauen (H0202)
FÜHRUNGSLAGER (Schwungscheibe) aus- und einbauen	[SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,6MT,Mit i-stop,Ohne i-ELOOP-System,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben]/[SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,6MT,Mit i-stop,Mit i-ELOOP-System,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben]	H0103FRX	3.8	◆Vorderer Querträger aus- und einbauen◆Getriebe aus- und einbauen◆Druckplatte aus- und einbauen (H0201)◆Kupplungsscheibe aus- und einbauen (H0202)

mz-diagn.com

Zeichnung

Arbeitsvorgang	VARIATION	Arbeitsnummer	Arbeitsrichtzeit(Std)	Enthaltene Richtzeiten
FÜHRUNGSLAGER (Schwungscheibe) aus- und einbauen	SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kü hlmittelsteuerventil,6MT,Mit i-stop,Mit i-ELOOP-System,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben	H0103GRX	4.0	◆Vorderer Querträger aus- und einbauen◆Getriebe aus- und einbauen◆Druckplatte aus- und einbauen (H0201)◆Kupplungsscheibe aus- und einbauen (H0202)
FÜHRUNGSLAGER (Schwungscheibe) aus- und einbauen	***SKYACTIV-G 1.5,Mit Kü hlmittelsteuerventil,6MT,Ohne i-stop,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben***	***H0103QRX***	***4.1***	***◆Vorderer Querträger aus- und einbauen◆Getriebe aus- und einbauen◆Druckplatte aus- und einbauen (H0201)◆Kupplungsscheibe aus- und einbauen (H0202)***
FÜHRUNGSLAGER (Schwungscheibe) aus- und einbauen	***SKYACTIV-G 1.5,Mit Kü hlmittelsteuerventil,6MT,Mit i-stop,Mit Mazda M Hybrid,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben***	***H0103RRX***	***4.4***	***◆Vorderer Querträger aus- und einbauen◆Getriebe aus- und einbauen◆Druckplatte aus- und einbauen (H0201)◆Kupplungsscheibe aus- und einbauen (H0202)***
FÜHRUNGSLAGER (Schwungscheibe) aus- und einbauen	***SKYACTIV-G 1.5,Mit Kü hlmittelsteuerventil,6MT,Mit i-stop,Mit Mazda M Hybrid,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben***	***H0103SRX***	***4.3***	***◆Vorderer Querträger aus- und einbauen◆Getriebe aus- und einbauen◆Druckplatte aus- und einbauen (H0201)◆Kupplungsscheibe aus- und einbauen (H0202)***
FÜHRUNGSLAGER (Schwungscheibe) aus- und einbauen	SKYACTIV-G 1.5,Mit Kü hlmittelsteuerventil,5MT,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben	H0103KRX	4.2	◆Vorderer Querträger aus- und einbauen◆Getriebe aus- und einbauen◆Druckplatte aus- und einbauen (H0201)◆Kupplungsscheibe aus- und einbauen (H0202)
FÜHRUNGSLAGER (Schwungscheibe) aus- und einbauen	SKYACTIV-G 1.5,Mit Kü hlmittelsteuerventil,5MT,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben	H0103LRX	4.3	◆Vorderer Querträger aus- und einbauen◆Getriebe aus- und einbauen◆Druckplatte aus- und einbauen (H0201)◆Kupplungsscheibe aus- und einbauen (H0202)

cardiagn.com

Zeichnung

Arbeitsvorgang	VARIATION	Arbeitsnummer	Arbeitsrichtzeit(Std)	Enthaltene Richtzeiten
FÜHRUNGSLAGER (Schwungscheibe) aus- und einbauen	***[SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,6MT,Ohne i-stop,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben]/[SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,6MT,Mit i-stop,Ohne i-ELOOP-System,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben]***	H0103MRX	4.2	◆Vorderer Querträger aus- und einbauen◆Getriebe aus- und einbauen◆Druckplatte aus- und einbauen (H0201)◆Kupplungsscheibe aus- und einbauen (H0202)
FÜHRUNGSLAGER (Schwungscheibe) aus- und einbauen	***[SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,6MT,Mit i-stop,Ohne i-ELOOP-System,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben]/[SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,6MT,Mit i-stop,Mit i-ELOOP-System,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben]***	H0103NRX	4.3	◆Vorderer Querträger aus- und einbauen◆Getriebe aus- und einbauen◆Druckplatte aus- und einbauen (H0201)◆Kupplungsscheibe aus- und einbauen (H0202)
FÜHRUNGSLAGER (Schwungscheibe) aus- und einbauen	***SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,6MT,Mit i-stop,Mit i-ELOOP-System,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben***	H0103PRX	4.5	◆Vorderer Querträger aus- und einbauen◆Getriebe aus- und einbauen◆Druckplatte aus- und einbauen (H0201)◆Kupplungsscheibe aus- und einbauen (H0202)
FÜHRUNGSLAGER (Schwungscheibe) aus- und einbauen	SKYACTIV-D 1.5,6MT,Ohne i-ELOOP-System	H0103HRX	4.2	◆Vorderer Querträger aus- und einbauen◆Getriebe aus- und einbauen◆Druckplatte aus- und einbauen (H0201)◆Kupplungsscheibe aus- und einbauen (H0202)
FÜHRUNGSLAGER (Schwungscheibe) aus- und einbauen	SKYACTIV-D 1.5,6MT,Mit i-ELOOP-System	H0103JRX	4.4	◆Vorderer Querträger aus- und einbauen◆Getriebe aus- und einbauen◆Druckplatte aus- und einbauen (H0201)◆Kupplungsscheibe aus- und einbauen (H0202)

cardiagn.com

Zeichnung

Arbeitsvorgang	VARIATION	Arbeitsnummer	Arbeitsrichtzeit(Std)	Enthaltene Richtzeiten
H02 KUPPLUNGSSCHEIBE				
DRUCKPLATTE aus- und einbauen	SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,5MT,Ohne i-stop	H0201ARX	3.6	◆Getriebe aus- und einbauen
DRUCKPLATTE aus- und einbauen	SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,5MT,Mit i-stop,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben	H0201BRX	3.7	◆Getriebe aus- und einbauen
DRUCKPLATTE aus- und einbauen	SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,5MT,Mit i-stop,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben	H0201CRX	3.8	◆Getriebe aus- und einbauen
DRUCKPLATTE aus- und einbauen	SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,6MT,Ohne i-stop,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben	H0201DRX	3.6	◆Getriebe aus- und einbauen
DRUCKPLATTE aus- und einbauen	[SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,6MT,Ohne i-stop,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben]/[SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,6MT,Mit i-stop,Ohne i-ELOOP-System,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben]/[SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,6MT,Mit i-stop,Mit i-ELOOP-System,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben]	H0201ERX	3.7	◆Getriebe aus- und einbauen
DRUCKPLATTE aus- und einbauen	SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,6MT,Mit i-stop,Ohne i-ELOOP-System,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben	H0201FRX	3.8	◆Getriebe aus- und einbauen
DRUCKPLATTE aus- und einbauen	SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,6MT,Mit i-stop,Mit i-ELOOP-System,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben	H0201JRX	4.0	◆Getriebe aus- und einbauen

carsiagn.com

Zeichnung

Arbeitsvorgang	VARIATION	Arbeitsnummer	Arbeitsrichtzeit(Std)	Enthaltene Richtzeiten
DRUCKPLATTE aus- und einbauen	***SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,6MT,Ohne i-stop,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben***	***H0201QRX***	***4.1***	***◆Getriebe aus- und einbauen***
DRUCKPLATTE aus- und einbauen	***SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,6MT,Mit i-stop,Mit Mazda M Hybrid,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben***	***H0201RRX***	***4.4***	***◆Getriebe aus- und einbauen***
DRUCKPLATTE aus- und einbauen	***SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,6MT,Mit i-stop,Mit Mazda M Hybrid,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben***	***H0201SRX***	***4.3***	***◆Getriebe aus- und einbauen***
DRUCKPLATTE aus- und einbauen	SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,5MT,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben	H0201KRX	4.1	◆Getriebe aus- und einbauen
DRUCKPLATTE aus- und einbauen	SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,5MT,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben	H0201LRX	4.2	◆Getriebe aus- und einbauen
DRUCKPLATTE aus- und einbauen	***[SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,6MT,Ohne i-stop,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben]/[SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,6MT,Mit i-stop,Ohne i-ELOOP-System,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben]/[SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,6MT,Mit i-stop,Mit i-ELOOP-System,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben]***	H0201MRX	4.2	◆Getriebe aus- und einbauen
DRUCKPLATTE aus- und einbauen	SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,6MT,Mit i-stop,Ohne i-ELOOP-System,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben	H0201NRX	4.3	◆Getriebe aus- und einbauen

mitsubishi-manuals.com

Zeichnung

Arbeitsvorgang	VARIATION	Arbeitsnummer	Arbeitsrichtzeit(Std)	Enthaltene Richtzeiten
DRUCKPLATTE aus- und einbauen	***SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,6MT,Mit i-stop,Mit i-ELOOP-System,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben***	H0201PRX	4.4	◆Getriebe aus- und einbauen
DRUCKPLATTE aus- und einbauen	SKYACTIV-D 1.5,6MT,Ohne i-ELOOP-System	H0201GRX	4.1	◆Getriebe aus- und einbauen
DRUCKPLATTE aus- und einbauen	SKYACTIV-D 1.5,6MT,Mit i-ELOOP-System	H0201HRX	4.4	◆Getriebe aus- und einbauen
KUPPLUNGSSCHEIBE aus- und einbauen	SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,5MT,Ohne i-stop	H0202ARX	3.6	◆Getriebe aus- und einbauen◆ Druckplatte aus- und einbauen (H0201)
KUPPLUNGSSCHEIBE aus- und einbauen	SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,5MT,Mit i-stop,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben	H0202BRX	3.7	◆Getriebe aus- und einbauen◆ Druckplatte aus- und einbauen (H0201)
KUPPLUNGSSCHEIBE aus- und einbauen	SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,5MT,Mit i-stop,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben	H0202CRX	3.8	◆Getriebe aus- und einbauen◆ Druckplatte aus- und einbauen (H0201)
KUPPLUNGSSCHEIBE aus- und einbauen	SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,6MT,Ohne i-stop,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben	H0202DRX	3.6	◆Getriebe aus- und einbauen◆ Druckplatte aus- und einbauen (H0201)
KUPPLUNGSSCHEIBE aus- und einbauen	[SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,6MT,Ohne i-stop,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben]/[SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,6MT,Mit i-stop,Ohne i-ELOOP-System,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben]/[SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,6MT,Mit i-stop,Mit i-ELOOP-System,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben]	H0202ERX	3.7	◆Getriebe aus- und einbauen◆ Druckplatte aus- und einbauen (H0201)

mazdiagn.com

Zeichnung

Arbeitsvorgang	VARIATION	Arbeitsnummer	Arbeitsrichtzeit(Std)	Enthaltene Richtzeiten
KUPPLUNGSSCHEIBE aus- und einbauen	SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,6MT,Mit i-stop,Ohne i-ELOOP-System,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben	H0202FRX	3.8	◆Getriebe aus- und einbauen◆ Druckplatte aus- und einbauen (H0201)
KUPPLUNGSSCHEIBE aus- und einbauen	SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,6MT,Mit i-stop,Mit i-ELOOP-System,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben	H0202JRX	4.0	◆Getriebe aus- und einbauen◆ Druckplatte aus- und einbauen (H0201)
KUPPLUNGSSCHEIBE aus- und einbauen	***SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,6MT,Ohne i-stop,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben***	***H0202QRX***	***4.1***	***◆Getriebe aus- und einbauen◆ Druckplatte aus- und einbauen (H0201)***
KUPPLUNGSSCHEIBE aus- und einbauen	***SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,6MT,Mit i-stop,Mit Mazda M Hybrid,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben***	***H0202RRX***	***4.4***	***◆Getriebe aus- und einbauen◆ Druckplatte aus- und einbauen (H0201)***
KUPPLUNGSSCHEIBE aus- und einbauen	***SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,6MT,Mit i-stop,Mit Mazda M Hybrid,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben***	***H0202SRX***	***4.3***	***◆Getriebe aus- und einbauen◆ Druckplatte aus- und einbauen (H0201)***
KUPPLUNGSSCHEIBE aus- und einbauen	SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,5MT,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben	H0202KRX	4.1	◆Getriebe aus- und einbauen◆ Druckplatte aus- und einbauen (H0201)
KUPPLUNGSSCHEIBE aus- und einbauen	SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,5MT,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben	H0202LRX	4.2	◆Getriebe aus- und einbauen◆ Druckplatte aus- und einbauen (H0201)

Zeichnung

Arbeitsvorgang	VARIATION	Arbeitsnummer	Arbeitsrichtzeit(Std)	Enthaltene Richtzeiten
KUPPLUNGSSCHEIBE aus- und einbauen	***[SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,6MT,Ohne i-stop,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben]/[SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,6MT,Mit i-stop,Ohne i-ELOOP-System,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben]/[SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,6MT,Mit i-stop,Mit i-ELOOP-System,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben]***	H0202MRX	4.2	◆Getriebe aus- und einbauen◆ Druckplatte aus- und einbauen (H0201)
KUPPLUNGSSCHEIBE aus- und einbauen	SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,6MT,Mit i-stop,Ohne i-ELOOP-System,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben	H0202NRX	4.3	◆Getriebe aus- und einbauen◆ Druckplatte aus- und einbauen (H0201)
KUPPLUNGSSCHEIBE aus- und einbauen	***SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,6MT,Mit i-stop,Mit i-ELOOP-System,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben***	H0202PRX	4.4	◆Getriebe aus- und einbauen◆ Druckplatte aus- und einbauen (H0201)
KUPPLUNGSSCHEIBE aus- und einbauen	SKYACTIV-D 1.5,6MT,Ohne i-ELOOP-System	H0202GRX	4.1	◆Getriebe aus- und einbauen◆ Druckplatte aus- und einbauen (H0201)
KUPPLUNGSSCHEIBE aus- und einbauen	SKYACTIV-D 1.5,6MT,Mit i-ELOOP-System	H0202HRX	4.4	◆Getriebe aus- und einbauen◆ Druckplatte aus- und einbauen (H0201)
KUPPLUNGSAUS- RÜCKLAGER aus- und einbauen	SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,5MT,Ohne i-stop	H0203ARX	3.4	◆Getriebe aus- und einbauen
KUPPLUNGSAUS- RÜCKLAGER aus- und einbauen	SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,5MT,Mit i-stop,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben	H0203BRX	3.5	◆Getriebe aus- und einbauen
KUPPLUNGSAUS- RÜCKLAGER aus- und einbauen	SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,5MT,Mit i-stop,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben	H0203CRX	3.6	◆Getriebe aus- und einbauen

Zeichnung

Arbeitsvorgang	VARIATION	Arbeitsnummer	Arbeitsrichtzeit(Std)	Enthaltene Richtzeiten
KUPPLUNGSAUS- RÜCKLAGER aus- und einbauen	SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,6MT,Ohne i-stop,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben	H0203DRX	3.4	◆Getriebe aus- und einbauen
KUPPLUNGSAUS- RÜCKLAGER aus- und einbauen	[SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,6MT,Ohne i-stop,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben]/[SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,6MT,Mit i-stop,Ohne i-ELOOP-System,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben]/[SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,6MT,Mit i-stop,Mit i-ELOOP-System,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben]	H0203ERX	3.5	◆Getriebe aus- und einbauen
KUPPLUNGSAUS- RÜCKLAGER aus- und einbauen	SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,6MT,Mit i-stop,Ohne i-ELOOP-System,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben	H0203FRX	3.6	◆Getriebe aus- und einbauen
KUPPLUNGSAUS- RÜCKLAGER aus- und einbauen	SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,6MT,Mit i-stop,Mit i-ELOOP-System,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben	H0203JRX	3.8	◆Getriebe aus- und einbauen
KUPPLUNGSAUS- RÜCKLAGER aus- und einbauen	***SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,6MT,Ohne i-stop,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben***	***H0203QRX***	***3.9***	***◆Getriebe aus- und einbauen***
KUPPLUNGSAUS- RÜCKLAGER aus- und einbauen	***SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,6MT,Mit i-stop,Mit Mazda M Hybrid,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben***	***H0203RRX***	***4.2***	***◆Getriebe aus- und einbauen***

carsdiagn.com

Zeichnung

Arbeitsvorgang	VARIATION	Arbeitsnummer	Arbeitsrichtzeit(Std)	Enthaltene Richtzeiten
KUPPLUNGSAUS- RÜCKLAGER aus- und einbauen	***SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,6MT,Mit i-stop,Mit Mazda M Hybrid,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben***	***H0203SRX***	***4.1***	***◆Getriebe aus- und einbauen***
KUPPLUNGSAUS- RÜCKLAGER aus- und einbauen	SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,5MT,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben	H0203KRX	3.9	◆Getriebe aus- und einbauen
KUPPLUNGSAUS- RÜCKLAGER aus- und einbauen	SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,5MT,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben	H0203LRX	4.0	◆Getriebe aus- und einbauen
KUPPLUNGSAUS- RÜCKLAGER aus- und einbauen	***[SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,6MT,Ohne i-stop,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben]/[SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,6MT,Mit i-stop,Ohne i-ELOOP-System,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben]/[SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,6MT,Mit i-stop,Mit i-ELOOP-System,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben]***	H0203MRX	4.0	◆Getriebe aus- und einbauen
KUPPLUNGSAUS- RÜCKLAGER aus- und einbauen	SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,6MT,Mit i-stop,Ohne i-ELOOP-System,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben	H0203NRX	4.1	◆Getriebe aus- und einbauen
KUPPLUNGSAUS- RÜCKLAGER aus- und einbauen	***SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,6MT,Mit i-stop,Mit i-ELOOP-System,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben***	H0203PRX	4.3	◆Getriebe aus- und einbauen
KUPPLUNGSAUS- RÜCKLAGER aus- und einbauen	SKYACTIV-D 1.5,6MT,Ohne i-ELOOP-System	H0203GRX	3.9	◆Getriebe aus- und einbauen
KUPPLUNGSAUS- RÜCKLAGER aus- und einbauen	SKYACTIV-D 1.5,6MT,Mit i-ELOOP-System	H0203HRX	4.2	◆Getriebe aus- und einbauen

Carlogn.com

Zeichnung

Arbeitsvorgang	VARIATION	Arbeitsnummer	Arbeitsrichtzeit(Std)	Enthaltene Richtzeiten
KUPPLUNGSAUS- RÜCKGABEL aus- und einbauen	SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,5MT,Ohne i-stop	H0204ARX	3.4	◆Getriebe aus- und einbauen
KUPPLUNGSAUS- RÜCKGABEL aus- und einbauen	SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,5MT,Mit i-stop,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben	H0204BRX	3.5	◆Getriebe aus- und einbauen
KUPPLUNGSAUS- RÜCKGABEL aus- und einbauen	SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,5MT,Mit i-stop,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben	H0204CRX	3.6	◆Getriebe aus- und einbauen
KUPPLUNGSAUS- RÜCKGABEL aus- und einbauen	SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,6MT,Ohne i-stop,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben	H0204DRX	3.4	◆Getriebe aus- und einbauen
KUPPLUNGSAUS- RÜCKGABEL aus- und einbauen	[SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,6MT,Ohne i-stop,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben]/[SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,6MT,Mit i-stop,Ohne i-ELOOP-System,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben]/[SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,6MT,Mit i-stop,Mit i-ELOOP-System,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben]	H0204ERX	3.5	◆Getriebe aus- und einbauen
KUPPLUNGSAUS- RÜCKGABEL aus- und einbauen	SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,6MT,Mit i-stop,Ohne i-ELOOP-System,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben	H0204FRX	3.6	◆Getriebe aus- und einbauen
KUPPLUNGSAUS- RÜCKGABEL aus- und einbauen	SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,6MT,Mit i-stop,Mit i-ELOOP-System,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben	H0204JRX	3.8	◆Getriebe aus- und einbauen

mediagn.com

Zeichnung

Arbeitsvorgang	VARIATION	Arbeitsnummer	Arbeitsrichtzeit(Std)	Enthaltene Richtzeiten
KUPPLUNGSAUS- RÜCKGABEL aus- und einbauen	***SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,6MT,Ohne i-stop,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben***	***H0204QRX***	***3.9***	***◆Getriebe aus- und einbauen***
KUPPLUNGSAUS- RÜCKGABEL aus- und einbauen	***SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,6MT,Mit i-stop,Mit Mazda M Hybrid,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben***	***H0204RRX***	***4.2***	***◆Getriebe aus- und einbauen***
KUPPLUNGSAUS- RÜCKGABEL aus- und einbauen	***SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,6MT,Mit i-stop,Mit Mazda M Hybrid,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben***	***H0204SRX***	***4.1***	***◆Getriebe aus- und einbauen***
KUPPLUNGSAUS- RÜCKGABEL aus- und einbauen	SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,5MT,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben	H0204KRX	3.9	◆Getriebe aus- und einbauen
KUPPLUNGSAUS- RÜCKGABEL aus- und einbauen	SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,5MT,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben	H0204LRX	4.0	◆Getriebe aus- und einbauen
KUPPLUNGSAUS- RÜCKGABEL aus- und einbauen	***[SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,6MT,Ohne i-stop,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben]/[SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,6MT,Mit i-stop,Ohne i-ELOOP-System,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben]/[SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,6MT,Mit i-stop,Mit i-ELOOP-System,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben]***	H0204MRX	4.0	◆Getriebe aus- und einbauen
KUPPLUNGSAUS- RÜCKGABEL aus- und einbauen	SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,6MT,Mit i-stop,Ohne i-ELOOP-System,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben	H0204NRX	4.1	◆Getriebe aus- und einbauen

mitsubishi-manuals.com

Zeichnung

Arbeitsvorgang	VARIATION	Arbeitsnummer	Arbeitsrichtzeit(Std)	Enthaltene Richtzeiten
KUPPLUNGSAUS- RÜCKGABEL aus- und einbauen	***SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,6MT,Mit i-stop,Mit i-ELOOP-System,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben***	H0204PRX	4.3	◆Getriebe aus- und einbauen
KUPPLUNGSAUS- RÜCKGABEL aus- und einbauen	SKYACTIV-D 1.5,6MT,Ohne i-ELOOP-System	H0204GRX	3.9	◆Getriebe aus- und einbauen
KUPPLUNGSAUS- RÜCKGABEL aus- und einbauen	SKYACTIV-D 1.5,6MT,Mit i-ELOOP-System	H0204HRX	4.2	◆Getriebe aus- und einbauen
H03 KUPPLUNGSGEBER- und NEHMERZYLINDER				
KUPPLUNGS- GEBERZYLINDER aus- und einbauen	[SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,Linkslenker,Ohne i-stop,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben]/[SKYACTIV-D 1.5,Linkslenker,Ohne i-ELOOP-System]	H0301ARX	0.9	◆Kupplungsleitung entlüften (A0122)
KUPPLUNGS- GEBERZYLINDER aus- und einbauen	***[SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,Linkslenker,Ohne i-stop,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben]/[SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,Linkslenker,Mit i-stop]/[SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,Ohne Mazda M Hybrid,Linkslenker]***	H0301BRX	1.0	◆Kupplungsleitung entlüften (A0122)
KUPPLUNGS- GEBERZYLINDER aus- und einbauen	SKYACTIV-D 1.5,Linkslenker,Mit i-ELOOP-System	H0301ERX	1.1	◆Kupplungsleitung entlüften (A0122)
KUPPLUNGS- GEBERZYLINDER aus- und einbauen	***[SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,Rechtslenker]/[SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,Ohne Mazda M Hybrid,Rechtslenker]***	H0301CRX	0.8	◆Kupplungsleitung entlüften (A0122)
KUPPLUNGS- GEBERZYLINDER aus- und einbauen	SKYACTIV-D 1.5,Rechtslenker	H0301DRX	1.1	◆Kupplungsleitung entlüften (A0122)

cardiagn.com

Zeichnung

Arbeitsvorgang	VARIATION	Arbeitsnummer	Arbeitsrichtzeit(Std)	Enthaltene Richtzeiten
KUPPLUNGS- GEBERZYLINDER aus- und einbauen	***SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,Mit Mazda M Hybrid,Linkslenker***	***H0301FRX***	***1.0***	***◆Kupplungsleitung entlüften (A0122)***
KUPPLUNGS- GEBERZYLINDER aus- und einbauen	***SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,Mit Mazda M Hybrid,Rechtslenker***	***H0301GRX***	***0.8***	***◆Kupplungsleitung entlüften (A0122)***
KUPPLUNGS- NEHMERZYLINDER aus- und einbauen		H0302XRX	0.5	◆Kupplungsleitung entlüften (A0122)
KUPPLUNGSLEITUNG aus- und einbauen	[SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,Vorderseite,Ohne i-stop]/[SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,Vorderseite,Ohne i-stop]	H0304ARX	0.5	◆Kupplungsleitung entlüften (A0122)
KUPPLUNGSLEITUNG aus- und einbauen	[SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,Vorderseite,Mit i-stop]/[SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,Vorderseite,Mit i-stop]/[SKYACTIV-D 1.5,Vorderseite]	H0304BRX	0.6	◆Kupplungsleitung entlüften (A0122)
KUPPLUNGSLEITUNG aus- und einbauen	[SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,Linkslenker,Hinterseite,Ohne i-stop,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben]/[SKYACTIV-D 1.5,Linkslenker,Hinterseite,Ohne i-ELOOP-System]	H0304CRX	0.8	◆Kupplungsleitung entlüften (A0122)
KUPPLUNGSLEITUNG aus- und einbauen	[SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,Linkslenker,Hinterseite,Ohne i-stop,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben]/[SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,Linkslenker,Hinterseite,Mit i-stop]/[SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,Linkslenker,Hinterseite]	H0304DRX	0.9	◆Kupplungsleitung entlüften (A0122)

carmanuals.com

Zeichnung

Arbeitsvorgang	VARIATION	Arbeitsnummer	Arbeitsrichtzeit(Std)	Enthaltene Richtzeiten
KUPPLUNGSLEITUNG aus- und einbauen	SKYACTIV-D 1.5,Linkslenker,Hinterseite,Mit i-ELOOP-System	H0304JRX	1.0	◆Kupplungsleitung entlüften (A0122)
KUPPLUNGSLEITUNG aus- und einbauen	[SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,Rechtslenker,Hinterseite,Ohne i-stop]/[SKYACTIV-D 1.5,Rechtslenker,Hinterseite,Ohne i-ELOOP-System]	H0304ERX	1.3	◆Kupplungsleitung entlüften (A0122)
KUPPLUNGSLEITUNG aus- und einbauen	SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,Rechtslenker,Hinterseite,Mit i-stop,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben	H0304FRX	1.4	◆Kupplungsleitung entlüften (A0122)
KUPPLUNGSLEITUNG aus- und einbauen	[SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,Rechtslenker,Hinterseite,Mit i-stop,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben,Ohne i-ELOOP-System]/[SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,Rechtslenker,Hinterseite,Ohne i-ELOOP-System]/[SKYACTIV-D 1.5,Rechtslenker,Hinterseite,Mit i-ELOOP-System]	H0304GRX	1.5	◆Kupplungsleitung entlüften (A0122)
KUPPLUNGSLEITUNG aus- und einbauen	***[SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,Rechtslenker,Hinterseite,Mit i-stop,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben,Mit i-ELOOP-System]/[SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,Rechtslenker,Hinterseite,Mit i-ELOOP-System]***	H0304HRX	1.6	◆Kupplungsleitung entlüften (A0122)
KUPPLUNGSLEITUNG aus- und einbauen	***SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,Rechtslenker,Hinterseite,Mit Mazda M Hybrid***	***H0304KRX***	***1.6***	***◆Kupplungsleitung entlüften (A0122)***
SCHLAUCH aus- und einbauen	Ohne i-stop	H0305ARX	0.5	◆Kupplungsleitung entlüften (A0122)

cardiagn.com

Zeichnung

Arbeitsvorgang	VARIATION	Arbeitsnummer	Arbeitsrichtzeit(Std)	Enthaltene Richtzeiten
SCHLAUCH aus- und einbauen	Mit i-stop	H0305BRX	0.6	◆Kupplungsleitung entlüften (A0122)
H04 KUPPLUNGSPEDAL				
KUPPLUNGSPEDAL und/oder BUCHSE aus- und einbauen	[SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,Linkslenker,Ohne i-stop,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben]/[SKYACTIV-D 1.5,Linkslenker,Ohne i-ELOOP-System]	H0401ARX	0.9	◆Kupplungsleitung entlüften (A0122)
KUPPLUNGSPEDAL und/oder BUCHSE aus- und einbauen	[SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,Linkslenker,Ohne i-stop,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben]/[SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,Linkslenker,Mit i-stop]/[SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,Linkslenker]	H0401BRX	1.0	◆Kupplungsleitung entlüften (A0122)
KUPPLUNGSPEDAL und/oder BUCHSE aus- und einbauen	SKYACTIV-D 1.5,Linkslenker,Mit i-ELOOP-System	H0401ERX	1.1	◆Kupplungsleitung entlüften (A0122)
KUPPLUNGSPEDAL und/oder BUCHSE aus- und einbauen	[SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,Rechtslenker]/[SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,Rechtslenker]	H0401CRX	0.8	◆Kupplungsleitung entlüften (A0122)
KUPPLUNGSPEDAL und/oder BUCHSE aus- und einbauen	SKYACTIV-D 1.5,Rechtslenker	H0401DRX	1.1	◆Kupplungsleitung entlüften (A0122)
KUPPLUNGSSCHALTER aus- und einbauen	Ohne i-stop	H0405ARX	0.2	
KUPPLUNGSSCHALTER aus- und einbauen	Mit i-stop	H0405BRX	0.3	
PEDALBELAG aus- und einbauen		H0406XRX	0.2	

cardiagn.com