Zeichnung

Arbeitsvorgang	VARIATION	Arbeitsnummer	Arbeitsrichtzeit(Std)	Enthaltene Richtzeiten
J01 GETRIEBE (SCHALTGETRIEBE)				
GETRIEBE überholen	SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,5MT,Ohne i-stop	J0101AHX	7.3	◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)◆ Shim einstellen
GETRIEBE überholen	SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,5MT,Mit i-stop,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben	J0101BHX	7.5	◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)◆ Shim einstellen
GETRIEBE überholen	SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,5MT,Mit i-stop,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben	J0101CHX	7.6	◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)◆ Shim einstellen
GETRIEBE überholen	SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,6MT,Ohne i-stop,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben	J0101DHX	7.5	◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)◆ Shim einstellen
GETRIEBE überholen	SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,6MT,Ohne i-stop,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben	J0101EHX	7.6	◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)◆ Shim einstellen
GETRIEBE überholen	[SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,6MT,Mit i-stop,Ohne i-ELOOP-System]/[SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,6MT,Mit i-stop,Mit i-ELOOP-System,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben]	J0101FHX	7.7	◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)◆ Shim einstellen
GETRIEBE überholen	SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,6MT,Mit i-stop,Mit i-ELOOP-System,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben	J0101GHX	7.9	◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)◆ Shim einstellen
GETRIEBE überholen	SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,5MT,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben	J0101KHX	7.9	◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)◆ Shim einstellen
GETRIEBE überholen	SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,5MT,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben	J0101LHX	8.0	◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)◆ Shim einstellen

carmanuals.com

Zeichnung

Arbeitsvorgang	VARIATION	Arbeitsnummer	Arbeitsrichtzeit(Std)	Enthaltene Richtzeiten
GETRIEBE überholen	[SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,6MT,Ohne i-stop]/[SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,6MT,Mit i-stop,Ohne i-ELOOP-System,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben]	J0101MHX	8.1	◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)◆Shim einstellen
GETRIEBE überholen	***[SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,6MT,Mit i-stop,Ohne i-ELOOP-System,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben]/[SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,6MT,Mit i-stop,Mit i-ELOOP-System,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben]***	J0101NHX	8.2	◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)◆Shim einstellen
GETRIEBE überholen	***SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,6MT,Mit i-stop,Mit i-ELOOP-System,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben***	J0101PHX	8.4	◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)◆Shim einstellen
GETRIEBE überholen	***SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,6MT,Mit i-stop,Mit Mazda M Hybrid***	***J0101RHX***	***8.3***	***◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)◆Shim einstellen***
GETRIEBE überholen	SKYACTIV-D 1.5,6MT,Ohne i-ELOOP-System	J0101HHX	8.0	◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)◆Shim einstellen
GETRIEBE überholen	SKYACTIV-D 1.5,6MT,Mit i-ELOOP-System	J0101JHX	8.2	◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)◆Shim einstellen
GETRIEBE aus- und einbauen	SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,5MT,Ohne i-stop	J0101ARX	3.4	◆Vorderer Querträger aus- und einbauen◆Antriebswelle lösen und anbringen (M0101)
GETRIEBE aus- und einbauen	SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,5MT,Mit i-stop,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben	J0101BRX	3.5	◆Vorderer Querträger aus- und einbauen◆Antriebswelle lösen und anbringen (M0101)
GETRIEBE aus- und einbauen	SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,5MT,Mit i-stop,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben	J0101CRX	3.6	◆Vorderer Querträger aus- und einbauen◆Antriebswelle lösen und anbringen (M0101)

carDiagn.com

Zeichnung

Arbeitsvorgang	VARIATION	Arbeitsnummer	Arbeitsrichtzeit(Std)	Enthaltene Richtzeiten
GETRIEBE aus- und einbauen	SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,6MT,Ohne i-stop,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben	J0101DRX	3.4	◆Vorderer Querträger aus- und einbauen◆Antriebswelle lösen und anbringen (M0101)
GETRIEBE aus- und einbauen	[SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,6MT,Ohne i-stop,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben]/[SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,6MT,Mit i-stop,Ohne i-ELOOP-System,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben]	J0101ERX	3.5	◆Vorderer Querträger aus- und einbauen◆Antriebswelle lösen und anbringen (M0101)
GETRIEBE aus- und einbauen	[SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,6MT,Mit i-stop,Ohne i-ELOOP-System,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben]/[SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,6MT,Mit i-stop,Mit i-ELOOP-System,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben]	J0101FRX	3.6	◆Vorderer Querträger aus- und einbauen◆Antriebswelle lösen und anbringen (M0101)
GETRIEBE aus- und einbauen	SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,6MT,Mit i-stop,Mit i-ELOOP-System,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben	J0101JRX	3.8	◆Vorderer Querträger aus- und einbauen◆Antriebswelle lösen und anbringen (M0101)
GETRIEBE aus- und einbauen	SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,5MT,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben	J0101KRX	4.0	◆Vorderer Querträger aus- und einbauen◆Antriebswelle lösen und anbringen (M0101)
GETRIEBE aus- und einbauen	SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,5MT,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben	J0101LRX	4.1	◆Vorderer Querträger aus- und einbauen◆Antriebswelle lösen und anbringen (M0101)
GETRIEBE aus- und einbauen	***SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,6MT,Ohne i-stop,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben***	***J0101QRX***	***3.9***	***◆Vorderer Querträger aus- und einbauen◆Antriebswelle lösen und anbringen (M0101)***

carmanuals.com

Zeichnung

Arbeitsvorgang	VARIATION	Arbeitsnummer	Arbeitsrichtzeit(Std)	Enthaltene Richtzeiten
GETRIEBE aus- und einbauen	***[SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,6MT,Ohne i-stop,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben]/[SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,6MT,Mit i-stop,Ohne i-ELOOP-System,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben]/[SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,6MT,Mit i-stop,Mit i-ELOOP-System,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben]***	J0101MRX	4.0	◆Vorderer Querträger aus- und einbauen◆Antriebswelle lösen und anbringen (M0101)
GETRIEBE aus- und einbauen	SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,6MT,Mit i-stop,Ohne i-ELOOP-System,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben	J0101NRX	4.1	◆Vorderer Querträger aus- und einbauen◆Antriebswelle lösen und anbringen (M0101)
GETRIEBE aus- und einbauen	***SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,6MT,Mit i-stop,Mit i-ELOOP-System,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben***	J0101PRX	4.3	◆Vorderer Querträger aus- und einbauen◆Antriebswelle lösen und anbringen (M0101)
GETRIEBE aus- und einbauen	***SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,6MT,Mit i-stop,Mit Mazda M Hybrid,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben***	***J0101RRX***	***4.2***	***◆Vorderer Querträger aus- und einbauen◆Antriebswelle lösen und anbringen (M0101)***
GETRIEBE aus- und einbauen	***SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,6MT,Mit i-stop,Mit Mazda M Hybrid,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben***	***J0101SRX***	***4.1***	***◆Vorderer Querträger aus- und einbauen◆Antriebswelle lösen und anbringen (M0101)***
GETRIEBE aus- und einbauen	SKYACTIV-D 1.5,6MT,Ohne i-ELOOP-System	J0101GRX	3.9	◆Vorderer Querträger aus- und einbauen◆Antriebswelle lösen und anbringen (M0101)
GETRIEBE aus- und einbauen	SKYACTIV-D 1.5,6MT,Mit i-ELOOP-System	J0101HRX	4.2	◆Vorderer Querträger aus- und einbauen◆Antriebswelle lösen und anbringen (M0101)

Zeichnung

Arbeitsvorgang	VARIATION	Arbeitsnummer	Arbeitsrichtzeit(Std)	Enthaltene Richtzeiten
J02 GETRIEBEGEHÄUSE (SCHALTGETRIEBE)				
GETRIEBEGEHÄUSE aus- und einbauen	SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,5MT,Ohne i-stop	J0201ARX	5.1	◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)◆ Shim einstellen
GETRIEBEGEHÄUSE aus- und einbauen	SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,5MT,Mit i-stop,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben	J0201BRX	5.3	◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)◆ Shim einstellen
GETRIEBEGEHÄUSE aus- und einbauen	SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,5MT,Mit i-stop,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben	J0201CRX	5.4	◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)◆ Shim einstellen
GETRIEBEGEHÄUSE aus- und einbauen	SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,6MT,Ohne i-stop,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben	J0201DRX	5.2	◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)◆ Shim einstellen
GETRIEBEGEHÄUSE aus- und einbauen	[SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,6MT,Ohne i-stop,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben]/[SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,6MT,Mit i-stop,Ohne i-ELOOP-System,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben]	J0201ERX	5.3	◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)◆ Shim einstellen
GETRIEBEGEHÄUSE aus- und einbauen	[SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,6MT,Mit i-stop,Ohne i-ELOOP-System,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben]/[SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,6MT,Mit i-stop,Mit i-ELOOP-System,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben]	J0201FRX	5.4	◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)◆ Shim einstellen
GETRIEBEGEHÄUSE aus- und einbauen	SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,6MT,Mit i-stop,Mit i-ELOOP-System,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben	J0201JRX	5.6	◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)◆ Shim einstellen
GETRIEBEGEHÄUSE aus- und einbauen	SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,5MT,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben	J0201KRX	5.7	◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)◆ Shim einstellen

Zeichnung

Arbeitsvorgang	VARIATION	Arbeitsnummer	Arbeitsrichtzeit(Std)	Enthaltene Richtzeiten
GETRIEBEGEHÄUSE aus- und einbauen	SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,5MT,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben	J0201LRX	5.8	◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)◆Shim einstellen
GETRIEBEGEHÄUSE aus- und einbauen	***[SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,6MT,Ohne i-stop,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben]/[SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,6MT,Mit i-stop,Ohne i-ELOOP-System,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben]/[SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,6MT,Mit i-stop,Mit i-ELOOP-System,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben]***	J0201MRX	5.8	◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)◆Shim einstellen
GETRIEBEGEHÄUSE aus- und einbauen	SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,6MT,Mit i-stop,Ohne i-ELOOP-System,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben	J0201NRX	5.9	◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)◆Shim einstellen
GETRIEBEGEHÄUSE aus- und einbauen	***SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,6MT,Mit i-stop,Mit i-ELOOP-System,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben***	J0201PRX	6.1	◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)◆Shim einstellen
GETRIEBEGEHÄUSE aus- und einbauen	***SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,6MT,Ohne i-stop,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben***	***J0201QRX***	***5.7***	***◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)◆Shim einstellen***
GETRIEBEGEHÄUSE aus- und einbauen	***SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,6MT,Mit i-stop,Mit Mazda M Hybrid,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben***	***J0201RRX***	***6.0***	***◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)◆Shim einstellen***
GETRIEBEGEHÄUSE aus- und einbauen	***SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,6MT,Mit i-stop,Mit Mazda M Hybrid,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben***	***J0201SRX***	***5.9***	***◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)◆Shim einstellen***

Carmanuals.com

Zeichnung

Arbeitsvorgang	VARIATION	Arbeitsnummer	Arbeitsrichtzeit(Std)	Enthaltene Richtzeiten
GETRIEBEGEHÄUSE aus- und einbauen	SKYACTIV-D 1.5,6MT,Ohne i-ELOOP-System	J0201GRX	5.7	◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)◆ Shim einstellen
GETRIEBEGEHÄUSE aus- und einbauen	SKYACTIV-D 1.5,6MT,Mit i-ELOOP-System	J0201HRX	5.9	◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)◆ Shim einstellen
KUPPLUNGSGEHÄUSE aus- und einbauen	SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,5MT,Ohne i-stop	J0205ARX	5.5	◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)◆ Shim einstellen
KUPPLUNGSGEHÄUSE aus- und einbauen	SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,5MT,Mit i-stop,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben	J0205BRX	5.6	◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)◆ Shim einstellen
KUPPLUNGSGEHÄUSE aus- und einbauen	SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,5MT,Mit i-stop,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben	J0205CRX	5.7	◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)◆ Shim einstellen
KUPPLUNGSGEHÄUSE aus- und einbauen	SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,6MT,Ohne i-stop,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben	J0205DRX	5.5	◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)◆ Shim einstellen
KUPPLUNGSGEHÄUSE aus- und einbauen	[SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,6MT,Ohne i-stop,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben]/[SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,6MT,Mit i-stop,Ohne i-ELOOP-System,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben]/[SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,6MT,Mit i-stop,Mit i-ELOOP-System,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben]	J0205ERX	5.6	◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)◆ Shim einstellen
KUPPLUNGSGEHÄUSE aus- und einbauen	SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,6MT,Mit i-stop,Ohne i-ELOOP-System,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben	J0205FRX	5.7	◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)◆ Shim einstellen

cardiagn.com

Zeichnung

Arbeitsvorgang	VARIATION	Arbeitsnummer	Arbeitsrichtzeit(Std)	Enthaltene Richtzeiten
KUPPLUNGSGEHÄUSE aus- und einbauen	SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,6MT,Mit i-stop,Mit i-ELOOP-System,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben	J0205JRX	5.9	◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)◆Shim einstellen
KUPPLUNGSGEHÄUSE aus- und einbauen	SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,5MT,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben	J0205KRX	6.0	◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)◆Shim einstellen
KUPPLUNGSGEHÄUSE aus- und einbauen	SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,5MT,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben	J0205LRX	6.1	◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)◆Shim einstellen
KUPPLUNGSGEHÄUSE aus- und einbauen	***[SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,6MT,Ohne i-stop,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben]/[SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,6MT,Mit i-stop,Ohne i-ELOOP-System,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben]/[SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,6MT,Mit i-stop,Mit i-ELOOP-System,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben]***	J0205MRX	6.1	◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)◆Shim einstellen
KUPPLUNGSGEHÄUSE aus- und einbauen	SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,6MT,Mit i-stop,Ohne i-ELOOP-System,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben	J0205NRX	6.2	◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)◆Shim einstellen
KUPPLUNGSGEHÄUSE aus- und einbauen	***SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,6MT,Mit i-stop,Mit i-ELOOP-System,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben***	J0205PRX	6.4	◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)◆Shim einstellen
KUPPLUNGSGEHÄUSE aus- und einbauen	***SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,6MT,Ohne i-stop,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben***	***J0205QRX***	***6.0***	***◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)◆Shim einstellen***

Carlogn.com

Zeichnung

Arbeitsvorgang	VARIATION	Arbeitsnummer	Arbeitsrichtzeit(Std)	Enthaltene Richtzeiten
KUPPLUNGSGEHÄUSE aus- und einbauen	***SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,6MT,Mit i-stop,Mit Mazda M Hybrid,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben***	***J0205RRX***	***6.3***	***◆Getriebe aus- und einbauen (J0101) ◆Shim einstellen***
KUPPLUNGSGEHÄUSE aus- und einbauen	***SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,6MT,Mit i-stop,Mit Mazda M Hybrid,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben***	***J0205SRX***	***6.2***	***◆Getriebe aus- und einbauen (J0101) ◆Shim einstellen***
KUPPLUNGSGEHÄUSE aus- und einbauen	SKYACTIV-D 1.5,6MT,Ohne i-ELOOP-System	J0205GRX	6.0	◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)◆Shim einstellen
KUPPLUNGSGEHÄUSE aus- und einbauen	SKYACTIV-D 1.5,6MT,Mit i-ELOOP-System	J0205HRX	6.3	◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)◆Shim einstellen
WELLENDICHTRING (Primärwelle) aus- und einbauen	SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,5MT,Ohne i-stop	J0206ARX	4.7	◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)
WELLENDICHTRING (Primärwelle) aus- und einbauen	SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,5MT,Mit i-stop,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben	J0206BRX	4.8	◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)
WELLENDICHTRING (Primärwelle) aus- und einbauen	SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,5MT,Mit i-stop,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben	J0206CRX	4.9	◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)
WELLENDICHTRING (Primärwelle) aus- und einbauen	SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,6MT,Ohne i-stop,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben	J0206DRX	4.7	◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)
WELLENDICHTRING (Primärwelle) aus- und einbauen	[SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,6MT,Ohne i-stop,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben]/[SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,6MT,Mit i-stop,Ohne i-ELOOP-System,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben]	J0206ERX	4.8	◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)

carmanuals.com

Zeichnung

Arbeitsvorgang	VARIATION	Arbeitsnummer	Arbeitsrichtzeit(Std)	Enthaltene Richtzeiten
WELLENDICHTRING (Primärwelle) aus- und einbauen	[SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,6MT,Mit i-stop,Ohne i-ELOOP-System,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben]/[SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,6MT,Mit i-stop,Mit i-ELOOP-System,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben]	J0206FRX	4.9	◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)
WELLENDICHTRING (Primärwelle) aus- und einbauen	SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,6MT,Mit i-stop,Mit i-ELOOP-System,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben	J0206JRX	5.1	◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)
WELLENDICHTRING (Primärwelle) aus- und einbauen	SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,5MT,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben	J0206KRX	5.3	◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)
WELLENDICHTRING (Primärwelle) aus- und einbauen	SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,5MT,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben	J0206LRX	5.4	◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)
WELLENDICHTRING (Primärwelle) aus- und einbauen	***[SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,6MT,Ohne i-stop,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben]/[SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,6MT,Mit i-stop,Ohne i-ELOOP-System,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben]***	J0206MRX	5.3	◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)
WELLENDICHTRING (Primärwelle) aus- und einbauen	***[SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,6MT,Mit i-stop,Ohne i-ELOOP-System,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben]/[SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,6MT,Mit i-stop,Mit i-ELOOP-System,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben]***	J0206NRX	5.4	◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)

obdiagn.com

Zeichnung

Arbeitsvorgang	VARIATION	Arbeitsnummer	Arbeitsrichtzeit(Std)	Enthaltene Richtzeiten
WELLENDICHTRING (Primärwelle) aus- und einbauen	***SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,6MT,Mit i-stop,Mit i-ELOOP-System,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben***	J0206PRX	5.6	◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)
WELLENDICHTRING (Primärwelle) aus- und einbauen	***SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,6MT,Ohne i-stop,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben***	***J0206QRX***	***5.2***	***◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)***
WELLENDICHTRING (Primärwelle) aus- und einbauen	***SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,6MT,Mit i-stop,Mit Mazda M Hybrid,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben***	***J0206RRX***	***5.5***	***◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)***
WELLENDICHTRING (Primärwelle) aus- und einbauen	***SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,6MT,Mit i-stop,Mit Mazda M Hybrid,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben***	***J0206SRX***	***5.4***	***◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)***
WELLENDICHTRING (Primärwelle) aus- und einbauen	SKYACTIV-D 1.5,6MT,Ohne i-ELOOP-System	J0206GRX	5.3	◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)
WELLENDICHTRING (Primärwelle) aus- und einbauen	SKYACTIV-D 1.5,6MT,Mit i-ELOOP-System	J0206HRX	5.5	◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)
J03 GETRIEBEZAHNRÄDER				
SYNCHRONRING und/oder ZUGEHÖRIGE TEILE aus- und einbauen	SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,5MT,PRIMÄRWELLENSEITE,Ohne i-stop	J0302ARX	5.0	◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)◆Shim einstellen
SYNCHRONRING und/oder ZUGEHÖRIGE TEILE aus- und einbauen	SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,5MT,PRIMÄRWELLENSEITE,Mit i-stop,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben	J0302BRX	5.1	◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)◆Shim einstellen
SYNCHRONRING und/oder ZUGEHÖRIGE TEILE aus- und einbauen	SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,5MT,PRIMÄRWELLENSEITE,Mit i-stop,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben	J0302CRX	5.2	◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)◆Shim einstellen
SYNCHRONRING und/oder ZUGEHÖRIGE TEILE aus- und einbauen	SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,6MT,PRIMÄRWELLENSEITE,Ohne i-stop	J0302DRX	5.0	◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)◆Shim einstellen

mazdaepc.com

Zeichnung

Arbeitsvorgang	VARIATION	Arbeitsnummer	Arbeitsrichtzeit(Std)	Enthaltene Richtzeiten
SYNCHRONRING und/oder ZUGEHÖRIGE TEILE aus- und einbauen	[SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,6MT,PRIMÄRWELLENSEITE,Mit i-stop,Ohne i-ELOOP-System,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben]/[SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,6MT,PRIMÄRWELLENSEITE,Mit i-stop,Mit i-ELOOP-System,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben]	J0302ERX	5.1	◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)◆Shim einstellen
SYNCHRONRING und/oder ZUGEHÖRIGE TEILE aus- und einbauen	SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,6MT,PRIMÄRWELLENSEITE,Mit i-stop,Ohne i-ELOOP-System,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben	J0302FRX	5.2	◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)◆Shim einstellen
SYNCHRONRING und/oder ZUGEHÖRIGE TEILE aus- und einbauen	SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,6MT,PRIMÄRWELLENSEITE,Mit i-stop,Mit i-ELOOP-System,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben	J03022RX	5.3	◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)◆Shim einstellen
SYNCHRONRING und/oder ZUGEHÖRIGE TEILE aus- und einbauen	***SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,PRIMÄRWELLENSEITE,Ohne Mazda M Hybrid***	J03025RX	5.8	◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)◆Shim einstellen
SYNCHRONRING und/oder ZUGEHÖRIGE TEILE aus- und einbauen	***SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,PRIMÄRWELLENSEITE,Mit Mazda M Hybrid,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben***	***J03028RX***	***5.8***	***◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)◆Shim einstellen***
SYNCHRONRING und/oder ZUGEHÖRIGE TEILE aus- und einbauen	***SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,PRIMÄRWELLENSEITE,Mit Mazda M Hybrid,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben***	***J03029RX***	***5.7***	***◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)◆Shim einstellen***

carcragn.com

Zeichnung

Arbeitsvorgang	VARIATION	Arbeitsnummer	Arbeitsrichtzeit(Std)	Enthaltene Richtzeiten
SYNCHRONRING und/oder ZUGEHÖRIGE TEILE aus- und einbauen	SKYACTIV-D 1.5,6MT,PRIMÄRWELLENSEITE,Ohne i-ELOOP-System	J0302GRX	5.5	◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)◆Shim einstellen
SYNCHRONRING und/oder ZUGEHÖRIGE TEILE aus- und einbauen	SKYACTIV-D 1.5,6MT,PRIMÄRWELLENSEITE,Mit i-ELOOP-System	J0302HRX	5.7	◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)◆Shim einstellen
SYNCHRONRING und/oder ZUGEHÖRIGE TEILE aus- und einbauen	SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,5MT,SEKUNDÄRWELLENSEITE,Ohne i-stop	J0302JRX	4.8	◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)
SYNCHRONRING und/oder ZUGEHÖRIGE TEILE aus- und einbauen	SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,5MT,SEKUNDÄRWELLENSEITE,Mit i-stop,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben	J0302KRX	4.9	◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)
SYNCHRONRING und/oder ZUGEHÖRIGE TEILE aus- und einbauen	SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,5MT,SEKUNDÄRWELLENSEITE,Mit i-stop,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben	J0302LRX	5.0	◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)
SYNCHRONRING und/oder ZUGEHÖRIGE TEILE aus- und einbauen	SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,6MT,SEKUNDÄRWELLENSEITE,Ohne i-stop,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben	J0302MRX	4.8	◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)
SYNCHRONRING und/oder ZUGEHÖRIGE TEILE aus- und einbauen	[SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,6MT,SEKUNDÄRWELLENSEITE,Ohne i-stop,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben]/[SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,6MT,SEKUNDÄRWELLENSEITE,Mit i-stop,Ohne i-ELOOP-System,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben]	J0302NRX	4.9	◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)

carmagn.com

Zeichnung

Arbeitsvorgang	VARIATION	Arbeitsnummer	Arbeitsrichtzeit(Std)	Enthaltene Richtzeiten
SYNCHRONRING und/oder ZUGEHÖRIGE TEILE aus- und einbauen	[SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,6MT,SEKUNDÄRWELLENSEITE,Mit i-stop,Ohne i-ELOOP-System,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben]/[SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,6MT,SEKUNDÄRWELLENSEITE,Mit i-stop,Mit i-ELOOP-System,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben]	J0302PRX	5.0	◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)
SYNCHRONRING und/oder ZUGEHÖRIGE TEILE aus- und einbauen	SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,6MT,SEKUNDÄRWELLENSEITE,Mit i-stop,Mit i-ELOOP-System,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben	J03023RX	5.2	◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)
SYNCHRONRING und/oder ZUGEHÖRIGE TEILE aus- und einbauen	***SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,SEKUNDÄRWELLENSEITE,Ohne Mazda M Hybrid***	J03026RX	5.7	◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)
SYNCHRONRING und/oder ZUGEHÖRIGE TEILE aus- und einbauen	***SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,SEKUNDÄRWELLENSEITE,Mit Mazda M Hybrid,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben***	***J0302AR1***	***5.6***	***◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)***
SYNCHRONRING und/oder ZUGEHÖRIGE TEILE aus- und einbauen	***SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,SEKUNDÄRWELLENSEITE,Mit Mazda M Hybrid,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben***	***J0302BR1***	***5.5***	***◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)***
SYNCHRONRING und/oder ZUGEHÖRIGE TEILE aus- und einbauen	SKYACTIV-D 1.5,6MT,SEKUNDÄRWELLENSEITE,Ohne i-ELOOP-System	J0302QRX	5.3	◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)
SYNCHRONRING und/oder ZUGEHÖRIGE TEILE aus- und einbauen	SKYACTIV-D 1.5,6MT,SEKUNDÄRWELLENSEITE,Mit i-ELOOP-System	J0302RRX	5.6	◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)

carDiagn.com

Zeichnung

Arbeitsvorgang	VARIATION	Arbeitsnummer	Arbeitsrichtzeit(Std)	Enthaltene Richtzeiten
SYNCHRONRING und/oder ZUGEHÖRIGE TEILE aus- und einbauen	SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,5MT,ALLE,Ohne i-stop	J0302SRX	5.1	◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)◆ Shim einstellen
SYNCHRONRING und/oder ZUGEHÖRIGE TEILE aus- und einbauen	SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,5MT,ALLE,Mit i-stop,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben	J0302TRX	5.2	◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)◆ Shim einstellen
SYNCHRONRING und/oder ZUGEHÖRIGE TEILE aus- und einbauen	SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,5MT,ALLE,Mit i-stop,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben	J0302URX	5.3	◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)◆ Shim einstellen
SYNCHRONRING und/oder ZUGEHÖRIGE TEILE aus- und einbauen	SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,6MT,ALLE,Ohne i-stop,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben	J0302VRX	5.1	◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)◆ Shim einstellen
SYNCHRONRING und/oder ZUGEHÖRIGE TEILE aus- und einbauen	[SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,6MT,ALLE,Ohne i-stop,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben]/[SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,6MT,ALLE,Mit i-stop,Ohne i-ELOOP-System,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben]/[SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,6MT,ALLE,Mit i-stop,Mit i-ELOOP-System,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben]	J0302WRX	5.2	◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)◆ Shim einstellen
SYNCHRONRING und/oder ZUGEHÖRIGE TEILE aus- und einbauen	SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,6MT,ALLE,Mit i-stop,Ohne i-ELOOP-System,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben	J0302YRX	5.3	◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)◆ Shim einstellen

cardiagn.com

Zeichnung

Arbeitsvorgang	VARIATION	Arbeitsnummer	Arbeitsrichtzeit(Std)	Enthaltene Richtzeiten
SYNCHRONRING und/oder ZUGEHÖRIGE TEILE aus- und einbauen	SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,6MT,ALLE,Mit i-stop,Mit i-ELOOP-System,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben	J03024RX	5.5	◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)◆Shim einstellen
SYNCHRONRING und/oder ZUGEHÖRIGE TEILE aus- und einbauen	***SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,ALLE,Ohne Mazda M Hybrid***	J03027RX	5.9	◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)◆Shim einstellen
SYNCHRONRING und/oder ZUGEHÖRIGE TEILE aus- und einbauen	***SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,ALLE,Mit Mazda M Hybrid,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben***	***J0302CR1***	***5.9***	***◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)◆Shim einstellen***
SYNCHRONRING und/oder ZUGEHÖRIGE TEILE aus- und einbauen	***SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,ALLE,Mit Mazda M Hybrid,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben***	***J0302DR1***	***5.8***	***◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)◆Shim einstellen***
SYNCHRONRING und/oder ZUGEHÖRIGE TEILE aus- und einbauen	SKYACTIV-D 1.5,6MT,ALLE,Ohne i-ELOOP-System	J0302ZRX	5.6	◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)◆Shim einstellen
SYNCHRONRING und/oder ZUGEHÖRIGE TEILE aus- und einbauen	SKYACTIV-D 1.5,6MT,ALLE,Mit i-ELOOP-System	J03021RX	5.9	◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)◆Shim einstellen
1. GANGRAD und/oder ZUGEHÖRIGE TEILE aus- und einbauen	SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,5MT,Ohne i-stop	J0304ARX	4.9	◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)
1. GANGRAD und/oder ZUGEHÖRIGE TEILE aus- und einbauen	[SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,5MT,Mit i-stop,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben]/[SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,5MT,Mit i-stop,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben]	J0304BRX	5.1	◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)
1. GANGRAD und/oder ZUGEHÖRIGE TEILE aus- und einbauen	SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,6MT,Ohne i-stop,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben	J0304CRX	5.0	◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)

Gallagher.com

Zeichnung

Arbeitsvorgang	VARIATION	Arbeitsnummer	Arbeitsrichtzeit(Std)	Enthaltene Richtzeiten
1. GANGRAD und/oder ZUGEHÖRIGE TEILE aus- und einbauen	[SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,6MT,Ohne i-stop,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben]/[SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,6MT,Mit i-stop,Ohne i-ELOOP-System,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben]/[SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,6MT,Mit i-stop,Mit i-ELOOP-System,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben]	J0304DRX	5.1	◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)
1. GANGRAD und/oder ZUGEHÖRIGE TEILE aus- und einbauen	SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,6MT,Mit i-stop,Ohne i-ELOOP-System,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben	J0304ERX	5.2	◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)
1. GANGRAD und/oder ZUGEHÖRIGE TEILE aus- und einbauen	SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,6MT,Mit i-stop,Mit i-ELOOP-System,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben	J0304HRX	5.3	◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)
1. GANGRAD und/oder ZUGEHÖRIGE TEILE aus- und einbauen	SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,5MT,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben	J0304JRX	5.5	◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)
1. GANGRAD und/oder ZUGEHÖRIGE TEILE aus- und einbauen	SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,5MT,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben	J0304KRX	5.6	◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)
1. GANGRAD und/oder ZUGEHÖRIGE TEILE aus- und einbauen	SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,6MT,Ohne i-stop	J0304PRX	5.5	◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)

Catalogn.com

Zeichnung

Arbeitsvorgang	VARIATION	Arbeitsnummer	Arbeitsrichtzeit(Std)	Enthaltene Richtzeiten
1. GANGRAD und/oder ZUGEHÖRIGE TEILE aus- und einbauen	***[SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,6MT,Mit i-stop,Ohne i-ELOOP-System,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben]/[SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,6MT,Mit i-stop,Mit i-ELOOP-System,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben]***	J0304LRX	5.6	◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)
1. GANGRAD und/oder ZUGEHÖRIGE TEILE aus- und einbauen	SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,6MT,Mit i-stop,Ohne i-ELOOP-System,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben	J0304MRX	5.7	◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)
1. GANGRAD und/oder ZUGEHÖRIGE TEILE aus- und einbauen	***SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,6MT,Mit i-stop,Mit i-ELOOP-System,Ohne Mazda M Hybrid,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben***	J0304NRX	5.8	◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)
1. GANGRAD und/oder ZUGEHÖRIGE TEILE aus- und einbauen	***SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,6MT,Mit i-stop,Mit Mazda M Hybrid,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben***	***J0304QRX***	***5.8***	***◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)***
1. GANGRAD und/oder ZUGEHÖRIGE TEILE aus- und einbauen	***SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,6MT,Mit i-stop,Mit Mazda M Hybrid,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben***	***J0304RRX***	***5.7***	***◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)***
1. GANGRAD und/oder ZUGEHÖRIGE TEILE aus- und einbauen	SKYACTIV-D 1.5,6MT,Ohne i-ELOOP-System	J0304FRX	5.5	◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)
1. GANGRAD und/oder ZUGEHÖRIGE TEILE aus- und einbauen	SKYACTIV-D 1.5,6MT,Mit i-ELOOP-System	J0304GRX	5.7	◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)
HAUPTWELLENRAD und/oder ZUGEHÖRIGE TEILE aus- und einbauen	SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,5MT,Ohne i-stop	J0308ARX	5.2	◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)◆Shim einstellen
HAUPTWELLENRAD und/oder ZUGEHÖRIGE TEILE aus- und einbauen	SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,5MT,Mit i-stop,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben	J0308BRX	5.3	◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)◆Shim einstellen

ardiag.com

Zeichnung

Arbeitsvorgang	VARIATION	Arbeitsnummer	Arbeitsrichtzeit(Std)	Enthaltene Richtzeiten
HAUPTWELLENRAD und/oder ZUGEHÖRIGE TEILE aus- und einbauen	SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,5MT,Mit i-stop,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben	J0308CRX	5.4	◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)◆ Shim einstellen
HAUPTWELLENRAD und/oder ZUGEHÖRIGE TEILE aus- und einbauen	SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,6MT,Ohne i-stop,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben	J0308DRX	5.2	◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)◆ Shim einstellen
HAUPTWELLENRAD und/oder ZUGEHÖRIGE TEILE aus- und einbauen	[SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,6MT,Ohne i-stop,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben]/[SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,6MT,Mit i-stop,Ohne i-ELOOP-System,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben]/[SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,6MT,Mit i-stop,Mit i-ELOOP-System,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben]	J0308ERX	5.3	◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)◆ Shim einstellen
HAUPTWELLENRAD und/oder ZUGEHÖRIGE TEILE aus- und einbauen	SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,6MT,Mit i-stop,Ohne i-ELOOP-System,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben	J0308FRX	5.4	◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)◆ Shim einstellen
HAUPTWELLENRAD und/oder ZUGEHÖRIGE TEILE aus- und einbauen	SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,6MT,Mit i-stop,Mit i-ELOOP-System,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben	J0308JRX	5.6	◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)◆ Shim einstellen
HAUPTWELLENRAD und/oder ZUGEHÖRIGE TEILE aus- und einbauen	SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,5MT,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben	J0308KRX	5.7	◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)◆ Shim einstellen
HAUPTWELLENRAD und/oder ZUGEHÖRIGE TEILE aus- und einbauen	SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,5MT,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben	J0308LRX	5.8	◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)◆ Shim einstellen

carmanuals.com

Zeichnung

Arbeitsvorgang	VARIATION	Arbeitsnummer	Arbeitsrichtzeit(Std)	Enthaltene Richtzeiten
HAUPTWELLENRAD und/oder ZUGEHÖRIGE TEILE aus- und einbauen	***[SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,6MT,Ohne i-stop,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben]/[SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,6MT,Mit i-stop,Ohne i-ELOOP-System,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben]/[SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,6MT,Mit i-stop,Mit i-ELOOP-System,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben]***	J0308MRX	5.8	◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)◆ Shim einstellen
HAUPTWELLENRAD und/oder ZUGEHÖRIGE TEILE aus- und einbauen	SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,6MT,Mit i-stop,Ohne i-ELOOP-System,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben	J0308NRX	5.9	◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)◆ Shim einstellen
HAUPTWELLENRAD und/oder ZUGEHÖRIGE TEILE aus- und einbauen	***SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,6MT,Mit i-stop,Mit i-ELOOP-System,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben***	J0308PRX	6.0	◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)◆ Shim einstellen
HAUPTWELLENRAD und/oder ZUGEHÖRIGE TEILE aus- und einbauen	***SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,6MT,Ohne i-stop,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben***	***J0308QRX***	***5.7***	***◆Getriebe aus- und einbauen (J0101) ◆Shim einstellen***
HAUPTWELLENRAD und/oder ZUGEHÖRIGE TEILE aus- und einbauen	***SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,6MT,Mit i-stop,Mit Mazda M Hybrid,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben***	***J0308RRX***	***6.0***	***◆Getriebe aus- und einbauen (J0101) ◆Shim einstellen***
HAUPTWELLENRAD und/oder ZUGEHÖRIGE TEILE aus- und einbauen	***SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,6MT,Mit i-stop,Mit Mazda M Hybrid,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben***	***J0308SRX***	***5.9***	***◆Getriebe aus- und einbauen (J0101) ◆Shim einstellen***
HAUPTWELLENRAD und/oder ZUGEHÖRIGE TEILE aus- und einbauen	SKYACTIV-D 1.5,6MT,Ohne i-ELOOP-System	J0308GRX	5.7	◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)◆ Shim einstellen

Zeichnung

Arbeitsvorgang	VARIATION	Arbeitsnummer	Arbeitsrichtzeit(Std)	Enthaltene Richtzeiten
HAUPTWELLENRAD und/oder ZUGEHÖRIGE TEILE aus- und einbauen	SKYACTIV-D 1.5,6MT,Mit i-ELOOP-System	J0308HRX	6.0	◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)◆Shim einstellen
SEKUNDÄRWELLE und/oder ZUGEHÖRIGE TEILE aus- und einbauen	SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,5MT,Ohne i-stop	J0310ARX	5.1	◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)
SEKUNDÄRWELLE und/oder ZUGEHÖRIGE TEILE aus- und einbauen	SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,5MT,Mit i-stop,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben	J0310BRX	5.2	◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)
SEKUNDÄRWELLE und/oder ZUGEHÖRIGE TEILE aus- und einbauen	SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,5MT,Mit i-stop,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben	J0310CRX	5.3	◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)
SEKUNDÄRWELLE und/oder ZUGEHÖRIGE TEILE aus- und einbauen	SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,6MT,Ohne i-stop,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben	J0310DRX	5.1	◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)
SEKUNDÄRWELLE und/oder ZUGEHÖRIGE TEILE aus- und einbauen	[SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,6MT,Ohne i-stop,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben]/[SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,6MT,Mit i-stop,Ohne i-ELOOP-System,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben]/[SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,6MT,Mit i-stop,Mit i-ELOOP-System,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben]	J0310ERX	5.2	◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)
SEKUNDÄRWELLE und/oder ZUGEHÖRIGE TEILE aus- und einbauen	SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,6MT,Mit i-stop,Ohne i-ELOOP-System,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben	J0310FRX	5.3	◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)
SEKUNDÄRWELLE und/oder ZUGEHÖRIGE TEILE aus- und einbauen	SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,6MT,Mit i-stop,Mit i-ELOOP-System,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben	J0310JRX	5.5	◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)

e-repair.com

Zeichnung

Arbeitsvorgang	VARIATION	Arbeitsnummer	Arbeitsrichtzeit(Std)	Enthaltene Richtzeiten
SEKUNDÄRWELLE und/oder ZUGEHÖRIGE TEILE aus- und einbauen	SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,5MT,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben	J0310KRX	5.6	◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)
SEKUNDÄRWELLE und/oder ZUGEHÖRIGE TEILE aus- und einbauen	SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,5MT,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben	J0310LRX	5.7	◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)
SEKUNDÄRWELLE und/oder ZUGEHÖRIGE TEILE aus- und einbauen	***[SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,6MT,Ohne i-stop,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben]/[SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,6MT,Mit i-stop,Ohne i-ELOOP-System,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben]/[SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,6MT,Mit i-stop,Mit i-ELOOP-System,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben]***	J0310MRX	5.7	◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)
SEKUNDÄRWELLE und/oder ZUGEHÖRIGE TEILE aus- und einbauen	SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,6MT,Mit i-stop,Ohne i-ELOOP-System,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben	J0310NRX	5.8	◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)
SEKUNDÄRWELLE und/oder ZUGEHÖRIGE TEILE aus- und einbauen	***SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,6MT,Mit i-stop,Mit i-ELOOP-System,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben***	J0310PRX	6.0	◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)
SEKUNDÄRWELLE und/oder ZUGEHÖRIGE TEILE aus- und einbauen	***SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,6MT,Ohne i-stop,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben***	***J0310QRX***	***5.6***	***◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)***
SEKUNDÄRWELLE und/oder ZUGEHÖRIGE TEILE aus- und einbauen	***SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,6MT,Mit i-stop,Mit Mazda M Hybrid,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben***	***J0310RRX***	***5.9***	***◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)***

Gerlach.com

Zeichnung

Arbeitsvorgang	VARIATION	Arbeitsnummer	Arbeitsrichtzeit(Std)	Enthaltene Richtzeiten
SEKUNDÄRWELLE und/oder ZUGEHÖRIGE TEILE aus- und einbauen	***SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,6MT,Mit i-stop,Mit Mazda M Hybrid,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben***	***J0310SRX***	***5.8***	***◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)***
SEKUNDÄRWELLE und/oder ZUGEHÖRIGE TEILE aus- und einbauen	SKYACTIV-D 1.5,6MT,Ohne i-ELOOP-System	J0310GRX	5.6	◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)
SEKUNDÄRWELLE und/oder ZUGEHÖRIGE TEILE aus- und einbauen	SKYACTIV-D 1.5,6MT,Mit i-ELOOP-System	J0310HRX	5.9	◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)
RÜCKWÄRTSGANGZ- WISCHENRAD und/oder ZUGEHÖRIGE TEILE aus- und einbauen	SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,5MT,Ohne i-stop	J0311ARX	4.5	◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)
RÜCKWÄRTSGANGZ- WISCHENRAD und/oder ZUGEHÖRIGE TEILE aus- und einbauen	SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,5MT,Mit i-stop,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben	J0311BRX	4.6	◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)
RÜCKWÄRTSGANGZ- WISCHENRAD und/oder ZUGEHÖRIGE TEILE aus- und einbauen	SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,5MT,Mit i-stop,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben	J0311CRX	4.7	◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)
RÜCKWÄRTSGANGZ- WISCHENRAD und/oder ZUGEHÖRIGE TEILE aus- und einbauen	SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,6MT,Ohne i-stop,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben	J0311DRX	4.5	◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)
RÜCKWÄRTSGANGZ- WISCHENRAD und/oder ZUGEHÖRIGE TEILE aus- und einbauen	[SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,6MT,Ohne i-stop,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben]/[SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,6MT,Mit i-stop,Ohne i-ELOOP-System,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben]	J0311ERX	4.6	◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)

carlagn.com

Zeichnung

Arbeitsvorgang	VARIATION	Arbeitsnummer	Arbeitsrichtzeit(Std)	Enthaltene Richtzeiten
RÜCKWÄRTSGANGZ- WISCHENRAD und/oder ZUGEHÖRIGE TEILE aus- und einbauen	[SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,6MT,Mit i-stop,Ohne i-ELOOP-System,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben]/[SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,6MT,Mit i-stop,Mit i-ELOOP-System,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben]	J0311FRX	4.7	◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)
RÜCKWÄRTSGANGZ- WISCHENRAD und/oder ZUGEHÖRIGE TEILE aus- und einbauen	SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,6MT,Mit i-stop,Mit i-ELOOP-System,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben	J0311JRX	4.9	◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)
RÜCKWÄRTSGANGZ- WISCHENRAD und/oder ZUGEHÖRIGE TEILE aus- und einbauen	SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,5MT	J0311KRX	5.1	◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)
RÜCKWÄRTSGANGZ- WISCHENRAD und/oder ZUGEHÖRIGE TEILE aus- und einbauen	***[SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,6MT,Ohne i-stop,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben]/[SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,6MT,Mit i-stop,Ohne i-ELOOP-System,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben]/[SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,6MT,Mit i-stop,Mit i-ELOOP-System,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben]***	J0311LRX	5.1	◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)
RÜCKWÄRTSGANGZ- WISCHENRAD und/oder ZUGEHÖRIGE TEILE aus- und einbauen	SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,6MT,Mit i-stop,Ohne i-ELOOP-System,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben	J0311MRX	5.2	◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)
RÜCKWÄRTSGANGZ- WISCHENRAD und/oder ZUGEHÖRIGE TEILE aus- und einbauen	***SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,6MT,Mit i-stop,Mit i-ELOOP-System,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben***	J0311NRX	5.4	◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)

carlagn.com

Zeichnung

Arbeitsvorgang	VARIATION	Arbeitsnummer	Arbeitsrichtzeit(Std)	Enthaltene Richtzeiten
RÜCKWÄRTSGANGZ- WISCHENRAD und/oder ZUGEHÖRIGE TEILE aus- und einbauen	***SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,6MT,Ohne i-stop,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben***	***J0311QRX***	***5.0***	***◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)***
RÜCKWÄRTSGANGZ- WISCHENRAD und/oder ZUGEHÖRIGE TEILE aus- und einbauen	***SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,6MT,Mit i-stop,Mit Mazda M Hybrid,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben***	***J0311RRX***	***5.3***	***◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)***
RÜCKWÄRTSGANGZ- WISCHENRAD und/oder ZUGEHÖRIGE TEILE aus- und einbauen	***SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,6MT,Mit i-stop,Mit Mazda M Hybrid,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben***	***J0311PRX***	***5.2***	***◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)***
RÜCKWÄRTSGANGZ- WISCHENRAD und/oder ZUGEHÖRIGE TEILE aus- und einbauen	SKYACTIV-D 1.5,6MT,Ohne i-ELOOP-System	J0311GRX	5.0	◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)
RÜCKWÄRTSGANGZ- WISCHENRAD und/oder ZUGEHÖRIGE TEILE aus- und einbauen	SKYACTIV-D 1.5,6MT,Mit i-ELOOP-System	J0311HRX	5.3	◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)
5. GANG-PRIMÄRWELLENRAD und/oder ZUGEHÖRIGE TEILE aus- und einbauen	SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,5MT,PRIMÄRWELLENSEITE,Ohne i-stop	J0312ARX	5.0	◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)◆Shim einstellen
5. GANG-PRIMÄRWELLENRAD und/oder ZUGEHÖRIGE TEILE aus- und einbauen	SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,5MT,PRIMÄRWELLENSEITE,Mit i-stop,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben	J0312BRX	5.1	◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)◆Shim einstellen
5. GANG-PRIMÄRWELLENRAD und/oder ZUGEHÖRIGE TEILE aus- und einbauen	SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,5MT,PRIMÄRWELLENSEITE,Mit i-stop,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben	J0312CRX	5.2	◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)◆Shim einstellen
5. GANG-PRIMÄRWELLENRAD und/oder ZUGEHÖRIGE TEILE aus- und einbauen	SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,6MT,PRIMÄRWELLENSEITE,Ohne i-stop	J0312DRX	5.0	◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)◆Shim einstellen

Zeichnung

Arbeitsvorgang	VARIATION	Arbeitsnummer	Arbeitsrichtzeit(Std)	Enthaltene Richtzeiten
5. GANG-PRIMÄRWELLENRAD und/oder ZUGEHÖRIGE TEILE aus- und einbauen	[SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kü hlmittelsteuerventil,6MT,PRIMÄ RWELLENSEITE,Mit i-stop,Ohne i-ELOOP-System,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben]/[SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kü hlmittelsteuerventil,6MT,PRIMÄ RWELLENSEITE,Mit i-stop,Mit i-ELOOP-System,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben]	J0312ERX	5.1	◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)◆ Shim einstellen
5. GANG-PRIMÄRWELLENRAD und/oder ZUGEHÖRIGE TEILE aus- und einbauen	SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kü hlmittelsteuerventil,6MT,PRIMÄ RWELLENSEITE,Mit i-stop,Ohne i-ELOOP-System,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben	J0312FRX	5.2	◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)◆ Shim einstellen
5. GANG-PRIMÄRWELLENRAD und/oder ZUGEHÖRIGE TEILE aus- und einbauen	SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kü hlmittelsteuerventil,6MT,PRIMÄ RWELLENSEITE,Mit i-stop,Mit i-ELOOP-System,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben	J03122RX	5.3	◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)◆ Shim einstellen
5. GANG-PRIMÄRWELLENRAD und/oder ZUGEHÖRIGE TEILE aus- und einbauen	***SKYACTIV-G 1.5,Mit Kü hlmittelsteuerventil,PRIMÄ RWELLENSEITE,Ohne Mazda M Hybrid***	J03125RX	5.8	◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)◆ Shim einstellen
5. GANG-PRIMÄRWELLENRAD und/oder ZUGEHÖRIGE TEILE aus- und einbauen	***SKYACTIV-G 1.5,Mit Kü hlmittelsteuerventil,PRIMÄ RWELLENSEITE,Mit Mazda M Hybrid,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben***	***J03128RX***	***5.8***	***◆Getriebe aus- und einbauen (J0101) ◆Shim einstellen***
5. GANG-PRIMÄRWELLENRAD und/oder ZUGEHÖRIGE TEILE aus- und einbauen	***SKYACTIV-G 1.5,Mit Kü hlmittelsteuerventil,PRIMÄ RWELLENSEITE,Mit Mazda M Hybrid,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben***	***J03129RX***	***5.7***	***◆Getriebe aus- und einbauen (J0101) ◆Shim einstellen***

carmagn.com

Zeichnung

Arbeitsvorgang	VARIATION	Arbeitsnummer	Arbeitsrichtzeit(Std)	Enthaltene Richtzeiten
5. GANG-PRIMÄRWELLENRAD und/oder ZUGEHÖRIGE TEILE aus- und einbauen	SKYACTIV-D 1.5,6MT,PRIMÄRWELLENSEITE,Ohne i-ELOOP-System	J0312GRX	5.5	◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)◆ Shim einstellen
5. GANG-PRIMÄRWELLENRAD und/oder ZUGEHÖRIGE TEILE aus- und einbauen	SKYACTIV-D 1.5,6MT,PRIMÄRWELLENSEITE,Mit i-ELOOP-System	J0312HRX	5.7	◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)◆ Shim einstellen
5. GANG-PRIMÄRWELLENRAD und/oder ZUGEHÖRIGE TEILE aus- und einbauen	SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,5MT,SEKUNDÄRWELLENSEITE,Ohne i-stop	J0312JRX	4.8	◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)
5. GANG-PRIMÄRWELLENRAD und/oder ZUGEHÖRIGE TEILE aus- und einbauen	SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,5MT,SEKUNDÄRWELLENSEITE,Mit i-stop,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben	J0312KRX	4.9	◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)
5. GANG-PRIMÄRWELLENRAD und/oder ZUGEHÖRIGE TEILE aus- und einbauen	SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,5MT,SEKUNDÄRWELLENSEITE,Mit i-stop,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben	J0312LRX	5.0	◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)
5. GANG-PRIMÄRWELLENRAD und/oder ZUGEHÖRIGE TEILE aus- und einbauen	SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,6MT,SEKUNDÄRWELLENSEITE,Ohne i-stop,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben	J0312MRX	4.8	◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)
5. GANG-PRIMÄRWELLENRAD und/oder ZUGEHÖRIGE TEILE aus- und einbauen	[SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,6MT,SEKUNDÄRWELLENSEITE,Ohne i-stop,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben]/[SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,6MT,SEKUNDÄRWELLENSEITE,Mit i-stop,Ohne i-ELOOP-System,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben]	J0312NRX	4.9	◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)

Cardiagn.com

Zeichnung

Arbeitsvorgang	VARIATION	Arbeitsnummer	Arbeitsrichtzeit(Std)	Enthaltene Richtzeiten
5. GANG-PRIMÄRWELLENRAD und/oder ZUGEHÖRIGE TEILE aus- und einbauen	[SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,6MT,SEKUNDÄRWELLENSEITE,Mit i-stop,Ohne i-ELOOP-System,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben]/[SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,6MT,SEKUNDÄRWELLENSEITE,Mit i-stop,Mit i-ELOOP-System,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben]	J0312PRX	5.0	◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)
5. GANG-PRIMÄRWELLENRAD und/oder ZUGEHÖRIGE TEILE aus- und einbauen	SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,6MT,SEKUNDÄRWELLENSEITE,Mit i-stop,Mit i-ELOOP-System,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben	J03123RX	5.2	◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)
5. GANG-PRIMÄRWELLENRAD und/oder ZUGEHÖRIGE TEILE aus- und einbauen	***SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,SEKUNDÄRWELLENSEITE,Ohne Mazda M Hybrid***	J03126RX	5.7	◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)
5. GANG-PRIMÄRWELLENRAD und/oder ZUGEHÖRIGE TEILE aus- und einbauen	***SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,SEKUNDÄRWELLENSEITE,Mit Mazda M Hybrid,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben***	***J0312AR1***	***5.6***	***◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)***
5. GANG-PRIMÄRWELLENRAD und/oder ZUGEHÖRIGE TEILE aus- und einbauen	***SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,SEKUNDÄRWELLENSEITE,Mit Mazda M Hybrid,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben***	***J0312BR1***	***5.5***	***◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)***
5. GANG-PRIMÄRWELLENRAD und/oder ZUGEHÖRIGE TEILE aus- und einbauen	SKYACTIV-D 1.5,6MT,SEKUNDÄRWELLENSEITE,Ohne i-ELOOP-System	J0312QRX	5.3	◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)
5. GANG-PRIMÄRWELLENRAD und/oder ZUGEHÖRIGE TEILE aus- und einbauen	SKYACTIV-D 1.5,6MT,SEKUNDÄRWELLENSEITE,Mit i-ELOOP-System	J0312RRX	5.6	◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)

mallagn.com

Zeichnung

Arbeitsvorgang	VARIATION	Arbeitsnummer	Arbeitsrichtzeit(Std)	Enthaltene Richtzeiten
5. GANG-PRIMÄRWELLENRAD und/oder ZUGEHÖRIGE TEILE aus- und einbauen	SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,5MT,ALLE,Ohne i-stop	J0312SRX	5.1	◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)◆ Shim einstellen
5. GANG-PRIMÄRWELLENRAD und/oder ZUGEHÖRIGE TEILE aus- und einbauen	SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,5MT,ALLE,Mit i-stop,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben	J0312TRX	5.2	◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)◆ Shim einstellen
5. GANG-PRIMÄRWELLENRAD und/oder ZUGEHÖRIGE TEILE aus- und einbauen	SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,5MT,ALLE,Mit i-stop,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben	J0312URX	5.3	◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)◆ Shim einstellen
5. GANG-PRIMÄRWELLENRAD und/oder ZUGEHÖRIGE TEILE aus- und einbauen	SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,6MT,ALLE,Ohne i-stop,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben	J0312VRX	5.1	◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)◆ Shim einstellen
5. GANG-PRIMÄRWELLENRAD und/oder ZUGEHÖRIGE TEILE aus- und einbauen	[SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,6MT,ALLE,Ohne i-stop,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben]/[SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,6MT,ALLE,Mit i-stop,Ohne i-ELOOP-System,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben]/[SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,6MT,ALLE,Mit i-stop,Mit i-ELOOP-System,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben]	J0312WRX	5.2	◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)◆ Shim einstellen
5. GANG-PRIMÄRWELLENRAD und/oder ZUGEHÖRIGE TEILE aus- und einbauen	SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,6MT,ALLE,Mit i-stop,Ohne i-ELOOP-System,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben	J0312YRX	5.3	◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)◆ Shim einstellen

cardiagn.com

Zeichnung

Arbeitsvorgang	VARIATION	Arbeitsnummer	Arbeitsrichtzeit(Std)	Enthaltene Richtzeiten
5. GANG-PRIMÄRWELLENRAD und/oder ZUGEHÖRIGE TEILE aus- und einbauen	SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,6MT,ALLE,Mit i-stop,Mit i-ELOOP-System,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben	J03124RX	5.4	◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)◆ Shim einstellen
5. GANG-PRIMÄRWELLENRAD und/oder ZUGEHÖRIGE TEILE aus- und einbauen	***SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,ALLE,Ohne Mazda M Hybrid***	J03127RX	5.9	◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)◆ Shim einstellen
5. GANG-PRIMÄRWELLENRAD und/oder ZUGEHÖRIGE TEILE aus- und einbauen	***SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,ALLE,Mit Mazda M Hybrid,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben***	***J0312CR1***	***5.9***	***◆Getriebe aus- und einbauen (J0101) ◆Shim einstellen***
5. GANG-PRIMÄRWELLENRAD und/oder ZUGEHÖRIGE TEILE aus- und einbauen	***SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,ALLE,Mit Mazda M Hybrid,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben***	***J0312DR1***	***5.8***	***◆Getriebe aus- und einbauen (J0101) ◆Shim einstellen***
5. GANG-PRIMÄRWELLENRAD und/oder ZUGEHÖRIGE TEILE aus- und einbauen	SKYACTIV-D 1.5,6MT,ALLE,Ohne i-ELOOP-System	J0312ZRX	5.6	◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)◆ Shim einstellen
5. GANG-PRIMÄRWELLENRAD und/oder ZUGEHÖRIGE TEILE aus- und einbauen	SKYACTIV-D 1.5,6MT,ALLE,Mit i-ELOOP-System	J03121RX	5.8	◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)◆ Shim einstellen
3. GANGRAD und/oder ZUGEHÖRIGE TEILE aus- und einbauen	SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,5MT,PRIMÄRWELLENSEITE,Ohne i-stop	J0314ARX	5.1	◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)◆ Shim einstellen
3. GANGRAD und/oder ZUGEHÖRIGE TEILE aus- und einbauen	SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,5MT,PRIMÄRWELLENSEITE,Mit i-stop,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben	J0314BRX	5.2	◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)◆ Shim einstellen
3. GANGRAD und/oder ZUGEHÖRIGE TEILE aus- und einbauen	SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,5MT,PRIMÄRWELLENSEITE,Mit i-stop,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben	J0314CRX	5.3	◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)◆ Shim einstellen
3. GANGRAD und/oder ZUGEHÖRIGE TEILE aus- und einbauen	SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,6MT,PRIMÄRWELLENSEITE,Ohne i-stop	J0314DRX	5.1	◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)◆ Shim einstellen

mazdiagn.com

Zeichnung

Arbeitsvorgang	VARIATION	Arbeitsnummer	Arbeitsrichtzeit(Std)	Enthaltene Richtzeiten
3. GANGRAD und/oder ZUGEHÖRIGE TEILE aus- und einbauen	[SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,6MT,PRIMÄRWELLENSEITE,Mit i-stop,Ohne i-ELOOP-System,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben]/[SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,6MT,PRIMÄRWELLENSEITE,Mit i-stop,Mit i-ELOOP-System,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben]	J0314ERX	5.2	◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)◆Shim einstellen
3. GANGRAD und/oder ZUGEHÖRIGE TEILE aus- und einbauen	SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,6MT,PRIMÄRWELLENSEITE,Mit i-stop,Ohne i-ELOOP-System,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben	J0314FRX	5.3	◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)◆Shim einstellen
3. GANGRAD und/oder ZUGEHÖRIGE TEILE aus- und einbauen	SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,6MT,PRIMÄRWELLENSEITE,Mit i-stop,Mit i-ELOOP-System,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben	J03143RX	5.4	◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)◆Shim einstellen
3. GANGRAD und/oder ZUGEHÖRIGE TEILE aus- und einbauen	***SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,PRIMÄRWELLENSEITE,Ohne Mazda M Hybrid***	J03145RX	5.9	◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)◆Shim einstellen
3. GANGRAD und/oder ZUGEHÖRIGE TEILE aus- und einbauen	***SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,PRIMÄRWELLENSEITE,Mit Mazda M Hybrid,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben***	***J03148RX***	***5.9***	***◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)◆Shim einstellen***
3. GANGRAD und/oder ZUGEHÖRIGE TEILE aus- und einbauen	***SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,PRIMÄRWELLENSEITE,Mit Mazda M Hybrid,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben***	***J03149RX***	***5.8***	***◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)◆Shim einstellen***

carsragn.com

Zeichnung

Arbeitsvorgang	VARIATION	Arbeitsnummer	Arbeitsrichtzeit(Std)	Enthaltene Richtzeiten
3. GANGRAD und/oder ZUGEHÖRIGE TEILE aus- und einbauen	SKYACTIV-D 1.5,6MT,PRIMÄ RWELLENSEITE,Ohne i-ELOOP-System	J0314GRX	5.6	◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)◆ Shim einstellen
3. GANGRAD und/oder ZUGEHÖRIGE TEILE aus- und einbauen	SKYACTIV-D 1.5,6MT,PRIMÄ RWELLENSEITE,Mit i-ELOOP-System	J0314HRX	5.8	◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)◆ Shim einstellen
3. GANGRAD und/oder ZUGEHÖRIGE TEILE aus- und einbauen	SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kü hlmittelsteuerventil,5MT,SEKUNDÄ RWELLENSEITE,Ohne i-stop	J0314JRX	4.9	◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)
3. GANGRAD und/oder ZUGEHÖRIGE TEILE aus- und einbauen	SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kü hlmittelsteuerventil,5MT,SEKUNDÄ RWELLENSEITE,Mit i-stop,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben	J0314KRX	5.0	◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)
3. GANGRAD und/oder ZUGEHÖRIGE TEILE aus- und einbauen	SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kü hlmittelsteuerventil,5MT,SEKUNDÄ RWELLENSEITE,Mit i-stop,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben	J0314LRX	5.1	◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)
3. GANGRAD und/oder ZUGEHÖRIGE TEILE aus- und einbauen	SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kü hlmittelsteuerventil,6MT,SEKUNDÄ RWELLENSEITE,Ohne i-stop	J0314MRX	4.9	◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)
3. GANGRAD und/oder ZUGEHÖRIGE TEILE aus- und einbauen	[SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kü hlmittelsteuerventil,6MT,SEKUNDÄ RWELLENSEITE,Mit i-stop,Ohne i-ELOOP-System,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben]/[SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kü hlmittelsteuerventil,6MT,SEKUNDÄ RWELLENSEITE,Mit i-stop,Mit i-ELOOP-System,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben]	J0314NRX	5.0	◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)
3. GANGRAD und/oder ZUGEHÖRIGE TEILE aus- und einbauen	SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kü hlmittelsteuerventil,6MT,SEKUNDÄ RWELLENSEITE,Mit i-stop,Ohne i-ELOOP-System,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben	J0314PRX	5.1	◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)

Carmagn.com

Zeichnung

Arbeitsvorgang	VARIATION	Arbeitsnummer	Arbeitsrichtzeit(Std)	Enthaltene Richtzeiten
3. GANGRAD und/oder ZUGEHÖRIGE TEILE aus- und einbauen	SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,6MT,SEKUNDÄRWELLENSEITE,Mit i-stop,Mit i-ELOOP-System,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben	J03144RX	5.2	◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)
3. GANGRAD und/oder ZUGEHÖRIGE TEILE aus- und einbauen	***SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,SEKUNDÄRWELLENSEITE,Ohne Mazda M Hybrid***	J03146RX	5.7	◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)
3. GANGRAD und/oder ZUGEHÖRIGE TEILE aus- und einbauen	***SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,SEKUNDÄRWELLENSEITE,Mit Mazda M Hybrid,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben***	***J0314AR1***	***5.7***	***◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)***
3. GANGRAD und/oder ZUGEHÖRIGE TEILE aus- und einbauen	***SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,SEKUNDÄRWELLENSEITE,Mit Mazda M Hybrid,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben***	***J0314BR1***	***5.6***	***◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)***
3. GANGRAD und/oder ZUGEHÖRIGE TEILE aus- und einbauen	SKYACTIV-D 1.5,6MT,SEKUNDÄRWELLENSEITE,Ohne i-ELOOP-System	J0314QRX	5.4	◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)
3. GANGRAD und/oder ZUGEHÖRIGE TEILE aus- und einbauen	SKYACTIV-D 1.5,6MT,SEKUNDÄRWELLENSEITE,Mit i-ELOOP-System	J0314RRX	5.6	◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)
3. GANGRAD und/oder ZUGEHÖRIGE TEILE aus- und einbauen	SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,5MT,ALLE,Ohne i-stop	J0314SRX	5.2	◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)◆Shim einstellen
3. GANGRAD und/oder ZUGEHÖRIGE TEILE aus- und einbauen	SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,5MT,ALLE,Mit i-stop,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben	J0314TRX	5.3	◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)◆Shim einstellen
3. GANGRAD und/oder ZUGEHÖRIGE TEILE aus- und einbauen	SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,5MT,ALLE,Mit i-stop,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben	J0314URX	5.4	◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)◆Shim einstellen

mazdaeurauto.com

Zeichnung

Arbeitsvorgang	VARIATION	Arbeitsnummer	Arbeitsrichtzeit(Std)	Enthaltene Richtzeiten
3. GANGRAD und/oder ZUGEHÖRIGE TEILE aus- und einbauen	SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,6MT,ALLE,Ohne i-stop,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben	J0314VRX	5.2	◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)◆ Shim einstellen
3. GANGRAD und/oder ZUGEHÖRIGE TEILE aus- und einbauen	[SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,6MT,ALLE,Ohne i-stop,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben]/[SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,6MT,ALLE,Mit i-stop,Ohne i-ELOOP-System,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben]	J0314WRX	5.3	◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)◆ Shim einstellen
3. GANGRAD und/oder ZUGEHÖRIGE TEILE aus- und einbauen	[SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,6MT,ALLE,Mit i-stop,Ohne i-ELOOP-System,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben]/[SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,6MT,ALLE,Mit i-stop,Mit i-ELOOP-System,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben]	J0314YRX	5.4	◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)◆ Shim einstellen
3. GANGRAD und/oder ZUGEHÖRIGE TEILE aus- und einbauen	SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,6MT,ALLE,Mit i-stop,Mit i-ELOOP-System,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben	J0314ZRX	5.6	◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)◆ Shim einstellen
3. GANGRAD und/oder ZUGEHÖRIGE TEILE aus- und einbauen	***SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,ALLE,Ohne Mazda M Hybrid***	J03147RX	6.1	◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)◆ Shim einstellen
3. GANGRAD und/oder ZUGEHÖRIGE TEILE aus- und einbauen	***SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,ALLE,Mit Mazda M Hybrid,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben***	***J0314CR1***	***6.0***	***◆Getriebe aus- und einbauen (J0101) ◆Shim einstellen***

.com

Zeichnung

Arbeitsvorgang	VARIATION	Arbeitsnummer	Arbeitsrichtzeit(Std)	Enthaltene Richtzeiten
3. GANGRAD und/oder ZUGEHÖRIGE TEILE aus- und einbauen	***SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,ALLE,Mit Mazda M Hybrid,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben***	***J0314DR1***	***5.9***	***◆Getriebe aus- und einbauen (J0101) ◆Shim einstellen***
3. GANGRAD und/oder ZUGEHÖRIGE TEILE aus- und einbauen	SKYACTIV-D 1.5,6MT,ALLE,Ohne i-ELOOP-System	J03141RX	5.8	◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)◆Shim einstellen
3. GANGRAD und/oder ZUGEHÖRIGE TEILE aus- und einbauen	SKYACTIV-D 1.5,6MT,ALLE,Mit i-ELOOP-System	J03142RX	6.0	◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)◆Shim einstellen
2. GANGRAD und/oder ZUGEHÖRIGE TEILE aus- und einbauen	SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,5MT,Ohne i-stop	J0315ARX	4.9	◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)
2. GANGRAD und/oder ZUGEHÖRIGE TEILE aus- und einbauen	SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,5MT,Mit i-stop,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben	J0315BRX	5.0	◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)
2. GANGRAD und/oder ZUGEHÖRIGE TEILE aus- und einbauen	SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,5MT,Mit i-stop,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben	J0315CRX	5.1	◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)
2. GANGRAD und/oder ZUGEHÖRIGE TEILE aus- und einbauen	SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,6MT,Ohne i-stop,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben	J0315DRX	4.9	◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)
2. GANGRAD und/oder ZUGEHÖRIGE TEILE aus- und einbauen	[SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,6MT,Ohne i-stop,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben]/[SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,6MT,Mit i-stop,Ohne i-ELOOP-System,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben]	J0315ERX	5.0	◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)

mitdiagn.com

Zeichnung

Arbeitsvorgang	VARIATION	Arbeitsnummer	Arbeitsrichtzeit(Std)	Enthaltene Richtzeiten
2. GANGRAD und/oder ZUGEHÖRIGE TEILE aus- und einbauen	[SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,6MT,Mit i-stop,Ohne i-ELOOP-System,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben]/[SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,6MT,Mit i-stop,Mit i-ELOOP-System,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben]	J0315FRX	5.1	◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)
2. GANGRAD und/oder ZUGEHÖRIGE TEILE aus- und einbauen	SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,6MT,Mit i-stop,Mit i-ELOOP-System,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben	J0315JRX	5.3	◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)
2. GANGRAD und/oder ZUGEHÖRIGE TEILE aus- und einbauen	SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,5MT	J0315KRX	5.5	◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)
2. GANGRAD und/oder ZUGEHÖRIGE TEILE aus- und einbauen	***[SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,6MT,Ohne i-stop,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben]/[SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,6MT,Mit i-stop,Ohne i-ELOOP-System,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben]/[SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,6MT,Mit i-stop,Mit i-ELOOP-System,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben]***	J0315LRX	5.5	◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)
2. GANGRAD und/oder ZUGEHÖRIGE TEILE aus- und einbauen	SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,6MT,Mit i-stop,Ohne i-ELOOP-System,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben	J0315MRX	5.6	◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)
2. GANGRAD und/oder ZUGEHÖRIGE TEILE aus- und einbauen	***SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,6MT,Mit i-stop,Mit i-ELOOP-System,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben***	J0315NRX	5.8	◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)

Zeichnung

Arbeitsvorgang	VARIATION	Arbeitsnummer	Arbeitsrichtzeit(Std)	Enthaltene Richtzeiten
2. GANGRAD und/oder ZUGEHÖRIGE TEILE aus- und einbauen	***SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,6MT,Ohne i-stop,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben***	***J0315PRX***	***5.4***	***◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)***
2. GANGRAD und/oder ZUGEHÖRIGE TEILE aus- und einbauen	***SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,6MT,Mit i-stop,Mit Mazda M Hybrid,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben***	***J0315QRX***	***5.7***	***◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)***
2. GANGRAD und/oder ZUGEHÖRIGE TEILE aus- und einbauen	***SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,6MT,Mit i-stop,Mit Mazda M Hybrid,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben***	***J0315RRX***	***5.6***	***◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)***
2. GANGRAD und/oder ZUGEHÖRIGE TEILE aus- und einbauen	SKYACTIV-D 1.5,6MT,Ohne i-ELOOP-System	J0315GRX	5.4	◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)
2. GANGRAD und/oder ZUGEHÖRIGE TEILE aus- und einbauen	SKYACTIV-D 1.5,6MT,Mit i-ELOOP-System	J0315HRX	5.7	◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)
6. GANGRAD und/oder ZUGEHÖRIGE TEILE aus- und einbauen	SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,6MT,PRIMÄRWELLENSEITE,Ohne i-stop,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben	J0318ARX	4.9	◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)◆Shim einstellen
6. GANGRAD und/oder ZUGEHÖRIGE TEILE aus- und einbauen	[SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,6MT,PRIMÄRWELLENSEITE,Ohne i-stop,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben]/[SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,6MT,PRIMÄRWELLENSEITE,Mit i-stop,Ohne i-ELOOP-System,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben]/[SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,6MT,PRIMÄRWELLENSEITE,Mit i-stop,Mit i-ELOOP-System,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben]	J0318BRX	5.0	◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)◆Shim einstellen

carmanuals.com

Zeichnung

Arbeitsvorgang	VARIATION	Arbeitsnummer	Arbeitsrichtzeit(Std)	Enthaltene Richtzeiten
6. GANGRAD und/oder ZUGEHÖRIGE TEILE aus- und einbauen	SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,6MT,PRIMÄRWELLENSEITE,Mit i-stop,Ohne i-ELOOP-System,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben	J0318CRX	5.1	◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)◆ Shim einstellen
6. GANGRAD und/oder ZUGEHÖRIGE TEILE aus- und einbauen	SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,6MT,PRIMÄRWELLENSEITE,Mit i-stop,Mit i-ELOOP-System,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben	J0318TRX	5.3	◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)◆ Shim einstellen
6. GANGRAD und/oder ZUGEHÖRIGE TEILE aus- und einbauen	***[SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,6MT,PRIMÄRWELLENSEITE,Mit i-stop,Ohne i-ELOOP-System,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben]/[SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,6MT,PRIMÄRWELLENSEITE,Mit i-stop,Mit i-ELOOP-System,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben]/[SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,6MT,PRIMÄRWELLENSEITE,Ohne i-stop,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben]***	J0318VRX	5.5	◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)◆ Shim einstellen
6. GANGRAD und/oder ZUGEHÖRIGE TEILE aus- und einbauen	SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,6MT,PRIMÄRWELLENSEITE,Mit i-stop,Ohne i-ELOOP-System,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben	J0318WRX	5.6	◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)◆ Shim einstellen
6. GANGRAD und/oder ZUGEHÖRIGE TEILE aus- und einbauen	***SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,6MT,PRIMÄRWELLENSEITE,Mit i-stop,Mit i-ELOOP-System,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben***	J0318YRX	5.8	◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)◆ Shim einstellen

carsign.com

Zeichnung

Arbeitsvorgang	VARIATION	Arbeitsnummer	Arbeitsrichtzeit(Std)	Enthaltene Richtzeiten
6. GANGRAD und/oder ZUGEHÖRIGE TEILE aus- und einbauen	***SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,6MT,PRIMÄRWELLENSEITE,Mit i-stop,Mit Mazda M Hybrid,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben***	***J03186RX***	***5.7***	***◆Getriebe aus- und einbauen (J0101) ◆Shim einstellen***
6. GANGRAD und/oder ZUGEHÖRIGE TEILE aus- und einbauen	***SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,6MT,PRIMÄRWELLENSEITE,Mit i-stop,Mit Mazda M Hybrid,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben***	***J03187RX***	***5.6***	***◆Getriebe aus- und einbauen (J0101) ◆Shim einstellen***
6. GANGRAD und/oder ZUGEHÖRIGE TEILE aus- und einbauen	***SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,6MT,PRIMÄRWELLENSEITE,Ohne i-stop,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben***	***J0318AR1***	***5.4***	***◆Getriebe aus- und einbauen (J0101) ◆Shim einstellen***
6. GANGRAD und/oder ZUGEHÖRIGE TEILE aus- und einbauen	SKYACTIV-D 1.5,6MT,PRIMÄRWELLENSEITE,Ohne i-ELOOP-System	J0318DRX	5.4	◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)◆Shim einstellen
6. GANGRAD und/oder ZUGEHÖRIGE TEILE aus- und einbauen	SKYACTIV-D 1.5,6MT,PRIMÄRWELLENSEITE,Mit i-ELOOP-System	J0318ERX	5.7	◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)◆Shim einstellen
6. GANGRAD und/oder ZUGEHÖRIGE TEILE aus- und einbauen	SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,6MT,SEKUNDÄRWELLENSEITE,Ohne i-stop,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben	J0318FRX	4.7	◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)
6. GANGRAD und/oder ZUGEHÖRIGE TEILE aus- und einbauen	SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,6MT,SEKUNDÄRWELLENSEITE,Ohne i-stop,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben	J0318GRX	4.8	◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)

Zeichnung

Arbeitsvorgang	VARIATION	Arbeitsnummer	Arbeitsrichtzeit(Std)	Enthaltene Richtzeiten
6. GANGRAD und/oder ZUGEHÖRIGE TEILE aus- und einbauen	[SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,6MT,SEKUNDÄRWELLENSEITE,Mit i-stop,Ohne i-ELOOP-System,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben]/[SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,6MT,SEKUNDÄRWELLENSEITE,Mit i-stop,Mit i-ELOOP-System,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben]	J0318HRX	4.9	◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)
6. GANGRAD und/oder ZUGEHÖRIGE TEILE aus- und einbauen	SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,6MT,SEKUNDÄRWELLENSEITE,Mit i-stop,Ohne i-ELOOP-System,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben	J0318JRX	5.0	◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)
6. GANGRAD und/oder ZUGEHÖRIGE TEILE aus- und einbauen	SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,6MT,SEKUNDÄRWELLENSEITE,Mit i-stop,Mit i-ELOOP-System,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben	J0318URX	5.1	◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)
6. GANGRAD und/oder ZUGEHÖRIGE TEILE aus- und einbauen	***[SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,6MT,SEKUNDÄRWELLENSEITE,Ohne i-stop,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben]/[SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,6MT,SEKUNDÄRWELLENSEITE,Mit i-stop,Ohne i-ELOOP-System,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben]***	J03185RX	5.3	◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)

carofagn.com

Zeichnung

Arbeitsvorgang	VARIATION	Arbeitsnummer	Arbeitsrichtzeit(Std)	Enthaltene Richtzeiten
6. GANGRAD und/oder ZUGEHÖRIGE TEILE aus- und einbauen	***[SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,6MT,SEKUNDÄRWELLENSEITE,Mit i-stop,Ohne i-ELOOP-System,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben]/[SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,6MT,SEKUNDÄRWELLENSEITE,Mit i-stop,Mit i-ELOOP-System,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben]***	J0318ZRX	5.4	◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)
6. GANGRAD und/oder ZUGEHÖRIGE TEILE aus- und einbauen	***SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,6MT,SEKUNDÄRWELLENSEITE,Mit i-stop,Mit i-ELOOP-System,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben***	J03181RX	5.6	◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)
6. GANGRAD und/oder ZUGEHÖRIGE TEILE aus- und einbauen	***SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,6MT,SEKUNDÄRWELLENSEITE,Mit i-stop,Mit Mazda M Hybrid,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben***	***J03188RX***	***5.6***	***◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)***
6. GANGRAD und/oder ZUGEHÖRIGE TEILE aus- und einbauen	***SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,6MT,SEKUNDÄRWELLENSEITE,Mit i-stop,Mit Mazda M Hybrid,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben***	***J03189RX***	***5.5***	***◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)***
6. GANGRAD und/oder ZUGEHÖRIGE TEILE aus- und einbauen	SKYACTIV-D 1.5,6MT,SEKUNDÄRWELLENSEITE,Ohne i-ELOOP-System	J0318KRX	5.3	◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)
6. GANGRAD und/oder ZUGEHÖRIGE TEILE aus- und einbauen	SKYACTIV-D 1.5,6MT,SEKUNDÄRWELLENSEITE,Mit i-ELOOP-System	J0318LRX	5.5	◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)
6. GANGRAD und/oder ZUGEHÖRIGE TEILE aus- und einbauen	SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,6MT,ALLE,Ohne i-stop,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben	J0318MRX	4.9	◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)◆Shim einstellen

Zeichnung

Arbeitsvorgang	VARIATION	Arbeitsnummer	Arbeitsrichtzeit(Std)	Enthaltene Richtzeiten
6. GANGRAD und/oder ZUGEHÖRIGE TEILE aus- und einbauen	SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,6MT,ALLE,Ohne i-stop,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben	J0318NRX	5.0	◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)◆ Shim einstellen
6. GANGRAD und/oder ZUGEHÖRIGE TEILE aus- und einbauen	[SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,6MT,ALLE,Mit i-stop,Ohne i-ELOOP-System]/[SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,6MT,ALLE,Mit i-stop,Mit i-ELOOP-System,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben]	J0318PRX	5.1	◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)◆ Shim einstellen
6. GANGRAD und/oder ZUGEHÖRIGE TEILE aus- und einbauen	SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,6MT,ALLE,Mit i-stop,Mit i-ELOOP-System,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben	J0318QRX	5.3	◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)◆ Shim einstellen
6. GANGRAD und/oder ZUGEHÖRIGE TEILE aus- und einbauen	***[SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,6MT,ALLE,Ohne i-stop,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben]/[SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,6MT,ALLE,Mit i-stop,Ohne i-ELOOP-System,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben]***	J03182RX	5.5	◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)◆ Shim einstellen
6. GANGRAD und/oder ZUGEHÖRIGE TEILE aus- und einbauen	***SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,6MT,ALLE,Ohne i-stop,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben***	***J0318CR1***	***5.4***	***◆Getriebe aus- und einbauen (J0101) ◆Shim einstellen***

mazdaga.com

Zeichnung

Arbeitsvorgang	VARIATION	Arbeitsnummer	Arbeitsrichtzeit(Std)	Enthaltene Richtzeiten
6. GANGRAD und/oder ZUGEHÖRIGE TEILE aus- und einbauen	***[SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,6MT,ALLE,Mit i-stop,Ohne i-ELOOP-System,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben]/[SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,6MT,ALLE,Mit i-stop,Mit i-ELOOP-System,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben]***	J03183RX	5.6	◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)◆Shim einstellen
6. GANGRAD und/oder ZUGEHÖRIGE TEILE aus- und einbauen	***SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,6MT,ALLE,Mit i-stop,Mit i-ELOOP-System,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben***	J03184RX	5.8	◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)◆Shim einstellen
6. GANGRAD und/oder ZUGEHÖRIGE TEILE aus- und einbauen	***SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,6MT,ALLE,Mit i-stop,Mit Mazda M Hybrid,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben***	***J0318DR1***	***5.8***	***◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)◆Shim einstellen***
6. GANGRAD und/oder ZUGEHÖRIGE TEILE aus- und einbauen	***SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,6MT,ALLE,Mit i-stop,Mit Mazda M Hybrid,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben***	***J0318ER1***	***5.7***	***◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)◆Shim einstellen***
6. GANGRAD und/oder ZUGEHÖRIGE TEILE aus- und einbauen	SKYACTIV-D 1.5,6MT,ALLE,Ohne i-ELOOP-System	J0318RRX	5.5	◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)◆Shim einstellen
6. GANGRAD und/oder ZUGEHÖRIGE TEILE aus- und einbauen	SKYACTIV-D 1.5,6MT,ALLE,Mit i-ELOOP-System	J0318SRX	5.7	◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)◆Shim einstellen
6. GANGRAD und/oder ZUGEHÖRIGE TEILE aus- und einbauen	***SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,6MT,SEKUNDÄRWELLENSEITE,Ohne i-stop,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben***	***J0318FR1***	***5.2***	***◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)***

carsdiagn.com

Zeichnung

Arbeitsvorgang	VARIATION	Arbeitsnummer	Arbeitsrichtzeit(Std)	Enthaltene Richtzeiten
J04 SCHALTELEMENTE (SCHALTGETRIEBE)				
SCHALTGABELN und/oder SCHALTSTANGEN alle aus- und einbauen	SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,5MT,Ohne i-stop	J0401ARX	4.7	◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)
SCHALTGABELN und/oder SCHALTSTANGEN alle aus- und einbauen	SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,5MT,Mit i-stop,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben	J0401BRX	4.8	◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)
SCHALTGABELN und/oder SCHALTSTANGEN alle aus- und einbauen	SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,5MT,Mit i-stop,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben	J0401CRX	4.9	◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)
SCHALTGABELN und/oder SCHALTSTANGEN alle aus- und einbauen	SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,6MT,Ohne i-stop	J0401DRX	4.7	◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)
SCHALTGABELN und/oder SCHALTSTANGEN alle aus- und einbauen	[SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,6MT,Mit i-stop,Ohne i-ELOOP-System,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben]/[SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,6MT,Mit i-stop,Mit i-ELOOP-System,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben]	J0401ERX	4.8	◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)
SCHALTGABELN und/oder SCHALTSTANGEN alle aus- und einbauen	SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,6MT,Mit i-stop,Ohne i-ELOOP-System,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben	J0401FRX	4.9	◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)
SCHALTGABELN und/oder SCHALTSTANGEN alle aus- und einbauen	SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,6MT,Mit i-stop,Mit i-ELOOP-System,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben	J0401JRX	5.0	◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)
SCHALTGABELN und/oder SCHALTSTANGEN alle aus- und einbauen	SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,5MT,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben	J0401KRX	5.2	◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)
SCHALTGABELN und/oder SCHALTSTANGEN alle aus- und einbauen	SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,5MT,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben	J0401LRX	5.3	◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)

mazdaepc.com

Zeichnung

Arbeitsvorgang	VARIATION	Arbeitsnummer	Arbeitsrichtzeit(Std)	Enthaltene Richtzeiten
SCHALTGABELN und/oder SCHALTSTANGEN alle aus- und einbauen	***SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,6MT,Ohne i-stop,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben***	J0401PRX	5.2	◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)
SCHALTGABELN und/oder SCHALTSTANGEN alle aus- und einbauen	***[SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,6MT,Mit i-stop,Ohne i-ELOOP-System,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben]/[SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,6MT,Mit i-stop,Mit i-ELOOP-System,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben]***	J0401MRX	5.3	◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)
SCHALTGABELN und/oder SCHALTSTANGEN alle aus- und einbauen	***SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,6MT,Mit i-stop,Mit i-ELOOP-System,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben***	J0401NRX	5.5	◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)
SCHALTGABELN und/oder SCHALTSTANGEN alle aus- und einbauen	***SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,6MT,Ohne i-stop,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben***	***J0401QRX***	***5.1***	***◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)***
SCHALTGABELN und/oder SCHALTSTANGEN alle aus- und einbauen	***SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,6MT,Mit i-stop,Ohne i-ELOOP-System,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben***	***J0401RRX***	***5.2***	***◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)***
SCHALTGABELN und/oder SCHALTSTANGEN alle aus- und einbauen	***SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,6MT,Mit i-stop,Mit Mazda M Hybrid,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben***	***J0401SRX***	***5.5***	***◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)***
SCHALTGABELN und/oder SCHALTSTANGEN alle aus- und einbauen	***SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,6MT,Mit i-stop,Mit Mazda M Hybrid,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben***	***J0401TRX***	***5.4***	***◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)***

.eragiagn.com

Zeichnung

Arbeitsvorgang	VARIATION	Arbeitsnummer	Arbeitsrichtzeit(Std)	Enthaltene Richtzeiten
SCHALTGABELN und/oder SCHALTSTANGEN alle aus- und einbauen	SKYACTIV-D 1.5,6MT,Ohne i-ELOOP-System	J0401GRX	5.2	◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)
SCHALTGABELN und/oder SCHALTSTANGEN alle aus- und einbauen	SKYACTIV-D 1.5,6MT,Mit i-ELOOP-System	J0401HRX	5.4	◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)
SCHALTKULISSEN alle aus- und einbauen	SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,5MT,Ohne i-stop	J0402ARX	4.6	◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)
SCHALTKULISSEN alle aus- und einbauen	SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,5MT,Mit i-stop	J0402BRX	4.8	◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)
SCHALTKULISSEN alle aus- und einbauen	SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,6MT,Ohne i-stop,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben	J0402CRX	4.6	◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)
SCHALTKULISSEN alle aus- und einbauen	SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,6MT,Ohne i-stop,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben	J0402DRX	4.7	◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)
SCHALTKULISSEN alle aus- und einbauen	[SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,6MT,Mit i-stop,Ohne i-ELOOP-System]/[SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,6MT,Mit i-stop,Mit i-ELOOP-System,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben]	J0402ERX	4.8	◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)
SCHALTKULISSEN alle aus- und einbauen	SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,6MT,Mit i-stop,Mit i-ELOOP-System,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben	J0402FRX	5.0	◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)
SCHALTKULISSEN alle aus- und einbauen	SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,5MT,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben	J0402JRX	5.2	◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)
SCHALTKULISSEN alle aus- und einbauen	SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,5MT,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben	J0402KRX	5.3	◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)

mazdaepc.com

Zeichnung

Arbeitsvorgang	VARIATION	Arbeitsnummer	Arbeitsrichtzeit(Std)	Enthaltene Richtzeiten
SCHALTKULISSEN alle aus- und einbauen	***[SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,6MT,Ohne i-stop,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben]/[SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,6MT,Mit i-stop,Ohne i-ELOOP-System,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben]***	J0402LRX	5.2	◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)
SCHALTKULISSEN alle aus- und einbauen	***[SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,6MT,Mit i-stop,Ohne i-ELOOP-System,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben]/[SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,6MT,Mit i-stop,Mit i-ELOOP-System,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben]***	J0402MRX	5.3	◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)
SCHALTKULISSEN alle aus- und einbauen	***SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,6MT,Mit i-stop,Mit i-ELOOP-System,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben***	J0402NRX	5.5	◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)
SCHALTKULISSEN alle aus- und einbauen	***SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,6MT,Ohne i-stop,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben***	***J0402PRX***	***5.1***	***◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)***
SCHALTKULISSEN alle aus- und einbauen	***SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,6MT,Mit i-stop,Mit Mazda M Hybrid***	***J0402QRX***	***5.4***	***◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)***
SCHALTKULISSEN alle aus- und einbauen	SKYACTIV-D 1.5,6MT,Ohne i-ELOOP-System	J0402GRX	5.2	◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)
SCHALTKULISSEN alle aus- und einbauen	SKYACTIV-D 1.5,6MT,Mit i-ELOOP-System	J0402HRX	5.4	◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)
KUGELN und/oder FEDERN (Schaltarretierung) alle aus- und einbauen	Wählen Arm	J0403ARX	0.4	

Zeichnung

Arbeitsvorgang	VARIATION	Arbeitsnummer	Arbeitsrichtzeit(Std)	Enthaltene Richtzeiten
KUGELN und/oder FEDERN (Schaltarretierung) alle aus- und einbauen	SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,5MT,Inner Schalthebel,Ohne i-stop	J0403BRX	4.5	◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)
KUGELN und/oder FEDERN (Schaltarretierung) alle aus- und einbauen	SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,5MT,Inner Schalthebel,Mit i-stop	J0403CRX	4.7	◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)
KUGELN und/oder FEDERN (Schaltarretierung) alle aus- und einbauen	SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,6MT,Inner Schalthebel,Ohne i-stop,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben	J0403DRX	4.5	◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)
KUGELN und/oder FEDERN (Schaltarretierung) alle aus- und einbauen	[SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,6MT,Inner Schalthebel,Ohne i-stop,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben]/[SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,6MT,Inner Schalthebel,Mit i-stop,Ohne i-ELOOP-System,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben]	J0403ERX	4.6	◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)
KUGELN und/oder FEDERN (Schaltarretierung) alle aus- und einbauen	[SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,6MT,Inner Schalthebel,Mit i-stop,Ohne i-ELOOP-System,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben]/[SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,6MT,Inner Schalthebel,Mit i-stop,Mit i-ELOOP-System,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben]	J0403FRX	4.7	◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)
KUGELN und/oder FEDERN (Schaltarretierung) alle aus- und einbauen	SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,6MT,Inner Schalthebel,Mit i-stop,Mit i-ELOOP-System,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben	J0403GRX	4.9	◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)

carlagn.com

Zeichnung

Arbeitsvorgang	VARIATION	Arbeitsnummer	Arbeitsrichtzeit(Std)	Enthaltene Richtzeiten
KUGELN und/oder FEDERN (Schaltarretierung) alle aus- und einbauen	SKYACTIV-G 1.5,Mit Kü hlmittelsteuerventil,5MT,Inner Schalthebel,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben	J0403KRX	5.1	◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)
KUGELN und/oder FEDERN (Schaltarretierung) alle aus- und einbauen	SKYACTIV-G 1.5,Mit Kü hlmittelsteuerventil,5MT,Inner Schalthebel,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben	J0403LRX	5.2	◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)
KUGELN und/oder FEDERN (Schaltarretierung) alle aus- und einbauen	***[SKYACTIV-G 1.5,Mit Kü hlmittelsteuerventil,6MT,Inner Schalthebel,Ohne i-stop,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben]/[SKYACTIV-G 1.5,Mit Kü hlmittelsteuerventil,6MT,Inner Schalthebel,Mit i-stop,Ohne i-ELOOP-System,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben]***	J0403MRX	5.1	◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)
KUGELN und/oder FEDERN (Schaltarretierung) alle aus- und einbauen	***[SKYACTIV-G 1.5,Mit Kü hlmittelsteuerventil,6MT,Inner Schalthebel,Mit i-stop,Ohne i-ELOOP-System,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben]/[SKYACTIV-G 1.5,Mit Kü hlmittelsteuerventil,6MT,Inner Schalthebel,Mit i-stop,Mit i-ELOOP-System,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben]***	J0403NRX	5.2	◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)
KUGELN und/oder FEDERN (Schaltarretierung) alle aus- und einbauen	***SKYACTIV-G 1.5,Mit Kü hlmittelsteuerventil,6MT,Inner Schalthebel,Mit i-stop,Mit i-ELOOP-System,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben***	J0403PRX	5.4	◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)

carDiagn.com

Zeichnung

Arbeitsvorgang	VARIATION	Arbeitsnummer	Arbeitsrichtzeit(Std)	Enthaltene Richtzeiten
KUGELN und/oder FEDERN (Schaltarretierung) alle aus- und einbauen	***SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,6MT,Inner Schalthebel,Ohne i-stop,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben***	***J0403QRX***	***5.0***	***◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)***
KUGELN und/oder FEDERN (Schaltarretierung) alle aus- und einbauen	***SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,6MT,Inner Schalthebel,Mit i-stop,Mit Mazda M Hybrid,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben***	***J0403RRX***	***5.3***	***◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)***
KUGELN und/oder FEDERN (Schaltarretierung) alle aus- und einbauen	***SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,6MT,Inner Schalthebel,Mit i-stop,Mit Mazda M Hybrid,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben***	***J0403SRX***	***5.2***	***◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)***
KUGELN und/oder FEDERN (Schaltarretierung) alle aus- und einbauen	SKYACTIV-D 1.5,6MT,Inner Schalthebel,Ohne i-ELOOP-System	J0403HRX	5.1	◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)
KUGELN und/oder FEDERN (Schaltarretierung) alle aus- und einbauen	SKYACTIV-D 1.5,6MT,Inner Schalthebel,Mit i-ELOOP-System	J0403JRX	5.3	◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)
SCHALTHEBEL, WELLENSCHEIBE und/oder BUCHSE aus- und einbauen	Ohne i-stop	J0406ARX	0.5	◆Hintere Konsole aus- und einbauen (S0803)
SCHALTHEBEL, WELLENSCHEIBE und/oder BUCHSE aus- und einbauen	Mit i-stop	J0406BRX	0.6	◆Hintere Konsole aus- und einbauen (S0803)
SCHALTHEBELKNOPF aus- und einbauen		J0407XRX	0.2	
FALTENBALG aus- und einbauen		J0408XRX	0.2	
SCHALTSTANGE aus- und einbauen	SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,5MT,EIN,Ohne i-stop	J0409ARX	4.5	◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)
SCHALTSTANGE aus- und einbauen	SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,5MT,EIN,Mit i-stop,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben	J0409BRX	4.6	◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)

cardiagn.com

Zeichnung

Arbeitsvorgang	VARIATION	Arbeitsnummer	Arbeitsrichtzeit(Std)	Enthaltene Richtzeiten
SCHALTSTANGE aus- und einbauen	SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,5MT,EIN,Mit i-stop,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben	J0409CRX	4.7	◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)
SCHALTSTANGE aus- und einbauen	SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,6MT,EIN,Ohne i-stop,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben	J0409DRX	4.5	◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)
SCHALTSTANGE aus- und einbauen	[SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,6MT,EIN,Ohne i-stop,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben]/[SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,6MT,EIN,Mit i-stop,Ohne i-ELOOP-System,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben]	J0409ERX	4.6	◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)
SCHALTSTANGE aus- und einbauen	[SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,6MT,EIN,Mit i-stop,Ohne i-ELOOP-System,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben]/[SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,6MT,EIN,Mit i-stop,Mit i-ELOOP-System,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben]	J0409FRX	4.7	◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)
SCHALTSTANGE aus- und einbauen	SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,6MT,EIN,Mit i-stop,Mit i-ELOOP-System,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben	J0409SRX	4.9	◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)
SCHALTSTANGE aus- und einbauen	SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,5MT,EIN	J0409URX	5.1	◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)

mazdaga.com

Zeichnung

Arbeitsvorgang	VARIATION	Arbeitsnummer	Arbeitsrichtzeit(Std)	Enthaltene Richtzeiten
SCHALTSTANGE aus- und einbauen	***[SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,6MT,EIN,Ohne i-stop,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben]/[SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,6MT,EIN,Mit i-stop,Ohne i-ELOOP-System,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben]/[SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,6MT,EIN,Mit i-stop,Mit i-ELOOP-System,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben]***	J0409VRX	5.1	◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)
SCHALTSTANGE aus- und einbauen	***SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,6MT,EIN,Ohne i-stop,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben***	***J04099RX***	***5.0***	***◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)***
SCHALTSTANGE aus- und einbauen	SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,6MT,EIN,Mit i-stop,Ohne i-ELOOP-System,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben	J0409WRX	5.2	◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)
SCHALTSTANGE aus- und einbauen	***SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,6MT,EIN,Mit i-stop,Mit i-ELOOP-System,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben***	J0409YRX	5.4	◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)
SCHALTSTANGE aus- und einbauen	***SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,6MT,EIN,Mit i-stop,Mit Mazda M Hybrid,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben***	***J04095RX***	***5.3***	***◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)***
SCHALTSTANGE aus- und einbauen	***SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,6MT,EIN,Mit i-stop,Mit Mazda M Hybrid,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben***	***J04096RX***	***5.2***	***◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)***

.com

Zeichnung

Arbeitsvorgang	VARIATION	Arbeitsnummer	Arbeitsrichtzeit(Std)	Enthaltene Richtzeiten
SCHALTSTANGE aus- und einbauen	SKYACTIV-D 1.5,6MT,EIN,Ohne i-ELOOP-System	J0409GRX	5.0	◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)
SCHALTSTANGE aus- und einbauen	SKYACTIV-D 1.5,6MT,EIN,Mit i-ELOOP-System	J0409HRX	5.3	◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)
SCHALTSTANGE aus- und einbauen	SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,5MT,ALLE,Ohne i-stop	J0409JRX	4.5	◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)
SCHALTSTANGE aus- und einbauen	SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,5MT,ALLE,Mit i-stop,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben	J0409KRX	4.7	◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)
SCHALTSTANGE aus- und einbauen	SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,5MT,ALLE,Mit i-stop,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben	J0409LRX	4.8	◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)
SCHALTSTANGE aus- und einbauen	SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,6MT,ALLE,Ohne i-stop	J0409MRX	4.6	◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)
SCHALTSTANGE aus- und einbauen	[SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,6MT,ALLE,Mit i-stop,Ohne i-ELOOP-System,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben]/[SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,6MT,ALLE,Mit i-stop,Mit i-ELOOP-System,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben]	J0409NRX	4.7	◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)
SCHALTSTANGE aus- und einbauen	SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,6MT,ALLE,Mit i-stop,Ohne i-ELOOP-System,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben	J0409PRX	4.8	◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)
SCHALTSTANGE aus- und einbauen	SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,6MT,ALLE,Mit i-stop,Mit i-ELOOP-System,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben	J0409TRX	4.9	◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)

carlagn.com

Zeichnung

Arbeitsvorgang	VARIATION	Arbeitsnummer	Arbeitsrichtzeit(Std)	Enthaltene Richtzeiten
SCHALTSTANGE aus- und einbauen	SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,5MT,ALLE,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben	J0409ZRX	5.1	◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)
SCHALTSTANGE aus- und einbauen	SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,5MT,ALLE,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben	J04091RX	5.2	◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)
SCHALTSTANGE aus- und einbauen	***SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,6MT,ALLE,Ohne i-stop,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben***	J04094RX	5.1	◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)
SCHALTSTANGE aus- und einbauen	***SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,6MT,ALLE,Ohne i-stop,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben***	***J0409AR1***	***5.0***	***◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)***
SCHALTSTANGE aus- und einbauen	***[SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,6MT,ALLE,Mit i-stop,Ohne i-ELOOP-System]/[SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,6MT,ALLE,Mit i-stop,Mit i-ELOOP-System,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben]***	J04092RX	5.2	◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)
SCHALTSTANGE aus- und einbauen	***SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,6MT,ALLE,Mit i-stop,Mit i-ELOOP-System,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben***	J04093RX	5.4	◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)
SCHALTSTANGE aus- und einbauen	***SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,6MT,ALLE,Mit i-stop,Mit Mazda M Hybrid,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben***	***J04097RX***	***5.4***	***◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)***
SCHALTSTANGE aus- und einbauen	***SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,6MT,ALLE,Mit i-stop,Mit Mazda M Hybrid,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben***	***J04098RX***	***5.3***	***◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)***

Zeichnung

Arbeitsvorgang	VARIATION	Arbeitsnummer	Arbeitsrichtzeit(Std)	Enthaltene Richtzeiten
SCHALTSTANGE aus- und einbauen	SKYACTIV-D 1.5,6MT,ALLE,Ohne i-ELOOP-System	J0409QRX	5.1	◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)
SCHALTSTANGE aus- und einbauen	SKYACTIV-D 1.5,6MT,ALLE,Mit i-ELOOP-System	J0409RRX	5.3	◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)
FÜHRUNGSPLATTE aus- und einbauen	SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,5MT,Ohne i-stop	J0411ARX	4.7	◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)
FÜHRUNGSPLATTE aus- und einbauen	SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,5MT,Mit i-stop,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben	J0411BRX	4.8	◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)
FÜHRUNGSPLATTE aus- und einbauen	SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,5MT,Mit i-stop,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben	J0411CRX	4.9	◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)
FÜHRUNGSPLATTE aus- und einbauen	SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,6MT,Ohne i-stop	J0411DRX	4.7	◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)
FÜHRUNGSPLATTE aus- und einbauen	[SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,6MT,Mit i-stop,Ohne i-ELOOP-System,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben]/[SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,6MT,Mit i-stop,Mit i-ELOOP-System,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben]	J0411ERX	4.8	◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)
FÜHRUNGSPLATTE aus- und einbauen	SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,6MT,Mit i-stop,Ohne i-ELOOP-System,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben	J0411FRX	4.9	◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)
FÜHRUNGSPLATTE aus- und einbauen	SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,6MT,Mit i-stop,Mit i-ELOOP-System,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben	J0411JRX	5.0	◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)
FÜHRUNGSPLATTE aus- und einbauen	SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,5MT,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben	J0411KRX	5.2	◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)
FÜHRUNGSPLATTE aus- und einbauen	SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,5MT,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben	J0411LRX	5.3	◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)

Zeichnung

Arbeitsvorgang	VARIATION	Arbeitsnummer	Arbeitsrichtzeit(Std)	Enthaltene Richtzeiten
FÜHRUNGSPLATTE aus- und einbauen	SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,6MT,Ohne i-stop	J0411PRX	5.2	◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)
FÜHRUNGSPLATTE aus- und einbauen	***[SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,6MT,Mit i-stop,Ohne i-ELOOP-System]/[SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,6MT,Mit i-stop,Mit i-ELOOP-System,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben]***	J0411MRX	5.3	◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)
FÜHRUNGSPLATTE aus- und einbauen	***SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,6MT,Mit i-stop,Mit i-ELOOP-System,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben***	J0411NRX	5.5	◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)
FÜHRUNGSPLATTE aus- und einbauen	***SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,6MT,Mit i-stop,Mit Mazda M Hybrid,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben***	***J0411QRX***	***5.5***	***◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)***
FÜHRUNGSPLATTE aus- und einbauen	***SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,6MT,Mit i-stop,Mit Mazda M Hybrid,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben***	***J0411SRX***	***5.4***	***◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)***
FÜHRUNGSPLATTE aus- und einbauen	SKYACTIV-D 1.5,6MT,Ohne i-ELOOP-System	J0411GRX	5.2	◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)
FÜHRUNGSPLATTE aus- und einbauen	SKYACTIV-D 1.5,6MT,Mit i-ELOOP-System	J0411HRX	5.4	◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)

Cardiagn.com

Zeichnung

Arbeitsvorgang	VARIATION	Arbeitsnummer	Arbeitsrichtzeit(Std)	Enthaltene Richtzeiten
SCHALTSEILE aus- und einbauen	***[SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,Ohne i-stop]/[SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,Mit i-stop,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben,Ohne i-ELOOP-System]/[SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,Ohne i-stop]/[SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,Mit i-stop,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben,Ohne i-ELOOP-System]***	J0414ARX	1.0	◆Hintere Konsole aus- und einbauen (S0803)
SCHALTSEILE aus- und einbauen	[SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,Mit i-stop,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben,Ohne i-ELOOP-System]/[SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,Mit i-stop,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben,Ohne i-ELOOP-System]	J0414BRX	1.1	◆Hintere Konsole aus- und einbauen (S0803)
SCHALTSEILE aus- und einbauen	***[SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,Mit i-stop,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben,Mit i-ELOOP-System]/[SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,Mit i-stop,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben,Mit i-ELOOP-System]***	J0414ERX	1.3	◆Hintere Konsole aus- und einbauen (S0803)

carorgn.com

Zeichnung

Arbeitsvorgang	VARIATION	Arbeitsnummer	Arbeitsrichtzeit(Std)	Enthaltene Richtzeiten
SCHALTSEILE aus- und einbauen	***[SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,Mit i-stop,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben,Mit i-ELOOP-System]/[SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,Mit i-stop,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben,Mit i-ELOOP-System]***	***J0414FRX***	***1.2***	***◆Hintere Konsole aus- und einbauen (S0803)***
SCHALTSEILE aus- und einbauen	***SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,Mit i-stop,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben,Mit Mazda M Hybrid***	***J0414GRX***	***1.3***	***◆Hintere Konsole aus- und einbauen (S0803)***
SCHALTSEILE aus- und einbauen	***SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,Mit i-stop,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben,Mit Mazda M Hybrid***	***J0414HRX***	***1.2***	***◆Hintere Konsole aus- und einbauen (S0803)***
SCHALTSEILE aus- und einbauen	SKYACTIV-D 1.5,Ohne i-ELOOP-System	J0414CRX	1.0	◆Hintere Konsole aus- und einbauen (S0803)
SCHALTSEILE aus- und einbauen	SKYACTIV-D 1.5,Mit i-ELOOP-System	J0414DRX	1.2	◆Hintere Konsole aus- und einbauen (S0803)
SCHALTSTANGENDICHTRING aus- und einbauen	SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,5MT,Ohne i-stop	J0415ARX	4.6	◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)
SCHALTSTANGENDICHTRING aus- und einbauen	SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,5MT,Mit i-stop,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben	J0415BRX	4.7	◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)
SCHALTSTANGENDICHTRING aus- und einbauen	SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,5MT,Mit i-stop,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben	J0415CRX	4.8	◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)
SCHALTSTANGENDICHTRING aus- und einbauen	SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,6MT,Ohne i-stop,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben	J0415DRX	4.6	◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)

cardiagn.com

Zeichnung

Arbeitsvorgang	VARIATION	Arbeitsnummer	Arbeitsrichtzeit(Std)	Enthaltene Richtzeiten
SCHALTSTANGENDICHTRING aus- und einbauen	SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,6MT,Ohne i-stop,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben	J0415ERX	4.7	◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)
SCHALTSTANGENDICHTRING aus- und einbauen	[SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,6MT,Mit i-stop,Ohne i-ELOOP-System]/[SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,6MT,Mit i-stop,Mit i-ELOOP-System,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben]	J0415FRX	4.8	◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)
SCHALTSTANGENDICHTRING aus- und einbauen	SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,6MT,Mit i-stop,Mit i-ELOOP-System,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben	J0415GRX	5.0	◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)
SCHALTSTANGENDICHTRING aus- und einbauen	SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,5MT	J0415KRX	5.2	◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)
SCHALTSTANGENDICHTRING aus- und einbauen	***[SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,6MT,Ohne i-stop,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben]/[SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,6MT,Mit i-stop,Ohne i-ELOOP-System,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben]***	J0415LRX	5.2	◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)
SCHALTSTANGENDICHTRING aus- und einbauen	***[SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,6MT,Mit i-stop,Ohne i-ELOOP-System,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben]/[SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,6MT,Mit i-stop,Mit i-ELOOP-System,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben]***	J0415MRX	5.3	◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)

carlogn.com

Zeichnung

Arbeitsvorgang	VARIATION	Arbeitsnummer	Arbeitsrichtzeit(Std)	Enthaltene Richtzeiten
SCHALTSTANGENDICHTRING aus- und einbauen	***SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,6MT,Mit i-stop,Mit i-ELOOP-System,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben***	J0415NRX	5.5	◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)
SCHALTSTANGENDICHTRING aus- und einbauen	***SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,6MT,Mit i-stop,Mit Mazda M Hybrid***	***J0415PRX***	***5.4***	***◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)***
SCHALTSTANGENDICHTRING aus- und einbauen	***SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,6MT,Ohne i-stop,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben***	***J0415QRX***	***5.1***	***◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)***
SCHALTSTANGENDICHTRING aus- und einbauen	SKYACTIV-D 1.5,6MT,Ohne i-ELOOP-System	J0415HRX	5.1	◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)
SCHALTSTANGENDICHTRING aus- und einbauen	SKYACTIV-D 1.5,6MT,Mit i-ELOOP-System	J0415JRX	5.4	◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)
J06 VORDERES AUSGLEICHSGETRIEBE (SCHALTGETRIEBE)				
AUSGLEICHSGETRIEBE überholen	SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,5MT,Ohne i-stop	J0601AHX	5.6	◆Ausgleichsgetriebe aus- und einbauen (J0601)◆Shim einstellen
AUSGLEICHSGETRIEBE überholen	SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,5MT,Mit i-stop,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben	J0601BHX	5.8	◆Ausgleichsgetriebe aus- und einbauen (J0601)◆Shim einstellen
AUSGLEICHSGETRIEBE überholen	SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,5MT,Mit i-stop,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben	J0601CHX	5.9	◆Ausgleichsgetriebe aus- und einbauen (J0601)◆Shim einstellen
AUSGLEICHSGETRIEBE überholen	SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,6MT,Ohne i-stop,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben	J0601DHX	5.6	◆Ausgleichsgetriebe aus- und einbauen (J0601)◆Shim einstellen

Mitsubishi.com

Zeichnung

Arbeitsvorgang	VARIATION	Arbeitsnummer	Arbeitsrichtzeit(Std)	Enthaltene Richtzeiten
AUSGLEICHSGETRIEBE überholen	[SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,6MT,Ohne i-stop,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben]/[SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,6MT,Mit i-stop,Ohne i-ELOOP-System,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben]/[SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,6MT,Mit i-stop,Mit i-ELOOP-System,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben]	J0601EHX	5.7	◆Ausgleichsgetriebe aus- und einbauen (J0601)◆Shim einstellen
AUSGLEICHSGETRIEBE überholen	SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,6MT,Mit i-stop,Ohne i-ELOOP-System,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben	J0601FHX	5.8	◆Ausgleichsgetriebe aus- und einbauen (J0601)◆Shim einstellen
AUSGLEICHSGETRIEBE überholen	SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,6MT,Mit i-stop,Mit i-ELOOP-System,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben	J0601JHX	5.9	◆Ausgleichsgetriebe aus- und einbauen (J0601)◆Shim einstellen
AUSGLEICHSGETRIEBE überholen	SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,5MT,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben	J0601KHX	6.2	◆Ausgleichsgetriebe aus- und einbauen (J0601)◆Shim einstellen
AUSGLEICHSGETRIEBE überholen	SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,5MT,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben	J0601LHX	6.3	◆Ausgleichsgetriebe aus- und einbauen (J0601)◆Shim einstellen
AUSGLEICHSGETRIEBE überholen	SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,6MT,Ohne i-stop	J0601QHX	6.1	◆Ausgleichsgetriebe aus- und einbauen (J0601)◆Shim einstellen

Catalogn.com

Zeichnung

Arbeitsvorgang	VARIATION	Arbeitsnummer	Arbeitsrichtzeit(Std)	Enthaltene Richtzeiten
AUSGLEICHSGETRIEBE überholen	***[SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,6MT,Mit i-stop,Ohne i-ELOOP-System,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben]/[SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,6MT,Mit i-stop,Mit i-ELOOP-System,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben]***	J0601MHX	6.2	◆Ausgleichsgetriebe aus- und einbauen (J0601)◆Shim einstellen
AUSGLEICHSGETRIEBE überholen	SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,6MT,Mit i-stop,Ohne i-ELOOP-System,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben	J0601NHX	6.3	◆Ausgleichsgetriebe aus- und einbauen (J0601)◆Shim einstellen
AUSGLEICHSGETRIEBE überholen	***SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,6MT,Mit i-stop,Mit i-ELOOP-System,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben***	J0601PHX	6.4	◆Ausgleichsgetriebe aus- und einbauen (J0601)◆Shim einstellen
AUSGLEICHSGETRIEBE überholen	***SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,6MT,Mit i-stop,Mit Mazda M Hybrid,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben***	***J0601RHX***	***6.4***	***◆Ausgleichsgetriebe aus- und einbauen (J0601)◆Shim einstellen***
AUSGLEICHSGETRIEBE überholen	***SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,6MT,Mit i-stop,Mit Mazda M Hybrid,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben***	***J0601SHX***	***6.3***	***◆Ausgleichsgetriebe aus- und einbauen (J0601)◆Shim einstellen***
AUSGLEICHSGETRIEBE überholen	SKYACTIV-D 1.5,6MT,Ohne i-ELOOP-System	J0601GHX	6.1	◆Ausgleichsgetriebe aus- und einbauen (J0601)◆Shim einstellen
AUSGLEICHSGETRIEBE überholen	SKYACTIV-D 1.5,6MT,Mit i-ELOOP-System	J0601HHX	6.3	◆Ausgleichsgetriebe aus- und einbauen (J0601)◆Shim einstellen
VORDERES AUSGLEICHSGETRIEBE aus- und einbauen	SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,5MT,Ohne i-stop	J0601ARX	5.1	◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)◆Shim einstellen
VORDERES AUSGLEICHSGETRIEBE aus- und einbauen	SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,5MT,Mit i-stop,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben	J0601BRX	5.2	◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)◆Shim einstellen

Zeichnung

Arbeitsvorgang	VARIATION	Arbeitsnummer	Arbeitsrichtzeit(Std)	Enthaltene Richtzeiten
VORDERES AUSGLEICHSGETRIEBE aus- und einbauen	SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,5MT,Mit i-stop,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben	J0601CRX	5.3	◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)◆ Shim einstellen
VORDERES AUSGLEICHSGETRIEBE aus- und einbauen	SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,6MT,Ohne i-stop,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben	J0601DRX	5.1	◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)◆ Shim einstellen
VORDERES AUSGLEICHSGETRIEBE aus- und einbauen	[SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,6MT,Ohne i-stop,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben]/[SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,6MT,Mit i-stop,Ohne i-ELOOP-System,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben]	J0601ERX	5.2	◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)◆ Shim einstellen
VORDERES AUSGLEICHSGETRIEBE aus- und einbauen	[SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,6MT,Mit i-stop,Ohne i-ELOOP-System,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben]/[SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,6MT,Mit i-stop,Mit i-ELOOP-System,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben]	J0601FRX	5.3	◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)◆ Shim einstellen
VORDERES AUSGLEICHSGETRIEBE aus- und einbauen	SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,6MT,Mit i-stop,Mit i-ELOOP-System,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben	J0601GRX	5.5	◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)◆ Shim einstellen
VORDERES AUSGLEICHSGETRIEBE aus- und einbauen	SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,5MT,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben	J0601KRX	5.7	◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)◆ Shim einstellen
VORDERES AUSGLEICHSGETRIEBE aus- und einbauen	SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,5MT,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben	J0601LRX	5.8	◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)◆ Shim einstellen

carmagn.com

Zeichnung

Arbeitsvorgang	VARIATION	Arbeitsnummer	Arbeitsrichtzeit(Std)	Enthaltene Richtzeiten
VORDERES AUSGLEICHSGETRIEBE aus- und einbauen	***[SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,6MT,Ohne i-stop,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben]/[SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,6MT,Mit i-stop,Ohne i-ELOOP-System,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben]***	J0601MRX	5.7	◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)◆ Shim einstellen
VORDERES AUSGLEICHSGETRIEBE aus- und einbauen	***[SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,6MT,Mit i-stop,Ohne i-ELOOP-System,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben]/[SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,6MT,Mit i-stop,Mit i-ELOOP-System,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben]***	J0601NRX	5.8	◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)◆ Shim einstellen
VORDERES AUSGLEICHSGETRIEBE aus- und einbauen	***SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,6MT,Mit i-stop,Mit i-ELOOP-System,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben***	J0601PRX	6.0	◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)◆ Shim einstellen
VORDERES AUSGLEICHSGETRIEBE aus- und einbauen	***SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,6MT,Mit i-stop,Mit Mazda M Hybrid,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben***	***J0601QRX***	***5.9***	***◆Getriebe aus- und einbauen (J0101) ◆Shim einstellen***
VORDERES AUSGLEICHSGETRIEBE aus- und einbauen	***SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,6MT,Mit i-stop,Mit Mazda M Hybrid,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben***	***J0601RRX***	***5.8***	***◆Getriebe aus- und einbauen (J0101) ◆Shim einstellen***
VORDERES AUSGLEICHSGETRIEBE aus- und einbauen	***SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,6MT,Ohne i-stop,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben***	***J0601SRX***	***5.6***	***◆Getriebe aus- und einbauen (J0101) ◆Shim einstellen***
VORDERES AUSGLEICHSGETRIEBE aus- und einbauen	SKYACTIV-D 1.5,6MT,Ohne i-ELOOP-System	J0601HRX	5.7	◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)◆ Shim einstellen

.ecdiagn.com

Zeichnung

Arbeitsvorgang	VARIATION	Arbeitsnummer	Arbeitsrichtzeit(Std)	Enthaltene Richtzeiten
VORDERES AUSGLEICHSGETRIEBE aus- und einbauen	SKYACTIV-D 1.5,6MT,Mit i-ELOOP-System	J0601JRX	5.9	◆Getriebe aus- und einbauen (J0101)◆Shim einstellen
WELLENDICHTRING (Achswellengehäuse) aus- und einbauen	Eine Seite	J0607ARX	0.8	◆Antriebswelle lösen und anbringen (M0101)
WELLENDICHTRING (Achswellengehäuse) aus- und einbauen	Beide Seiten	J0607BRX	1.2	◆Antriebswelle lösen und anbringen (M0101)
LAGER (Ausgleichsgetriebe) alle aus- und einbauen	SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,5MT,Ohne i-stop	J0608ARX	5.3	◆Ausgleichsgetriebe aus- und einbauen (J0601)◆Shim einstellen
LAGER (Ausgleichsgetriebe) alle aus- und einbauen	SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,5MT,Mit i-stop,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben	J0608BRX	5.4	◆Ausgleichsgetriebe aus- und einbauen (J0601)◆Shim einstellen
LAGER (Ausgleichsgetriebe) alle aus- und einbauen	SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,5MT,Mit i-stop,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben	J0608CRX	5.5	◆Ausgleichsgetriebe aus- und einbauen (J0601)◆Shim einstellen
LAGER (Ausgleichsgetriebe) alle aus- und einbauen	SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,6MT,Ohne i-stop,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben	J0608DRX	5.3	◆Ausgleichsgetriebe aus- und einbauen (J0601)◆Shim einstellen
LAGER (Ausgleichsgetriebe) alle aus- und einbauen	[SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,6MT,Ohne i-stop,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben]/[SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,6MT,Mit i-stop,Ohne i-ELOOP-System,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben]/[SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,6MT,Mit i-stop,Mit i-ELOOP-System,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben]	J0608ERX	5.4	◆Ausgleichsgetriebe aus- und einbauen (J0601)◆Shim einstellen
LAGER (Ausgleichsgetriebe) alle aus- und einbauen	SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,6MT,Mit i-stop,Ohne i-ELOOP-System,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben	J0608FRX	5.5	◆Ausgleichsgetriebe aus- und einbauen (J0601)◆Shim einstellen

Cardiagn.com

Zeichnung

Arbeitsvorgang	VARIATION	Arbeitsnummer	Arbeitsrichtzeit(Std)	Enthaltene Richtzeiten
LAGER (Ausgleichsgetriebe) alle aus- und einbauen	SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,6MT,Mit i-stop,Mit i-ELOOP-System,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben	J0608JRX	5.7	◆Ausgleichsgetriebe aus- und einbauen (J0601)◆Shim einstellen
LAGER (Ausgleichsgetriebe) alle aus- und einbauen	SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,5MT,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben	J0608KRX	5.8	◆Ausgleichsgetriebe aus- und einbauen (J0601)◆Shim einstellen
LAGER (Ausgleichsgetriebe) alle aus- und einbauen	SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,5MT,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben	J0608LRX	5.9	◆Ausgleichsgetriebe aus- und einbauen (J0601)◆Shim einstellen
LAGER (Ausgleichsgetriebe) alle aus- und einbauen	SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,6MT,Ohne i-stop	J0608QRX	5.8	◆Ausgleichsgetriebe aus- und einbauen (J0601)◆Shim einstellen
LAGER (Ausgleichsgetriebe) alle aus- und einbauen	***[SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,6MT,Mit i-stop,Ohne i-ELOOP-System,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben]/[SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,6MT,Mit i-stop,Mit i-ELOOP-System,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben]***	J0608MRX	5.9	◆Ausgleichsgetriebe aus- und einbauen (J0601)◆Shim einstellen
LAGER (Ausgleichsgetriebe) alle aus- und einbauen	SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,6MT,Mit i-stop,Ohne i-ELOOP-System,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben	J0608NRX	6.0	◆Ausgleichsgetriebe aus- und einbauen (J0601)◆Shim einstellen
LAGER (Ausgleichsgetriebe) alle aus- und einbauen	***SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,6MT,Mit i-stop,Mit i-ELOOP-System,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben***	J0608PRX	6.1	◆Ausgleichsgetriebe aus- und einbauen (J0601)◆Shim einstellen
LAGER (Ausgleichsgetriebe) alle aus- und einbauen	***SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,6MT,Mit i-stop,Mit Mazda M Hybrid,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben***	***J0608RRX***	***6.1***	***◆Ausgleichsgetriebe aus- und einbauen (J0601)◆Shim einstellen***

.com

Zeichnung

Arbeitsvorgang	VARIATION	Arbeitsnummer	Arbeitsrichtzeit(Std)	Enthaltene Richtzeiten
LAGER (Ausgleichsgetriebe) alle aus- und einbauen	***SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,6MT,Mit i-stop,Mit Mazda M Hybrid,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben***	***J0608SRX***	***6.0***	***◆Ausgleichsgetriebe aus- und einbauen (J0601)◆Shim einstellen***
LAGER (Ausgleichsgetriebe) alle aus- und einbauen	SKYACTIV-D 1.5,6MT,Ohne i-ELOOP-System	J0608GRX	5.8	◆Ausgleichsgetriebe aus- und einbauen (J0601)◆Shim einstellen
LAGER (Ausgleichsgetriebe) alle aus- und einbauen	SKYACTIV-D 1.5,6MT,Mit i-ELOOP-System	J0608HRX	6.1	◆Ausgleichsgetriebe aus- und einbauen (J0601)◆Shim einstellen
AUSGLEICHSRÄDER und/oder GEHÄUSE (vorderes Ausgleichsgetriebe) aus- und einbauen	SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,5MT,Ohne i-stop	J0609ARX	5.6	◆Ausgleichsgetriebe aus- und einbauen (J0601)◆Shim einstellen
AUSGLEICHSRÄDER und/oder GEHÄUSE (vorderes Ausgleichsgetriebe) aus- und einbauen	SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,5MT,Mit i-stop,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben	J0609BRX	5.7	◆Ausgleichsgetriebe aus- und einbauen (J0601)◆Shim einstellen
AUSGLEICHSRÄDER und/oder GEHÄUSE (vorderes Ausgleichsgetriebe) aus- und einbauen	SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,5MT,Mit i-stop,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben	J0609CRX	5.8	◆Ausgleichsgetriebe aus- und einbauen (J0601)◆Shim einstellen
AUSGLEICHSRÄDER und/oder GEHÄUSE (vorderes Ausgleichsgetriebe) aus- und einbauen	SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,6MT,Ohne i-stop,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben	J0609DRX	5.6	◆Ausgleichsgetriebe aus- und einbauen (J0601)◆Shim einstellen
AUSGLEICHSRÄDER und/oder GEHÄUSE (vorderes Ausgleichsgetriebe) aus- und einbauen	[SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,6MT,Ohne i-stop,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben]/[SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,6MT,Mit i-stop,Ohne i-ELOOP-System,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben]/[SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,6MT,Mit i-stop,Mit i-ELOOP-System,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben]	J0609ERX	5.7	◆Ausgleichsgetriebe aus- und einbauen (J0601)◆Shim einstellen

mariagn.com

Zeichnung

Arbeitsvorgang	VARIATION	Arbeitsnummer	Arbeitsrichtzeit(Std)	Enthaltene Richtzeiten
AUSGLEICHSRÄDER und/oder GEHÄUSE (vorderes Ausgleichsgetriebe) aus- und einbauen	SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,6MT,Mit i-stop,Ohne i-ELOOP-System,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben	J0609FRX	5.8	◆Ausgleichsgetriebe aus- und einbauen (J0601)◆Shim einstellen
AUSGLEICHSRÄDER und/oder GEHÄUSE (vorderes Ausgleichsgetriebe) aus- und einbauen	SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,6MT,Mit i-stop,Mit i-ELOOP-System,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben	J0609JRX	5.9	◆Ausgleichsgetriebe aus- und einbauen (J0601)◆Shim einstellen
AUSGLEICHSRÄDER und/oder GEHÄUSE (vorderes Ausgleichsgetriebe) aus- und einbauen	SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,5MT,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben	J0609KRX	6.1	◆Ausgleichsgetriebe aus- und einbauen (J0601)◆Shim einstellen
AUSGLEICHSRÄDER und/oder GEHÄUSE (vorderes Ausgleichsgetriebe) aus- und einbauen	SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,5MT,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben	J0609LRX	6.2	◆Ausgleichsgetriebe aus- und einbauen (J0601)◆Shim einstellen
AUSGLEICHSRÄDER und/oder GEHÄUSE (vorderes Ausgleichsgetriebe) aus- und einbauen	SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,6MT,Ohne i-stop	J0609QRX	6.1	◆Ausgleichsgetriebe aus- und einbauen (J0601)◆Shim einstellen
AUSGLEICHSRÄDER und/oder GEHÄUSE (vorderes Ausgleichsgetriebe) aus- und einbauen	***[SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,6MT,Mit i-stop,Ohne i-ELOOP-System,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben]/[SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,6MT,Mit i-stop,Mit i-ELOOP-System]***	J0609MRX	6.2	◆Ausgleichsgetriebe aus- und einbauen (J0601)◆Shim einstellen
AUSGLEICHSRÄDER und/oder GEHÄUSE (vorderes Ausgleichsgetriebe) aus- und einbauen	SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,6MT,Mit i-stop,Ohne i-ELOOP-System,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben	J0609NRX	6.3	◆Ausgleichsgetriebe aus- und einbauen (J0601)◆Shim einstellen
AUSGLEICHSRÄDER und/oder GEHÄUSE (vorderes Ausgleichsgetriebe) aus- und einbauen	***SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,6MT,Mit i-stop,Mit Mazda M Hybrid,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben***	J0609PRX	6.4	◆Ausgleichsgetriebe aus- und einbauen (J0601)◆Shim einstellen

vergiagn.com

Zeichnung

Arbeitsvorgang	VARIATION	Arbeitsnummer	Arbeitsrichtzeit(Std)	Enthaltene Richtzeiten
AUSGLEICHSRÄDER und/oder GEHÄUSE (vorderes Ausgleichsgetriebe) aus- und einbauen	***SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,6MT,Mit i-stop,Mit Mazda M Hybrid,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben***	***J0609SRX***	***6.3***	***◆Ausgleichsgetriebe aus- und einbauen (J0601)◆Shim einstellen***
AUSGLEICHSRÄDER und/oder GEHÄUSE (vorderes Ausgleichsgetriebe) aus- und einbauen	SKYACTIV-D 1.5,6MT,Ohne i-ELOOP-System	J0609GRX	6.1	◆Ausgleichsgetriebe aus- und einbauen (J0601)◆Shim einstellen
AUSGLEICHSRÄDER und/oder GEHÄUSE (vorderes Ausgleichsgetriebe) aus- und einbauen	SKYACTIV-D 1.5,6MT,Mit i-ELOOP-System	J0609HRX	6.3	◆Ausgleichsgetriebe aus- und einbauen (J0601)◆Shim einstellen

cardiagn.com