Zeichnung

Arbeitsvorgang	VARIATION	Arbeitsnummer	Arbeitsrichtzeit(Std)	Enthaltene Richtzeiten
N00 DIAGNOSE				
DTC-AUSLESUNG MIT DIAGNOSEGERÄT Die Arbeitszeit für die Anwendung des DIAGNOSEGERÄTES (N9999*–*–*) kann nur berechnet werden, wenn der Störungscode der elektrischen Servolenkungskomponenten mit dem NGS/WDS/PDS/IDS-Diagnosegerät ausgelesen werden muss.		N9999XDX	0.2	
N01 LENKGESTÄNGE				
LENKRAD aus- und einbauen		N0102XRX	0.4	
LENKZWISCHENWELLE aus- und einbauen		N0104XRX	0.2	
SICHERHEITSLENKSÄULE aus- und einbauen		N0105XRX	0.9	◆Lenkrad aus- und einbauen (N0102)
STAUBKAPPE oder PLATTE (Stirnwand) aus- und einbauen		N0109XRX	1.5	◆Vorderer Querträger aus- und einbauen
N02 LENKGETRIEBE und LENKGESTÄNGE				
LENKGETRIEBE aus- und einbauen		N0201XRX	1.5	◆Vorderer Querträger aus- und einbauen
FALTENBALG (Zahnstange) aus- und einbauen	[SKYACTIV-G 1.3,Eine Seite,Ohne i-ELOOP-System]/[SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,Eine Seite,Ohne i-ELOOP-System]/[SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,Eine Seite,Ohne i-ELOOP-System]	N0205ARX	1.5	◆Lenkgetriebe aus- und einbauen◆ Kugelgelenk aus- und einbauen (N0208)
FALTENBALG (Zahnstange) aus- und einbauen	[SKYACTIV-G 1.3,Eine Seite,Mit i-ELOOP-System]/[SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,Eine Seite,Mit i-ELOOP-System]/[SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,Eine Seite,Mit i-ELOOP-System]	N0205BRX	1.6	◆Lenkgetriebe aus- und einbauen◆ Kugelgelenk aus- und einbauen (N0208)

mazdadiagram.com

Zeichnung

Arbeitsvorgang	VARIATION	Arbeitsnummer	Arbeitsrichtzeit(Std)	Enthaltene Richtzeiten
FALTENBALG (Zahnstange) aus- und einbauen	SKYACTIV-D 1.5,Eine Seite,Mit i-ELOOP-System	N0205CRX	1.5	◆Lenkgetriebe aus- und einbauen◆ Kugelgelenk aus- und einbauen (N0208)
FALTENBALG (Zahnstange) aus- und einbauen	[SKYACTIV-G 1.3,Beide Seiten,Ohne i-ELOOP-System]/[SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,Beide Seiten,Ohne i-ELOOP-System]/[SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,Beide Seiten,Ohne i-ELOOP-System]	N0205DRX	1.6	◆Lenkgetriebe aus- und einbauen◆ Kugelgelenk aus- und einbauen (N0208)
FALTENBALG (Zahnstange) aus- und einbauen	[SKYACTIV-G 1.3,Beide Seiten,Mit i-ELOOP-System]/[SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,Beide Seiten,Mit i-ELOOP-System]/[SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,Beide Seiten,Mit i-ELOOP-System]	N0205ERX	1.7	◆Lenkgetriebe aus- und einbauen◆ Kugelgelenk aus- und einbauen (N0208)
FALTENBALG (Zahnstange) aus- und einbauen	SKYACTIV-D 1.5,Beide Seiten,Mit i-ELOOP-System	N0205FRX	1.6	◆Lenkgetriebe aus- und einbauen◆ Kugelgelenk aus- und einbauen (N0208)
SPURSTANGE aus- und einbauen	[SKYACTIV-G 1.3,Eine Seite,Ohne i-ELOOP-System]/[SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,Eine Seite,Ohne i-ELOOP-System]/[SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,Eine Seite,Ohne i-ELOOP-System]	N0206ARX	1.6	◆Lenkgetriebe aus- und einbauen
SPURSTANGE aus- und einbauen	[SKYACTIV-G 1.3,Eine Seite,Mit i-ELOOP-System]/[SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,Eine Seite,Mit i-ELOOP-System]/[SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,Eine Seite,Mit i-ELOOP-System]	N0206BRX	1.7	◆Lenkgetriebe aus- und einbauen

autodiagn.com

Zeichnung

Arbeitsvorgang	VARIATION	Arbeitsnummer	Arbeitsrichtzeit(Std)	Enthaltene Richtzeiten
SPURSTANGE aus- und einbauen	SKYACTIV-D 1.5,Eine Seite,Mit i-ELOOP-System	N0206CRX	1.6	◆Lenkgetriebe aus- und einbauen
SPURSTANGE aus- und einbauen	Beide Seiten	N0206DRX	1.8	◆Lenkgetriebe aus- und einbauen
KUGELGELENK aus- und einbauen	Eine Seite	N0208ARX	0.3	
KUGELGELENK aus- und einbauen	Beide Seiten	N0208BRX	0.5	
N03 SERVOLENKUNG				
ECPS-STEUERGERÄT aus- und einbauen	***Mit i-stop***	***N0302ARX***	***0.8***	***◆Lenksäule aus- und einbauen***
ECPS-STEUERGERÄT aus- und einbauen	***Ohne i-stop***	***N0302BRX***	***0.7***	***◆Lenksäule aus- und einbauen***

cardiagn.com