Zeichnung

Arbeitsvorgang	VARIATION	Arbeitsnummer	Arbeitsrichtzeit(Std)	Enthaltene Richtzeiten
F00 DIAGNOSE				
EINSPRITZSYSTEM, Fahrbetrieb		F0009XDX	0.5	
DTC-AUSLESUNG MIT DIAGNOSEGERÄT Die Arbeitszeit für die Anwendung des DIAGNOSEGERÄTES (F9999*–*–*) kann nur berechnet werden, wenn der Störungscode des Kraftstoff- und Abgasentgiftungssteuerungssystems mit dem NGS/WDS/PDS/IDS-Diagnosegerät ausgelesen werden muss.		F9999XDX	0.2	
F01 ANSAUGTRAKT				
ANSAUGKRÜMMER aus- und einbauen	[SKYACTIV-G 1.3]/[SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil]/[SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil]	F0101ARX	0.9	◆Ansaugkrümmerdichtung aus- und einbauen (F0102)◆Drosselklappengehäusedichtung aus- und einbauen (F0108)
ANSAUGKRÜMMER aus- und einbauen	SKYACTIV-D 1.5,Ohne i-ELOOP-System	F0101BRX	2.4	◆Ansaugkrümmerdichtung aus- und einbauen (F0102)
ANSAUGKRÜMMER aus- und einbauen	SKYACTIV-D 1.5,Mit i-ELOOP-System	F0101CRX	2.5	◆Ansaugkrümmerdichtung aus- und einbauen (F0102)
ANSAUGKRÜMMER- DICHTUNG aus- und einbauen	[SKYACTIV-G 1.3]/[SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil]/[SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil]	F0102ARX	0.8	
ANSAUGKRÜMMER- DICHTUNG aus- und einbauen	SKYACTIV-D 1.5,Ohne i-ELOOP-System	F0102BRX	2.3	
ANSAUGKRÜMMER- DICHTUNG aus- und einbauen	SKYACTIV-D 1.5,Mit i-ELOOP-System	F0102CRX	2.4	
LUFTFILTER aus- und einbauen	[SKYACTIV-G 1.3]/[SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,Ohne i-stop]/[SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,Ohne i-stop]/[SKYACTIV-D 1.5]	F0105ARX	0.3	

anlagn.com

Zeichnung

Arbeitsvorgang	VARIATION	Arbeitsnummer	Arbeitsrichtzeit(Std)	Enthaltene Richtzeiten
LUFTFILTER aus- und einbauen	[SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,Mit i-stop]/[SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,Mit i-stop]	F0105BRX	0.4	
LUFTFILTERELEMENT aus- und einbauen		F0106XRX	0.2	
DROSSELKLAPPENGEHÄUSE aus- und einbauen	[SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,Ohne i-stop]/[SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,Ohne i-stop]	F0107ARX	0.5	◆Drosselklappengehäusedichtung aus- und einbauen (F0108)
DROSSELKLAPPENGEHÄUSE aus- und einbauen	[SKYACTIV-G 1.3]/[SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,Mit i-stop]/[SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,Mit i-stop]	F0107BRX	0.6	◆Drosselklappengehäusedichtung aus- und einbauen (F0108)
DROSSELKLAPPENGEHÄUSEDICHTUNG aus- und einbauen	[SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,Ohne i-stop]/[SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,Ohne i-stop]	F0108ARX	0.5	
DROSSELKLAPPENGEHÄUSEDICHTUNG aus- und einbauen	[SKYACTIV-G 1.3]/[SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,Mit i-stop]/[SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,Mit i-stop]	F0108BRX	0.6	
LADELUFTKÜHLER aus- und einbauen	Ohne i-ELOOP-System	F0110ARX	2.4	◆Ansaugkrümmerdichtung aus- und einbauen (F0102)
LADELUFTKÜHLER aus- und einbauen	Mit i-ELOOP-System	F0110BRX	2.5	◆Ansaugkrümmerdichtung aus- und einbauen (F0102)
TURBOLADER und/oder DICHTUNG aus- und einbauen	Turbolader,6MT,Ohne i-ELOOP-System	F0111ARX	4.9	◆Vorderer Querträger aus- und einbauen
TURBOLADER und/oder DICHTUNG aus- und einbauen	Turbolader,6MT,Mit i-ELOOP-System	F0111BRX	5.0	◆Vorderer Querträger aus- und einbauen
TURBOLADER und/oder DICHTUNG aus- und einbauen	Turbolader,6AT,Ohne i-ELOOP-System	F0111CRX	5.0	◆Vorderer Querträger aus- und einbauen

carmagn.com

Zeichnung

Arbeitsvorgang	VARIATION	Arbeitsnummer	Arbeitsrichtzeit(Std)	Enthaltene Richtzeiten
TURBOLADER und/oder DICHTUNG aus- und einbauen	Turbolader,6AT,Mit i-ELOOP-System	F0111GRX	5.1	◆Vorderer Querträger aus- und einbauen
TURBOLADER und/oder DICHTUNG aus- und einbauen	Turboladerdichtung,6MT,Ohne i-ELOOP-System	F0111DRX	4.6	◆Vorderer Querträger aus- und einbauen
TURBOLADER und/oder DICHTUNG aus- und einbauen	Turboladerdichtung,6MT,Mit i-ELOOP-System	F0111HRX	4.7	◆Vorderer Querträger aus- und einbauen
TURBOLADER und/oder DICHTUNG aus- und einbauen	Turboladerdichtung,6AT,Ohne i-ELOOP-System	F0111ERX	4.8	◆Vorderer Querträger aus- und einbauen
TURBOLADER und/oder DICHTUNG aus- und einbauen	Turboladerdichtung,6AT,Mit i-ELOOP-System	F0111FRX	4.9	◆Vorderer Querträger aus- und einbauen
ANSAUGKANAL (zum Luftmengenmesser) aus- und einbauen		F0117XRX	0.2	
LUFTANSAUGROHR aus- und einbauen	Lufteinlassrohr	F0126ARX	0.2	
LUFTANSAUGROHR aus- und einbauen	Turbolader Luftauslassleitung	F0126BRX	0.5	
FRISCHLUFTKANAL aus- und einbauen		F0131XRX	0.3	
RESONANZKAMMER und/oder LUFTSCHLAUCH aus- und einbauen	Ohne i-stop	F0132ARX	0.2	
RESONANZKAMMER und/oder LUFTSCHLAUCH aus- und einbauen	Mit i-stop	F0132BRX	0.3	
ANSAUGKLAPPE aus- und einbauen	Ohne i-ELOOP-System	F0136XRX	1.0	
ANSAUGKLAPPE aus- und einbauen	Mit i-ELOOP-System	F0136ARX	1.1	
F02 AUSPUFFANLAGE				
AUSPUFFKRÜMMER- DICHTUNG aus- und einbauen	[SKYACTIV-G 1.3]/[SKYACTIV-G 1.5 (mit 4-1 Auspuffanlage),Ohne Kühlmittelsteuerventil,Mit i-stop]/[SKYACTIV-G 1.5 (mit 4-1 Auspuffanlage),Mit Kühlmittelsteuerventil,Mit i-stop]	F0202ARX	1.1	

cardiagn.com

Zeichnung

Arbeitsvorgang	VARIATION	Arbeitsnummer	Arbeitsrichtzeit(Std)	Enthaltene Richtzeiten
AUSPUFFKRÜMMER- DICHTUNG aus- und einbauen	[SKYACTIV-G 1.5 (mit 4-1 Auspuffanlage),Ohne Kühlmittelsteuerventil,Ohne i-stop]/[SKYACTIV-G 1.5 (mit 4-1 Auspuffanlage),Mit Kühlmittelsteuerventil,Ohne i-stop]	F0202BRX	1.0	
AUSPUFFKRÜMMER- DICHTUNG aus- und einbauen	[SKYACTIV-G 1.5 (mit 4-2-1 Auspuffanlage),Ohne Kühlmittelsteuerventil]/[SKYACTIV-G 1.5 (mit 4-2-1 Auspuffanlage),Mit Kühlmittelsteuerventil]	F0202CRX	1.4	
AUSPUFFROHRDICHTUNGEN vorne alle aus- und einbauen	[SKYACTIV-G 1.3]/[SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,Mit i-stop]/[SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,Mit i-stop]	F0203ARX	0.6	
AUSPUFFROHRDICHTUNGEN vorne alle aus- und einbauen	[SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,Ohne i-stop]/[SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,Ohne i-stop]	F0203BRX	0.5	
AUSPUFFROHRDICHTUNGEN vorne alle aus- und einbauen	SKYACTIV-D 1.5	F0203CRX	0.6	
DICHTUNG (Turbolader zum Auspuffkrümmer) aus- und einbauen	6MT,Ohne i-ELOOP-System	F0204CRX	4.1	◆Vorderer Querträger aus- und einbauen
DICHTUNG (Turbolader zum Auspuffkrümmer) aus- und einbauen	6MT,Mit i-ELOOP-System	F0204DRX	4.1	◆Vorderer Querträger aus- und einbauen
DICHTUNG (Turbolader zum Auspuffkrümmer) aus- und einbauen	6AT,Ohne i-ELOOP-System	F0204ARX	4.2	◆Vorderer Querträger aus- und einbauen
DICHTUNG (Turbolader zum Auspuffkrümmer) aus- und einbauen	6AT,Mit i-ELOOP-System	F0204BRX	4.3	◆Vorderer Querträger aus- und einbauen
MITTELROHR aus- und einbauen		F0207XRX	0.7	
HAUPTSCHALLDÄMPFER aus- und einbauen		F0210XRX	0.4	

carlagn.com

Zeichnung

Arbeitsvorgang	VARIATION	Arbeitsnummer	Arbeitsrichtzeit(Std)	Enthaltene Richtzeiten
ABSCHIRMBLECH aus- und einbauen	[SKYACTIV-G 1.3]/[SKYACTIV-G 1.5 (mit 4-1 Auspuffanlage),Ohne Kühlmittelsteuerventil]/[SKYACTIV-G 1.5 (mit 4-1 Auspuffanlage),Mit Kühlmittelsteuerventil]	F0213ARX	0.4	
ABSCHIRMBLECH aus- und einbauen	SKYACTIV-G 1.5 (mit 4-2-1 Auspuffanlage),Ohne Kühlmittelsteuerventil,Ohne i-stop	F0213BRX	0.6	
ABSCHIRMBLECH aus- und einbauen	[SKYACTIV-G 1.5 (mit 4-2-1 Auspuffanlage),Ohne Kühlmittelsteuerventil,Mit i-stop]/[SKYACTIV-G 1.5 (mit 4-2-1 Auspuffanlage),Mit Kühlmittelsteuerventil]	F0213CRX	0.7	
GUMMI-AUFHÄNGUNGEN aus- und einbauen	EIN	F0214ARX	0.2	
GUMMI-AUFHÄNGUNGEN aus- und einbauen	ALLE	F0214BRX	0.4	
ABSCHIRMBLECH (Oberseite) aus- und einbauen	ALLE,Ohne i-stop	F0218ARX	0.6	
ABSCHIRMBLECH (Oberseite) aus- und einbauen	ALLE,Mit i-stop	F0218BRX	0.7	
FLANSCHDICHTUNG oder ENDROHRDICHTUNG aus- und einbauen		F0220XRX	0.4	
SCHALLDÄMPFER- ABSCHIRMUNG oder ENDROHRISOLATOR aus- und einbauen		F0224XRX	0.4	
AUSPUFFSCHLIESSKLAPPE aus- und einbauen		F0225XRX	0.5	
F03 KRAFTSTOFFANLAGE				
KRAFTSTOFFPUMPE und/oder STANDGEBERDICHTUNG aus- und einbauen	Kraftstoffpumpe (Kraftstofftank auf dieser Seite),Ohne i-stop	F0301ARX	0.8	

cardiagn.com

Zeichnung

Arbeitsvorgang	VARIATION	Arbeitsnummer	Arbeitsrichtzeit(Std)	Enthaltene Richtzeiten
KRAFTSTOFFPUMPE und/oder STANDGEBERDICHTUNG aus- und einbauen	Kraftstoffpumpe (Kraftstofftank auf dieser Seite),Mit i-stop	F0301BRX	0.9	
KRAFTSTOFFPUMPE und/oder STANDGEBERDICHTUNG aus- und einbauen	Hochdruck -Kraftstoffpumpe,Ohne i-stop	F0301CRX	0.8	
KRAFTSTOFFPUMPE und/oder STANDGEBERDICHTUNG aus- und einbauen	Hochdruck -Kraftstoffpumpe,Mit i-stop	F0301DRX	0.9	
KRAFTSTOFFFILTER aus- und einbauen	[SKYACTIV-G 1.3]/[SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,Mit i-stop]/[SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,Mit i-stop]	F0302ARX	0.9	
KRAFTSTOFFFILTER aus- und einbauen	[SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,Ohne i-stop]/[SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,Ohne i-stop]	F0302BRX	0.8	
KRAFTSTOFFFILTER aus- und einbauen	SKYACTIV-D 1.5	F0302CRX	0.6	
KRAFTSTOFFVERTEILERROHRE alle aus- und einbauen	Ohne i-stop	F0303ARX	1.4	◆Ansaugkrümmerdichtung aus- und einbauen (F0102)
KRAFTSTOFFVERTEILERROHRE alle aus- und einbauen	Mit i-stop	F0303BRX	1.5	◆Ansaugkrümmerdichtung aus- und einbauen (F0102)
EINSPRITZVENTILE, ISOLATOREN, TÜLLEN und/oder O-RINGE alle aus- und einbauen	Ohne i-stop	F0304ARX	1.4	◆Ansaugkrümmerdichtung aus- und einbauen (F0102)
EINSPRITZVENTILE, ISOLATOREN, TÜLLEN und/oder O-RINGE alle aus- und einbauen	Mit i-stop	F0304BRX	1.5	◆Ansaugkrümmerdichtung aus- und einbauen (F0102)
DRUCKREGLER, O-RING und/oder DICHTUNG aus- und einbauen	Ohne i-stop	F0306ARX	0.8	
DRUCKREGLER, O-RING und/oder DICHTUNG aus- und einbauen	Mit i-stop	F0306BRX	0.9	

cardiagn.com

Zeichnung

Arbeitsvorgang	VARIATION	Arbeitsnummer	Arbeitsrichtzeit(Std)	Enthaltene Richtzeiten
DÜSENHALTER/EINSPRITZDÜSE und/oder DICHTUNG aus- und einbauen	SKYACTIV-D 1.5,EIN	F0308ARX	1.6	◆Krafstoffeinspritzleitung aus- und einbauen (F0318)
DÜSENHALTER/EINSPRITZDÜSE und/oder DICHTUNG aus- und einbauen	SKYACTIV-D 1.5,ALLE	F0308BRX	1.8	◆Krafstoffeinspritzleitung aus- und einbauen (F0318)
KRAFTSTOFFSCHLÄUCHE aus- und einbauen	[SKYACTIV-G 1.3]/[SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,Mit i-stop]/[SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,Mit i-stop]	F0312ARX	0.5	
KRAFTSTOFFSCHLÄUCHE aus- und einbauen	[SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,Ohne i-stop]/[SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,Ohne i-stop]	F0312BRX	0.4	
KRAFTSTOFFSCHLÄUCHE aus- und einbauen	SKYACTIV-D 1.5,Ohne i-ELOOP-System	F0312CRX	0.5	
KRAFTSTOFFSCHLÄUCHE aus- und einbauen	SKYACTIV-D 1.5,Mit i-ELOOP-System	F0312DRX	0.6	
KRAFTSTOFFRÜCKLAUF- SCHLÄUCHE aus- und einbauen	Ohne i-ELOOP-System	F0313ARX	0.5	
KRAFTSTOFFRÜCKLAUF- SCHLÄUCHE aus- und einbauen	Mit i-ELOOP-System	F0313BRX	0.6	
KRAFTSTOFFPUMPENSTEUERGERÄT aus- und einbauen	Hatchback 5-türig	F0314XRX	0.5	
KRAFTSTOFFPUMPENSTEUERGERÄT aus- und einbauen	Stufenheck 4-türig	F0314ARX	0.4	
KRAFTSTOFFPUMPENRELAIS aus- und einbauen		F0315XRX	0.2	
EINSPRITZLEITUNGEN alle aus- und einbauen		F0318XRX	1.1	
KRAFTSTOFFLECKLEITUNG aus- und einbauen		F0321XRX	0.4	
COMMON RAIL-EINSPRITZUNG aus- und einbauen		F0326XRX	1.6	

carflagn.com

Zeichnung

Arbeitsvorgang	VARIATION	Arbeitsnummer	Arbeitsrichtzeit(Std)	Enthaltene Richtzeiten
UNTERES GEHÄUSE aus- und einbauen		F0330XRX	0.7	
F04 VERGASER und EINSPRITZPUMPE/VERSORGUNGSPUMPE				
EINSPRITZ-/VERSORGUNGSPUMPE aus- und einbauen	Ohne i-ELOOP-System	F0402ARX	1.2	
EINSPRITZ-/VERSORGUNGSPUMPE aus- und einbauen	Mit i-ELOOP-System	F0402BRX	1.3	
ANSAUGSTEUERVENTIL aus- und einbauen		F0432XRX	0.4	
F05 TANK und LEITUNGEN				
TANK aus- und einbauen	[SKYACTIV-G 1.3]/[SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil]/[SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil]	F0501ARX	1.9	◆Kraftstoffpumpe aus- und einbauen
TANK aus- und einbauen	SKYACTIV-D 1.5	F0501BRX	1.9	
TANKDECKEL aus- und einbauen		F0502XRX	0.2	
TANKSTUTZEN aus- und einbauen	[SKYACTIV-G 1.3]/[SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil]/[SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil]	F0503ARX	1.3	
TANKSTUTZEN aus- und einbauen	SKYACTIV-D 1.5	F0503BRX	1.4	
EINFÜLLSTUTZENABDECKUNG aus- und einbauen		F0504XRX	0.3	
VERBINDUNGSSCHLAUCH (Tankstutzen zum Tank) aus- und einbauen	[SKYACTIV-G 1.3]/[SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil]/[SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil]	F0505ARX	1.1	
VERBINDUNGSSCHLAUCH (Tankstutzen zum Tank) aus- und einbauen	SKYACTIV-D 1.5	F0505BRX	1.2	
TANKKLAPPE aus- und einbauen		F0508XRX	0.2	
TANKKLAPPENENT- RIEGELUNG aus- und einbauen	Hatchback 5-türig	F0509ARX	0.8	
TANKKLAPPENENT- RIEGELUNG aus- und einbauen	Stufenheck 4-türig	F0509BRX	0.2	

Cardiagn.com

Zeichnung

Arbeitsvorgang	VARIATION	Arbeitsnummer	Arbeitsrichtzeit(Std)	Enthaltene Richtzeiten
TANKKLAPPENENT-RIEGELUNGSZUG aus- und einbauen	Hatchback 5-türig,Ohne i-stop	F0511ARX	0.8	
TANKKLAPPENENT-RIEGELUNGSZUG aus- und einbauen	Hatchback 5-türig,Mit i-stop	F0511BRX	0.9	
TANKKLAPPENENT-RIEGELUNGSZUG aus- und einbauen	Stufenheck 4-türig	F0511CRX	0.8	
F06 ABGASENTGIFTUNGSANLAGE 1/2				
AKTIVKOHLEBEHÄLTER aus- und einbauen		F0601XRX	0.3	
MAGNETVENTIL (Leerlaufluftsteuerung) aus- und einbauen	Turbolader Magnetventil,Ohne i-ELOOP-System	F0607ARX	0.6	
MAGNETVENTIL (Leerlaufluftsteuerung) aus- und einbauen	Turbolader Magnetventil,Mit i-ELOOP-System	F0607BRX	0.6	
KURBELGEHÄUSE- ENTLÜFTUNGSVENTIL aus- und einbauen	[SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,Ohne i-stop]/[SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,Ohne i-stop]	F0609ARX	0.8	◆Ansaugkrümmerdichtung aus- und einbauen (F0102)
KURBELGEHÄUSE- ENTLÜFTUNGSVENTIL aus- und einbauen	[SKYACTIV-G 1.3]/[SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,Mit i-stop]/[SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,Mit i-stop]	F0609BRX	0.9	◆Ansaugkrümmerdichtung aus- und einbauen (F0102)
UNTERDRUCKRÜCKSCHLAGVENTIL aus- und einbauen		F0611XRX	0.2	
ABGASRÜCKFÜHRUNGS-REGELVENTIL und/oder DICHTUNG aus- und einbauen	HP-EGR-Steuerventil	F0619ARX	0.8	
ABGASRÜCKFÜHRUNGS-REGELVENTIL und/oder DICHTUNG aus- und einbauen	LP-EGR-Steuerventil	F0619BRX	1.1	
ENTLÜFTUNGSVENTIL aus- und einbauen	[SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,Ohne i-stop]/[SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,Ohne i-stop]	F0621ARX	0.4	

carlogn.com

Zeichnung

Arbeitsvorgang	VARIATION	Arbeitsnummer	Arbeitsrichtzeit(Std)	Enthaltene Richtzeiten
ENTLÜFTUNGSVENTIL aus- und einbauen	[SKYACTIV-G 1.3]/[SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,Mit i-stop]/[SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,Mit i-stop]	F0621BRX	0.5	
EGR-KÜHLER, aus- und einbauen	6MT,Ohne i-ELOOP-System	F0631CRX	3.9	◆Vorderer Querträger aus- und einbauen
EGR-KÜHLER, aus- und einbauen	6MT,Mit i-ELOOP-System	F0631DRX	4.0	◆Vorderer Querträger aus- und einbauen
EGR-KÜHLER, aus- und einbauen	6AT,Ohne i-ELOOP-System	F0631ARX	4.0	◆Vorderer Querträger aus- und einbauen
EGR-KÜHLER, aus- und einbauen	6AT,Mit i-ELOOP-System	F0631BRX	4.1	◆Vorderer Querträger aus- und einbauen
F07 ABGASENTGIFTUNGSANLAGE 2/2				
OXIDATIONS/DREIWEG/ BEHEIZTER DREIWEG- KATALYSATOR aus- und einbauen	SKYACTIV-G 1.3,Warm up Drei-Wege-Katalysator	F0702ARX	1.5	
OXIDATIONS/DREIWEG/ BEHEIZTER DREIWEG- KATALYSATOR aus- und einbauen	SKYACTIV-G 1.5 (mit 4-1 Auspuffanlage),Ohne Kühlmittelsteuerventil,Warm up Drei-Wege-Katalysator,Ohne i-stop	F0702BRX	1.4	
OXIDATIONS/DREIWEG/ BEHEIZTER DREIWEG- KATALYSATOR aus- und einbauen	SKYACTIV-G 1.5 (mit 4-1 Auspuffanlage),Ohne Kühlmittelsteuerventil,Warm up Drei-Wege-Katalysator,Mit i-stop	F0702CRX	1.5	
OXIDATIONS/DREIWEG/ BEHEIZTER DREIWEG- KATALYSATOR aus- und einbauen	SKYACTIV-G 1.5 (mit 4-1 Auspuffanlage),Mit Kühlmittelsteuerventil,Warm up Drei-Wege-Katalysator,Ohne i-stop	F0702PRX	1.4	
OXIDATIONS/DREIWEG/ BEHEIZTER DREIWEG- KATALYSATOR aus- und einbauen	SKYACTIV-G 1.5 (mit 4-1 Auspuffanlage),Mit Kühlmittelsteuerventil,Warm up Drei-Wege-Katalysator,Mit i-stop	F0702LRX	1.5	

autodiagn.com

Zeichnung

Arbeitsvorgang	VARIATION	Arbeitsnummer	Arbeitsrichtzeit(Std)	Enthaltene Richtzeiten
OXIDATIONS/DREIWEG/ BEHEIZTER DREIWEG- KATALYSATOR aus- und einbauen	SKYACTIV-G 1.5 (mit 4-2-1 Auspuffanlage),Ohne Kühlmittelsteuerventil,Warm up Drei-Wege-Katalysator	F0702DRX	2.7	◆Vorderer Querträger aus- und einbauen
OXIDATIONS/DREIWEG/ BEHEIZTER DREIWEG- KATALYSATOR aus- und einbauen	SKYACTIV-G 1.5 (mit 4-2-1 Auspuffanlage),Mit Kühlmittelsteuerventil,Warm up Drei-Wege-Katalysator,Ohne i-ELOOP-System	F0702MRX	2.7	◆Vorderer Querträger aus- und einbauen
OXIDATIONS/DREIWEG/ BEHEIZTER DREIWEG- KATALYSATOR aus- und einbauen	SKYACTIV-G 1.5 (mit 4-2-1 Auspuffanlage),Mit Kühlmittelsteuerventil,Warm up Drei-Wege-Katalysator,Mit i-ELOOP-System	F0702NRX	2.8	◆Vorderer Querträger aus- und einbauen
OXIDATIONS/DREIWEG/ BEHEIZTER DREIWEG- KATALYSATOR aus- und einbauen	[SKYACTIV-G 1.3,Drei-Wege-Katalysator]/[SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,Drei-Wege-Katalysator,Mit i-stop]/[SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,Drei-Wege-Katalysator,Mit i-stop]	F0702ERX	0.6	
OXIDATIONS/DREIWEG/ BEHEIZTER DREIWEG- KATALYSATOR aus- und einbauen	[SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,Drei-Wege-Katalysator,Ohne i-stop]/[SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,Drei-Wege-Katalysator,Ohne i-stop]	F0702FRX	0.5	
OXIDATIONS/DREIWEG/ BEHEIZTER DREIWEG- KATALYSATOR aus- und einbauen	SKYACTIV-D 1.5,Dieselpartikelfilter,Ohne i-ELOOP-System	F0702GRX	4.2	◆Vorderer Querträger aus- und einbauen
OXIDATIONS/DREIWEG/ BEHEIZTER DREIWEG- KATALYSATOR aus- und einbauen	SKYACTIV-D 1.5,Dieselpartikelfilter,Mit i-ELOOP-System	F0702HRX	4.3	◆Vorderer Querträger aus- und einbauen
OXIDATIONS/DREIWEG/ BEHEIZTER DREIWEG- KATALYSATOR aus- und einbauen	SKYACTIV-D 1.5,Oxydation katalytischer Konverte,Ohne i-ELOOP-System	F0702JRX	4.4	◆Vorderer Querträger aus- und einbauen

cardiagn.com

Zeichnung

Arbeitsvorgang	VARIATION	Arbeitsnummer	Arbeitsrichtzeit(Std)	Enthaltene Richtzeiten
OXIDATIONS/DREIWEG/ BEHEIZTER DREIWEG- KATALYSATOR aus- und einbauen	SKYACTIV-D 1.5,Oxydation katalytischer Konverte,Mit i-ELOOP-System	F0702KRX	4.5	◆Vorderer Querträger aus- und einbauen
BELÜFTUNGSSCHLAUCH (zum Aktivkohlebehälter) aus- und einbauen		F0707XRX	0.3	
BELÜFTUNGSSCHLAUCH (Kurbelgehäuseentlüftung) aus- und einbauen		F0708XRX	0.8	◆Ansaugkrümmerdichtung aus- und einbauen (F0102)
ABGASRÜCKFÜHRUNGS- LEITUNG aus- und einbauen	HP-EGR-Steuerventilseite,EGR-Rohr Nr. 1	F0710ARX	0.3	
ABGASRÜCKFÜHRUNGS- LEITUNG aus- und einbauen	HP-EGR-Steuerventilseite,EGR-Rohr Nr. 2	F0710BRX	0.8	◆Abgasrückführungs- Regelventil aus- und einbauen (F0619) [HP-EGR-Steuerventil]
ABGASRÜCKFÜHRUNGS- LEITUNG aus- und einbauen	LP-EGR-Steuerventilseite,Ohne i-ELOOP-System	F0710DRX	0.4	
ABGASRÜCKFÜHRUNGS- LEITUNG aus- und einbauen	LP-EGR-Steuerventilseite,Mit i-ELOOP-System	F0710CRX	0.5	
F08 ABGASENTGIFTUNGSSTEUERUNG				
LUFTMENGENMESSER aus- und einbauen	[SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,Ohne i-stop]/[SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,Ohne i-stop]	F0801ARX	0.4	◆Leerlaufdrehzahl prüfen (A0106)
LUFTMENGENMESSER aus- und einbauen	[SKYACTIV-G 1.3]/[SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,Mit i-stop]/[SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,Mit i-stop]	F0801BRX	0.5	◆Leerlaufdrehzahl prüfen (A0106)
LUFTMENGENMESSER aus- und einbauen	SKYACTIV-D 1.5	F0801CRX	0.7	
ANSAUG-LUFTTEMPERATUR- FÜHLER aus- und einbauen	Ansauglufttemperatursensors Nr. 2 (Ansaugkrümmer Seite)	F0803XRX	0.4	

carflash.com

Zeichnung

Arbeitsvorgang	VARIATION	Arbeitsnummer	Arbeitsrichtzeit(Std)	Enthaltene Richtzeiten
LADEDRUCKFÜHLER aus- und einbauen	[SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,Ohne i-stop]/[SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,Ohne i-stop]	F0805ARX	0.2	
LADEDRUCKFÜHLER aus- und einbauen	[SKYACTIV-G 1.3]/[SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,Mit i-stop]/[SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,Mit i-stop]	F0805BRX	0.3	
LADEDRUCKFÜHLER aus- und einbauen	SKYACTIV-D 1.5,Krümmerabsolutdrucksensor	F0805CRX	0.3	
KURBELWINKELSENSOR aus- und einbauen	[SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,Ohne i-stop]/[SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,Ohne i-stop]	F0807ARX	0.5	◆Zündzeitpunkt prüfen (A0108)
KURBELWINKELSENSOR aus- und einbauen	[SKYACTIV-G 1.3]/[SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,Mit i-stop]/[SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,Mit i-stop]	F0807BRX	0.6	◆Zündzeitpunkt prüfen (A0108)
KURBELWINKELSENSOR aus- und einbauen	SKYACTIV-D 1.5	F0807CRX	0.8	
HAUPTRELAIS aus- und einbauen		F0809XRX	0.2	
KÜHLMITTELTEMPERATUR- FÜHLER aus- und einbauen	[SKYACTIV-G 1.3]/[SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil]	F0810ARX	0.7	
KÜHLMITTELTEMPERATUR- FÜHLER aus- und einbauen	SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,ECT-Sensor (Motorkühlmitteltemperatur) Nr. 1,Ohne i-stop	F0810LRX	0.7	
KÜHLMITTELTEMPERATUR- FÜHLER aus- und einbauen	SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,ECT-Sensor (Motorkühlmitteltemperatur) Nr. 1,Mit i-stop	F0810CRX	0.8	

cardiagn.com

Zeichnung

Arbeitsvorgang	VARIATION	Arbeitsnummer	Arbeitsrichtzeit(Std)	Enthaltene Richtzeiten
KÜHLMITTELTEMPERATUR- FÜHLER aus- und einbauen	SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,ECT-Sensor (Motorkühlmitteltemperatur) Nr. 2,5MT,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben	F0810DRX	1.2	
KÜHLMITTELTEMPERATUR- FÜHLER aus- und einbauen	SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,ECT-Sensor (Motorkühlmitteltemperatur) Nr. 2,5MT,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben	F0810ERX	1.3	
KÜHLMITTELTEMPERATUR- FÜHLER aus- und einbauen	[SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,ECT-Sensor (Motorkühlmitteltemperatur) Nr. 2,6MT,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben]/[SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,ECT-Sensor (Motorkühlmitteltemperatur) Nr. 2,6MT,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben,Ohne i-stop]	F0810FRX	1.2	
KÜHLMITTELTEMPERATUR- FÜHLER aus- und einbauen	SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,ECT-Sensor (Motorkühlmitteltemperatur) Nr. 2,6MT,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben,Mit i-stop,Ohne i-ELOOP-System	F0810GRX	1.3	
KÜHLMITTELTEMPERATUR- FÜHLER aus- und einbauen	SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,ECT-Sensor (Motorkühlmitteltemperatur) Nr. 2,6MT,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben,Mit i-stop,Mit i-ELOOP-System	F0810HRX	1.4	

autodiagn.com

Zeichnung

Arbeitsvorgang	VARIATION	Arbeitsnummer	Arbeitsrichtzeit(Std)	Enthaltene Richtzeiten
KÜHLMITTELTEMPERATUR- FÜHLER aus- und einbauen	[SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,ECT-Sensor (Motorkühlmitteltemperatur) Nr. 2,6AT,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben,Mit i-stop]/[SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,ECT-Sensor (Motorkühlmitteltemperatur) Nr. 2,6AT,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben,Ohne i-stop]	F0810JRX	1.3	
KÜHLMITTELTEMPERATUR- FÜHLER aus- und einbauen	SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,ECT-Sensor (Motorkühlmitteltemperatur) Nr. 2,6AT,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben,Ohne i-stop	F0810MRX	1.2	
KÜHLMITTELTEMPERATUR- FÜHLER aus- und einbauen	SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,ECT-Sensor (Motorkühlmitteltemperatur) Nr. 2,6AT,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben,Mit i-stop	F0810KRX	1.4	
KÜHLMITTELTEMPERATUR- FÜHLER aus- und einbauen	SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,ECT-Sensor (Motorkühlmitteltemperatur) Nr. 2,6MT,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben,Mit i-stop,Mit Mazda M Hybrid	F0810NRX	1.5	
KÜHLMITTELTEMPERATUR- FÜHLER aus- und einbauen	SKYACTIV-D 1.5	F0810BRX	0.7	
LUFT TANKT VERHÄLTNISSENSOR AUF/LAMBDASONDE aus- und einbauen	[SKYACTIV-G 1.3,A/F-Sensor]/[SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,A/F-Sensor]/[SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,A/F-Sensor]	F0811ARX	0.3	

Zeichnung

Arbeitsvorgang	VARIATION	Arbeitsnummer	Arbeitsrichtzeit(Std)	Enthaltene Richtzeiten
LUFT TANKT VERHÄLTNISSENSOR AUF/LAMBDASONDE aus- und einbauen	[SKYACTIV-G 1.3,Sauerstoffsensor]/[SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,Sauerstoffsensor]/[SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,Sauerstoffsensor]	F0811BRX	0.4	
LUFT TANKT VERHÄLTNISSENSOR AUF/LAMBDASONDE aus- und einbauen	[SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,ALLE,Ohne i-stop]/[SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,ALLE,Ohne i-stop]	F0811CRX	0.4	
LUFT TANKT VERHÄLTNISSENSOR AUF/LAMBDASONDE aus- und einbauen	[SKYACTIV-G 1.3,ALLE]/[SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,ALLE,Mit i-stop]/[SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,ALLE,Mit i-stop]	F0811DRX	0.5	
LUFT TANKT VERHÄLTNISSENSOR AUF/LAMBDASONDE aus- und einbauen	SKYACTIV-D 1.5,A/F-Sensor	F0811ERX	0.8	
KRAFTÜBERTRAGUNGS-STEUERMODUL aus- und einbauen	SKYACTIV-G 1.3	F0812ARX	0.6	
KRAFTÜBERTRAGUNGS-STEUERMODUL aus- und einbauen	SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben,Ohne i-stop	F0812BRX	0.5	
KRAFTÜBERTRAGUNGS-STEUERMODUL aus- und einbauen	[SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben,Mit i-stop,Ohne i-ELOOP-System]/[SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben,Mit i-stop,Ohne i-ELOOP-System]	F0812CRX	0.6	

Gerdiagn.com

Zeichnung

Arbeitsvorgang	VARIATION	Arbeitsnummer	Arbeitsrichtzeit(Std)	Enthaltene Richtzeiten
KRAFTÜBERTRAGUNGS-STEUERMODUL aus- und einbauen	[SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben,Mit i-stop,Mit i-ELOOP-System]/[SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben,Mit i-stop,Mit i-ELOOP-System]	F0812MRX	0.7	
KRAFTÜBERTRAGUNGS-STEUERMODUL aus- und einbauen	SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben,Ohne i-stop	F0812NRX	0.5	
KRAFTÜBERTRAGUNGS-STEUERMODUL aus- und einbauen	[SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben,Ohne i-stop,Ohne i-ELOOP-System]/[SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben,Ohne i-stop]	F0812DRX	0.6	
KRAFTÜBERTRAGUNGS-STEUERMODUL aus- und einbauen	SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben,Ohne i-stop,Mit i-ELOOP-System	F0812KRX	0.8	
KRAFTÜBERTRAGUNGS-STEUERMODUL aus- und einbauen	[SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben,Mit i-stop,Ohne i-ELOOP-System]/[SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben,Mit i-stop,Ohne i-ELOOP-System]	F0812ERX	0.7	

sonstiges.com

Zeichnung

Arbeitsvorgang	VARIATION	Arbeitsnummer	Arbeitsrichtzeit(Std)	Enthaltene Richtzeiten
KRAFTÜBERTRAGUNGS-STEUERMODUL aus- und einbauen	[SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben,Mit i-stop,Mit i-ELOOP-System]/[SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben,Mit i-stop,Mit i-ELOOP-System]	F0812LRX	0.9	
KRAFTÜBERTRAGUNGS-STEUERMODUL aus- und einbauen	SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben,Mit i-stop,Mit Mazda M Hybrid	F0812PRX	0.6	
KRAFTÜBERTRAGUNGS-STEUERMODUL aus- und einbauen	SKYACTIV-D 1.5,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben,Verfahren für PCM Ersatz (Muster 1)	F0812FRX	0.6	
KRAFTÜBERTRAGUNGS-STEUERMODUL aus- und einbauen	SKYACTIV-D 1.5,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben,Verfahren für PCM Ersatz (Muster 2)	F0812GRX	1.2	
KRAFTÜBERTRAGUNGS-STEUERMODUL aus- und einbauen	SKYACTIV-D 1.5,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben,Verfahren für PCM Ersatz (Muster 1)	F0812HRX	0.8	
KRAFTÜBERTRAGUNGS-STEUERMODUL aus- und einbauen	SKYACTIV-D 1.5,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben,Verfahren für PCM Ersatz (Muster 2)	F0812JRX	1.4	
KLOPFSENSOR aus- und einbauen	[SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,Ohne i-stop]/[SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,Ohne i-stop]	F0815ARX	0.8	◆Ansaugkrümmerdichtung aus- und einbauen (F0102)
KLOPFSENSOR aus- und einbauen	[SKYACTIV-G 1.3]/[SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,Mit i-stop]/[SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,Mit i-stop]	F0815BRX	0.9	◆Ansaugkrümmerdichtung aus- und einbauen (F0102)
PARK/NEUTRALSCHALTER aus- und einbauen	EIN	F0816XRX	0.3	

vardiagn.com

Zeichnung

Arbeitsvorgang	VARIATION	Arbeitsnummer	Arbeitsrichtzeit(Std)	Enthaltene Richtzeiten
PARK/NEUTRALSCHALTER aus- und einbauen	ALLE	F0816ARX	0.4	
NOCKENWELLENPOSITIONS-SENSOR aus- und einbauen	[SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,Ansaugseite,Ohne i-stop]/[SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,Ansaugseite,Ohne i-stop]	F0822ARX	0.8	◆Ansaugkrümmerdichtung aus- und einbauen (F0102)
NOCKENWELLENPOSITIONS-SENSOR aus- und einbauen	[SKYACTIV-G 1.3]/[SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,Ansaugseite,Mit i-stop]/[SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,Ansaugseite,Mit i-stop]	F0822BRX	0.9	◆Ansaugkrümmerdichtung aus- und einbauen (F0102)
NOCKENWELLENPOSITIONS-SENSOR aus- und einbauen	[SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,Abgasseite,Ohne i-stop]/[SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,Abgasseite,Ohne i-stop]	F0822CRX	0.2	
NOCKENWELLENPOSITIONS-SENSOR aus- und einbauen	[SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,Abgasseite,Mit i-stop]/[SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,Abgasseite,Mit i-stop]	F0822DRX	0.3	
NOCKENWELLENPOSITIONS-SENSOR aus- und einbauen	[SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,ALLE,Ohne i-stop]/[SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,ALLE,Ohne i-stop]	F0822ERX	0.8	◆Ansaugkrümmerdichtung aus- und einbauen (F0102)
NOCKENWELLENPOSITIONS-SENSOR aus- und einbauen	[SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,ALLE,Mit i-stop]/[SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,ALLE,Mit i-stop]	F0822FRX	0.9	◆Ansaugkrümmerdichtung aus- und einbauen (F0102)
NOCKENWELLENPOSITIONS-SENSOR aus- und einbauen	SKYACTIV-D 1.5	F0822GRX	0.3	

cardiagn.com

Zeichnung

Arbeitsvorgang	VARIATION	Arbeitsnummer	Arbeitsrichtzeit(Std)	Enthaltene Richtzeiten
GASPEDAL ODER PEDALGUMMI aus- und einbauen	Ohne i-stop	F0823ARX	0.2	
GASPEDAL ODER PEDALGUMMI aus- und einbauen	Mit i-stop	F0823BRX	0.3	
ABGASTEMPERATUR- FÜHLER aus- und einbauen	Abgastemperatursensor Nr. 1	F0838ARX	0.8	
ABGASTEMPERATUR- FÜHLER aus- und einbauen	Abgastemperatursensor Nr. 2	F0838BRX	0.4	
ABGASTEMPERATUR- FÜHLER aus- und einbauen	Abgastemperatursensor Nr. 3	F0838CRX	0.5	
ABGASTEMPERATUR- FÜHLER aus- und einbauen	Abgastemperatursensor Nr. 4	F0838DRX	0.5	
ABGASDRUCKSENSOR aus- und einbauen	Abgasdrucksensor Nr. 1	F0839ARX	0.3	
ABGASDRUCKSENSOR aus- und einbauen	Abgasdrucksensor Nr. 2	F0839BRX	0.7	

cardiagn.com