Zeichnung

Arbeitsvorgang	VARIATION	Arbeitsnummer	Arbeitsrichtzeit(Std)	Enthaltene Richtzeiten
P00 DIAGNOSE				
DTC-AUSLESUNG MIT DIAGNOSEGERÄT Die Arbeitszeit für die Anwendung des DIAGNOSEGERÄTES (P9999*–*–*) kann nur berechnet werden, wenn der Störungscode für das ABS-Bremssystem mit dem NGS/WDS/PDS/IDS-Diagnosegerät ausgelesen werden muss.		P9999XDX	0.2	
P01 VORDERRADBREMSEN				
BREMSSATTEL überholen	Trommelbremse hinten Typ,Eine Seite	P0101AHX	0.7	◆Bremssattel aus- und einbauen (P0101)◆Bremsanlage entlüften (A0120)
BREMSSATTEL überholen	Trommelbremse hinten Typ,Beide Seiten	P0101BHX	0.9	◆Bremssattel aus- und einbauen (P0101)◆Bremsanlage entlüften (A0120)
BREMSSATTEL überholen	Hintere Scheibenbremse Typ,Eine Seite	P0101CHX	1.2	◆Bremssattel aus- und einbauen (P0101)◆Bremsanlage entlüften (A0120)
BREMSSATTEL überholen	Hintere Scheibenbremse Typ,Beide Seiten	P0101DHX	1.5	◆Bremssattel aus- und einbauen (P0101)◆Bremsanlage entlüften (A0120)
BREMSSATTEL aus- und einbauen	Trommelbremse hinten Typ,Eine Seite	P0101ARX	0.5	◆Bremsanlage entlüften (A0120)
BREMSSATTEL aus- und einbauen	Trommelbremse hinten Typ,Beide Seiten	P0101BRX	0.7	◆Bremsanlage entlüften (A0120)
BREMSSATTEL aus- und einbauen	Hintere Scheibenbremse Typ,Eine Seite	P0101CRX	1.1	◆Bremsanlage entlüften (A0120)
BREMSSATTEL aus- und einbauen	Hintere Scheibenbremse Typ,Beide Seiten	P0101DRX	1.2	◆Bremsanlage entlüften (A0120)
BREMSSCHEIBE aus- und einbauen	Eine Seite	P0102ARX	0.3	◆Bremssattel lösen und anbringen (P0101)
BREMSSCHEIBE aus- und einbauen	Beide Seiten	P0102BRX	0.4	◆Bremssattel lösen und anbringen (P0101)

cardiagn.com

Zeichnung

Arbeitsvorgang	VARIATION	Arbeitsnummer	Arbeitsrichtzeit(Std)	Enthaltene Richtzeiten
ANKERPLATTE aus- und einbauen	Eine Seite	P0103ARX	0.7	◆Bremssattel lösen und anbringen (P0101)◆Vorderradnabe aus- und einbauen (M0203)
ANKERPLATTE aus- und einbauen	Beide Seiten	P0103BRX	1.1	◆Bremssattel lösen und anbringen (P0101)◆Vorderradnabe aus- und einbauen (M0203)
BREMSKLÖTZE aus- und einbauen	Eine Seite	P0104ARX	0.3	◆Bremssattel lösen und anbringen (P0101)
BREMSKLÖTZE aus- und einbauen	Beide Seiten	P0104BRX	0.4	◆Bremssattel lösen und anbringen (P0101)
UNTERLEGBLECHE aus- und einbauen	Eine Seite	P0105ARX	0.3	
UNTERLEGBLECHE aus- und einbauen	Beide Seiten	P0105BRX	0.4	
DICHTUNGSSATZ aus- und einbauen	Trommelbremse hinten Typ,Eine Seite	P0106ARX	0.6	◆Bremssattel aus- und einbauen (P0101)◆Bremsanlage entlüften (A0120)
DICHTUNGSSATZ aus- und einbauen	Trommelbremse hinten Typ,Beide Seiten	P0106BRX	0.8	◆Bremssattel aus- und einbauen (P0101)◆Bremsanlage entlüften (A0120)
DICHTUNGSSATZ aus- und einbauen	Hintere Scheibenbremse Typ,Eine Seite	P0106CRX	1.1	◆Bremssattel aus- und einbauen (P0101)◆Bremsanlage entlüften (A0120)
DICHTUNGSSATZ aus- und einbauen	Hintere Scheibenbremse Typ,Beide Seiten	P0106DRX	1.3	◆Bremssattel aus- und einbauen (P0101)◆Bremsanlage entlüften (A0120)
BREMSSCHEIBE abschleifen	Eine Seite	P0113AMX	Max 0.6	◆Bremssattel lösen und anbringen (P0101)
BREMSSCHEIBE abschleifen	Beide Seiten	P0113BMX	Max 1.0	◆Bremssattel lösen und anbringen (P0101)

cardiagn.com

Zeichnung

Arbeitsvorgang	VARIATION	Arbeitsnummer	Arbeitsrichtzeit(Std)	Enthaltene Richtzeiten
P02 HINTERRADBREMSEN				
BREMSTROMMELN aus- und einbauen	Eine Seite	P0201ARX	0.4	◆Bremse, einstellen
BREMSTROMMELN aus- und einbauen	Beide Seiten	P0201BRX	0.5	◆Bremse, einstellen
RÜCKHOLFEDERN aus- und einbauen	Eine Seite	P0202ARX	0.3	
RÜCKHOLFEDERN aus- und einbauen	Beide Seiten	P0202BRX	0.4	
BREMSE BESCHLÄGT FÜHRER NADEL und/oder KLAMMER-FRÜHLING aus- und einbauen	Eine Seite	P0203ARX	0.3	
BREMSE BESCHLÄGT FÜHRER NADEL und/oder KLAMMER-FRÜHLING aus- und einbauen	Beide Seiten	P0203BRX	0.4	
BREMSEN-SCHUH und/oder AUSGLEICHER aus- und einbauen	Eine Seite	P0204ARX	0.5	◆Bremstrommel aus- und einbauen (P0201)◆Bremse, einstellen
BREMSEN-SCHUH und/oder AUSGLEICHER aus- und einbauen	Beide Seiten	P0204BRX	0.6	◆Bremstrommel aus- und einbauen (P0201)◆Bremse, einstellen
RADBREMSZYLINDER überholen	Eine Seite	P0206AHX	0.8	◆Radbremszylinder aus- und einbauen (P0206)◆Bremsanlage entlüften (A0120)◆Bremse, einstellen
RADBREMSZYLINDER überholen	Beide Seiten	P0206BHX	1.1	◆Radbremszylinder aus- und einbauen (P0206)◆Bremsanlage entlüften (A0120)◆Bremse, einstellen
RADBREMSZYLINDER aus- und einbauen	Eine Seite	P0206ARX	0.7	◆Bremstrommel aus- und einbauen (P0201)◆Bremsanlage entlüften (A0120)◆Bremse, einstellen
RADBREMSZYLINDER aus- und einbauen	Beide Seiten	P0206BRX	0.9	◆Bremstrommel aus- und einbauen (P0201)◆Bremsanlage entlüften (A0120)◆Bremse, einstellen
BREMSSATTEL aus- und einbauen	Eine Seite	P0207ARX	1.0	◆Bremsanlage entlüften (A0120)
BREMSSATTEL aus- und einbauen	Beide Seiten	P0207BRX	1.1	◆Bremsanlage entlüften (A0120)
BREMSSCHEIBE aus- und einbauen	Eine Seite	P0208ARX	0.4	◆Bremssattel lösen und anbringen (P0207)
BREMSSCHEIBE aus- und einbauen	Beide Seiten	P0208BRX	0.6	◆Bremssattel lösen und anbringen (P0207)
BREMSKLÖTZE aus- und einbauen	Eine Seite	P0209ARX	0.5	◆Bremssattel lösen und anbringen (P0207)

cardiagn.com

Zeichnung

Arbeitsvorgang	VARIATION	Arbeitsnummer	Arbeitsrichtzeit(Std)	Enthaltene Richtzeiten
BREMSKLÖTZE aus- und einbauen	Beide Seiten	P0209BRX	0.7	◆Bremssattel lösen und anbringen (P0207)
UNTERLEGBLECHE aus- und einbauen	Eine Seite	P0210ARX	0.5	
UNTERLEGBLECHE aus- und einbauen	Beide Seiten	P0210BRX	0.7	
ANKERPLATTE (Trommelbremse) aus- und einbauen	Eine Seite	P0211ARX	0.9	◆Bremsen-Schuh und/oder ausgleicher aus- und einbauen (P0204)◆ Radbremszylinder aus- und einbauen (P0206)◆Hinterradnabe aus- und einbauen (M0314)◆Bremsanlage entlüften (A0120)◆Bremse, einstellen
ANKERPLATTE (Trommelbremse) aus- und einbauen	Beide Seiten	P0211BRX	1.3	◆Bremsen-Schuh und/oder ausgleicher aus- und einbauen (P0204)◆ Radbremszylinder aus- und einbauen (P0206)◆Hinterradnabe aus- und einbauen (M0314)◆Bremsanlage entlüften (A0120)◆Bremse, einstellen
ANKERPLATTE aus- und einbauen	Eine Seite	P0212ARX	0.4	◆Hinterradnabe aus- und einbauen (M0314)
ANKERPLATTE aus- und einbauen	Beide Seiten	P0212BRX	0.7	◆Hinterradnabe aus- und einbauen (M0314)
BREMSSCHEIBEN abschleifen	Eine Seite	P0214AMX	Max 0.7	◆Bremssattel lösen und anbringen (P0207)
BREMSSCHEIBEN abschleifen	Beide Seiten	P0214BMX	Max 1.1	◆Bremssattel lösen und anbringen (P0207)
BREMSTROMMEL abschleifen	Eine Seite	P0215AMX	Max 0.5	◆Bremstrommel aus- und einbauen (P0201)◆Bremse, einstellen
BREMSTROMMEL abschleifen	Beide Seiten	P0215BMX	Max 0.6	◆Bremstrommel aus- und einbauen (P0201)◆Bremse, einstellen

cardiagn.com

Zeichnung

Arbeitsvorgang	VARIATION	Arbeitsnummer	Arbeitsrichtzeit(Std)	Enthaltene Richtzeiten
P03 BREMSPEDAL				
BREMSPEDAL und/oder BUCHSE aus- und einbauen	Linkslenker,SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,Ohne i-stop,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben	P0301ARX	0.8	
BREMSPEDAL und/oder BUCHSE aus- und einbauen	***[Linkslenker,SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,Ohne i-stop,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben,Ohne i-ELOOP-System]/[Linkslenker,SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,Mit i-stop]/[Linkslenker,SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,Ohne Mazda M Hybrid]***	P0301BRX	0.9	
BREMSPEDAL und/oder BUCHSE aus- und einbauen	***Linkslenker,SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,Mit Mazda M Hybrid***	***P0301HRX***	***0.9***	
BREMSPEDAL und/oder BUCHSE aus- und einbauen	Linkslenker,SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,Ohne i-stop,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben,Mit i-ELOOP-System	P0301ERX	1.1	
BREMSPEDAL und/oder BUCHSE aus- und einbauen	Linkslenker,SKYACTIV-D 1.5,Ohne i-ELOOP-System	P0301FRX	0.8	
BREMSPEDAL und/oder BUCHSE aus- und einbauen	Linkslenker,SKYACTIV-D 1.5,Mit i-ELOOP-System	P0301GRX	0.9	
BREMSPEDAL und/oder BUCHSE aus- und einbauen	Rechtslenker,Ohne i-stop	P0301CRX	0.5	
BREMSPEDAL und/oder BUCHSE aus- und einbauen	Rechtslenker,Mit i-stop	P0301DRX	0.6	
BREMSLEUCHTENSCHALTER aus- und einbauen		P0302XRX	0.2	

cardiagn.com

Zeichnung

Arbeitsvorgang	VARIATION	Arbeitsnummer	Arbeitsrichtzeit(Std)	Enthaltene Richtzeiten
P04 BREMSKRAFTVERSTÄRKER und BREMSLEITUNGEN				
ZWEIKREIS-HAUPTBREMS-ZYLINDER aus- und einbauen	Linkslenker,SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,Trommelbremse hinten Typ,Ohne i-stop,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben	P0401ARX	0.8	◆Bremsanlage entlüften (A0120)
ZWEIKREIS-HAUPTBREMS-ZYLINDER aus- und einbauen	[Linkslenker,SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,Trommelbremse hinten Typ,Ohne i-stop,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben,Ohne i-ELOOP-System]/[Linkslenker,SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,Trommelbremse hinten Typ,Mit i-stop]/[Linkslenker,SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,Trommelbremse hinten Typ]	P0401BRX	0.9	◆Bremsanlage entlüften (A0120)
ZWEIKREIS-HAUPTBREMS-ZYLINDER aus- und einbauen	Linkslenker,SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,Trommelbremse hinten Typ,Ohne i-stop,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben,Mit i-ELOOP-System	P0401HRX	1.0	◆Bremsanlage entlüften (A0120)
ZWEIKREIS-HAUPTBREMS-ZYLINDER aus- und einbauen	Linkslenker,SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,Hintere Scheibenbremse Typ,Ohne i-stop,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben	P0401JRX	1.3	◆Bremsanlage entlüften (A0120)

Cardiagn.com

Zeichnung

Arbeitsvorgang	VARIATION	Arbeitsnummer	Arbeitsrichtzeit(Std)	Enthaltene Richtzeiten
ZWEIKREIS-HAUPTBREMS-ZYLINDER aus- und einbauen	[Linkslenker,SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,Hintere Scheibenbremse Typ,Ohne i-stop,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben]/[Linkslenker,SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,Hintere Scheibenbremse Typ,Mit i-stop]/[Linkslenker,SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,Hintere Scheibenbremse Typ]	P0401KRX	1.4	◆Bremsanlage entlüften (A0120)
ZWEIKREIS-HAUPTBREMS-ZYLINDER aus- und einbauen	Linkslenker,SKYACTIV-D 1.5,Trommelbremse hinten Typ	P0401LRX	0.9	◆Bremsanlage entlüften (A0120)
ZWEIKREIS-HAUPTBREMS-ZYLINDER aus- und einbauen	Linkslenker,SKYACTIV-D 1.5,Hintere Scheibenbremse Typ	P0401MRX	1.4	◆Bremsanlage entlüften (A0120)
ZWEIKREIS-HAUPTBREMS-ZYLINDER aus- und einbauen	Rechtslenker,SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,Trommelbremse hinten Typ,Ohne i-stop	P0401CRX	0.7	◆Bremsanlage entlüften (A0120)
ZWEIKREIS-HAUPTBREMS-ZYLINDER aus- und einbauen	[Rechtslenker,SKYACTIV-G 1.3,Trommelbremse hinten Typ]/[Rechtslenker,SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,Trommelbremse hinten Typ,Mit i-stop]/[Rechtslenker,SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil]	P0401DRX	0.8	◆Bremsanlage entlüften (A0120)
ZWEIKREIS-HAUPTBREMS-ZYLINDER aus- und einbauen	[Rechtslenker,SKYACTIV-G 1.3,Hintere Scheibenbremse Typ]/[Rechtslenker,SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,Hintere Scheibenbremse Typ]	P0401ERX	1.3	◆Bremsanlage entlüften (A0120)
ZWEIKREIS-HAUPTBREMS-ZYLINDER aus- und einbauen	Rechtslenker,SKYACTIV-D 1.5,Trommelbremse hinten Typ	P0401FRX	1.1	◆Bremsanlage entlüften (A0120)

carflash.com

Zeichnung

Arbeitsvorgang	VARIATION	Arbeitsnummer	Arbeitsrichtzeit(Std)	Enthaltene Richtzeiten
ZWEIKREIS-HAUPTBREMS-ZYLINDER aus- und einbauen	Rechtslenker,SKYACTIV-D 1.5,Hintere Scheibenbremse Typ	P0401GRX	1.6	◆Bremsanlage entlüften (A0120)
BREMSKRAFTVERSTÄRKER aus- und einbauen	Linkslenker,SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,Trommelbremse hinten Typ,Ohne i-stop	P0402PRX	1.5	◆Zweikreis-Hauptbremszylinder aus- und einbauen (P0401)◆Bremsanlage entlüften (A0120)
BREMSKRAFTVERSTÄRKER aus- und einbauen	[Linkslenker,SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,Trommelbremse hinten Typ,Ohne i-stop,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben]/[Linkslenker,SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,Trommelbremse hinten Typ,Mit i-stop]/[Linkslenker,SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,Trommelbremse hinten Typ,Mit i-stop]	P0402ARX	1.4	◆Zweikreis-Hauptbremszylinder aus- und einbauen (P0401)◆Bremsanlage entlüften (A0120)
BREMSKRAFTVERSTÄRKER aus- und einbauen	Linkslenker,SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,Trommelbremse hinten Typ,Ohne i-stop,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben,Ohne i-ELOOP-System	P0402BRX	1.5	◆Zweikreis-Hauptbremszylinder aus- und einbauen (P0401)◆Bremsanlage entlüften (A0120)
BREMSKRAFTVERSTÄRKER aus- und einbauen	Linkslenker,SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,Trommelbremse hinten Typ,Ohne i-stop,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben,Mit i-ELOOP-System	P0402JRX	1.6	◆Zweikreis-Hauptbremszylinder aus- und einbauen (P0401)◆Bremsanlage entlüften (A0120)
BREMSKRAFTVERSTÄRKER aus- und einbauen	Linkslenker,SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,Hintere Scheibenbremse Typ,Ohne i-stop,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben	P0402KRX	1.9	◆Zweikreis-Hauptbremszylinder aus- und einbauen (P0401)◆Bremsanlage entlüften (A0120)

Zeichnung

Arbeitsvorgang	VARIATION	Arbeitsnummer	Arbeitsrichtzeit(Std)	Enthaltene Richtzeiten
BREMSKRAFTVERSTÄRKER aus- und einbauen	[Linkslenker,SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,Hintere Scheibenbremse Typ,Ohne i-stop,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben]/[Linkslenker,SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,Hintere Scheibenbremse Typ,Mit i-stop]/[Linkslenker,SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,Hintere Scheibenbremse Typ]	P0402LRX	2.0	◆Zweikreis-Hauptbremszylinder aus- und einbauen (P0401)◆Bremsanlage entlüften (A0120)
BREMSKRAFTVERSTÄRKER aus- und einbauen	Linkslenker,SKYACTIV-D 1.5,Trommelbremse hinten Typ	P0402MRX	1.5	◆Zweikreis-Hauptbremszylinder aus- und einbauen (P0401)◆Bremsanlage entlüften (A0120)
BREMSKRAFTVERSTÄRKER aus- und einbauen	Linkslenker,SKYACTIV-D 1.5,Hintere Scheibenbremse Typ	P0402NRX	2.0	◆Zweikreis-Hauptbremszylinder aus- und einbauen (P0401)◆Bremsanlage entlüften (A0120)
BREMSKRAFTVERSTÄRKER aus- und einbauen	Rechtslenker,SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,Trommelbremse hinten Typ,Ohne i-stop	P0402CRX	1.4	◆Zweikreis-Hauptbremszylinder aus- und einbauen (P0401)◆Bremsanlage entlüften (A0120)
BREMSKRAFTVERSTÄRKER aus- und einbauen	[Rechtslenker,SKYACTIV-G 1.3,Trommelbremse hinten Typ]/[Rechtslenker,SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,Trommelbremse hinten Typ,Mit i-stop]/[Rechtslenker,SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil]	P0402DRX	1.5	◆Zweikreis-Hauptbremszylinder aus- und einbauen (P0401)◆Bremsanlage entlüften (A0120)
BREMSKRAFTVERSTÄRKER aus- und einbauen	[Rechtslenker,SKYACTIV-G 1.3,Hintere Scheibenbremse Typ]/[Rechtslenker,SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,Hintere Scheibenbremse Typ,Ohne i-stop]	P0402ERX	2.0	◆Zweikreis-Hauptbremszylinder aus- und einbauen (P0401)◆Bremsanlage entlüften (A0120)

Cardiagn.com

Zeichnung

Arbeitsvorgang	VARIATION	Arbeitsnummer	Arbeitsrichtzeit(Std)	Enthaltene Richtzeiten
BREMSKRAFTVERSTÄRKER aus- und einbauen	Rechtslenker,SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,Hintere Scheibenbremse Typ,Mit i-stop	P0402FRX	2.1	◆Zweikreis-Hauptbremszylinder aus- und einbauen (P0401)◆Bremsanlage entlüften (A0120)
BREMSKRAFTVERSTÄRKER aus- und einbauen	Rechtslenker,SKYACTIV-D 1.5,Trommelbremse hinten Typ	P0402GRX	1.8	◆Zweikreis-Hauptbremszylinder aus- und einbauen (P0401)◆Bremsanlage entlüften (A0120)
BREMSKRAFTVERSTÄRKER aus- und einbauen	Rechtslenker,SKYACTIV-D 1.5,Hintere Scheibenbremse Typ	P0402HRX	2.3	◆Zweikreis-Hauptbremszylinder aus- und einbauen (P0401)◆Bremsanlage entlüften (A0120)
VAKUUMPUMPE aus- und einbauen	***SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,Ohne i-stop,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben***	P0407FRX	0.6	
VAKUUMPUMPE aus- und einbauen	***[SKYACTIV-G 1.3]/[SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,Ohne i-stop,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben]/[SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,Mit i-stop,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben]/[SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,Mit i-stop,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben,Ohne i-ELOOP-System]***	P0407ARX	0.5	
VAKUUMPUMPE aus- und einbauen	***SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,Ohne i-stop,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben***	***P0407JRX***	***0.5***	

carsiagn.com

Zeichnung

Arbeitsvorgang	VARIATION	Arbeitsnummer	Arbeitsrichtzeit(Std)	Enthaltene Richtzeiten
VAKUUMPUMPE aus- und einbauen	[SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,Ohne i-stop,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben,Ohne i-ELOOP-System]/[SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,Mit i-stop,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben,Ohne i-ELOOP-System]/[SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,Mit i-stop,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben,Ohne i-ELOOP-System]	P0407BRX	0.6	
VAKUUMPUMPE aus- und einbauen	***SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,Mit i-stop,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben,Mit i-ELOOP-System***	***P0407HRX***	***0.6***	
VAKUUMPUMPE aus- und einbauen	SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,Ohne i-stop,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben,Mit i-ELOOP-System	P0407DRX	0.7	
VAKUUMPUMPE aus- und einbauen	***[SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,Mit i-stop,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben,Mit i-ELOOP-System]/[SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,Mit i-stop,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben,Mit i-ELOOP-System]***	P0407ERX	0.8	
VAKUUMPUMPE aus- und einbauen	***SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,Mit i-stop,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben,Mit Mazda M Hybrid***	***P0407GRX***	***0.8***	

Cardiagn.com

Zeichnung

Arbeitsvorgang	VARIATION	Arbeitsnummer	Arbeitsrichtzeit(Std)	Enthaltene Richtzeiten
VAKUUMPUMPE aus- und einbauen	***SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,Mit i-stop,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben,Mit Mazda M Hybrid***	***P0407KRX***	***0.6***	
VAKUUMPUMPE aus- und einbauen	SKYACTIV-D 1.5	P0407CRX	***0.9***	
VORDERRADBREMS- SCHLÄUCHE aus- und einbauen	Trommelbremse hinten Typ,Eine Seite	P0408ARX	0.5	◆Bremsanlage entlüften (A0120)
VORDERRADBREMS- SCHLÄUCHE aus- und einbauen	Trommelbremse hinten Typ,Beide Seiten	P0408BRX	0.6	◆Bremsanlage entlüften (A0120)
VORDERRADBREMS- SCHLÄUCHE aus- und einbauen	Hintere Scheibenbremse Typ,Eine Seite	P0408CRX	1.1	◆Bremsanlage entlüften (A0120)
VORDERRADBREMS- SCHLÄUCHE aus- und einbauen	Hintere Scheibenbremse Typ,Beide Seiten	P0408DRX	1.2	◆Bremsanlage entlüften (A0120)
HINTERRADBREMS- SCHLÄUCHE aus- und einbauen	Trommelbremse hinten Typ,Eine Seite	P0409ARX	0.5	◆Bremsanlage entlüften (A0120)
HINTERRADBREMS- SCHLÄUCHE aus- und einbauen	Trommelbremse hinten Typ,Beide Seiten	P0409BRX	0.6	◆Bremsanlage entlüften (A0120)
HINTERRADBREMS- SCHLÄUCHE aus- und einbauen	Hintere Scheibenbremse Typ,Eine Seite	P0409CRX	1.0	◆Bremsanlage entlüften (A0120)
HINTERRADBREMS- SCHLÄUCHE aus- und einbauen	Hintere Scheibenbremse Typ,Beide Seiten	P0409DRX	1.0	◆Bremsanlage entlüften (A0120)
P05 ABS-BREMSANLAGE				
VORDERE RADDREHZAHLGEBER aus- und einbauen	Eine Seite,Ohne i-stop	P0501ARX	0.3	
VORDERE RADDREHZAHLGEBER aus- und einbauen	Eine Seite,Mit i-stop	P0501BRX	0.4	
VORDERE RADDREHZAHLGEBER aus- und einbauen	Beide Seiten	P0501CRX	0.5	

cardiagn.com

Zeichnung

Arbeitsvorgang	VARIATION	Arbeitsnummer	Arbeitsrichtzeit(Std)	Enthaltene Richtzeiten
ABS-HYDRAULIKAGGREGAT aus- und einbauen	[Linkslenker,SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,Trommelbremse hinten Typ,Ohne i-stop]/[Linkslenker,SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,Trommelbremse hinten Typ,Ohne i-stop]	P0502ARX	1.1	◆Bremsanlage entlüften (A0120)
ABS-HYDRAULIKAGGREGAT aus- und einbauen	[Linkslenker,SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,Trommelbremse hinten Typ,Mit i-stop]/[Linkslenker,SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,Trommelbremse hinten Typ,Mit i-stop]	P0502BRX	1.2	◆Bremsanlage entlüften (A0120)
ABS-HYDRAULIKAGGREGAT aus- und einbauen	[Linkslenker,SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,Hintere Scheibenbremse Typ,Ohne i-stop]/[Linkslenker,SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,Hintere Scheibenbremse Typ]	P0502LRX	1.7	◆Bremsanlage entlüften (A0120)
ABS-HYDRAULIKAGGREGAT aus- und einbauen	Linkslenker,SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,Hintere Scheibenbremse Typ,Mit i-stop	P0502MRX	1.8	◆Bremsanlage entlüften (A0120)
ABS-HYDRAULIKAGGREGAT aus- und einbauen	Linkslenker,SKYACTIV-D 1.5,Trommelbremse hinten Typ	P0502NRX	1.5	◆Bremsanlage entlüften (A0120)
ABS-HYDRAULIKAGGREGAT aus- und einbauen	Linkslenker,SKYACTIV-D 1.5,Hintere Scheibenbremse Typ	P0502PRX	2.0	◆Bremsanlage entlüften (A0120)
ABS-HYDRAULIKAGGREGAT aus- und einbauen	Rechtslenker,SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,Trommelbremse hinten Typ,Ohne i-stop	P0502CRX	1.2	◆Bremsanlage entlüften (A0120)

mitdiagn.com

Zeichnung

Arbeitsvorgang	VARIATION	Arbeitsnummer	Arbeitsrichtzeit(Std)	Enthaltene Richtzeiten
ABS-HYDRAULIKAGGREGAT aus- und einbauen	[Rechtslenker,SKYACTIV-G 1.3,Trommelbremse hinten Typ]/[Rechtslenker,SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,Trommelbremse hinten Typ,Mit i-stop,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben]/[Rechtslenker,SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,PCM-Abdeckung mit Standardschrauben]	P0502DRX	1.3	◆Bremsanlage entlüften (A0120)
ABS-HYDRAULIKAGGREGAT aus- und einbauen	[Rechtslenker,SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,Trommelbremse hinten Typ,Mit i-stop,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben,Ohne i-ELOOP-System]/[Rechtslenker,SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben,Ohne i-ELOOP-System]	P0502ERX	1.4	◆Bremsanlage entlüften (A0120)
ABS-HYDRAULIKAGGREGAT aus- und einbauen	[Rechtslenker,SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,Trommelbremse hinten Typ,Mit i-stop,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben,Mit i-ELOOP-System]/[Rechtslenker,SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,PCM-Abdeckung mit Scherschrauben,Mit i-ELOOP-System]	P0502QRX	1.6	◆Bremsanlage entlüften (A0120)
ABS-HYDRAULIKAGGREGAT aus- und einbauen	Rechtslenker,SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,Hintere Scheibenbremse Typ,Ohne i-stop	P0502FRX	1.8	◆Bremsanlage entlüften (A0120)

carlogn.com

Zeichnung

Arbeitsvorgang	VARIATION	Arbeitsnummer	Arbeitsrichtzeit(Std)	Enthaltene Richtzeiten
ABS-HYDRAULIKAGGREGAT aus- und einbauen	[Rechtslenker,SKYACTIV-G 1.3,Hintere Scheibenbremse Typ]/[Rechtslenker,SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,Hintere Scheibenbremse Typ,Mit i-stop]	P0502GRX	1.9	◆Bremsanlage entlüften (A0120)
ABS-HYDRAULIKAGGREGAT aus- und einbauen	Rechtslenker,SKYACTIV-D 1.5,Trommelbremse hinten Typ,Ohne i-ELOOP-System	P0502HRX	1.2	◆Bremsanlage entlüften (A0120)
ABS-HYDRAULIKAGGREGAT aus- und einbauen	Rechtslenker,SKYACTIV-D 1.5,Trommelbremse hinten Typ,Mit i-ELOOP-System	P0502JRX	1.3	◆Bremsanlage entlüften (A0120)
ABS-HYDRAULIKAGGREGAT aus- und einbauen	Rechtslenker,SKYACTIV-D 1.5,Hintere Scheibenbremse Typ	P0502KRX	1.8	◆Bremsanlage entlüften (A0120)
HINTERE RADDREHZAHLGEBER aus- und einbauen	Hatchback 5-türig,Eine Seite,Ohne i-stop	P0504ARX	0.5	◆Seitliche kofferraumverkleidung aus- und einbauen (S1707)
HINTERE RADDREHZAHLGEBER aus- und einbauen	Hatchback 5-türig,Eine Seite,Mit i-stop	P0504BRX	0.6	◆Seitliche kofferraumverkleidung aus- und einbauen (S1707)
HINTERE RADDREHZAHLGEBER aus- und einbauen	Hatchback 5-türig,Beide Seiten,Ohne i-stop	P0504CRX	0.7	◆Seitliche kofferraumverkleidung aus- und einbauen (S1707)
HINTERE RADDREHZAHLGEBER aus- und einbauen	Hatchback 5-türig,Beide Seiten,Mit i-stop	P0504DRX	0.8	◆Seitliche kofferraumverkleidung aus- und einbauen (S1707)
HINTERE RADDREHZAHLGEBER aus- und einbauen	Stufenheck 4-türig,Eine Seite,Ohne i-stop	P0504ERX	0.4	◆Reifenhaus Trimm aus- und einbauen
HINTERE RADDREHZAHLGEBER aus- und einbauen	Stufenheck 4-türig,Eine Seite,Mit i-stop	P0504FRX	0.5	◆Reifenhaus Trimm aus- und einbauen
HINTERE RADDREHZAHLGEBER aus- und einbauen	Stufenheck 4-türig,Beide Seiten,Ohne i-stop	P0504GRX	0.5	◆Reifenhaus Trimm aus- und einbauen
HINTERE RADDREHZAHLGEBER aus- und einbauen	Stufenheck 4-türig,Beide Seiten,Mit i-stop	P0504HRX	0.6	◆Reifenhaus Trimm aus- und einbauen
LASERSENSOR aus- und einbauen	Ohne i-stop	P0509ARX	0.2	
LASERSENSOR aus- und einbauen	Mit i-stop	P0509BRX	0.3	
CITY-NOTBREMSASSISTENTSENSOR aus- und einbauen	EIN,Ohne i-stop	P0510ARX	0.5	◆Hintere Stoßfängereinheit aus- und einbauen
CITY-NOTBREMSASSISTENTSENSOR aus- und einbauen	EIN,Mit i-stop	P0510BRX	0.6	◆Hintere Stoßfängereinheit aus- und einbauen

carflash.com

Zeichnung

Arbeitsvorgang	VARIATION	Arbeitsnummer	Arbeitsrichtzeit(Std)	Enthaltene Richtzeiten
CITY-NOTBREMSASSISTENTSENSOR aus- und einbauen	Zwei,Ohne i-stop	P0510CRX	0.5	◆Hintere Stoßfängereinheit aus- und einbauen
CITY-NOTBREMSASSISTENTSENSOR aus- und einbauen	Zwei,Mit i-stop	P0510DRX	0.6	◆Hintere Stoßfängereinheit aus- und einbauen
CITY-NOTBREMSASSISTENTSTEUERGERÄT aus- und einbauen	Ohne i-stop	P0511ARX	0.3	
CITY-NOTBREMSASSISTENTSTEUERGERÄT aus- und einbauen	Mit i-stop	P0511BRX	0.4	
P06 HANDBREMSE				
HANDBREMSHEBEL oder PEDAL aus- und einbauen	Ohne i-stop	P0601ARX	0.6	◆Handbremse einstellen
HANDBREMSHEBEL oder PEDAL aus- und einbauen	Mit i-stop	P0601BRX	0.7	◆Handbremse einstellen
HANDBREMSSEILZUG (vorn) aus- und einbauen		P0602XRX	0.5	◆Handbremse einstellen
HANDBREMSSEILZÜGE (hinten) aus- und einbauen	[SKYACTIV-G 1.3,Rückstellbremsseil]/[SKYACTIV-G 1.5,Ohne Kühlmittelsteuerventil,Rückstellbremsseil]/[SKYACTIV-G 1.5,Mit Kühlmittelsteuerventil,Rückstellbremsseil]	P0603ARX	0.8	◆Handbremse einstellen
HANDBREMSSEILZÜGE (hinten) aus- und einbauen	SKYACTIV-D 1.5,Trommelbremse hinten Typ,Rückstellbremsseil	P0603BRX	0.9	◆Handbremse einstellen
HANDBREMSSEILZÜGE (hinten) aus- und einbauen	SKYACTIV-D 1.5,Hintere Scheibenbremse Typ,Rückstellbremsseil	P0603CRX	0.8	◆Handbremse einstellen
HANDBREMSSEILZÜGE (hinten) aus- und einbauen	End-Kabel,Eine Seite	P0603DRX	0.5	◆Handbremse einstellen
HANDBREMSSEILZÜGE (hinten) aus- und einbauen	End-Kabel,Beide Seiten	P0603ERX	0.8	◆Handbremse einstellen
HANDBREMSSCHALTER aus- und einbauen	Ohne i-stop	P0605ARX	0.2	
HANDBREMSSCHALTER aus- und einbauen	Mit i-stop	P0605BRX	0.3	