

DONNÉES TECHNIQUES

CONFIGURATION	MCS	MCS / CCS HPC
COURANT DE CHARGEMENT MAXIMAL [A]	1500	1500 / 600

COMMUNICATION

Mode de chargement	IEC 61851-1 IEC 61851-23 IEC 61851-24 ISO 15118-20 DIN 70121
Protocole	OCPP 1.6-J OCPP 2.0.1

INFORMATION GENERALES

Boîtier	Acier avec revêtement galvanisé
Couleur - Boîtier	DB703 RAL9016 (option)
Couleur - Panneau avant	RAL 9005
Indice de protection	IP 54 IK 10
Dimensions hors tout [H x W x D] (mm)	2150 × 1000 × 470
Poids [kg]	~400
Plage de température de fonctionnement [°C]	- 35 +55
Altitude de fonctionnement [m.a.s.l.]	≤ 2000
Communication avec l'unité d'alimentation	Fibre optique

VERSIONS STANDARD | ÉQUIPEMENT

Código del Producto	Courant	Conne- cteurs	Longu- eur	Compteurs d'énergie	Terminal de Paielement	Écran publicitaire	Marqu- age
S15-S13-401030804000D703-11001000	jusqu'à 1500 A	MCS	3 m	MID	-	-	-
S15-S13-421130804000D703-11001000	jusqu'à 1500 A	MCS / CCS HPC	3 m	MID	-	-	-

OPTIONS OPTIONEN

Catégories d'options	Sélection des options
Connecteurs	MCS / - MCS / CCS HPC
Longueur du câble [m]	3 / - 4,5* / - 3 / 3
Compteurs d'énergie	Eichrecht MID
Terminal de paiement	- Castles S1U2 - cloud solutions Payter Apollo - cloud solutions Ingenico Self 2000-cloud solutions Pax IM 15 - cloud solutions
Écran publicitaire	- 19"
Marquage	- Mini Midi Maxi
Couleur	DB703 RAL9016
Communication avec un terminal de paiement	GSM Ethernet

* - 4,5 m pour les connecteurs MCS uniquement. Le câble est en contact avec le sol.

Configurez votre
AXON SAT MCS



En savoir
plus

