

✓ Diccionarios

Estructura de datos que almacena valores

Sintaxis

```
nombre_diccionario={"llave":valor}
```

- Llave: **SIEMPRE** tiene que ser alfanumérica
- Valor: Cualquier tipo de dato

```
justicia={"superhéroes": "Batman", "identidades": "Clark Kent"}
```

```
type(justicia)
```

```
dict
```

```
justicia
```

```
{'superhéroes': ['Batman', 'Superman', 'Wonderwomen'],  
 'identidades': ['Bruce Wayne', 'Clark Kent', 'Diana Prince']}
```

Los diccionarios **NO** tienen indexación

```
justicia{0}
```

```
File "/tmp/ipython-input-2310992461.py", line 1  
    justicia{0}  
      ^  
SyntaxError: invalid syntax
```

```
justicia["superhéroes"]
```

```
['Batman', 'Superman', 'Wonderwomen']
```

```
justicia["identidades"][2]
```

```
'Diana Prince'
```

✓ Funciones asociadas a los diccionarios

Values:

Devuelve todos los valores del diccionario.

```
print(justicia.values())
```

```
[['Batman', 'Superman', 'Wonderwomen'], ['Bruce Wayne', 'Clark Kent']]
```

Update:

Permite agregar o actualizar elementos en el diccionario.

```
justicia.update({"villanos": ["Joker", "Lex Luthor"]})  
print(justicia)
```

```
{'superhéroes': ['Batman', 'Superman', 'Wonderwomen'], 'identidades': ['Diana Prince', 'Clark Kent', 'Bruce Wayne']}
```

Setdefault:

Si la clave existe, devuelve su valor. Si no existe, la crea con el valor dado.

```
print(justicia.setdefault("superhéroes", []))  
print(justicia.setdefault("base", "Metrópolis"))  
print(justicia)
```

```
men'], 'identidades': ['Bruce Wayne', 'Clark Kent', 'Diana Prince']
```

Popitem:

Elimina y devuelve el último par (clave, valor) insertado.

```
print(justicia.popitem())  
print(justicia)
```

```
ayne', 'Clark Kent', 'Diana Prince'], 'villanos': ['Joker', 'Lex Luth
```

Pop

Elimina un elemento por su clave y devuelve su valor.

```
print(justicia.pop("villanos"))  
print(justicia)
```

```
['Joker', 'Lex Luthor']  
{ 'superhéroes': ['Batman', 'Superman', 'Wonderwomen'], 'identidades:
```

Keys

Devuelve todas las claves (llaves) del diccionario.

```
print(justicia.keys())
```

```
dict_keys(['superhéroes', 'identidades'])
```

Items

Devuelve pares (clave, valor) en forma de tuplas.

```
print(justicia.items())
```

```
('superhéroes', ['Batman', 'Superman', 'Wonderwomen']), ('identidades', ['Bruce Wayne', 'Clark Kent', 'Diana Prince'])
```

get

Accede al valor de una clave de forma segura (no lanza error si no existe).

```
print(justicia.get("superhéroes"))  
print(justicia.get("villanos", "No hay villanos en la Liga de la Justicia"))
```

```
['Batman', 'Superman', 'Wonderwomen']  
No hay villanos en la Liga de la Justicia
```

fromkeys

Crea un diccionario nuevo con un conjunto de claves y un mismo valor por defecto.

```
claves = ["Batman", "Superman", "Wonderwoman"]  
liga = dict.fromkeys(claves, "Miembro de la Liga")  
print(liga)
```



```
{'Batman': 'Miembro de la Liga', 'Superman': 'Miembro de la Liga', 'Wonderwoman': 'Miembro de la Liga'}
```

Copy

Crea una copia independiente del diccionario.

```
copia = justicia.copy()
print(copia)
```

```
{'superhéroes': ['Batman', 'Superman', 'Wonderwomen'], 'identidade:
```

Clear

Elimina todo el contenido del diccionario.

```
justicia.clear()
print(justicia)
```

```
{}
```

