

## Résumé : Les bases de PHP

### I) Variable : nom + type + valeur

```
$a = 5;           // nom: $a, type: integer , valeur: 5
$b = 'coucou';    // nom: $b , type: string, valeur: 'coucou'
$c = true;        // nom: $c, type: bool, valeur: true
```

Que peut-on faire avec ces variables ?

#### 1) On peut afficher les variables

```
echo $b;
echo '<br>';
echo $a;
echo '<br>';
→      coucou
       5
```

#### 2) On peut faire des opérations sur les variables

Des opérations mathématique sur les integer :

```
$addition = $a + 2;
$soustraction = $a - 3;
echo $addition;      → 7
echo '<br>';
echo $soustraction;  → 2
echo '<br>';
```

Des opérations de concaténations sur les string :

```
$phrase = $b . ' tout le monde !';
echo $phrase;      → coucou tout le monde !
echo '<br>';
```

#### 3) on peut déboguer les variables avec var\_dump

On peut utiliser **var\_dump** pour connaître le type et la valeur d'une variable.

```
var_dump($b);      → string(6) "coucou"
```

### II) Les conditions

```
$condition = false;
```


```
if ($condition) {
    // si c'est vrai on fait ce truc dans cette accolade
    echo 'Ceci est vrai !';
} else {
    // si c'est faux on fait ce truc dans cette accolade
    echo 'Ceci est faux !';
}
```

→ Ceci est faux !

### III) Les formulaires : transmission des données avec \$ POST

#### Formulaire HTML

```
<form action="" method="post">
    Prenom <input type="text" name="firstname"><br>
    email <input type="email" name="email"><br>
    <input type="submit" value="Envoyer">
</form>
```



Prenom

email

La balise **form** doit avoir :

- un attribut **action** qui indique vers quelle page le formulaire est envoyé
- un attribut **method** qui indique la méthode d'envoi du formulaire **post** ou **get**

Les balises **input** doivent avoir :

- un attribut **type** qui détermine le type d'input : texte, email, date, tel, checkbox, submit, etc.
- un attribut **name** qui servira à récupérer la valeur saisie dans le formulaire

#### Gestion de la soumission du formulaire

Les informations saisies dans le formulaire sont récupérées dans la variable **\$\_POST**.

Si on fait **var\_dump(\$\_POST)**, on a :

- avant soumission : **array(0){}**
- après soumission :  
**array(2) { ["firstname"]=> string(6) "camile" ["email"]=> string(20) "camile@hunik.academy" }**

On peut récupérer les valeurs de chaque champs du formulaire individuellement :

- champs prenom : **\$\_POST['firstname']**
- champs email : **\$\_POST['email']**

#### **IV) Les paramètres d'URL : transmission des données avec \$\_GET**

**URL :** <https://www.monSite.com/blog/article1?parametre1=valeur1&parametre2=valeur2>

Après **?** : les paramètres sont des données que l'on fait transiter dans l'URL

Les paramètres de l'URL peuvent être récupérés dans la variable **\$\_GET**.

On peut récupérer les valeurs de chaque paramètres individuellement :

- parametre1 : **\$\_GET['parametre1']** → valeur1
- parametre2 : **\$\_GET['parametre2']** → valeur2

#### **V) Les tableaux**

Il existe d'autres types de variables

```
$var1 = 2.5;           // type float
$var2 = null;         // type : NULL
$array = [5, true, 3.5, "jean"]; // type : array ou tableau
```

#### **Créer un tableau :**

Un tableau est système de clef => valeur

**Tableau numéroté :** ( les clefs sont des numéros)

```
$array = [5, true, 3.5, "jean"];
```

```
var_dump($array);
```

```
→ array(4) { [0]=> int(5) [1]=> bool(true) [2]=> float(3.5) [3]=> string(4) "jean" }
```

**Tableau associatif :**

```
$array = [
    'nom' => 'ghastine',
    'prenom' => 'camile',
    'age' => 45,
    'developpeur' => true
];
```

```
var_dump($array);
```

```
→ array(4) { ["nom"]=> string(8) "ghastine" ["prenom"]=> string(6) "camile" ["age"]=> int(45)
["developpeur"]=> bool(true) }
```

### **Récupérer une valeur du tableau :**

On peut récupérer chaque valeur du à partir de la clef.

#### Tableau numéroté

```
$array = [5, true, 3.5, "jean"];  
echo $array[3] ;      → jean
```

#### Tableau associatif

```
$array = [  
    'nom' => 'ghastine',  
    'prenom' => 'camile',  
    'age' => 45,  
    'developpeur' => true  
];  
echo $array['nom'] ;  → ghastine
```

### **Ajouter une valeurs à un tableau :**

#### Tableau numéroté

```
$array = [5, true, 3.5, "jean"];  
Ajouter à la suite du tableau  
$array[] = ["tic"] ;  
var_dump($array);  
→ array(5) { [0]=> int(5) [1]=> bool(true) [2]=> float(3.5) [3]=> string(4) "jean", [4]=> string(3)  
"tic" }  
Ajouter à la position souhaitée  
$array[10] = "rouge";  
var_dump($array);  
→ array(5) { [0]=> int(5) [1]=> bool(true) [2]=> float(3.5) [3]=> string(4) "jean", [4]=> string(3)  
"tic" [10]=> string(5) "rouge" }
```

#### Tableau associatif

```
$array = [  
    'nom' => 'ghastine',  
    'prenom' => 'camile',  
    'age' => 45,  
    'developpeur' => true  
];  
$array['email'] = 'camile@free.fr' ;  
var_dump($array);  
→ array(3) { ["nom"]=> string(8) "Ghastine" ["prenom"]=> string(6) "Camile" ["age"]=> string(2)  
"49" ["email"]=> string(14) "camile@free.fr" }
```

### **Modifier les valeur d'un tableau :**

#### Tableau numéroté

```
$array = [5, true, 3.5, "jean"];  
$array[3] = "Julie" ;  
var_dump($array);  
→ array(4) { [0]=> int(5) [1]=> bool(true) [2]=> float(3.5) [3]=> string(4) "Julie" }
```

### Tableau associatif

```
$array = [  
    'nom' => 'ghastine',  
    'prenom' => 'camile',  
    'age' => 45,  
    'developpeur' => true  
];  
$array['prenom'] = 'joe' ;  
var_dump($array);  
→ array(4) { ["nom"]=> string(8) "ghastine" ["prenom"]=> string(3) "joe" ["age"]=> int(45)  
["developpeur"]=> bool(true) }
```