Action	Afficher une liste d'objets		
CRUD	READ		
route	index		
Lien	<a href=''?route=index''> (ou page d'accueil)		
Router	$controller = new Controller(); $controller→index();		
Controller	$repo = new Reopsitory(); $objects = $repo→findall();	**Repo**	$sql=''SELECT …'' Prepare Execute Fetchall Return $objects

	require 'src/view/index.phtml'	**view**	Foreach ($objects as $objet) {
			    echo htmlspecialchars($objet→getNom());
			}

Action	Afficher un objet		
CRUD	READ		
route	show		
Lien	<a href=''?route=show&id=3''>		
Router	$controller = new Controller(); $controller→show();		
Controller	$id = $_GET['id'] ; $repo = new Reopsitory(); $object = $repo→findById($id);	**Repo**	$sql=''SELECT ...'' prepare Execute setFetchMode Fetch Return $objet
	require 'src/view/show.phtml'	**view**	echo htmlspecialchars($objet→getNom());

Action	Enregistrer un objet en BDD		
CRUD	CREATE		
route	add		
Lien	<a href=''?route=add''> <form action =''?route=add'' …		
Router	$controller = new Controller(); $controller→add();		

Controller	If (!empty($_POST) {
	    $object = new Object;
	    $object→setNom($_POST['nom']);
	
	    $repo = new Reopsitory();
	    $repo→add($object);
	
	    header('Location : index.php);
	    Exit ;
	}
		Repo	$sql=''INSERT INTO …''
			prepare
			Execute

	require 'src/view/add.phtml'	**view**	<form action =''?route=add'' method=''post''> <input type=''text'' name=''nom''> <input type=''submit'' value=''Ajouter''> </form>

Action	Supprimer un objet en BDD		
CRUD	DELETE		
route	delete		
Lien	<a href=''?route=delete&id=3''>		
Router	$controller = new Controller(); $controller → delete();		

Controller	If (isset($_GET['id']) {
	   $id = $_GET['id'] ;
	
	   $repo = new Reopsitory();
	   $repo → delete($id);
	
	   header('Location : index.php);
	   Exit ;
	}
		Repo	$sql=''DELETE …''
			prepare
			Execute

		view	

Action	Modifier un objet en BDD		
CRUD	UPDATE		
route	update		
Lien	<a href=''?route=update&id=3''> <form action =''?route=update&id=3'' …		
Router	$controller = new Controller(); $controller → update();		

Controller	$id = $_GET['id'] ;
	
	$repo = new Reopsitory();
	$object = $repo → findById($id);
	
	If (!empty($_POST) {
	   $object → setNom($_POST['nom']);
	
	   $repo = new Reopsitory();
	   $repo → update($object);
	
	   header('Location : index.php);
	   Exit ;
	}
	require 'src/view/update.phtml'
		Repo	$sql=''UPDATE …''
			prepare
			Execute

		view	<form action =''?route=update&id=3'' method=''post''>
			  <input type=''text'' name=''nom''
			  value=''htmlspecialchars($object → getNom())''>
			  <input type=''submit'' value=''Ajouter''>
			</form>