

DIVs

div	todas las etiquetas div.
div,p	todos los divs y párrafos
div p	párrafos dentro de divs
div > p	todas las etiquetas p, un nivel profundo en div
div + p	p etiquetas inmediatamente después de div
div ~ p	p etiquetas precedidas por div
.classname	todos los elementos con clase
#idname	elementos con ID
div.classname	divs con cierto nombre de clase
div#idname	div con cierto ID
#idname *	todos los elementos adentro #idname

Pseudo Clases

a:link	enlace en estado normal
a:active	enlace en estado de click
a:hover	enlace con el mouse sobre él
a:visited	enlace visitado
p::after{content:"yo";}	agregar contenido después de p
p::before	agregar contenido antes de p
input:checked	entradas comprobadas
input:disabled	entradas deshabilitadas
input:enabled	entradas habilitadas
input:focus	la entrada tiene foco
input:in-range	valor en rango
input:out-of-range	valor de entrada fuera de rango
input:valid	entrada con valor válido
input:invalid	entrada con valor inválido
input:optional	ningún atributo obligatorio
input:required	entrada con atributo requerido
input:read-only	con atributo de sólo lectura
input:read-write	sin atributo de sólo lectura

Pseudo Clases

<code>div:empty</code>	elemento sin hijos
<code>p::first-letter</code>	primera letra en p
<code>p::first-line</code>	primera línea en p
<code>p:first-of-type</code>	primero de algún tipo
<code>p::last-of-type</code>	último de algún tipo
<code>p:lang(en)</code>	p con atributo de idioma en
<code>:not(span)</code>	elemento que no es un lapso
<code>p:first-child</code>	primer hijo de su padre
<code>p:last-child</code>	último hijo de su padre
<code>p::nth-child(2)</code>	segundo hijo de su padre
<code>p:nth-child(3n+1)</code>	fórmula nth-child (an + b)
<code>p:nth-last-child(2)</code>	segundo hijo por detrás
<code>p:nth-of-type(2)</code>	segundo p de su padre
<code>p:nth-last-of-type(2)</code>	...desde atrás
<code>p:only-of-type</code>	único de su padre
<code>p:only-child</code>	hijo único de su padre
<code>:root</code>	elemento raíz de documentos
<code>:selection</code>	porción seleccionada por el usuario
<code>:target</code>	resaltar el ancla activa

Selectores de atributos

<code>a[target]</code>	enlaces con un atributo de destino
<code>"a[target=''_blank'']"</code>	enlaces que se abren en una nueva pestaña
<code>"[title~='chair']"</code>	elemento de título que contiene una palabra
<code>"[class^='chair']"</code>	la clase comienza con silla
<code>"[class = 'chair']"</code>	la clase comienza con la palabra silla
<code>"[class*='chair']"</code>	la clase contiene silla
<code>"[class\$='chair']"</code>	la clase termina con una silla
<code>"input[type='button']"</code>	tipo de entrada especificado

Propiedades

align-content	comportamiento de la propiedad flex-wrap
align-items	alineación para artículos dentro del contenedor
align-self	alineación para el elemento seleccionado
all	cambia todas las propiedades
animation	une una animación a un elemento
animation-delay	retrasa el inicio de la animación
animation-direction	animación inversa o en ciclos alternos
animation-duration	duración de la animación en segundos o ms
animation-fill-mode	estilo cuando la animación no se está reproduciendo
animation-iteration-count	número de repeticiones de una animación
animation-name	nombre de la animación @keyframes
animation-play-state	la animación se está ejecutando o en pausa
animation-timing-function	curva de velocidad de una animación
backface-visibility	es el elemento visible cuando no está frente a la pantalla
background	todas las propiedades de fondo en una declaración
background-attachment	la imagen de fondo está fija o se desplaza
background-blend-mode	modo de fusión de cada capa de fondo
background-clip	área de pintura del fondo
background-color	color de fondo
background-image	imagen de fondo

Propiedades

background-origin	donde se coloca la imagen de fondo
background-position	posición inicial de la imagen de fondo
background-repeat	la forma en que se repite la imagen de fondo
background-size	tamaño de la imagen de fondo
border	establece todas las propiedades del borde en una línea
border-bottom	propiedades del borde inferior en una línea
border-bottom-color	color del borde inferior
border-bottom-left-radius	borde inferior izquierdo radio
border-bottom-right-radius	borde inferior derecho radio
border-bottom-style	estilo de borde inferior

Propiedades

border-bottom-width	ancho inferior del borde
border-collapse	colapso de la frontera
border-color	color del borde
border-image	establece una imagen como borde
border-image-outset	el área de la imagen del borde se extiende más allá del cuadro del borde
border-image-repeat	imagen de borde repetida, redondeada o estirada
border-image-slice	cómo cortar la imagen del borde
border-image-source	camino a la imagen del borde
border-image-width	ancho de la imagen del borde
border-left	propiedades del borde izquierdo en una línea
border-left-color	color del borde izquierdo
border-left-style	estilo de borde izquierdo
border-left-width	borde izquierdo ancho
border-radius	radio de borde de las cuatro esquinas redondeadas
border-right	propiedades del borde derecho en una línea
border-right-color	color del borde derecho
border-right-style	estilo de borde derecho
border-right-width	borde derecho ancho
border-spacing	espaciado de borde
border-style	estilo de borde
border-top	propiedades del borde superior en una línea
border-top-color	color superior del borde
border-top-left-radius	borde superior izquierdo radio
border-top-right-radius	borde superior derecho radio
border-top-style	estilo de borde superior
border-top-width	ancho superior del borde
border-width	ancho del borde
bottom	desplazamiento inferior para elementos relativos y absolutos
box-shadow	sombra al elemento
box-sizing	propiedades de tamaño de caja

Propiedades

caption-side	colocación de un título de tabla
clear	negar la flotación de un elemento
clip	recortar un elemento absolutamente posicionado
color	color de texto
column-count	dividir el contenido en columnas
column-fill	relleno equilibrado o no
column-gap	espacio entre las columnas
column-rule	separador entre columnas, como borde
column-rule-color	color de la regla de columna
column-rule-style	estilo de regla de columna
column-rule-width	ancho de la regla de columna
column-span	lapso de columna
column-width	ancho de columna
columns	establecer el ancho de la columna y el recuento de columnas
content	insertar contenido antes y después de los elementos
counter-increment	contar secciones
counter-reset	reiniciar contador
cursor	tipo de cursor cuando el elemento está suspendido
direction	dirección de escritura, el árabe usa rtl
display	tipo de pantalla de caja
empty-cells	ocultar bordes y fondo en celdas de tabla vacías
filter	efectos de imagen, escala de grises, desenfoque, invertir, etc.
flex	longitud del artículo, en relación con otros dentro del contenedor
flex-basis	longitud inicial de un artículo flexible
flex-direction	dirección de los elementos flexibles
flex-flow	abreviatura de flex-direction y flex-wrap
flex-grow	cuánto crecerá el artículo en relación con otros artículos
flex-shrink	cómo encoger el artículo en relación con otros artículos
flex-wrap	envolver artículos flexibles
float	elementos flotantes a la izquierda o a la derecha

Propiedades

font	todas las propiedades de la fuente en una línea
@font-face	declarar fuentes no seguras para la web
font-family	fuentes del elemento
font-size	tamaño de fuente
font-size-adjust	controlar el tamaño de la fuente, si la primera opción declarada no está disponible
font-stretch	ampliar o estrechar el texto
font-style	estilo de fuente normal, cursiva, oblicua
font-variant	establecer versalitas
font-weight	use caracteres en negritas o delgados
hanging-punctuation	se puede colocar un signo de puntuación fuera del cuadro de línea
height	altura del elemento
justify-content	justifica los elementos del contenedor flexible horizontalmente, si es necesario
@keyframes	especifica el código de animación
left	desplazamiento a la izquierda para elementos relativos y absolutos
letter-spacing	espacio entre personajes
line-height	altura de línea de texto o elementos de bloque en línea
list-style	todas las propiedades de la lista en una línea
list-style-image	reemplazar el marcador del elemento de la lista con una imagen
list-style-position	enumerar marcadores de elementos dentro o fuera del flujo de contenido
list-style-type	establecer el tipo de marcador de elemento de lista
margin	establecer los márgenes superior, derecho, inferior e izquierdo en una línea
margin-bottom	margen inferior
margin-left	margen izquierdo
margin-right	margen derecho
margin-top	margen superior
max.height	altura máxima del elemento
max.width	ancho máximo del elemento
@media	ver consultas de medios
min-height	altura mínima

Propiedades

min-width	ancho mínimo
nav-down	dónde navegar cuando se presiona el botón de flecha hacia abajo
nav-index	establece el orden de navegación secuencial
nav-left	dónde navegar cuando se presiona el botón de flecha izquierda
nav-right	dónde navegar cuando se presiona el botón de flecha derecha
nav-up	dónde navegar cuando se presiona el botón de flecha hacia arriba
opacity	nivel de transparencia de un elemento
order	reordenar elementos en un contenedor
outline	ahogar un borde exterior alrededor de los elementos
outline-color	color del contorno
outline-offset	espacio entre el elemento y el contorno
outline-style	estilo del contorno
outline-width	ancho del contorno
overflow	ocultar, mostrar o desplazarse si el contenido desborda su contenedor
overflow-x	desbordamiento horizontal
overflow-y	desbordamiento vertical
padding	relleno entre el borde del elemento y el contenido
padding-bottom	fondo acolchado
padding-left	relleno a la izquierda
padding-right	acolchado a la derecha
padding-top	acolchado superior
page-break-after	agrega un salto de página después de un elemento
page-break-before	agrega un salto de página antes de un elemento
page-break-inside	permitir salto de página dentro de un elemento
perspective	cuántos píxeles se coloca el elemento 3D de la vista
perspective-origin	dónde está el elemento 3D basado en el eje xey
position	tipo de posicionamiento absoluto, fijo, relativo, estático
quotes	poner comillas para envolver un elemento

Propiedades

resize	declarar elementos redimensionables
right	desplazamiento a la derecha para elementos relativos y absolutos
tab-size	longitud del espacio de caracteres de tabulación
table-layout	algoritmo de diseño de tabla
text-align	alineación horizontal del texto
text-align-last	alineación horizontal de la última línea de texto
text-decoration	sobrepasar, subrayar o repasar el texto
text-indent	sangría de la primera línea del texto
text-overflow	la forma en que se marca el contenido desbordado (puntos suspensivos)
text-shadow	sombra de texto
text-transform	capitalización del texto
top	desplazamiento superior para elementos relativos y absolutos
transform	transformación 2D 3D. Ver widget.
transform-origin	cambia la posición de los elementos transformados
transform-style	renderizar elementos anidados en 3D
transition	propiedades de transición en una línea
transition-delay	retraso antes del inicio del efecto de transición
transition-duration	duración del efecto de transición
transition-property	qué propiedad CSS es la transición que afecta
transition-timing-function	curva de velocidad de la transición
unicode-bidi	debería anularse el texto para admitir más idiomas
user-select	deshabilitar la selección de contenido del usuario
vertical-align	alineamiento vertical
visibility	visibilidad los elementos ocultos dejan un hueco
white-space	cómo se manejan los espacios en blanco
width	ancho de un elemento
word-break	reglas de ruptura de texto cuando el texto llega al final del contenedor
word-spacing	tamaño del espacio en blanco entre palabras
word-wrap	romper palabras largas y pasar a la siguiente línea
z-index	orden de pila del elemento