Item	
Varios	
Datos de prueba (scripts SQL e inserts)	
Al menos 10 registros por tabla	
Implementado en .NET 10, EF Core 10, MVC y Web API, HttpClient	
Swagger configurado y operativo con la documentacion	
Evidencia de pruebas de funcionamiento de la API con Swagger o Postman	
Realizar precarga de datos mediante la ayuda de Chat GPT	
Pre entregas en aulas	
Repositorio GitHub en organización de ORT	
Despliegue en SOMEE	
Aplicación Web MVC con controllers MVC y WebAPI (que usan la arquitectura limpia)	
Demás capas de la arquitectura limpia	
Base de datos en servidor SQL Server	
Opcionalmente: publicar también la aplicación web MVC con el cliente HTTP o si no, probarla desde VS	
Documentación	
PDF único	
Archivo Astah incluido	
Carátula, integrantes, fotos y tabla de contenido	
Documenta uso de IA generativa	
Caso de uso narrativo RF07 Lectura de historia	
Caso de uso narrativo RF08 Historias de lecturas	
Casos de prueba RF09 para el ranking de historias mas leidas	
Diagrama de casos de uso	
Diagrama de clases completo de lógica de negocio	
Diagrama de clases de RF07 para demás capas	
Documenta generación de datos con IA	
Arquitectura / Diseño / Estilo	
Los datos son requeridos al menos que se espefique lo contrario	
Las entidades deben ser validadas por un metodo	
Las entidades deben tener VO cuando corresponda	
Controladores consumen casos de uso mediante DTOs y lanzan las excepciones correspondientes	
Casos de uso utilizan repositorios y mappers	
Capa de datos utiliza EF Core	
Uso de DTOs, entidades y Value Objects	
Aplica principios SOLID	
Aplica Arquitectura Limpia	

Excepciones personalizadas para validaciones	
Uso exclusivo de LINQ para consultas	
Solución con una web MVC que consume la WebAPI - RF06 al RF12	
Utiliza la Api en forma adecuada mediante un cliente Http	
Guarda el token de JWT en session para usarla en las peticiones	
Solución con una web MVC conteniendo controladores MVC y WebAPI + la arq. limpia - RF01 al RF07	
La cadena de conexión a la base de datos debe inyectarse desde program y poderse cambiar sin la necesidad de recompilar (appsettings.json)	
Debe cumplir con las reglas de negocio descriptas	
La API debe usar JWT para autenticación / autorización	
La API debe cumplir con los codigos de retornos correctos según REST	
RF01 : Login / Logout	
Validar usuarios mediante sus credenciales y roles	
Tener implementado el logOut	
RF02: Alta de usuarios - Rol Administrador	
Se ingresan los datos basicos del usuario	
Se le asigna el rol de administrador o usuario	
Si hay fallas deben indicarse	
RF03: Gestión de historias - Rol Administrador	
Al crear la historia se crea o asigna un capitulo inicial	
La historia quedará como BORRADOR	
Para dar de baja revisar que no tenga lecturas	
Solo se permite editar titulo, sinopsis, categoria y estado	
Al publicarla revisar que todos los capitulos tengan una opcion y llevan a otro capitulo	
Si hay fallas deben indicarse	
RF04 – Alta de capítulos intermedios y finales – Rol Administrador	
Agrega capitulos	
Indica capitulo que lo antecede o relaciona capitulos	
Se ingresa texto de opcion	
Los capitulos finales debe tener contador de veces que se leyo	
RF05 – Auditoría de historias – AUTOMÁTICO SISTEMA - Rol Administrador	
Se debe auditar historias y capitulos	
Se podra filtar por historia o administrador	
RF06 – Login de usuarios Aplicación MVC cliente (HttpClient + JWT)	
Login utilizando la Api con Jwt	
Implementacion de logout	
RF07 – Lectura de historia – Rol Usuario	

Se muestra el Listado de historias y se permite filtrar por categoria	
Registra el final o capitulo alcanzado	
RF08 – Historial de lecturas – Rol Usuario	
Listado de lecturas del usuario en mes y año dado	
Si no hay informacion debe haber un mensaje	
RF09 – Ranking de historias más leídas – Rol Administrador	
Listado de historias ordenado por cantidad de lecturas	
Las historias no leidas no debe aparecer	
Si no hay informacion debe haber un mensaje	
RF10 – Final más alcanzado por historia – Rol Administrador	
Se filtra por historia y se muestra cantidad de veces por finales	
Si no hay informacion debe haber un mensaje	
RF11 – Usuario con más historias leídas – Rol Administrador	
Ranking de usuario según la cantidad de historias distintas que completaron - leyeron hasta el final	
Ordenados de mayor a menor	
Si no hay informacion debe haber un mensaje	
RF12 – Selección de estilo de lectura – Rol Usuario	
Seleccionar dos estilos de visualizacion	