



UNIVERSIDAD SERGIO ARBOLEDA

**ALGORITMOS DE BÚSQUEDA SOBRE UNA RED DE
CARGA INTERURBANA: BFS, DFS, COSTO UNIFORME,
VORAZ Y A***

Proyecto Integrador, Corte 2

Inteligencia Artificial (SIST5036)

Juan David Andradé Gómez

Mario Jiménez López

Camilo Andrés Díaz García

Profesor: Joaquín F. Sánchez

*Universidad Sergio Arboleda
Facultad de Sistemas e Ingeniería
Bogotá D.C., 2026*

Índice

1. Formulación de continuidad	2
2. Implementación de los cinco algoritmos	2
3. Heurística: admisibilidad y consistencia	3
4. Escenarios	6
5. Resultados	6
5.1. Criterio distancia	6
5.2. Criterio compuesto sin riesgo	10
5.3. Criterios con costo monetario	10
5.4. Criterios con heurística limitada	11
5.5. Rutas	11
6. Barrido de pesos	11
6.1. Sensibilidad con distancias sin corregir	15
7. Sensibilidad de A* ante el defecto de Chocontá a Tunja	16
8. Agente autónomo de rutas	17
8.1. Despachador y criterio de selección	21
8.2. ACO con búsqueda local 2-opt	22
8.3. Validación	23
8.4. Referencia por estructura	25
8.5. Validación ampliada: ACO con y sin 2-opt	25
8.6. Limitaciones del agente	25
9. Limitaciones	27
10. Conclusiones	27
Referencias	28

1 Formulación de continuidad

La formulación del problema, los datos y su construcción están en el informe del Corte 1 [1]. La red corregida a la que se refiere este informe tiene 32 nodos, porque se excluyó Mosquera, 9 registros con la distancia corregida por doble calzada digitalizada; esos cambios se documentan en ese informe.

Problema de búsqueda.

- **Estado:** la ciudad actual.
- **Acciones:** los tramos que salen de ella.
- **Costo de una acción:** el atributo de la arista según el criterio: distancia, peaje, riesgo, compuesto, compuesto sin riesgo, costo operativo, compuesto total, compuesto total sin riesgo o compuesto con mortalidad.
- **Meta:** la ciudad de destino.

Caso central. En Duitama a Puente Nacional, las dos rutas miden 309.10 km por Bogotá y 654.25 km por Santander.

Tramo truncado. El sector de Chocontá a Tunja está truncado en la fuente (17.69 km frente a 56.96 km de línea recta) y esa es su distancia base. Por eso la ruta por Bogotá tiene una cota inferior de $309,10 - 17,69 + 56,96 = 348,37$ km (cota inferior: la geodésica no excede la distancia por carretera; no es un valor estimado). La diferencia de progresivas oficiales (PR 120.0 menos PR 59.0) daría 61.0 km, pero la regla de adopción del Corte 1 no se cumple: hay un hueco de 49.1 km sin sector registrado, el PR 120 queda a unos 11 km de Tunja y la razón entre la geometría del sector y su tramo entre progresivas es 1.486. Por eso 56.96 y 61.0 km se usan solo como sensibilidad, rotulada. De esa arista depende el valor de α de la Sección 3.

2 Implementación de los cinco algoritmos

Los algoritmos están en `src/busquedas.py`, programados desde cero: el grafo solo aporta vecinos y costos, y no se usa ninguna búsqueda de `networkx` (para poder contar nodos expandidos).

Tabla 1: Los cinco algoritmos

Algoritmo	Frontera	Resultado garantizado
BFS	Cola FIFO	Mínimo número de saltos, no mínimo costo
DFS	Pila LIFO	Primera ruta que encuentra; sin garantía
UCS	Cola de prioridad por $g(n)$	Óptimo para costos no negativos
Voraz	Cola de prioridad por $h(n)$	Sin garantía de optimalidad
A*	Cola de prioridad por $g(n) + h(n)$	Óptimo si h es admisible

Convenciones comunes, para que los contadores sean comparables:

- La prueba de meta se hace al extraer el nodo de la frontera.
- *Nodos expandidos* son los extraídos cuyos sucesores se generan (la meta no se cuenta); *nodos generados* son los insertados en la frontera.

- Los vecinos se recorren en orden alfabético, de modo que BFS y DFS son deterministas.
- UCS y A* admiten reexpansión de un nodo si su costo mejora; con una heurística consistente no ocurre.
- Todos devuelven la ruta, el costo, los nodos expandidos y generados y el tamaño máximo de la frontera.

Pruebas de corrección (`src/pruebas_busquedas.py`): un grafo de juguete con resultado conocido; 600 pares en 25 grafos geométricos aleatorios con semilla fija; y los 992 pares de nodos de la red con los cinco criterios. En todos, UCS y A* igualan el costo de `nx.shortest_path_length`, BFS iguala su número de saltos, y DFS y la búsqueda voraz devuelven rutas válidas. Todas las pruebas pasan.

3 Heurística: admisibilidad y consistencia

Para los criterios basados en distancia se usa

$$h(n) = \alpha d_{\text{geo}}(n, \text{meta}), \quad h(n) = \frac{w_1}{w_1 + w_2} \alpha \frac{d_{\text{geo}}(n, \text{meta})}{d_{\text{máx}}} \quad (1)$$

para `distancia` y `compuesto_sin_riesgo`, respectivamente. Para los criterios con costo monetario, con c_{km} el costo variable por km, w_1 y w_4 los pesos de la distancia y del costo variable del compuesto total y w_2 el del peaje:

- `costo_operativo`: $h(n) = c_{\text{km}} \alpha d_{\text{geo}}(n, \text{meta})$.
- `compuesto_total_sin_riesgo`: $h(n) = \frac{w_1 + w_4}{w_1 + w_2 + w_4} \alpha d_{\text{geo}}(n, \text{meta}) / d_{\text{máx}}$.

En ambos, d_{geo} y α son:

- d_{geo} , la distancia de Haversine entre las coordenadas oficiales (DANE, DIVIPOLA).
- α , el mínimo de la razón carretera/geodésica entre las aristas, redondeado hacia abajo a 6 decimales.

Garantía. Con ese α , $\alpha d_{\text{geo}}(u, v) \leq c(u, v)$ en toda arista, lo que garantiza admisibilidad y consistencia por la desigualdad triangular. Los términos de peaje y de riesgo (no negativos) no se incluyen en h y no la rompen.

Valor de α . $\alpha = 0,310570$ (razón mínima exacta 0.3105704113). La determina la arista de Chocontá a Tunja, cuyo sector está truncado en la fuente. Las demás aristas con razón menor que 1 se muestran en la Figura 1; la tabla completa de razones está en `outputs/tabla_c2_razones.tex`. Si esa arista midiera 56.96 o 61.0 km, la razón mínima sería 0.458156 (Bogotá a Madrid).

Verificación numérica (Tabla 2). La admisibilidad compara $h(n)$ con el costo óptimo real $h^*(n)$ de Dijkstra para los 992 pares (n, meta) ; la consistencia comprueba $h(u) \leq c(u, v) + h(v)$ en cada arista, en ambos sentidos y para las 32 metas. Con $\alpha = 0,310570$ no hay violaciones en ninguna de las siete heurísticas; el margen mínimo de la distancia es de 0.000023 km, en Chocontá a Tunja. Con la geodésica pura ($\alpha = 1$) hay 66 violaciones de admisibilidad y 141 de consistencia: el peor margen es $-56,51$ km.

Tabla 2: Verificación de admisibilidad y consistencia (margen mínimo en las unidades del criterio)

Heurística	α	Viol. adm.	Margen adm.	Viol. cons.	Margen cons.
distancia	0.310570	0	0.000023	0	0.000023
compuesto sin riesgo	0.310570	0	0.005265	0	0.005265
compuesto (limitado)	0.310570	0	0.012594	0	0.012594
costo operativo	0.310570	0	1717.883246	0	1717.883246
total sin riesgo	0.310570	0	0.007020	0	0.007020
total (limitado)	0.310570	0	0.018892	0	0.018892
mortalidad (limitado)	0.310570	0	0.003510	0	0.003510
distancia, geodésica pura	1	66	-56.51	141	-39.27

- **Estructura:** filas: heurística (las de cada criterio con costo y la geodésica pura con $\alpha = 1$); columnas: α , violaciones y margen mínimo de admisibilidad y de consistencia.
- **Qué se ve:** con $\alpha = 0,310570$ no hay violaciones (en las 7 heurísticas); con $\alpha = 1$ hay 66 de admisibilidad y 141 de consistencia.
- **Por qué:** Medido: el margen mínimo (0.000023) está en el par Chocontá a Tunja, la arista que fija α .

Aristas con carretera menor que la geodésica. Se reportan todas (Figura 1); no se ajustó ninguna distancia para que la heurística cumpla.

- Varias se explican por la entrada urbana a Bogotá, que la geometría de INVÍAS no cubre.
- Como α es la razón mínima, la heurística es poco informativa en los corredores donde la carretera es mucho más larga que la línea recta.

Criterios con heurística limitada.

- En compuesto (riesgo faltante igual a 0) se usa solo el término de distancia, $w_1 \alpha d_{\text{geo}}/d_{\text{máx}}$, y los resultados se reportan aparte, rotulados como limitados.
- Lo mismo vale para el compuesto total, con $(w_1 + w_4) \alpha d_{\text{geo}}/d_{\text{máx}}$, y para el compuesto con mortalidad, que es solo sensibilidad.
- En riesgo y peaje no hay información geométrica: la heurística admisible es $h = 0$, y A^* se reduce a costo uniforme.




Figura 1: Distancia por carretera contra distancia geodésica de las 32 aristas, con las rectas $y = x$ y $y = \alpha x$. Fuente: elaboración propia

- **Estructura:** cada punto es una de las 32 aristas: distancia geodésica en el eje horizontal y distancia por carretera en el vertical; la recta continua es $y = x$ y la discontinua es $y = \alpha x$.
- **Qué se ve:** 8 aristas quedan bajo $y = x$ y todas quedan sobre $y = \alpha x$, con $\alpha = 0.310570$; la razón mínima es 0.3106 en Chocontá a Tunja.
- **Por qué:** Medido: la arista que fija α es la de menor razón (17.69 km por carretera frente a 56.96 km en línea recta); su sector está truncado en la fuente.

4 Escenarios

Tabla 3: Escenarios origen-destino

Escenario	Rutas	Saltos	Motivo
Duitama – Puente Nacional	2	8	caso central: dos rutas reales
Tunja – Ubaté	2	6	ciclo: ambos extremos sobre el ciclo
Bucaramanga – Bogotá	2	6	ciclo: lado de Santander contra Bogotá
Barbosa – Zipaquirá	2	6	ciclo: origen en una hoja fuera del ciclo
Bogotá – Villavicencio	1	1	ruta única, 1 salto
Girardot – Cambao	1	1	ruta única, 1 salto, sin tocar Bogotá
Chiquinquirá – Tunja	1	2	ruta única, 2 saltos
Bogotá – Granada	1	3	ruta única, 3 saltos
Madrid – Puerto Gaitán	1	4	ruta única, 4 saltos
Mariquita – Granada	1	6	ruta única, 6 saltos (la más larga)

Los cuatro primeros pares cruzan el ciclo y tienen dos rutas simples distintas; los seis restantes tienen ruta única y de 1 a 6 saltos. El número de rutas simples se comprueba en cada corrida. Cada escenario se ejecuta con los cinco algoritmos y con los ocho criterios.

Mediciones.

- Cada celda (escenario, criterio, algoritmo) se repite 2000 veces; el tiempo se mide sin `tracemalloc` y se reporta como media y desviación estándar.
- La memoria pico se mide en una corrida aparte con `tracemalloc`.
- Voraz y A* consultan una tabla de h precalculada hacia el destino (mismos valores, mismas rutas y mismos nodos expandidos); el tiempo de construir la tabla se mide aparte y no está incluido en sus tiempos (media de $35.3 \mu s$, entre 6.5 y $51.5 \mu s$).
- Las desviaciones son grandes respecto de las medias (la mayor es 2.76 veces la media), por lo que las diferencias de tiempo entre algoritmos solo son indicativas.

5 Resultados

Honestidad metodológica. La red tiene un solo ciclo. En los pares que no lo cruzan, los cinco algoritmos devuelven la misma ruta y solo cambian los nodos expandidos, el tiempo y la memoria. BFS minimiza el número de saltos, no el costo. DFS devuelve la primera ruta que encuentra en su orden de exploración. Las diferencias reales de ruta aparecen únicamente en los pares que cruzan el ciclo.

5.1 Criterio distancia

La Figura 2 da los nodos expandidos, el tiempo medio (2000 repeticiones, con su desviación estándar) y la memoria pico de los cinco algoritmos en los diez escenarios,

con el criterio distancia; el asterisco marca los pares que cruzan el ciclo.

- Las tablas completas de nodos expandidos, tiempo y memoria están en outputs/ tabla_c2_distancia_.*.
- Las Tablas 4 y 5 conservan lo que la figura no puede dar: el costo y la optimalidad.
- La Figura 3 muestra, en el caso central, qué nodos expandió y cuáles solo generó cada búsqueda.

Tabla 4: Costo de la ruta (km), criterio distancia

Escenario	BFS	DFS	UCS	Voraz	A*
Duitama – Puente Nacional*	654.25	654.25	309.10	309.10	309.10
Tunja – Ubaté*	166.89	166.89	166.89	166.89	166.89
Bucaramanga – Bogotá*	408.49	554.86	408.49	408.49	408.49
Barbosa – Zipaquirá*	181.96	181.96	181.96	181.96	181.96
Bogotá – Villavicencio	93.72	93.72	93.72	93.72	93.72
Girardot – Cambao	88.71	88.71	88.71	88.71	88.71
Chiquinquirá – Tunja	72.61	72.61	72.61	72.61	72.61
Bogotá – Granada	168.78	168.78	168.78	168.78	168.78
Madrid – Puerto Gaitán	289.01	289.01	289.01	289.01	289.01
Mariquita – Granada	327.18	327.18	327.18	327.18	327.18

- **Estructura:** filas: escenarios; columnas: algoritmos; celda: costo de la ruta devuelta en km.
- **Qué se ve:** en el caso central BFS y DFS devuelven 654.25 km y UCS, voraz y A* 309.10 km.
- **Por qué:** Medido: BFS minimiza los saltos (7 frente a 8), no los kilómetros.

Tabla 5: Optimalidad respecto de UCS, criterio distancia

Escenario	BFS	DFS	UCS	Voraz	A*
Duitama – Puente Nacional*	no (+111.7 %)	no (+111.7 %)	sí	sí	sí
Tunja – Ubaté*	sí	sí	sí	sí	sí
Bucaramanga – Bogotá*	sí	no (+35.8 %)	sí	sí	sí
Barbosa – Zipaquirá*	sí	sí	sí	sí	sí
Bogotá – Villavicencio	sí	sí	sí	sí	sí
Girardot – Cambao	sí	sí	sí	sí	sí
Chiquinquirá – Tunja	sí	sí	sí	sí	sí
Bogotá – Granada	sí	sí	sí	sí	sí
Madrid – Puerto Gaitán	sí	sí	sí	sí	sí
Mariquita – Granada	sí	sí	sí	sí	sí

- **Estructura:** filas: escenarios; columnas: algoritmos; celda: «sí» si el costo iguala al de UCS o el exceso porcentual.
- **Qué se ve:** no son óptimos BFS en 1, DFS en 2 de 10 escenarios; UCS, Voraz, A* son óptimos en todos.
- **Por qué:** Medido: todos los casos no óptimos están en pares que cruzan el ciclo (sí) y en los 6 pares de ruta única los cinco algoritmos devuelven la misma ruta (sí).




Figura 2: Nodos expandidos, tiempo medio con su desviación y memoria pico de los cinco algoritmos en los diez escenarios, criterio distancia. Fuente: elaboración propia

- **Estructura:** tres paneles con los diez escenarios en el eje horizontal: nodos expandidos, tiempo medio con su desviación (escala logarítmica) y memoria pico; una barra con trama distinta por algoritmo.
- **Qué se ve:** en el caso central, nodos expandidos: BFS 25, DFS 7, UCS 25, Voraz 12, A* 20; tiempo medio de A* 173 μ s y de UCS 180 μ s.
- **Por qué:** Medido: las desviaciones llegan a 4.20 veces la media, de modo que las diferencias de tiempo son indicativas.




Figura 3: Nodos expandidos, generados sin expandir y no visitados de cada búsqueda en un esquema de la red (el ciclo como anillo), caso central, criterio distancia. Fuente: elaboración propia

- **Estructura:** esquema de la red, con el ciclo como anillo y las ramas hacia afuera, igual en los cinco paneles (uno por algoritmo); círculo relleno, nodo expandido; cuadrado hueco con borde naranja, generado sin expandir; punto gris, no visitado; trazo negro grueso, la ruta devuelta; abajo a la derecha, nodos expandidos por algoritmo.
- **Qué se ve:** nodos expandidos: BFS 25, DFS 7, UCS 25, Voraz 12, A* 20; devuelven la ruta por Santander BFS, DFS y por Bogotá UCS, Voraz, A*.
- **Por qué:** Medido: los conjuntos se recalcularon con las mismas búsquedas y su tamaño coincide con los nodos expandidos guardados; el esquema no conserva distancias.

Lo que muestran las corridas:

- En el caso central, BFS y DFS devuelven la ruta por Santander (654.25 km, 111.7 % más cara que el óptimo): BFS porque tiene un salto menos (7 contra 8), y DFS por su orden de exploración. UCS, la búsqueda voraz y A* devuelven la ruta óptima por Bogotá (309.10 km). En Bucaramanga a Bogotá, DFS devuelve una ruta 35.8 % más cara.
- En los seis pares de ruta única, los cinco algoritmos devuelven la misma ruta y el mismo costo.
- Sumados los diez escenarios, los nodos expandidos fueron: BFS 143, DFS 142, UCS 144, voraz 50 y A* 120. A* expande menos nodos que UCS en cada escenario o igual, y la búsqueda voraz es la que menos expande y devuelve la ruta óptima en los diez escenarios, aunque no lo garantiza.
- En el caso central A* tarda $68 \pm 21 \mu s$ contra $81 \pm 18 \mu s$ de UCS, con 20 nodos contra 25. En tres escenarios (Bucaramanga a Bogotá, Barbosa a Zipaquirá y Madrid a Puerto Gaitán) A* tarda más que UCS, en el de Barbosa a Zipaquirá con el mismo número de nodos; con estas desviaciones las diferencias de tiempo son indicativas. Esos tiempos excluyen la construcción de la tabla de h , que se mide aparte.

5.2 Criterio compuesto sin riesgo

Las tablas de nodos expandidos y de optimalidad con este criterio están en `outputs/tabla_c2_compuesto_sin_riesgo_*`. BFS y DFS vuelven a elegir el desvío en el caso central (11.9 % más caro), y DFS es 2.8 % más caro en Bucaramanga a Bogotá. UCS, la búsqueda voraz y A* son óptimos. Sumados los diez escenarios, los nodos expandidos fueron 143 (BFS), 142 (DFS), 141 (UCS), 50 (voraz) y 129 (A*). Con las distancias sin corregir, el costo compuesto sin riesgo era 3.290 por Bogotá y 3.197 por Santander, y ganaba el desvío por Santander; con las distancias corregidas es 3.149 por Bogotá y 3.524 por Santander, y gana la ruta por Bogotá.

El tiempo y la memoria de los ocho criterios están en el archivo de resultados del Corte 2 de la carpeta `outputs`.

5.3 Criterios con costo monetario

El costo variable por km sale de `config_costos.json` (Sección 8). Las tablas completas están en `outputs/tabla_c2_costo_operativo_*` y `outputs/tabla_c2_compuesto_total_sin_riesgo_*`.

- **Costo operativo** (peaje más costo variable). En el caso central BFS y DFS devuelven el desvío por Santander (62.2 % más caro) y DFS es 21.4 % más caro en Bucaramanga a Bogotá; UCS, la búsqueda voraz y A* son óptimos. Sumados los diez escenarios, los nodos expandidos fueron 143 (BFS), 142 (DFS), 139 (UCS), 50 (voraz) y 120 (A*).
- **Compuesto total sin riesgo**. En el caso central BFS y DFS devuelven el desvío (37.7 % más caro) y DFS es 12.9 % más caro en Bucaramanga a Bogotá; UCS, voraz y A* son óptimos. Sumados los diez escenarios, los nodos expandidos fueron 143 (BFS), 142 (DFS), 140 (UCS), 50 (voraz) y 125 (A*).

5.4 Criterios con heurística limitada

- En compuesto (riesgo faltante igual a 0) la heurística usa solo el término de distancia.
- En riesgo es $h = 0$ y A* se reduce a UCS (los nodos expandidos coinciden).
- Ambos resultados son limitados.

La Tabla 6 da, por criterio y algoritmo, los nodos expandidos sumados en los diez escenarios y, tras la barra, el número de escenarios en que el algoritmo devuelve la ruta óptima.

Tabla 6: Criterios con heurística limitada: nodos expandidos sumados en los diez escenarios / escenarios con ruta óptima

Criterio	BFS	DFS	UCS	Voraz	A*
compuesto (riesgo faltante = 0)	143 / 10	142 / 9	128 / 10	50 / 9	115 / 10
riesgo ($h = 0$)	143 / 8	142 / 7	148 / 10	143 / 8	148 / 10
compuesto total (riesgo faltante = 0)	143 / 9	142 / 8	135 / 10	50 / 10	116 / 10
compuesto con mortalidad	143 / 8	142 / 9	136 / 10	50 / 9	120 / 10

El mapa de cobertura de riesgo y peaje, con las aristas marcadas por la auditoría, está en `outputs/fig_cobertura.png`.

5.5 Rutas

- La Figura 4 muestra la ruta de cada algoritmo en el caso central con el criterio distancia, sobre las coordenadas oficiales y con el ciclo señalado; el algoritmo cambia el color y el trazo, no solo el color.
- La misma figura con el criterio compuesto sin riesgo está en `outputs/rutas_central_compuesto_sin_riesgo.png`.
- La Figura 5 sitúa las dos rutas sobre el mapa, con el trazado de INVÍAS, sus km y su peaje, y rotula qué algoritmos devuelve cada una.

6 Barrido de pesos

Para Duitama a Puente Nacional se varió (w_1, w_2, w_3) en una malla de paso 0.1 con suma 1 (66 puntos) y se registró qué ruta gana con el costo compuesto (riesgo faltante igual a 0).

- Como solo hay dos rutas simples, el costo de cada una es lineal en los pesos, $w_1D + w_2P + w_3R$, con D , P y R las sumas de los términos normalizados de la ruta.
- Gana la ruta por Bogotá si $w_1\Delta D + w_2\Delta P + w_3\Delta R < 0$, con Δ igual a la ruta por Bogotá menos la ruta por Santander.
- En la malla, el ganador de cada punto coincide con el signo de esta frontera.




Figura 4: Rutas de los cinco algoritmos, Duitama a Puente Nacional, criterio distancia. Fuente: elaboración propia con datos de INVÍAS y DANE

- **Estructura:** un panel por algoritmo sobre las coordenadas oficiales; el ciclo va en rosa y la ruta elegida en azul continuo (Bogotá) o naranja discontinuo (Santander).
- **Qué se ve:** BFS, DFS devuelven la ruta por Santander (654.25 km, 7 saltos); UCS, Voraz, A* devuelven la ruta por Bogotá (309.10 km, 8 saltos).
- **Por qué:** Medido: BFS minimiza los saltos y el desvío tiene 7 frente a 8; DFS explora los vecinos en orden alfabético y el primero de Duitama es La Palmera, que abre el desvío.




Figura 5: Caso central sobre el mapa: ruta por Bogotá y desvío por Santander. Fuente: elaboración propia con el trazado de INVÍAS, los límites departamentales del DANE [7] y las coordenadas DIVIPOLA

- **Estructura:** ejes de longitud y latitud; azul con borde oscuro, la ruta por Bogotá; naranja grueso, el desvío por Santander; halo claro, el ciclo; punteado, un tramo sin trazado en la fuente.
- **Qué se ve:** por Bogotá, 309.10 km y 170 800 COP de peaje; por Santander, 654.25 km y 100 200 COP; con el criterio distancia, UCS, Voraz y A* devuelven la primera y BFS y DFS la segunda.
- **Por qué:** Medido: el desvío es 345.15 km más largo y tiene 70 600 COP menos de peaje.

Tabla 7: Resultado del barrido de pesos

Medida	Base 17.69	Cota 56.96	Progres. 61.0
Bogotá gana (compuesto)	19 de 66	17 de 66	17 de 66
Bogotá gana (sin riesgo)	37 de 65	36 de 65	36 de 65
w_1 de cambio sobre $w_3 = 0$	0.4095	0.4389	0.4422
ΔD (Bogotá menos desvío)	-2.4477	-2.1692	-2.1406
ΔP (Bogotá menos desvío)	1.6971	1.6971	1.6971
ΔR (Bogotá menos desvío)	2.8788	2.8788	2.8788

- **Estructura:** filas: medidas del barrido; columnas: la red corregida (Chocontá a Tunja en 17.69 km), la cota inferior (56.96 km) y las progresivas (61.0 km).
- **Qué se ve:** con la cota inferior Bogotá gana en 17 puntos en lugar de 19 y el umbral pasa de 0.4095 a 0.4389 (con las progresivas, 17 puntos y 0.4422).
- **Por qué:** Medido: ΔD cambia de -2.4477 a -2.1692 mientras ΔP (1.6971) y ΔR (2.8788) no cambian; la única arista distinta es Chocontá a Tunja.

Red corregida (Chocontá a Tunja en 17.69 km).

- La ruta por Bogotá gana en 19 de los 66 puntos y la frontera corta la recta $w_3 = 0$ en $w_1 = 0,4095$.
- Sin el término de riesgo gana en 37 de los 65 puntos donde esa variante está definida (en $w_1 = w_2 = 0$ no lo está).

Cota inferior. La variante *sensibilidad con cota inferior* reemplaza la distancia de Chocontá a Tunja por 56.96 km:

- La frontera se desplaza a $w_1 = 0,4389$ y la ruta por Bogotá gana en 17 puntos.
- El ganador cambia en dos puntos de la malla, (0,5,0,2,0,3) y (0,5,0,3,0,2), que pasan a Santander.
- Sin riesgo cambia en un punto, (0,3,0,4,0,3).

Progresivas. La variante *sensibilidad con progresivas* usa 61.0 km, con el hueco de 49.1 km sin sector: la frontera queda en $w_1 = 0,4422$, la ruta por Bogotá gana en 17 puntos y, sin riesgo, en 36 de 65.

Compuesto total (cuatro pesos). El costo variable entra como cuarto peso, w_4 , con $w_1 + w_2 + w_3 + w_4 = 1$; la tabla completa está en `outputs/tabla_c2_barrido_total.tex`.

- La malla de paso 0.1 tiene 286 puntos; la ruta por Bogotá gana en 149, y sin el término de riesgo en 224 de los 285 puntos donde esa variante está definida.
- Con la cota inferior (56.96 km) gana en 137 y en 220; con las progresivas (61.0 km), en 137 y en 220.
- Las diferencias entre la ruta por Bogotá y el desvío son $\Delta D = -2,4477$, $\Delta P = 1,6971$, $\Delta R = 2,8788$ y $\Delta C = -2,4477$; ΔC es igual a ΔD porque el costo variable es proporcional a los km.

Costo en dinero. Con la distancia base de Chocontá a Tunja (17.69 km, valor oficial registrado de un sector truncado), el desvío por Santander ahorra 70 600 COP de peaje y suma 345.15 km. La ruta por Bogotá es más barata en dinero si el costo variable por km supera el ahorro dividido entre los km extra, 204.5 COP/km. Con la cota inferior (56.96 km, la línea recta entre los nodos) el umbral es 230.8 COP/km y con las progresivas (61.0 km, con un hueco de 49.1 km sin sector registrado y el extremo a 11 km de Tunja), 233.9

COP/km. Con el costo variable vigente, 1 157.0 COP/km (combustible con el precio de la CREG y el consumo de la UPME, insumos verificados), la ruta por Bogotá es la más barata en dinero en los tres casos, y lo supera 5.7, 5.0, 4.9 veces, respectivamente. Los otros costos por km (llantas, lubricantes, mantenimiento y conductor) no tienen fuente y se toman iguales a 0 (supuesto del equipo), de modo que el costo variable real no es menor que el calculado. No se incluyen tiempo ni riesgo.




Figura 6: Costo total de las dos rutas de Duitama a Puente Nacional según el costo variable por km. Fuente: elaboración propia

- **Estructura:** dos rectas, el costo total de cada ruta (peaje más km por costo variable por km) contra el costo variable por km; la ruta por Bogotá es la azul continua y el desvío por Santander la naranja discontinua; el fondo azul es la zona donde gana Bogotá y el rayado, la zona donde gana el desvío; el punto es el umbral y la línea punteada, el combustible solo.
- **Qué se ve:** las rectas se cruzan en 204.5 COP/km (un ahorro de peaje de 70 600 COP entre 345.15 km extra); el combustible solo cuesta 1 157.0 COP/km, a la derecha del umbral.
- **Por qué:** Medido: con un costo variable mayor que el umbral gana la ruta por Bogotá, y los otros costos por km (supuesto del equipo, 0 COP/km) solo pueden subirlo; no se incluyen tiempo ni riesgo.

6.1 Sensibilidad con distancias sin corregir

La Tabla 8 compara la red corregida (base, con Chocontá a Tunja en 17.69 km) con tres variantes: la cota inferior (56.96 km), las progresivas (61.0 km) y una construida con la longitud registrada de todos los sectores (shape__length). Se generan con la función `construir_grafo`, con el parámetro `reemplazos` o dando el valor crudo al parámetro `distancia`, a partir del mismo `aristas_red.json`. La tabla muestra la ruta óptima de Duitama a Puente Nacional por criterio y el resultado del barrido de pesos.




Figura 7: Ruta ganadora en la malla de pesos, con Chocontá a Tunja en 17.69 km (base), en la cota inferior de 56.96 km y en las progresivas de 61.0 km. Fuente: elaboración propia

- **Estructura:** tres paneles (Chocontá a Tunja en 17.69 km, en la cota inferior de 56.96 km y en las progresivas de 61.0 km); cada punto es un (w_1, w_2) de la malla con $w_3 = 1 - w_1 - w_2$; círculo azul, gana Bogotá; triángulo naranja, gana Santander; la línea es la frontera exacta.
- **Qué se ve:** Bogotá gana en 19 de 66 puntos en la red corregida y en 17 con la cota inferior y en 17 con las progresivas; la frontera corta $w_3 = 0$ en $w_1 = 0,4095, 0,4389$ y $0,4422$.
- **Por qué:** Medido: Bogotá es más corta ($\Delta D = -2,4477$) pero más cara en peaje ($\Delta P = 1,6971$) y en riesgo ($\Delta R = 2,8788$); la frontera es el lugar donde esos tres términos se compensan.

Tabla 8: Sensibilidad: red corregida (Base), cota inferior de Chocontá a Tunja (Cota), progresivas (Progres.) y distancias sin corregir (Crudas); ruta óptima de Duitama a Puente Nacional por criterio (B, por Bogotá; S, por Santander) y sus km

Criterio	Base	Cota	Progres.	Crudas
distancia	B 309.10	B 348.37	B 352.41	B 414.84
peaje	S 654.25	S 654.25	S 654.25	S 668.14
riesgo (limitado)	S 654.25	S 654.25	S 654.25	S 668.14
compuesto (limitado)	S 654.25	S 654.25	S 654.25	S 668.14
compuesto sin riesgo	B 309.10	B 348.37	B 352.41	S 668.14
costo operativo	B 309.10	B 348.37	B 352.41	B 414.84
total (limitado)	B 309.10	S 654.25	S 654.25	S 668.14
total sin riesgo	B 309.10	B 348.37	B 352.41	B 414.84
mortalidad	B 309.10	B 348.37	B 352.41	S 668.14
Barrido: Bogotá (compuesto)	19 de 66	17 de 66	17 de 66	12 de 66
Barrido: Bogotá (sin riesgo)	37 de 65	36 de 65	36 de 65	30 de 65
w_1 de cambio sobre $w_3 = 0$	0.4095	0.4389	0.4422	0.5291

7 Sensibilidad de A* ante el defecto de Chocontá a Tunja

Variante única, rotulada como sensibilidad: A* con $\alpha_{\text{ref}} = 0,458156$, el mínimo de la razón entre las aristas restantes (sin Chocontá a Tunja; la determina Madrid a Bogotá), que sería el valor con 56.96 o con 61.0 km. Esta *h no es admisible* en la red tal como está, porque Chocontá a Tunja tiene razón 0.3106 y α_{ref} la excede.

Tabla 9: Nodos expandidos con α y con α_{ref} , criterio distancia

Escenario	UCS	A* $\alpha = 0,310570$	A* $\alpha_{\text{ref}} = 0,458156$	Óptima
Duitama – Puente Nacional	25	20	17	sí
Suma de 992 pares	15872	13377	12223	991 de 992

A* con α_{ref} devuelve la ruta óptima en los diez escenarios y expande menos nodos que con $\alpha = 0,310570$ y que UCS (en el caso central 17, 20 y 25).

- Sobre los 992 pares de nodos, devuelve la ruta óptima en 991 y falla en uno: de Bucaramanga a Tunja devuelve 482.01 km frente a un óptimo de 481.34 km (0.14 % más).
- Sumados los 992 pares, UCS expande 15 872 nodos, A* con α 13 377 y A* con α_{ref} 12 223.

8 Agente autónomo de rutas

Entrada.

- El usuario da solo el origen y el o los destinos (agente_rutas.py ORIGEN DESTINO ... y, si se quiere volver, la opción --regreso); no elige el tipo de problema ni el criterio.
- Opcionalmente da los insumos del costo monetario y los cuatro pesos del compuesto total con las opciones --precio-galon, --rendimiento, --costo-otros-km y --pesos; anulan la configuración y la salida los rotula «dado por el usuario».
- El agente decide el tipo, el criterio, el algoritmo y la heurística, y devuelve la mejor ruta con su explicación.
- La interfaz es de línea de comandos; el despachador conserva la suya como modo avanzado (src/demostracion.py despachador).
- Está en src/agente_rutas.py y reutiliza el despachador, las búsquedas y la heurística del proyecto: no reimplementa ninguna búsqueda.
- En todo el informe, n es el número de ciudades de una instancia (origen incluido) y k el de paradas libres por ordenar ($k = n - 1$ en orden libre con regreso).

Decisión del tipo.

1. Un destino sin regreso es origen a destino.
2. Con regreso es ida y vuelta: la ida es la recomendación y, sin bloqueos, el regreso es la ida invertida (los costos son simétricos). Con --bloquear-regreso A-B;C-D el regreso se resuelve como una segunda solicitud de origen a destino con esos tramos bloqueados solo en el regreso.
3. Varios destinos es orden libre: el despachador usa Held-Karp si $k \leq K_{\text{exacto}}$, ACO si no, y el criterio compuesto sin riesgo.

Candidatas y evaluación.

- Con un destino, el agente calcula la ruta óptima por distancia, peaje, compuesto sin riesgo y costo operativo (A* con heurística admisible en la distancia, el compuesto sin riesgo y el costo operativo; UCS en peaje).
- Para cada una añade las alternativas que quedan al bloquear, una por vez, cada arista de la ruta óptima; en esta red de un solo ciclo eso encuentra el otro camino, pero en un grafo con más ciclos no garantiza las k mejores rutas.

- Cada candidata se evalúa en km, peaje, costo variable y costo operativo (COP) y riesgo (suma del GiZScore de las aristas con dato y porcentaje de aristas con dato), y se descartan las dominadas en km y peaje.

Regla de recomendación.

1. Se recomienda la candidata de menor costo compuesto sin riesgo, suma por tramo de $(w_d \text{ km}/\text{km}_{\text{máx}} + w_p \text{ peaje}/\text{peaje}_{\text{máx}})/(w_d + w_p)$, con $w_d = w_p = 1$ por defecto.
2. Los pesos iguales son un supuesto de modelado, sin un criterio objetivo para calibrarlos; la recomendación se recalcula con otros pesos (parámetro de recomendar).
3. El agente recomienda por costo operativo solo si todos sus insumos tienen estado «verificada» (Tabla 10); hoy los otros costos por km son un supuesto del equipo, de modo que el criterio por defecto sigue siendo el compuesto sin riesgo, el costo se calcula con ese supuesto marcado y la salida lo advierte.
4. Si el criterio riesgo o compuesto prefiere otra candidata, el agente lo avisa con la cobertura de datos de riesgo de ambas.
5. También advierte si la ruta usa aristas con limitación conocida: Chocontá a Tunja (truncada), las marcadas por la auditoría y los tramos sin dato de riesgo.
6. Con la opción opcional `--criterio` (distancia, peaje, riesgo, compuesto, compuesto sin riesgo, costo operativo, compuesto total, compuesto total sin riesgo o compuesto con mortalidad) el usuario elige el criterio: la recomendación es entonces la ruta de menor costo según ese criterio, la salida lo indica y las candidatas y las advertencias se muestran igual.

Costo monetario. El costo variable por km es el precio del galón dividido entre el rendimiento, más otros costos por km; el costo operativo de una arista es su peaje más su costo variable (km por costo variable por km). Con los insumos de la Tabla 10, el costo variable es de 1 157.0 COP por km (11 320 COP por galón entre 9.784 km por galón). El combustible sale de fuentes oficiales; los otros costos no tienen una tabla descargable (el SICE-TAC solo da las fórmulas) y se toman iguales a 0 como supuesto del equipo.

Tabla 10: Insumos del costo monetario (`config_costos.json`)

Insumo	Valor	Fuente	Estado
Precio del galón de ACPM	11 320 COP por galón	CREG, promedio de las 13 ciudades principales, vigente desde el 2 de octubre de 2026	verificada
Rendimiento del camión de dos ejes (C2G)	38.69 L por 100 km, es decir 9.78 km por galón	UPME, línea base de consumo de combustible de vehículos de carga, mayo de 2025, Tabla 2.7	verificada
Otros costos por km (llantas, lubricantes, mantenimiento y conductor)	0 COP por km	ninguna: sin tabla descargable	supuesto del equipo
Pesos del compuesto total	0.25 cada uno	pesos iguales, sin criterio objetivo	supuesto del equipo

La Tabla 11 muestra la salida real del agente en tres solicitudes; la ruta de (a) está en la Figura 4.

Tabla 11: Salida del agente autónomo en tres solicitudes: (a) un par que cruza el ciclo, (b) un par de ruta única y (c) varios destinos con regreso

Fila	(a)	(b)	(c)
Solicitud	Duitama a Puente Nacional (ciclo)	Bogotá a Granada (ruta única)	Duitama; paradas Tunja, Bogotá y Villeta; con regreso
Tipo decidido	origen a destino	origen a destino	orden libre con regreso
Ruta u orden	Duitama → Tunja → Chocontá → Tocancipá → Bogotá → Cajicá → Zipaquirá → Ubaté → Puente Nacional	Bogotá → Villavicencio → Ye de Granada → Granada	Duitama → Villeta → Bogotá → Tunja → Duitama
Distancia (km)	309.10	168.78	403.16
Peaje (COP)	170 800	46 700	208 800
Riesgo	9.85 (dato en el 50 %)	7.30 (dato en el 100 %)	26.55 (dato en el 100 %)
Método y heurística	A* (distancia, compuesto sin riesgo, costo operativo); UCS (peaje); $\alpha = 0,310570$; 84 nodos expandidos	A* (distancia, compuesto sin riesgo, costo operativo); UCS (peaje); $\alpha = 0,310570$; 50 nodos expandidos	Held-Karp, $k = 3 \leq K_{\text{exacto}} = 19$; $\alpha = 0,310570$; 48 nodos expandidos
Alternativas y margen	desvío por Santander: 654.25 km, 100 200 COP; margen 0.375 (11.9 %)	ninguna (un solo camino)	no aplica (orden exacto de las paradas)
Advertencias	Chocontá a Tunja truncada; 4 aristas marcadas por la auditoría; 4 de 8 tramos sin dato de riesgo; riesgo y compuesto prefieren otra ruta	3 aristas marcadas por la auditoría	Chocontá a Tunja truncada; 3 aristas marcadas por la auditoría

- **Estructura:** columnas, una solicitud cada una; filas, lo que el agente decide y devuelve (tipo, ruta, medidas, método, alternativas y advertencias).
- **Qué se ve:** (a) recomienda 309.10 km con una alternativa a 0.375; (b) no tiene alternativas; (c) ordena las paradas con Held-Karp.
- **Por qué:** Medido: (a) tiene 2 candidatas no dominadas y (b) 1; en (c) $k = 3$ no supera $K_{\text{exacto}} = 19$, por eso el orden es exacto.

En (a):

- La recomendación se apoya en la distancia y el peaje (costo compuesto sin riesgo 3.149).
- Peaje, riesgo y compuesto prefieren el desvío por Santander.
- El riesgo tiene dato en el 50 % de los tramos de la recomendada y en el 0 % de los del desvío.
- La recomendación se mantiene mientras el peso de la distancia, $w_d/(w_d + w_p)$, sea mayor que 0.4095 (0.4389 con la cota inferior de Chocontá a Tunja).
- Por costo operativo, la ruta por Bogotá es la más barata si el costo variable supera 204.5 COP por km; el combustible solo, con los insumos verificados, cuesta 1 157.0 COP por km.

Perfil de la red. Sobre los 496 pares de ciudades, 385 tienen dos caminos simples y 111 tienen uno solo. Del total:

- 374 pares tienen paso obligatorio (un nodo intermedio presente en todos sus caminos).
- 105 tienen atajo (dos caminos sin ningún nodo intermedio en común).
- 17 son de camino único, sin nodo intermedio.

La red tiene 10 puntos de articulación, nodos cuya eliminación la desconecta: Bogotá, Fusagasugá, Girardot, Honda, Puerto López, Sáchica, Tunja, Villavicencio, Villeta y Ye de Granada. La matriz con la clase de cada par está en `outputs/fig_perfil.png`.




Figura 8: Rutas del agente autónomo en tres solicitudes de la Tabla 11. Fuente: elaboración propia

- **Estructura:** tres mapas, uno por solicitud de la tabla de ejemplos; (a) ruta recomendada en azul con borde oscuro y alternativa en naranja, (b) ruta única, (c) orden de visita numerado con el método; punteada, tramo sin trazado en la fuente.
- **Qué se ve:** (a) recomienda 309.10 km y 170 800 COP y deja una alternativa de 654.25 km; (b) tiene un solo camino; (c) ordena las paradas con Held-Karp.
- **Por qué:** Medido: (c) tiene $k = 3$ paradas libres, no más que $K = 19$, por eso el orden es exacto.

8.1 Despachador y criterio de selección

Tabla 12: Tipos de solicitud y método elegido

Tipo de solicitud	Método si es viable (exacto)	Si el exacto no es viable
a. Origen a destino	A* si el criterio tiene heurística admisible (distancia, compuesto sin riesgo, costo operativo, compuesto total sin riesgo); UCS en los demás	No aplica
b. Paradas en orden fijo	Un A* o UCS por tramo; el costo es la suma	No aplica
c. Obligatoria(s) intermedia(s) o tramos bloqueados	Una obligatoria: orden determinado, A* o UCS por tramo. Varias: Held-Karp con final fijo; los bloqueos se excluyen de todas las búsquedas	ACO
d. Orden libre con regreso	Held-Karp (ciclo)	ACO
e. Orden libre sin regreso	Held-Karp (final libre)	ACO

Regla fija. Se usa un método exacto cuando es viable; la metaheurística solo cuando no lo es. En los tipos de orden libre, el exacto (Held-Karp, programación dinámica sobre subconjuntos de paradas) es viable si $k \leq K_{\text{exacto}}$.

Umbral medido. Ese umbral no se supuso: se midió Held-Karp en esta máquina (Figura 9; equipo en la Tabla 13) y se tomó el más restrictivo de dos límites:

- **Tiempo:** el mayor k cuyo tiempo mediano no supera 5 s.
- **Memoria:** el mayor k medido cuya memoria pico no supera el 25 % de la RAM instalada (4064 MiB).

El presupuesto de 5 s y el 25 % son decisiones de diseño; los umbrales son mediciones. Para que el umbral no dependa de una sesión, se repitió la medición y se toma el mayor k cuyo tiempo mediano cabe en el presupuesto en todas las sesiones.

Tabla 13: Equipo de medición de Held-Karp

Componente	Valor
Procesador	Intel Core i7-8750H a 2.20 GHz, 6 núcleos y 12 hilos
Memoria	15.88 GiB de RAM
Sistema	Windows 11
Software	Python 3.14.3 y NumPy 2.5.2

Resultado por sesión (las tres sesiones de la Figura 9):

- $k = 19$ cabe en las tres (2.735, 1.227 y 1.694 s).
- $k = 20$ no cabe (5.986 s en la sesión 1; 2.475 y 3.676 s en la 2 y la 3).
- La memoria no limita hasta $k = 22$, el mayor medido (1009.8 MiB).
- Por tanto $K_{\text{exacto}} = 19$, fijado por el tiempo.

Variación entre sesiones. Los tiempos de una sesión a otra difieren hasta 2.75 veces ($k = 17$) con k entre 16 y 20 y hasta 1.70 veces con $k \geq 21$; la causa no se midió (Hipótesis: estado de la máquina).

Condiciones de las sesiones.

- Las sesiones 1 y 2 no registraron plan de energía ni conexión a corriente.
- La sesión 3, la de la medición final de este informe (7 de octubre de 2026, 15:55 a 16:05), se hizo con el equipo conectado a corriente; el plan activo según powercfg fue Equilibrado y el modo de energía de Windows estaba en máximo rendimiento (configurado por el usuario, no registrado por comando).

Simetría. Antes de usar la metaheurística, el despachador comprueba si la matriz de costos entre paradas es simétrica. Si lo es, el ACO usa búsqueda local 2-opt; si no, corre sin 2-opt (que exige simetría) y el motivo de la elección lo dice. Held-Karp no requiere simetría (probado con una matriz asimétrica sintética).




Figura 9: Medición de Held-Karp en esta máquina: peor tiempo mediano de las sesiones contra k , con el presupuesto de 5 s y K_{exacto} . Fuente: elaboración propia

- **Estructura:** una barra por k (de 16 a 22) con el peor tiempo mediano de Held-Karp entre las sesiones de medición, en escala logarítmica; la marca vertical de cada barra va del mejor al peor tiempo entre sesiones; la línea discontinua es el presupuesto; barra rellena, cabe en todas las sesiones; barra con trama, no cabe en alguna.
- **Qué se ve:** con $k = 19$ las 3 sesiones caben en el presupuesto (de 1.227 a 2.735 s); con $k = 20$ la mayor llega a 5.986 s.
- **Por qué:** Medido: la memoria pico máxima, con $k = 22$, es 1009.8 MiB, bajo el límite de 4064 MiB (25 % de la RAM); el umbral lo fija el tiempo. Hipótesis: la variación entre sesiones se debe al estado de la máquina; no se midió.

La tabla con la mediana de cada sesión está en `outputs/tabla_ag_umbral.tex`.

8.2 ACO con búsqueda local 2-opt

El ACO está en `src/aco_multiparada.py`, programado desde cero.

Por qué el ACO.

- El método exacto (A* o UCS para origen a destino; Held-Karp para el orden libre) se usa siempre que es viable, hasta $K_{\text{exacto}} = 19$.
- El ACO solo entra después, cuando $k > K_{\text{exacto}}$.
- El ACO se validó contra Held-Karp y contra el óptimo por estructura de la red (Sección 8.4).

Mecanismo.

- Cada hormiga elige el siguiente nodo con probabilidad proporcional a $\tau_{ij}^\alpha \eta_{ij}^\beta$, con visibilidad $\eta_{ij} = 1/c_{ij}$ (con un término ε pequeño para costos nulos) y feromona por arista.
- Las hormigas depositan $1/L_k$ en su tour y el mejor tour de cada iteración, mejorado con 2-opt, deposita $1/L$ adicional.
- En el modo de ciclo cada hormiga sale de una ciudad elegida al azar y el tour resultante se rota hasta el origen; en los modos de orden libre sin regreso y de inicio fijo la salida es la indicada.

Parámetros, iguales para todas las instancias:

- $\alpha = 1,5$, $\beta = 5$, $\rho = 0,1$, el número de hormigas (igual al de nodos) y las 100 iteraciones se adoptaron de un trabajo previo del equipo [5].
- No se reajustaron en este trabajo.

Semillas. Cada instancia se corre con 10 semillas fijas (1 a 10).

8.3 Validación

Instancias.

- (a) La red de carga con $n = 5, 10, 15$ y 20 ciudades, con tres instancias por n elegidas con semilla fija, y con las 32 ciudades; criterio distancia, orden libre con regreso.
- (b) Cinco instancias euclidianas de $n = 20$ (semillas 1 a 5, generador xorshift64) con el óptimo de Held-Karp de este proyecto.
- (c) Dos instancias euclidianas mayores ($n = 100$ y 200) sin óptimo exacto, con referencia *mejor encontrada con 2-opt* (Figura 10).

Referencia. Para las 32 ciudades no hay Held-Karp; la referencia es el óptimo por estructura de la red (un solo ciclo), $2(W - C) + \min(C, 2(C - w_{\text{máx}}))$, con W la suma de las aristas, C la longitud del ciclo y $w_{\text{máx}}$ su arista mayor. Es una derivación propia, verificada contra Held-Karp en 300 grafos aleatorios de un solo ciclo, con 0 discrepancias (Sección 8.4).

Tabla 14: Validación del agente: ACO con 2-opt y 10 semillas por instancia. Referencia: Held-Karp ($n \leq 20$) u óptimo por estructura ($n = 32$). Inst.: instancias del grupo; Br. mejor, máx.: mayor brecha de la mejor corrida; Igualan: semillas que alcanzan la referencia; tiempos medios

Grupo	Inst.	Brecha media (%)	Br. mejor, máx. (%)	Igualan	ACO t (s)	Exacto t (s)
Red, $n = 5$	3	0.000	0.000	30/30	0.054	0.0007
Red, $n = 10$	3	0.000	0.000	30/30	0.108	0.0026
Red, $n = 15$	3	0.000	0.000	30/30	0.164	0.037
Red, $n = 20$	3	0.000	0.000	30/30	0.228	3.191
Red, $n = 32$ (todas)	1	0.000	0.000	10/10	0.493	—
Euclidianas $n = 20$ (semillas 1 a 5)	5	0.040	0.000	48/50	0.315	3.369

- **Estructura:** filas: grupos de instancias (red de carga por n y euclidianas $n = 20$); columnas: instancias, brecha media, mayor brecha de la mejor corrida, semillas que alcanzan la referencia y tiempos medios.
- **Qué se ve:** en la red el ACO con 2-opt alcanza la referencia con 130 de 130 semillas; en las euclidianas $n = 20$, la brecha media es 0.040 % y 48 de 50 semillas la alcanzan.
- **Por qué:** Medido: la brecha media es mayor que cero solo en euclidianas, $n = 20$, instancia 1. Hipótesis: el ACO se estanca en un óptimo local; no se midió.

Las curvas de convergencia del ACO con 2-opt (brecha de la media de 10 semillas respecto de la referencia) están en `outputs/convergencia_aco.png`. Lo que muestran las corridas:

- **Red de carga.** El ACO con 2-opt alcanza el costo de Held-Karp en las 12 instancias con exacto (120 de 120 semillas) y el óptimo por estructura en las 32 ciudades (2808.65 km, 10 de 10). En la red de carga, casi un árbol, el exacto y el ACO coinciden. Con inicio aleatorio de las hormigas el ACO sin 2-opt también alcanza la referencia en las 130 semillas de la red.
- **Euclidianas $n = 20$ (semillas 1 a 5).** El ACO con 2-opt alcanza el óptimo con su mejor corrida en las 5; la brecha media es 0.040 % (48 de 50 semillas lo alcanzan; la semilla 1 con 8 de 10). Sin 2-opt, con inicio aleatorio, la brecha media sube a 0.357 % y 32 de 50 semillas lo alcanzan: el aporte del 2-opt es nulo en la red y pequeño en las euclidianas ($n = 20$), con una brecha media de 0.357 % sin 2-opt contra 0.040 % con él.
- **Efecto del inicio de las hormigas.** Con la ciudad de salida fija (contraste, «inicio fijo»), el ACO sin 2-opt tenía una brecha media de 2.212 % en las euclidianas de $n = 20$ (1 de 50 semillas), de 2.608 % con $n = 15$ (20 de 30) y de 2.836 % con $n = 20$ (13 de 30) en la red. Esa brecha se debía al inicio fijo de las hormigas y no a la ausencia de 2-opt: con el inicio aleatorio, sin cambiar nada más, es 0.357 % en las euclidianas de $n = 20$ y 0 en la red (Figura 10). El aporte del 2-opt se reporta con inicio aleatorio y crece con n : nulo en la red, pequeño con $n = 20$ y grande con $n = 100$ y 200.
- **Tiempo.** Con $n = 20$ ($k = 19$), Held-Karp tarda entre 1.05 s y 1.12 s y 111.8 MiB; el ACO, 0.06 s. Con pocas paradas el exacto es más rápido (milisegundos hasta $n = 10$). La regla fija elige el exacto siempre que es viable, aunque el ACO resulte más rápido. Con $n = 100$ y 200 el ACO con 2-opt tarda $1,00 \pm 0,01$ s y $5,92 \pm 0,23$ s, y sin 2-opt $0,85 \pm 0,02$ s y $4,67 \pm 0,18$ s. En la sesión de medición anterior estos tiempos eran casi el doble (por ejemplo, 2.06 s con 2-opt y $n = 100$); la causa no se midió (Hipótesis: estado de la máquina).

8.4 Referencia por estructura

En un grafo conexo con un solo ciclo, el recorrido cerrado de menor costo que visita todos los nodos cuesta $2(W - C) + \min(C, 2(C - w_{\max}))$:

- Todo puente se recorre dos veces.
- Por la paridad de los grados, el ciclo se recorre una vez completo o dos veces todo menos su arista mayor.

Comprobación. Es una derivación propia. Se comprobó contra Held-Karp, sobre la matriz de caminos mínimos, en 300 grafos aleatorios de un solo ciclo con semilla fija (5 a 12 nodos): 300 coincidencias y 0 discrepancias, con una diferencia absoluta máxima de $4,26 \times 10^{-14}$ (outputs/tabla_ag_estructura.tex).

8.5 Validación ampliada: ACO con y sin 2-opt

La Figura 10 repite los mismos grupos con el ACO sin 2-opt (inicio aleatorio y, para citar las cifras anteriores, inicio fijo) e incluye las dos instancias euclidianas mayores, cuya referencia es la mejor encontrada con 2-opt (2-opt desde el vecino más cercano y desde 300 y 150 inicios aleatorios), que no es un óptimo.

Con búsqueda local.

- Con $n = 100$ el ACO con 2-opt obtiene $-0,315\%$ en la mejor corrida y $-0,171\%$ en la media respecto de esa referencia; con $n = 200$, $-1,937\%$ y $-1,400\%$, sin que ninguna semilla la iguale.
- Las brechas negativas solo indican que el ACO supera a esa búsqueda local desde inicios múltiples: no se conoce la distancia al óptimo.

Sin 2-opt, con inicio aleatorio.

- La brecha media respecto de la misma referencia es $5,599\%$ con $n = 100$ y $6,209\%$ con $n = 200$, y ninguna semilla la iguala: el aporte del 2-opt es grande (sin él la brecha es de $5-6\%$; con él el ACO supera la referencia).
- No se corrió el ACO sin 2-opt con inicio fijo en ellas.

Material de apoyo.

- La convergencia de estas dos instancias está en outputs/convergencia_aco_mayores.png.
- La tabla completa (brechas, semillas que igualan, tiempos y memoria) está en outputs/tabla_ag_ampliada.tex.

8.6 Limitaciones del agente

- $K_{\text{exacto}} = 19$ depende de la máquina, de su estado y del presupuesto de 5 s; los tiempos con $k = 19$ variaron entre 1.227 y 2.735 s entre sesiones (Hipótesis: estado de la máquina, no se midió).
- Los parámetros α , β , ρ , el número de hormigas y las iteraciones no se reajustaron. El ACO sin búsqueda local, con inicio aleatorio, alcanza la referencia en 32 de 50 semillas de las euclidianas de $n = 20$ y en toda la red de carga; el aporte del 2-opt crece con n (nulo en la red, 0.357% contra 0.040% en $n = 20$, y de 5.599% y 6.209% en $n = 100$ y 200).
- El ACO con 2-opt requiere una matriz simétrica; con una asimétrica corre sin 2-opt, que no se validó en instancias de tamaño real.
- En las instancias mayores no hay referencia óptima.




Figura 10: Convergencia del ACO con 2-opt (arriba) y brecha media por grupo con y sin 2-opt (abajo). Fuente: elaboración propia

- **Estructura:** arriba, brecha de la media de 10 semillas del ACO con 2-opt en cada iteración (red de carga y euclidianas $n = 20$); abajo, brecha media por grupo con 2-opt, sin 2-opt con inicio aleatorio y sin 2-opt con inicio fijo.
- **Qué se ve:** en las euclidianas $n = 20$ la brecha media es 0.040 % con 2-opt, 0.357 % sin 2-opt con inicio aleatorio y 2.212 % con inicio fijo; en $n = 100$ y 200 sin 2-opt es 5.599 % y 6.209 %.
- **Por qué:** Medido: la brecha con inicio fijo se debía al inicio de las hormigas, no a la ausencia de 2-opt; el aporte del 2-opt crece con n . «n/d»: no se corrió esa variante.

- No se evaluaron otras metaheurísticas.
- Los costos de la red son los de la red corregida, con las limitaciones de datos descritas arriba (Chocontá a Tunja truncada, entrada urbana a Bogotá).

9 Limitaciones

- **Chocontá a Tunja truncada.** El sector cubre 17.69 km frente a 56.96 km de línea recta; fija α y subestima la ruta por Bogotá (cota inferior 348.37 km). Las progresivas de la fuente dejan 49.1 km sin registro entre Chocontá y Tunja; por progresivas la arista mediría 61.0 km, pero el PR 120 queda a unos 11 km de Tunja y la razón entre la geometría del sector y su tramo entre progresivas es 1.486, de modo que la regla de adopción no se cumple: 56.96 y 61.0 km son sensibilidad, no base.
- **Entrada urbana a Bogotá.** Las geometrías de INVÍAS que salen de Bogotá empiezan en el límite urbano; las distancias desde Bogotá excluyen ese tramo.
- **Registros con patrón no estándar** (Bogotá a Cajicá, Chocontá a Tunja, El Espinal a Girardot y el registro del Río Ocoa) conservan la longitud registrada.
- **Riesgo incompleto y por corredor.** Solo 11 de 32 aristas tienen dato y el dato no distingue subtramos. Los sectores críticos de mortalidad de la ANSV (2022) cubren 16 de 32, pero no reproducen el orden del GiZScore (Spearman de $-0,033$ en las 11 aristas con ambos datos) y solo traen los sectores de mayor prioridad: entran como sensibilidad.
- **Costo monetario.** Los otros costos por km (llantas, lubricantes, mantenimiento y conductor) no tienen fuente descargable y valen 0 por supuesto del equipo; el precio del galón es el de la CREG del 2 de octubre de 2026 y el consumo es el de vehículos nuevos en ciclo de pista (38.69 L por 100 km); no se incluyen costos fijos, tiempo ni riesgo.
- **Tarifas de peaje.** Se actualizan cada año; corresponden a la descarga del 6 de octubre de 2026.
- **Mediciones.** El tiempo tiene dispersión alta y la memoria es de una sola corrida por celda; los valores son indicativos.
- **Mapa.** El fondo departamental está generalizado a unos 330 m y no sirve para medir distancias. Los tramos punteados no tienen trazado en la fuente: la geometría de INVÍAS queda a más de 5 km de uno de sus nodos.
- **Coordenadas.** Las de Cuestaboba, La Palmera y Yé de Granada siguen derivadas de la unión de los tramos de INVÍAS y no son independientes de la geometría: no se halló una fuente oficial.
- **Alcance.** Un solo ciclo, 10 escenarios y 32 nodos.

10 Conclusiones

1. Las rutas de los algoritmos solo difieren en los pares que cruzan el ciclo: BFS y DFS pueden devolver el desvío, y UCS, A* y, en estos escenarios, la búsqueda voraz devuelven la de menor costo; en los demás pares solo cambian los nodos expandidos, el tiempo y la memoria.
2. A* expande menos nodos que UCS (120 contra 144 en la suma de los diez escenarios con distancia); con α_{ref} (0.458156) la ventaja sube (12 223 contra 13 377 nodos en los 992 pares), pero esa h no es admisible y falla en un par.

3. El riesgo tiene dato en 11 de las 32 aristas: riesgo y compuesto prefieren el desvío por falta de datos y no porque sea más seguro; los sectores críticos de mortalidad cubren 16 y no reproducen su orden, por lo que solo son sensibilidad.
4. Corregir las distancias cambió la decisión del compuesto sin riesgo: con las distancias sin corregir ganaba el desvío (3.197 contra 3.290) y con las corregidas gana la ruta por Bogotá (3.149 contra 3.524) (Tabla 8).
5. La distancia de Chocontá a Tunja es el valor oficial registrado (17.69 km), truncado: la diferencia de progresivas (61.0 km) no cumple la regla de adopción. Con 56.96 y 61.0 km la ruta por Bogotá pasaría a 348.37 y 352.41 km y la frontera del barrido de pesos de 0.4095 a 0.4389 y 0.4422; las decisiones de los criterios sin costo monetario son las de la entrega anterior.
6. El agente decide solo el tipo, el criterio y el método, cubre varias paradas y la ida y vuelta, y recomienda la ruta de menor costo compuesto sin riesgo, porque los otros costos por km son un supuesto del equipo; con los insumos verificados (el combustible), la ruta por Bogotá es más barata en dinero desde 204.5 COP/km (230.8 y 233.9 con 56.96 y 61.0 km) y el combustible solo cuesta 1 157.0 COP/km. El despachador usa el método exacto hasta $K_{\text{exacto}} = 19$ y ACO después.
7. El aporte del 2-opt crece con n (nulo en la red, 0.357 % contra 0.040 % con $n = 20$, y 5.599 % y 6.209 % sin 2-opt con $n = 100$ y 200); la brecha de 2.212 % con inicio fijo se debía al inicio de las hormigas.
8. Queda abierto lo que las limitaciones declaran: más datos de riesgo, el trazado de los tramos truncados y la evaluación de otras metaheurísticas.

Atribución y licencias. Los datos de INVÍAS, de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y del DANE provienen del portal datos.gov.co y se usan bajo la licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-SA 4.0). Los datos derivados que acompañan este informe (aristas, nodos, trazado, auditorías y tablas) fueron cruzados, corregidos y transformados por el equipo y se comparten bajo la misma licencia, con atribución a esas entidades. Los documentos de la CREG y de la UPME no declaran licencia de redistribución: no se incluyen, solo sus valores con la cita. Entidad, URL, fecha de consulta y licencia de cada fuente están en las Referencias y en `data/carga/FUENTES_NUEVAS.md`.

Referencias

- [1] Andradé Gómez, J. D., Jiménez López, M., y Díaz García, C. A. (2026). *Formulación del problema y agente de rutas para una red de carga interurbana* (Proyecto Integrador, Corte 1) [Documento del equipo]. Universidad Sergio Arboleda.
- [2] INVÍAS. (2026). *Red Vial*. Datos Abiertos Colombia (consulta del 6 de octubre de 2026). Licencia CC BY-SA 4.0. <https://www.datos.gov.co/Transporte/Red-Vial/ie7y-asdn>
- [3] INVÍAS. (2026). *Peajes*. Datos Abiertos Colombia (consulta del 6 de octubre de 2026). Licencia CC BY-SA 4.0. <https://www.datos.gov.co/Transporte/Peajes/68qj-5xux>
- [4] Agencia Nacional de Seguridad Vial. (2026). *Sectores críticos de siniestralidad vial*. Datos Abiertos Colombia (consulta del 6 de octubre de 2026). Licencia CC BY-SA 4.0. <https://www.datos.gov.co/Transporte/SECTORES-CRITICOS-DE-SINIESTRALIDAD-VIAL/rs3u-8r4q>
- [5] Díaz García, C. A., Jiménez López, M., y Andradé Gómez, J. D. (2026). *Colonia de hormigas aplicada al TSP* (taller de Inteligencia Artificial) [Documento del equipo, repositorio ACO_IA]. Universidad Sergio Arboleda.
- [6] Departamento Administrativo Nacional de Estadística. (2025). *DIVIPOLA: códigos de municipios y de cabeceras y centros poblados*. Datos Abiertos Colombia (consulta del 7 de octubre de 2026). Licencia CC BY-SA 4.0. <https://www.datos.gov.co/resource/gdxc-w37w>

- [7] Departamento Administrativo Nacional de Estadística. (2020). *Nivel de información Departamento del Marco Geoestadístico Nacional (MGN), versión 2020*. Datos Abiertos Colombia (descargado el 7 de octubre de 2026; el portal no declara licencia). <https://www.datos.gov.co/d/jjim-6r88>
- [8] Agencia Nacional de Seguridad Vial. (2022). *Sectores críticos mortalidad 2022*. Datos Abiertos Colombia (consulta del 8 de octubre de 2026). Licencia CC BY-SA 4.0. <https://www.datos.gov.co/resource/ybqk-8s42>
- [9] INVÍAS. (2026). *Postes de Referencia*. Datos Abiertos Colombia (consulta del 8 de octubre de 2026). Licencia CC BY-SA 4.0. <https://www.datos.gov.co/resource/ufg7-is7r>
- [10] Comisión de Regulación de Energía y Gas. (2026). *Precios de combustibles líquidos* (precios vigentes desde el 2 de octubre de 2026; consulta del 8 de octubre de 2026). Sin licencia explícita. <https://creg.gov.co/publicaciones/15565/precios-de-combustibles-liquidos/>
- [11] Unidad de Planeación Minero Energética. (2025). *Línea base de consumo de combustible de vehículos de carga en Colombia*, Tabla 2.7 (consulta del 8 de octubre de 2026). Sin licencia explícita. https://docs.upme.gov.co/DemandayEficiencia/Documents/1_Reporte_linea_base_EE_carga.pdf
- [12] Ministerio de Transporte. (2024). *SICE-TAC, protocolo de costos eficientes*. <https://www.mintransporte.gov.co> Resolución 20243040057465 de 2024 (consulta del 8 de octubre de 2026; no se usa ningún dato).