



UNIVERSIDAD SERGIO ARBOLEDA

**FORMULACIÓN DEL PROBLEMA Y AGENTE DE RUTAS
PARA UNA RED DE CARGA INTERURBANA**

Proyecto Integrador, Corte 1

Inteligencia Artificial (SIST5036)

Juan David Andradé Gómez

Mario Jiménez López

Camilo Andrés Díaz García

Profesor: Joaquín F. Sánchez

*Universidad Sergio Arboleda
Facultad de Sistemas e Ingeniería
Bogotá D.C., 2026*

Índice

1. Descripción del problema	2
2. Modelo PEAS	2
3. Datos y metodología de cruce	2
3.1. Hallazgo del barrido de ciclos	3
4. Red y estadísticas	4
5. Costo compuesto	5
6. Implementación del agente	5
7. Pruebas	5
8. Auditoría geométrica de las aristas	7
9. Registro de decisiones de diseño	8
10. Limitaciones	8
Anexo: aristas de la red	10
Anexo: auditoría geométrica	11
Referencias	12

1 Descripción del problema

Un camión de carga de categoría III (dos ejes) debe desplazarse entre ciudades de Colombia por la red vial nacional. Cada tramo entre dos ciudades tiene tres magnitudes: la distancia en kilómetros, el costo de peaje en pesos colombianos (COP) y el riesgo de siniestralidad de la vía. El agente recibe una ciudad de origen, una de destino y un criterio, y devuelve la ruta de menor costo según ese criterio.

La red modelada tiene 32 ciudades y 32 tramos (Tabla 3). Es un grafo no dirigido, conexo y con exactamente un ciclo independiente ($E - V + 1 = 1$). Ese ciclo, que cierra por Santander, permite que algunos pares de ciudades tengan dos rutas reales distintas. El caso de referencia es Duitama a Puente Nacional: 414.84 km por Bogotá o 668.14 km por Santander.

2 Modelo PEAS

Cuadro 1: Modelo PEAS del agente de rutas

Componente	Definición
Performance	Minimizar el costo compuesto (distancia, peaje, riesgo) y responder en tiempo útil
Environment	Red vial interurbana de 32 nodos y 32 aristas, estática, determinista, discreta y totalmente observable
Actuators	Elegir el siguiente tramo de carretera
Sensors	Posición actual (ciudad) y estado de los tramos disponibles (grafo persistido)

El entorno es estático (los tramos y sus valores no cambian durante la consulta), determinista (la misma consulta produce la misma ruta), discreto (ciudades y tramos finitos) y totalmente observable (el grafo completo está disponible para el agente).

3 Datos y metodología de cruce

Los tres conjuntos provienen del portal de datos abiertos del Estado colombiano y se descargaron el 6 de octubre de 2026 por la API Socrata. Su verificación contra la fuente (filas, columnas y hash) está en `data/carga/VERIFICACION.md`.

Cuadro 2: Fuentes de datos (versión del 6 de octubre de 2026)

Conjunto	Entidad	Identificador	Filas
Red Vial	INVÍAS	ie7y-asdn	715
Peajes	INVÍAS	68qj-5xux	179
Sectores críticos de siniestralidad vial	ANSV	rs3u-8r4q	316

Cada atributo de arista se obtiene así:

- **Distancia.** Se cruza por el texto exacto del campo sector de la Red Vial, no por `codigo_tramo`, porque un mismo código agrupa subtramos de longitud distinta. Con el código se asignaba la misma longitud a subtramos diferentes (error real detectado y corregido). Cuando un sector tiene registros duplicados se toma la longitud máxima.
- **Peaje.** Para cada arista se identificó a mano el peaje de INVÍAS ubicado sobre ese subtramo. La tarifa de categoría III se lee de `peajes.csv`, mediante una tabla explícita entre el peaje del grafo y su fila (nombre y código del peaje); el programa falla si un peaje no aparece exactamente una vez.
- **Riesgo.** El conjunto de siniestralidad no indica el subtramo, solo el corredor. Por eso el riesgo se asigna por corredor completo: puntaje GiZScore promedio, fallecidos históricos y número de puntos críticos.

Tres hechos de los datos condicionan el modelo:

- **San Gil a Bucaramanga.** Figura en la Red Vial en dos registros con progresivas complementarias (82.95 km y 26.19 km), no como duplicado de calzada. Se sumaron (109.14 km), coherente con la distancia real conocida (cerca de 110 km). Es la única arista donde se suman registros en vez de tomar el mayor.
- **Valor atípico de Bogotá a Villeta.** La fuente reporta 167.67 km para ese sector, mientras que la distancia real es del orden de 90 km. Es el valor oficial, no un error de cruce, y se documenta como limitación.
- **Exclusión de una rama.** Se excluyó la rama Villavicencio, Barranca de Upía y Yopal por no existir un tramo verificable que conecte Barranca de Upía con Yopal.
- **Exclusión de Mosquera.** La arista de Bogotá a Mosquera usaba el sector Puente Mosquera a Cruce Avenida del Ferrocarril, que pertenece a la Troncal del Eje Cafetero, a unos 160 km de Mosquera (Cundinamarca), y la Red Vial no tiene un sector oficial de reemplazo. Como Mosquera era una hoja (solo conectaba con Bogotá), se excluyó el nodo con su arista, con el mismo criterio que la rama anterior: sector de otra región y sin sector oficial de reemplazo. La red pasó de 33 a 32 nodos y de 33 a 32 aristas.

3.1 Hallazgo del barrido de ciclos

La primera versión de la red tenía 27 nodos y 26 aristas, es decir, un árbol: entre dos ciudades existe una sola ruta y cualquier algoritmo de búsqueda devolvería la misma. Se revisaron los 714 segmentos de la Red Vial vigentes al inicio del trabajo, normalizando los nombres de los sitios. En el alcance regional original (Cundinamarca, Boyacá, Meta y Tolima), la red troncal resultó ser un árbol. El único ciclo real que toca los nodos del proyecto cierra por Santander; se incorporó con seis nodos nuevos (San Gil, Bucaramanga, Cuestaboba, Pamplona, Presidente y La Palmera) y siete aristas, todas verificables en el mismo conjunto de datos.

4 Red y estadísticas

La Figura 1 muestra la red. La disposición de los nodos es esquemática, no geográfica. El ciclo, en rojo, pasa por Cajicá, Bogotá, Tocancipá, Chocontá, Tunja, Duitama, La Palmera, Presidente, Pamplona, Cuestaboba, Bucaramanga, San Gil, Puente Nacional, Ubaté y Zipaquirá. El detalle de las 32 aristas está en el Anexo.




Figura 1: Diagrama de la red de carga. Fuente: elaboración propia con los datos de INVÍAS y ANSV (versión del 6 de octubre de 2026)

Cuadro 3: Estadísticas del grafo	
Medida	Valor
Nodos (ciudades)	32
Aristas (tramos)	32
Grafo conexo	sí
Ciclos independientes ($E - V + 1$)	1
Aristas con peaje	24 de 32
Aristas con dato de riesgo	11 de 32
Distancia total de la red (km)	2204.00
$d_{\text{máx}}$ (km)	167.67
$p_{\text{máx}}$ (COP)	41 600
$r_{\text{máx}}$ (GiZScore)	3.423

5 Costo compuesto

El costo de una arista e combina los tres criterios, cada uno normalizado por su máximo:

$$c(e) = w_1 \frac{d_e}{d_{\max}} + w_2 \frac{p_e}{p_{\max}} + w_3 \frac{r_e}{r_{\max}}, \quad w_1 + w_2 + w_3 = 1 \quad (1)$$

donde d_e es la distancia, p_e el peaje de categoría III y r_e el puntaje GiZScore promedio de la arista. No hay un criterio objetivo para ponderar los tres términos, por lo que se usan pesos iguales ($w_1 = w_2 = w_3 = 1/3$); son parámetros ajustables.

Normalización por el máximo y no por mín-máx. La normalización mín-máx resta el mínimo en cada arista, y el costo deja de ser proporcional a la distancia. La normalización por el máximo conserva esa proporcionalidad, condición necesaria para que una heurística basada en la distancia geodésica sea admisible en el Corte 2.

Riesgo faltante. 21 de las 32 aristas no tienen dato de riesgo. No se imputa ningún valor: tratarlo como 0 sesga las rutas hacia corredores sin medición. Cada arista guarda el indicador booleano `riesgo_disponible` y se calculan dos variantes:

- `peso_multicriterio`: riesgo faltante igual a 0 (variante limitada);
- `peso_sin_riesgo`: sin el término de riesgo, con w_1 y w_2 renormalizados para sumar 1.

6 Implementación del agente

La implementación está en cuatro módulos de `src/`:

- `construir_red.py`: cruza los tres conjuntos y genera `aristas_red.json` y `nodos_red.json`.
- `build_graph.py`: construye el grafo, calcula los pesos y lo guarda en `outputs/grafico_carga.pickle`.
- `agente.py`: clase `AgenteRutas` con el método `calcular_ruta(origen, destino, criterio, tramos_bloqueados)`. Los criterios son `distancia`, `peaje`, `riesgo`, `compuesto` y `compuesto_sin_riesgo`. Usa `networkx.shortest_path` (Dijkstra) sobre el atributo del criterio, y mide el tiempo con `time.perf_counter()` y la memoria pico con `tracemalloc`.
- `pruebas_agente.py`: pruebas sobre los 32 nodos.

El parámetro `tramos_bloqueados` permite simular un tramo no disponible, que es la forma de obligar al agente a usar el desvío.

7 Pruebas

Las pruebas (`src/pruebas_agente.py`) cubren tres grupos de casos y todas pasan:

- **Pares que cruzan el ciclo.** Duitama a Puente Nacional da 414.8 km por Bogotá. Con el tramo Bogotá a Tocancipá bloqueado, da 668.1 km por Santander.
- **Pares que no cruzan el ciclo.** Bogotá a Villavicencio, Bogotá a Granada, Bogotá a Mariquita, Girardot a Cambao, Madrid a Puerto Gaitán y Chiquinquirá a Tunja. En cada par se enumeraron todos los caminos simples (existe uno solo) y se comprobó que el agente lo devuelve con los cinco criterios.
- **Entradas inválidas.** Ciudad fuera de la red, criterio desconocido y destino aislado por un bloqueo producen un error explícito.

La Tabla 4 muestra el resultado para Duitama a Puente Nacional sin bloqueos, con una sola corrida por criterio. Los tiempos y la memoria son de esa corrida única y se registran solo como referencia.

Cuadro 4: Duitama a Puente Nacional según el criterio (una corrida)
abcolsep 4pt

Criterio	Vía	km	Peaje (COP)	Tiempo (ms)	Memoria (KiB)
distancia	Bogotá	414.84	170 800	1.375	3.7
peaje	Santander	668.14	100 200	1.041	3.3
riesgo	Santander	668.14	100 200	0.917	2.9
compuesto	Santander	668.14	100 200	1.695	4.4
compuesto sin riesgo	Santander	668.14	100 200	2.999	4.2

Con la distancia como criterio el agente elige la ruta por Bogotá. Con los demás criterios elige el desvío por Santander, y la Tabla 5 explica por qué:

- El desvío es 253.30 km más largo, pero tiene 70 600 COP menos de peaje.
- El criterio de riesgo lo prefiere porque los siete tramos del desvío no tienen dato de riesgo y valen 0, no porque se haya medido que es más seguro. Es el sesgo descrito en la sección del costo compuesto.
- Sin el término de riesgo, el desvío sigue siendo el de menor costo, pero por poco (3.197 contra 3.290).

Cuadro 5: Las dos rutas reales de Duitama a Puente Nacional

Medida	Ruta corta (Bogotá)	Desvío (Santander)
Salto	8	7
Distancia (km)	414.84	668.14
Peaje total (COP)	170 800	100 200
Tramos sin dato de riesgo	4	7
Costo compuesto, riesgo faltante = 0	3.153	2.131
Costo compuesto sin riesgo	3.290	3.197

8 Auditoría geométrica de las aristas

Para comprobar el cruce de datos, cada arista se contrastó con la geometría del sector de INVÍAS y con la distancia geodésica entre las coordenadas de sus nodos (Tabla 8 en el Anexo). Las coordenadas son de la DIVIPOLA del DANE (corte al 30 de diciembre de 2024, descarga del 7 de octubre de 2026). Para Cuestaboba, La Palmera y Yé de Granada no hay punto DANE: la coordenada se estimó como la unión de los dos tramos de INVÍAS que llegan al nodo, de modo que en esos tres nodos la coordenada y la geometría de la carretera no son independientes. Hallazgos:

- **Chocontá a Tunja truncada.** El sector cubre 17.69 km y Chocontá queda a 43.70 km de su geometría; la razón carretera/geodésica es 0.3106. Ningún otro sector de la Red Vial completa el trazado, por lo que la arista conserva el valor oficial y su distancia está subestimada. Como consecuencia, la ruta corta de Duitama a Puente Nacional (414.84 km) tiene una cota inferior de $414,84 - 17,69 + 56,96 = 454,11$ km (cota inferior: la geodésica no excede la distancia por carretera); no es un valor estimado.
- **Bogotá a Mosquera excluida.** El sector asignado pertenecía a la Troncal del Eje Cafetero, a unos 160 km de Mosquera; el nodo se excluyó (ver la sección de datos y metodología). La auditoría de esta sección ya no incluye esa arista.
- **Entrada urbana a Bogotá.** Las geometrías que salen de Bogotá empiezan en el límite urbano, a entre 8.50 y 19.06 km de la coordenada del municipio. Es una limitación de la fuente y no se corrige.
- **Seis aristas con la carretera más corta que la línea recta** (razón menor que 1): Chocontá a Tunja (0.311), Granada a Yé de Granada (0.798), Bogotá a Tocancipá (0.932), El Espinal a Girardot (0.948), Bogotá a Madrid (0.978) y Bogotá a Guasca (0.993).
- **Registros mayores que su trazado.** En 9 aristas el registro supera en más de 1.5 veces el camino de su propia geometría, que contiene partes paralelas compatibles con ambas calzadas; la columna de calzada de la fuente no lo explica por sí sola.

Ninguna distancia se ajustó para obtener un resultado: el principio es corregir solo errores demostrables de cruce, con datos oficiales.

9 Registro de decisiones de diseño

Cuadro 6: Decisiones de diseño y su motivo

Decisión	Motivo
Cambio de dominio de TransMilenio a carga interurbana	El profesor señaló que el tema anterior es básico y lo presentan muchos grupos
Extender la red de 27 a 33 nodos	Un árbol da una sola ruta por par y deja sin sentido la comparación de algoritmos del Corte 2
Excluir Mosquera (33 a 32 nodos)	Su sector pertenece a otra región, no hay sector oficial de reemplazo y era una hoja
Mantener Chocontá a Tunja con el valor oficial	Solo se corrigen errores demostrables de cruce; el sector está truncado en la fuente y se declara como limitación
Cruce de distancia por sector exacto	Un mismo código de tramo agrupa subtramos de longitud distinta
Normalización por el máximo	Conserva la proporcionalidad con la distancia
Pesos iguales	No hay criterio objetivo para ponderar los tres términos
Riesgo faltante sin imputar	Imputar 0 sesga hacia corredores sin medición; se guardan dos variantes
Tarifas de peaje de la descarga del 6 de octubre de 2026	Son las de la fuente oficial vigente; 10 de las 24 tarifas cambiaron respecto de una descarga anterior
Tabla explícita de peajes	Evita emparejar por texto y falla si el peaje no aparece exactamente una vez

10 Limitaciones

- **Riesgo incompleto.** Solo 11 de las 32 aristas tienen dato. En las otras 21 el riesgo no se midió, y la variante con riesgo igual a 0 sesga las rutas hacia ellas.
- **Riesgo por corredor.** El dato no distingue subtramos. Los fallecidos y los puntos críticos son totales del corredor y se repiten en cada arista que lo compone; cuando una arista pertenece a dos corredores se promedia el puntaje y se suman fallecidos y puntos.
- **Vigencia de las tarifas.** Las tarifas de peaje se actualizan cada año; los costos corresponden a la descarga del 6 de octubre de 2026.
- **Valor atípico.** Bogotá a Villeta reporta 167.67 km en la fuente; la distancia real es del orden de 90 km.
- **Hallazgos de la auditoría geométrica.** Las distancias son las del dato oficial y no se corrigieron: la arista Chocontá a Tunja está truncada en la fuente (17.69 km frente a 56.96 km de línea recta; la ruta corta de Duitama a Puente Nacional tiene una cota inferior de 454.11 km), las distancias desde Bogotá excluyen la entrada urbana y varios registros superan el trazado de su geometría. Ver la sección de auditoría geométrica.

- **Alcance.** La red excluye la rama Villavicencio, Barranca de Upía y Yopal, y el nodo Mosquera, y tiene un solo ciclo. Los pares que no lo cruzan tienen una única ruta, por lo que en ellos solo se pueden comparar los costos de búsqueda.
- **Mediciones.** El tiempo y la memoria de la Tabla 4 provienen de una sola corrida.

Anexo: aristas de la red

La Tabla 7 lista las 32 aristas. GiZ es el puntaje GiZScore promedio del corredor, Fallec. los fallecidos históricos y Puntos el número de puntos críticos; el guion indica que no hay dato.

Cuadro 7: Aristas de la red de carga

Origen	Destino	km	Peaje	COP	GiZ	Fallec.	Puntos
Barbosa	Tunja	62.83	Arcabuco	29 300	—	—	—
Bogotá	Tocancipá	38.37	El Roble	29 300	2.57	34	4
Bogotá	Cajicá	37.18	Fusca	12 500	—	—	—
Bogotá	Madrid	19.46	Río Bogotá	16 200	—	—	—
Bogotá	Guasca	34.88	Los Patios	35 700	—	—	—
Bogotá	Villavicencio	93.72	Naranjal	27 500	2.53	36	4
Bogotá	Villeta	167.67	Siberia	16 500	3.42	32	3
Bogotá	Fusagasugá	111.76	Chusacá	31 500	2.44	117	14
Bucaramanga	San Gil	109.14	Los Curos	35 200	—	—	—
Bucaramanga	Cuestaboba	70.06	—	—	—	—	—
Cajicá	Zipaquirá	18.69	—	—	—	—	—
Cambao	Girardot	88.71	Guataquí	24 400	—	—	—
Chiquinquirá	Sáchica	37.46	—	—	—	—	—
Chocontá	Tocancipá	66.49	—	—	2.57	34	4
Chocontá	Tunja	17.69	Albarracín	29 300	2.57	34	4
Cuestaboba	Pamplona	54.31	El Picacho	29 800	—	—	—
Duitama	Tunja	94.18	Tuta	29 300	2.14	10	2
Duitama	La Palmera	141.01	—	—	—	—	—
El Espinal	Girardot	19.36	Flandes	23 900	—	—	—
Fusagasugá	Girardot	111.39	Chinauta	31 500	2.44	117	14
Granada	Ye de Granada	2.43	—	—	2.34	69	6
Honda	Villeta	58.45	Bicentenario	41 600	2.59	37	4
Honda	Mariquita	18.95	Honda	15 200	—	—	—
La Palmera	Presidente	100.90	—	—	—	—	—
Pamplona	Presidente	68.00	—	—	—	—	—
Puente Nacional	Ubaté	94.48	Saboyá	35 200	—	—	—
Puente Nacional	San Gil	124.72	Oiba	35 200	—	—	—
Puerto Gaitán	Puerto López	108.55	Yucao	8 200	—	—	—
Puerto López	Villavicencio	77.62	La Libertad	26 200	—	—	—
Sáchica	Tunja	35.15	Sáchica	29 300	—	—	—
Ubaté	Zipaquirá	47.76	Casablanca	35 200	—	—	—
Villavicencio	Ye de Granada	72.63	Ocoa	19 200	2.43	105	10

Anexo: auditoría geométrica

La Tabla 8 muestra, por arista, la distancia por carretera del grafo, la geodésica, su razón y la mayor separación entre un extremo de la geometría del sector y su nodo (Ext.), todas en km. Marcas: A, carretera menor que la geodésica; B, extremo a más de 5 km del nodo; C, nodo a más de 5 km de la geometría; D, registro mayor que 1.5 veces el camino de su geometría. El detalle completo está en `outputs/auditoria_aristas.csv`.

Cuadro 8: Auditoría geométrica de las aristas

Arista	Carr.	Geod.	Razón	Ext.	Marcas
Bogotá – Tocancipá	38.37	41.19	0.932	18.90	A,B,C,D
Tocancipá – Chocontá	66.49	32.31	2.058	1.26	D
Chocontá – Tunja	17.69	56.96	0.311	43.70	A,B,C
Tunja – Duitama	94.18	47.78	1.971	4.17	D
Barbosa – Tunja	62.83	52.31	1.201	4.24	—
Chiquinquirá – Sáchica	37.46	30.74	1.218	4.55	—
Sáchica – Tunja	35.15	21.28	1.652	4.55	—
Bogotá – Cajicá	37.18	31.51	1.180	19.02	B,C,D
Cajicá – Zipaquirá	18.69	12.15	1.539	2.14	D
Zipaquirá – Ubaté	47.76	37.16	1.285	1.26	—
Ubaté – Puente Nacional	94.48	65.26	1.448	0.84	—
Madrid – Bogotá	19.46	19.91	0.978	8.96	A,B,C,D
Bogotá – Guasca	34.88	35.12	0.993	11.17	A,B,C
Bogotá – Villavicencio	93.72	79.15	1.184	19.06	B,C
Villavicencio – Ye de Granada	72.63	62.48	1.163	2.08	E
Ye de Granada – Granada	2.43	3.04	0.798	0.86	A
Villavicencio – Puerto López	77.62	73.88	1.051	3.09	—
Puerto López – Puerto Gaitán	108.55	99.54	1.091	1.40	—
Bogotá – Villeta	167.67	57.00	2.942	8.50	B,C,D
Villeta – Honda	58.45	38.76	1.508	7.56	B,C
Honda – Mariquita	18.95	14.71	1.288	1.93	—
Bogotá – Fusagasugá	111.76	45.75	2.443	10.39	B,C,D
Fusagasugá – Girardot	111.39	46.95	2.373	5.00	D
Girardot – El Espinal	19.36	20.42	0.948	3.07	A
Girardot – Cambao	88.71	66.51	1.334	9.98	B,E
Puente Nacional – San Gil	124.72	95.97	1.300	0.84	—
San Gil – Bucaramanga	109.14	62.77	1.739	4.13	—
Bucaramanga – Cuestaboba	70.06	33.29	2.105	3.93	—
Cuestaboba – Pamplona	54.31	28.32	1.918	1.68	—
Pamplona – Presidente	68.00	39.38	1.727	1.32	—
Presidente – La Palmera	100.90	56.37	1.790	0.13	—
La Palmera – Duitama	141.01	85.38	1.651	2.19	—

Referencias

Referencias

- [1] INVÍAS. (2026). *Red Vial*. Datos Abiertos Colombia. <https://www.datos.gov.co/Transporte/Red-Vial/ie7y-asdn>
- [2] INVÍAS. (2026). *Peajes*. Datos Abiertos Colombia. <https://www.datos.gov.co/Transporte/Peajes/68qj-5xux>
- [3] Agencia Nacional de Seguridad Vial. (2026). *Sectores críticos de siniestralidad vial*. Datos Abiertos Colombia. <https://www.datos.gov.co/Transporte/SECTORES-CRITICOS-DE-SINIESTRALIDAD-VIAL/rs3u-8r4q>