

```
-----  
-- Table "EMPLEADOS"  
-----
```

```
CREATE TABLE EMPLEADOS (  
    "id" VARCHAR(20) NOT NULL,  
    "nombre" VARCHAR(40) NULL,  
    "apellidos" VARCHAR(100) NULL,  
    "celular" NUMERIC NULL,  
    "direccion" VARCHAR(80) NULL,  
    "correo_electronico" VARCHAR(70) NULL,  
    "salario" DECIMAL(16,2) NULL,  
    "cargo" VARCHAR(40) NULL,  
    "estado" BOOLEAN,  
    "recursos_humanos" BOOLEAN ,  
    "contraseña" VARCHAR(100),  
    PRIMARY KEY ("id"));
```

```
-- Insertar empleado 1
```

```
INSERT INTO EMPLEADOS ("id", "nombre", "apellidos", "celular", "direccion",  
"correo_electronico", "salario", "cargo", "estado", "recursos_humanos", "contraseña")  
VALUES ('004', 'Camilo', 'Pulido', 123456789, 'Avenida Oriental 456', 'pulidios04@gmail.com',  
5000, 'director', true, true, 'pass1');
```

```
-- Insertar empleado 2
```

```
INSERT INTO EMPLEADOS ("id", "nombre", "apellidos", "celular", "direccion",  
"correo_electronico", "salario", "cargo", "estado", "recursos_humanos", "contraseña")  
VALUES ('003', 'Juan', 'Vargas', 1245, 'Avenida Central 456', 'estaplicado@gmail.com', 2800,  
'ingeniero', true, false, 'contraseña');
```

-- Insertar empleado 3

```
INSERT INTO EMPLEADOS ("id", "nombre", "apellidos", "celular", "direccion",  
"correo_electronico", "salario", "cargo", "estado", "recursos_humanos", "contraseña")  
VALUES ('005', 'Daniel', 'Camargo', 54321, 'Avenida Sur 456', 'danielcam@gmail.com', 3800,  
'admin', true, false, 'pass2');
```