

RESULTADO DE LA CORRECCIÓN: APROBADO

OBSERVACIONES GENERALES PARA TODOS LOS GRUPOS

Revisar los paths de implementaciones anteriores. Si falla, no se corrige el TP directamente. Revisar las configuraciones en el IDE.

OBSERVACIONES

Ejercicio 6: no permiten carga manual, solo aleatoria.

```

03-trabajoPractico-Pilas > C main.c > main()
141 int main(){
144     do{
158         switch(opcion){
166             case 5:{
175                 Pila p = p_crear();
176                 int cantidad = leerEntero("Cantidad random de elementos (0 a 100): ");
177                 while(cantidad > 100 || cantidad < 0){
178                     cantidad = leerEntero("Usted ha excedido los limites de elementos en la pila, ingrese un valor valido: ");
179                 }
180                 cargarPilaRandom(p, cantidad);
181                 printf("\nPILA RANDOM:\n");
182                 p_mostrar(p);
183                 int clave = leerEntero("\nClave a eliminar:");
184                 Pila nueva = p_ej6_eliminarclave(p, clave);
185                 Pila nuevarecursiva = p_ej6_eliminarclave(p, clave);
186                 printf("\nPILA RESULTADO:\n");
187                 p_mostrar(nueva);
188                 printf("\nPILA RESULTADO RECURSIVO:\n");
189                 p_mostrar(nuevarecursiva);
190                 printf("\nPILA ORIGINAL:\n");
191                 p_mostrar(p);
192             }
193         }
194     } while(opcion != 0);
195 }

```

TP PILAS

```

1 - Ejercicio 2
2 - Ejercicio 3. Se compara si son iguales dos pilas
3 - Ejercicio 4. Convertir numero decimal a base binario a Hexadecimal.
4 - Ejercicio 5. Invertir Pila.
5 - Ejercicio 6. Eliminar elemento de pila.
6 - Ejercicio 7. Elementos en comun de las pilas.
7 - Ejercicio 8. Valores Repetidos de la lista
0 - Salir
Seleccione opcion: 5
Cantidad random de elementos (0 a 100): 

```

```

03-trabajoPractico-Pilas > C main.c > main()
141 int main(){
144     do{
158         switch(opcion){
166             case 5:{
175                 Pila p = p_crear();
176                 int cantidad = leerEntero("Cantidad random de elementos (0 a 100): ");
177                 while(cantidad > 100 || cantidad < 0){
178                     cantidad = leerEntero("Usted ha excedido los limites de elementos en la pila, ingrese un valor valido: ");
179                 }
180                 cargarPilaRandom(p, cantidad);
181                 printf("\nPILA RANDOM:\n");
182                 p_mostrar(p);
183                 int clave = leerEntero("\nClave a eliminar:");
184                 Pila nueva = p_ej6_eliminarclave(p, clave);
185                 Pila nuevarecursiva = p_ej6_eliminarclave(p, clave);
186                 printf("\nPILA RESULTADO:\n");
187                 p_mostrar(nueva);
188                 printf("\nPILA RESULTADO RECURSIVO:\n");
189                 p_mostrar(nuevarecursiva);
190                 printf("\nPILA ORIGINAL:\n");
191                 p_mostrar(p);
192             }
193         }
194     } while(opcion != 0);
195 }

```

TP PILAS

```

1 - Ejercicio 2
2 - Ejercicio 3. Se compara si son iguales dos pilas
3 - Ejercicio 4. Convertir numero decimal a base binario a Hexadecimal.
4 - Ejercicio 5. Invertir Pila.
5 - Ejercicio 6. Eliminar elemento de pila.
6 - Ejercicio 7. Elementos en comun de las pilas.
7 - Ejercicio 8. Valores Repetidos de la lista
0 - Salir
Seleccione opcion: 5
Cantidad random de elementos (0 a 100): 5
PILA RANDOM:
Contenido de la pila: 1 9 0 8 2
Clave a eliminar: 

```