

FinanzasU

Planificador de Sprints y Criterios de Aceptación

React · Supabase · Tailwind CSS · Recharts · Git + GitHub

Contrato FINU-2026-001 · Rise → FinanzasU S.A.S. · Universidad del Valle 2026

Este documento define el planificador de sprints del proyecto FinanzasU con las issues asignadas a cada sprint y los criterios de aceptación que deben cumplirse para que EL CLIENTE (Juan Camilo Triana — FinanzasU S.A.S.) firme el Acta de Aceptación de cada entrega.

Sprint	Nombre	Issues	Período
Sprint 1	BASE DE DATOS, AUTENTICACIÓN Y SESIÓN	8	Días 1 – 15

SPRINT 1 · BASE DE DATOS, AUTENTICACIÓN Y SESIÓN | Días 1 – 15

Al finalizar este sprint la aplicación tiene el esquema de base de datos completo en Supabase, las políticas RLS aplicadas, y los flujos de registro, login y logout completamente funcionales con JWT.

Issues del sprint

ID	Título de la issue	Assignee
HU-01	Disponibilidad y coherencia de mi información	Dev 4
HU-02	Sesión estable y control de acceso	Dev 3
HU-03	Registro e inicio de sesión seguros	Dev 3
HU-04	Actualizar mi perfil y contraseña	Dev 3
HU-05	Páginas de acceso claras y accesibles	Dev 1
HU-06	Navegación y perfil fáciles de usar	Dev 1
HU-07	Validaciones inmediatas en formularios	Dev 2
HU-08	Menú responsive y edición sin recargar	Dev 2

Criterios de aceptación del Sprint

El Sprint Review se aprobará con firma del Acta de Aceptación únicamente cuando TODOS los siguientes criterios estén cumplidos:

ID	Criterio de aceptación	✓
CA-01-01	Las tablas categorías, transacciones y presupuestos existen en Supabase Studio con todas sus columnas, tipos y restricciones definidas en el schema.sql	☐
CA-01-02	Las políticas RLS están activas en las 3 tablas; una prueba con 2 cuentas confirma que ningún usuario accede a datos del otro	☐
CA-01-03	El archivo seed.sql inserta las 8 categorías predeterminadas y 1 usuario de prueba sin errores en una base de datos limpia	☐
CA-01-04	El archivo supabaseClient.js conecta correctamente a Supabase y las variables VITE_SUPABASE_URL y VITE_SUPABASE_ANON_KEY no aparecen en ningún archivo versionado	☐
CA-01-05	Un usuario nuevo puede registrarse con nombre, correo y contraseña; Supabase Auth crea la cuenta y la contraseña queda como hash bcrypt	☐
CA-01-06	Un usuario registrado puede iniciar sesión; la app redirige al dashboard y el token JWT queda activo en la sesión del cliente	☐
CA-01-07	Al cerrar sesión, la sesión de Supabase se destruye y cualquier intento de acceder a rutas protegidas redirige al login	☐
CA-01-08	ProtectedRoute.jsx redirige al login si no hay sesión activa al acceder directamente a cualquier URL protegida	☐

CA-01-09	El usuario puede actualizar su nombre, correo y contraseña desde Perfil.jsx; el cambio de contraseña valida la contraseña actual antes de proceder	☐
CA-01-10	Las páginas Login.jsx, Register.jsx, Layout.jsx y Navbar.jsx son responsive y funcionan sin errores visuales en 375px y 1280px	☐

⚠ El sprint NO se aprueba si:

#	Condición de rechazo
1	Las tablas no tienen RLS habilitado
2	El token JWT no se gestiona correctamente y la sesión no persiste
3	Las credenciales de Supabase están hardcodeadas en el código fuente
4	El flujo de registro o login falla en al menos un escenario de prueba
5	ProtectedRoute.jsx no redirige correctamente al login sin sesión