

# DEFINITION OF DONE

## DoD — FinanzasU

Criterios formales de terminación de historias de usuario

React · Supabase · Tailwind · Recharts · Git + GitHub

Contrato FINU-2026-001 · Rise → FinanzasU S.A.S. · Universidad del Valle 2026

| Campo         | Detalle                                                     |
|---------------|-------------------------------------------------------------|
| Documento     | Definition of Done (DoD) — FinanzasU                        |
| Versión       | 1.0                                                         |
| Elaborado por | FinanzasU S.A.S. + Rise — acuerdo mutuo                     |
| Aplica a      | Todas las historias de usuario del proyecto (HU-01 a HU-26) |
| Vigencia      | Desde el Sprint 0 hasta la entrega final — Sprint 5, día 75 |
| Supervisor    | Gustavo Adolfo Osorio — Universidad del Valle, Sede Zarzal  |

La Definition of Done (DoD) es el acuerdo formal entre FinanzasU S.A.S. (EL CLIENTE) y Rise (EL DESARROLLADOR) que establece los criterios mínimos que debe cumplir una historia de usuario para considerarse completamente terminada. Una historia que no cumpla la totalidad de estos criterios no puede marcarse como 'Cerrada' en GitHub Projects ni puede sumarse al porcentaje de completitud del sprint.

*Una historia en estado 'En revisión' o 'En progreso' NO cuenta como terminada, aunque el código esté escrito. La historia solo está terminada cuando cumple el 100% de los criterios de esta DoD.*

## 1. DoD General — Aplica a TODAS las historias sin excepción

Los siguientes criterios son obligatorios para el 100% de las historias del proyecto, independientemente del sprint, módulo o desarrollador asignado.

| #    | Categoría | Criterio de terminación                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> |
|------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| G-01 | Git       | El código está en GitHub en la rama feature/HU-XX con al menos un commit usando la convención: feat:, fix:, docs:, style:, refactor: o test:  | <input type="checkbox"/> |
| G-02 | Git       | La rama feature/HU-XX fue fusionada a develop únicamente mediante Pull Request aprobado por al menos un integrante del equipo Rise            | <input type="checkbox"/> |
| G-03 | Git       | No existe ninguna credencial, token, contraseña ni variable de entorno sensible en el código fuente ni en el historial de commits             | <input type="checkbox"/> |
| G-04 | Testing   | La funcionalidad fue probada manualmente en el escenario exitoso y en al menos un escenario de error antes de abrir el PR                     | <input type="checkbox"/> |
| G-05 | Testing   | La funcionalidad no rompe ninguna funcionalidad ya terminada — el dev realizó una prueba de regresión básica del flujo principal del sprint   | <input type="checkbox"/> |
| G-06 | Seguridad | Si la historia involucra lectura o escritura en Supabase, las políticas RLS fueron verificadas con dos cuentas distintas                      | <input type="checkbox"/> |
| G-07 | Frontend  | La interfaz es funcional y visualmente correcta en resoluciones de 375px (móvil) y 1280px (escritorio) sin errores de layout                  | <input type="checkbox"/> |
| G-08 | Frontend  | Todos los mensajes visibles al usuario están en español claro; ningún error interno de Supabase ni stack trace es visible en pantalla         | <input type="checkbox"/> |
| G-09 | Supabase  | Si se agregaron nuevas queries o funciones RPC, están documentadas o comentadas en el service o modelo correspondiente                        | <input type="checkbox"/> |
| G-10 | DoD       | La historia fue movida a la columna 'Terminado' en el tablero de GitHub Projects únicamente después de cumplir todos los criterios anteriores | <input type="checkbox"/> |

## 2. DoD por Capa Tecnológica

Además de los criterios generales, cada historia debe cumplir los criterios específicos de la capa tecnológica que toca. Una historia que modifique múltiples capas debe cumplir los criterios de todas ellas.

### Frontend — React + Tailwind CSS

| #     | Categoría  | Criterio de terminación                                                                                         | <input type="checkbox"/> |
|-------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| FE-01 | Componente | El componente React es funcional, usa hooks correctamente y no tiene console.log ni código de depuración activo | <input type="checkbox"/> |

|              |                   |                                                                                                                                                     |                          |
|--------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>FE-02</b> | <b>Componente</b> | El componente tiene una sola responsabilidad y no supera las 200 líneas de código                                                                   | <input type="checkbox"/> |
| <b>FE-03</b> | <b>Tailwind</b>   | Los estilos usan clases de Tailwind CSS; no existe CSS inline ni archivos .css nuevos salvo justificación documentada                               | <input type="checkbox"/> |
| <b>FE-04</b> | <b>Responsive</b> | El componente/página fue probado en 375px, 768px y 1280px con DevTools Device Mode sin errores de overflow ni elementos rotos                       | <input type="checkbox"/> |
| <b>FE-05</b> | <b>UX</b>         | Los estados de carga (spinner/skeleton) están implementados para operaciones que tardan más de 500ms                                                | <input type="checkbox"/> |
| <b>FE-06</b> | <b>UX</b>         | Los estados vacíos tienen ícono + mensaje informativo + acción sugerida cuando no hay datos que mostrar                                             | <input type="checkbox"/> |
| <b>FE-07</b> | <b>Forms</b>      | Los formularios tienen validación en el cliente que impide el envío con datos inválidos y muestra el mensaje de error bajo el campo correspondiente | <input type="checkbox"/> |

## Hooks y Services — JavaScript

| #            | Categoría       | Criterio de terminación                                                                                                            | <input type="checkbox"/> |
|--------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>JS-01</b> | <b>Hook</b>     | El custom hook encapsula toda la lógica de estado y efectos; los componentes que lo consumen no hacen llamadas directas a Supabase | <input type="checkbox"/> |
| <b>JS-02</b> | <b>Service</b>  | El service solo ejecuta la query a Supabase y retorna los datos; no contiene lógica de UI ni estado                                | <input type="checkbox"/> |
| <b>JS-03</b> | <b>Errores</b>  | Todos los bloques async/await tienen manejo de errores con try/catch; los errores se muestran al usuario en español, no en consola | <input type="checkbox"/> |
| <b>JS-04</b> | <b>Reactivo</b> | Tras una operación de escritura (crear/editar/eliminar), el estado local se actualiza sin recargar la página completa              | <input type="checkbox"/> |
| <b>JS-05</b> | <b>Clean</b>    | No existen funciones, variables ni imports sin usar en el archivo                                                                  | <input type="checkbox"/> |

## Supabase — Base de datos y Auth

| #            | Categoría    | Criterio de terminación                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |
|--------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>SB-01</b> | <b>RLS</b>   | La tabla afectada tiene Row Level Security habilitado; la política filtra por auth.uid() = usuario_id                            | <input type="checkbox"/> |
| <b>SB-02</b> | <b>RLS</b>   | La política fue probada con dos cuentas distintas confirmando que ningún usuario accede a datos del otro                         | <input type="checkbox"/> |
| <b>SB-03</b> | <b>Query</b> | La query usa los filtros mínimos necesarios para no traer datos innecesarios; no existe SELECT * en producción sin justificación | <input type="checkbox"/> |
| <b>SB-04</b> | <b>RPC</b>   | Si se creó una función RPC, está documentada con su nombre, parámetros, tipo de retorno y ejemplo de llamada en /docs/API.md     | <input type="checkbox"/> |

|              |               |                                                                                                                        |                          |
|--------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>SB-05</b> | <b>Schema</b> | Si se modificó el schema, el archivo schema.sql y policies.sql del repositorio refleja el estado actual de Supabase    | <input type="checkbox"/> |
| <b>SB-06</b> | <b>Auth</b>   | Las contraseñas nunca se almacenan, loguean ni transmiten en texto plano; siempre se usan los métodos de Supabase Auth | <input type="checkbox"/> |

## Git + GitHub

| #             | Categoría        | Criterio de terminación                                                                                                     | <input type="checkbox"/> |
|---------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>GIT-01</b> | <b>Commit</b>    | Los mensajes de commit siguen la convención: feat:, fix:, docs:, style:, refactor:, test: seguido de descripción en español | <input type="checkbox"/> |
| <b>GIT-02</b> | <b>Branch</b>    | La rama se nombra feature/HU-XX-descripcion-corta o fix/HU-XX-descripcion si es corrección                                  | <input type="checkbox"/> |
| <b>GIT-03</b> | <b>PR</b>        | El Pull Request tiene: título descriptivo, descripción de qué se hizo, capturas si hay cambios visuales y enlace a la issue | <input type="checkbox"/> |
| <b>GIT-04</b> | <b>PR</b>        | El PR fue revisado y aprobado por al menos un compañero antes de hacer merge a develop                                      | <input type="checkbox"/> |
| <b>GIT-05</b> | <b>Historial</b> | El .gitignore excluye .env.local, node_modules/, dist/ y archivos de sistema operativo en todos los commits                 | <input type="checkbox"/> |

## 3. Una historia NO está terminada si...

Los siguientes escenarios invalidan automáticamente el estado 'Terminado' de una historia, sin importar cuánto código esté escrito.

| ID           | Condición invalidante                                                                            |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ND-01</b> | El PR no fue aprobado por ningún compañero antes del merge                                       |
| <b>ND-02</b> | La funcionalidad falla en el escenario principal de prueba                                       |
| <b>ND-03</b> | Un mensaje de error interno de Supabase, stack trace o variable de entorno es visible al usuario |
| <b>ND-04</b> | La interfaz tiene errores de layout en 375px o 1280px                                            |
| <b>ND-05</b> | La política RLS de la tabla afectada no fue verificada con dos cuentas                           |
| <b>ND-06</b> | Existen console.log activos en el código que se mergea a develop                                 |
| <b>ND-07</b> | El código tiene credenciales hardcodeadas o variables de entorno sin .env                        |
| <b>ND-08</b> | La historia rompió una funcionalidad que ya estaba terminada en develop                          |
| <b>ND-09</b> | El schema.sql no refleja los cambios realizados en Supabase Studio                               |
| <b>ND-10</b> | La historia está en 'Cerrada' en GitHub sin cumplir todos los criterios de esta DoD              |

#### 4. Flujo de vida de una historia hasta 'Terminada'

Cada historia de usuario sigue este flujo obligatorio en el tablero de GitHub Projects antes de poder cerrarse:

| Paso | Estado en GitHub Projects                                                                                     | Qué debe ocurrir antes de avanzar                                                                                                                |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    |  <b>Backlog</b>              | La historia existe como Issue en GitHub con título técnico, descripción como requerimiento, labels, assignee, story points y milestone asignados |
| 2    |  <b>Sprint Actual</b>        | La historia fue seleccionada en el Sprint Planning y movida al sprint activo                                                                     |
| 3    |  <b>En progreso</b>          | El dev creó la rama feature/HU-XX y comenzó el desarrollo; hizo al menos un commit                                                               |
| 4    |  <b>En revisión</b>          | El dev abrió un Pull Request hacia develop con descripción completa; otro dev inició la revisión del código                                      |
| 5    |  <b>Cambios solicitados</b>  | Si el revisor encuentra problemas, el dev los corrige en la misma rama y actualiza el PR                                                         |
| 6    |  <b>Aprobado</b>             | El PR fue aprobado por al menos un compañero; el dev hace merge a develop                                                                        |
| 7    |  <b>Verificación final</b> | El dev prueba la funcionalidad en develop: escenario exitoso + escenario de error + regresión básica + responsive                                |
| 8    |  <b>Terminada</b>          | La issue se cierra en GitHub Projects solo si cumple el 100% de los criterios de esta DoD                                                        |

#### 5. Responsabilidades

| Rol                               | Responsabilidad                                                                                                                                                                           | ¿Quién?     |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>Dev asignado a la historia</b> | Cumplir todos los criterios de la DoD antes de mover la historia a 'Terminada'. Realizar la prueba de regresión básica antes de abrir el PR.                                              | <b>Rise</b> |
| <b>Revisor del PR</b>             | Verificar que el código cumple los criterios de la capa tecnológica correspondiente. Aprobar solo cuando no hay incumplimientos. Si hay problemas, detallarlos como comentarios en el PR. | <b>Rise</b> |
| <b>Scrum Master del sprint</b>    | Verificar al final de cada sprint que todas las historias marcadas como 'Terminadas' cumplen efectivamente el 100% de esta DoD antes del Sprint Review.                                   | <b>Rise</b> |

|                      |                                                                                                                                                                                                  |                                   |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Product Owner</b> | Validar los criterios de aceptación del sprint en el Sprint Review y firmar el Acta de Aceptación. Tiene derecho a rechazar historias que no cumplan la DoD aunque estén marcadas como cerradas. | <b>Juan<br/>Camilo<br/>Triana</b> |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|