

ApiSif

autenticar

POST Login

http://localhost:3001/api/v1/login

StartFragment

API de Login

Este endpoint permite que los usuarios se autenticuen iniciando sesión en el sistema.

Recibe las credenciales del usuario y devuelve una respuesta indicando si el intento de inicio de sesión fue exitoso o fallido.

Request

Método: POST

URL: http://localhost:3001/api/v1/login

Cuerpo de la Solicitud (Request Body)

La solicitud debe contener un objeto JSON con los siguientes parámetros:

- **email** (string): Dirección de correo del usuario que intenta iniciar sesión.
- **password** (string): Contraseña asociada a la cuenta del usuario.

Ejemplo de Payload

Plain Text

```
{
  "email": "user@example.com",
  "password": "yourpassword"
}
```

Response

La respuesta indicará el resultado del intento de inicio de sesión.

Generalmente incluye:

- **status** (string): Indica si el inicio de sesión fue exitoso o fallido.
- **message** (string): Mensaje descriptivo que proporciona contexto adicional sobre el resultado.
- **token** (string, opcional): Token utilizado para solicitudes autenticadas posteriores (solo si el inicio de sesión es exitoso).

Notas Importantes

- Asegúrate de que el correo y la contraseña tengan el formato correcto y sean válidos.
- Ten en cuenta las implicaciones de seguridad: las contraseñas deben manejarse de manera segura, sin ser registradas ni expuestas.
- La estructura de la respuesta puede variar según el estado de autenticación; tu aplicación debe manejar tanto respuestas exitosas como de error.

EndFragment

Body raw (json)

json

```
{  
  "email": "admin@vetshop.com",  
  "password": "admin123"  
}
```

POST cerrar seccion

http://localhost:3001/api/v1/logout

StartFragment

API de Logout

Este endpoint se utiliza para cerrar la sesión de un usuario en la aplicación.

Cuando el usuario envía una solicitud `POST` a este endpoint, su sesión se termina, asegurando que ya no pueda acceder a recursos protegidos sin autenticarse nuevamente.

Request

Método: `POST`

URL: `http://localhost:3001/api/v1/logout`

Cuerpo de la Solicitud (Request Body)

El cuerpo de la solicitud debe enviarse en formato **form-data** e incluir el siguiente parámetro:

- **userId** (string): El identificador único del usuario que está cerrando sesión. Este parámetro es esencial para identificar la sesión que debe ser finalizada.

Response

Después de un cierre de sesión exitoso, la API devolverá una respuesta en formato JSON.

Generalmente incluye:

- **status** (string): Indica si la operación de logout fue exitosa o fallida.
- **message** (string): Mensaje descriptivo que brinda información adicional sobre el resultado de la operación.

Ejemplo de respuesta exitosa

Plain Text

```
{
  "status": "success",
  "message": "User logged out successfully."
}
```

En caso de error, la respuesta incluirá un mensaje explicando la causa de la falla.

EndFragment

GET InformacionUsuario



`http://localhost:3001/api/v1/me`

StartFragment

Obtener Información del Usuario

Este endpoint permite a los clientes recuperar información del usuario autenticado.

Se utiliza generalmente después de un inicio de sesión exitoso o como parte de un proceso de autenticación ya validado.

Request

Método: GET

URL: `http://localhost:3001/api/v1/me`

Headers

- **Authorization:**

Este endpoint requiere que se envíe un token de autenticación válido en los encabezados.

Asegúrate de proporcionar un token correcto para acceder a la información del usuario.

Query Parameters

No se requieren parámetros en la URL.

Request Body

No se necesita cuerpo en la solicitud.

El payload debe estar vacío: `{}`

Response

Si la solicitud es exitosa, el servidor devolverá un objeto JSON con la información del usuario.

La respuesta normalmente incluye:

- **id:** Identificador único del usuario.
- **name:** Nombre del usuario.
- **email:** Correo electrónico asociado a la cuenta.
- **createdAt:** Fecha y hora en que se creó la cuenta del usuario.
- **updatedAt:** Fecha y hora de la última actualización del usuario.

Ejemplo de Respuesta

Plain Text

```
{
  "id": "user_id",
  "name": "user_name",
  "email": "user_email",
  "createdAt": "timestamp",
  "updatedAt": "timestamp"
}
```

Códigos de Estado

- **200 OK:** Información del usuario obtenida exitosamente.
- **401 Unauthorized:** El token de autenticación no fue enviado o es inválido.
- **404 Not Found:** No se encontró la información del usuario.

EndFragment

AUTHORIZATION Bearer Token

Token <token>

HEADERS

Body raw (json)

```
json
```

```
{
```

```
}
```

GET InfoRol



http://localhost:3001/api/v1/test-roles

StartFragment

Endpoint API: Obtener Roles de Prueba

Descripción

Este endpoint permite obtener una lista de los roles de prueba disponibles en el sistema.

Está diseñado para proporcionar a los usuarios información sobre los roles que pueden asignarse o utilizarse dentro de la aplicación.

Request

Método: GET

URL: http://localhost:3001/api/v1/test-roles

Response

La respuesta devolverá un objeto JSON que contiene un arreglo de roles de prueba.

Cada rol normalmente incluye los siguientes campos:

- **id** (string): Identificador único del rol.
- **name** (string): Nombre del rol.
- **description** (string): Breve descripción del propósito y funcionalidades del rol.

Ejemplo de Estructura de Respuesta

Plain Text

```
{
  "roles": [
    {
      "id": "role1",
      "name": "Admin",
      "description": "Administrator role with full access."
    },
    {
      "id": "role2",
      "name": "User",
      "description": "Standard user role with limited access."
    }
  ]
}
```

Notas

- Asegúrate de tener los permisos necesarios para acceder a este endpoint.
- La respuesta puede variar dependiendo de los roles definidos en el sistema.

EndFragment

AUTHORIZATION Bearer Token

Token <token>

Categoria

http://localhost:3001/api/v1/categoria

StartFragment

Obtener Categorías

Propósito

Recuperar la lista de todas las categorías disponibles en el servidor.

Es útil para mostrar o seleccionar categorías dentro de una aplicación.

Request

Método: GET

URL: http://localhost:3001/api/v1/categoria

Parámetros de la Solicitud

- **Query Parameters:** Ninguno
- **Path Parameters:** Ninguno

Autenticación

Este endpoint **no requiere autenticación**.

Response

Devuelve un objeto JSON con un arreglo llamado `categories`.

Cada categoría incluye:

- **id** (string): Identificador único de la categoría
- **name** (string): Nombre de la categoría
- **description** (string, opcional): Breve descripción de la categoría

Ejemplo de Respuesta

Plain Text

```
{  
  "categories": [  

```

```
{
  "id": "1",
  "name": "Category A",

  "description": "Description of Category A"
},
{
  "id": "2",
  "name": "Category B",
```

Nota

Este endpoint es esencial para aplicaciones que necesitan mostrar o utilizar datos de categorías para diversas funcionalidades.

EndFragment

AUTHORIZATION Bearer Token

Token <token>

POST CrearCategoría



http://localhost:3001/api/v1/categoria

StartFragment

Agregar Categoría

Este endpoint permite a los usuarios agregar una nueva categoría al sistema.

Está diseñado para recibir los datos de la categoría en el cuerpo de la solicitud y almacenarlos en la base de datos.

Request

Método: POST

Endpoint: http://localhost:3001/api/v1/categoria

Cuerpo de la Solicitud (Request Body)

La solicitud debe enviarse en formato JSON e incluir el siguiente parámetro:

- nombre_categoria** (string): Nombre de la categoría que se desea agregar. Este campo es **obligatorio**.

Ejemplo de Request Body

Plain Text

```
{
  "nombre_categoria": "Alimentos Premiuns"
}
```

Response

Cuando la categoría se crea exitosamente, la respuesta generalmente incluye un mensaje de confirmación junto con los detalles de la categoría recién creada.

La estructura de la respuesta puede incluir:

- **success** (boolean): Indica si la categoría fue agregada correctamente.
- **data** (object): Contiene los detalles de la categoría creada, como el nombre y su identificador.
- **message** (string): Mensaje que proporciona información adicional sobre la operación.

Ejemplo de Respuesta

Plain Text

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "nombre_categoria": "Alimentos Premiuns",
    "id": "12345"
  },
  "message": "Category added successfully."
}
```

Notas

- Asegúrate de que **nombre_categoria** sea único para evitar conflictos con categorías existentes.
- El servidor devolverá un mensaje de error adecuado si la entrada no es válida o si la categoría no puede ser creada.

EndFragment

AUTHORIZATION Bearer Token

Token <token>

Body raw (json)

json

```
{  
  "nombre_categoria": "Alimentos Premiuns"  
}
```

PUT ActualizarCategoria



http://localhost:3001/api/v1/categoria/21

StartFragment

Actualizar Categoría

Este endpoint permite actualizar una categoría existente en el sistema.

La categoría especificada se identifica mediante su ID único en la ruta del endpoint.

Request

Método: PUT

Endpoint: http://localhost:3001/api/v1/categoria/{id}

Parámetro de Ruta (Path Parameter)

- id** (integer): Identificador único de la categoría que deseas actualizar.
En este ejemplo, el ID es **21**.

Cuerpo de la Solicitud (Request Body)

El cuerpo de la solicitud debe ser un objeto JSON que contenga el siguiente parámetro:

- nombre_categoria** (string): Nuevo nombre de la categoría.
Este campo es **obligatorio**.

Ejemplo de Request Body

Plain Text

```
{
  "nombre_categoria": "Alimentos Premi"
}
```

Response

Tras una actualización exitosa, el servidor devolverá un mensaje de confirmación junto con los detalles de la categoría actualizada.

La estructura de la respuesta puede incluir:

- **success** (boolean): Indica si la actualización fue exitosa.
- **message** (string): Mensaje que confirma la actualización.
- **data** (object): Objeto que contiene los detalles de la categoría actualizada, incluyendo el **id** y **nombre_categoria**.

Ejemplo de Respuesta

Plain Text

```
{
  "success": true,
  "message": "Category updated successfully",
  "data": {
    "id": 21,
    "nombre_categoria": "Alimentos Premi"
  }
}
```

Nota

Asegúrate de que el cuerpo de la solicitud cumpla con la estructura especificada para que la actualización se realice correctamente.

EndFragment

AUTHORIZATION Bearer Token

Token <token>

Body raw (json)

json

```
{
  "nombre_categoria": "Alimentos Premi"
}
```

```
}
```

DELETE EliminarCategoría



`http://localhost:3001/api/v1/categoria/21`

StartFragment

Eliminar Categoría

Este endpoint se utiliza para eliminar una categoría específica identificada por su **ID único**.

La solicitud se envía mediante el método HTTP `DELETE`, lo que indica que el recurso debe ser eliminado del servidor.

Request

Método: `DELETE`

Endpoint: `/api/v1/categoria/{id}`

Parámetros de la Solicitud

Parámetro en la URL

- **id** (integer): Identificador único de la categoría que se desea eliminar.
En este ejemplo, se eliminará la categoría con **id 21**.

Headers Importantes

- **Authorization:**
Si tu API requiere autenticación, asegúrate de incluir el encabezado de autorización correspondiente (por ejemplo, un token Bearer).
- **Content-Type:**
Generalmente no es requerido para solicitudes `DELETE`, pero si se utiliza, debe establecerse como `application/json`.

Response

Tras una eliminación exitosa, el servidor responderá con un código de estado que indica el resultado de la operación:

- **204 No Content:** La categoría fue eliminada correctamente y no hay contenido adicional para devolver.
- **404 Not Found:** La categoría con el ID especificado no existe.

Ejemplo de Request

Plain Text

```
DELETE http://localhost:3001/api/v1/categoria/21
Authorization: Bearer {token}
```

Ejemplo de Response

Plain Text

```
HTTP/1.1 204 No Content
```

Nota

Asegúrate de que el parámetro **id** sea válido y de contar con los permisos necesarios para eliminar la categoría especificada.

EndFragment

AUTHORIZATION Bearer Token

Token	<token>
--------------	---------

PUT EstadoCategoria



http://localhost:3001/api/v1/categoria/23/toggle

StartFragment

Cambiar Estado de la Categoría

Este endpoint permite alternar el estado de una categoría específica identificada por su **ID único**.

La solicitud se realiza mediante el método HTTP **PUT** para actualizar el estado de la categoría.

Request

Método: PUT

Endpoint: http://localhost:3001/api/v1/categoria/{id}/toggle

Parámetro de Ruta (Path Parameter)

- **id** (integer): Identificador único de la categoría cuyo estado deseas alternar.
En este ejemplo, el ID es **23**.

Response

Tras una solicitud exitosa, el servidor responderá con un estado que indica el resultado de la operación.

La respuesta generalmente incluye:

- **status** (string): Indica si la operación de alternar el estado fue exitosa o si hubo un error.
- **message** (string): Un mensaje descriptivo que proporciona contexto adicional sobre la operación.

Ejemplo de Respuesta

Plain Text

```
{
  "status": "success",
  "message": "Category status toggled successfully."
}
```

Nota

Este endpoint es útil para gestionar la visibilidad o el estado activo de las categorías en tu aplicación.

EndFragment

AUTHORIZATION Bearer Token

Token <token>

CierreCaja

GET CierresconFiltros



http://localhost:3001/api/v1/cierre-caja

StartFragment

Descripción del Endpoint

El endpoint **GET /api/v1/cierre-caja** se utiliza para recuperar información relacionada con las operaciones de **cierre de caja**.

Este endpoint proporciona un **resumen** o **datos detallados** sobre las actividades del cierre de caja, que pueden incluir información de transacciones, marcas de tiempo (*timestamps*) y el estado del proceso.

Parámetros de la Solicitud

Este endpoint **no requiere parámetros de entrada**.

Es una solicitud GET simple que obtiene los datos sin necesidad de enviar información adicional.

Estructura de la Respuesta

La respuesta de este endpoint normalmente incluye los siguientes campos:

- **id**: Un identificador único para la entrada del cierre de caja.
- **fecha**: La fecha en que se realizó la operación de cierre.
- **monto_total**: El monto total de dinero incluido en el cierre.
- **estado**: El estado del cierre de caja (por ejemplo: completado, pendiente).
- **detalles**: Información adicional del cierre, que puede incluir un desglose de transacciones.

La respuesta se formatea en **JSON**, lo que permite que sea fácilmente consumida por la aplicación cliente.

Ejemplo de Respuesta

Plain Text

```
{
  "id": "12345",
  "fecha": "2023-10-01",
  "monto_total": 1500.00,
  "estado": "completado",
  "detalles": [
    {
      "transaccion_id": "67890",
      "monto": 500.00
    },
  ],
}
```

Este ejemplo muestra la estructura esperada de la respuesta, que incluye los datos clave sobre la operación de cierre de caja.

Token <token>

GET CierresSinPaginacion



http://localhost:3001/api/v1/cierre-caja/simple

StartFragment

Descripción del Endpoint

Este endpoint recupera un **reporte simplificado de cierre de caja**. Está diseñado para proporcionar un **resumen de las actividades de la caja registradora**, lo cual puede ser útil para **auditoría y conciliación financiera**.

Formato de la Solicitud

- **Método:** GET
- **URL:** http://localhost:3001/api/v1/cierre-caja/simple
- **Cuerpo de la solicitud:** No se requiere cuerpo para esta solicitud GET.

Formato de la Respuesta

La respuesta normalmente incluirá un objeto JSON con las siguientes claves:

- **status:** Indica si la solicitud fue exitosa o fallida.
- **data:** Contiene los detalles del cierre de caja, incluyendo cifras financieras relevantes y resúmenes.
- **message:** Proporciona información adicional sobre el resultado de la solicitud.

Ejemplo de Respuesta

Plain Text

```
{
  "status": "success",
  "data": {
    // Detalles del cierre de caja
  },
  "message": "Closure report retrieved successfully."
}
```


Descripción Final

Este endpoint es esencial para los usuarios que necesitan **acceso rápido** a los detalles del cierre de caja **sin necesidad de ingresar datos adicionales**.

EndFragment

AUTHORIZATION Bearer Token

Token <token>

GET CierrePorId



http://localhost:3001/api/v1/cierre-caja/1

StartFragment

Endpoint: Obtener Información del Cierre

Método

GET

URL

http://localhost:3001/api/v1/cierre-caja/{id}

Descripción

Este endpoint se utiliza para obtener la información de cierre de una sesión específica de caja, identificada mediante el **id** proporcionado.

Permite a los usuarios acceder a datos detallados del cierre, incluyendo resúmenes de transacciones y totales financieros.

Parámetros de Ruta (Path Parameters)

- id** (integer): Identificador único de la sesión de caja cuyo cierre se desea consultar.

Response

Si la solicitud es exitosa, la respuesta contendrá los siguientes campos:

- status** (string): Indica el estado de la solicitud (por ejemplo, "success" o "error").

`status` (string): Indica el estado de la solicitud (por ejemplo, `"success"` o `"error"`).

- **data** (object): Contiene los detalles del cierre, que pueden incluir:
 - **totalSales** (number): Monto total de ventas de la sesión.
 - **totalExpenses** (number): Total de gastos registrados durante la sesión.
 - **netProfit** (number): Ganancia neta calculada como ventas totales menos gastos totales.
 - **transactions** (array): Lista de transacciones asociadas al cierre.

Ejemplo de Respuesta

Plain Text

```
{
  "status": "success",
  "data": {
    "totalSales": 1000.00,
    "totalExpenses": 200.00,
    "netProfit": 800.00,
    "transactions": [
      {
        "transactionId": 1,
        "amount": 500.00,
        "date": "2023-10-01T10:00:00Z"
      }
    ]
  }
}
```

Esta estructura proporciona una visión clara de la sesión de cierre, permitiendo a los usuarios analizar el desempeño financiero de manera efectiva.

EndFragment

AUTHORIZATION Bearer Token

Token <token>

POST CrearCierre



http://localhost:3001/api/v1/cierre-caja

StartFragment

Endpoint: Cierre de Caja

Este endpoint se utiliza para **enviar un reporte de cierre de caja**, especificando el tipo de período y la fecha de referencia.

Se emplea comúnmente en aplicaciones financieras para finalizar transacciones de caja diarias, semanales u otros períodos definidos.

Request

Método: POST

URL: http://localhost:3001/api/v1/cierre-caja

Cuerpo de la Solicitud (Request Body)

El cuerpo de la solicitud debe enviarse en formato JSON e incluir los siguientes parámetros:

- **tipo_periodo** (string): Tipo de período para el cual se reporta el cierre de caja. Los valores aceptados incluyen "semanal" u otros tipos previamente definidos por el sistema.
 - **fecha_referencia** (string): Fecha de referencia del reporte de cierre, con formato YYYY-MM-DD.
 - **id_usuario** (string): Identificador único del usuario que envía el reporte de cierre, generalmente el responsable de las transacciones de caja.
-

Ejemplo de Request Body

Plain Text

```
{
  "tipo_periodo": "semanal",
  "fecha_referencia": "2025-12-01",
  "id_usuario": "admin_1764199740654"
}
```

Response

La respuesta normalmente incluye una confirmación del envío del cierre, junto con información relevante del proceso.

La estructura puede incluir:

- **status** (string): Estado de la solicitud (por ejemplo, "success" o "error").
 - **message** (string): Mensaje descriptivo con información adicional sobre el resultado.
 - **data** (object): Objeto con datos relacionados al cierre de caja, como el ID del cierre o un resumen de las transacciones.
-

Ejemplo de Respuesta

Plain Text

```
{
  "status": "success",
  "message": "Closure report submitted successfully.",
  "data": {
    "closure_id": "402456"
  }
}
```

```
closure_id : 123456 ,
"summary": "Weekly closure for the specified period."

}
}
```

Nota

Asegúrate de que los parámetros de entrada estén correctamente formateados y que el **id_usuario** corresponda a un usuario existente en el sistema para evitar errores durante el envío.

EndFragment

AUTHORIZATION Bearer Token

Token <token>

Body raw (json)

```
json

{
  "tipo_periodo": "semanal",
  "fecha_referencia": "2025-12-01",
  "id_usuario": "admin_1764199740654"
}
```

PUT ActualizarCierre



http://localhost:3001/api/v1/cierre-caja/1

StartFragment

Actualizar Cierre de Caja

Este endpoint permite actualizar los detalles del **cierre de caja** para un período específico.

La solicitud se realiza a la URL `http://localhost:3001/api/v1/cierre-caja/{id}`, donde `{id}` corresponde al identificador del registro de cierre de caja que se desea actualizar.

Request

Método: PUT

Parámetro de Ruta (Path Parameter)

- id** (integer): Identificador único del cierre de caja que se desea actualizar.
-

Cuerpo de la Solicitud (Request Body)

La solicitud debe incluir un payload en formato JSON con los siguientes parámetros:

- tipo_periodo** (string): Especifica el tipo de período del cierre de caja.
Por ejemplo, `"semanal"` para cierres semanales.
 - fecha_referencia** (string): Fecha de referencia del cierre de caja, con formato `YYYY-MM-DD`.
Esta fecha indica cuándo aplica el cierre.
 - id_usuario** (string): Identificador del usuario que realiza la actualización.
Debe corresponder a un usuario válido en el sistema.
-

Ejemplo de Request Body

Plain Text

```
{
  "tipo_periodo": "semanal",
  "fecha_referencia": "2025-12-01",
  "id_usuario": "admin_1764199740654"
}
```

Response

Al completarse la solicitud de forma exitosa, el servidor responderá con un estado que indica si la operación fue exitosa o si ocurrió un error.

La respuesta generalmente incluye:

- status** (string): Indica si la actualización fue exitosa o si hubo un error.
 - message** (string): Mensaje descriptivo que proporciona más detalles sobre el resultado de la operación.
-

Asegúrate de manejar correctamente la respuesta en tu aplicación para informar a los usuarios sobre el éxito o fallo de la actualización.

EndFragment

AUTHORIZATION Bearer Token

Token <token>

Body raw (json)

json

```
{
  "tipo_periodo": "semanal",
  "fecha_referencia": "2025-12-01",
  "id_usuario": "admin_1764199740654"
}
```

DELETE EliminarCierre



http://localhost:3001/api/v1/cierre-caja/1

StartFragment

Eliminar Cierre de Caja

Este endpoint se utiliza para eliminar un registro específico de **cierre de caja**, identificado por su **ID único**.

El objetivo de esta solicitud es remover el registro indicado de la base de datos.

Request

Método: DELETE

Endpoint: /api/v1/cierre-caja/{id}

Parámetros de la Solicitud

Parámetro de Ruta (Path Parameter)

- **id** (required): Identificador único del registro de cierre de caja que se desea eliminar. Debe ser un valor numérico que represente el ID del registro.
-

Response

Tras una eliminación exitosa, la API responderá con un mensaje de confirmación indicando que el registro fue eliminado correctamente.

La respuesta normalmente incluye:

- Un mensaje de éxito confirmando la eliminación.

- El ID del registro eliminado, como referencia.

En caso de error (por ejemplo, si el ID no existe), la respuesta contendrá un mensaje detallando el problema.

Nota

Asegúrate de contar con los **permisos necesarios** para realizar esta acción, ya que la eliminación de registros puede requerir privilegios elevados.

EndFragment

AUTHORIZATION Bearer Token

Token <token>

Cliente

GET MostrarClienteP



http://localhost:3001/api/v1/client

StartFragment

Endpoint de la API: Obtener Información de Clientes

Propósito

Este endpoint recupera una lista de información de clientes desde el servidor. Está diseñado para proporcionar a los usuarios acceso a los datos de clientes almacenados en el sistema.

Método de Solicitud

GET

URL de la Solicitud

http://localhost:3001/api/v1/client

Parámetros de Entrada Esperados

Este endpoint **no requiere parametros** en la URL de la solicitud.

Sin embargo, puedes incluir **parámetros de consulta (query params)** para filtrar o ordenar los resultados si la API lo admite.

Estructura de la Respuesta

Cuando la solicitud es exitosa, el servidor responderá con un objeto JSON que sigue la siguiente estructura:

Plain Text

```
{
  "clients": [
    {
      "id": "string",           // Identificador único del cliente
      "name": "string",        // Nombre del cliente
      "email": "string",       // Dirección de correo electrónico del cliente
      "phone": "string"        // Número de teléfono del cliente
      // Aquí se pueden incluir otros campos adicionales del cliente
    }
  ],
  "status": "string",          // Estado de la solicitud (ei: success, error)
```

Notas Importantes

- Asegúrate de tener los permisos necesarios para acceder a los datos de clientes.
- La respuesta puede variar dependiendo de los registros disponibles en la base de datos.
- Maneja los posibles errores verificando el campo **status** en la respuesta.

Ejemplo de Uso

Para recuperar la información de clientes, simplemente envía una solicitud GET a la URL indicada.

Por ejemplo, usando **curl**:

Plain Text

```
curl -X GET http://localhost:3001/api/v1/client
```

Esta solicitud devolverá una lista de clientes en el formato JSON especificado.

EndFragment

AUTHORIZATION Bearer Token

Token <token>



http://localhost:3001/api/v1/client/simple

API Endpoint Documentation

Endpoint

```
GET http://localhost:3001/api/v1/client/simple
```

Purpose

This endpoint is designed to retrieve a simplified representation of client information. It allows users to access essential client data without the need for complex queries.

Input Parameters

This endpoint does not require any input parameters. It is a straightforward GET request that fetches data from the server.

Expected Response

The response will contain a JSON object with the following structure:

- **clientId**: Unique identifier for the client.
- **clientName**: Name of the client.
- **clientEmail**: Email address associated with the client.
- **clientStatus**: Current status of the client (e.g., active, inactive).

Example Response

json

```
{
  "clientId": "12345",
  "clientName": "John Doe",
  "clientEmail": "john.doe@example.com",
  "clientStatus": "active"
}
```

Notes

- Ensure that the server is running and accessible at the specified URL.
- The response may vary based on the client's current data and status in the system.

- This endpoint is useful for applications that need to display client information in a user-friendly manner without overwhelming details.

AUTHORIZATION Bearer Token

Token <token>

GET MostarClientId



http://localhost:3001/api/v1/client/1

StartFragment

Endpoint de la API: Obtener Información de un Cliente

Método:

GET

URL:

http://localhost:3001/api/v1/client/{clientId}

Este endpoint se utiliza para obtener información detallada sobre un cliente específico identificado por **clientId**.

La solicitud permite a los usuarios acceder a los datos del cliente almacenados en el sistema.

Parámetros de la Solicitud

◆ Parámetro en la Ruta (Path Parameter):

- **clientId (obligatorio):**
Identificador único del cliente cuya información se está solicitando.
Ejemplo: `1`

Encabezados (Headers)

- **Authorization:**
Esta solicitud puede requerir un token de autorización para acceder a los datos del cliente.
Asegúrate de incluir el **Bearer Token** adecuado en los encabezados si la autenticación es necesaria.

Estructura de la Respuesta

Si la solicitud es exitosa, el servidor responderá con un objeto JSON que incluye los detalles del cliente.

Si la solicitud es exitosa, el servidor respondera con un objeto JSON que incluye los detalles del cliente.

Generalmente contiene los siguientes campos:

- **id:** Identificador único del cliente.
- **name:** Nombre del cliente.
- **email:** Dirección de correo electrónico del cliente.
- **phone:** Número telefónico del cliente.
- **address:** Dirección física del cliente.

Códigos de Estado

- **200 OK** → La información del cliente fue recuperada exitosamente.
- **404 Not Found** → No existe un cliente con el `clientId` especificado.

Asegúrate de manejar la respuesta adecuadamente según el código de estado devuelto por la API

EndFragment

AUTHORIZATION Bearer Token

Token	<token>
-------	---------

POST CrearCliente



`http://localhost:3001/api/v1/client`

StartFragment

Agregar Cliente (Add Client)

Este endpoint permite **agregar un nuevo cliente al sistema**.

Acepta una solicitud **POST** con los datos del cliente enviados en el cuerpo de la solicitud.

Parámetros del Cuerpo de la Solicitud

El cuerpo de la solicitud debe estar en **formato JSON** e incluir los siguientes parámetros:

- **primer_nombre (string):** Primer nombre del cliente.
- **primer_apellido (string):** Primer apellido del cliente.
- **numero_documento (string):** Número de documento del cliente.
- **correo_electronico (string):** Dirección de correo electrónico del cliente.
- **numero_telefono (string):** Número de teléfono del cliente.
- **id_tipo_documento (integer):** Identificador del tipo de documento del cliente.

- **id_tipo_documento (integer):** Identificador del tipo de documento del cliente.

Ejemplo de Solicitud

Plain Text

```
{
  "primer_nombre": "Juan",
  "primer_apellido": "García",
  "numero_documento": "1234567890",
  "correo_electronico": "juan@example.com",
  "numero_telefono": "3001234567",
  "id_tipo_documento": 1
}
```

Estructura de la Respuesta

Cuando el cliente se crea exitosamente, el servidor responde con un mensaje de confirmación y los detalles del nuevo cliente.

La respuesta normalmente incluye:

- **success (boolean):** Indica si la operación fue exitosa.
- **message (string):** Mensaje con información adicional sobre la operación.
- **data (object):** Objeto que contiene los datos del cliente creado.

Ejemplo de Respuesta

Plain Text

```
{
  "success": true,
  "message": "Client added successfully.",
  "data": {
    "id": "unique_client_id",
    "primer_nombre": "Juan",
    "primer_apellido": "García",
    "numero_documento": "1234567890",
    "correo_electronico": "juan@example.com",
    "numero_telefono": "3001234567",
    "id tipo documento": 1
  }
}
```

Asegúrate de proporcionar **valores válidos en todos los campos obligatorios** para garantizar la creación exitosa del cliente.

EndFragment

Token <token>

Body raw (json)

json

```
{
  "primer_nombre": "Juan",
  "primer_apellido": "García",
  "numero_documento": "1234567890",
  "correo_electronico": "juan@example.com",
  "numero_telefono": "3001234567",
  "id_tipo_documento": 1
}
```

PUT ActualizarCliente



http://localhost:3001/api/v1/client/2

StartFragment

Actualizar Información del Cliente (Update Client Information)

Este endpoint permite **actualizar la información de un cliente específico** identificado por su **ID único**.

La solicitud modifica los datos del cliente almacenados en el sistema.

Formato de la Solicitud

- **Método:** PUT
- **Endpoint:**

http://localhost:3001/api/v1/client/{id}

Cuerpo de la Solicitud

El cuerpo de la solicitud debe estar en **formato JSON** e incluir los siguientes parámetros:

- **primer_nombre (string):** Primer nombre del cliente.

`primer_nombre (string)`: Primer nombre del cliente.

- **primer_apellido (string)**: Apellido del cliente.
- **numero_documento (string)**: Número de documento del cliente, el cual funciona como identificador único.
- **correo_electronico (string)**: Dirección de correo electrónico del cliente.
- **numero_telefono (string)**: Número de teléfono del cliente.
- **id_tipo_documento (integer)**: Identificador que especifica el tipo de documento del cliente.

Ejemplo de Cuerpo de la Solicitud

Plain Text

```
{
  "primer_nombre": "Juan",
  "primer_apellido": "perez",
  "numero_documento": "12345678990",
  "correo_electronico": "juan@example.com",
  "numero_telefono": "3001234567",
  "id_tipo_documento": 1
}
```

Respuesta Esperada

Cuando la actualización es exitosa, la API devuelve una respuesta indicando que la operación se realizó correctamente.

El formato de la respuesta normalmente incluye un mensaje de estado y puede contener la información actualizada del cliente.

Ejemplo de Respuesta

Plain Text

```
{
  "status": "success",
  "message": "Client information updated successfully."
}
```

Asegúrate de **reemplazar** `{id}` en el **endpoint** por el ID real del cliente que deseas actualizar.

EndFragment

AUTHORIZATION Bearer Token

Token <token>

Body raw (json)

json

```
{
  "primer_nombre": "Juan",
  "primer_apellido": "perez",
  "numero_documento": "12345678990",
  "correo_electronico": "juan@example.com",
  "numero_telefono": "3001234567",
  "id_tipo_documento": 1
}
```

EstadoBackend

GET EstadoDebackend



http://localhost:3001/health

StartFragment

Endpoint de Verificación de Estado (Health Check Endpoint)

Este endpoint se utiliza para realizar una **verificación de estado** de la aplicación.

Permite a los usuarios verificar si el servicio está en funcionamiento y operativo.

Solicitud

- **Método:** GET
- **URL:**

http://localhost:3001/health

Respuesta

Cuando la solicitud es exitosa, el servidor responderá con un estado que indica la salud de la aplicación.

La estructura de la respuesta generalmente incluye:

- **status:** Un **string** que indica el estado actual de la aplicación (por ejemplo, "healthy", "unhealthy").

- **timestamp:** Una marca de tiempo que indica cuándo se realizó la verificación de estado.

Uso

Este endpoint es particularmente útil para herramientas de **monitoreo** y **sistemas automatizados** que necesitan asegurarse de que la aplicación esté funcionando.

No requiere parámetros de entrada y está diseñado para proporcionar una forma rápida y eficiente de comprobar el estado de la aplicación.

EndFragment

AUTHORIZATION Bearer Token

Token <token>

Producto

GET MostarProductos



http://localhost:3001/api/v1/product

Get Product API

This endpoint retrieves a list of products from the server. It is designed to provide clients with the necessary information about available products in the system. The purpose of this request is to allow users to access product data for display or further processing.

Request Parameters

This is a **GET** request and does not require any input parameters. The request can be executed without any additional query strings or body content.

Response Structure

Upon a successful request, the server will respond with a JSON object containing a list of products. The structure of the response is as follows:

- **products:** An array of product objects, where each product object may contain:
 - **id:** Unique identifier for the product.
 - **name:** Name of the product.
 - **description:** Brief description of the product.
 - **price:** Price of the product.

- **category:** Category to which the product belongs.

The response will also include relevant HTTP status codes to indicate the success or failure of the request.

AUTHORIZATION Bearer Token

Token <token>

GET ProductosP



http://localhost:3001/api/v1/products

StartFragment

GET /api/v1/products

Este endpoint recupera una **lista de productos** desde el servidor.

Está diseñado para proporcionar a los usuarios acceso a los productos disponibles en el sistema.

Parámetros de la Solicitud

Este endpoint **no requiere parámetros de entrada**.

Es una solicitud GET simple que obtiene los datos de los productos.

Estructura de la Respuesta

Cuando la solicitud es exitosa, el servidor responde con un **objeto JSON** que contiene un **arreglo de productos**.

Cada objeto de producto generalmente incluye los siguientes campos:

- **id:** Identificador único del producto.
 - **name:** Nombre del producto.
 - **description:** Descripción breve del producto.
 - **price:** Precio del producto.
 - **category:** Categoría a la que pertenece el producto.
-

Ejemplo de Respuesta

Plain Text

```
{
```

```
"products": [  
  {  
    "id": "1",  
  
    "name": "Product A",  
    "description": "Description of Product A",  
    "price": 29.99,  
    "category": "Category 1"  
  },  
  {
```

Esta estructura de respuesta permite que los clientes **analicen y utilicen fácilmente** los datos de los productos según sea necesario.

EndFragment

AUTHORIZATION Bearer Token

Token <token>

GET MostarProductosSinP



http://localhost:3001/api/v1/product/simple

StartFragment

Endpoint de la API: Obtener Producto Simple (Get Simple Product)

Método:

GET

URL:

http://localhost:3001/api/v1/product/simple

Propósito

Este endpoint recupera un **producto simple** desde el sistema.

Está diseñado para proporcionar **información esencial del producto** sin sobrecargar al usuario con datos innecesarios.

Parámetros de Entrada Esperados

Este endpoint **no requiere parámetros de entrada** en la solicitud.

Es una solicitud GET simple que obtiene los datos del producto.

Estructura de la Respuesta

La respuesta de este endpoint contendrá los siguientes atributos clave:

- **id (string):** Identificador único del producto.
- **name (string):** Nombre del producto.
- **description (string):** Descripción breve del producto.
- **price (number):** Precio del producto.
- **available (boolean):** Indica si el producto está disponible para la compra.

La respuesta se devuelve en **formato JSON**, estructurada para ofrecer una visión clara de los detalles esenciales del producto.

Ejemplo de Respuesta

Plain Text

```
{
  "id": "12345",
  "name": "Sample Product",
  "description": "This is a sample product.",
  "price": 29.99,
  "available": true
}
```

Utiliza este endpoint para **acceder rápidamente a información básica del producto** cuando sea necesario.

EndFragment

AUTHORIZATION Bearer Token

Token <token>

GET ProductosSinP



http://localhost:3001/api/v1/products/simple

StartFragment

Endpoint de la API: Obtener Información Simple de

Productos (Retrieve Simple Product Information)

Propósito

Este endpoint permite a los usuarios **obtener una lista simplificada de información de productos** desde el servidor.

Está diseñado para proporcionar una **vista rápida** de los productos disponibles **sin necesidad de especificaciones detalladas**.

Método de la Solicitud

GET

URL de la Solicitud

```
http://localhost:3001/api/v1/products/simple
```

Parámetros de Entrada Esperados

Este endpoint **no requiere parámetros de entrada**.

Puede ser llamado directamente para obtener los datos de los productos.

Estructura de la Respuesta

Cuando la solicitud es exitosa, el servidor responderá con un **objeto JSON** que contiene un **arreglo de productos**.

Cada objeto de producto puede incluir los siguientes campos:

- **id:** Identificador único del producto.
- **name:** Nombre del producto.
- **price:** Precio del producto.
- **category:** Categoría a la que pertenece el producto.
- **availability:** Indica si el producto se encuentra disponible actualmente.

Notas Importantes

- Asegúrate de que el servidor esté **ejecutándose y accesible** en la URL especificada.
- La respuesta devolverá una lista de productos en **formato simplificado**, ideal para vistas rápidas o resúmenes.

Ejemplo de Uso

Para utilizar este endpoint, simplemente realiza una solicitud GET a la URL indicada.

Ejemplo usando **curl**:

Plain Text

```
curl -X GET http://localhost:3001/api/v1/products/simple
```

Esto devolverá una respuesta JSON con la lista de productos.

EndFragment

AUTHORIZATION Bearer Token

Token

<token>

POST CrearProducto



http://localhost:3001/api/v1/product

StartFragment

Endpoint para Agregar Producto (Add Product Endpoint)

Este endpoint permite a los usuarios **agregar un nuevo producto al inventario**.

Acepta varios parámetros que definen las características del producto que se va a registrar.

Solicitud

- **Método:** POST
- **URL:**

http://localhost:3001/api/v1/product

Parámetros del Cuerpo de la Solicitud

El cuerpo de la solicitud debe estar en **formato JSON** e incluir los siguientes parámetros:

- **codigo_sku (string):** Código SKU único del producto.
- **nombre_producto (string):** Nombre del producto.
- **presentacion (string):** Presentación o empaque del producto (ejemplo: "Bolsa 2kg").
- **stock (integer):** Cantidad disponible del producto en inventario.
- **precio_unitario (float):** Precio unitario del producto.
- **fecha_vencimiento (string):** Fecha de vencimiento del producto en formato YYYY-MM-DD .

- **id_categoria (integer):** ID de la categoría a la que pertenece el producto.
- **activo (boolean):** Indica si el producto se encuentra activo o no.
- **imagen_url (string):** URL que apunta a la imagen del producto.

Respuesta

Cuando el producto se agrega exitosamente, la API devolverá una respuesta que indica el estado de la operación.

La estructura de la respuesta normalmente incluye:

- Un **mensaje de confirmación** que indica que la operación fue exitosa.
- Los **detalles del producto agregado**, incluyendo su ID asignado y otra información relevante.

Asegúrate de proporcionar **todos los campos obligatorios** en la solicitud para evitar errores de validación.

EndFragment

AUTHORIZATION Bearer Token

Token <token>

Body raw (json)

json

```
{
  "codigo_sku": "ALIM-002",
  "nombre_producto": "Alimento para Gatos",
  "presentacion": "Bolsa 2kg",
  "stock": 100,
  "precio_unitario": 35.99,
  "fecha_vencimiento": "2026-12-31",
  "id_categoria": 2,
  "activo": true,
  "imagen_url": "https://example.com/alimento-gatos.jpg"
}
```

PUT ActualizarProducto



http://localhost:3001/api/v1/product/34

StartFragment

Actualizar Producto (Update Product)

Este endpoint permite **actualizar los detalles de un producto existente** en el inventario.

Al enviar una solicitud **PUT** a la URL especificada, puedes modificar varios atributos del producto identificado por su **ID único**.

URL de la Solicitud

Plain Text

PUT `http://localhost:3001/api/v1/product/{id}`

Reemplaza `{id}` por el identificador único del producto que deseas actualizar.

En este ejemplo, el ID del producto es **34**.

Cuerpo de la Solicitud

El cuerpo de la solicitud debe estar en **formato JSON** e incluir los siguientes parámetros:

- **codigo_sku (string):** Código SKU del producto.
- **nombre_producto (string):** Nombre del producto.
- **presentacion (string):** Presentación o empaque del producto (ejemplo: `"Bolsa 2kg"`).
- **stock (integer):** Cantidad del producto disponible en inventario.
- **precio_unitario (float):** Precio unitario del producto.
- **fecha_vencimiento (string):** Fecha de vencimiento del producto en formato ISO 8601 (ejemplo: `"YYYY-MM-DD"`).
- **id_categoria (integer):** Identificador de la categoría del producto.
- **activo (boolean):** Indica si el producto está activo (`true`) o inactivo (`false`).
- **imagen_url (string):** URL que apunta a la imagen del producto.

Ejemplo de Cuerpo de la Solicitud

Plain Text

```
{
  "codigo_sku": "ALIM-003",
  "nombre_producto": "Alimento para conejos",
  "presentacion": "Bolsa 2kg",
  "stock": 100,
  "precio_unitario": 35.99,
  "fecha_vencimiento": "2026-12-31",
  "id_categoria": 2,
  "activo": true,
  "imagen_url": "https://example.com/alimento-g ..."
```

Estructura de la Respuesta

Cuando la actualización es exitosa, la respuesta normalmente incluirá los **detalles actualizados del producto**.

La estructura puede variar, pero generalmente contiene los **mismos campos enviados en la solicitud**, confirmando que el producto fue actualizado correctamente.

Notas Importantes

- Asegúrate de que el **ID del producto en la URL** corresponda al producto que deseas actualizar.
- **Todos los campos del cuerpo de la solicitud son obligatorios** para actualizar el producto correctamente.
- Valida los **tipos de datos y formatos** de los parámetros de entrada para evitar errores.

Al utilizar este endpoint, puedes **gestionar eficazmente el inventario** y asegurarte de que la información de los productos esté siempre actualizada.

EndFragment

AUTHORIZATION Bearer Token

Token <token>

Body raw (json)

json

```
{
  "codigo_sku": "ALIM-003",
  "nombre_producto": "Alimento para conejos",
  "presentacion": "Bolsa 2kg",
  "stock": 100,
  "precio_unitario": 35.99,
  "fecha_vencimiento": "2026-12-31",
  "id_categoria": 2,
  "activo": true,
  "imagen_url": "https://example.com/alimento-gatos.jpg"
}
```

DELETE New Request



http://localhost:3001/api/v1/product/34

Eliminar Producto (DELETE Product)

Este endpoint se utiliza para **eliminar un producto específico del inventario** basado en su **identificador único (ID)**.

Solicitud

- **Método:** DELETE
- **URL:**

```
http://localhost:3001/api/v1/product/{id}
```

Parámetros de la URL

- **id (obligatorio):**
Identificador único del producto que deseas eliminar.
En este ejemplo, el ID del producto es **34**.
-

Respuesta

Cuando la eliminación es exitosa, el servidor responderá con un **mensaje de confirmación** indicando que el producto ha sido eliminado.

La estructura típica de la respuesta incluye:

- **status:** Mensaje que indica el éxito de la operación (por ejemplo: `"Product deleted successfully"`).
 - **productId:** ID del producto que fue eliminado.
-

Notas Importantes

- Asegúrate de que el **ID del producto proporcionado en la URL** corresponda a un producto existente en la base de datos.
Intentar eliminar un producto inexistente puede generar una respuesta de error.
 - Esta operación es **irreversible**; una vez que el producto es eliminado, **no puede ser recuperado**.
 - Es recomendable implementar **mecanismos adecuados de autenticación y autorización** para evitar eliminaciones no autorizadas.
-

Ejemplo

Solicitud

Plain Text

DELETE <http://localhost:3001/api/v1/product/34>

Respuesta

Plain Text

```
{
  "status": "Product deleted successfully",
  "productId": 34
}
```

Utiliza este endpoint para **gestionar eficazmente el inventario**, eliminando productos que ya no sean necesarios.

EndFragment

AUTHORIZATION Bearer Token

Token

<token>

ReciboCaja

GET MostrarRecibos



<http://localhost:3001/api/v1/recibo-caja>

Obtener Recibo de Caja

Este endpoint recupera los detalles de los registros de “**Recibo de Caja**” desde el servidor. Se utiliza principalmente para obtener una lista de recibos de caja, que pueden incluir varios atributos relacionados con cada registro.

Parámetros de la solicitud

Esta es una solicitud **GET** y no requiere parámetros de entrada en la cadena de consulta.

Estructura de la respuesta

La respuesta contendrá un objeto JSON con la siguiente estructura:

- **status**: Indica el éxito o fallo de la solicitud (por ejemplo, `"success"` o `"error"`).
- **data**: Un arreglo de objetos, donde cada objeto representa un registro de **Recibo de Caja**. Cada registro puede incluir:
 - **id**: Identificador único del registro.
 - **amount**: Monto de efectivo del recibo.

- **date:** Fecha en la que se emitió el recibo.
- **description:** Breve descripción de la transacción.
- **user:** Información del usuario asociado al recibo.

Ejemplo de respuesta

Plain Text

```
{
  "status": "success",
  "data": [
    {
      "id": 1,
      "amount": 100.00,
      "date": "2023-10-01",
      "description": "Venta en efectivo",
      "user": "Usuario A"
    },
  ]
}
```

Este endpoint es esencial para aplicaciones que necesitan mostrar o gestionar registros de recibos de caja de manera eficiente.

AUTHORIZATION Bearer Token

Token

<token>

GET UltimoRecibo



http://localhost:3001/api/v1/recibo-caja/last

StartFragment

Endpoint: Obtener Último Recibo

Descripción

Este endpoint recupera el recibo más reciente de la caja registradora. Es útil para aplicaciones que necesitan mostrar o procesar los detalles de la última transacción.

Método de solicitud

GET

Parámetros de la solicitud

No se requieren parámetros de entrada para esta solicitud.

Estructura de la respuesta

La respuesta devolverá un objeto JSON que contiene los detalles del último recibo. La estructura de la respuesta puede incluir los siguientes campos:

- **receiptId**: Identificador único del recibo.
- **amount**: Monto total de la transacción.
- **date**: Marca de tiempo (fecha y hora) en la que se generó el recibo.
- **items**: Lista de artículos incluidos en el recibo, cada uno con sus propios detalles.

Ejemplo de respuesta

Plain Text

```
{
  "receiptId": "string",
  "amount": "number",
  "date": "string",
  "items": [
    {
      "itemId": "string",
      "description": "string",
      "quantity": "number",
      "price": "number"
    }
  ]
}
```

Notas

Asegúrate de que el servidor esté en funcionamiento y accesible en la URL especificada para recuperar los datos correctamente.

EndFragment

AUTHORIZATION Bearer Token

Token	<token>
-------	---------

GET Reciboid

http://localhost:3001/api/v1/recibo-caja/1

Obtener Detalles de Recibo de Caja

Este endpoint permite recuperar los detalles de un “**recibo de caja**” específico identificado por su ID único.

Solicitud

- **Método:** GET
- **URL:** `http://localhost:3001/api/v1/recibo-caja/{id}`

Parámetro de ruta

- **id** (requerido): Identificador único del **recibo de caja** que se desea obtener. En este ejemplo, el ID es **1**.

Respuesta

Tras una solicitud exitosa, el servidor devolverá un objeto JSON que contiene los detalles del **recibo de caja** especificado. La estructura de la respuesta generalmente incluirá varios campos relacionados con el recibo de caja, tales como:

- **id:** Identificador único del recibo.
- **amount:** Monto total del recibo.
- **date:** Fecha en la que se emitió el recibo.
- **description:** Breve descripción del recibo.
- **Campos adicionales** relevantes para el recibo de caja.

Asegúrate de manejar la respuesta de manera adecuada, incluyendo posibles mensajes de error que puedan surgir si el ID no corresponde a un **recibo de caja** existente.

GET Articulosid

`http://localhost:3001/api/v1/recibo-caja/1/items`

Obtener Ítems del Recibo de recibo de caja

Parámetros de entrada

Parámetro de ruta

- **id** (entero): Identificador único del **Recibo de Caja** para el cual se solicitan los ítems. En este ejemplo, el valor es **1**.

Autenticación

Este endpoint puede requerir autenticación. Asegúrate de proporcionar un **token de autorización válido** en los encabezados de la solicitud si la autenticación está habilitada.

Estructura de la respuesta

La respuesta devolverá un objeto JSON que contiene la lista de ítems. Cada ítem generalmente incluye detalles como:

- **item_id:** Identificador único del ítem.
- **description:** Breve descripción del ítem.
- **quantity:** Cantidad del ítem.
- **price:** Precio del ítem.

Posibles respuestas de error

- **404 Not Found:** Si el **id** especificado no corresponde a ningún **Recibo de Caja** existente.
- **401 Unauthorized:** Si la autenticación es requerida y no se proporciona o es inválida.
- **500 Internal Server Error:** Si ocurre un error del lado del servidor al procesar la solicitud.

Este endpoint es esencial para los clientes que necesitan acceder a los ítems relacionados con un recibo específico para su posterior procesamiento o visualización.

POST crearRecibo



`http://localhost:3001/api/v1/recibo-caja`

Descripción general del endpoint

Este endpoint permite **crear un nuevo recibo de caja** para un cliente específico. Se utiliza para registrar los detalles del pago, incluyendo el monto total, el tipo de pago y los productos involucrados en la transacción.

Detalles de la solicitud

- **Método:** POST
- **URL:** `http://localhost:3001/api/v1/recibo-caja`

Cuerpo de la solicitud

El cuerpo de la solicitud debe estar en formato **JSON** y debe contener los siguientes parámetros:

- **id_cliente** (entero, requerido): Identificador único del cliente para el cual se genera el recibo de caja.
- **fecha_recibo_caja** (string, requerido): Fecha y hora en la que se emite el recibo de caja, en formato **ISO 8601** (por ejemplo, `"2025-12-04T14:30:00.000Z"`).
- **total** (number, requerido): Monto total del recibo de caja. Debe ser un número decimal que represente el valor total.
- **tipo_pago** (string, requerido): Tipo de pago realizado, por ejemplo `"efectivo"` , `"tarjeta"` , etc.
- **productos** (arreglo de objetos, requerido): Lista de productos incluidos en la transacción. Cada objeto de producto debe contener:
 - **id_producto** (entero, requerido): Identificador único del producto.
 - **cantidad** (entero, requerido): Cantidad del producto adquirido.
 - **precio_venta** (number, requerido): Precio de venta del producto.

Ejemplo de cuerpo de la solicitud

Plain Text

```
{
  "id_cliente": 1,

  "fecha_recibo_caja": "2025-12-04T14:30:00.000Z",
  "total": 120000.5,
  "tipo_pago": "efectivo",
  "productos": [
    {
      "id_producto": 2,
      "cantidad": 2,
      "precio_venta": 30000.25
    }
  ]
}
```

Estructura de la respuesta

Tras una solicitud exitosa, el servidor responderá con un objeto JSON que confirma la creación del recibo de caja. La respuesta normalmente incluirá:

- **status** (string): Indica el éxito o fallo de la solicitud (por ejemplo, `"success"` o `"error"`).
- **message** (string): Mensaje con información adicional sobre el resultado de la solicitud.
- **data** (object): Objeto que contiene los detalles del recibo de caja creado, como el ID del recibo, la marca de tiempo y cualquier otra información relevante.

Notas importantes

- Asegúrate de que todos los campos obligatorios estén incluidos en el cuerpo de la solicitud para evitar errores de validación.
- El arreglo **productos** debe contener al menos un producto; de lo contrario, la solicitud será rechazada.
- El monto **total** debe reflejar correctamente la suma del precio de los productos multiplicado por sus cantidades.

Este endpoint es esencial para la gestión de transacciones en efectivo y para garantizar un registro preciso de los pagos realizados por los clientes.

AUTHORIZATION Bearer Token

Token <token>

Body raw (json)

json

```
{
  "id_cliente": 1,
  "fecha_recibo_caja": "2025-12-04T14:30:00.000Z",
  "total": 120000.50,
  "tipo_pago": "efectivo",
  "productos": [
    {
      "id_producto": 2,
      "cantidad": 2,
      "precio_venta": 30000.25
    }
  ]
}
```

```
"id_producto": 2,
"cantidad": 2,
"precio_venta": 30000.25
},
{
"id_producto": 1,
"cantidad": 1,
"precio_venta": 60000.00
}
]
```

PUT ActualizarRecibo



http://localhost:3001/api/v1/recibo-caja/1

Actualizar Recibo

Este endpoint permite **actualizar un recibo existente** en el sistema. El recibo se identifica mediante su **ID único**, el cual se incluye en la URL.

Solicitud

- **Método:** PUT
- **URL:** `http://localhost:3001/api/v1/recibo-caja/{id}`

Parámetro de ruta

- **id** (entero): Identificador único del recibo que se desea actualizar.

Cuerpo de la solicitud

El cuerpo de la solicitud debe estar en formato **JSON** e incluir los siguientes parámetros:

- **id_cliente** (entero): ID del cliente asociado al recibo.
- **fecha_recibo_caja** (string, formato ISO 8601): Fecha y hora en la que se emitió el recibo.
- **total** (number): Monto total del recibo.
- **tipo_pago** (string): Método de pago utilizado en la transacción (por ejemplo, `"daviplata"`).
- **productos** (arreglo de objetos): Lista de productos incluidos en el recibo. Cada objeto de producto debe contener:
 - **id_producto** (entero): ID del producto.
 - **cantidad** (entero): Cantidad del producto vendido.
 - **precio_venta** (number): Precio de venta del producto.

Respuesta

Tras una actualización exitosa, el servidor responderá con un código de estado que indica el resultado de la operación. La respuesta puede incluir los detalles del recibo actualizado o un mensaje de confirmación.

Notas importantes

- Asegúrate de que el **id** en la URL coincida con el recibo que deseas actualizar.
- Todos los valores de fecha y hora deben estar en formato **ISO 8601** para evitar errores de interpretación.
- El arreglo **productos** no debe estar vacío; se debe proporcionar al menos un producto para que la actualización sea válida.
- Si la actualización no es exitosa, el servidor devolverá un mensaje de error apropiado indicando el motivo del fallo.

Este endpoint es fundamental para mantener registros precisos de los recibos y debe utilizarse siempre que sea necesario modificar datos existentes.

AUTHORIZATION Bearer Token

Token <token>

Body raw (json)

json

```
{
  "id_cliente": 1,
  "fecha_recibo_caja": "2025-12-04T14:30:00.000Z",
  "total": 120000.50,
  "tipo_pago": "daviplata",
  "productos": [
    {
      "id_producto": 2,
      "cantidad": 2,
      "precio_venta": 30000.25
    },
    {
      "id_producto": 1,
      "cantidad": 1,
      "precio_venta": 60000.00
    }
  ]
}
```

POST depuracion

<http://localhost:3001/api/v1/recibo-caja/debug>

Endpoint: POST /api/v1/recibo-caja/debug

Este endpoint está diseñado para **crear un recibo de caja** para un cliente específico. Procesa los detalles del pago y los productos asociados, permitiendo una gestión eficiente de las transacciones financieras.

Parámetros del cuerpo de la solicitud

La solicitud debe enviarse en formato **JSON** e incluir los siguientes parámetros:

- **id_cliente** (entero): Identificador único del cliente para el cual se genera el recibo.
 - **tipo_pago** (string): Método de pago utilizado, por ejemplo "efectivo", "tarjeta", etc.
 - **productos** (arreglo): Lista de productos incluidos en la transacción. Cada producto debe contener:
 - **id_producto** (entero): Identificador único del producto.
 - **cantidad** (entero): Cantidad del producto adquirido.
 - **precio_venta** (entero): Precio de venta del producto.
-

Ejemplo de cuerpo de la solicitud

Plain Text

```
{
  "id_cliente": 1,
  "tipo_pago": "efectivo",
  "productos": [
    {
      "id_producto": 2,
      "cantidad": 3,
      "precio_venta": 10
    }
  ]
}
```

Estructura de la respuesta

Tras procesar la solicitud correctamente, el servidor devolverá una respuesta que indica el estado de la creación del recibo. La estructura de la respuesta normalmente incluye:

- **status** (string): Indica el éxito o fallo de la operación.
 - **message** (string): Proporciona información adicional sobre el resultado de la solicitud.
 - **data** (object): Contiene datos relevantes del recibo creado, como el ID del recibo o detalles de la transacción.
-

Ejemplo de respuesta

Plain Text

```
{
  "status": "success",
  "message": "Recibo creado exitosamente.",
  "data": {
    "receipt_id": 12345
  }
}
```

Asegúrate de que los parámetros de entrada estén correctamente formateados y que todos los campos obligatorios estén incluidos para evitar errores durante el procesamiento.

Body raw (json)

json

```
{
  "id_cliente": 1,
  "tipo_pago": "efectivo",
  "productos": [
    { "id_producto": 2, "cantidad": 3, "precio_venta": 10.0 },
    { "id_producto": 5, "cantidad": 1, "precio_venta": 25.5 }
  ]
}
```

GET imprimirID

StartFragment

Descripción del endpoint de la API

Este endpoint está diseñado para **recuperar datos en función de parámetros de consulta específicos** proporcionados en la solicitud. Permite a los usuarios obtener información relevante de manera eficiente.

Parámetros de la solicitud

La solicitud debe incluir los siguientes **parámetros de consulta (query parameters)**:

- **parameter1** (tipo: string): Descripción de lo que representa este parámetro.
- **parameter2** (tipo: integer): Descripción de este parámetro entero.
- **parameter3** (tipo: boolean): Indicador que señala una condición específica.

Estructura de la respuesta

Tras una solicitud exitosa, la respuesta se devolverá en formato **JSON** e incluirá las siguientes claves:

- **status** (tipo: string): Indica el éxito o fallo de la solicitud.
- **data** (tipo: object): Contiene el contenido principal recuperado por la solicitud.
 - **item1** (tipo: string): Descripción del primer elemento dentro de `data`.
 - **item2** (tipo: number): Descripción del segundo elemento dentro de `data`.
- **message** (tipo: string): Mensaje que proporciona contexto adicional sobre la respuesta.

Esta estructura garantiza que los usuarios puedan comprender fácilmente los resultados de sus solicitudes y manejar los datos de manera adecuada.

Usuario

GET VerUsuarios



`http://localhost:3001/api/v1/user`

Endpoint de la API: Obtener Información del Usuario

- **Método:** GET
- **URL:** `http://localhost:3001/api/v1/user`

Descripción

Este endpoint permite **recuperar información del usuario** desde el servidor. Está diseñado para proporcionar los detalles del usuario asociado con la sesión autenticada.

Parámetros de solicitud

No se requieren parámetros adicionales en el cuerpo de la solicitud para este **GET**. Sin embargo, es **importante incluir el siguiente encabezado**:

- **Authorization:** Se debe enviar un token válido para autenticar al usuario. Este token generalmente se obtiene tras un inicio de sesión exitoso.

Estructura de la respuesta

La respuesta devolverá un objeto **JSON** con los detalles del usuario:

```
json
```

```
{
```

```
{
  "id": "string",
  "name": "string",
  "email": "string",
  "createdAt": "string",
  "updatedAt": "string"
}
```

- **id**: Identificador único del usuario.
- **name**: Nombre del usuario.
- **email**: Correo electrónico del usuario.
- **createdAt**: Fecha y hora de creación del usuario.
- **updatedAt**: Fecha y hora de la última actualización de la información del usuario.

Notas importantes

- Asegúrate de configurar correctamente el encabezado **Authorization** para evitar errores de autenticación.
- La respuesta dependerá de los datos almacenados del usuario en el sistema.

Este endpoint es fundamental para aplicaciones que necesitan mostrar o procesar información específica del usuario.

AUTHORIZATION Bearer Token

Token	<token>
-------	---------

GET UsuarioID



http://localhost:3001/api/v1/user/user_1764894927728_rc5dnoy2i

Obtener Detalles de un Usuario

- **Método**: GET
- **Endpoint**: `http://localhost:3001/api/v1/user/{userId}`

Parámetro de ruta

- **userId** (string): Identificador único del usuario.
Ejemplo: `user_1764894927728_rc5dnoy2i`

Descripción

Este endpoint permite **recuperar información detallada de un usuario específico** basado en el identificador proporcionado. Es útil para funcionalidades como perfiles de usuario, configuración o registro de actividades.

Estructura de la respuesta

Tras una solicitud exitosa, la respuesta devolverá un objeto **JSON** con los detalles del usuario:

json

```
{
  "id": "user_1764894927728_rc5dnoy2i",
  "name": "John Doe",
  "email": "john.doe@example.com",
  "createdAt": "2023-01-01T00:00:00Z",
  "updatedAt": "2023-01-10T00:00:00Z"
}
```

- **id**: Identificador único del usuario.
- **name**: Nombre del usuario.
- **email**: Correo electrónico asociado al usuario.
- **createdAt**: Fecha y hora de creación del usuario.
- **updatedAt**: Fecha y hora de la última actualización de la información del usuario.

Este endpoint es esencial para aplicaciones que requieren datos específicos de un usuario para mostrar perfiles, configurar ajustes o registrar actividad.

AUTHORIZATION Bearer Token

Token <token>

POST CrearUsuario



http://localhost:3001/api/v1/user

API Endpoint: Create Us

Crear un Nuevo Usuario

- **Método**: POST
- **Endpoint**: `http://localhost:3001/api/v1/user`

Descripción

Este endpoint permite **crear un nuevo usuario** en el sistema. Es necesario enviar las credenciales del usuario en el cuerpo de la solicitud.

Parámetros de la solicitud

El cuerpo de la solicitud debe estar en **formato JSON** e incluir los siguientes campos:

- **correo_electronico** (string): Correo electrónico del usuario. Debe tener un formato válido.
- **password** (string): Contraseña para la cuenta del usuario. Debe cumplir con los requisitos de seguridad del sistema.

Ejemplo de cuerpo de la solicitud

json

```
{  
  "correo_electronico": "vendedor@petshop.com",  
  "password": "123456"  
}
```

Respuesta esperada

Tras la creación exitosa del usuario, la API devolverá un **JSON** indicando el estado de éxito y, opcionalmente, información adicional del usuario o un mensaje de confirmación. La estructura exacta dependerá de la implementación de la API.

AUTHORIZATION Bearer Token

Token <token>

Body raw (json)

json

```
{  
  "correo_electronico": "vendedor@petshop.com",  
  "password": "123456"  
}
```

POST CrearUsuarioROL



http://localhost:3001/api/v1/user/register

User Registration API

Registro de Usuario

- **Método HTTP:** POST
 - **Endpoint:** `http://localhost:3001/api/v1/user/register`
-

Descripción

Este endpoint permite **registrar un nuevo usuario** en el sistema, proporcionando información básica del usuario y configuraciones iniciales.

Parámetros de la solicitud

El cuerpo de la solicitud debe enviarse en **formato JSON** e incluir los siguientes campos:

- **id_usuario** (string): Identificador único del usuario.
 - **correo_electronico** (string): Correo electrónico del usuario.
 - **password** (string): Contraseña elegida por el usuario para acceder a la cuenta.
 - **idioma** (string): Idioma preferido del usuario.
 - **activado** (boolean): Indica si la cuenta del usuario está activada (`true`) o no (`false`).
 - **id_rol** (integer): Identificador del rol asociado al usuario.
-

Ejemplo de cuerpo de solicitud

json

```
{
  "id_usuario": "usuario_001",
  "correo_electronico": "nuevo@petshop.com",
  "password": "123456",
  "idioma": "es",
  "activado": true,
  "id_rol": 2
}
```

Estructura de la respuesta esperada

Tras un registro exitoso, la API devolverá un objeto **JSON** con un mensaje de confirmación y los detalles del usuario registrado:

json

```
{
  "status": "success",
  "message": "User registered successfully",
  "data": {
    "id_usuario": "usuario_001",
```



```
"correo_electronico": "nuevo@petshop.com",
"idioma": "es",
"activado": true,

"id_rol": 2
}
```

Notas importantes

- Asegúrate de proporcionar **todos los campos obligatorios** para evitar errores de validación.
- Este endpoint es fundamental para la creación inicial de usuarios en el sistema y asignación de roles y configuraciones básicas.

AUTHORIZATION Bearer Token

Token <token>

Body raw (json)

json

```
{
  "id_usuario": "usuario_001",
  "correo_electronico": "nuevo@petshop.com",
  "password": "123456",
  "idioma": "es",
  "activado": true,
  "id_rol": 2
}
```

PUT ActualizarUsuario



http://localhost:3001/api/v1/user/usuario_001

Actualizar Usuario Existente

- **Método:** PUT
- **Endpoint:** http://localhost:3001/api/v1/user/:id_usuario

Parámetro de ruta

- **id_usuario** (string, requerido): Identificador único del usuario que se desea actualizar.
Ejemplo: usuario_001

Cuerpo de la solicitud (JSON)

El cuerpo de la solicitud debe incluir los siguientes campos:

- **correo_electronico** (string, requerido): Nuevo correo electrónico del usuario.
Ejemplos: `nuevo@petshop.com`, `vendedor@petshop.com`
- **password** (string, requerido): Nueva contraseña para el usuario.

Comportamiento

Este endpoint envía una solicitud **PUT** para actualizar el **correo electrónico y/o la contraseña** del usuario especificado por `id_usuario` en la ruta.

Operaciones relacionadas

- **ActualizarUsuarioROL** – Variantes de actualización del rol del usuario (UIDs: `48693560-e173eed0-861c-4ffc-b414-686b715b04a1` y `48693560-1e5f60f2-a9ca-4f9b-96ad-222a8c8ba8b4`).
- **ActualizarUsuario** – Otra variante de la operación de actualización (UID: `48693560-38962123-1670-4112-bd32-9335fdf79ebc`).

Este endpoint es esencial para modificar información crítica del usuario de manera segura y controlada.

AUTHORIZATION Bearer Token

Token <token>

Body raw (json)

```
json

{
  "correo_electronico": "vendedor@petshop.com",
  "password": "123456"
}
```

PUT ActualizarUsuarioROL



`http://localhost:3001/api/v1/user/usuario_001`

Actualizar Información de Usuario

- **Método:** PUT

- **Endpoint:** `http://localhost:3001/api/v1/user/{user_id}`

Descripción

Este endpoint permite **actualizar la información de un usuario específico** identificado por su ID único. Se pueden modificar detalles como correo electrónico, contraseña, idioma preferido, estado de activación y rol asociado.

Cuerpo de la solicitud (JSON)

El cuerpo de la solicitud debe incluir los siguientes campos:

- **id_usuario** (string): Identificador único del usuario. Debe coincidir con el ID proporcionado en la URL.
 - **correo_electronico** (string): Nuevo correo electrónico del usuario.
 - **password** (string): Nueva contraseña del usuario.
 - **idioma** (string): Idioma preferido del usuario, por ejemplo `"es"` para español.
 - **activado** (boolean): Indica si la cuenta del usuario está activada (`true` o `false`).
 - **id_rol** (integer): ID del rol asociado al usuario, que determina sus permisos.
-

Encabezados requeridos

- **Content-Type:** `application/json`
 - **Authorization:** `Bearer {token}` (token válido para autorizar la solicitud)
-

Respuesta esperada

Si la actualización es exitosa, el servidor responderá con un **código 200 OK** y un objeto JSON que confirma la actualización:

```
json

{
  "message": "User information updated successfully",
  "user": {
    "id_usuario": "usuario_001",
    "correo_electronico": "nuevo@petshop.com",
    "idioma": "es",
    "activado": true,
    "id_rol": 2
  }
}
```

- **message:** Mensaje de confirmación de la actualización.
 - **user:** Objeto con la información actualizada del usuario.
-

Notas importantes

- Asegúrate de manejar posibles errores, como IDs de usuario inválidos o fallos de autenticación, los cuales devolverán códigos de estado y mensajes de error apropiados.
- Este endpoint es clave para mantener la información de usuario actualizada y garantizar que los permisos y configuraciones estén correctos.

AUTHORIZATION Bearer Token

Token <token>

Body raw (json)

json

```
{
  "id_usuario": "usuario_001",
  "correo_electronico": "nuevo@petshop.com",
  "password": "123456",
  "idioma": "es",
  "activado": true,
  "id_rol": 2
}
```

GET InfoUsuario



http://localhost:3001/api/v1/user/profile/usuario_001

Obtener Perfil de Usuario

- **Método:** GET
- **Endpoint:** `http://localhost:3001/api/v1/user/profile/{username}`

Parámetro de ruta

- **username** (string, requerido): Identificador único del usuario cuyo perfil se desea consultar.
Ejemplo: `usuario_001`

Descripción

Este endpoint permite **recuperar la información del perfil de un usuario específico** identificado por su nombre de usuario único. Es útil para mostrar perfiles de usuario, información personal o configuraciones dentro de una aplicación.

Estructura de la respuesta

Tras una solicitud exitosa, la respuesta devolverá un objeto **JSON** con los detalles del perfil del usuario. Los campos típicos incluyen:

```
json

{
  "id": "string",
  "username": "string",
  "email": "string",
  "fullName": "string",
  "profilePicture": "string",
  "bio": "string"
}
```

- **id**: Identificador único del usuario.
- **username**: Nombre de usuario.
- **email**: Correo electrónico asociado a la cuenta del usuario.
- **fullName**: Nombre completo del usuario.
- **profilePicture**: URL de la foto de perfil del usuario.
- **bio**: Breve biografía o descripción del usuario.

Notas de uso

- Reemplaza `{username}` en la URL con el nombre de usuario que deseas consultar.
- Asegúrate de que el usuario exista en el sistema para recibir una respuesta válida.
- Si el usuario no existe, el servidor puede devolver un error indicando que no se encontró al usuario.

Este endpoint es ideal para mostrar información de perfil de usuario en aplicaciones web o móviles, así como para realizar procesamiento adicionales según los datos del perfil.

AUTHORIZATION Bearer Token

Token <token>

GET PLACEHOLDER



http://localhost:3001/api/v1/user/profile

StartFragment

Obtener Perfil del Usuario Autenticado

- **Método:** GET
- **Endpoint:** `/api/v1/user/profile`

Parámetros de solicitud

No se requieren parámetros adicionales en el cuerpo de la solicitud.
Importante: La solicitud debe incluir encabezados de **autenticación** válidos para identificar al usuario.

Descripción

Este endpoint permite **recuperar la información del perfil del usuario actualmente autenticado**. Es útil para mostrar datos personales, configuraciones de cuenta o información de perfil en la aplicación.

Estructura de la respuesta

En caso de éxito, la respuesta devolverá un objeto **JSON** con los detalles del perfil del usuario:

```
json

{
  "id": "12345",
  "name": "John Doe",
  "email": "john.doe@example.com",
  "profilePicture": "http://example.com/profile.jpg",
  "bio": "Software Developer"
}
```

- **id:** Identificador único del usuario.
- **name:** Nombre completo del usuario.
- **email:** Correo electrónico asociado a la cuenta del usuario.
- **profilePicture:** URL de la foto de perfil del usuario.
- **bio:** Breve biografía o descripción del usuario.

Notas importantes

- Asegúrate de que la solicitud esté **autenticada** para recibir la información del perfil.
- Este endpoint es útil para aplicaciones que necesitan mostrar información personalizada del usuario en su sesión activa.

EndFragment

AUTHORIZATION Bearer Token

Token <token>