

ATRIBUTOS Y ETIQUETAS

Aprendamos qué son, para qué sirven y cómo se ponen los atributos HTML, dentro de las etiquetas para controlar mejor las características de nuestros elementos HTML; los atributos nos dan mayor poder al momento de personalizar y agregar ciertos aspectos en nuestras páginas web.

Qué son los atributos en HTML

Los atributos en HTML se pueden considerar como información adicional que se coloca siempre en la etiqueta de apertura, esto para añadir, complementar información o significado al elemento HTML al que estamos colocando.

agreguemos un poco información y estilo a nuestro contenido. Todas las etiquetas de HTML y sus atributos.

Veamos algunos atributos y cuál es su función.

Lista de los atributos más usados en HTML

- `Id = " "`: Para identificar un elemento único.
- `class = " "`: Identificador múltiple.
- `align = " "`: Alineación de contenido.
- `border = " "`: Para darle borde al contenido.
- `style = " "`: Para darle un estilo al contenido.
- `background-color = " "`: Para color de fondo.
- `href = " "`: Para enlaces html.

- height = " ": Para determinar altura.
- width = " ": Para determinar ancho.
- src = " ": Para imágenes.

Cómo colocar atributos en HTML

Un atributo se escribe de la siguiente manera: Atributo="valor" en esa forma, el nombre del atributo, seguido del signo igual (=) y entre comillas el valor, todo esto siempre dentro de la etiqueta de apertura.

Por lo tanto el atributo escrito en una etiqueta (por ejemplo párrafo) se ve así: <p atributo="valor">Este es un párrafo</p>

Valor de un atributo

Cuando se hace uso de un atributo HTML se debe especificar su valor, este puede representar una cantidad exacta, característica específica o simplemente en que medida se ejecutará dicho atributo.

El valor se expresa entre comillas después del signo de (=), de acuerdo al atributo, pueden haber una variedad de valores disponibles. Por ejemplo, en caso de align puede tomar el valor de center (centro), right (derecha), left (izquierda), justify (justificado).

Atributos HTML y sus valores

A continuación veamos algunos atributos y los valores que puede tomar:

Atributo: valores

- Id.- su valor puede ser cualquier palabra que sirve para identificar un elemento.

- align.- alineación, sus valores pueden ser: center, right, left, justify.
- border-style.- estilo de borde, los valores disponibles son: solid, dotted, dashed, double, etc.
- bgcolor.- Para color de fondo para ciertos elementos como body, el valor puede ser cualquier color en formato palabra, hexadecimal, RGB, etc. ejemplo: red, green, #ff0000, etc.
- href .- para enlaces su valor puede ser la dirección de un carpeta o URL.
- height .- para definir altura, su valor puede ser una medida con su unidad de medida, por ejemplo: 10px, 12em, 100%.
- width.- define el ancho y su valor puede ser cualquier medida con su respectiva unidad de medida.

BIBLIOGRAFÍA

Diseñadores web (08 julio del 2019). Atributos en HTML – qué son, para qué sirven y cuáles son. Desarrolladoresweb.org.

[https://desarrolladoresweb.org/html/atributos-html/#Que son los atributos en HTML](https://desarrolladoresweb.org/html/atributos-html/#Que_son_los_atributos_en_HTML)