

Seu objetivo é implementar em Lisp uma agenda. Para tanto, poderíamos associar ao símbolo AGENDA (o que pode ser feito com a função setq) uma lista de elementos da forma:

(PrimeiroNome Telefone1 Telefone2 ...)

A lista que representaria sua agenda poderia, por exemplo, ter a seguinte forma

((Bel 32338778) (Rose 332666556 991919191) (Beto 32529119))

Seu programa deverá implementar as seguintes funções (1) inclusão do nome e do telefone de um novo contato na agenda (se o nome já existir, apenas inclui o telefone); (2) remoção de um telefone, dado o nome do contato e o número do telefone que se deseja remover (caso seja o único telefone daquele proprietário, remover também o proprietário); e (3) busca dos telefones de um contato dado o nome do mesmo.

Veja abaixo uma possível interação com o programa pretendido:

Lisp

```
> (setq AGENDA 'nil)
> (setq AGENDA (incluir AGENDA '(Bel 32338778)))
> (setq AGENDA (incluir AGENDA '(Rose 32666556)))
> (setq AGENDA (incluir AGENDA '(Rose 991919191)))
> (setq AGENDA (incluir AGENDA '(Beto 32529119)))
> (Telefones AGENDA 'Jose)
INEXISTENTE
> (Telefones AGENDA 'Rose)
(32666556 991919191)
> (setq AGENDA (excluir AGENDA '(Rose 991919191)))
> (Telefones AGENDA 'Rose)
(32666556)
> (setq AGENDA (excluir AGENDA '(Rose 91919191)))
> (Telefones AGENDA 'Rose)
(32666556)
> (setq AGENDA (excluir AGENDA '(Rose 32666556)))
> (Telefones AGENDA 'Rose)
INEXISTENTE
```