

# Sesión 1. Introducción al biocómputo en sistemas GNU/Linux

*Pablo Vinuesa, Centro de Ciencias Genómicas - UNAM*

*2019-08-08*

## Contents

<b>1</b>	<b>Presentación</b>	<b>1</b>
1.1	Licencia y términos de uso . . . . .	2
1.2	Referencias adicionales . . . . .	2
<b>2</b>	<b>Navegación del sistema y operaciones básicas - primer contacto con un sistema Linux</b>	<b>2</b>
2.1	Conexión a un servidor y exploración de sus características básicas . . . . .	2
2.2	Exploración del sistema de archivos . . . . .	3
2.3	Moviéndonos por el sistema de archivos: comando cd . . . . .	6
2.4	Generación de directorios: comando mkdir . . . . .	7
2.5	Copiar, mover, renombrar y borrar archivos con: cp, mv y rm . . . . .	7
2.6	Generación de ligas simbólicas a archivos: comando ln -s /ruta/al/archivo/fuente nombre_la_liga	8
2.7	Visualización de contenidos de archivos: comando head, tail, cat, less, more . . . . .	9
2.8	Edición de archivos con los editores vim o [g n]edit . . . . .	10
2.9	Edición de archivos con el editor de flujo sed (stream editor) . . . . .	11
2.10	Uso de tuberías de herramientas UNIX/Linux para filtrado de texto con cut, grep, sort, uniq, wc y   . . . . .	12
2.11	redireccionado de la salida STDOUT a un archivo con el comando > . . . . .	14
2.12	Manual de cada comando: man command . . . . .	15
2.13	Ayuda de cada comando: command -help . . . . .	15
<b>3</b>	<b>Inicios de programación en Bash</b>	<b>16</b>
3.1	Asignación de variables . . . . .	16
3.2	Condicionales . . . . .	17
3.3	Bucles for . . . . .	19
<b>4</b>	<b>El lenguaje de procesamiento de patrones AWK</b>	<b>21</b>
4.1	Estructura de los programas AWK . . . . .	21
4.2	Ejemplos básicos pero muy útiles de uso de AWK . . . . .	23
<b>5</b>	<b>Ejercicios integrativos de uso de herramientas de filtrado del Shell</b>	<b>24</b>
5.1	Filtrado de archivos separados por tabuladores (tablas) con AWK . . . . .	24
5.2	Ejercicios de exploración y parseo de archivos FASTA . . . . .	25
5.3	Solución a la práctica y un ejercicio adicional . . . . .	26

## 1 Presentación

Este apunte fue creado para el Taller 3 - Análisis comparativo de genomas microbianos: Pangenómica y filoinformática de los Talleres Internacionales de Bioinformática - TIB2019, celebrados en el Centro de Ciencias Genómicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, del 29 de julio al 2 de agosto de 2019 por Pablo Vinuesa, CCG-UNAM

version: 2019-08-08

## 1.1 Licencia y términos de uso

El material del T3, TIB-filoinfo lo distribuyo públicamente a través de este repositorio GitHub bajo la **Licencia No Comercial Creative Commons 4.0**

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

## 1.2 Referencias adicionales

Una vez que domines los comandos básicos que se presentarán seguidamente, recomiendo revisar tutoriales mucho más detallados y completos como los siguientes:

- The Linux Command Line - a complete introduction. William E. Shotts, Jr. No Starch Press
- Bash Reference Manual
- Advanced Bash Scripting Guide
- Bioinformatics Data Skills: Reproducible and Robust Research with Open Source Tools. Vince Buffalo. O'Reilly Media 2014

---

## 2 Navegación del sistema y operaciones básicas - primer contacto con un sistema Linux

### 2.1 Conexión a un servidor y exploración de sus características básicas

Estas prácticas están diseñadas para correr en un servidor remoto, pero puedes hacerlo también en una sesión local, es decir, en tu máquina. Sólo tienes que poner en un directorio los archivos con los que vamos a trabajar, los cuales puedes descargar del directorio sesion1\_intro2linux/data del sitio GitHub **### ssh** establecer sesion remota encriptada (segura) via ssh al servidor con número dado de IP

```
ssh -l $USER IP
```

#### 2.1.1 hostname muestra el nombre del host (la máquina a la que estoy conectado) y la IP

```
hostname
hostname -i
```

```
## alisio
## 127.0.1.1
```

#### 2.1.2 uname muestra el sistema operativo del host

```
uname
uname -a
```

```
## Linux
## Linux alisio 4.15.0-55-generic #60-Ubuntu SMP Tue Jul 2 18:22:20 UTC 2019 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/L.
```

### 2.1.3 htop muestra los procesos en ejecución y los recursos que consumen

```
# sales con q o CTRL-c
htop
```

## 2.2 Exploración del sistema de archivos

### 2.2.1 pwd imprime la ruta absoluta del directorio actual

```
# dónde me encuentro en el sistema?
pwd

## /home/vinuesa/Cursos/TIB/TIB19-T3/sesion1_intro2linux
```

### 2.2.2 ls lista contenidos del directorio

```
# Qué contiene el directorio actual?
ls | head

## 800px-Evolución_UNIX.png
## assembly_summary.txt.gz
## Evolución_UNIX.png
## fetch_recA_bradys_vinuesa_nuccore_screenshot.png
## github_TIB-filoinfo_screenshot.png
## intro_biocomputo_Linux_pt1.odp
## Intro_biocomputo_Linux_pt1.pdf
## linux_basic_commands.tab
## linux_commands.tab
## linux_very_basic_commands_table.csv

# mostrar todos (-a all) los archivos, incluidos los ocultos
ls -a | tail

## .Rhistory
## sesion_local_capt_pantalla.png
## sesion_remota_bonampak_capt_pantalla1.png
## sesion_remota_bonampak_capt_pantalla2.png
## sesion_remota_bonampak_capt_pantalla.png
## TIB2019-T3
## working_with_linux_commands.code
## working_with_linux_commands.html
## working_with_linux_commands.pdf
## working_with_linux_commands.Rmd
```

#### 2.2.2.1 Veamos el contenido del directorio raíz

- corramos un `ls` sin argumentos

```
ls / | head

## bin
## boot
## cdrom
## dev
```

```
## etc
## home
## initrd.img
## initrd.img.old
## lib
## lib32
```

- mucha más información obtenemos con el formato largo de ls: `ls -l`

```
ls -l / | head -20
```

```
## total 2097260
## drwxr-xr-x  2 root root      4096 jul 25 09:43 bin
## drwxr-xr-x  4 root root      4096 jul 25 09:43 boot
## drwxr-xr-x  2 root root      4096 may 30 15:02 cdrom
## drwxr-xr-x 20 root root     4500 ago  8 21:40 dev
## drwxr-xr-x 151 root root    12288 ago  4 00:01 etc
## drwxr-xr-x  5 root root      4096 jul 19 21:46 home
## lrwxrwxrwx  1 root root        33 jul 24 17:51 initrd.img -> boot/initrd.img-4.15.0-55-generic
## lrwxrwxrwx  1 root root        33 jul 24 17:51 initrd.img.old -> boot/initrd.img-4.15.0-54-generic
## drwxr-xr-x 22 root root      4096 jun 26 17:04 lib
## drwxr-xr-x  2 root root      4096 jun 18 16:05 lib32
## drwxr-xr-x  2 root root      4096 abr 26  2018 lib64
## drwx----- 2 root root    16384 may 30 15:01 lost+found
## drwxr-xr-x  3 root root      4096 jun 26 18:32 media
## drwxr-xr-x  2 root root      4096 abr 26  2018 mnt
## drwxr-xr-x  4 root root      4096 ago  3 10:27 opt
## dr-xr-xr-x 367 root root        0 ago  8 18:00 proc
## drwx----- 5 root root      4096 jul  4 12:57 root
## drwxr-xr-x 35 root root     1060 ago  8 18:02 run
## drwxr-xr-x  2 root root    12288 jul 15 14:59 sbin
```

### 2.2.2.2 Veamos las primeras 5 entradas y últimas 5 del directorio /bin

```
ls /bin | head -5
```

```
## bash
## brltty
## bunzip2
## busybox
## bzipcat
```

*# idem, pero con detalles de permisos etc*

```
ls -l /bin | tail -5
```

```
## -rwxr-xr-x 1 root root      2131 abr 27  2017 zforce
## -rwxr-xr-x 1 root root      5938 abr 27  2017 zgrep
## -rwxr-xr-x 1 root root      2037 abr 27  2017 zless
## -rwxr-xr-x 1 root root      1910 abr 27  2017 zmore
## -rwxr-xr-x 1 root root      5047 abr 27  2017 znew
```

*# idem, pero ordenando los archivos por fechas de modificacion (-t), listando los mas recientes al final*

```
ls -ltr /bin | head -20
```

```
## total 12480
## -rwxr-xr-x 1 root root        89 abr 26  2016 red
## -rwxr-xr-x 1 root root     51512 abr 26  2016 ed
```

```

## -rwxr-xr-x 1 root root 14328 ago 11 2016 ulockmgr_server
## -rwsr-xr-x 1 root root 30800 ago 11 2016 fusermount
## -rwxr-xr-x 1 root root 40056 abr 21 2017 efibootmgr
## -rwxr-xr-x 1 root root 18424 abr 21 2017 efibootdump
## -rwxr-xr-x 1 root root 35512 abr 21 2017 setfacl
## -rwxr-xr-x 1 root root 23160 abr 21 2017 getfacl
## -rwxr-xr-x 1 root root 14328 abr 21 2017 chacl
## -rwxr-xr-x 1 root root 5047 abr 27 2017 znew
## -rwxr-xr-x 1 root root 1910 abr 27 2017 zmore
## -rwxr-xr-x 1 root root 2037 abr 27 2017 zless
## -rwxr-xr-x 1 root root 5938 abr 27 2017 zgrep
## -rwxr-xr-x 1 root root 2131 abr 27 2017 zforce
## -rwxr-xr-x 1 root root 140 abr 27 2017 zfgrep
## -rwxr-xr-x 1 root root 140 abr 27 2017 zegrep
## -rwxr-xr-x 1 root root 5764 abr 27 2017 zdiff
## -rwxr-xr-x 1 root root 1777 abr 27 2017 zcmp
## -rwxr-xr-x 1 root root 1937 abr 27 2017 zcat

```

### 2.2.3 Expansión de caracteres con \* y ?

```

# lista los archivos en /bin que empiezan por las letras b y c
ls /bin/b*
ls /bin/c*

```

```

## /bin/bash
## /bin/brlty
## /bin/bunzip2
## /bin/busybox
## /bin/bzcat
## /bin/bzcmp
## /bin/bzdiff
## /bin/bzegrep
## /bin/bzex
## /bin/bzfgrep
## /bin/bzgrep
## /bin/bzip2
## /bin/bzip2recover
## /bin/bzless
## /bin/bzmore
## /bin/cat
## /bin/chacl
## /bin/chgrp
## /bin/chmod
## /bin/chown
## /bin/chvt
## /bin/cp
## /bin/cpio

```

```

# lista los archivos en /bin que empiezan por la letra c seguida de uno o dos caracteres más
ls /bin/c?
ls /bin/c??

```

```

## /bin/cp
## /bin/cat

```

## 2.3 Moviéndonos por el sistema de archivos: comando cd

### 2.3.1 de nuevo, ¿dónde estoy?: imprime directorio actual con pwd

```
pwd

## /home/vinuesa/Cursos/TIB/TIB19-T3/sesion1_intro2linux
```

### 2.3.2 sube un directorio usando RUTA RELATIVA: cd ..

```
cd ..

• donde estoy?

pwd

## /home/vinuesa/Cursos/TIB/TIB19-T3/sesion1_intro2linux
```

### 2.3.3 regresa a tu home con cd

```
cd $HOME

# que es equivalente a:
cd ~

# o también a
cd
```

- cd cambiar directorios con rutas absolutas (/ruta/completa/al/dir) y relativas ../../

```
# a dónde nos lleva este comando?
cd /
pwd
```

```
## /

• cambia de nuevo a tu home
```

```
cd
pwd

## /home/vinuesa

• sube al directorio home/ usando la ruta relativa
```

```
cd ../

• y lista los contenidos
```

```
ls | head

## 800px-Evolución_UNIX.png
## assembly_summary.txt.gz
## Evolución_UNIX.png
## fetch_recA_bradys_vinuesa_nuccore_screenshot.png
## github_TIB-filoinfo_screenshot.png
## intro_biocomputo_Linux_pt1.odp
```

```
## Intro_biocomputo_Linux_pt1.pdf
## linux_basic_commands.tab
## linux_commands.tab
## linux_very_basic_commands_table.csv
```

## 2.4 Generación de directorios: comando mkdir

```
# vamos a $HOME y generamos el directorio TIB2019-T3
cd
if [ -d TIB2019-T3 ]; then
    echo "found dir TIB2019-T3"
else
    mkdir TIB2019-T3
fi
```

```
## found dir TIB2019-T3
```

- comprueba los **permisos** del nuevo directorio

```
ls -ld TIB2019-T3
```

```
## drwxr-xr-x 3 vinuesa vinuesa 4096 ago  8 19:13 TIB2019-T3
```

- generemos un subdirectorio por debajo del que acabamos de crear:

```
mkdir -p TIB2019-T3/sesion1_linux && cd TIB2019-T3/sesion1_linux
```

- cambiamos a /home/vinuesa e intenta crear estos mismos directorios ahí

```
cd /home/vinuesa && mkdir -p TIB2019-T3/sesion1_linux
```

No puedes escribir en mi directorio, porque no te he otorgado permiso para ello ;)

## 2.5 Copiar, mover, renombrar y borrar archivos con: cp, mv y rm

```
# cambia a tu home, y luego a TIB2019-T3/sesion1_linux
cd && cd TIB2019-T3/sesion1_linux
```

### 2.5.1 copia de archivo simple: cp file .

- copia el archivo /space31/PIG/vinuesa/TIB2019-T3/sesion1\_Linux/data/linux\_basic\_commands.tab al directorio actual

```
cp /space31/PIG/vinuesa/TIB2019-T3/sesion1_Linux/data/linux_basic_commands.tab . # <<< vean el punto, s
```

- otra manera, usando rutas absolutas y la variable de ambiente \$HOME

```
cp /space31/PIG/vinuesa/TIB2019-T3/sesion1_Linux/data/linux_basic_commands.tab $HOME/TIB2019-T3/sesion1
```

### 2.5.2 copiado de directorio: cp -r dir .

- copiar el directorio /space31/PIG/vinuesa/TIB2019-T3/sesion1\_Linux/data/ a tu dir actual

```
# Noten el punto '.' y cp -r (recursively), necesario para copiar directorios completos
cp -r /space31/PIG/vinuesa/TIB2019-T3/sesion1_Linux/data .
```

### 2.5.3 Eliminar un directorio: `rm -rf` [recursively -r and force -f]

```
mkdir borrame

cp linux_basic_commands.tab borrame

ls borrame

rm -rf borrame

## linux_basic_commands.tab

Prueba ahora este comando

rm data

qué pasa?

¿Cómo tengo que borrar un directorio? rm -rf directorio

rm -rf data
```

## 2.6 Generación de ligas simbólicas a archivos: comando `ln -s /ruta/al/archivo/fuente nombre_la_liga`

Esto es muy importante, ya que permite ahorrar mucho espacio en disco al evitar la multiplicación de copias físicas en el disco duro del mismo archivo en el \$HOME de uno o más usuarios

```
hostn=$(hostname)
if [ "$hostn" == "Tenerife" ]; then
    ln -s /home/vinuesa/Cursos/OMICAS_UAEM_genomica/clase1_intro2linux/linux_basic_commands.tab comandos
elif [ "$hostn" == "buluc" ]; then
    ln -s /home/vinuesa/cursos/TIB2019-T3/sesion1_linux/data/linux_basic_commands.tab comandos_de_linux
elif [ "$hostn" == "alisio" ]; then
    ln -s /home/vinuesa/Cursos/TIB/TIB19-T3/sesion1_intro2linux/linux_basic_commands.tab comandos_de_linux
elif [ "$hostn" == "bonampak" ]; then
    ln -s /space31/PIG/vinuesa/TIB2019-T3/sesion1_Linux/linux_basic_commands.tab comandos_de_linux.tab
    ln -s /space31/PIG/vinuesa/TIB2019-T3/sesion1_Linux/data/assembly_summary.txt.gz .
fi

# confirmamos que se generaron las ligas
ls -l | head
```

```
## total 16108
## -rw-r--r-- 1 vinuesa vinuesa 110128 jul 24 18:14 800px-Evolución_UNIX.png
## -rw-r--r-- 1 vinuesa vinuesa 6780296 jul 21 19:26 assembly_summary.txt.gz
## lrwxrwxrwx 1 vinuesa vinuesa 78 ago 8 21:44 comandos_de_linux.tab -> /home/vinuesa/Cursos/TIB/
## -rw-r--r-- 1 vinuesa vinuesa 438308 jul 24 18:21 Evolución_UNIX.png
## -rw-r--r-- 1 vinuesa vinuesa 222602 jul 23 20:19 fetch_recA_bradys_vinuesa_nuccion_screenshot.png
## -rw-r--r-- 1 vinuesa vinuesa 87065 jul 22 20:59 github_TIB-filoinfo_screenshot.png
## -rw-r--r-- 1 vinuesa vinuesa 3534816 jul 28 22:46 intro_biocomputo_Linux_pt1.odp
## -rw-r--r-- 1 vinuesa vinuesa 3128839 jul 24 20:38 Intro_biocomputo_Linux_pt1.pdf
## -rwxr-xr-x 1 vinuesa vinuesa 10193 jul 21 11:21 linux_basic_commands.tab
```



### 2.6.1 renombramos la liga (o cualquier archivo o directorio)

```
mv comandos_de_linux.tab linux_commands.tab
```

## 2.7 Visualización de contenidos de archivos: comando head, tail, cat, less, more

### 2.7.1 uso de head y tail para desplegar la cabecera y cola de archivos

```
head linux_commands.tab
```

```
## IEEE Std 1003.1-2008 utilities Name Category Description First appeared
## admin SCCS Create and administer SCCS files PWB UNIX
## alias Misc Define or display aliases
## ar Misc Create and maintain library archives Version 1 AT&T UNIX
## asa Text processing Interpret carriage-control characters System V
## at Process management Execute commands at a later time Version 7 AT&T UNIX
## awk Text processing Pattern scanning and processing language Version 7 AT&T UNIX
## basename Filesystem Return non-directory portion of a pathname; see also dirname Version 7 AT&T UNIX
## batch Process management Schedule commands to be executed in a batch queue
## bc Misc Arbitrary-precision arithmetic language Version 6 AT&T UNIX
```

```
tail linux_commands.tab
```

```
## val SCCS Validate SCCS files System III
## vi Text processing Screen-oriented (visual) display editor 1BSD
## wait Process management Await process completion Version 4 AT&T UNIX
## wc Text processing Line, word and byte or character count Version 1 AT&T UNIX
## what SCCS Identify SCCS files PWB UNIX
## who System administration Display who is on the system Version 1 AT&T UNIX
## write Misc Write to another user's terminal Version 1 AT&T UNIX
## xargs Shell programming Construct argument lists and invoke utility PWB UNIX
## yacc C programming Yet another compiler compiler PWB UNIX
## zcat Text processing Expand and concatenate data 4.3BSD
```

*# le podemos indicar el numero de lineas a desplegar*

```
head -3 linux_commands.tab
```

```
## IEEE Std 1003.1-2008 utilities Name Category Description First appeared
## admin SCCS Create and administer SCCS files PWB UNIX
## alias Misc Define or display aliases
```

```
tail -1 linux_commands.tab
```

```
## zcat Text processing Expand and concatenate data 4.3BSD
```

### 2.7.2 cat despliega uno o más archivos, concatenándolos

```
cat linux_commands.tab | head
```

```
## IEEE Std 1003.1-2008 utilities Name Category Description First appeared
## admin SCCS Create and administer SCCS files PWB UNIX
## alias Misc Define or display aliases
## ar Misc Create and maintain library archives Version 1 AT&T UNIX
## asa Text processing Interpret carriage-control characters System V
```

```
## at    Process management  Execute commands at a later time    Version 7 AT&T UNIX
## awk   Text processing     Pattern scanning and processing language    Version 7 AT&T UNIX
## basename    Filesystem   Return non-directory portion of a pathname; see also dirname    Version 7 AT&T UNIX
## batch    Process management  Schedule commands to be executed in a batch queue
## bc      Misc      Arbitrary-precision arithmetic language    Version 6 AT&T UNIX
```

cat -n nos permite añadir números de línea a los archivos desplegados

```
cat -n linux_commands.tab | head
```

```
##      1  IEEE Std 1003.1-2008 utilities Name      Category      Description      First appeared
##      2  admin  SCCS      Create and administer SCCS files      PWB UNIX
##      3  alias  Misc      Define or display aliases
##      4  ar     Misc      Create and maintain library archives    Version 1 AT&T UNIX
##      5  asa    Text processing      Interpret carriage-control characters    System V
##      6  at     Process management  Execute commands at a later time    Version 7 AT&T UNIX
##      7  awk    Text processing      Pattern scanning and processing language    Version 7 AT&T UNIX
##      8  basename    Filesystem   Return non-directory portion of a pathname; see also dirname    Ver
##      9  batch  Process management  Schedule commands to be executed in a batch queue
##     10  bc     Misc      Arbitrary-precision arithmetic language    Version 6 AT&T UNIX
```

### 2.7.3 el paginador less despliega archivos página a página

```
less linux_commands.tab | head
```

```
## IEEE Std 1003.1-2008 utilities Name  Category      Description      First appeared
## admin  SCCS      Create and administer SCCS files      PWB UNIX
## alias  Misc      Define or display aliases
## ar     Misc      Create and maintain library archives    Version 1 AT&T UNIX
## asa    Text processing      Interpret carriage-control characters    System V
## at     Process management  Execute commands at a later time    Version 7 AT&T UNIX
## awk    Text processing      Pattern scanning and processing language    Version 7 AT&T UNIX
## basename    Filesystem   Return non-directory portion of a pathname; see also dirname    Version 7 AT&T UNIX
## batch  Process management  Schedule commands to be executed in a batch queue
## bc     Misc      Arbitrary-precision arithmetic language    Version 6 AT&T UNIX
```

Nota: con *q* salimos del paginador less

```
# less -L archivo nos permitiría navegar horizontalmente archivos con líneas largas, como tablas grandes
less -L linux_commands.tab
```

```
# usa less --help para ver más opciones
```

## 2.8 Edición de archivos con los editores vim o [g|n]edit

vim (vi improved) es un poderoso editor programable presente en todos los sistemas UNIX. La principal característica tanto de Vim como de Vi consiste en que disponen de diferentes modos entre los que se alterna para realizar ciertas operaciones, lo que los diferencia de la mayoría de editores comunes, que tienen un solo modo en el que se introducen las órdenes mediante combinaciones de teclas (o interfaces gráficas). Se controla por completo mediante el teclado desde un Terminal, por lo que puede usarse sin problemas a través de conexiones remotas ya que no carga el sistema al no desplegar un entorno gráfico.

Es muy recomendable aprender a usar VIM, pero no tenemos tiempo de hacerlo en el TIB, por lo que les recomiendo este tutorial de uso de VIM en español, o directamente en su terminal tecleando el comando

```
vimtutor
```

```
# para salir de vim,
```

```
<ESC> # para estar seguros que estamos en modo ex  
:q
```

En el taller usaremos generalmente el editor con ambiente gráfico gedit, de uso muy sencillo y similar al block de notas de Windows o similar

```
# noten el uso de & al final de la sentencia para enviar el proceso al fondo  
# para evitar que bloquee la terminal  
gedit linux_commands.tab &
```

## 2.9 Edición de archivos con el editor de flujo sed (stream editor)

sed (stream editor) es un editor de flujo, una potente herramienta de tratamiento de texto para el sistema operativo Unix que acepta como entrada un archivo, lo lee y modifica línea a línea de acuerdo a un script, mostrando el resultado por salida estándar (normalmente en pantalla, a menos que se realice una redirección). Sed permite manipular flujos de datos, como por ejemplo cortar líneas, buscar y reemplazar texto (con soporte de expresiones regulares), entre otras cosas. Posee muchas características de ed y ex.

La sintaxis general de la orden sed es:

```
$ sed [-n] [-e'script'] [-f archivo] archivo1 archivo2 ...
```

donde:

-n indica que se suprima la salida estándar.

-e indica que se ejecute el script que viene a continuación. Si no se emplea la opción -f se puede omitir.

-f indica que las órdenes se tomarán de un archivo

### 2.9.1 Ejemplos de uso básico de sed:

- Cambia todas las minúsculas a mayúsculas de archivo:

```
$ sed 'y/abcdefghijklmnopqrstuvwxyz/ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ/' archivo
```

- Borra la 1ª línea de archivo:

```
$ sed '1d' archivo
```

- Elimina las líneas en blanco. Nótese el uso de expresiones regulares, donde:
  - // delimitan la expresión regular. Noten que hay que escaparla entre comillas sencillas.
  - ^ indica el inicio de la línea
  - \$ indica el término de la línea

```
$ sed '/^$/d' archivo
```

- Genera una lista numerada de los nombres de campos o cabeceras del archivo linux\_commands.tab
  - // delimitan la expresión regular. Noten que hay que escaparla entre comillas sencillas.
  - \t representa al tabulador
  - \m representa el salto de línea
  - //g la g indica que se reemplacen todas las instancias

```
head -1 linux_commands.tab | sed 's/\t/\n/g' | cat -n
```

```
##      1    IEEE Std 1003.1-2008 utilities Name  
##      2    Category
```

```
##      3   Description
##      4   First appeared
```

## 2.10 Uso de tuberías de herramientas UNIX/Linux para filtrado de texto con cut, grep, sort, uniq, wc y |

UNIX y Linux ofrecen una gran cantidad de herramientas para todo tipo de trabajos, cada una generalmente con muchas opciones. En bioinformática y genómica, los archivos de texto plano (ASCII) son los más comunes. Por ello es muy útil dominar algunas de las herramientas de filtrado de texto más comunes. Como ejemplo, trabajaremos con el archivo `assembly_summary.txt`, que contiene los datos de ensamblajes genómicos de la división RefSeq de GenBank. Lo descargué y comprimí con los siguientes comandos:

```
wget -c ftp://ftp.ncbi.nlm.nih.gov/genomes/refseq/bacteria/assembly_summary.txt
gzip assembly_summary.txt
```

- Exploremos el archivo comprimido (con compresión `gnu zip`) con usando los comandos `zless` o `zcat`

```
zless assembly_summary.txt.gz
```

```
# veamos las 5 primeras líneas del archivo
```

```
zcat assembly_summary.txt.gz | head -5
```

```
## #   See ftp://ftp.ncbi.nlm.nih.gov/genomes/README_assembly_summary.txt for a description of the columns
## #   assembly_accession bioproject biosample wgs_master refseq_category taxid species_taxid organelle
## GCF_000010525.1 PRJNA224116 SAMD00060925 representative genome 438753 7 Azorhizobium caulinodans
## GCF_000007365.1 PRJNA224116 SAMN02604269 representative genome 198804 9 Buchnera aphidicola
## GCF_000007725.1 PRJNA224116 SAMN02604289 representative genome 224915 9 Buchnera aphidicola
```

### 2.10.1 Ejemplos de herramientas de filtrado de texto en acción

- `cut` corta líneas de texto/tablas por delimitadores de campo (`-d`) específicos (TAB por defecto), extrayendo los campos indicados con `-f` (`cut -d' ' -f1-3,5,9`)
- `sort` ordena (`sort -u`; `sort -nrk2`; `sort -dk1`)
- `wc` cuenta líneas, palabras y caracteres (`wc -l`)
- `uniq` regresa listas de valores únicos (`uniq -c`)
- `grep` Filtra las líneas de un archivo que contienen (o no) caracteres o expresiones regulares (`grep -E '^XXX|YYY|zzz$'`; `grep -v '^#'`)
- el pipe `|` conecta la salida de un comando con la entrada `>STDIN>` de otro
- ¿cuántas líneas tiene el archivo `assembly_summary.txt.gz`?

```
# ¿cuántas líneas tiene el archivo assembly_summary.txt.gz?
```

```
zcat assembly_summary.txt.gz | wc
```

```
zcat assembly_summary.txt.gz | wc -l
```

```
## 161297 3788695 48497020
```

```
## 161297
```

- la columna `assembly_level` (#12) indica el estado del ensamblaje. ¿Cuáles son los niveles de la variable categórica `assembly_level` (valores únicos de la misma)?

```
# la columna assembly_level (#12) indica el estado del ensamblaje. ¿Cuáles son los niveles de la variable
```

```
zcat assembly_summary.txt.gz | grep -v "^#" | cut -f 12 | sort -u
```

```
## Chromosome
## Complete Genome
## Contig
## Scaffold
```

- ¿cuántos genomas hay por nivel de la variable categórica assembly\_level?

```
# ¿cuántos genomas hay por nivel de la variable categórica assembly_level?
zcat assembly_summary.txt.gz | grep -v "^#" | cut -f 12 | sort | uniq -c
```

```
##      2018 Chromosome
##     13983 Complete Genome
##     82755 Contig
##     62539 Scaffold
```

- asocia cada nombre de columna de la cabecera con el número de la columna correspondiente

```
# asocia cada nombre de columna de la cabecera con el número de la columna correspondiente
zcat assembly_summary.txt.gz | head -2 | sed '1d; s/\t/\n/g' | cat -n
```

```
##      1  # assembly_accession
##      2  bioproject
##      3  biosample
##      4  wgs_master
##      5  refseq_category
##      6  taxid
##      7  species_taxid
##      8  organism_name
##      9  infraspecific_name
##     10  isolate
##     11  version_status
##     12  assembly_level
##     13  release_type
##     14  genome_rep
##     15  seq_rel_date
##     16  asm_name
##     17  submitter
##     18  gbrs_paired_asm
##     19  paired_asm_comp
##     20  ftp_path
##     21  excluded_from_refseq
##     22  relation_to_type_material
```

- genera una estadística del número de genomas por especie (columna # 8), y muestra sólo las 10 especies con más genomas secuenciados!

```
# genera una estadística del número de genomas por especie (columna # 8), y muestra sólo las 10 especies
zcat assembly_summary.txt.gz | grep -v "^#" | cut -f8 | sort | uniq -c | sort -nrk1 | head -10
```

```
##    14089 Escherichia coli
##     8039 Streptococcus pneumoniae
##     6398 Klebsiella pneumoniae
##     5924 Staphylococcus aureus
##     4556 Mycobacterium tuberculosis
##     4358 Pseudomonas aeruginosa
##     3164 Acinetobacter baumannii
##     2789 Listeria monocytogenes
##     2173 Salmonella enterica subsp. enterica serovar Typhi
```

```
## 1792 Clostridioides difficile
```

- ¿Cuántos genomas completos hay del género Acinetobacter?

```
# ¿Cuántos genomas completos hay del género Acinetobacter?
```

```
zcat assembly_summary.txt.gz | grep Acinetobacter | grep Complete | wc -l
```

```
# también puedes usar zgrep para evitar la llamada primero a zcat
```

```
zgrep Acinetobacter assembly_summary.txt.gz | grep Complete | wc -l
```

```
## 220
```

```
## 220
```

# ojo: Linux es sensible a mayúsculas y minúsculas: prueba este comando para comprobarlo

```
zgrep acinetobacter assembly_summary.txt.gz | grep Complete | wc -l # no encuentra nada
```

```
# grep -i lo hace insensible a la fuente
```

```
zgrep -i acinetobacter assembly_summary.txt.gz | grep Complete | wc -l
```

```
## 220
```

- filtra y cuenta las líneas que contienen Acinetobacter o Stenotrophomonas

```
# filtra y cuenta las líneas que contienen Acinetobacter o Stenotrophomonas
```

```
zgrep -E 'Acinetobacter|Stenotrophomonas' assembly_summary.txt.gz | wc -l
```

```
## 5170
```

- Cuenta los genomas de Acinetobacter, Pseudomonas y Klebsiella (por género) y presenta una lista ordenada por número decreciente de genomas

```
# Cuenta los genomas de Acinetobacter, Pseudomonas y Klebsiella (por género) y presenta una lista ordenada
```

```
zgrep -E 'Acinetobacter|Pseudomonas|Klebsiella' assembly_summary.txt.gz | cut -f 8 | cut -d' ' -f1 | sort -nr
```

```
## 8951 Pseudomonas
```

```
## 8515 Klebsiella
```

```
## 4747 Acinetobacter
```

```
## 7 [Pseudomonas]
```

```
## 1 Candidatus
```

- Cuenta los genomas de Acinetobacter, Pseudomonas y Klebsiella (por género), con salida ordenada alfabéticamente por género

```
# filtra las líneas que contienen Filesystem o Text processing y ordénalas alfabéticamente según las entradas
```

```
# eliminando las entradas de Candidatus y [Pseudomonas]
```

```
zgrep -E 'Acinetobacter|Pseudomonas|Klebsiella' assembly_summary.txt.gz | cut -f 8 | cut -d' ' -f1 | sort
```

```
## 4747 Acinetobacter
```

```
## 8515 Klebsiella
```

```
## 8951 Pseudomonas
```

## 2.11 redireccionado de la salida STOUT a un archivo con el comando >

```
zgrep Stenotrophomonas assembly_summary.txt.gz | cut -f8,20 > Stenotrophomonas_complete_genomes_and ftp
```

- ahora podemos explorar el archivo con head u otros comandos como less

```
head -3 Stenotrophomonas_complete_genomes_and ftp_paths.txt
```

```
## Stenotrophomonas maltophilia R551-3 ftp://ftp.ncbi.nlm.nih.gov/genomes/all/GCF/000/020/665/GCF_000000000
```

```
## Stenotrophomonas maltophilia K279a ftp://ftp.ncbi.nlm.nih.gov/genomes/all/GCF/000/072/485/GCF_000072485.1_Stenotrophomonas_maltophilia_K279a.fasta
## Stenotrophomonas maltophilia JV3 ftp://ftp.ncbi.nlm.nih.gov/genomes/all/GCF/000/223/885/GCF_000223885.1_Stenotrophomonas_maltophilia_JV3.fasta
```

Veremos la gran utilidad y versatilidad de combinaciones de estos comandos para el procesamiento de archivos de secuencias en un ejercicio más adelante.

## 2.12 Manual de cada comando: man command

```
# mira las opciones de cut y sort en la manpage
man cut | head -30
```

```
## CUT(1)
##
## NAME
##      cut - remove sections from each line of files
##
## SYNOPSIS
##      cut OPTION... [FILE]...
##
## DESCRIPTION
##      Print selected parts of lines from each FILE to standard output.
##
##      With no FILE, or when FILE is -, read standard input.
##
##      Mandatory arguments to long options are mandatory for short options too.
##
##      -b, --bytes=LIST
##              select only these bytes
##
##      -c, --characters=LIST
##              select only these characters
##
##      -d, --delimiter=DELIM
##              use DELIM instead of TAB for field delimiter
##
##      -f, --fields=LIST
##              select only these fields; also print any line that contains no delimiter character, unless
##              --complement is specified
##
##      -n      (ignored)
##
##      --complement
```

## 2.13 Ayuda de cada comando: command --help

```
# mira las opciones de cut y sort en la manpage
cut --help
```

```
## Modo de empleo: cut OPCIÓN... [FICHERO]...
## Extrae las partes seleccionadas de cada FICHERO en la salida estándar:
##
## Sin FICHERO, o cuando FICHERO es -, lee la entrada estándar.
##
```

```

## Los argumentos obligatorios para las opciones largas son también obligatorios
## para las opciones cortas.
## -b, --bytes=LISTA muestra solamente estos bytes
## -c, --characters=LISTA selecciona solamente estos caracteres
## -d, --delimiter=DELIM usa DELIM en vez de caracteres de tabulación para delimitar los campos
## -f, --fields=LISTA selecciona solamente estos campos; también muestra
## cualquier línea que no tenga un carácter
## delimitador, a menos que se especifique la
## opción -s
## -n (no tiene efecto)
## --complement complementa el conjunto de bytes, caracteres o campos
## seleccionados
## -s, --only-delimited no muestra las líneas que no contienen
## delimitadores
## --output-delimiter=CADENA utiliza CADENA como el delimitador del
## resultado. Por omisión se utiliza el
## delimitador de la entrada
## -z, --zero-terminated line delimiter is NUL, not newline
## --help muestra esta ayuda y finaliza
## --version informa de la versión y finaliza
##
## Utilice uno, y solamente uno de -b, -c o -f. Cada LISTA está compuesta por un
## rango, o muchos rangos separados por comas. La entrada seleccionada se escribe
## en el mismo orden en el que se lee, y se escribe exactamente una vez.
## Each range is one of:
##
## N N'th byte, character or field, counted from 1
## N- from N'th byte, character or field, to end of line
## N-M from N'th to M'th (included) byte, character or field
## -M from first to M'th (included) byte, character or field
##
## ayuda en línea sobre GNU coreutils: <http://www.gnu.org/software/coreutils/>
## Informe de errores de traducción en cut a <http://translationproject.org/team/es.html>
## Full documentation at: <http://www.gnu.org/software/coreutils/cut>
## or available locally via: info '(coreutils) cut invocation'

```

---

## 3 Inicios de programación en Bash

Vermos aquí unas pocas construcciones muy básicas de programación Shell

### 3.1 Asignación de variables

- La sintaxis básica de asignación es:

```
varName=VALUE
```

- para recuperar el valor de una variable, le añadimos el prefijo \$. Para imprimir el valor asignado a la variable, usamos `echo $varName`

```

archivo_de_comandos_linux=linux_commands.tab
echo "$archivo_de_comandos_linux"

```



```
## linux_commands.tab
```

- para capturar la salida de un comando usamos \$(comando)

```
wkdir=$(pwd)
date=$(date | awk '{print $3,$2,$6}' | sed 's/ //g')
h=$(hostname)
echo ">>> working in: $wkdir at <$h> on <$date>"
```

```
## >>> working in: /home/vinuesa/Cursos/TIB/TIB19-T3/sesion1_intro2linux at <alisio> on <8ago2019>
```

- Modificación de variables y operaciones con ellas

```
wkdir=$(pwd)
echo "wkdir: $wkdir"
```

*# 1. cortemos caracteres por la izquierda (todos los caracteres por la izquierda, hasta llegar a último*

```
basedir=${wkdir##*/}
echo "basedir: $basedir # \${wkdir##*/}"
```

*# 2. cortemos caracteres por la derecha (cualquier caracter hasta llegar a /)*

```
echo "path to basedir: ${wkdir%/*} # \${wkdir%/*}"
```

*# 3. contar el número de caracteres (longitud) de la variable*

```
echo "basedir has ${#basedir} characters # \${#basedir}"
```

```
## wkdir: /home/vinuesa/Cursos/TIB/TIB19-T3/sesion1_intro2linux
```

```
## basedir: sesion1_intro2linux # ${wkdir##*/}
```

```
## path to basedir: /home/vinuesa/Cursos/TIB/TIB19-T3 # ${wkdir%/*}
```

```
## basedir has 19 characters # ${#basedir}
```

## 3.2 Condicionales

- La sintaxis básica de un condicional simple en formato de una línea es así

```
if [ condición ]; then orden1; orden2 ...; fi
```

- también hay una versión más corta para test siples

```
[ condición ] && setecia1 && sentencia2
```

- En un script, lo escribimos generalmente como un bloque indentado, para mejor legibilidad

```
if [ condición ]; then
    orden1
    orden2
fi
```

### 3.2.1 Comparación de íntegros en condicionales

```
i=5
j=3

if [ "$i" -lt "$j" ]; then
    echo "$i < $j"
elif [ "$i" -gt "$j" ]; then
```

```
    echo "$i > $j "
fi
```

```
## 5 > 3
```

### 3.2.2 Comparación de cadenas de caracteres en condicionales

```
c=carla
j=juan

if [ "$c" == "$j" ]; then
    echo "$c = $j"
elif [ "$c" != "$j" ]; then
    echo "c:$c != j:$j "
fi
```

```
## c:carla != j:juan
```

### 3.2.3 Comprobación de la existencia de un archivo de tamaño > 0 bytes

```
touch empty_file
ls -l empty_file
ls -l *gz
f=$(ls *gz)

if [ -e empty_file ]; then
    echo "empty_file file exists"
fi

if [ ! -s empty_file ]; then
    echo "empty_file file exists but is empty"
fi

if [ -s "$f" ]; then
    size=$(du -h assembly_summary.txt.gz | cut -f1)
    # o tambien
    # size=$(ls -ls assembly_summary.txt.gz | cut -d' ' -f1)
    echo "$f exists and has size: $size"
fi

## -rw-r--r-- 1 vinuesa vinuesa 0 ago  8 21:44 empty_file
## -rw-r--r-- 1 vinuesa vinuesa 6780296 jul 21 19:26 assembly_summary.txt.gz
## empty_file file exists
## empty_file file exists but is empty
## assembly_summary.txt.gz exists and has size: 6.5M
```

#### 3.2.3.1 La versión corta de test [ condición ] && ejecuta orden1 && ejecuta orden2 ...

*# también podemos usar la versión corta del test:*

```
f=$(ls *gz)
[ -s "$f" ] && echo "$f exists and is non-empty"
```

```
## assembly_summary.txt.gz exists and is non-empty
```

### 3.2.4 if; elif; else

```
if [[ "$OSTYPE" == "linux-gnu" ]]
then
    OS='linux'
    no_cores=$(awk '/^processor/{n+=1}END{print n}' /proc/cpuinfo)
    host=$(hostname)
    echo "running on $host under $OS with $no_cores cores :)"
elif [[ "$OSTYPE" == "darwin"* ]]
then
    OS='darwin'
    no_cores=$(sysctl -n hw.ncpu)
    host=$(hostname)
    echo "running on $host under $OS with $no_cores cores :)"
else
    OS='windows'
    echo "oh no! another windows box :( ... you should better change to linux :)"
fi
```

## running on alisio under linux with 12 cores :)

## 3.3 Bucles for

la sintaxis general de un bucle for en Bash es:

for ALIAS in LIST; do CMD1; CMD2; done

donde el usuario tiene que cambiar los términos en mayúsculas por opciones concretas. ALIAS es el nombre de una variable a la que se asigna secuencialmente cada valor de LIST.

Así por ejemplo, si tuviéramos muchos archivos de secuencias homólogas con la extensión \*.faa en un directorio, podríamos alinearlas secuencialmente con un comando como el siguiente:

for file in \*.faa; do clustalo -i \$file -o \${file%.faa}\_cluAln.faa; done

donde ALIAS=file, LIST=\*.faa y CMD1 es una llamada al programa de alineamientos múltiples clustalo que veremos más adelante en este taller.

### 3.3.1 Ejemplo de bucle for, acoplado a las herramientas de filtrado y de manipulación de variables

La idea del ejercicio es generar archivos a partir de linux\_basic\_commands.tab que contengan sólo los comandos de cada clase, nombrando a los archivo resultantes con el valor de dicha clase, almacenados en la segunda columna de la tabla

```
# veamos la cabecera y cola del archivo linux_basic_commands.tab
head linux_basic_commands.tab
echo '-----'
tail linux_basic_commands.tab
```

```
## IEEE Std 1003.1-2008 utilities Name Category Description First appeared
## admin SCCS Create and administer SCCS files PWB UNIX
## alias Misc Define or display aliases
## ar Misc Create and maintain library archives Version 1 AT&T UNIX
## asa Text processing Interpret carriage-control characters System V
## at Process management Execute commands at a later time Version 7 AT&T UNIX
```

```

## awk  Text processing      Pattern scanning and processing language      Version 7 AT&T UNIX
## basename  Filesystem  Return non-directory portion of a pathname; see also dirname  Version 7 A
## batch  Process management  Schedule commands to be executed in a batch queue
## bc  Misc  Arbitrary-precision arithmetic language      Version 6 AT&T UNIX
## -----
## val  SCCS  Validate SCCS files      System III
## vi  Text processing  Screen-oriented (visual) display editor      1BSD
## wait  Process management  Await process completion      Version 4 AT&T UNIX
## wc  Text processing  Line, word and byte or character count  Version 1 AT&T UNIX
## what  SCCS  Identify SCCS files      PWB UNIX
## who  System administration  Display who is on the system      Version 1 AT&T UNIX
## write  Misc  Write to another user's terminal      Version 1 AT&T UNIX
## xargs  Shell programming  Construct argument lists and invoke utility      PWB UNIX
## yacc  C programming  Yet another compiler compiler      PWB UNIX
## zcat  Text processing  Expand and concatenate data      4.3BSD

```

Antes de correr el bucle, lista los archivos en el directorio de trabajo

```

# veamos el contenido del directorio antes de correr el bucle
ls

```

Ahora el bucle. En este caso ALIAS=type y LIST corresponde a la lista de valores únicos almacenados en la segunda columna de la tabla: \$(cut -f2 linux\_basic\_commands.tab | sort -u)

```

#>>> Ejemplo integrativo: usa un bucle for, acoplado a las herramientas de filtrado arriba mostradas,
#   para generar archivos que contengan solo los comandos de las diferentes categorias
#   nombrando a los archivos por estas

# for type in $(cut -f2 linux_basic_commands.tab | sort -u); do grep "$type" linux_basic_commands.tab >
for type in $(cut -f2 linux_basic_commands.tab | sort -u); do
    grep "$type" linux_basic_commands.tab > ${type}.cmds
done

```

Y voilà:

```

# veamos el contenido del directorio después de correr el bucle
ls *.cmds

```

```

## administration.cmds
## Batch.cmds
## Category.cmds
## C.cmds
## Filesystem.cmds
## FORTRAN77.cmds
## management.cmds
## Misc.cmds
## Network.cmds
## Process.cmds
## processing.cmds
## programming.cmds
## Programming.cmds
## SCCS.cmds
## Shell.cmds
## System.cmds
## Text.cmds
## utilities.cmds

```

```
# veamos el contenido de uno de los nuevos archivos generados
cat programming.cmds
```

```
## cc/c99    C programming    Compile standard C programs      IEEE Std 1003.1-2001
## cflow     C programming    Generate a C-language call graph    System V
## command   Shell programming Execute a simple command
## ctags     C programming    Create a tags file                  3BSD
## cxref     C programming    Generate a C-language program cross-reference table    System V
## echo      Shell programming Write arguments to standard output  Version 2 AT&T UNIX
## expr      Shell programming Evaluate arguments as an expression    Version 7 AT&T UNIX
## false     Shell programming Return false value              Version 7 AT&T UNIX
## fort77    FORTRAN77 programming FORTRAN compiler          XPG4
## getopt    Shell programming Parse utility options
## lex       C programming    Generate programs for lexical tasks    Version 7 AT&T UNIX
## logger    Shell programming Log messages                  4.3BSD
## nm        C programming    Write the name list of an object file  Version 1 AT&T UNIX
## printf    Shell programming Write formatted output        4.3BSD-Reno
## read      Shell programming Read a line from standard input
## sh        Shell programming Shell, the standard command language interpreter    Version 7 AT&T UNIX (in
## sleep     Shell programming Suspend execution for an interval    Version 4 AT&T UNIX
## strings   C programming    Find printable strings in files        2BSD
## strip     C programming    Remove unnecessary information from executable files    Version 1 AT&T UNIX
## tee       Shell programming Duplicate the standard output    Version 5 AT&T UNIX
## test      Shell programming Evaluate expression            Version 7 AT&T UNIX
## true      Shell programming Return true value             Version 7 AT&T UNIX
## xargs     Shell programming Construct argument lists and invoke utility    PWB UNIX
## yacc      C programming    Yet another compiler compiler        PWB UNIX

# finalmente borremos los nuevos archivos generados
rm *.cmds
```

---

## 4 El lenguaje de procesamiento de patrones AWK

AWK es un lenguaje de programación diseñado para procesar datos basados de texto, ya sean ficheros o flujos de datos. El nombre AWK deriva de las iniciales de los apellidos de sus autores: Alfred Aho, Peter Weinberger, y Brian Kernighan. *awk*, cuando está escrito todo en minúsculas, hace referencia al programa de Unix que interpreta programas escritos en el lenguaje de programación AWK. Es decir AWK es un lenguaje interpretado por el intérprete de comando *awk*.

AWK fue creado como un reemplazo a los algoritmos escritos en C para métodos de análisis de texto. Fue una de las primeras herramientas en aparecer en Unix (en la versión 3), que ganó popularidad rápidamente como una manera de añadir funcionalidad a las tuberías de Unix. Por ello se considera como una de las utilidades necesarias de todo sistema operativo Unix.

Debido a su densa notación, todos estos lenguajes son frecuentemente usados para escribir programas de una línea, como veremos seguidamente.

### 4.1 Estructura de los programas AWK

En general, a *awk* se le dan dos piezas de datos: un fichero de órdenes y un archivo primario de entrada.

Un fichero de órdenes (que puede ser un fichero real, o puede ser incluido en la invocación de *awk* desde la línea de comandos) contiene una serie de sentencias que le indican a *awk* cómo procesar el fichero de entrada.

El fichero primario de entrada es normalmente texto formateado de alguna manera, particularmente archivos con campos separados por tabuladores (tablas), puede ser en un fichero real, o puede ser leído por *awk* de la entrada estándar (teclado).

#### 4.1.1 Estructura básica - ejemplos genéricos

- Un programa AWK típico consiste en una serie de líneas, cada una de la forma:

/patrón/ { acción }, donde la acción por defecto es imprimir {print}

donde patrón es una expresión regular y acción es una orden. La mayoría de las implementaciones de AWK usan expresiones regulares extendidas por defecto. AWK mira a lo largo del fichero de entrada; cuando encuentra una línea que coincide con el “patrón”, ejecuta la (s) orden (es) indicadas en “acción”.

- Para llamar a *awk* desde la línea de comandos, usaríamos una sintaxis de este tipo:

awk 'CODIGO AWK' ARCHIVO\_A\_PROCESAR

- para usarlo en una tubería de UNIX, conecta el STDOUT de un programa al STDIN de *awk* mediante |:

STDOUT\_programaX | awk 'CODIGO AWK' > output\_file.txt

#### 4.1.2 Formas alternativas del código AWK:

BEGIN { acción }

Ejecuta las órdenes acción al comienzo de la ejecución, antes de que los datos comiencen a ser procesados.

END { acción }

Similar a la forma previa pero ejecuta las órdenes acción después de que todos los datos sean procesados.

/patrón/ Imprime las líneas acordes al patrón. { acción } Ejecuta acción por cada línea en la entrada.

Cada una de estas formas pueden ser incluidas varias veces en un archivo. El fichero es procesado de manera progresiva, entonces si hubiera dos declaraciones “BEGIN”, sus contenidos serán ejecutados en orden de aparición. Las declaraciones “BEGIN” y “END” no necesitan estar en forma ordenada.

#### 4.1.3 Sintaxis condensada de AWK

- AWK, al ser un lenguaje de programación completo, contiene sintaxis para escribir:
  - condicionales y bucles for\$ y \$while
  - operadores aritméticos +, -, \*, /, %, =, ++, -, +=, -=, ...)
  - operadores booleanos ||, &&
  - operadores relacionales <, <=, ==, !=, >=, >
  - funciones integradas: length(str); int(num); index(str1, str2); split(str,arr,del); sprintf(fmt,args); substr(str,pos,len); tolower(str); toupper(str)
  - funciones escritas por el usuario function FUNNAME (arg1, arg1){code}
  - estructuras de datos como arreglos asociativos (hashes o diccionarios): array[string]=value, entre otros.
- AWK Maneja también una serie de variables propias, de las que les resalto sólo las más usadas:

\$0 guarda el valor de la fila actual en memoria de un archivo de entrada

\$1-\$n guarda los contenidos de los campos de una fila

FILENAME nombre del archivo de entrada actualmente en procesamiento

FS separador de campos (por defecto SPACE or TAB)

NR        guarda el número de campos delimitados por FS en registro o fila actual  
 OFS      separador de campo de la salida (SPACE por defecto)  
 ORS      separador de registro de la salida (\n por defecto)

## 4.2 Ejemplos básicos pero muy útiles de uso de AWK

No podemos aprender aquí más que algunos idiomas de AWK muy útiles, como veremos seguidamente

### 4.2.1 filtrado de archivos con AWK

- Cuenta el número de procesadores de tu sistema:

*# el archivo /proc/cpuinfo contiene la información sobre las cpus del sistema, incluyendo los cores/pro*  
 head -5 /proc/cpuinfo

```
## processor      : 0
## vendor_id      : GenuineIntel
## cpu family     : 6
## model          : 158
## model name     : Intel(R) Core(TM) i7-8700 CPU @ 3.20GHz
```

Recordemos la sintaxis general de código AWK: /patrón/ { acción }

*# usamos el patrón '/^processor/', seguido de la acción {cuanta instancias} y terminamos con un bloque E*  
*# este código de AWK se lo pasamos directamente al intérprete de comandos awk como un una cadena entre*  
*# awk 'CODIGO AWK' ARCHIVO\_A\_PROCESAR*  
 awk '/^processor/{n++} END{ print "This computer has", n, "processors"}' /proc/cpuinfo

```
## This computer has 12 processors
```

- Imprime líneas con 12 o menos caracteres de entre las primeras 20 líneas del archivo /proc/cpuinfo :

*# con head -20 filtramos las primeras 20 líneas, las cuales pasamos a awk con |*  
*# recuerda: la acción por defecto de awk es imprimir, en este caso las líneas que satisfagan la condici*  
 head -20 /proc/cpuinfo | awk 'length <= 12'

```
## model          : 158
## core id        : 0
## apicid         : 0
## fpu            : yes
## wp             : yes
```

- Imprime líneas con 30 o más caracteres de entre las primeras 20 líneas del archivo /proc/cpuinfo :

head -20 /proc/cpuinfo | awk 'length >= 30'

```
## model name     : Intel(R) Core(TM) i7-8700 CPU @ 3.20GHz
## flags          : fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts a
```

## 5 Ejercicios integrativos de uso de herramientas de filtrado del Shell

### 5.1 Filtrado de archivos separados por tabuladores (tablas) con AWK

- Asocia cada nombre de columna de la tabla `assembly_summary.txt.gz` con su número de campo

```
# asocia cada nombre de columna de la cabecera con el número de la columna correspondiente
zcat assembly_summary.txt.gz | head -2 | sed '1d; s/\t/\n/g' | cat -n
```

```
##      1  # assembly_accession
##      2  bioproject
##      3  biosample
##      4  wgs_master
##      5  refseq_category
##      6  taxid
##      7  species_taxid
##      8  organism_name
##      9  infraspecific_name
##     10  isolate
##     11  version_status
##     12  assembly_level
##     13  release_type
##     14  genome_rep
##     15  seq_rel_date
##     16  asm_name
##     17  submitter
##     18  gbrs_paired_asm
##     19  paired_asm_comp
##     20  ftp_path
##     21  excluded_from_refseq
##     22  relation_to_type_material
```

- cuenta aquellas entradas de la tabla que tienen un número de acceso revisado v2

```
# >>> ojo, es importante definir FS="\t", para que tome como campos sólo a aquellos separados por tabuladores
# ejemplo de código AWK con la estructura: BEGIN_BLOCK, condición, acción, END_BLOCK
# recuerden, como assembly_summary.txt.gz está comprimido, necesitamos zcat para poderlo leer y enviar a la salida
zcat assembly_summary.txt.gz | awk 'BEGIN{FS="\t"} $16 ~ /v2$/ {n++} END{print n}'
```

```
## 4488
```

- cuenta aquellas entradas de la tabla que tienen un número de acceso revisado v2, publicados en 2019 para genomas en estado Scaffold

```
# ejemplo de código AWK con la estructura: BEGIN_BLOCK, condición1 && condición2 && condición3, acción, END_BLOCK
zcat assembly_summary.txt.gz | awk 'BEGIN{FS="\t"} $16 ~ /v2$/ && $15 ~ /2019/ && $12 == "Scaffold" {n++} END{print n}'
```

```
## 31
```

- veamos las entradas de la tabla que tienen un número de acceso revisado v2, publicados en 2019 para genomas en estado Scaffold, pero imprime sólo los campos `organism_name` y `ftp_path` en formato tabla (`OFS="\t"`), imprimiendo sólo las primeras 3 líneas

```
# ejemplo de código AWK con la estructura: BEGIN_BLOCK, condición1 && condición2 && condición3, acción, END_BLOCK
zcat assembly_summary.txt.gz | awk 'BEGIN{FS="\t"; OFS="\t"} $16 ~ /v2$/ && $15 ~ /2019/ && $12 == "Scaffold" {n++; if (n < 4) print organism_name, ftp_path} END{print n}'
```

```
## Leptospira interrogans    ftp://ftp.ncbi.nlm.nih.gov/genomes/all/GCF/002/370/085/GCF_002370085.2_ASM2370085.2
```



```
## Helicobacter pylori GAM100Ai ftp://ftp.ncbi.nlm.nih.gov/genomes/all/GCF/000/310/005/GCF_000310005.2
## Helicobacter pylori GAM101Biv ftp://ftp.ncbi.nlm.nih.gov/genomes/all/GCF/000/344/945/GCF_000344945.2
```

- veamos las entradas de la tabla que tienen un número de accesión revisado v2, publicados en 2019 para genomas en estado Scaffold, pero imprime sólo los campos organism\_name y ftp\_path separados por ' ~~~ ', imprimiendo sólo las primeras 3 líneas

```
# ejemplo de código AWK con la estructura: BEGIN_BLOCK, condición1 && condición2 && condición3, acción
zcat assembly_summary.txt.gz | awk 'BEGIN{FS="\t"; OFS=" ~~~ "} $16 ~ /v2$/ && $15 ~ /201./ && $12 == "1"
```

```
## Leptospira interrogans ~ ftp://ftp.ncbi.nlm.nih.gov/genomes/all/GCF/002/370/085/GCF_002370085.2_ASM114924v1
## Helicobacter pylori GAM100Ai ~ ftp://ftp.ncbi.nlm.nih.gov/genomes/all/GCF/000/310/005/GCF_000310005.1_ASM114924v1
## Helicobacter pylori GAM101Biv ~ ftp://ftp.ncbi.nlm.nih.gov/genomes/all/GCF/000/344/945/GCF_000344945.1_ASM114924v1
```

Felicidades, ya estás aprendiendo a programar. No es tan difícil, ¿verdad?

## 5.2 Ejercicios de exploración y parseo de archivos FASTA

Te propongo el siguiente ejercicio con un archivo de secuencias de DNA en formato FASTA para practicar algunos aspectos de lo aprendido en esta primera sesión.

Para correr los ejercicios, asegúrate de tener el archivo `recA__Bradyrhizobium__vinuesa.fna` en el directorio actual de trabajo.

El archivo *recA\_Bradyrhizobium\_vinuesa.fna* contiene secuencias del gen *recA* de bacterias del género *Bradyrhizobium* depositadas en GenBank por P. Vinuesa.

### 5.2.1 Búsqueda y descarga de secuencias en GenBank usando el sistema ENTREZ

Este bloque muestra el comando que usé para descargarlas usando el sistema ENTREZ de NCBI. El comando debe pegarse en la ventana superior del sistema ENTREZ.

```
# pega esta sentencia en la ventana de captura para interrogar la base de datos
# de nucleótidos de NCBI mediante el sistema ENTREZ
'Bradyrhizobium[orgn] AND vinuesa[auth] AND reca[gene]'
```

No hace falta que las descargues de NCBI. Para facilitar el acceso a las mismas, usa el siguiente código

### 5.2.2 Acceso a las secuencias

En primer lugar, debes estar en tu directorio \$HOME/TIB2019-T3/sesion1\_linux, y desde ahí generar una liga simbólica al archivo FASTA con las secuencias

```
cd $HOME/TIB2019-T3/sesion1_linu
ln -s /space31/PIG/vinuesa/TIB2019-T3/sesion1_Linux/data/recA_Bradyrhizobium_vinuesa.fna .
ls recA Bradyrhizobium vinuesa.fna
```

### 5.2.3 Inspección y estadísticas básicas de las secuencias descargadas

1. ¿Cuántas secuencias hay en el archivo `recA_Bradyrhizobium_vinuesa.fna`?
2. Explora la cabecera y cola del archivo con `head` y `tail`
3. Despliega las 5 primeras líneas de cabeceras fasta usando **grep** y **head** para explorar su estructura en detalle
4. Calcula el número de generos que contiene el archivo FASTA

5. Calcula el número de especies que contiene el archivo FASTA
6. Imprime una lista ordenada de mayor a menor, del numero de especies que contiene el archivo FASTA

### 5.2.4 Edición de las cabeceras FASTA mediante herramientas de filtrado de UNIX

1. Explora nuevamente todas las cabeceras FASTA del archivo `recA_Bradyrhizobium_vinuesa.fna` usando **grep** y **less**
2. Simplifica las cabeceras FASTA usando el comando **sed** (stream editor)

El objetivo es eliminar redundancia y los campos `gb|no.de.acceso`, así como todos los caracteres `'( ; : )'` que impedirían el despliegue de un árbol filogenético, al tratarse de caracteres reservados del formato NEWICK. Dejar solo el numero GI, así como el género, especie y cepa indicados entre corchetes.

Es decir vamos a: - reducir *Bradyrhizobium* a 'B.' - eliminar ' RNA poly ... ' y reemplazarlo por '[' - eliminar 'genosp.' - sustituir espacios por guiones bajos

Nota: hagan uso de expresiones regulares como `'*'` y `'[:space:]'`

3. Cuando estén satisfechos con el resultado, guarden la salida del comando en un archivo llamado `recA_Bradyrhizobium_vinuesa.fnaed`

## 5.3 Solución a la práctica y un ejercicio adicional

### 5.3.1 Inspección y estadísticas básicas de las secuencias descargadas

1. ¿Cuántas secuencias hay en el archivo `recA_Bradyrhizobium_vinuesa.fna`?

```
grep -c '^>' recA_Bradyrhizobium_vinuesa.fna
```

```
## 125
```

2. Veamos las 5 primeras lineas de cabeceras fasta usando **grep** y **head**

```
grep '^>' recA_Bradyrhizobium_vinuesa.fna | head -5
```

```
## >EU574327.1 Bradyrhizobium liaoningense strain ViHaR5 recombination protein A (recA) gene, partial co
## >EU574326.1 Bradyrhizobium liaoningense strain ViHaR4 recombination protein A (recA) gene, partial co
## >EU574325.1 Bradyrhizobium liaoningense strain ViHaR3 recombination protein A (recA) gene, partial co
## >EU574324.1 Bradyrhizobium liaoningense strain ViHaR2 recombination protein A (recA) gene, partial co
## >EU574323.1 Bradyrhizobium liaoningense strain ViHaR1 recombination protein A (recA) gene, partial co
```

3. Cuenta el numero de generos y especies que contiene el archivo FASTA

```
grep '^>' recA_Bradyrhizobium_vinuesa.fna | cut -d' ' -f2,3 | sort | uniq -c
```

```
##      18 Bradyrhizobium canariense
##      18 Bradyrhizobium elkanii
##       6 Bradyrhizobium genosp.
##      28 Bradyrhizobium japonicum
##      15 Bradyrhizobium liaoningense
##       8 Bradyrhizobium sp.
##      32 Bradyrhizobium yuanmingense
```

4. Imprime una lista ordenada de mayor a menor, del numero de especies que contiene el archivo FASTA

```
grep '^>' recA_Bradyrhizobium_vinuesa.fna | cut -d' ' -f2,3 | sort | uniq -c | sort -nrk1
```

```
##      32 Bradyrhizobium yuanmingense
##      28 Bradyrhizobium japonicum
##      18 Bradyrhizobium elkanii
##      18 Bradyrhizobium canariense
##      15 Bradyrhizobium liaoningense
##       8 Bradyrhizobium sp.
##       6 Bradyrhizobium genosp.
```

### 5.3.2 Edición de las cabeceras FASTA mediante herramientas de filtrado de UNIX

5. Exploremos todas las cabeceras FASTA del archivo `recA_Bradyrhizobium_vinuesa.fna` usando `grep`

```
# grep '^>' recA_Bradyrhizobium_vinuesa.fna | less # para verlas por página
grep '^>' recA_Bradyrhizobium_vinuesa.fna | head # para no hacer muy extensa la salida
```

```
## >EU574327.1 Bradyrhizobium liaoningense strain ViHaR5 recombination protein A (recA) gene, partial co
## >EU574326.1 Bradyrhizobium liaoningense strain ViHaR4 recombination protein A (recA) gene, partial co
## >EU574325.1 Bradyrhizobium liaoningense strain ViHaR3 recombination protein A (recA) gene, partial co
## >EU574324.1 Bradyrhizobium liaoningense strain ViHaR2 recombination protein A (recA) gene, partial co
## >EU574323.1 Bradyrhizobium liaoningense strain ViHaR1 recombination protein A (recA) gene, partial co
## >EU574322.1 Bradyrhizobium liaoningense strain ViHaG8 recombination protein A (recA) gene, partial co
## >EU574321.1 Bradyrhizobium liaoningense strain ViHaG7 recombination protein A (recA) gene, partial co
## >EU574320.1 Bradyrhizobium liaoningense strain ViHaG6 recombination protein A (recA) gene, partial co
## >EU574319.1 Bradyrhizobium yuanmingense strain ViHaG5 recombination protein A (recA) gene, partial co
## >EU574318.1 Bradyrhizobium yuanmingense strain ViHaG4 recombination protein A (recA) gene, partial co
```

6. simplifiquemos las cabeceras FASTA usando el comando `sed` (stream editor)

El objetivo es eliminar redundancia y los campos `gb|no.de.acceso`, así como todos los caracteres `'( , ; : )'` que impedirían el despliegue de un árbol filogenético, al tratarse de caracteres reservados del formato NEWICK. Dejar solo el número GI, así como el género, especie y cepa indicados entre corchetes.

Es decir vamos a: - reducir `Bradyrhizobium` a `'B.'` - eliminar `' recombination ...'` y reemplazarlo por `']'` - eliminar `'genosp.'` - sustituir espacios por guiones bajos

Noten el uso de expresiones regulares como `'.*'` y `'[:space:]'`

```
sed 's/ Bra/ [Bra/; s/|gb.*| /|/; s/Bradyrhizobium /B/; s/genosp\. //; s/ recomb.*|/; s/[:space:]]/_/'
sed 's/ Bra/ [Bra/; s/|gb.*| /|/; s/Bradyrhizobium /B/; s/genosp\. //; s/ recomb.*|/; s/[:space:]]/_/'
```

```
## >EU574327.1_[Bliaoningense_strain_ViHaR5]
## >EU574326.1_[Bliaoningense_strain_ViHaR4]
## >EU574325.1_[Bliaoningense_strain_ViHaR3]
## >EU574324.1_[Bliaoningense_strain_ViHaR2]
## >EU574323.1_[Bliaoningense_strain_ViHaR1]
## >AY591544.1_[Bjaponicum_bv._genistearum_strain_BC-P14]
## >AY591543.1_[Bbeta_strain_BC-P6]
## >AY591542.1_[Bcanariense_bv._genistearum_strain_BC-P5]
## >AY591541.1_[Bcanariense_bv._genistearum_strain_BC-C2]
## >AY591540.1_[Balpha_bv._genistearum_strain_BC-C1]
```

8. Cuando estamos satisfechos con el resultado, guardamos la salida del comando en un archivo usando `'>'` para redirigir el flujo de STDOUT a un archivo de texto

```
sed 's/ Bra/ [Bra/; s/|gb.*| /|/; s/Bradyrhizobium /B/; s/genosp\. //; s/ recomb.*|/; s/[:space:]]/_/'
```

### 5.3.3 Generación automática de archivos FASTA especie-específicos (avanzado)

9. Convertir archivos FASTA a formato “FASTAB” usando **perl** 1-liners.

Vamos a transformar los FASTAS de tal manera que las secuencias queden en la misma línea que su cabecera, separada de ésta por un tabulador. Esto puede ser muy útil para filtrar el archivo resultante con **grep**. Veamos un ejemplo:

```
perl -pe 'unless(/^>){s/\n//g}; if(/^>){s/\n\t/g}; s/>/\n>/' recA_Bradyrhizobium_vinuesa.fnaed | head -5

##
## >EU574327.1_[Bliaoningense_strain_ViHaR5] ATGAAGCTCGGCAAGAACGACCGGTCCATGGACATCGAGGCGGTGTCCTCCGGCT
## >EU574326.1_[Bliaoningense_strain_ViHaR4] ATGAAGCTCGGCAAGAACGACCGGTCCATGGACATCGAGGCGGTGTCCTCCGGCT
## >EU574325.1_[Bliaoningense_strain_ViHaR3] ATGAAGCTCGGCAAGAACGACCGGTCCATGGACATCGAGGCGGTGTCCTCCGGCT
## >EU574324.1_[Bliaoningense_strain_ViHaR2] ATGAAGCTCGGCAAGAACGACCGGTCCATGGACATCGAGGCGGTGTCCTCCGGCT
## >EU574323.1_[Bliaoningense_strain_ViHaR1] ATGAAGCTCGGCAAGAACGACCGGTCCATGGACATCGAGGCGGTGTCCTCCGGCT
## >EU574322.1_[Bliaoningense_strain_ViHaG8] ATGAAGCTCGGCAAGAACGACCGGTCCATGGACATCGAGGCGGTGTCCTCCGGCT
## >EU574321.1_[Bliaoningense_strain_ViHaG7] ATGAAGCTCGGCAAGAACGACCGGTCCATGGACATCGAGGCGGTGTCCTCCGGCT
## >EU574320.1_[Bliaoningense_strain_ViHaG6] ATGAAGCTCGGCAAGAACGACCGGTCCATGGACATCGAGGCGGTGTCCTCCGGCT
## >EU574319.1_[Byuanmingense_strain_ViHaG5] ATGAAGCTCGGCAAGAACGACCGGTCCATGGACATCGAGGCGGTGTCCTCCGGCT

perl -pe 'unless(/^>){s/\n//g}; if(/^>){s/\n\t/g}; s/>/\n>/' recA_Bradyrhizobium_vinuesa.fnaed > recA_
```

10. Filtrar el archivo **fnaedtab** generado en 9 para obtener solo las secuencias de *B.\_yuanmingense* del mismo, guardarlo en un archivo y convertirlo de nuevo a formato FASTA.

```
grep yuanmingense recA_Bradyrhizobium_vinuesa.fnaedtab | head -5

## >EU574319.1_[Byuanmingense_strain_ViHaG5] ATGAAGCTCGGCAAGAACGACCGGTCCATGGACATCGAGGCGGTGTCCTCCGGCT
## >EU574318.1_[Byuanmingense_strain_ViHaG4] ATGAAGCTCGGCAAGAACGACCGGTCCATGGACATCGAGGCGGTGTCCTCCGGCT
## >EU574297.1_[Byuanmingense_strain_InRo02] ATGAAGCTCGGCAAGAACGACCGGTCCATGGACATCGAGGCGGTGTCCTCCGGCT
## >EU574296.1_[Byuanmingense_strain_InKo02] ATGAAGCTCGGCAAGAACGATCGCTCCATGGACATCGAGGCGGTCTCCTCCGGCT
## >EU574295.1_[Byuanmingense_strain_InKo01] ATGAAGCTCGGCAAGAACGATCGCTCCATGGACATCGAGGCGGTGTCCTCCGGCT

grep yuanmingense recA_Bradyrhizobium_vinuesa.fnaedtab > recA_Byuanmingense.fnaedtab
```

11. Estas dos líneas no contienen nada nuevo en cuanto a sintaxis. Simplemente llamamos a **perl** para sustituir los tabuladores por saltos de línea y así reconstituir el FASTA.

```
perl -pe 'if(/^>){s/\t/\n/}' recA_Byuanmingense.fnaedtab | head -5

## >EU574319.1_[Byuanmingense_strain_ViHaG5]
## ATGAAGCTCGGCAAGAACGACCGGTCCATGGACATCGAGGCGGTGTCCTCCGGCTCGCTCGGGCTCGATATCGCGCTCGGCATCGGCGGCTTGCCCAAGG
## >EU574318.1_[Byuanmingense_strain_ViHaG4]
## ATGAAGCTCGGCAAGAACGACCGGTCCATGGACATCGAGGCGGTGTCCTCCGGCTCGCTCGGGCTCGATATCGCGCTCGGCATCGGCGGCTTGCCCAAGG
## >EU574297.1_[Byuanmingense_strain_InRo02]

perl -pe 'if(/^>){s/\t/\n/}' recA_Byuanmingense.fnaedtab > recA_Byuanmingense.fna
```

12. Llamar a un bucle **for** de shell para generar archivos **fastab** para todas las especies

```
for sp in $(grep '^>' recA_Bradyrhizobium_vinuesa.fnaedtab | cut -d _ -f2 | sort -u | sed 's/[//']'); do
  grep "$sp" recA_Bradyrhizobium_vinuesa.fnaedtab > "recA_${sp}.fnaedtab"
done
```

13. Veamos el resultado

```
ls *fnaedtab

## recA_Balpha.fnaedtab
## recA_Bbeta.fnaedtab
```

```
## recA_Bcanariense.fnaedtab
## recA_Belkanii.fnaedtab
## recA_Bjaponicum.fnaedtab
## recA_Bliaoningense.fnaedtab
## recA_Bradyrhizobium_vinuesa.fnaedtab
## recA_Bsp..fnaedtab
## recA_Byuanmingense.fnaedtab
```

```
head -5 recA_Bjaponicum.fnaedtab
```

```
## >EU574316.1_[Bjaponicum_strain_NeRa16] ATGAAGCTCGGCAAGAACGACCGGTCGATGGATGTCGAGGCGGTGTCCTCGGGTTCTCT
## >EU574315.1_[Bjaponicum_strain_NeRa15] ATGAAGCTCGGCAAGAACGACCGGTCGATGGATGTCGAGGCGGTGTCCTCCGGTTCTCT
## >EU574314.1_[Bjaponicum_strain_NeRa14] ATGAAGCTCGGCAAGAACGACCGGTCGATGGATGTCGAGGCGGTGTCCTCCGGTTCTCT
## >EU574313.1_[Bjaponicum_strain_NeRa12] ATGAAGCTCGGCAAGAACGACCGGTCGATGGATGTCGAGGCGGTGTCCTCCGGTTCTCT
## >EU574312.1_[Bjaponicum_strain_NeRa11] ATGAAGCTCGGCAAGAACGACCGGTCGATGGATGTCGAGGCGGTGTCCTCCGGTTCTCT
```

14. Finalmente convertimos todos los archivos fnatabed a FASTA con el siguiente bucle for:

```
for file in $(ls *fnaedtab | grep -v vinuesa); do perl -pe 'if(/>/){s/\t/\n/}' $file > ${file%.*}.fas;
```

15. Visualizemos las cabeceras de dos archivos FASTA especie-específicos

```
grep '>' recA_Bjaponicum.fas | head -5
```

```
## >EU574316.1_[Bjaponicum_strain_NeRa16]
## >EU574315.1_[Bjaponicum_strain_NeRa15]
## >EU574314.1_[Bjaponicum_strain_NeRa14]
## >EU574313.1_[Bjaponicum_strain_NeRa12]
## >EU574312.1_[Bjaponicum_strain_NeRa11]
```

16. y confirmemos que son fastas regulares

```
head -6 recA_Bjaponicum.fas
```

```
## >EU574316.1_[Bjaponicum_strain_NeRa16]
## ATGAAGCTCGGCAAGAACGACCGGTCGATGGATGTCGAGGCGGTGTCCTCGGGTCTCGACATTGCACTGGGGATCGGCGGTCTGCCAAGG
## >EU574315.1_[Bjaponicum_strain_NeRa15]
## ATGAAGCTCGGCAAGAACGACCGGTCGATGGATGTCGAGGCGGTGTCCTCCGGTCTCTCGGGTCTCGACATTGCACTGGGGATCGGCGGTCTGCCAAGG
## >EU574314.1_[Bjaponicum_strain_NeRa14]
## ATGAAGCTCGGCAAGAACGACCGGTCGATGGATGTCGAGGCGGTGTCCTCCGGTCTCTCGGGTCTCGACATTGCGCTGGGGATCGGCGGTCTGCCAAGG
```

17. si quieren, borren todos los archivos generados, para empezar con un directorio de trabajo limpio, para repetir el ejercicio ;)

```
rm *fnaed *fnaedtab *fas Stenotrophomonas_complete_genomes_and_ftp_paths.txt empty_file
```