

Ordre d'importation des SQL et placement dans le server.cfg

(En fonction des dépendances ESX) (V1.0.4)

Note importante :

- Il est important d'ajouter `set es_enableCustomData 1` dans la partie supérieure de votre `server.cfg`
- Pour un fonctionnement correct, `essentialmode` doit démarrer avant `esplugin_mysql`, `MySQL-Async` doit démarrer avant `essentialmode`.

Les plugins tagués `-SQL` contiennent une base de données à importer.

1. `essentialmode` + `es_admin2` => <https://forum.fivem.net/t/release-essentialmode-base/3665>

```
start essentialmode
start es_admin2
```

2. `esplugin_mysql-SQL` <https://forum.fivem.net/t/release-essentialmode-base/3665>

```
start esplugin_mysql
```

3. `es_extended-SQL` https://github.com/ESX-Org/fxserver-es_extended

```
start es_extended

start esx_menu_default
start esx_menu_list
start esx_menu_dialog
```

4. `cron` <https://github.com/ESX-Org/fxserver-cron>

```
start cron
```

(Il est important de le placer au début, pour qu'il soit démarré avant les scripts qui ont besoin de lui (par exemple : `esx_society` pour le blanchiment))

5. `esx_addonaccount-SQL` https://github.com/ESX-Org/fxserver-esx_addonaccount

```
start esx_addonaccount
```

6. `esx_society-SQL` https://github.com/ESX-Org/fxserver-esx_society

```
start esx_society
```

7. esx_phone-SQL https://github.com/ESX-Org/fxserver-esx_phone

```
start esx_phone
```

8. esx_jobs-SQL https://github.com/ESX-Org/fxserver-esx_jobs

```
start esx_jobs
```

9. esx_addoninventory-SQL https://github.com/ESX-Org/fxserver-esx_addoninventory

```
start esx_addoninventory
```

10. esx_ambulancejob-SQL https://github.com/ESX-Org/fxserver-esx_ambulancejob

```
start baseevents  
start esx_ambulancejob
```

11. esx_bankerjob-SQL https://github.com/ESX-Org/fxserver-esx_bankerjob

```
start esx_bankerjob
```

12. esx_billing-SQL https://github.com/ESX-Org/fxserver-esx_billing

```
start esx_billing
```

13. esx_vehicleshop-SQL https://github.com/ESX-Org/fxserver-esx_vehicleshop

```
start esx_vehicleshop
```

14. esx_garage-SQL https://github.com/ESX-Org/fxserver-esx_garage

```
start esx_garage
```

15. esx_taxijob-SQL https://github.com/ESX-Org/fxserver-esx_taxijob

```
start esx_taxijob
```

16. esx_status-SQL https://github.com/ESX-Org/fxserver-esx_status

```
start esx_status
```

17. esx_basicneeds-SQL https://github.com/ESX-Org/fxserver-esx_basicneeds

```
start esx_basicneeds
```

18. esx_datastore-SQL https://github.com/ESX-Org/fxserver-esx_datastore

```
start esx_datastore
```

19. esx_mask-SQL https://github.com/ESX-Org/fxserver-esx_mask

```
start baseevents (attention, déjà ajouté avec esx_ambulancejob, si la resource est installée)  
start esx_mask
```

20. esx_shops-SQL https://github.com/ESX-Org/fxserver-esx_shops

```
start esx_shops
```

21. esx_weashops-SQL https://github.com/ESX-Org/fxserver-esx_weashops

```
start esx_weashops
```

22. esx_property-SQL https://github.com/ESX-Org/fxserver-esx_property

```
start esx_property
```

23. esx_offices-SQL La base esx_offices-SQL se trouve dans le dossier esx_property.

24. esx_realestateagentjob-SQL https://github.com/ESX-Org/fxserver-esx_realestateagentjob

```
start esx_realestateagentjob
```

25. esx_policejob-SQL https://github.com/ESX-Org/fxserver-esx_policejob

```
start esx_policejob
```

26. esx_drugs-SQL https://github.com/ESX-Org/fxserver-esx_drugs

```
start esx_drugs
```

27. esx_mecanojob-SQL https://github.com/ESX-Org/fxserver-esx_mecanojob

```
start esx_mecanojob
```

28. esx_identity-SQL https://github.com/ESX-Org/esx_identity

```
start esx_identity
```

29. esx_whitelist-SQL https://github.com/ESX-Org/esx_whitelist

```
start esx_whitelist
```

30. esx_license-SQL https://github.com/ESX-Org/esx_license

```
start esx_license
```

31. esx_dmvschool-SQL https://github.com/ESX-Org/esx_dmvschool

```
start esx_dmvschool
```

32. esx_lscustom https://github.com/ESX-Org/fxserver-esx_lscustom

```
start esx_lscustom
```

33. esx_joblisting https://github.com/ESX-Org/fxserver-esx_joblisting

```
start esx_joblisting
```

34. skinchanger <https://github.com/ESX-Org/fxserver-skinchanger>

```
start skinchanger
```

35. esx_skin https://github.com/ESX-Org/fxserver-esx_skin

```
start esx_skin
```

36. esx_clotheshop https://github.com/ESX-Org/fxserver-esx_clotheshop

```
start esx_clotheshop
```

37. es_camera https://github.com/ESX-Org/fxserver-es_camera

```
start es_camera
```

38. instance <https://github.com/ESX-Org/fxserver-instance>

```
start instance
```

39. esx_service https://github.com/ESX-Org/fxserver-esx_service

```
start esx_service
```

40. esx_holdup https://github.com/ESX-Org/fxserver_esx_holdup

```
start esx_holdup
```

41. esx_atm https://github.com/ESX-Org/fxserver-esx_atm

```
start esx_atm
```

42. esx_barbershop https://github.com/ESX-Org/fxserver-esx_barbershop

```
start esx_barbershop
```

43. esx_optionalneeds https://github.com/ESX-Org/fxserver-esx_optionalneeds

```
start esx_optionalneeds
```

44. esx_animations https://github.com/ESX-Org/fxserver-esx_animations

```
start esx_animations
```

45. esx_sit https://github.com/ESX-Org/fxserver-esx_sit

```
start esx_sit
```

46. esx_voice https://github.com/ESX-Org/esx_voice

```
start esx_voice
```

(Si vous avez le client_base, vous avez déjà limiteur de portée de voix!, faites un choix 😊)

47. esx_rpchat https://github.com/ESX-Org/esx_rpchat

```
start esx_rpchat
```

Ajoutez également :

esx_menu_default https://github.com/ESX-Org/fxserver-esx_menu_default

esx_menu_dialog https://github.com/ESX-Org/fxserver-esx_menu_dialog

esx_menu_list https://github.com/ESX-Org/fxserver-esx_menu_list

Les « start » ont été ajoutés lorsque vous avez ajouté es_extended

async <https://github.com/ESX-Org/fxserver-async>

Il n'est pas nécessaire d'ajouter un « start » pour async.

Ajouter également `start baseevents`