

TEMA 8 · MANIOBRAS

Permiso de conducir D · Manual de estudio

OBJETIVO Aprender a ejecutar giros, cambios de sentido, marcha atrás, estacionamientos y maniobras complejas con autobuses de gran longitud.	ENFOQUE Observación + ángulo muerto + barrido de carrocería + distancia de seguridad en maniobras.
SUBAPARTADOS 1. Giros y cambios de dirección 2. Cambios de sentido 3. Marcha atrás 4. Estacionamiento 5. Maniobras con vehículos largos	FUENTES PRINCIPALES Reglamento General de Circulación y Manual de Conducción DGT. <i>Revisión realizada en 2026 según normativa DGT / UE.</i>

Aviso Normativo Actualizado 2026

Nota de actualización: La normativa del transporte de viajeros y tráfico (DGT / Ministerio de Transportes) evoluciona. Este documento recoge las reglas vigentes en 2026. Para el examen oficial conviene contrastar siempre con el BOE y las publicaciones más recientes de la DGT.

Índice del tema

- 1. Giros y cambios de dirección
- 2. Cambios de sentido
- 3. Marcha atrás
- 4. Estacionamiento
- 5. Maniobras con vehículos largos
- Cuadro de reglas rápidas para el examen
- Fuentes oficiales y notas de actualización

Idea central para el examen

Las dimensiones y el voladizo posterior de un autobús exigen calcular previamente el barrido de la carrocería antes de iniciar cualquier giro.

Cómo estudiar este tema

1. Comprende el concepto de 'barrido' del voladizo trasero al girar el volante bruscamente.
2. Aprende las normas estrictas de la maniobra de marcha atrás (recorrido mínimo, señalización).
3. Conoce la prioridad de los autobuses al reincorporarse desde una parada señalizada en poblado.
4. Repasa los ángulos muertos alrededor del autobús y el uso de retrovisores panorámicos.

1. Giros y cambios de dirección

Realizar un cambio de dirección a la izquierda o a la derecha con un autobús requiere una planificación adecuada del espacio. Debido a la distancia entre ejes, las ruedas traseras recortan la curva por el interior, mientras que el voladizo posterior invade el carril contiguo o la acera por el exterior.

Reglas clave

- Señalizar la maniobra con suficiente antelación utilizando los indicadores de dirección.
- Abrirse ligeramente hacia el carril exterior antes de iniciar el giro si la estrechez de la esquina lo exige, comprobando los espejos.
- Ceder el paso a los peatones que estén cruzando la calzada a la que se va a girar.

Ejemplos habituales de test

- Al girar a la derecha en una calle estrecha, situar el frontal del autobús adelantado antes de girar el volante para evitar que la rueda trasera pise el bordillo.
- Verificar con el espejo retrovisor derecho la presencia de ciclistas o patinetes que puedan adelantar por ese lado.

■ Errores frecuentes

- Girar el volante bruscamente sin verificar el desplazamiento del voladizo posterior en el lado opuesto.
- Iniciar el giro a velocidad excesiva provocando el balanceo de la carrocería.

2. Cambios de sentido de la marcha

El cambio de sentido consiste en invertir la marcha para circular en sentido contrario por la misma vía. Dado el radio de giro de un autobús (que requiere un canal de inscripción de hasta 12.5 metros), solo debe realizarse en zonas de suficiente amplitud o rotondas señalizadas donde no se ponga en peligro a otros usuarios.

Reglas clave

- Está prohibido realizar cambios de sentido en pasos a nivel, túneles, pasos de peatones, intersecciones y tramos de visibilidad reducida.
- Si no se puede completar el giro de una sola maniobra sin dar marcha atrás, buscar un lugar alternativo más amplio (rotonda o plaza).
- Señalizar con el intermitente izquierdo y colocarse en la zona adecuada del carril.

Ejemplos habituales de test

- Aprovechar la presencia de una glorieta para hacer el cambio de sentido con total seguridad sin necesidad de realizar maniobras complejas.
- En carreteras convencionales, utilizar los apartaderos o zonas de cambio de sentido a distinto nivel.

■ Errores frecuentes

- Intentar un cambio de sentido en una calle estrecha quedando encajado y bloqueando la circulación.
- Realizar la maniobra en cambios de rasante o curvas con nula visibilidad.

3. Maniobra de marcha atrás

La marcha atrás es una maniobra con elevado riesgo de colisión o atropello debido al gran ángulo muerto situado detrás del autobús. Debe realizarse únicamente como maniobra auxiliar de parada, estacionamiento o incorporación, y recorriendo el mínimo espacio indispensable.

Reglas clave

- Recorrer la mínima distancia posible (no más de 15 metros ni invadiendo intersecciones salvo caso de imposibilidad de avanzar).
- Señalizar la maniobra con la luz de marcha atrás y el avisador acústico intermitente obligatorio.
- Si la visibilidad por retrovisores es insuficiente, se debe descender del autobús o solicitar la ayuda de un señalista en el exterior.

Ejemplos habituales de test

- Al dar marcha atrás en una dársena de estación de autobuses, seguir atentamente las indicaciones del operario o señalista de pista.
- Detener inmediatamente el vehículo si se pierde de vista al señalista en los retrovisores.

■ Errores frecuentes

- Retroceder sin verificar la zona posterior confiando exclusivamente en la cámara trasera si está sucia o mal orientada.
- Realizar marchas atrás prolongadas en vías públicas de intenso tráfico.

4. Estacionamiento y paradas de autobús

Las paradas de transporte escolar y regular deben efectuarse en los lugares señalizados al efecto (marquesinas, bahías de parada). El estacionamiento de autobuses en vía pública está regulado por las ordenanzas municipales de cada ayuntamiento, quedando restringido habitualmente a cocheras o reservas específicas.

Reglas clave

- Al inmovilizar el autobús en pendiente, accionar el freno de estacionamiento neumático y calzar las ruedas si es obligatorio por MMA.
- Parar lo más cerca posible del bordillo de la acera de forma paralela para facilitar el embarque de viajeros sin escalón excesivo.
- En parada señalizada en poblado, el autobús tiene prioridad para reincorporarse a la circulación; los demás conductores deben facilitarlo.

Ejemplos habituales de test

- Un turismo que circula por poblado debe reducir la velocidad e incluso detenerse para facilitar que el autobús salga de su parada señalizada.
- Al estacionar en pendiente descendente, dejar las ruedas orientadas hacia el bordillo de la acera.

■ Errores frecuentes

- Efectuar paradas en segunda fila bloqueando la circulación de otros vehículos.
- Olvidar colocar los calzos de seguridad al estacionar en rampas pronunciadas.

5. Maniobras con vehículos largos y articulados

Los autobuses articulados (de hasta 18.75 metros de longitud) y los autobuses con remolque exigen técnicas específicas. La sección articulada o 'fuelle' sigue la trayectoria de la cabeza motriz pero amplía los giros interiores y genera inercias adicionales durante cambios de carril bruscos.

Reglas clave

- Controlar permanentemente los retrovisores de ambos lados para vigilar que el remolque o cuerpo articulado no invada otros carriles.
- Suavizar al máximo las entradas y salidas de las curvas para evitar el latigazo de la parte trasera.
- Respetar la restricción del radio de giro legal (el vehículo debe poder inscribirse en una corona circular de 12.5m exterior y 5.3m interior).

Ejemplos habituales de test

- En autobuses articulados, la tracción suele estar en el eje posterior (push-articulated); acelerar en curva con suelo mojado puede provocar tijera.
- Al adelantar con un autobús de 15 metros, asegurarse de haber rebasado completamente al vehículo antes de regresar al carril derecho.

■ Errores frecuentes

- Realizar cambios de carril precipitados sin calcular la longitud total del conjunto articulado.
- Pisar bordillos u obstáculos en giros urbanos cerrados provocando daños en las ruedas del eje de arrastre.

Esquema visual y datos del tema

Geometría de Maniobra de Inscripción en Curva / Barrido del Autobús



Figura 1: Representación gráfica y parámetros clave del Tema 8 Permiso D.

Cuadro de reglas rápidas para el examen

MANIOBRA EN AUTOBÚS	CONDICIONES Y OBLIGACIONES TEMA 8
---------------------	-----------------------------------

Marcha Atrás	Espacio mínimo indispensable (máx. 15 m salvo imposibilidad de avanzar). Prohibido en autovías.
Prioridad en Parada	En poblado, los demás vehículos deben facilitar la reincorporación del autobús desde parada.
Radio de Giro Legal	Corona exterior máx. 12,5 metros / Corona interior mín. 5,3 metros.
Voladizo Trasero	Precaución con el barrido del extremo posterior al girar el volante en esquinas.

Truco de examen DGT

¡Pregunta típica de test! ¿Tienen prioridad los autobuses para reincorporarse desde una parada señalizada en poblado? Sí, los demás conductores deben desplazarse o frenar si es necesario para facilitarles la salida.

Mini repaso

- ¿Qué se entiende por 'barrido del voladizo posterior' de un autobús al realizar un giro?
- ¿Cuántos metros como máximo se puede recorrer marcha atrás como norma general?
- ¿Qué deben hacer los turismos cuando un autobús señala la salida de una parada en poblado?
- ¿Cuáles son los radios exterior e interior legalmente exigidos para la maniobra de inscripción?

Fuentes oficiales y actualización

Este material didáctico se ha elaborado consultando fuentes públicas oficiales del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, la Dirección General de Tráfico (DGT), el Reglamento General de Circulación y el Reglamento (CE) 561/2006 de la Unión Europea.