

Maniobras en la Circulación

Documento de estudio ampliado y profundizado sobre la normativa, ejecución y seguridad de las maniobras fundamentales (Autoescuela Eguzkilore)

1. Objetivos de Aprendizaje

Dominar los fundamentos reglamentarios y técnicos de las principales maniobras de la circulación vial (incorporación, adelantamiento, cambio de dirección, sentido y estacionamiento), aplicando la regla de seguridad fundamental de Observación, Señalización y Ejecución (OSE).

2. Conceptos Clave

- **Regla OSE:** Secuencia ineludible que comprende observar el tráfico y entorno, señalizar con antelación suficiente y ejecutar la maniobra sin riesgo.
- **Desplazamiento lateral:** Movimiento por el carril o hacia otro carril sin llegar a considerarse un adelantamiento propiamente dicho.
- **Adelantamiento:** Maniobra por la cual un vehículo se sitúa delante de otro que le precedía, ocupando parte o la totalidad del carril contrario o contiguo.
- **Distancia de seguridad lateral:** Margen de separación obligatorio que se debe guardar respecto al vehículo adelantado o con el que nos cruzamos.
- **Inversión del sentido de la marcha (Cambio de sentido):** Maniobra consistente en dar la vuelta al vehículo para circular en sentido contrario al que se llevaba.

3. Teoría del Tema (Desarrollo Ampliado)

3.1. Fases Generales de las Maniobras

Cualquier maniobra que altere la marcha normal del vehículo requiere una planificación rigurosa y secuencial. La regla básica se divide en tres fases consecutivas:

1. **Observación:** Comprobar a través de los retrovisores y el ángulo muerto que la vía está libre y que ningún otro usuario ha iniciado una maniobra que nos afecte.

2. **Señalización:** Advertir la intención de realizar la maniobra con la antelación necesaria utilizando los intermitentes o los sistemas ópticos reglamentarios. La señalización no otorga preferencia.
3. **Ejecución:** Realizar la maniobra de forma suave, progresiva y segura, retornando a la posición normal tan pronto como sea posible.

3.2. El Adelantamiento y sus Exigencias de Seguridad

$$V_{adelantamiento} > V_{adelantado}$$

El adelantamiento debe efectuarse siempre por la izquierda (salvo excepciones reglamentarias como vehículos que van a girar a la izquierda o en vías urbanas de varios carriles en el mismo sentido con retenciones). Durante la ejecución, se debe guardar una distancia lateral proporcional a la velocidad y a las características de la vía (mínimo **1.50** metros fuera de poblado al adelantar a peatones, ciclos o ciclomotores).

Tipo de Maniobra	Regla Básica de Preferencia	Prohibiciones Principales
Incorporación a la Circulación	Ceder el paso a todos los vehículos que circulen por la vía a la que se accede.	Forzar a otros usuarios a modificar drásticamente su trayectoria o velocidad.
Adelantamiento	Comprobar visibilidad y espacio libre; está prohibido adelantar en curvas y cambios de rasante sin visibilidad.	Adelantar en cadena poniendo en riesgo al resto de usuarios o invadiendo líneas continuas.
Cambio de Dirección / Sentido	Colocarse en el carril correspondiente con la debida antelación y ceder el paso a los que circulan de frente o por el carril al que se accede.	Efectuar el cambio de sentido en pasos de peatones, intersecciones con escasa visibilidad o túneles.

4. Errores Frecuentes

- Iniciar una maniobra señalizando al mismo tiempo o posteriormente a la ejecución (falta de antelación en el intermitente).
- No verificar el ángulo muerto mediante giro de cabeza, confiando exclusivamente en los espejos retrovisores.
- Calcular mal la velocidad del vehículo que viene de frente al realizar un adelantamiento en carreteras de doble sentido.
- Estacionar o parar en lugares prohibidos obstaculizando gravemente la visibilidad o la fluidez del tráfico.

5. Repaso Rápido

"Observar, señalar y ejecutar con seguridad son los tres pilares fundamentales para realizar cualquier maniobra sin poner en riesgo la integridad propia ni la del resto de usuarios."