Object detection

Tìm và khoanh vùng vật thể.

> Ảnh thư viện có ba chai nước trên bàn. Classification "có chai" trả lời được có hay không, nhưng không cho biết số chai hoặc vị trí. Object detection cần một danh sách vật thể, mỗi vật thể có lớp, box và score. Câu hỏi xuyên suốt là: nếu model khoanh cùng một chai hai lần, hoặc khoanh gần đúng nhưng lệch, ta đếm và chấm thế nào?


MỤC TIÊU SAU BÀI NÀY

- Đọc và chuyển đúng format bounding box.
- Tính IoU, cài NMS cho một lớp và hiểu khi nào NMS có thể bỏ vật thể thật.
- Ghép dự đoán với ground truth, tính precision–recall và AP trên ví dụ nhỏ.
- Phân biệt detector hai giai đoạn, một giai đoạn và dự đoán tập.
- Dùng detector có sẵn theo hợp đồng đầu ra, chọn threshold bằng validation.

Một ảnh cho một danh sách dài ngắn khác nhau

Detection khác classification ở chỗ số vật thể không cố định. Ta có thể biểu diễn một ảnh bằng `boxes: (M,4)`, `labels: (M,)`, `scores: (M,)`. M là số dự đoán của ảnh đó, không phải batch size. Ảnh không có vật nào cho `boxes` shape `(0,4)`. Vì M khác nhau giữa các ảnh, một batch ảnh đi kèm một danh sách các bộ ba như vậy chứ không phải một tensor chung.

Box thường có dạng `xyxy` hoặc `xywh`. Với `xyxy`, hai góc là (x_1, y_1), (x_2, y_2); với `xywh`, hai số cuối là rộng và cao. Nhãn kiểu YOLO dùng `cxcywh`: tâm (c_x, c_y) cùng rộng, cao, cả bốn số chia cho kích thước ảnh nên nằm trong 0–1. TorchVision dùng `xyxy` theo pixel, file COCO JSON dùng `xywh` theo pixel. Không có một quy ước chung cho mọi thư viện, nên format box là điều đầu tiên cần đọc trong đề.



ảnh 640×427, box đặt tay quanh tháp

xyxy · pixel TorchVision
`(60, 25, 355, 400)`

xywh · pixel COCO JSON
`(60, 25, 295, 375)`

cxcywh · 0–1 nhãn YOLO
`(0.324, 0.498, 0.461, 0.878)`

Cùng một box quanh tháp trên ảnh thật 640×427 ghi theo ba quy ước: xyxy pixel của TorchVision, xywh pixel của COCO, cxcywh chuẩn hóa 0–1 của nhãn YOLO.

Ta thống nhất tọa độ biên liên tục, diện tích $(x_2 - x_1)(y_2 - y_1)$. Không cộng 1 như một số quy ước hộp điểm ảnh đóng. Ảnh có trục x sang phải, y xuống dưới; khi resize hoặc letterbox, box cần chuyển về hệ tọa độ ảnh gốc trước khi xuất.

HỎI NHANH

Ảnh rộng 640, cao 480. Nhãn YOLO ghi `cxcywh = (0.5, 0.5, 0.25, 0.5)`. Đổi sang `xyxy` theo pixel thì box là gì?

A `[320, 240, 480, 480]`

B `[160, 0, 480, 480]`

C `[240, 120, 400, 360]`

D `[180, 160, 300, 480]`

IoU: đo mức chồng lên nhau

Intersection over union (IoU) lấy diện tích giao chia diện tích hợp:

$$\text{IoU}(A, B) = \frac{|A \cap B|}{|A| + |B| - |A \cap B|}.$$

IoU bằng 1 khi hai box trùng nhau, 0 khi không có giao có diện tích dương. Nó so vị trí và kích thước, không so lớp; box đúng vị trí mà lớp sai vẫn có thể là dự đoán sai.

Ví dụ tính tay

$A = [0, 0, 4, 4]$, $B = [1, 1, 5, 5]$. Giao có góc $(1, 1)$ và $(4, 4)$ nên diện tích $3 \cdot 3 = 9$. Hai box đều có diện tích 16, hợp là $16 + 16 - 9 = 23$, IoU $9/23 \approx 0.3913$. Nếu metric yêu cầu IoU ≥ 0.5, box B chưa khớp A.

Ta viết hàm nhỏ có kiểm box hợp lệ. Chạm cạnh không tạo diện tích, nên bề rộng/chiều cao giao dùng `max(0, ...)`.

Python

```python
import numpy as np


def box_iou(a, b):
    a = np.asarray(a, dtype=float)
    b = np.asarray(b, dtype=float)
    assert a[2] > a[0] and a[3] > a[1]
    assert b[2] > b[0] and b[3] > b[1]
    left = max(a[0], b[0])
    top = max(a[1], b[1])
    right = min(a[2], b[2])
    bottom = min(a[3], b[3])
    intersection = max(0, right - left) * max(0, bottom - top)
    area_a = (a[2] - a[0]) * (a[3] - a[1])
    area_b = (b[2] - b[0]) * (b[3] - b[1])
    return intersection / (area_a + area_b - intersection)

print(round(box_iou([0, 0, 4, 4], [1, 1, 5, 5]), 4))
print(box_iou([0, 0, 4, 4], [4, 0, 8, 4]))
```

KẾT QUẢ

```
0.3913
0.0
```

Hai giá trị đối chiếu tính tay và trường hợp chạm biên. Nếu code cho IoU âm, thường ta đã quên chặn diện tích giao hoặc hiểu sai format.




```
giao  = 3·3 = 9
hợp   = 16 + 16 - 9 = 23
IoU   = 9/23 ≈ 0.391
```

chưa đạt ngưỡng 0.5

Ví dụ tính tay: A = (0, 0, 4, 4), B = (1, 1, 5, 5) giao nhau ở ô 3×3; IoU = 9 / (16 + 16 − 9) = 9/23 ≈ 0.39.

HỎI NHANH


Box ground truth 40 × 40, dự đoán cùng cỡ lệch ngang 1 pixel thì IoU khoảng 0.95. Nếu box ground truth chỉ 4 × 4 và dự đoán cùng cỡ cũng lệch ngang đúng 1 pixel, IoU bằng bao nhiêu?

A 0.375

B 0.6

C 0.75

D 0.95



IoU khi box dự đoán cùng cỡ lệch ngang d pixel, IoU = (s − d)/(s + d): lệch 1 pixel, box 40×40 còn 0.95 nhưng box 4×4 chỉ còn 0.6.

NMS: bỏ những box trùng dự đoán

Nhiều detector sinh nhiều ứng viên quanh một vật thể. Non-maximum suppression (NMS) thường giữ box có score cao nhất, bỏ box score thấp hơn chồng quá ngưỡng, rồi lặp với phần còn lại. Đó là một thuật toán greedy quen thuộc với học sinh lập trình thi đấu.

Trong ví dụ một lớp, ba ứng viên có score 0.9, 0.8, 0.7. Box 0 và 1 chồng nhiều; box 2 ở xa. Ta kiểm với thư viện để xác nhận quy ước "lớn hơn threshold".

Python

```
boxes = np.array([[0, 0, 4, 4],
                  [0.5, 0.5, 4.5, 4.5],
                  [6, 0, 10, 4]], dtype=float)
scores = np.array([0.9, 0.8, 0.7])


def nms_one_class(boxes, scores, threshold):
    remaining = list(np.argsort(-scores, kind="stable"))
    kept = []
    while remaining:
        best = remaining.pop(0)
        kept.append(int(best))
        remaining = [index for index in remaining
                     if box_iou(boxes[best], boxes[index]) <= threshold]
    return kept

kept = nms_one_class(boxes, scores, threshold=0.5)
print("kept:", kept)
import torch
from torchvision.ops import nms
library_kept = nms(torch.tensor(boxes, dtype=torch.float32),
                   torch.tensor(scores, dtype=torch.float32), 0.5)
print("library:", library_kept.tolist())
```

KẾT QUẢ


```
kept: [0, 2]
library: [0, 2]
```

Cả hai giữ 0 và 2. Box 1 chồng box 0 với IoU $3.5^2/(32 - 3.5^2) \approx 0.62 > 0.5$ nên bị loại; box 2 không chạm box 0 nên ở lại.




box 1 chồng box 0 với IoU ≈ 0.62 > 0.5 nên bị loại; box 2 ở xa nên giữ


NMS một lớp, ngưỡng 0.5 (số từ code bài): giữ box 0 (score 0.9) và box 2 (0.7), bỏ box 1 vì chồng box 0 với IoU khoảng 0.62.




160 box ứng viên của detector, chưa NMS



box score cao nhất còn lại (1.00) và 6 box chồng lên nó với IoU > 0.3



đã giữ 1 box; còn 153 box chưa xét



NMS xong: 26 box cho 24 đồng xu; 2 box nhỏ nằm trong box lớn có IoU ≤ 0.3 nên vẫn sót

NMS trên ảnh đồng xu thật: giữ box score cao nhất, bỏ các box chồng lên nó quá ngưỡng IoU, lặp lại.

NMS giả định các box chồng mạnh cùng lớp là ứng viên lặp của cùng một vật. Trong đám đông, hai vật thật có thể chồng box, nên ngưỡng NMS thấp dễ mất recall; ngưỡng cao lại để lọt box trùng. Score threshold và IoU threshold của NMS là hai nút khác nhau: một loại ứng viên thiếu tự tin, một loại ứng viên trùng nhau. Vòng lặp trên tốn tới $O(n^2)$ phép tính IoU với n ứng viên, nên ảnh đông vật chạy chậm hơn rõ rệt.

HỎI NHANH

Hai người đứng sát nhau, box của họ có IoU 0.6. Đặt `iou_threshold` của NMS bằng 0.4 thì có rủi ro gì?

A Box có score thấp hơn bị xóa, dù đó là một người thật

B Hai box chỉ đổi thứ tự, NMS không xóa box nào

C Chỉ box có score dưới 0.4 bị loại, IoU không được dùng

D Score của box được giữ tăng lên để bù cho box bị xóa


NMS chuẩn làm riêng từng lớp. Người ngồi trên xe đạp cho hai box chồng nhiều nhưng khác lớp; trộn lớp thì box xe đạp bị xóa. `batched_nms` nhận thêm nhãn và chỉ so các box cùng lớp.

Python

```python
from torchvision.ops import batched_nms
rider = torch.tensor([[0, 0, 4, 8], [0, 2, 4, 9]], dtype=torch.float32)
rider_scores = torch.tensor([0.9, 0.8])
rider_labels = torch.tensor([0, 1])  # 0 = người, 1 = xe đạp
print("IoU:", round(box_iou(rider[0], rider[1]), 4))
print("trộn lớp:", nms(rider, rider_scores, 0.5).tolist())
print("theo lớp:", batched_nms(rider, rider_scores, rider_labels, 0.5).tolist())
```

KẾT QUẢ

```
IoU: 0.6667
trộn lớp: [0]
theo lớp: [0, 1]
```



Người ngồi trên xe đạp (số từ code bài): hai box khác lớp chồng nhau với IoU 0.667; nms trộn lớp xóa box xe đạp, batched_nms chỉ so box cùng lớp nên giữ cả hai.

Có thể cài NMS theo lớp bằng đúng một lần gọi `nms`: cộng vào cả bốn tọa độ của mọi box lớp c cùng một lượng $c \cdot (m + 1)$, với m là tọa độ lớn nhất trong batch. TorchVision dùng mẹo này khi số box không quá lớn. Detector kiểu DETR (mục "Các họ detector") không cần NMS; không áp thêm NMS chỉ theo thói quen.

HỎI NHANH

Ta cộng vào tọa độ mỗi box một offset $c \cdot (m + 1)$ theo lớp c của nó, rồi gọi `nms` một lần. Vì sao kết quả giống hệt chạy NMS riêng cho từng lớp?

A Vì score của lớp sau bị giảm, nên các lớp được xét lần lượt

B Vì box lớp sau bị phóng to, nên box lớp trước không loại được

C Vì mọi cặp box giữ nguyên IoU, chỉ thứ tự sắp xếp thay đổi

D Vì box khác lớp bị tách rời, IoU bằng 0, còn box cùng lớp giữ nguyên IoU

Ghép đúng một lần trước khi tính điểm

Giả sử ảnh có hai chai thật. Dự đoán theo score giảm dần là chai A đúng, chai A lần nữa, chai B đúng. Ground truth A chỉ được ghép một lần, nên chuỗi là TP, FP, TP. Nếu tính cả

hai box A là đúng, ta sẽ thưởng việc khoanh trùng.

Sau mỗi dự đoán, precision là số TP chia số dự đoán đã giữ; recall là số TP chia tổng ground truth. Với chuỗi trên:

Đã đọc	TP tích lũy	Precision	Recall
1	1	1	1/2
2	1	1/2	1/2
3	2	2/3	1

Code dưới ghép cho một ảnh, một lớp: duyệt dự đoán theo score giảm dần, mỗi dự đoán lấy ground truth **chưa ghép** có IoU cao nhất; đạt ngưỡng 0.5 thì là TP, không thì FP. Scorer COCO theo cùng quy tắc và có thêm vùng crowd: dự đoán rơi vào đó được bỏ qua, không tính FP.

Python

```
ground_truth = np.array([[0, 0, 4, 4], [6, 0, 10, 4]], dtype=float)
ranked_boxes = ground_truth[[0, 0, 1]]
matched = set()
true_positive = []
for predicted in ranked_boxes:
    available = [j for j in range(len(ground_truth)) if j not in matched]
    best = max(available, key=lambda j: box_iou(predicted, ground_truth[j]),
               default=None)
    correct = best is not None and box_iou(predicted, ground_truth[best]) >= 0.5
    true_positive.append(int(correct))
    if correct:
        matched.add(best)

tp = np.cumsum(true_positive)
precision = tp / np.arange(1, len(tp) + 1)
recall = tp / len(ground_truth)
print("TP flags:", true_positive)
print("precision:", precision.round(4).tolist())
print("recall:", recall.tolist())
```

KẾT QUẢ

```
TP flags: [1, 0, 1]
precision: [1.0, 0.5, 0.6667]
```

```
recall: [0.5, 0.5, 1.0]
```

Recall đứng yên ở box trùng, precision giảm. Nếu đếm chai bằng số box giữ lại, box trùng này cũng biến 2 chai thành 3: lỗi ghép và lỗi đếm có cùng gốc.



thứ tự	khoanh		P	R
1	A	TP	1	1/2
2	A lần nữa	FP	1/2	1/2
3	B	TP	2/3	1

mỗi ground truth chỉ được ghép một lần

Hai chai thật, ba dự đoán theo score giảm dần (số từ code bài): lần khoanh chai A thứ hai là FP vì A đã được ghép; precision 1, 1/2, 2/3 và recall 1/2, 1/2, 1.

HỎI NHANH

Ảnh có một chai A, ngưỡng IoU là 0.5. Dự đoán P có score 0.9 và IoU 0.55 với A. Dự đoán Q có score 0.6 và IoU 0.9 với A. Scorer ghép hai dự đoán này thế nào?

A P là FP, Q là TP, vì Q khớp A chặt hơn

B Cả P và Q là TP, vì cùng vượt ngưỡng 0.5

C P là TP, Q là FP, vì P được xét trước

D Cả P và Q là FP, vì hai box chồng lên nhau

AP và mAP nói gì?

Average precision (AP) tóm tắt precision–recall khi thay đổi ngưỡng score. Trong cách all-points, ta lấy đường bao precision $p_{\text{interp}}(r) = \max_{r' \geq r} p(r')$, rồi cộng diện tích các

đoạn recall tăng. Ví dụ tính tay có AP $0.5 \cdot 1 + 0.5 \cdot (2/3) = 5/6$.

Python


```python
def ap_all_points(precision, recall):
    p = np.r_[0.0, precision, 0.0]
    r = np.r_[0.0, recall, 1.0]
    envelope = np.maximum.accumulate(p[::-1])[::-1]
    return float(np.sum((r[1:] - r[:-1]) * envelope[1:]))

print("AP vi du:", round(ap_all_points(precision, recall), 4))
print("mAP vi du:", round(np.mean([5 / 6, 1 / 2]), 4))
```

KẾT QUẢ

```
AP vi du: 0.8333
mAP vi du: 0.6667
```

mAP là trung bình AP qua các lớp; dòng thứ hai lấy trung bình cho hai lớp có AP $5/6$ và $1/2$. Con số này còn phụ thuộc ngưỡng IoU dùng khi ghép. AP50 (kiểu PASCAL VOC) chỉ cần IoU ≥ 0.5. COCO lấy trung bình qua 10 ngưỡng IoU $0.50, 0.55, \ldots, 0.95$, nội suy precision trên lưới 101 mức recall, giới hạn 100 dự đoán mỗi ảnh và báo riêng AP cho vật nhỏ, vừa, lớn; COCO gọi con số tổng hợp ấy là AP dù đã lấy trung bình qua lớp. Mã COCOeval là nguồn để kiểm định nghĩa. “mAP” thiếu ngưỡng và quy ước chưa đủ để so điểm.



Đường bao precision của chuỗi TP, FP, TP: điểm FP (recall 0.5, precision 1/2) nằm dưới đường bao; diện tích dưới đường bao là 1/2 + 1/3 = 5/6.

HỎI NHANH

Có hai vật thật. Chuỗi dự đoán TP, FP, TP cho AP bằng $5/6$. Thêm một dự đoán sai, tức một FP, có score thấp hơn mọi dự đoán khác. AP all-points mới bằng bao nhiêu?

A $1/2$

B $2/3$

C $3/4$

D $5/6$

Các họ detector

Mọi detector đều biến ảnh thành danh sách box; các họ khác nhau ở cách sinh ứng viên.

Hai giai đoạn: đề xuất rồi phân loại. R-CNN (2014) lấy khoảng 2000 vùng đề xuất từ một thuật toán ngoài, cắt và resize từng vùng rồi chạy CNN riêng cho mỗi vùng để phân loại. Fast R-CNN chạy CNN một lần trên cả ảnh, rồi cắt đặc trưng của từng vùng ngay trên feature map. Faster R-CNN thay thuật toán ngoài bằng region proposal network (RPN): một mạng nhỏ trượt trên feature map, tại mỗi vị trí chấm điểm "vật hay nền" cho vài anchor (box mẫu nhiều kích thước và tỉ lệ) và hiệu chỉnh tọa độ của chúng. Giai đoạn hai nhận các vùng điểm cao nhất, gán lớp và tinh chỉnh box lần nữa. Vật bị RPN bỏ sót thì giai đoạn hai không bao giờ thấy.

Một giai đoạn: dự đoán thẳng trên lưới. YOLO (2016), SSD, RetinaNet bỏ bước đề xuất: một lượt mạng dự đoán trực tiếp lớp và box ở mọi ô của lưới feature map. Với head kiểu YOLOv3, mỗi ô có A anchor, mỗi anchor cho 4 số tọa độ, 1 điểm objectness ("có vật không") và C score lớp, nên lưới $S \times S$ cho $S^2 A(5 + C)$ số; sau đó lọc theo score và chạy NMS. Nhiều phiên bản mới bỏ anchor, dự đoán thẳng khoảng cách từ điểm lưới tới bốn cạnh box. Một lượt mạng nên nhanh, hợp video thời gian thực. Đổi lại, gần hết ô là nền, nên loss phải xử lý mất cân bằng; RetinaNet dùng focal loss để giảm trọng số các ô nền dễ.

HỎI NHANH


Head YOLO dùng anchor trên lưới 13×13, mỗi ô 3 anchor, có 80 lớp. Mỗi anchor dự đoán 4 tọa độ, 1 objectness và 80 score lớp. Đầu ra có bao nhiêu số?

A 14 365

B 42 588

C 43 095

D 40 560



Head YOLO kiểu anchor trên lưới 13×13: mỗi ô có 3 anchor, mỗi anchor 4 tọa độ, 1 objectness và 80 score lớp, tổng 169 · 255 = 43 095 số.

Dự đoán tập: không cần NMS. DETR (2020) cho transformer xuất cố định N query, mỗi query là một box kèm lớp, hoặc lớp "không vật thể". Khi huấn luyện, Hungarian matching (bài toán ghép cặp chi phí nhỏ nhất quen thuộc trong lập trình thi đấu) ghép mỗi vật thật với đúng một query; query thừa phải dự đoán "không vật thể", nên model tự học không khoanh một vật hai lần.

Trong đề thi, ràng buộc thời gian thường quyết định họ: cần thời gian thực thì nghĩ tới họ một giai đoạn trước. Dù chọn họ nào, model có sẵn chỉ cho kết quả đúng khi được gọi đúng hợp đồng.

Dùng detector có sẵn để đếm chai

Một detector đã huấn luyện là một hợp đồng đầu vào–đầu ra. Với Faster R-CNN ResNet-50 FPN của TorchVision ở chế độ `eval()`: đầu vào là danh sách tensor ảnh RGB float trong 0–1, mỗi ảnh một kích thước; model tự resize, chuẩn hóa và trả box `xyxy` theo pixel của ảnh gốc. Mỗi ảnh cho một dict `boxes`, `labels`, `scores`. Hậu xử lý bên trong đã bỏ box score dưới 0.05, chạy NMS theo lớp với ngưỡng 0.5 và giữ tối đa 100 box mỗi ảnh.

`labels` đánh theo ID gốc của COCO: 91 vị trí gồm nền (0) và vài ID bỏ trống, nên chai (`bottle`) mang ID 44. Nhiều bộ nhãn khác, như nhãn YOLO, đánh liền 80 lớp từ 0, ở đó chai là 39. Tên lớp phải đọc từ metadata đi cùng checkpoint, không suy từ một danh sách khác.

HỎI NHANH

Một đội lọc output của Faster R-CNN trong TorchVision bằng `labels == 39`, với số 39 lấy từ file nhãn YOLO 80 lớp. Số chai đếm được sẽ ra sao?

A Code báo lỗi, vì ID 39 không có trong đầu ra 91 vị trí

B Code đếm một lớp khác ở ID 39, còn chai bị bỏ hết

C Đếm đúng số chai, vì COCO chỉ có một cách đánh ID

D Đếm cả chai lẫn lớp 39, nên số đếm hơi cao

Recipe detector cục bộ đóng gói hợp đồng này cho máy không có Internet: kiểm SHA-256 của state dict Faster R-CNN COCO V1 với metadata (kèm 91 tên lớp đúng thứ tự), dựng model với `weights=None` để không tự tải, rồi in từng box `xyxy`, class ID, tên và score của một ảnh. Lệnh không có `--run` chỉ kiểm tệp; thêm `--run` mới nạp model và suy luận trên CPU. Tham số `--score-threshold` (mặc định 0.5) chỉ quyết định dòng nào được in.

Quay lại ba chai trên bàn. Số chai của một ảnh là số box có `labels == 44` và score từ ngưỡng t trở lên. Ngưỡng t chọn trên ảnh validation có nhãn số lượng: quét vài giá trị, đo lỗi đếm (ví dụ MAE), lấy t tốt nhất rồi mới chạy test. Trước khi quét, xem các ảnh có chai

nhỏ, bị che hoặc đứng sát nhau: đó là nơi NMS và ngưỡng score gây lỗi nhiều nhất. mAP cao chưa bảo đảm đếm tốt: AP tổng hợp mọi ngưỡng score, còn bộ đếm chỉ dùng một.

Bẫy cài đặt

PHÂN BIỆT NGƯỠNG CHẤM VỚI NGƯỠNG HẬU XỬ LÝ

IoU để ghép với ground truth do scorer định nghĩa. NMS IoU do pipeline chọn. Score threshold điều khiển số ứng viên. Ba ngưỡng có ý nghĩa khác nhau và không nên đặt bằng nhau chỉ để tiện nhớ.

Nhầm `xywh` thành `xyxy` có thể tạo box diện tích âm hoặc box co lại mà vẫn hợp lệ. Ảnh không có vật thể cần danh sách rỗng đúng schema, không bỏ dòng. Ground truth chưa gán hết vật thể sẽ tạo FP giả; cần đọc chính sách annotation trước khi kết luận model sai.

Letterbox là bẫy tọa độ hay gặp với các họ YOLO: ảnh được nhân hệ số s để cạnh dài vừa khung vuông, rồi đệm viền cho đủ vuông. Đưa box về ảnh gốc phải trừ phần đệm trước, chia s sau.

HỎI NHANH


Ảnh gốc 1280×720 được thu về 640×360, rồi đệm thêm 140 pixel ở trên và ở dưới thành 640×640. Model trả về box `[100, 240, 300, 340]` trên ảnh vuông. Trên ảnh gốc, box ấy là gì?

A `[200, 200, 600, 400]`

B `[200, 340, 600, 540]`

C `[200, 480, 600, 680]`

D `[100, 100, 300, 200]`



Letterbox: ảnh 1280×720 thu về 640×360 rồi đệm 140 pixel trên và dưới; box trên ảnh vuông phải trừ đệm trước, chia hệ số 0.5 sau mới về đúng ảnh gốc.

Khi đi thi

- **Đọc metric trước khi chọn ngưỡng.** Hạ ngưỡng score chỉ thêm box có score thấp hơn mọi box cũ, nên AP all-points không giảm; file chấm mAP giữ ngưỡng thấp (TorchVision mặc định 0.05) trong giới hạn số box mỗi ảnh. Count, F1 hay accuracy ở một ngưỡng thì chọn ngưỡng trên validation theo đúng metric đó.
- **Vẽ box lên ảnh gốc trước khi nộp.** Vài ảnh vẽ đúng là cách nhanh nhất bắt lỗi `xywh`/`xyxy`, quên letterbox, quên nhân lại kích thước ảnh hay lệch ID lớp.
- **Kiểm schema submission.** Đủ mọi image ID kể cả ảnh không có vật, đúng thứ tự cột, format box và ID lớp theo đề chứ không theo model.
- **Tính ngân sách thời gian.** Đo cả tiền xử lý, decode và NMS trên ảnh đông vật nhất; NMS tốn tới $O(n^2)$ theo số ứng viên. Đề đòi thời gian thực thì nghĩ tới họ một giai đoạn trước.
- **Tách lỗi trước khi sửa.** Chia FP thành lệch vị trí, sai lớp, box trùng; FN là vật bị sót hẳn. Lệch vị trí cần độ phân giải hoặc loss box tốt hơn, box trùng cần chỉnh NMS, vật sót cần thêm dữ liệu hoặc anchor phù hợp.

Tóm tắt

Detection xuất danh sách lớp, box, score với độ dài khác nhau theo ảnh. IoU đo hình học; NMS giảm box lặp bằng giả định về chồng lấn và nên chạy theo lớp. Chấm điểm duyệt dự đoán theo score, ghép đúng ảnh/lớp và không dùng một ground truth nhiều lần; AP/mAP chỉ có ý nghĩa khi ghi đủ ngưỡng IoU và quy ước scorer. Detector hai giai đoạn đề xuất vùng rồi phân loại, một giai đoạn dự đoán thẳng trên lưới, DETR dự đoán tập và không cần NMS. Dùng model có sẵn là dùng đúng hợp đồng của nó: format box, ID lớp và ngưỡng chọn theo metric.

Kiểm tra cuối bài

CÂU 1

Ground truth và dự đoán đều là hình vuông 30×30. Dự đoán lệch ngang d pixel so với ground truth. Scorer yêu cầu IoU từ 0.5 trở lên. d lớn nhất là bao nhiêu thì còn đạt?

A 5

B 10

C 15

D 20

CÂU 2

NMS cho một lớp, loại box có IoU lớn hơn 0.5 với box đã giữ. Score của A, B, C lần lượt là 0.9, 0.8, 0.7. IoU(A, B) = 0.6, IoU(B, C) = 0.6, IoU(A, C) = 0.2. NMS giữ những box nào?

A Chỉ A

B A và B

C A và C

D A, B và C

CÂU 3

Một ảnh có hai ground truth G1 và G2 cùng lớp, ngưỡng IoU là 0.5. Các dự đoán xếp theo score giảm dần. P1 có IoU 0.8 với G1. P2 có IoU 0.6 với G1 và 0.55 với G2. P3 có IoU 0.7 với G2. Scorer kiểu COCO đánh dấu P2 và P3 lần lượt là gì?

A TP và FP

B FP và TP

C TP và TP

D FP và FP

CÂU 4

Ảnh có ba chai thật. Các dự đoán xếp theo score là TP, FP, TP. Chai thứ ba không có dự đoán nào. AP all-points bằng bao nhiêu?

A 4/9

B 5/9

C 2/3

D 5/6

CÂU 5

Có hai ground truth. Các dự đoán xếp theo score là FP, TP, TP. AP all-points dùng envelope bằng bao nhiêu?

A 1/2

B 7/12

C 2/3

D 5/6

CÂU 6

Cùng một model có AP50 bằng 0.70, còn AP trung bình qua các ngưỡng IoU từ 0.50 tới 0.95 bằng 0.42. Hai con số này nói lên điều gì?

A Chúng mâu thuẫn, vì cùng tên AP thì phải bằng nhau

B Hiệu 0.28 là tỉ lệ ảnh mà model đoán sai hẳn

C 0.70 là accuracy của model, còn 0.42 là recall

D Chúng không mâu thuẫn, vì IoU cao đòi box khớp chặt hơn

CÂU 7

Ảnh kiểm kho có 150 chai đứng tách rời nhau. Faster R-CNN của TorchVision giữ mọi tham số mặc định. Trước hậu xử lý, mỗi chai có đúng một ứng viên lớp chai khớp tốt với score trên 0.9, không có ứng viên thừa. Đếm số box `labels == 44` có score từ 0.5 trở lên thì được bao nhiêu, và sửa thế nào?

A Được 150, vì cả 150 box đều qua mọi bước hậu xử lý

B Dưới 100, vì NMS 0.5 gộp những chai đứng sát nhau

C Được 100, hạ ngưỡng đếm xuống 0.05 thì sẽ đủ 150

D Được 100, cần tăng `box_detections_per_img` khi dựng model

CÂU 8

Giả sử mỗi lượt chạy CNN tốn 20 ms. R-CNN gốc chạy CNN riêng trên từng vùng trong 2000 vùng đề xuất. Fast R-CNN chạy CNN một lần trên cả ảnh, rồi cắt đặc trưng cho từng vùng. Với một ảnh, phần chạy CNN của hai cách lần lượt mất khoảng bao lâu?

A 20 ms và 20 ms

B 20 ms và 40 s

C 40 s và 40 s

D 40 s và 20 ms

PHỎNG THEO NOAI 2026 Singapore · Vòng sơ loại · Câu 209

CÂU 9

Faster R-CNN bỏ sót nhiều chai nhỏ. Kiểm tra thì thấy các chai này không có trong danh sách vùng ứng viên chuyển sang giai đoạn hai. Thành phần nào sinh ra danh sách đó?

A RPN, thành phần chấm anchor và đề xuất vùng

B Head phân loại, thành phần gán lớp cho từng vùng

C Head hồi quy, thành phần tinh chỉnh tọa độ box cuối

D NMS cuối, bước giữ box score cao nhất mỗi lớp

PHỎNG THEO NOAI 2025 Singapore · Phần 1 · Câu 13

CÂU 10

Một detector không có bước đề xuất vùng riêng. Mỗi ô của lưới feature map dự đoán trực tiếp box, objectness và lớp, chỉ trong một lượt mạng. Detector đó thuộc họ nào, và đầu ra thô của nó thường cần hậu xử lý gì?

A Họ R-CNN, cần RPN lọc lại các box thô

B Họ YOLO, cần lọc score rồi chạy NMS

C Họ YOLO, không cần hậu xử lý gì thêm

D Họ R-CNN, cần lọc score rồi chạy NMS

PHỎNG THEO NOAI 2025 Singapore · Phần 1 · Câu 12

Đọc thêm

- TorchVision — NMS: kiểm format và điều kiện loại box.
- COCOeval: đọc ngưỡng, recall grid, crowd/ignore để phân biệt AP của ví dụ nhỏ với đánh giá đầy đủ.
- PyTorch — Object Detection Finetuning Tutorial: xem schema target, batch ảnh dài ngắn và cách thay head của detector.
- Ren và cộng sự (2015) — Faster R-CNN: RPN và anchor trong detector hai giai đoạn.
- Redmon và cộng sự (2016) — YOLO: detector một giai đoạn dự đoán trên lưới.
- Carion và cộng sự (2020) — DETR: dự đoán tập bằng Hungarian matching, không cần NMS.

Nguồn ảnh: ảnh tháp là ảnh mẫu `china.jpg` kèm scikit-learn (danielbuechele, Flickr, CC BY 2.0); ảnh đồng xu là ảnh mẫu `coins` kèm scikit-image (Walters Art Museum, không giới hạn bản quyền).

Tải gói recipe của chương — gồm các module phụ và hướng dẫn chuẩn bị asset.