Python

Trắc nghiệm 6 PDF bài

> Nhóm lập trình của lớp có một bảng điểm và muốn thử dự đoán ai cần thêm buổi ôn tập. Vòng lặp, hàm và thuật toán bằng C++ đã là nền tảng; phần việc mới là đọc bảng, gọi thư viện và lưu kết quả để người khác chạy lại được. Khóa học dùng Python cho việc ấy. NumPy, pandas, scikit-learn và PyTorch có giao diện Python, còn nhiều phép tính nặng được thực hiện trong thư viện đã biên dịch.

Kiến thức thuật toán vẫn giữ nguyên giá trị. Điều cần học thêm là cách Python biểu diễn dữ liệu: phép chia số âm khác C++, phép gán list có thể dùng chung đối tượng, và notebook giữ trạng thái giữa các ô. Câu hỏi xuyên suốt bài là: **làm sao viết một chương trình ngắn mà kết quả vẫn đúng khi chạy lại từ đầu?**


SAU BÀI NÀY, CÓ THỂ

- Đoán đúng kết quả của phép chia, phép lấy dư và phép so sánh số thực trong Python, kể cả với số âm.
- Giải thích vì sao sửa một list ở chỗ này lại làm đổi list ở chỗ khác, và chọn đúng cách sao chép.
- Chọn cấu trúc dữ liệu theo độ phức tạp, đo tốc độ trên cùng một công việc trước khi tối ưu.
- Đọc, ghi file CSV và đọc được thông báo lỗi để tự sửa code trong notebook.

Python trong khóa học

Mỗi bước của một vòng lặp Python phải xử lý đối tượng và diễn giải câu lệnh, nên với mảng số lớn, giao phép tính cho NumPy thường nhanh hơn nhiều. Nhanh hơn bao nhiêu thì phải đo trên chính công việc của mình. Thứ tự làm vẫn như khi thi lập trình: viết đúng trước, đo sau; mục “Hàm, vòng lặp và tốc độ” sẽ đo một ví dụ cụ thể.

Một notebook gồm nhiều ô (cell), dùng chung biến trong một tiến trình gọi là kernel. Số ở cạnh ô ghi thứ tự thực thi, không đảm bảo các ô chạy từ trên xuống. Sửa văn bản code cũng chưa làm kết quả cũ đổi theo. Có thể hình dung hai ô: ô trên đặt `n = 3`, ô dưới tính tổng từ 0 đến `n`. Nếu chỉ chạy lại ô trên với `n = 5`, tổng ở ô dưới vẫn là kết quả cũ.



Sửa n rồi chỉ chạy lại ô đầu: total vẫn giữ kết quả cũ.

Ta mô phỏng trạng thái đó trong một khối để thấy rõ điều gì cần được tính lại:

```python
n = 3
total = sum(range(n + 1))
n = 5                       # giống như chạy lại riêng ô đầu
print(n, total)
total = sum(range(n + 1))    # chạy lại bước phụ thuộc
print(n, total)
```

KẾT QUẢ

```
5 6
5 15
```

So hai dòng output: cùng `n = 5`, nhưng tổng chỉ thành 15 sau khi câu lệnh tính tổng chạy lại. Khi hoàn tất notebook, khởi động kernel mới rồi chạy tất cả ô từ trên xuống: chỉ kết quả của lượt chạy ấy mới đáng tin.

HỎI NHANH

Vừa mở kernel mới, ta chạy ô `total = sum(range(n + 1))` **trước** ô `n = 3`. Ô ấy cho ra gì?

A `total` bằng 0, vì `n` chưa gán thì Python coi là 0

B `total` bằng 6, vì Python đọc hết notebook rồi mới chạy

C Lỗi `NameError`, vì chưa có tên `n`

D `total` dùng lại `n` của lần chạy hôm trước

Chạy notebook trên Colab và Kaggle

Notebook của mọi bài nằm trong thư mục `docs/giao_trinh/notebook` của repo giáo trình. Colab mở được thẳng từ GitHub (*File → Open notebook → GitHub*); Kaggle nhập qua *File → Import Notebook*. Chương 0 đến 4 chạy được trên CPU; từ chương 5 nên bật GPU.

- Colab: *Runtime → Change runtime type → T4 GPU*, rồi *Runtime → Run all*. Tệp tạo trong phiên mất khi phiên đóng.
- Kaggle: trong *Session options*, chọn *Accelerator* là *GPU T4 x2* hoặc *GPU P100*; bật *Internet* nếu cần tải dữ liệu. Hai mục này chỉ mở khi tài khoản đã xác minh số điện thoại ở *Settings → Phone verification*.

Ô đầu tiên nên kiểm GPU:

Python

```python
import torch

device = 'cuda' if torch.cuda.is_available() else 'cpu'
print('device:', device)
```

KẾT QUẢ

```
device: cpu
```

Máy dựng giáo trình không có GPU nên in `cpu`; bật GPU đúng thì in `cuda`. Trên Kaggle, *Save Version → Save & Run All* chạy lại notebook từ đầu và lưu output.

HỎI NHANH

Trên Kaggle, mục *Accelerator* chỉ chọn được *None*. Lý do thường gặp nhất là gì?

A Notebook có lỗi cú pháp

B Tài khoản chưa xác minh số điện thoại

C Kaggle chỉ mở GPU vào cuối tuần

D Chưa cài `torch` bằng `pip`

Kiểm tra đầu vào và nhịp cú pháp

Nếu đã dùng Python, hãy tự kiểm năm việc sau trước khi đọc tiếp: `-7 // 2` và `-7 % 2`; tác dụng của `b = a` với list; khác nhau giữa `a.copy()` và `deepcopy(a)`; vì sao tham số mặc định `history=[]` có thể tích lũy từ lần gọi trước; cách ghi CSV rồi đọc lại để kiểm. Nếu làm được cả năm và mười câu cuối bài, có thể đọc lướt phần cú pháp để sang NumPy. Nếu còn vướng một việc, mục tương ứng dưới đây là điểm cần ôn.

Python dùng thụt lề để chia khối, không dùng `{}`. Dấu `:` mở thân hàm, vòng lặp hay điều kiện; các dòng trong cùng khối có cùng độ thụt lề. Quy ước thường dùng là bốn dấu cách. Một ví dụ gắn với bảng điểm:

Python

```python
def passed_scores(values, threshold=5.0):
    result = []
    for value in values:
        if value >= threshold:
```

```
            result.append(value)
    return result

print(passed_scores([4.5, 7.0, 5.0]))
print(list(range(1, 5)))      # đầu được lấy, cuối không được lấy
```

KẾT QUẢ

```
[7.0, 5.0]
[1, 2, 3, 4]
```

`return` nằm trong thân hàm nhưng ngoài vòng `for`, nên ta thu đủ kết quả trước khi trả về. `range(1, 5)` có bốn giá trị; quy ước đầu đóng, cuối mở xuất hiện lại trong slicing và NumPy. Đây là hai chi tiết nhỏ đáng kiểm khi chuyển một đoạn C++ sang Python.

Số và phép toán

`int` của Python có độ chính xác tùy ý: số lớn được cấp thêm bộ nhớ, không quay vòng tại một mốc 32 hay 64 bit. Giới hạn thực tế vẫn là bộ nhớ và thời gian; nhân hai số hàng triệu chữ số không còn là phép toán hằng thời gian.

Python

```
print(2 ** 100)
print(2 ** 63 - 1 + 1)              # vượt LLONG_MAX của C++ vẫn đúng
```

KẾT QUẢ

```
1267650600228229401496703205376
9223372036854775808
```

Phép chia thì có hai dạng. `/` luôn cho số thực, kể cả khi chia hết. `//` là chia lấy phần nguyên, nhưng làm tròn **xuống** (về phía âm vô cùng), không phải làm tròn về 0 như C++. Phép `%` đi theo `//`, nên với số chia dương thì kết quả luôn không âm:

Python


```
print(7 / 2, 6 / 2)
print(7 // 2, -7 // 2)
```

```
print(7 % 3, -7 % 3)
print(int(-3.7))                    # int() cắt phần thập phân, về phía 0
```

KẾT QUẢ

```
3.5 3.0
3 -4
1 2
-3
```

Trong C++, `-7 / 2` bằng -3 và `-7 % 3` bằng -1. Trong Python là -4 và 2. Quy tắc của Python giữ đúng đẳng thức `a == (a // b) * b + a % b` và làm `%` tiện hơn khi tính chỉ số vòng tròn: `(i - 1) % n` luôn nằm trong $[0, n)$, không cần cộng thêm n.



// làm tròn xuống; phép chia nguyên của C++ cắt về 0.


`float` của Python là số thực nhị phân 64 bit, giống `double` của C++. Phần lớn số thập phân như 0.1 không viết được chính xác bằng hữu hạn chữ số nhị phân:

Python

```
import math
print(0.1 + 0.2, 0.1 + 0.2 == 0.3)
print(math.isclose(0.1 + 0.2, 0.3, rel_tol=1e-9, abs_tol=1e-12))
print(round(2.5), round(3.5), round(0.125, 2))
```

KẾT QUẢ

```
0.30000000000000004 False
True
2 4 0.12
```



0.3 và 0.1 + 0.2 rơi vào hai số float64 liền kề.

Với kết quả tính toán gần đúng, dùng `math.isclose` hoặc `np.isclose` khi làm với mảng. `rel_tol` cho phép sai lệch theo độ lớn của số, `abs_tol` hữu ích khi so với 0; chọn chúng theo đơn vị và độ chính xác cần kiểm. `==` vẫn phù hợp khi hỏi một giá trị có đúng bằng một mốc được lưu chính xác, nhưng không thay cho kiểm sai số.

Dòng cuối cho thấy `round` chọn số chẵn khi giá trị nằm đúng giữa hai mốc: `round(2.5)` là 2, `round(3.5)` là 4. Số 0.125 biểu diễn chính xác trong nhị phân nên cũng là một trường hợp giữa hai mốc. Với số thập phân khác, giá trị lưu có thể hơi lệch mốc; nếu đề yêu cầu quy tắc làm tròn riêng, phải thực hiện đúng quy tắc ấy.

HỎI NHANH

`print(-7 // 2, -7 % 2)` in ra gì?

A `-3 -1`

B `-4 1`

C `-3 1`

D `-3.5 1`

Biến là cái tên, không phải cái hộp

Trong C++, `vector<int> b = a;` tạo ra một bản sao: hai cái hộp, mỗi hộp chứa dữ liệu riêng. Trong Python, phép gán không bao giờ sao chép dữ liệu. Một biến chỉ là một cái

tên dán lên một đối tượng. `b = a` dán thêm tên `b` lên **cùng** đối tượng mà `a` đang chỉ tới.

Python

```
a = [1, 2, 3]
b = a
b.append(4)
print(a, b, a is b)
```

KẾT QUẢ

```
[1, 2, 3, 4] [1, 2, 3, 4] True
```

Sửa qua `b` thì `a` thấy ngay, vì chỉ có một list. Toán tử `is` hỏi "hai tên có chỉ cùng một đối tượng không", khác với `==` hỏi "hai đối tượng có bằng nhau không".

Vậy tại sao với số nguyên lại không thấy hiện tượng này?


Python

```
x = 5
y = x
y += 1
print(x, y)
```

KẾT QUẢ

```
5 6
```

Vì `int` là bất biến (immutable): không có cách nào sửa đối tượng `5`. Lệnh `y += 1` tạo đối tượng mới `6` rồi dán tên `y` sang đó; `x` vẫn chỉ vào `5`. Các kiểu bất biến gồm `int`, `float`, `str`, `tuple`. Các kiểu sửa được (mutable) gồm `list`, `dict`, `set`, và mảng NumPy. Hiện tượng "sửa chỗ này, đổi chỗ kia" chỉ xảy ra với nhóm thứ hai.



Gán chỉ dán thêm tên; copy() tạo list mới; int bất biến.

Cách hiểu này giải thích luôn chuyện truyền tham số. Tham số của hàm là tên cục bộ trỏ tới đối tượng được truyền vào. Sửa nội dung list qua tên đó thì người gọi thấy thay đổi; gán lại riêng tên tham số thì không gán lại tên của người gọi.

HỎI NHANH

```
def reset(scores):
    scores.append(0)
    scores = []

marks = [7, 8]
reset(marks)
print(marks)
```

Đoạn code trên in ra gì?

A `[]`

B `[7, 8]`

C `[0]`

D `[7, 8, 0]`

PHỎNG THEO NOAI 2026 Singapore · Vòng sơ loại · Câu 94

Muốn một list độc lập thì phải nói rõ:

Python

```python
a = [1, 2, 3]
c = a.copy()                          # hoặc a[:], list(a)
c.append(4)
print(a, c)
```

KẾT QUẢ

```
[1, 2, 3] [1, 2, 3, 4]
```

`copy()` chỉ sao chép một tầng (shallow copy). Với list lồng nhau, các list con vẫn dùng chung. Đây là cái bẫy kinh điển khi tạo bảng hai chiều:


Python

```python
grid = [[0] * 3] * 3                  # SAI: ba tên cho cùng một hàng
grid[0][0] = 9
print(grid)

grid = [[0] * 3 for _ in range(3)]    # ĐÚNG: mỗi lần lặp tạo một hàng mới
grid[0][0] = 9
print(grid)
```

KẾT QUẢ

```
[[9, 0, 0], [9, 0, 0], [9, 0, 0]]
[[9, 0, 0], [0, 0, 0], [0, 0, 0]]
```



Gán 9 vào ô đầu: bên trái cả ba hàng đổi, bên phải chỉ một hàng đổi.

Phép `* 3` bên ngoài nhân bản các *tên*, không nhân bản các hàng. Khi cần sao chép sâu mọi tầng, dùng `copy.deepcopy`. Trong thực tế, bảng số nên dùng mảng NumPy (bài 0.2) thay cho list lồng nhau.

HỎI NHANH

Chạy lần lượt `a = [[1, 2], [3, 4]]`, `b = a.copy()`, `b[0].append(9)`. Lúc này `a` là gì?

A `[[1, 2], [3, 4]]`

B `[[1, 2, 9], [3, 4]]`

C `[[1, 2], [3, 4], 9]`

D Báo lỗi

list, tuple, dict, set

Bốn cấu trúc dữ liệu dựng sẵn này thay cho phần lớn STL:

C++	Python	Ghi chú
`vector<T>`	`list`	Chứa được nhiều kiểu; `append` có chi phí amortized $O(1)$
`pair`, `tuple`	`tuple`	Không đổi các vị trí; làm khóa nếu mọi phần tử hashable
`unordered_map<K, V>`	`dict`	Giữ thứ tự chèn; tra cứu trung bình $O(1)$
`unordered_set<T>`	`set`	Kiểm tra `in` trung bình $O(1)$
`map`, `set` **có thứ tự**	không có sẵn	Dùng `sorted()` khi cần, hoặc thư viện ngoài

List đánh số từ 0: list có `len(a)` phần tử nằm ở vị trí `0` tới `len(a) - 1`, `a[-1]` là phần tử cuối, còn `a[len(a)]` báo `IndexError`. Dấu `+` nối hai list: `[1, 2] + [3, 4]` là `[1, 2, 3, 4]`; muốn cộng từng phần tử thì dùng mảng NumPy ở bài 0.2. Set bỏ phần tử trùng, nên `len(set("con mèo đuổi con chuột".split()))` bằng 4. Giao `A & B` và hợp `A | B` của hai set cho độ giống của hai tập từ: `len(A & B) / len(A | B)`.

Khóa của `dict` và phần tử của `set` phải hashable, tức có giá trị băm không đổi suốt đời đối tượng. Số, chuỗi và tuple chứa toàn phần tử hashable đều dùng được. Tuple chứa

một list thì không: bản thân tuple không đổi được, nhưng list bên trong vẫn đổi được, nên giá trị băm không thể ổn định.

Hai cú pháp sẽ gặp ở khắp nơi. Slicing `a[start:stop:step]` lấy một đoạn, với chỉ số âm đếm từ cuối. List comprehension thay cho vòng lặp tạo list:

Python

```
a = [5, 3, 8, 1, 9, 2]
print(a[1:4], a[-1], a[-2:], a[::-1])
print([x * x for x in a if x % 2 == 1])

scores = {"An": 8.5, "Bình": 6.0}
scores["Chi"] = 9.0
print(scores.get("Dũng", 0.0), len(scores), "An" in scores)
```

KẾT QUẢ

```
[3, 8, 1] 2 [9, 2] [2, 9, 1, 8, 3, 5]
[25, 9, 1, 81]
0.0 3 True
```


`dict.get(key, mặc_định)` tránh lỗi khi khóa chưa có. Để đếm tần suất, `collections.Counter` làm sẵn việc mà trong C++ ta thường tự viết bằng `map<string, int>`:

Python

```
from collections import Counter
words = "mèo chó mèo gà mèo chó".split()
print(Counter(words).most_common(2))
print(sorted(scores.items(), key=lambda kv: -kv[1]))
```

KẾT QUẢ

```
[('mèo', 3), ('chó', 2)]
[('Chi', 9.0), ('An', 8.5), ('Bình', 6.0)]
```



Đếm "mèo chó mèo gà mèo chó" bằng dict: mỗi từ chỉ chạm đúng một khóa, khóa mới bắt đầu từ 1.

`sorted` nhận tham số `key` thay cho hàm so sánh của C++. Ở đây sắp xếp các cặp (tên, điểm) theo điểm giảm dần.

Độ phức tạp vẫn quan trọng như trong lập trình thi đấu. Kiểm tra `x in L` với list có thể phải duyệt cả list, $O(n)$; với set, tra cứu có chi phí trung bình $O(1)$ khi việc băm hoạt động tốt. Đổi sang set một lần tốn thời gian và bộ nhớ, nhưng có ích khi phải hỏi nhiều lần:

Python


```
L = list(range(10**5))
S = set(L)
queries = range(-500, 500)

r1 = [query in L for query in queries]
r2 = [query in S for query in queries]
print(r1 == r2, sum(r2))
```

KẾT QUẢ

```
True 500
```

Hai cách cho cùng kết quả, và đúng 500 truy vấn không âm xuất hiện trong tập. Ta chưa cần một con số thời gian để thấy khác biệt về quy mô: mỗi truy vấn âm buộc list đi đến cuối, còn set dùng bảng băm. Khi dữ liệu ít hoặc chỉ hỏi một lần, chi phí dựng set cũng cần được tính vào quyết định.



List so từng phần tử; set nhảy thẳng tới một ngăn của bảng băm.

HỎI NHANH

Có 50 000 mã học sinh đã nộp bài. Cần kiểm 10 000 mã khác xem từng mã đã nộp hay chưa. Nên làm thế nào?

A Đổi danh sách 50 000 mã thành `set` rồi dùng `in`

B Cứ để list và dùng `in`, 50 000 phần tử chưa nhiều

C Sắp xếp list trước để `in` chạy nhanh hơn

D Viết hai vòng `for` lồng nhau cho dễ kiểm

Hàm, vòng lặp và tốc độ

Vòng `for` của Python duyệt thẳng các phần tử, không cần chỉ số. Khi cần cả chỉ số thì dùng `enumerate`, khi duyệt song song hai dãy thì dùng `zip`:

Python

```
names = ["An", "Bình", "Chi"]
marks = [8.5, 6.0, 9.0]
for i, (name, mark) in enumerate(zip(names, marks), start=1):
    print(f"{i}. {name}: {mark}")
```

KẾT QUẢ

```
1. An: 8.5
2. Bình: 6.0
```

```
3. Chi: 9.0
```

Hàm có tham số mặc định, gọi được bằng tên tham số, và trả về nhiều giá trị (thật ra là một tuple):

Python

```python
def stats(xs, ddof=0):
    n = len(xs)
    if not 0 <= ddof < n:
        raise ValueError("cần 0 <= ddof < số phần tử")
    mean = sum(xs) / n
    var = sum((x - mean) ** 2 for x in xs) / (n - ddof)
    return mean, var

m, v = stats(marks)
print(round(m, 3), round(v, 3), round(stats(marks, ddof=1)[1], 3))
```

KẾT QUẢ

```
7.833 1.722 2.583
```

Trung bình là 7.833; phương sai chia cho n là 1.722. Nếu chia cho $n - 1$, kết quả là 2.583. `ddof` cho biết bớt bao nhiêu ở mẫu số; lựa chọn phụ thuộc câu hỏi thống kê. Điều kiện đầu hàm tránh chia cho 0 khi danh sách rỗng hoặc có quá ít phần tử.

Có một cái bẫy với tham số mặc định: giá trị mặc định được tạo **một lần** khi định nghĩa hàm, không phải mỗi lần gọi. Nếu nó là một list, mọi lần gọi dùng chung list đó:

Python

```python
def add_score(x, history=[]):          # SAI
    history.append(x)
    return history

print(add_score(1), add_score(2))


def add_score(x, history=None):        # ĐÚNG
    if history is None:
        history = []
    history.append(x)
    return history
```

```
print(add_score(1), add_score(2))
```

KẾT QUẢ

```
[1, 2] [1, 2]
[1] [2]
```

Ở bản sai, hai lần gọi trả về **cùng một** list, nên khi `print` chạy thì cả hai đều đã chứa `[1, 2]`. Lần gọi thứ hai không bắt đầu từ list rỗng như ta tưởng. Bản đúng dùng `None` làm giá trị mặc định và tạo list mới bên trong hàm.



List mặc định tạo một lần và dùng chung; None cho mỗi lần gọi một list mới.

HỎI NHANH

Hàm `add_score(score, history=[])` có lỗi: gọi lần sau vẫn thấy điểm của các lần trước trong `history`. Sửa thế nào để mỗi lần gọi mà không truyền `history` thì bắt đầu từ danh sách rỗng?

A Giữ `history=[]`, gọi `history.clear()` ở cuối hàm

B Giữ `history=[]`, vì mỗi lần gọi Python tạo lại list

C Đặt `history=None`, rồi tạo list mới trong hàm

D Dùng một list toàn cục, gán lại `[]` trước mỗi lần gọi

Giờ đến tốc độ. So ba cách tính cùng tổng $0 + 1 + \cdots + (n-1)$ với $n = 500\,000$. Công thức $n(n-1)/2$ cho một đáp án độc lập, giống code trâu dùng để kiểm nghiệm trong lập trình thi đấu:

Python

```python
import numpy as np

def loop_sum(n):
    s = 0
    for i in range(n):
        s += i
    return s

n = 500_000
expected = n * (n - 1) // 2
print(loop_sum(n), expected)
print(loop_sum(n) == sum(range(n)) == int(np.arange(n, dtype=np.int64).sum()))
```

KẾT QUẢ

```
124999750000 124999750000
True
```

Đáp án khớp rồi mới đo. `timeit.repeat` chạy mỗi cách năm lần, mỗi lần gộp ba lượt (`number=3`) rồi chia cho 3; lấy lần nhanh nhất để bớt nhiễu do các tiến trình khác trên máy.


Python

```python
from timeit import repeat

jobs = [
    ("for", lambda: loop_sum(n)),
    ("sum", lambda: sum(range(n))),
    ("numpy", lambda: int(np.arange(n, dtype=np.int64).sum())),
]
timings = {}
for label, job in jobs:
    assert job() == expected
    timings[label] = min(repeat(job, repeat=5, number=3)) / 3
print("nhanh -> chậm:", sorted(timings, key=timings.get))
```

KẾT QUẢ

```
nhanh -> chậm: ['numpy', 'sum', 'for']
```



Cùng một tổng của 500 000 số, đo trên một máy CPU.

NumPy nhanh nhất dù phải tạo mảng, rồi đến `sum` dựng sẵn, vòng `for` tự viết chậm nhất; số giây cụ thể của máy đang dùng nằm trong biến `timings`, và hình trên vẽ từ một lần đo như vậy. Với riêng bài này, công thức $n(n-1)/2$ còn thắng cả ba vì bỏ hẳn vòng lặp: thuật toán tốt vẫn đứng trước thư viện nhanh. Bài 0.2 sẽ giao các phép toán mảng cho NumPy.

HỎI NHANH

Hai cách cài đều tính đúng cùng một tổng. Cách A chạy 8 ms nhưng phải mất thêm 5 ms chuẩn bị dữ liệu. Cách B chạy 11 ms và dùng luôn dữ liệu có sẵn. Nếu chỉ chạy một lần, cách nào nhanh hơn?

A B nhanh hơn: 11 ms so với 13 ms

B Như nhau, vì cùng độ phức tạp $O(n)$

C Chưa so được, vì mỗi lần đo một khác

D A nhanh hơn: 8 ms so với 11 ms

Chuỗi và file

Chuỗi `str` là bất biến và chứa Unicode, nên tiếng Việt có dấu không cần xử lý gì đặc biệt. Cách định dạng nên dùng là f-string: biểu thức trong {}, định dạng sau dấu `:`.

```
Python
```

```
name, acc = "logistic", 0.85432
print(f"{name:>10} | accuracy = {acc:.3f} | {acc:.1%}")
line = "  12, 7.5 ,An \n"
print(line.strip().split(","), [s.strip() for s in line.split(",")])
print(" - ".join(["a", "b", "c"]))
```

KẾT QUẢ

```
  logistic | accuracy = 0.854 | 85.4%
['12', ' 7.5 ', 'An'] ['12', '7.5', 'An']
a - b - c
```

`strip` bỏ khoảng trắng hai đầu, `split` cắt theo dấu phân cách, `join` ghép ngược lại. Đọc dữ liệu thô từ file thường chỉ cần bộ ba này.

Đọc và ghi file dùng `open` trong khối `with`, khối này đóng file kể cả khi có lỗi. Ghi rõ `encoding="utf-8"` để không phụ thuộc encoding mặc định của máy. Module `csv` hiểu dấu phẩy nằm trong ô được đặt ngoặc kép; `split(",")` đơn thuần không đủ cho mọi CSV.

Ví dụ sau tạo thư mục tạm **bên trong thư mục làm việc**, ghi file rồi đọc lại và tự dọn thư mục tạm khi kết thúc. Khi làm đề thật, dùng đúng đường dẫn bài yêu cầu và giữ file cần nộp:

Python

```
import csv
from pathlib import Path
from tempfile import TemporaryDirectory

preds = {1: 0.91, 2: 0.15, 3: 0.67}
with TemporaryDirectory(dir=".") as directory:
    path = Path(directory) / "submission.csv"
    with path.open("w", newline="", encoding="utf-8") as file:
        writer = csv.writer(file)
        writer.writerow(["id", "prediction"])
        for student_id, prediction in preds.items():
            writer.writerow([student_id, prediction])
    with path.open(encoding="utf-8", newline="") as file:
        rows = list(csv.reader(file))
print(rows)
print(type(rows[1][1]), float(rows[1][1]) + 1)
```

KẾT QUẢ

```
[['id', 'prediction'], ['1', '0.91'], ['2', '0.15'], ['3', '0.67']]
<class 'str'> 1.9100000000000001
```

Mọi thứ đọc từ CSV đều là chuỗi, kể cả `"0.91"`. Phải đổi sang số trước khi tính hay sắp xếp: sắp xếp chuỗi thì `"10"` đứng trước `"9"`. Bài 0.3 sẽ dùng pandas để đọc CSV, tự đoán kiểu cho từng cột. Module `csv` vẫn đáng biết khi file quá lạ để pandas đoán đúng.

HỎI NHANH

Đọc cột điểm bằng module `csv`, ta được `["9", "10", "2"]`. `sorted` trả về gì?

A `['2', '9', '10']`


B `['10', '2', '9']`

C `['9', '10', '2']`

D `TypeError`, vì không sắp xếp được chuỗi

Đọc lỗi

Khi code lỗi, Python in một traceback: danh sách các lời gọi hàm dẫn đến chỗ lỗi, dòng cuối cùng là loại lỗi và thông báo. Đọc từ **dưới lên**: dòng cuối cho biết chuyện gì xảy ra, các dòng ngay trên cho biết ở đâu.



Traceback thật của Python 3.13: đọc từ dòng cuối lên.

Bốn loại lỗi gặp nhiều nhất trong khóa học:

Python

```
tests = [lambda: "Điểm: " + 9, lambda: scores["Dũng"], lambda: marks[3], lambda: int("7.5")]
for f in tests:
    try:
        f()
    except Exception as e:
        print(type(e).__name__ + ":", e)
```

KẾT QUẢ

```
TypeError: can only concatenate str (not "int") to str
KeyError: 'Dũng'
IndexError: list index out of range
ValueError: invalid literal for int() with base 10: '7.5'
```

`TypeError` là dùng sai kiểu: cộng chuỗi với số phải viết `f"Điểm: {9}"` hoặc `"Điểm: " + str(9)`. `KeyError` là tra khóa không có trong dict, hay tên cột không có trong bảng pandas. `IndexError` là chỉ số vượt độ dài. `ValueError` là giá trị không thích hợp, như `int("7.5")`. Nếu ô là điểm có phần thập phân thì dùng `float("7.5")`; chỉ bọc thêm `int(...)` khi bài yêu cầu cắt phần lẻ. Bắt ngoại lệ trong ví dụ để cả notebook tiếp tục được; lúc debug thường nên để traceback đầy đủ chỉ ra dòng hỏng.

Khi kết quả sai mà không có lỗi, cách nhanh nhất là in ra kiểu, độ dài, vài phần tử đầu ở từng bước, hoặc đặt `assert` cho giả định cần kiểm. `assert len(preds) == 3, len(preds)` dừng chương trình ngay khi giả định sai và in ra giá trị thật. Các bài sau dùng cách này rất nhiều với shape của mảng.

HỎI NHANH

Quen đếm từ 1 như nhiều bài C++, một bạn viết `for i in range(1, len(marks) + 1): print(marks[i])`, với `marks` có 3 phần tử. Vòng lặp chạy ra sao?

A In đủ ba phần tử, như vòng 1 đến n bên C++

B Báo `IndexError` ngay ở vòng đầu

C In `marks[1]`, `marks[2]` rồi dừng bình thường

D In `marks[1]`, `marks[2]`, rồi `IndexError` ở `i = 3`

PHỎNG THEO NOAI 2026 Singapore · Vòng sơ loại · Câu 137

Class

Từ chương 3, model được viết thành `class Net(nn.Module)` và dữ liệu đi qua một `Dataset`. Class gom dữ liệu cùng các hàm dùng dữ liệu ấy. `__init__` chạy khi tạo đối tượng; `self` là chính đối tượng đó, giống `this` của C++ nhưng phải ghi ra.

Python

```python
class ScoreBook:
    def __init__(self, names, marks):
        assert len(names) == len(marks), "mỗi tên một điểm"
        self.names = list(names)
        self.marks = list(marks)

    def __len__(self):
        return len(self.marks)

    def __getitem__(self, i):
        return self.names[i], self.marks[i]

    def mean(self):
        return sum(self.marks) / len(self)

book = ScoreBook(["An", "Bình", "Chi"], [8.5, 6.0, 9.0])
```

```
print(len(book), book[1], round(book.mean(), 3))
for name, mark in book:
    print(name, mark)
```

KẾT QUẢ

```
3 ('Bình', 6.0) 7.833
An 8.5
Bình 6.0
Chi 9.0
```

`len(book)` gọi `book.__len__()`, `book[1]` gọi `book.__getitem__(1)`. Vòng `for` gọi `__getitem__` với 0, 1, 2... tới khi gặp `IndexError`. `Dataset` ở bài 3.4 cũng chỉ cần hai hàm này.

Class con ghi tên class cha trong ngoặc; `super().__init__(...)` chạy phần khởi tạo của cha. `__call__` cho phép gọi đối tượng như một hàm:

Python

```
class Scaler:
    def __init__(self, factor):
        self.factor = factor

    def __call__(self, values):
        return self.forward(values)

    def forward(self, values):
        return [v * self.factor for v in values]

class ShiftScaler(Scaler):
    def __init__(self, factor, shift):
        super().__init__(factor)
        self.shift = shift


    def forward(self, values):
        return [v + self.shift for v in super().forward(values)]

f = ShiftScaler(2, 1)
print(f([1, 2, 3]), f.factor, isinstance(f, Scaler))
```

KẾT QUẢ

```
[3, 5, 7] 2 True
```

`f([1, 2, 3])` gọi `Scaler.__call__`, hàm này gọi `self.forward`; `f` là `ShiftScaler` nên `forward` của class con chạy: nhân 2 rồi cộng 1. `nn.Module` làm giống vậy, nên ta viết `forward` nhưng gọi `model(x)`.



Ba cú pháp và hàm đặc biệt mà chúng gọi.

HỎI NHANH

Xóa dòng `super().__init__(factor)` trong `ShiftScaler.__init__`, rồi gọi `ShiftScaler(2, 1)([1, 2, 3])`. Điều gì xảy ra?

A Vẫn ra `[3, 5, 7]`, vì Python tự gọi `__init__` của class cha

B Ra `[2, 3, 4]`, vì thiếu `factor` thì Python coi là 1

C Báo `AttributeError`, vì đối tượng chưa có thuộc tính `factor`

D Báo lỗi ngay ở dòng tạo đối tượng, trước khi gọi

Ví dụ tính tay

Đoán kết quả trước khi chạy, rồi mới chạy để kiểm tra. Đây là cách nhanh nhất để biết mình đã thật sự hiểu mô hình "tên và đối tượng" hay chưa.

1. `a = [1, 2]; b = a; a = a + [3]; print(b)`. Kết quả là `[1, 2]`. `a + [3]` tạo list **mới** rồi dán tên `a` sang đó; `b` vẫn chỉ vào list cũ. So với `a += [3]`, phép này sửa thẳng list cũ, nên `b` sẽ thấy `[1, 2, 3]`.

2. `print(10 // -3, 10 % -3)`. $10/(-3) = -3.33$, làm tròn xuống được -4; $10 - (-4)(-3) = -2$. Kết quả `-4 -2`: với số chia âm, `%` cho kết quả không dương.
3. `s = "abc"; t = s; t += "d"; print(s)`. Kết quả `abc`, vì chuỗi bất biến: `t += "d"` tạo chuỗi mới.
4. `d = {}; d[(1, 2)] = "x"; d[[1, 2]] = "y"`. Dòng cuối báo `TypeError: unhashable type: 'list'`. Tuple hai số nguyên hashable; list thì không. Tuple chứa list cũng không làm khóa được.

Khi đi thi

- **Restart and run all** trước mỗi lần nộp. Một notebook không chạy lại được từ đầu là một bài nộp không tái lập được.
- **Ghi rõ seed** cho các nguồn ngẫu nhiên đang dùng. Seed giúp tái tạo lựa chọn ngẫu nhiên trong cùng môi trường; không đảm bảo mọi phép tính GPU giống từng bit.
- **Đo trước khi tối ưu.** Dữ liệu số lớn thường phù hợp NumPy; các vòng điều khiển theo file, epoch hay tham số vẫn cần Python.
- **Dùng `pathlib` theo đường dẫn đề cung cấp**, kiểm tra thư mục và tên file trước khi đọc. Quy định thư viện, Internet và runtime phải lấy từ môi trường hoặc thông báo của bài thi.
- **Ghi file với `encoding="utf-8"`** và đọc lại file nộp để kiểm tra số dòng, tên cột trước khi nộp.

Tóm tắt

- Python kết nối các bước xử lý; benchmark trên cùng công việc cho biết phần nào đáng tối ưu. Không có tốc độ cố định cho mọi vòng lặp.
- `int` có độ chính xác tùy ý. `//` làm tròn xuống, `%` đi theo nó, khác C++ với số âm. Kiểm kết quả số thực gần đúng bằng tolerance thích hợp.

- Biến là tên dán lên đối tượng; phép gán không sao chép. Kiểu sửa được (list, dict, set, mảng NumPy) có thể bị sửa qua tên khác. Sao chép bằng `copy()`, sâu hơn thì `deepcopy`.
- list, tuple, dict, set thay cho STL; chọn theo độ phức tạp, đặc biệt là `in` trên set thay cho list.
- Ghi file với `encoding="utf-8"`; dữ liệu đọc từ CSV là chuỗi. Đọc traceback từ dưới lên.

Kiểm tra cuối bài

Mười câu dưới đây bao quát cả bài. Làm hết rồi xem điểm; câu nào sai thì đọc lại mục tương ứng.

CÂU 1

Sau `a = [1, 2]`, `b = [1, 2]`, `c = a`, lệnh `print(a == b, a is b, a is c)` in ra gì?

A `True True True`

B `True False True`

C `False False True`

D `True False False`

PHỎNG THEO NOAI 2026 Singapore · Vòng sơ loại · Câu 95

CÂU 2

Có `n` phần tử xếp thành vòng tròn, đánh số từ 0 đến `n - 1`. Biểu thức nào cho số thứ tự của phần tử đứng ngay trước `i`, kể cả khi `i = 0`?

A `(i + 1) % n`

B `abs(i - 1) % n`

C `(i - 1) // n`

D `(i - 1) % n`

CÂU 3

`0.1 * 3 == 0.3` cho kết quả gì? Muốn so hai số thực như vậy thì nên viết thế nào?

A `False`; dùng `math.isclose(0.1 * 3, 0.3)`

B `True`; dùng `==` là được

C Báo lỗi, vì không so được số thực

D `False`; đổi cả hai sang `int` rồi so

CÂU 4

Sau bốn lệnh `a = [[1, 2], [3, 4]]`, `b = a.copy()`, `b[0] = [9, 9]`, `b[1].append(5)`, `a` là gì?

A `[[1,2],[3,4]]`

B `[[1,2],[3,4,5]]`

C `[[9,9],[3,4]]`

D `[[9,9],[3,4,5]]`

CÂU 5

Chạy `grid = [[0] * 3] * 2` rồi `grid[1][2] = 7`. Lúc này `grid` là gì, và phải sửa dòng tạo `grid` thế nào để hai hàng không dính nhau?

A `[[0,0,0],[0,0,7]]`; thêm `grid = grid.copy()` sau khi tạo

B `[[0,0,0],[0,0,7]]`; không cần sửa, hai hàng đã riêng

C `[[0,0,7],[0,0,7]]`; dùng `grid=[[0]*3 for _ in range(2)]`

D `[[0,0,7],[0,0,7]]`; dùng `grid=[([0]*3).copy()]*2`

CÂU 6

Hàm `def f(x, acc=[]): acc.append(x); return len(acc)` được gọi ba lần liền: `f(1)`, `f(2)`, `f(3)`. Lần thứ ba trả về bao nhiêu?

A 1

B 2

C 3

D Báo lỗi

CÂU 7

Cần đánh số các token khác nhau trong `tokens = ["mèo", "chó", "mèo"]` thành 0, 1, 2,... Yêu cầu: chạy lại lần nào cũng ra đúng một bảng số, kể cả khi đổi thứ tự token trong dữ liệu. Viết thế nào?

A `vocab = {token: i for i, token in enumerate(sorted(set(tokens)))}`

B `vocab = {token: i for i, token in enumerate(list(set(tokens)))}`

C `vocab = {token: i for i, token in enumerate(sorted(tokens))}`

D `vocab = {token: tokens.index(token) for token in tokens}`

PHỎNG THEO USA-NA-AIO 2026 · Vòng 1 · Part 5.1–5.2

CÂU 8

Quen C++, một bạn muốn cộng từng phần tử của hai dãy nên viết `[1, 2] + [3, 4]`. Python cho kết quả gì?

A `[4, 6]`

B `[[1, 2], [3, 4]]`

C Báo lỗi

D `[1, 2, 3, 4]`

ĐỀ THI NOAI 2026 Singapore · Vòng sơ loại · Câu 91

CÂU 9

Đọc file CSV bằng module `csv`, ô `row[1]` hiện là `8.5`. Biểu thức `row[1] + 1` cho kết quả gì?

A `9.5`

B `"8.51"`

C `TypeError`

D `ValueError`

CÂU 10

Một ô phía trên đã gán `max = 10`, nên giờ gọi `max([4, 9])` thì báo lỗi. Làm sao để dùng lại được hàm `max` mà vẫn giữ số 10 dưới tên khác?

A Đặt `best = 10; max = best`, rồi gọi `max([4,9])`

B Đổi lời gọi thành `max((4, 9))` cho khớp kiểu

C Đặt `max = None`, rồi gọi lại `max([4,9])`

D Đặt `best = max`, `del max`, rồi gọi `max([4,9])`

Đọc thêm

- Python Software Foundation — *The Python Tutorial*. Tài liệu chính thức, đọc nhanh các chương 3–5 và 7 để có toàn bộ cú pháp cơ bản.
- Ned Batchelder — *Facts and myths about Python names and values*. Bài viết kinh điển về mô hình "tên và đối tượng" của mục thứ ba, có hình minh họa.
- Python Software Foundation — *Floating Point Arithmetic: Issues and Limitations*. Vì sao $0.1 + 0.2 \neq 0.3$ và vì sao `round(2.675, 2)` cho 2.67.
- Python Wiki — *TimeComplexity*. Bảng độ phức tạp của mọi thao tác trên list, dict, set; dùng như bảng tra STL.

- Downey — *Think Python, 3rd edition*. Sách miễn phí, viết bằng notebook; hợp để đọc lại những phần còn lấn cấn.
- Python Software Foundation — *Programming FAQ*, các mục về tham số mặc định và cách sao chép đối tượng.
- Python Software Foundation — *copy* và *Hashable*. Đọc để phân biệt sao chép nông, sao chép sâu và điều kiện làm khóa của dict.
- Python Software Foundation — *timeit* và *csv*. Đọc cách đo các đoạn code ngắn và đọc CSV có dấu phân cách nằm trong ô.