# Pipeline và data leakage

Trắc nghiệm 18 Thực hành 3 PDF bài

> Bảng đăng ký của câu lạc bộ có vài ô thiếu số đăng ký, một cột ghi buổi sáng hoặc chiều, và một số dự báo mưa chưa được nhập. Ta cần điền thiếu và biến chữ thành số trước khi học. Một thành viên xử lý cả bảng rồi mới chia train/validation để đỡ viết lại. Các con số của validation đã tham gia bước xử lý ấy; điểm còn đo được một buổi chưa thấy không?

Bài này ghép việc tiền xử lý và mô hình thành Pipeline. Mục tiêu không chỉ là code ngắn hơn. Ta muốn mỗi lần đánh giá học đúng những thứ được phép học từ train, rồi áp dụng nguyên cách biến đổi đó cho dữ liệu mới.

SAU BÀI NÀY, CÓ THỂ

- Phân biệt biến đổi cố định với những đại lượng phải học từ train.
- Viết Pipeline và ColumnTransformer cho bảng có số, chữ và dữ liệu thiếu.
- Kiểm tra scaler, encoder và model được học lại trong mỗi fold.
- Tìm leakage từ feature chỉ có sau lúc dự đoán, preprocessing toàn bảng và lựa chọn theo test.

## Tiền xử lý cũng là một phần của mô hình


Giả sử train có số đăng ký 10 và 20. Chuẩn hóa bằng trung bình $\mu = 15$, độ lệch chuẩn $\sigma = 5$ cho hai giá trị $-1$ và 1. Validation có số đăng ký 30 phải được biến đổi thành $(30 - 15)/5 = 3$. Nếu chuẩn hóa validation riêng, 30 là giá trị duy nhất nên lại thành 0: ta đã đổi hệ tọa độ.

Chuẩn hóa dùng

$$z_j = \frac{x_j - \mu_j}{\sigma_j}.$$

$\mu_j$ và $\sigma_j$ là các con số **được học**, dù không dùng nhãn. Giá trị điền thiếu bằng median, danh sách từ trong văn bản, PCA và chọn feature cũng có phần phải học. Chúng thuộc quy trình train, không phải thao tác vô hại đứng ngoài mô hình. Trong scikit-learn: `scaler.fit_transform(X_train)` rồi `scaler.transform(X_test)`; gọi `fit_transform` trên test là học lại μ, σ từ chính test.

Min-max đưa mỗi cột về $[0, 1]$ bằng $(x - \min)/(\max - \min)$, nên cần một cặp min, max cho mỗi cột, tính trên train. Giá trị test ngoài khoảng của train sẽ ra ngoài $[0, 1]$: train có tuổi 20–60 thì tuổi 70 thành $(70 - 20)/(60 - 20) = 1{,}25$, chuyện bình thường chứ không phải lỗi. Vì dựa vào cực trị, min-max dễ bị một điểm ngoại lai làm lệch cả thang; z-score chỉ dùng μ và σ.




Validation phải dùng μ, σ học từ train; fit riêng biến buổi đông nhất thành 0.

Một biến đổi cố định như đổi cm sang m bằng chia 100 thường không cần fit. Tuy vậy, nó vẫn phải áp dụng nhất quán cho cả train và dữ liệu mới. Còn việc chọn chia 100 sau khi thấy test score cũng là một quyết định có thể làm mất tính độc lập của test.

Python

```python
import numpy as np
from sklearn.preprocessing import StandardScaler

small_train = np.array([[10.0], [20.0]])
small_valid = np.array([[30.0]])
scaler = StandardScaler().fit(small_train)
print('Train:', scaler.transform(small_train).ravel())
print('Valid dùng scaler train:', scaler.transform(small_valid).ravel())
wrong_valid = StandardScaler().fit_transform(small_valid)
print('Valid fit riêng, cách sai:', wrong_valid.ravel())
```

KẾT QUẢ

```
Train: [-1.  1.]
Valid dùng scaler train: [3.]
Valid fit riêng, cách sai: [0.]
```

Nhìn hai cách biến đổi 30. Cách đúng giữ quan hệ cao hơn trung bình train ba độ lệch chuẩn. Cách fit riêng đưa một buổi rất đông về ngay trung tâm thang đo, làm model nhận một ý nghĩa khác.

HỎI NHANH

Ta cần điền các ô thiếu ở validation bằng median. Median ấy phải tính từ đâu?

A Từ chính các hàng validation

B Từ train của lần học đang đánh giá

C Từ train và validation gộp lại, trước khi chia

D Từ test, vì test giống dữ liệu lúc dùng thật nhất

## Data leakage: thông tin vượt qua ranh giới


Rò rỉ dữ liệu (data leakage) xuất hiện khi quy trình xây mô hình dùng thông tin không được phép có trong tình huống đang đánh giá. Có nhiều đường đi, và không phải đường nào Pipeline cũng chặn được.

| Đường rò rỉ | Ví dụ ở câu lạc bộ | Cách chặn |
|---|---|---|
| **Feature có sau lúc dự đoán** | Số vé đã quét sau buổi | Kiểm thời điểm cột được biết |
| **Preprocessing** | Median tính trên toàn bảng | Fit trong Pipeline và từng fold |
| **Mẫu gần trùng** | Một phiếu lưu hai lần | Gom bản trùng, chia group đúng |

| Đường rò rỉ | Ví dụ ở câu lạc bộ | Cách chặn |
|---|---|---|
| **Nhãn tương lai** | Tổng tham gia tuần sau trong feature tuần này | Kiểm lag/cửa sổ/thời điểm |
| **Quyết định theo test** | Chọn model vì test đẹp hơn | Dùng validation, giữ test độc lập |

Một phép biến đổi dùng feature của test, dù không dùng nhãn, vẫn có thể làm sai phép đánh giá: lúc dùng thật, dữ liệu mới chưa tồn tại khi fit. Có những đề cho phép dùng toàn bộ input không nhãn của tập test (cách làm transductive); khi ấy đề sẽ nói rõ. Mặc định trong khóa học là không gộp dữ liệu cần dự đoán vào bước học tiền xử lý.

Bước nào học từ nhãn cũng phải nằm trong từng fold: chọn 50 đặc trưng tương quan nhất với nhãn trên toàn bảng rồi mới kiểm định chéo có thể cho 92%, trong khi chọn lại bên trong từng fold chỉ còn 78%. Điểm tốt bất thường so với độ khó của bài, như 99,99% ở một bài nổi tiếng là khó, là tín hiệu kiểm leakage trước tiên, rồi kiểm xem lớp có lệch cực mạnh không.




Fit trên toàn bảng để validation lọt vào tiền xử lý; Pipeline chỉ fit trên train.

HỎI NHANH

Cột `final_attendance` chỉ có sau khi buổi sinh hoạt kết thúc. Đặt cột này vào Pipeline thì nó có thành feature hợp lệ không?

A Không, lúc dự đoán vẫn chưa có cột này

B Có, vì Pipeline tự chặn mọi kiểu rò rỉ

C Có, miễn là không gọi `fit` trên test

D Không, vì Pipeline chỉ nhận cột số

## Bảng có số, chữ và ô thiếu

Ta tạo 80 buổi giả. Cột `slot` là sáng hoặc chiều; target tăng thêm năm người cho buổi chiều theo công thức giả lập. Một số feature được che thành missing sau khi sinh target để mô phỏng việc ghi chép thiếu. Ta giữ 60 buổi đầu làm train, 20 buổi cuối làm validation.

Python

```python
import pandas as pd

rng = np.random.default_rng(14)
n = 80
registered = rng.integers(15, 65, size=n).astype(float)
rain = rng.uniform(0, 1, size=n)
slot = rng.choice(['sang', 'chieu'], size=n)
y = 4 + 0.7 * registered - 5 * rain + 5 * (slot == 'chieu')
y = y + rng.normal(0, 1.5, size=n)
X = pd.DataFrame({'registered': registered, 'rain': rain, 'slot': slot})
X.loc[[2, 13, 44, 64], 'registered'] = np.nan
X.loc[[6, 50, 75], 'rain'] = np.nan
X_train, X_valid = X.iloc[:60], X.iloc[60:]
y_train, y_valid = y[:60], y[60:]
print(X_train.isna().sum().to_dict())
print(X_valid.isna().sum().to_dict())
```

KẾT QUẢ

```
{'registered': 3, 'rain': 2, 'slot': 0}
{'registered': 1, 'rain': 1, 'slot': 0}
```

Missing là thiếu thông tin, không mặc nhiên là giá trị 0. Đăng ký chưa ghi lại khác với chắc chắn không ai đăng ký. Median là baseline có thể dùng cho cột số; nó không khôi phục chính xác dữ liệu bị mất. Có thể thêm cột chỉ báo missing nếu validation đúng cách cho thấy hữu ích.

Với chữ, one-hot encoding tạo một cột cho mỗi danh mục đã thấy: sáng thành vector đánh dấu sáng, chiều thành vector đánh dấu chiều. Không mã hóa sáng=0, chiều=1, tối=2 rồi mặc nhiên coi khoảng cách giữa chúng có ý nghĩa: với mã 1, 2, 3, mô hình tuyến tính coi danh mục thứ hai nằm "giữa" hai danh mục kia. Ô thiếu ở cột chữ có thể điền bằng danh mục gặp nhiều nhất trong train, hoặc thêm hẳn một danh mục "thiếu". Bài 2.11 (Feature engineering) sẽ mở rộng phần này.

HỎI NHANH


Thay vì one-hot, ta mã hóa `slot` thành sáng = 0, chiều = 1, tối = 2, rồi đưa vào `LinearRegression`. Làm vậy là ngầm giả định điều gì?

A Không giả định gì, vì số chỉ là tên của từng buổi

B Đủ dữ liệu thì mô hình sẽ tự học ra thứ tự đúng

C Cách mã hóa chỉ ảnh hưởng khi cột có ô thiếu


D Sáng, chiều, tối nằm trên một đường thẳng, cách đều nhau




Mã số áp một thứ tự cách đều; one-hot cho mỗi danh mục một cột riêng.

## Ghép ColumnTransformer với Pipeline

ColumnTransformer chọn các nhóm cột và áp dụng những nhánh biến đổi khác nhau. Pipeline trong nhánh số điền thiếu rồi chuẩn hóa. Nhánh chữ điền danh mục thiếu rồi one-hot. Pipeline ngoài ghép toàn bộ tiền xử lý với `LinearRegression`. Cột số có vài giá trị cực lớn, như thu nhập, thì trung vị an toàn hơn trung bình khi điền thiếu, và có thể chặn (clip) theo ngưỡng tính trên train trước khi chuẩn hóa.




Cột số và cột chữ đi hai nhánh riêng rồi ghép thành 4 cột.

| registered | rain | slot |
|---|---|---|
| 58.00 | 0.08 | chieu |
| 61.00 | 0.15 | chieu |
| 20.00 | 0.26 | chieu |
| 52.00 | 0.08 | chieu |
| — | 0.99 | chieu |
| 23.00 | — | sang |

6 hàng validation thô: có ô trống (—) và cột chữ slot

| registered | rain | slot |
|---|---|---|
| 58.00 | 0.08 | chieu |
| 61.00 | 0.15 | chieu |
| 20.00 | 0.26 | chieu |
| 52.00 | 0.08 | chieu |
| 40.00 | 0.99 | chieu |
| 23.00 | 0.46 | sang |

SimpleImputer: ô trống thay bằng trung vị học từ train (40.0 và 0.46)

| z_registered | z_rain | chieu | sang |
|---|---|---|---|
| +1.30 | -1.41 | 1 | 0 |
| +1.51 | -1.14 | 1 | 0 |
| -1.28 | -0.78 | 1 | 0 |
| +0.89 | -1.41 | 1 | 0 |
| +0.08 | +1.75 | 1 | 0 |
| -1.08 | -0.07 | 0 | 1 |

OneHotEncoder: slot thành hai cột 0/1

| z_registered | z_rain | chieu | sang | dự đoán |
|---|---|---|---|---|
| +1.30 | -1.41 | 1 | 0 | 49.9 |
| +1.51 | -1.14 | 1 | 0 | 51.5 |
| -1.28 | -0.78 | 1 | 0 | 22.5 |
| +0.89 | -1.41 | 1 | 0 | 45.8 |
| +0.08 | +1.75 | 1 | 0 | 31.8 |
| -1.08 | -0.07 | 0 | 1 | 18.8 |

LinearRegression đọc 4 cột và cho dự đoán

Sáu hàng validation của bài đi qua Pipeline đã fit trên train: điền trung vị, chuẩn hóa, one-hot, rồi model dự đoán; mọi con số dùng thống kê của train.

```
Python
```

```
from sklearn.compose import ColumnTransformer
from sklearn.impute import SimpleImputer
from sklearn.pipeline import Pipeline
from sklearn.preprocessing import OneHotEncoder
from sklearn.linear_model import LinearRegression
from sklearn.metrics import mean_absolute_error

numeric = Pipeline([
    ('impute', SimpleImputer(strategy='median')),
    ('scale', StandardScaler()),
])
category = Pipeline([
    ('impute', SimpleImputer(strategy='most_frequent')),
    ('onehot', OneHotEncoder(handle_unknown='ignore', sparse_output=False)),
])
preprocess = ColumnTransformer([
    ('num', numeric, ['registered', 'rain']),
    ('cat', category, ['slot']),
])
model = Pipeline([
    ('preprocess', preprocess),
    ('regressor', LinearRegression()),
])
model.fit(X_train, y_train)
prediction = model.predict(X_valid)
print('Sau biến đổi:', model.named_steps['preprocess'].transform(X_valid).shape)
print(f'Validation MAE={mean_absolute_error(y_valid, prediction):.3f}')
```

KẾT QUẢ

```
Sau biến đổi: (20, 4)
Validation MAE=1.707
```

Nhìn shape sau biến đổi: hai cột số cộng hai cột one-hot. Tên `preprocess` và `regressor` do ta đặt để tra thành phần và chỉnh tham số sau này. Khi gọi `model.fit`, mọi bước cần fit đều học trên `X_train`; khi gọi `predict`, chỉ transform theo trạng thái đã lưu rồi dự đoán.

`sparse_output=False` giúp ví dụ nhỏ dễ nhìn dạng mảng đầy. Khi một cột có hàng nghìn danh mục, giữ mặc định mảng thưa để tiết kiệm bộ nhớ.

HỎI NHANH

Imputer nằm trong Pipeline, nhưng giá trị median đã được tính sẵn từ toàn bảng rồi truyền cố định vào. Chạy cross-validation thì còn sai ở đâu?

A Median ấy đã tính cả các hàng validation của từng fold

B Chỉ sai khi mô hình phía sau không tuyến tính

C Không sai, vì mỗi fold vẫn gọi `fit` trên Pipeline

D Phải dùng mean thay cho median thì mới đúng

## Đọc trạng thái đã học và thử danh mục mới

Có thể kiểm trực tiếp median đã lưu. Đây là cách đối chiếu quy trình, tương tự in trạng thái nhỏ khi debug một thuật toán.

Python

```
fitted_numeric = model.named_steps['preprocess'].named_transformers_['num']
medians = fitted_numeric.named_steps['impute'].statistics_
print('Median đã học:', np.round(medians, 3))
print('Median tính từ train:', np.round(X_train[['registered', 'rain']].median().to_numpy(),
3))
new_session = pd.DataFrame({'registered': [30.0], 'rain': [0.2], 'slot': ['toi']})
new_features = model.named_steps['preprocess'].transform(new_session)
print('Cột one-hot của danh mục chưa thấy:', new_features[0, 2:])
print('Dự đoán buổi mới:', np.round(model.predict(new_session), 3))
```

KẾT QUẢ

```
Median đã học: [40.     0.462]
Median tính từ train: [40.     0.462]
Cột one-hot của danh mục chưa thấy: [0. 0.]
Dự đoán buổi mới: [27.493]
```

`handle_unknown='ignore'` đưa danh mục chưa thấy thành toàn số 0 trong nhóm cột ấy. Code chạy được, nhưng không có nghĩa mô hình đã học được tác động của buổi tối. Dự

đoán ấy dùng phần số và cách mở rộng ngầm của model; cần kiểm các danh mục mới trong đánh giá thực tế. Không thay buổi tối bằng buổi chiều chỉ để encoder nhận nếu hai loại khác nhau về ý nghĩa. Không đặt tham số này thì `OneHotEncoder` báo lỗi khi gặp danh mục lạ. Gọi `pd.get_dummies` riêng cho train và test còn tệ hơn: train có `city_HN, city_HCM, city_DN`, test có `city_HN, city_HUE`, hai bảng lệch cột; hãy fit một bộ mã hóa trên train rồi transform test.

HỎI NHANH

Buổi "toi" chưa từng có trong train, nên nhận vector one-hot `[0, 0]` và được dự đoán 27.49 người. Con số này thực chất là dự đoán cho cái gì?

A Mô hình đã học được buổi tối đông hay vắng

B Một buổi không phải sáng, cũng không phải chiều

C Mô hình coi buổi tối như buổi chiều vì gần nhau

D Không có nghĩa gì, lẽ ra phải báo lỗi

---

## Cùng Pipeline, fit lại trong mỗi fold

Muốn CV theo thời gian, chuyển **toàn Pipeline** cho `cross_val_score`, không chuyển bảng đã transform từ toàn bộ dữ liệu. Công cụ tạo bản mô hình mới và fit từ train của từng fold. Muốn dò tham số của một bước trong Pipeline, gọi bằng tên bước, hai dấu gạch dưới, rồi tên tham số, như `regressor__fit_intercept`; `make_pipeline` tự đặt tên bước theo tên lớp viết thường, nên tham số `C` của `SVC` là `svc__C`.

Python

```
from sklearn.model_selection import TimeSeriesSplit, cross_val_score

cv = TimeSeriesSplit(n_splits=3, test_size=10)
scores = cross_val_score(
    model, X_train, y_train, cv=cv,
    scoring='neg_mean_absolute_error', n_jobs=1,
```

```
)
print('Fold MAE:', np.round(-scores, 3))
print(f'Mean CV MAE={-scores.mean():.3f}')
```

KẾT QUẢ

```
Fold MAE: [1.087 1.995 1.314]
Mean CV MAE=1.465
```

Hàm chấm của scikit-learn theo quy ước điểm càng lớn càng tốt, nên MAE được đưa vào dưới tên `neg_mean_absolute_error`, tức MAE mang dấu âm; lấy `-scores` để đọc lại MAE. Chỉ `X_train` được đưa vào CV này; 20 buổi validation bên ngoài vẫn chưa tham gia fit lần nào. Đó là cách bố trí hay dùng: CV bên trong để chọn tham số, holdout bên ngoài để kiểm lại phương án đã chọn. Ba fold chênh nhau (1.09 đến 2.00) là tín hiệu nên xem số mẫu và ô thiếu của từng fold, chưa phải bằng chứng leakage.

HỎI NHANH

Muốn cross-validation không bị rò rỉ qua bước điền median, ta đưa gì vào `cross_val_score`?

A Bảng đã điền median tính từ mọi hàng

B Chỉ đưa regressor, còn scaler đã fit trên toàn bảng

C Bảng mà mỗi fold validation tự điền median của nó

D Pipeline gồm imputer, scaler và regressor

## Ví dụ tính tay: điểm hoàn hảo có thể vô dụng

Giả sử train có target $(20, 30)$, validation target là 40. Một cột log sau buổi ghi đúng số người đã vào cửa. Mô hình $\hat{y} = x_{\text{final_count}}$ cho lỗi 0 trên cả ba hàng. Phép tính không sai; hợp đồng dự đoán sai vì cột ấy chưa có chiều thứ Sáu.

Code dưới cố tình mô phỏng đường tắt này, để nhìn vì sao điểm gần 0 không đủ bảo đảm tính hợp lệ. Nó không phải phương án dùng thật.

Python

```
hindsight_model = LinearRegression().fit(y_train.reshape(-1, 1), y_train)
hindsight_prediction = hindsight_model.predict(y_valid.reshape(-1, 1))
print(f'MAE dùng chính target làm feature, cách sai={mean_absolute_error(y_valid,
hindsight_prediction):.6f}')
```

KẾT QUẢ

```
MAE dùng chính target làm feature, cách sai=0.000000
```

Feature availability phải được kiểm trước khi vui với metric. Pipeline không nhận ra cột chính là target nếu người viết đã đổi tên nó. Tương tự, target encoding, chọn feature theo tương quan với nhãn, hoặc imputation dùng nhãn cũng cần thực hiện đúng bên trong từng fold; một lớp Pipeline thường không tự giải quyết cách tạo những feature phức tạp đó.

## Khi đi thi

- **Lập bảng feature**: mỗi cột biết được lúc nào, tính từ đâu.
- **Gói mọi bước học từ dữ liệu vào một Pipeline**, giữ phép chia cố định rồi mới thử tham số.
- **Điểm nhảy vọt sau khi thêm một cột** thì truy nguồn cột ấy trước khi mừng.
- **Chạy thử đường inference** với một mẫu không có nhãn và một danh mục chưa thấy.

## Tóm tắt

- Median, thang đo và encoder đều có trạng thái học từ train.
- ColumnTransformer xử lý các nhóm cột; Pipeline giữ thứ tự fit/transform/model.
- CV phải fit lại toàn quy trình theo từng fold.

- Leakage từ thời điểm feature, bản gần trùng và lựa chọn theo test cần kiểm ngoài cơ chế Pipeline.

## Kiểm tra cuối bài

CÂU 1

Bảng dữ liệu cho vay có cột số (thu nhập, tuổi) và cột chữ (nghề nghiệp, học vấn). 15% số dòng có ô thiếu, và cột thu nhập có vài giá trị cực lớn. Chuỗi tiền xử lý nào hợp lý nhất?

A Xóa mọi dòng có ô thiếu, đưa cột số về khoảng 0 đến 1 theo min và max, đổi cột chữ thành 0, 1, 2...

B Điền 0 vào ô thiếu, xóa dòng có thu nhập quá xa trung bình, giữ nguyên thang cột số, đổi cột chữ thành 0, 1, 2...

C Điền median cho cột số và giá trị hay gặp nhất cho cột chữ, chặn bớt giá trị cực lớn, chuẩn hóa cột số, one-hot cột chữ

D Giữ nguyên ô thiếu, chuẩn hóa cột số, one-hot cột chữ, rồi đưa thẳng vào `LinearRegression`

ĐỀ THI NOAI 2026 Singapore · Vòng sơ loại · Câu 304

CÂU 2

Thao tác nào phải học một con số từ train trước khi dùng?

A Đổi cm sang m, tức chia cho 100

B Điền ô thiếu bằng median

C Đổi tên cột theo một danh sách cố định

D Nhân một cột với hằng số mà đề đã cho

CÂU 3

Bảng có cột tuổi là số và cột loại trường là chữ. ColumnTransformer chuẩn hóa cột tuổi, one-hot cột loại trường, rồi ghép kết quả lại. Cách tổ chức này bảo đảm được điều gì?

A Các cột không được chỉ định luôn được giữ lại, bất kể `remainder`

B Mỗi nhánh nhận đúng nhóm cột của nó, rồi các đầu ra được ghép lại

C Scaler và encoder dùng chung một bộ trung bình và phương sai

D Encoder tự chọn những loại trường liên quan nhất đến nhãn

CÂU 4

OneHotEncoder đã học hai loại A và B, với `drop=None` và `handle_unknown="ignore"`. Gặp loại C chưa từng thấy, nhóm cột này sẽ cho vector nào?

A (1, 0)

B (0, 1)

C (1, 1)

D (0, 0)

CÂU 5

Một mô hình được học lại mỗi tuần. Sau 6 tuần, có người cần dựng lại đúng mô hình của tuần 3, nhưng nhóm chỉ còn file mô hình mới nhất. Muốn dựng lại được một mô hình đã học, ta cần lưu những gì?

A Dữ liệu đã dùng, cấu hình, seed, phiên bản thư viện, và cả Pipeline đã fit

B File mô hình và đoạn code huấn luyện

C Code, điểm validation và nhật ký huấn luyện

D File mô hình, các tham số đã chọn và điểm trên test

ĐỀ THI NOAI 2026 Singapore · Vòng sơ loại · Câu 308

CÂU 6

Ta cần dự báo trước buổi sinh hoạt một ngày. Cột `actual_attendance` trong bảng được ghi sau sự kiện, và có nó thì MAE gần bằng 0. Nên xử lý thế nào?

A Bỏ cột này khỏi feature, vì lúc dự báo chưa có nó

B Giữ cột này, nhưng đặt scaler vào Pipeline

C Giữ cột này, nhưng tăng số fold validation

D Giữ cột này, miễn là không dùng nó làm nhãn

CÂU 7

Mỗi học sinh được chụp ảnh nhiều lần, và một số ảnh còn bị lưu lại dưới tên khác. Muốn đánh giá trên học sinh mới, ta cần làm gì trước khi chạy cross-validation?

A Đặt scaler vào Pipeline, rồi chia ngẫu nhiên từng ảnh

B Giữ tỉ lệ nhãn ở hai phía, thay cho việc chia theo học sinh

C Tìm các ảnh trùng, rồi chia theo nhóm học sinh

D Đổi tên file, rồi chia ngẫu nhiên từng ảnh

CÂU 8

Scaler fit trên train có mean 10, std 2, và mô hình học trên thang đã chuẩn hóa ấy. Validation có mean 20, std 5. Giá trị $x = 22$ ở validation phải được đưa vào mô hình thành bao nhiêu?

A $(22 - 10)/5 = 2.4$

B $(22 - 10)/2 = 6$

C $(22 - 20)/5 = 0.4$

D $22 - 20 = 2$

CÂU 9

Một nhóm chọn 20 feature từ cả 100 dòng, rồi mới chạy 5-fold cross-validation, và thấy điểm rất cao. Kiểm lại thế nào cho đáng tin?

A Ở mỗi fold, chọn feature trên phần validation

B Dùng test để chọn feature, miễn là không fit mô hình trên test

C Ở mỗi fold, chỉ chọn feature từ phần train của fold đó

D Chọn một lần trên cả 100 dòng, dùng chung cho mọi fold

PHỎNG THEO NOAI 2026 Singapore · Chung kết · Câu 4

CÂU 10

Ta đã dùng kết quả trên test để chọn số feature, rồi chấm lại cấu hình thắng trên chính test đó. Muốn báo một con số độc lập, ta phải làm gì?

A Fit lại mô hình từ đầu với seed khác rồi chấm lại

B Đổi tên test thành validation, giữ nguyên điểm cũ

C Bỏ bước chọn feature khỏi Pipeline rồi chấm lại

D Chấm trên dữ liệu mới, chưa tham gia quyết định nào

## Đọc thêm

- scikit-learn — Common pitfalls. Đọc các ví dụ về preprocessing không nhất quán và leakage.
- scikit-learn — Pipelines and composite estimators. Tra cách ghép Pipeline, ColumnTransformer và tên bước.
- scikit-learn — OneHotEncoder. Xem cách xử lý danh mục mới và lựa chọn mảng thưa.