Hyperparameter tuning

Trắc nghiệm 7 Thực hành 1 PDF bài

> Câu lạc bộ đã có baseline cảnh báo buổi cần hỗ trợ. Bây giờ ta muốn chỉnh số hàng xóm của kNN. Thử lần lượt vài giá trị rồi giữ giá trị có điểm đẹp nhất có vẻ dễ. Nhưng nếu đổi cả cách chia, metric và feature ở mỗi lần thử, ta sẽ không biết điểm tăng do điều gì. Nếu chọn theo test, phép đánh giá cuối cũng mất ý nghĩa.

Hyperparameter tuning là chọn cấu hình học có hệ thống. Bài này giữ data split và metric cố định, dùng grid search rồi random search trên cross-validation, đọc log và chỉ chấm test sau khi đã chọn. Mục tiêu là một quyết định có thể giải thích và tái lập, không phải thử càng nhiều càng tốt.

SAU BÀI NÀY, CÓ THỂ

- Phân biệt parameter được học với hyperparameter do quy trình lựa chọn đặt.
- Tính số lần fit của một grid và đặt ngân sách thử phù hợp.
- Dùng GridSearchCV/RandomizedSearchCV với toàn Pipeline và cùng fold.
- Chọn bước thử tiếp theo từ log, rồi chấm phương án đã chốt trên test độc lập.

Cái gì được học, cái gì được lựa chọn?

Trong linear regression, hệ số trọng số được thuật toán học từ train: đó là parameter. Trong kNN, số hàng xóm k được đặt trước khi fit: đó là hyperparameter. Accuracy đo được sau khi học thì không phải cả hai. Độ sâu decision tree, mức phạt regularization, learning rate và threshold phân loại cũng thuộc những quyết định cấu hình cần đánh giá.

Một hyperparameter không nhất thiết nằm trong lời gọi constructor. Chọn feature, chọn kiểu imputation hay cách biến target cũng là những quyết định dựa trên validation. Tập test phải đứng ngoài **toàn quy trình quyết định**, không chỉ đứng ngoài một dòng fit cuối.

Ta gọi phần dữ liệu dùng để phát triển phương án là development set (dev), gồm các mẫu cho train/validation hoặc CV. Trước khi tuning, tách test ngoài. Bên trong dev, splitter của CV sẽ tạo train và validation riêng cho từng fold.

HỎI NHANH

Ngưỡng phân lớp được chọn sao cho F1 trên validation cao nhất. Ngưỡng ấy có tính là một phần của phương án cần đánh giá không?

A Không, vì nó không được học như trọng số

B Có, vì nó được chọn bằng điểm validation

C Không, chỉ trọng số của mô hình mới cần đánh giá

D Chỉ khi ngưỡng khác mức mặc định 0.5

Grid search là một bảng tổ hợp

Grid search thử mọi tổ hợp trong những danh sách cho trước. Nếu thử $k \in \{3, 9, 21\}$ và `weights` gồm uniform, distance, ta có $3 \cdot 2 = 6$ cấu hình. Uniform lấy phiếu của các hàng xóm với trọng số bằng nhau; distance cho điểm gần hơn trọng số lớn hơn. Cơ chế kNN được học kỹ ở bài 2.4; ở đây chỉ cần biết hai lựa chọn là hai giả thuyết để kiểm.

Với ba fold, sáu cấu hình cần $6 \cdot 3 = 18$ lần fit. Nếu `refit=True`, sau lựa chọn có thêm một fit trên toàn dev, tổng 19. Nói chung số lần fit bằng số tổ hợp nhân số fold: 3 giá trị `C` và 2 kernel với `cv=5` cho 30 lần, chưa kể refit. Ngân sách giờ cũng chia như vậy: mỗi lần học 1 giờ, mỗi tổ hợp 4 fold, 100 giờ chỉ đủ 25 tổ hợp. Một fit có thể rẻ hoặc đắt tùy model; chi phí không chỉ nằm ở số tổ hợp mà còn ở số mẫu, số feature và thuật toán.



Grid của bài: 6 cấu hình × 3 fold, cộng một lần refit, tổng 19 lần fit.

Không thử một grid khổng lồ ngay đầu. Giữ một baseline, chọn vài tham số có ý nghĩa, rồi mở rộng vùng có bằng chứng. Nếu lựa chọn tốt nhất nằm ở biên danh sách k, có thể cần xem giá trị gần đó hoặc ngoài biên, nhưng không tự kết luận rằng càng xa càng tốt.

Chuẩn bị dữ liệu và cố định phép đánh giá

Ta sinh 240 mẫu classification giả, sáu feature; lớp 1 ít hơn lớp 0. Ví dụ này mô phỏng mẫu độc lập, nên dùng stratified split và StratifiedKFold. Nếu đề thật có group hoặc thời gian, thay splitter theo bài 1.3, không giữ random chỉ vì tiện.

Python

```python
import numpy as np
import pandas as pd
from sklearn.datasets import make_classification
from sklearn.model_selection import train_test_split, StratifiedKFold
from sklearn.pipeline import Pipeline
from sklearn.preprocessing import StandardScaler
from sklearn.neighbors import KNeighborsClassifier

X, y = make_classification(
    n_samples=240, n_features=6, n_informative=3, n_redundant=1,
    weights=[0.65, 0.35], flip_y=0.08, random_state=17,
)
X_dev, X_test, y_dev, y_test = train_test_split(
    X, y, test_size=0.2, stratify=y, random_state=17
)
cv = StratifiedKFold(n_splits=3, shuffle=True, random_state=17)
pipeline = Pipeline([
```

```
    ('scale', StandardScaler()),
    ('knn', KNeighborsClassifier()),
])
print('Dev/test shape:', X_dev.shape, X_test.shape)
print('Số lớp 1 dev/test:', int(y_dev.sum()), int(y_test.sum()))
```

KẾT QUẢ

```
Dev/test shape: (192, 6) (48, 6)
Số lớp 1 dev/test: 73 18
```

Scaler nằm trong Pipeline để mỗi fold học thang đo từ train của nó. Trong kNN, khoảng cách phụ thuộc đơn vị feature nên thang đo là một phần của phương án. `random_state=17` giữ phép chia tái lập được; nó không biến một split tùy ý thành split đúng.

Ta chọn F1 của lớp 1 để so cấu hình. Nhãn được tạo bằng `predict` của classifier, giữ cùng quy tắc cho mọi ứng viên; bài này chưa tuning threshold riêng. Nếu muốn thêm threshold vào quy trình, phải chọn nó bằng prediction validation/OOF phù hợp, không chấm thử trên test.

HỎI NHANH

Grid search thử bốn giá trị của tham số A và ba giá trị của tham số B, dùng cross-validation năm fold, rồi refit một lần. Tổng cộng phải fit bao nhiêu lần?

A 12

B 17

C 60

D 61

Chạy grid và đọc bảng log

Tên tham số đi qua Pipeline có dạng `tên_bước__tên_tham_số`: `knn__n_neighbors` là tham số của bước `knn`. `return_train_score=True` lưu điểm train để giúp chẩn đoán, nhưng quyết định thắng dựa trên validation CV.


Python

```
from sklearn.model_selection import GridSearchCV

grid = GridSearchCV(
    pipeline,
    param_grid={
        'knn__n_neighbors': [3, 9, 21],
        'knn__weights': ['uniform', 'distance'],
    },
    scoring='f1', cv=cv, n_jobs=1, refit=True,
    return_train_score=True, error_score='raise',
)
grid.fit(X_dev, y_dev)
log = pd.DataFrame(grid.cv_results_)
columns = ['param_knn__n_neighbors', 'param_knn__weights', 'mean_train_score',
'mean_test_score']
print(log[columns].round(3).to_string(index=False))
print('Grid chọn:', grid.best_params_)
print(f'Best CV F1={grid.best_score_:.3f}')
```

KẾT QUẢ

```
 param_knn__n_neighbors param_knn__weights  mean_train_score  mean_test_score
                      3            uniform             0.801            0.649
                      3           distance             1.000            0.649
                      9            uniform             0.702            0.677
                      9           distance             1.000            0.685
                     21            uniform             0.615            0.614
                     21           distance             1.000            0.661
Grid chọn: {'knn__n_neighbors': 9, 'knn__weights': 'distance'}
Best CV F1=0.685
```



Nét liền là F1 trên CV, nét đứt là trên train; distance luôn khớp train 1.0.

Hình vẽ lại đúng bảng trên. Nét đứt màu cam nằm sát 1 ở mọi k; nét liền cho thấy CV tăng từ k=3 lên k=9 rồi giảm, nên vùng đáng thử thêm nằm quanh 9 chứ không ở biên.

Trong `cv_results_`, tên `mean_test_score` chỉ validation của CV, **không phải** test ngoài mà ta giữ lại. Đây là một chỗ dễ nhầm từ vựng. `best_score_` là trung bình fold của ứng viên thắng trong vùng đã thử, không phải đánh giá trung lập về mọi dữ liệu mới.

Đọc bảng trước khi mở rộng search. Train cao nhưng CV thấp gợi ý mô hình bám train quá sát; kNN distance có thể khớp train rất mạnh vì điểm chính nó có khoảng cách 0. Nếu cả hai thấp, xem feature, nhiễu và khả năng model. Nếu model tốt chỉ ở một fold, đọc lỗi của fold ấy và số mẫu lớp 1.

Muốn so độ ổn định, có thể đọc `split0_test_score`, `split1_test_score`, `split2_test_score` của cùng ứng viên. Độ lệch chuẩn fold không phải mặc nhiên khoảng tin cậy; train các fold chồng nhau và số fold nhỏ.

HỎI NHANH

Trong log của grid search, mọi dòng `weights=distance` đều có `mean_train_score` bằng 1.000. Vì sao vậy?

A Vì `distance` overfit nặng nhất, nên phải loại ngay


B Vì scaler đã lấy thông tin của validation trong từng fold

C Vì mỗi điểm train là hàng xóm cách chính nó một khoảng 0


D Vì `distance` là tốt nhất, điểm train cao nhất

Random search và ngân sách


Random search lấy một số cấu hình từ vùng cho trước, thay vì duyệt mọi tổ hợp. Nó có ích khi số chiều tham số lớn hoặc có vài tham số quan trọng hơn những tham số khác. Với một grid rất nhỏ thì duyệt hết cũng hợp lý; không có thuật toán search luôn thắng.




Cùng 9 lượt: grid chỉ thử 3 giá trị của tham số quan trọng, random thử 9.



F1 cross-validation của mọi k lẻ từ 3 tới 33, hai kiểu weights (nét mờ, chỉ để nhìn; thường không có)



grid thử 6/6: k = 21, distance, F1 0.661; tốt nhất đến giờ k = 9, distance



random thử 4/4: k = 13, distance, F1 0.676; tốt nhất đến giờ k = 13, distance

Cùng pipeline và cross-validation của bài: grid search thử 6 tổ hợp cố định (ô vuông), random search bốc 4 tổ hợp (chấm tròn); vòng lớn là tổ hợp tốt nhất đã thấy.

Code sau thử bốn tổ hợp từ 16 giá trị k lẻ và hai kiểu weights, vẫn trên **cùng CV** và metric F1. Không tăng số worker để chiếm toàn bộ CPU trong ví dụ nhỏ.

Python

```python
from sklearn.model_selection import RandomizedSearchCV

random_search = RandomizedSearchCV(
    pipeline,
    param_distributions={
        'knn__n_neighbors': list(range(3, 34, 2)),
        'knn__weights': ['uniform', 'distance'],
    },
    n_iter=4, scoring='f1', cv=cv, random_state=17,
    n_jobs=1, refit=True, return_train_score=True, error_score='raise',
)
random_search.fit(X_dev, y_dev)
print('Số ứng viên grid/random:', len(grid.cv_results_['params']),
len(random_search.cv_results_['params']))
print('Random chọn:', random_search.best_params_)
print(f'Random best CV F1={random_search.best_score_:.3f}')
```

KẾT QUẢ

```
Số ứng viên grid/random: 6 4
Random chọn: {'knn__weights': 'distance', 'knn__n_neighbors': 13}
Random best CV F1=0.676
```

Vùng search và ngân sách là một phần của recipe. Với tham số như mức phạt trải nhiều bậc độ lớn, thường cần phân bố log thay vì khoảng tuyến tính; hãy dựa vào ý nghĩa model để đặt vùng. Lấy đều trong $[0.01, 1]$ thì gần hết điểm rơi vào 0.1–1; lấy 10^u với u đều trong $[-2, 0]$ thì mỗi bậc độ lớn được thử như nhau. Tham số sát 1 như β_1 của Adam thì

lấy theo log của $1 - \beta_1$: lấy đều trong $[0.9, 0.999]$ chỉ khoảng 9% cơ hội rơi vào $(0.99, 0.999)$.

Sau hai lượt, lựa chọn giữa grid và random cũng là một quyết định trên CV. Ta chốt phương án có CV F1 cao hơn; nếu bằng nhau, quy ước chọn grid. Không đọc test để đổi quy tắc hòa.

HỎI NHANH

Tuning xong, có thể báo `GridSearchCV.best_score_` như một điểm test độc lập không?

A Được, vì cột trong log có tên là `mean_test_score`

B Được, nếu cross-validation dùng từ năm fold trở lên

C Không, vì đó là điểm CV đã dùng để chọn

D Không, vì đó là điểm train của ứng viên thắng

Chốt phương án và mở test một lần

Với `refit=True`, `best_estimator_` của mỗi search đã được fit lại trên toàn dev bằng cấu hình thắng của search đó. Vì vậy không cần tự fit thêm một lần với tham số mặc định. Ta chọn giữa hai kết quả bằng CV rồi mới gọi predict trên test.

Python

```python
from sklearn.metrics import f1_score, confusion_matrix

if grid.best_score_ >= random_search.best_score_:
    chosen_search, chosen_name = grid, 'grid'
else:
    chosen_search, chosen_name = random_search, 'random'
final_model = chosen_search.best_estimator_
test_prediction = final_model.predict(X_test)
print('Phương án đã chốt:', chosen_name, chosen_search.best_params_)
```


```
print(f'Test F1={f1_score(y_test, test_prediction):.3f}')
print(confusion_matrix(y_test, test_prediction, labels=[0, 1]))
```

KẾT QUẢ

```
Phương án đã chốt: grid {'knn__n_neighbors': 9, 'knn__weights': 'distance'}
Test F1=0.727
[[27  3]
 [ 6 12]]
```

Đọc cả confusion matrix để thấy F1 là tổng hợp của loại lỗi nào. Test chỉ có 48 mẫu, nên score còn nhiễu. Sau khi đã nhìn kết quả, nếu cần sửa model, tập này trở thành dữ liệu phát triển cho vòng sau; muốn báo đánh giá độc lập mới thì cần dữ liệu chưa tham gia quyết định.

Không có test ngoài mà cần đánh giá **quy trình tuning** thì dùng nested CV: vòng trong chọn cấu hình, vòng ngoài giữ mẫu ra khỏi toàn bộ việc chọn rồi chấm. Chỉ báo điểm CV tốt nhất của vòng trong thường lạc quan do đã chọn người thắng từ nhiều ứng viên. Cái giá là số fit nhân lên theo số outer fold.



Nested CV: phần chấm ở vòng ngoài không tham gia lựa chọn nào.

Ví dụ tính tay và quyết định thử gì tiếp

Ba fold F1 của A là $(0.7, 0.8, 0.9)$, của B là $(0.8, 0.8, 0.8)$. Cả hai có trung bình 0.8. Chưa thể kết luận B chắc chắn tốt hơn về generalization chỉ vì các số đều nhau; có thể dùng quy tắc hòa đã đặt như chi phí, độ đơn giản hoặc kiểm độ ổn định thêm trên dữ liệu phát triển.

Grid của bài có 19 fit kể cả refit; random search có $4 \cdot 3 + 1 = 13$ fit, tổng 32. Một vòng search mới phải có câu hỏi: thử k lớn hơn để giảm khoảng cách train–CV? Thử feature mới để sửa nhóm lỗi? Hay giữ model vì cải thiện quá nhỏ so với dao động? Mỗi lần đổi một ý chính sẽ dễ giải thích hơn.

HỎI NHANH

Thấy F1 trên test thấp, cả đội chỉnh tiếp mô hình, rồi báo điểm trên chính test ấy như thể chưa từng dùng. Làm vậy có được không?

A Không, vì các lần chỉnh sau đã dựa vào thông tin của test

B Được, nếu chỉ đổi vài tham số

C Được, miễn là không fit mô hình trên test

D Không, vì phải bỏ hẳn test, không được học gì từ nó

Khi đi thi

- **Nộp sớm một baseline đúng định dạng**, để lúc nào cũng có một bài hợp lệ.
- **Mỗi lần thử có một giả thuyết**; lưu recipe, tham số, seed và điểm validation.
- **Đếm chi phí trước khi chạy**: số ứng viên × số fold (+1 nếu refit) × thời gian một fit, so với thời gian còn lại.
- **Chọn bài cuối theo CV đúng split.** Bảng điểm công khai chỉ chấm một phần nhỏ của test; dùng nó để chọn quá nhiều lần là overfit vào chính phần ấy.
- Đọc giới hạn runtime, số lượt nộp và môi trường trong thông báo của cuộc thi.

Tóm tắt

- Hyperparameter tuning là một phần của quy trình học và lựa chọn.

- Giữ split, metric và Pipeline nhất quán để so cấu hình.
- Grid thử mọi tổ hợp; random search dùng ngân sách lấy mẫu trong vùng.
- Điểm CV tốt nhất dùng để chọn; test ngoài hoặc nested CV đánh giá sau chọn.
- Log và phân tích lỗi giúp quyết định lần thử tiếp theo.

Kiểm tra cuối bài

CÂU 1

Thử 50 giá trị `random_state` cho `train_test_split`. Accuracy trên validation dao động từ 0.70 đến 0.81, trung bình 0.74. Một bạn giữ seed cho ra 0.81 và báo 0.81 là độ chính xác có thể kỳ vọng. Sai ở đâu?

A Không sai, vì seed chỉ dùng để chạy lại ra cùng kết quả

B Không sai, vì cách chia ấy hẳn có train tiêu biểu nhất

C Phải báo 0.70, vì cần lấy trường hợp xấu nhất

D 0.81 là số lớn nhất trong 50 lần đo có nhiễu, nên quá lạc quan

CÂU 2

Mỗi lần train mất đúng 1 giờ, dữ liệu lớn hay nhỏ cũng vậy. Ta đánh giá bằng 4 lượt chia ngẫu nhiên, mỗi lượt lấy 25% làm validation. Grid search trên hai hyperparameter, trong đó ω có 8 giá trị. Có 100 giờ, và chỉ tính thời gian train. γ được thử tối đa bao nhiêu giá trị?

A 12

B 3

C 4

D 25

PHỎNG THEO CMU 10-601 · Exam 1 Practice · Q3.3

CÂU 3

Pipeline có hai bước tên `scale` và `knn`. Muốn GridSearchCV thử k = 3, 5, 9 cho kNN, ta viết khóa nào trong `param_grid`?

A `knn__n_neighbors`

B `knn.n_neighbors`

C `n_neighbors`

D `scale__n_neighbors`

CÂU 4

GridSearchCV dùng `scoring="neg_mean_absolute_error"`. Hai ứng viên có `mean_test_score` là -2.1 (A) và -2.8 (B). Ứng viên nào thắng, và MAE của nó là bao nhiêu?

A B, MAE là 2.8

B A, MAE là -2.1

C B, MAE là -2.8

D A, MAE là 2.1

CÂU 5

Code chạy `X_scaled = scaler.fit_transform(X_dev)` trước, rồi mới cho GridSearchCV tìm kNN trên `X_scaled`. Sửa thế nào để ở mỗi fold, scaler chỉ học từ phần train của fold đó?

A Fit scaler một lần trên toàn `X_dev`, nhưng sau khi đã chia fold

B Cho GridSearchCV tìm trên một Pipeline gồm scaler và kNN, với `X_dev` gốc

C Giữ `X_scaled`, chỉ tăng số fold

D Fit scaler thêm một lần nữa trên phần validation của mỗi fold

CÂU 6

Cuộc thi tính bảng xếp hạng công khai trên 30% test, còn bảng cuối tính trên 70% còn lại. Một đội nộp 60 lần, lần nào cũng giữ bản có điểm công khai cao hơn. Điểm công khai tăng từ 0.712 lên 0.741, còn điểm CV ở máy của các bản ấy chỉ quanh 0.70. Điểm bảng cuối nhiều khả năng là bao nhiêu?

A Gần 0.70 hơn là gần 0.741

B Khoảng 0.741, vì hai phần test giống nhau

C Cao hơn 0.741, vì phần tính bảng cuối lớn hơn

D Không đoán được, vì bảng cuối được giữ kín

CÂU 7

GridSearchCV đặt `refit=True`. Search xong, `best_estimator_` là gì?

A Bộ tham số thắng, dưới dạng dictionary

B Mô hình thắng, được fit lại riêng trên test

C Mô hình thắng, được fit lại trên toàn bộ dữ liệu dev

D Mô hình thắng ở fold có điểm cao nhất

CÂU 8

Ta muốn so grid search với random search khi cả hai có cùng ngân sách tính toán. Thiết kế thí nghiệm nào công bằng nhất?

A Cùng số ứng viên, mỗi cách dùng một cách chia có lợi cho nó

B Cùng các fold, mỗi cách chọn một metric có lợi cho nó

C Cùng metric, mỗi cách thử một vùng tham số riêng

D Chung dữ liệu, chung fold, chung metric, chung vùng thử và chung ngân sách

CÂU 9

Nested CV giữ lại một fold ngoài để chấm. Trên phần train của vòng ngoài, CV vòng trong chọn được $k = 7$. Trước khi dự đoán fold ngoài, ta fit cấu hình $k = 7$ trên phần nào?

A Toàn bộ phần train của vòng ngoài, kể cả các phần từng làm validation ở vòng trong

B Chỉ fold ngoài, cho khớp với dữ liệu đang chấm

C Chỉ phần train của fold vòng trong có điểm cao nhất

D Toàn bộ dữ liệu, kể cả fold ngoài, cho đủ mẫu

CÂU 10

Thử k = 3, 7, 15, MAE trên validation lần lượt là 4.2, 3.5 và 3.1. Giá trị thắng là $k = 15$, nằm đúng ở biên. Nếu còn ngân sách, ta nên làm gì tiếp?

A Kết luận $k = 15$ là tối ưu, vì nó thắng cả grid

B Thử thêm vài k lớn hơn, với cùng cách validation

C Chọn k bằng số mẫu train, vì MAE đang giảm đều

D Tính thêm các k trên test để chọn vùng thử tiếp theo

Đọc thêm

- scikit-learn — Tuning hyper-parameters. Tra grid/random search, refit và cách đọc `cv_results_`.
- scikit-learn — Nested versus non-nested cross-validation. Đọc sự khác nhau giữa chọn cấu hình và đánh giá quy trình chọn.
- Bergstra, Bengio — Random Search for Hyper-Parameter Optimization, JMLR 2012. Đọc lập luận về ngân sách khi chỉ một số tham số chi phối kết quả; không suy ra random search luôn thắng mọi grid.