Decision tree

Trắc nghiệm 18 Thực hành 2 PDF bài

> Câu lạc bộ muốn quyết định một thành viên mới nên vào nhóm làm quen hay nhóm nâng cao. Một quy tắc kiểu "nếu điểm bài cơ bản dưới 6 thì ôn nền trước, còn lại xem điểm bài đồ thị" rất dễ giải thích. Decision tree tự chọn những câu hỏi như vậy từ dữ liệu. DFS trên cây đã quen thuộc; phần mới của bài này là cách **học ra cây**, và vì sao cây rất giỏi giải thích nhưng cũng rất dễ học thuộc.


MỤC TIÊU SAU BÀI NÀY

- Tính Gini và mức giảm tạp chất của một phép chia.
- Tự duyệt một cây và cài tìm ngưỡng cho một nút.
- Đọc độ sâu, lá và validation để kiểm soát overfitting.

Cấu trúc

Mỗi nút trong hỏi một câu dạng $x_j \le t$ ("tuổi ≤ 30?", "số lần đăng nhập ≤ 2?"). Trả lời có thì đi nhánh trái, không thì đi nhánh phải. Đi từ nút gốc xuống tới nút lá, nơi không còn câu hỏi nào. Mỗi lá chứa một dự đoán: lớp chiếm đa số (phân loại) hoặc giá trị trung bình (hồi quy) của các mẫu train rơi vào lá đó.

Về hình học, cây chia không gian đặc trưng thành các hộp chữ nhật có cạnh song song với trục, mỗi hộp một dự đoán.



Cây chia mặt phẳng thành các hộp có cạnh song song với trục; sâu 8 thì hộp nhỏ dần để ôm từng điểm nhiễu.

HỎI NHANH

Hai lớp được tách đúng bởi đường chéo $x_1 = x_2$. Cây quyết định chỉ dùng phép chia dạng $x_j \le t$ thì biểu diễn ranh giới này thế nào?

A Một phép chia $x_1 \le x_2$ ở gốc là đủ

B Hai phép chia, mỗi trục một lần, là vừa khít

C Không biểu diễn được, dù cây sâu đến đâu

D Bằng một bậc thang, cần nhiều phép chia


Thế nào là một câu hỏi tốt

Câu hỏi tốt tạo ra các nhóm con thuần (pure): gần như toàn một lớp. Độ "lẫn lộn" của một nút với tỉ lệ các lớp $p_1, \dots, p_K$ được đo bằng

$$\text{Gini} = 1 - \sum_{k=1}^{K} p_k^2, \qquad \text{Entropy} = -\sum_{k=1}^{K} p_k \log_2 p_k.$$

Cả hai bằng 0 khi nút thuần và lớn nhất khi các lớp chia đều. Gini là xác suất phân loại sai nếu ta gán nhãn ngẫu nhiên theo đúng tỉ lệ trong nút; entropy là lượng thông tin, tính

bằng bit, cần để biết nhãn. Trong thực tế chúng cho cây gần như giống nhau; Gini tính nhanh hơn vì không có log. Ví dụ nút có 4 mẫu "Đạt" và 2 mẫu "Trượt": entropy là $-\frac{4}{6}\log_2\frac{4}{6} - \frac{2}{6}\log_2\frac{2}{6} \approx 0.92$ bit (dùng log tự nhiên sẽ ra 0.64, sai đơn vị). Ba lớp với số mẫu 6, 2, 2 cho Gini $1 - 0.6^2 - 0.2^2 - 0.2^2 = 0.56$.



Gini và entropy của nút hai lớp: bằng 0 khi nút thuần, lớn nhất khi hai lớp chia đều; 3 mẫu lớp 0, 1 mẫu lớp 1 cho Gini 0.375.

Một phép chia đưa nút cha có n mẫu thành hai con n_L và n_R mẫu. Độ giảm tạp chất (impurity decrease) của phép chia là

$$\Delta = I(\text{cha}) - \frac{n_L}{n} I(\text{trái}) - \frac{n_R}{n} I(\text{phải}).$$

Với entropy, Δ được gọi là information gain. Với hồi quy, thay I bằng phương sai của y trong nút: chia tốt là chia sao cho mỗi bên có y đồng đều.

HỎI NHANH

Một nút có 3 mẫu lớp 0 và 1 mẫu lớp 1. Gini của nút bằng bao nhiêu?

A 0.25

B 0.5

C 0.375


D 0.75

Ví dụ tính tay

Nút cha có 5 mẫu dương và 5 mẫu âm: $\text{Gini} = 1 - 0.5^2 - 0.5^2 = 0.5$. So hai cách chia:

Cách chia	Trái	Phải	Gini trái	Gini phải	Gini có trọng số	Δ
A	4+, 1−	1+, 4−	0.32	0.32	0.32	**0.18**
B	5+, 3−	0+, 2−	0.469	0	0.375	0.125

Cách B tạo được một nút hoàn toàn thuần, trông hấp dẫn, nhưng nút đó chỉ có 2 mẫu và nút còn lại vẫn rất lộn xộn. Cách A tốt hơn. Dùng entropy cũng ra cùng kết luận: gain của A là 0.278, của B là 0.236.



Hai cách chia cùng nút 5+, 5−: B có một lá thuần nhưng chỉ 2 mẫu; A giảm Gini nhiều hơn.

Huấn luyện: tham lam từng bước

Tìm cây tối ưu toàn cục là bài toán NP-khó. Thuật toán CART dùng chiến lược tham lam: ở mỗi nút, thử mọi đặc trưng và mọi ngưỡng, chọn phép chia có Δ lớn nhất, rồi đệ quy xuống hai con.

Với một đặc trưng, sắp các mẫu theo giá trị rồi chỉ cần thử ngưỡng nằm giữa hai giá trị liên tiếp. Duyệt từ trái sang phải và cập nhật số đếm từng lớp bằng tiền tố, mỗi ngưỡng tính trong $O(1)$. Tổng chi phí cho một nút là $O(d\, n \log n)$, chủ yếu do sắp xếp. Histogram gradient boosting (bài 2.7) gom giá trị vào khoảng 256 thùng để chỉ phải thử vài trăm ngưỡng; `DecisionTreeClassifier` thông thường thì thử mọi ngưỡng giữa các giá trị khác nhau.

HỎI NHANH

Một feature có 1000 mẫu nhưng chỉ có 7 giá trị khác nhau, là các điểm từ 4 đến 10. Ở một nút chứa đủ cả 7 giá trị, CART cần thử bao nhiêu ngưỡng cho feature này?

A 999

B 1000

C 6

D 7

Khi nào dừng

Khi không có hồ sơ đặc trưng trùng nhau mang nhãn mâu thuẫn và không có ràng buộc dừng, cây có thể mọc tới các lá thuần, lỗi train bằng 0, và cây thuộc lòng cả nhiễu. Các cách hãm:

- `max_depth`: giới hạn độ sâu.
- `min_samples_leaf`: mỗi lá phải có ít nhất bấy nhiêu mẫu. Thường là tham số hiệu quả nhất. Nó chặn luôn số lá: 100 mẫu với `min_samples_leaf=20` thì cây có nhiều nhất 5 lá.
- `min_impurity_decrease`: không chia nếu lợi ích quá nhỏ.
- Cắt tỉa (pruning): mọc cây đầy đủ rồi cắt bớt nhánh. Cost-complexity pruning cực tiểu lỗi $+ \alpha \cdot$ (số lá), cũng là kiểu "lỗi + phạt" quen thuộc ở bài 2.2.

HỎI NHANH

Cost-complexity pruning chọn cây con có lỗi train $+ \alpha \cdot$ (số lá) nhỏ nhất. Tăng α thì cây sau khi tỉa thay đổi thế nào?

A Nhiều lá hơn, vì α thưởng cho mỗi lá


B Ít lá hơn, và lỗi train không giảm

C Không đổi, vì α chỉ ảnh hưởng tới validation

D Sâu hơn, nhưng mỗi tầng ít lá hơn



độ sâu 2: 4 lá, RMSE train 54.0, RMSE điểm chưa thấy 54.6



độ sâu 5: 32 lá, RMSE train 35.7, RMSE điểm chưa thấy 36.9



độ sâu 10: 663 lá, RMSE train 18.5, RMSE điểm chưa thấy 27.6



độ sâu 24: 3024 lá, RMSE train 0.1, RMSE điểm chưa thấy 25.5

Decision tree đoán màu theo tọa độ, học từ 25% điểm ảnh (trái): mỗi lá là một hình chữ nhật một màu; càng sâu càng thuộc điểm train, còn điểm chưa thấy dừng ở mức sai cỡ 25.

Điểm mạnh, điểm yếu


Mạnh

- Không cần chuẩn hóa đặc trưng: câu hỏi $x_j \le t$ không quan tâm đơn vị đo. Đổi đơn vị hay lấy log một cột chỉ dời ngưỡng, vì thứ tự các giá trị giữ nguyên; cách chia các mẫu không đổi.
- Tự bắt được quan hệ phi tuyến và tương tác giữa các đặc trưng.
- Đọc được như một bộ luật; dễ giải thích cho người không học máy.

Yếu

- Variance rất cao: đổi vài mẫu train là cây có thể khác hẳn từ gốc.

- Ranh giới chỉ gồm các đoạn song song với trục; một đường chéo đơn giản phải xấp xỉ bằng hình bậc thang. Biết trước ranh giới là $x_1 = x_2$ thì thêm cột $x_1 - x_2$, một câu hỏi là đủ.
- Dự đoán là hằng số từng khúc, nên **không ngoại suy**: giá trị vượt quá vùng train vẫn chỉ nhận giá trị của lá ngoài cùng.



Ranh giới thật là đường chéo $x_2 = x_1$ (nét đứt): cây chỉ xấp xỉ được bằng bậc thang, càng sát càng nhiều lá.

Chính điểm yếu thứ nhất là lý do người ta ít dùng một cây đơn lẻ, mà gộp nhiều cây lại ở bài 2.6 và 2.7.

HỎI NHANH

Bỏ ngẫu nhiên 5 trong 500 mẫu train rồi học lại. Cây sâu đổi hẳn phép chia ở gốc, và dự đoán trên validation thay đổi nhiều. Điều này cho thấy gì?

A 5 mẫu bị bỏ đi là những mẫu bị gán nhãn sai

B Variance cao: dữ liệu đổi ít mà cây đổi nhiều

C Cây có bias cao, cần mọc sâu hơn nữa

D Phải chuẩn hóa feature trước khi học cây

Độ quan trọng đặc trưng

Cộng dồn Δ (có trọng số theo số mẫu) của mọi phép chia dùng đặc trưng j ta được impurity-based importance. Cách này nhanh nhưng thiên vị các đặc trưng có nhiều giá trị khác nhau, như ID hay số thực liên tục. Cực đoan nhất là cột mã học sinh, mỗi mẫu một giá trị: chia theo nó cho toàn lá thuần, information gain đạt tối đa mà chẳng học được gì. C4.5 chia gain cho entropy của chính phép chia (gain ratio) để hãm chuyện này. Permutation importance đáng tin hơn: xáo trộn cột j trên tập validation, đo điểm giảm bao nhiêu.

HỎI NHANH

Lỡ để cột `row_id` trong feature, mỗi dòng một số khác nhau. Cây sâu cho cột này impurity importance cao, nhưng permutation importance trên validation thì gần bằng 0. Hiểu thế nào?

A `row_id` thật sự quan trọng, phải giữ lại

B Permutation importance tính sai, nên tin impurity importance

C Hai cách đo luôn cho kết quả trái ngược nhau

D Cây dùng `row_id` để học thuộc train

Cài một nút trước khi cài cả cây

Ta bắt đầu nhỏ hơn CART đầy đủ: chỉ một đặc trưng, một phép chia, gọi là decision stump. Bốn điểm có tọa độ 1, 2, 3, 4 và nhãn 0, 0, 1, 1. Nút gốc có hai lớp ngang nhau nên Gini bằng $1 - (1/2)^2 - (1/2)^2 = 0.5$. Chia ở 2.5 tạo hai lá thuần, Gini sau chia bằng 0; mức giảm là 0.5.

Điểm đáng chú ý là Gini sau chia phải lấy **trung bình có trọng số số mẫu**. Một lá có 1 mẫu và một lá có 99 mẫu không thể có tiếng nói ngang nhau. Ta chỉ xét ngưỡng giữa hai giá

trị liên tiếp khác nhau: trong khoảng đó không điểm nào đổi bên nên xét thêm cũng vô ích.

Python

```
import numpy as np


def gini(labels):
    counts = np.bincount(labels, minlength=2)
    probabilities = counts / len(labels)
    return 1.0 - np.sum(probabilities ** 2)

x_small = np.array([1., 2., 3., 4.])
y_small = np.array([0, 0, 1, 1])
best = None
for threshold in [1.5, 2.5, 3.5]:
    left = x_small <= threshold
    right = ~left
    after = left.mean() * gini(y_small[left]) + right.mean() * gini(y_small[right])
    gain = gini(y_small) - after
    print(threshold, round(float(gain), 3))
    if best is None or gain > best[0]:
        best = (gain, threshold)
print("ngưỡng:", best[1])
assert best[1] == 2.5
```


KẾT QUẢ

```
1.5 0.167
2.5 0.5
3.5 0.167
ngưỡng: 2.5
```

Đọc cột gain: ngưỡng 2.5 thắng hai ngưỡng còn lại, dù cả ba đều chia được dữ liệu thành hai phần. Cài cả cây là lặp lại việc này cho từng nút bằng đệ quy, dừng khi lá đủ thuần, quá ít mẫu hoặc đạt độ sâu. Khi nhiều phép chia hòa gain, cần quy tắc phá hòa. Bản nhỏ trên giữ ngưỡng gặp trước; thư viện có quy tắc và ngẫu nhiên riêng nên không được đòi mọi cây giống hệt nhau.



Ba ngưỡng trên bốn mẫu x = 1, 2, 3, 4 (nhãn 0, 0, 1, 1): chỉ t = 2.5 cho hai lá thuần.



Decision stump ngưỡng 2.5: hai lá thuần, Gini sau chia bằng 0.

HỎI NHANH

Sau một phép chia, lá trái có 2 mẫu với Gini bằng 0, lá phải có 18 mẫu với Gini bằng 0.5. Gini có trọng số sau khi chia bằng bao nhiêu?

A 0.25


B 0.45

C 0.5

D 0.9

Vì sao tham lam có giới hạn

Decision tree tìm phép chia tốt nhất **ngay ở nút hiện tại**, không thử mọi cây tương lai. Một ví dụ là XOR: hai bit đầu vào 00, 01, 10, 11 có nhãn 0, 1, 1, 0. Chia theo bit nào ở gốc cũng có gain 0, nhưng chia thêm ở tầng sau thì phân loại được hết. Nếu đặt điều kiện chỉ chia khi gain dương rõ rệt, cây có thể bỏ lỡ tương tác này. Câu "cây tự học mọi tương tác" vì vậy cần hiểu là khả năng biểu diễn, chưa bảo đảm thuật toán tham lam sẽ tìm ra.



XOR: chia ở gốc theo x_1 hay x_2 đều để mỗi bên một mẫu mỗi lớp, nên giảm Gini bằng 0 dù tầng sau tách được hết.

HỎI NHANH

Bốn điểm XOR: $(0,0) \to 0$, $(0,1) \to 1$, $(1,0) \to 1$, $(1,1) \to 0$. Ở gốc, chia theo x_1 thì Gini giảm được bao nhiêu?

A 0


B 0.25

C 0.5

D 1

Đối với hồi quy, một lá dự đoán trung bình nhãn các mẫu train rơi vào lá đó. Dự đoán luôn ở trong khoảng các nhãn lá, nên đưa x ra xa vùng train cũng chỉ nhận cùng một giá trị ở lá ngoài cùng. Đây là lý do cây không kéo dài xu hướng như linear regression. Nếu

bài có giá trị tương lai vượt xa lịch sử, hãy kiểm ngoại suy trên validation có cấu trúc tương tự, thay vì chỉ random split.



Cây hồi quy là hằng số từng khúc: ra ngoài vùng train nó giữ nguyên giá trị lá cuối, còn đường thẳng kéo dài xu hướng.

Dùng thư viện

Python

```python
from sklearn.datasets import load_breast_cancer
from sklearn.model_selection import cross_val_score
from sklearn.tree import DecisionTreeClassifier, export_text

X, y = load_breast_cancer(return_X_y=True)
for depth in [1, 3, 5, None]:
    tree = DecisionTreeClassifier(max_depth=depth, random_state=0)
    print(depth, round(cross_val_score(tree, X, y, cv=5).mean(), 3))


tree = DecisionTreeClassifier(max_depth=2, random_state=0).fit(X, y)
print(export_text(tree, feature_names=list(load_breast_cancer().feature_names)))
```

KẾT QUẢ

```
1 0.9
3 0.917
5 0.916
None 0.917
|--- worst radius <= 16.80
|   |--- worst concave points <= 0.14
|   |   |--- class: 1
|   |--- worst concave points >  0.14
```

```
|   |   |--- class: 0
|--- worst radius >  16.80
|   |--- worst texture <= 19.91
|   |   |--- class: 1
|   |--- worst texture >  19.91
|   |   |--- class: 0
```

Đọc cột CV: sâu 3 đạt 0.917, không giới hạn độ sâu cũng 0.917. Cây sâu 3 nông hơn, đọc được thành một bộ luật ngắn, nên là lựa chọn tự nhiên khi điểm ngang nhau.



Cây độ sâu 2 học trên bộ breast cancer (569 mẫu): mỗi lá ghi số mẫu ác tính và lành tính rơi vào đó.

HỎI NHANH

Cross-validation cho độ sâu 1, 3, 5 và không giới hạn lần lượt được 0.900, 0.917, 0.916 và 0.917. Ta nên chọn gì, vì sao?

A Độ sâu 3, vì ngang điểm cao nhất mà đơn giản hơn

B Không giới hạn, vì điểm cao nhất và khỏi phải chọn

C Độ sâu 1, vì đơn giản nhất và chỉ kém 1.7 điểm

D Độ sâu 5, vì nằm giữa nên an toàn nhất

Khi đi thi

- **Hiếm khi nộp một cây đơn**, nhưng cây nông (độ sâu 2–4) là cách nhanh nhất để hiểu dữ liệu: đặc trưng nào quan trọng, ngưỡng nào đáng chú ý, có dấu hiệu rò rỉ không. Một cây độ sâu 1 đạt 99% thì nhiều khả năng có cột đang "lộ đáp án".
- **Trong đề cài đặt**, đọc kỹ quy ước: so sánh $\leq$ hay $<$, phá hòa giữa các ngưỡng, nút rỗng xử lý thế nào.
- **Đặc trưng thời gian tăng dần** (năm, số ngày): nhớ rằng cây không ngoại suy; cân nhắc mô hình tuyến tính hoặc biến đổi đặc trưng.

Tóm tắt

- Cây hỏi liên tiếp các câu $x_j \leq t$, chia không gian thành hộp, mỗi hộp một dự đoán.
- Chọn phép chia làm giảm tạp chất (Gini, entropy, phương sai) nhiều nhất; huấn luyện tham lam theo CART.
- Cây sâu thì overfit; hãm bằng độ sâu, số mẫu ở lá, hoặc cắt tỉa.
- Không cần chuẩn hóa, bắt được phi tuyến, nhưng variance cao và không ngoại suy.

Kiểm tra cuối bài

Mười câu kiểm cả cách hiểu, phép tính và quy trình. Câu sai chỉ ra phần cần đọc lại; hãy làm trước khi mở lời giải.

CÂU 1

Một nút có 10 mẫu thuộc ba lớp, lần lượt 5, 3 và 2 mẫu. Gini impurity bằng bao nhiêu?

A 0.38

B 0.62

C 0.50

D 0.67

CÂU 2

Trên cùng tập train D, ta học hai cây. Một cây chọn phép chia theo information gain, cây kia theo tỉ lệ lỗi trên train. Cả hai đều mọc cho tới khi lỗi train bằng 0. Điều nào **chắc chắn** đúng?

A Hai cây chia theo cùng một feature ở gốc

B Hai cây có cùng độ sâu và cùng số lá

C Hai cây dùng hết mọi feature của D

D Hai cây dự đoán giống nhau trên mọi mẫu của D

PHỎNG THEO CMU 10-601 · Exam 1 Practice · Q1.2

CÂU 3

Một lá của cây hồi quy có target là 2, 4 và 9. Hằng số dự đoán nào làm MSE trên lá này nhỏ nhất?

A 4

B 9

C 5

D 15

CÂU 4

Thuật toán học cây kiểu ID3 hay CART có bảo đảm tìm ra cây đạt lỗi train 0 với **ít phép chia nhất** không?

A Có, vì ở mỗi nút đều thử mọi feature và mọi ngưỡng

B Có, nếu dùng entropy thay cho Gini

C Không, vì nó chỉ chọn phép chia tốt nhất tại từng nút

D Không, vì cây không bao giờ đạt được lỗi train 0

PHỎNG THEO CMU 10-601 · Exam 1 Practice · Q1.3

CÂU 5

Dữ liệu dự đoán khách bỏ dịch vụ có 10 000 mẫu và 20 feature. Có 15% số ô bị thiếu, rải ngẫu nhiên. Trong bốn đề xuất sau, lập luận nào chính xác nhất?

A Dùng mô hình dạng cây, vì nhiều thư viện cây tự học hướng đi cho ô thiếu

B kNN cần đủ mọi ô, nên bỏ hết mẫu bị thiếu là cách duy nhất

C Linear regression với ô thiếu điền bằng trung bình là cách tối ưu về thống kê

D Dùng một mô hình tuyến tính, sau khi điền ô thiếu bằng giá trị của dòng phía trên

ĐỀ THI NOAI 2026 Singapore · Vòng sơ loại · Câu 270

CÂU 6

Cây đúng 100% trên train, 68% trên validation, và cách chia dữ liệu đã được kiểm. Thí nghiệm nào kiểm trực tiếp giả thuyết “cây quá linh hoạt”?

A Giảm `max_depth` hoặc tăng `min_samples_leaf`, giữ nguyên các fold

B Giảm `min_samples_leaf` để mỗi lá khớp train hơn

C Chia lại ngẫu nhiên, lấy lần có accuracy validation cao nhất

D Tăng `max_depth` để accuracy trên train tăng tiếp

PHỎNG THEO CMU 10-601 · Exam 1 Practice · Q3.1

CÂU 7

Một nút hồi quy có target $(1, 2, 9, 10)$, được chia thành $\{1, 2\}$ và $\{9, 10\}$. Phương sai giảm được bao nhiêu, tính theo trung bình có trọng số?

A 16.0

B 16.25

C 8.0

D 0.25

CÂU 8

Một cây chỉ sâu 1, tức chỉ có một phép chia, mà đúng 99% trên validation của một đề tưởng là khó. Ta nên nghĩ đến điều gì trước tiên?

A Đề dễ hơn dự kiến, nộp luôn cây này

B Có thể một cột đang lộ đáp án, cần kiểm cột ở gốc

C Tăng độ sâu để lên 100%

D Cây sâu 1 luôn underfit, nên con số này chỉ là nhiễu

CÂU 9

Cây hồi quy thông thường dự đoán trung bình ở mỗi lá, và `y_train` nằm trong khoảng $[1, 10]$. Với một x nằm ngoài vùng train, điều gì đúng?

A Dự đoán vẫn nằm trong $[1, 10]$, vì là trung bình của một lá

B Dự đoán tăng tuyến tính theo khoảng cách tới vùng train

C Dự đoán có thể bằng 30 nếu cây đủ sâu

D Dự đoán phải bằng 10, vì x nằm ngoài vùng train

CÂU 10

Feature importance cao có chứng minh được cột ấy gây ra target không?

A Có, vì mô hình dựa vào cột ấy nhiều nhất

B Chỉ khi cây đủ sâu để thấy hết các tương tác

C Có, nếu accuracy trên validation gần bằng 1

D Không, nó chỉ cho biết mô hình dựa vào cột nào

Đọc thêm

- James, Witten, Hastie, Tibshirani — *An Introduction to Statistical Learning*, chương 8. Cây, cắt tỉa và cầu nối sang bagging, random forest, boosting.
- Géron — *Hands-On Machine Learning*, chương 6. Thực hành decision tree với scikit-learn, kèm phần về độ bất ổn của cây.
- scikit-learn — Decision Trees. Đọc thuật toán CART, criterion, giới hạn độ sâu và ví dụ diễn giải cây.
- ISLP — Tree-based methods lab. Thực hành cây, pruning và đối chiếu với ensemble.

Nguồn ảnh: ảnh tháp là ảnh mẫu `china.jpg` kèm scikit-learn (danielbuechele, Flickr, CC BY 2.0).