Dimensionality reduction

Trắc nghiệm 10 Thực hành 2 PDF bài

> Một nhóm có hai loại điểm bài tập thường tăng giảm cùng nhau. Nếu vẽ mỗi học sinh thành một điểm hai chiều, các điểm có thể nằm gần một đường chéo. Thay vì lưu hai tọa độ, ta lưu vị trí trên đường đó và chấp nhận bỏ một chút độ lệch. Dimensionality reduction đặt câu hỏi: giữ phần nào, mất phần nào, và phần "nhỏ" bị bỏ có thực ra chứa nhãn cần dự đoán không?

MỤC TIÊU SAU BÀI NÀY

- Center dữ liệu, tính một thành phần PCA bằng SVD và tái tạo.
- Phân biệt explained variance với chất lượng dự đoán nhãn.
- Fit phép biến đổi trên train và đọc hình t-SNE/UMAP thận trọng.

PCA: hướng có phương sai lớn nhất

Phân tích thành phần chính (Principal Component Analysis) tìm các hướng mà dữ liệu trải ra nhiều nhất. Ý tưởng: hướng nào dữ liệu ít thay đổi thì chiếu bỏ đi cũng ít mất thông tin.

Trước hết trừ trung bình để dữ liệu có tâm ở gốc tọa độ. Với ma trận dữ liệu đã trừ trung bình $X \in \mathbb{R}^{n \times d}$, ma trận hiệp phương sai (covariance) là


$$\Sigma = \frac{1}{n} X^\top X.$$

Ô (j, j) trên đường chéo là phương sai của cột j, vì hiệp phương sai của một biến với chính nó là phương sai; ô (j, l) đo hai cột cùng tăng giảm với nhau mạnh đến đâu.

Chiếu mỗi điểm lên hướng đơn vị $\mathbf{u}$ cho các số $X\mathbf{u}$, có phương sai $\mathbf{u}^\top \Sigma \, \mathbf{u}$. Ta cần

$$\max_{\mathbf{u}} \ \mathbf{u}^\top \Sigma \, \mathbf{u} \quad \text{thỏa} \quad \|\mathbf{u}\| = 1.$$

Lời giải là hướng thỏa $\Sigma \mathbf{u} = \lambda \mathbf{u}$: $\mathbf{u}$ là vector riêng (eigenvector) của Σ, và phương sai thu được chính là trị riêng λ. Thành phần chính thứ nhất là vector riêng ứng với trị riêng lớn nhất; thành phần thứ hai là vector riêng kế tiếp, tự động vuông góc với thành phần thứ nhất; và cứ thế.




Đám mây đã trừ trung bình: PC1 theo hướng trải dài nhất, PC2 vuông góc; nét mảnh là phép chiếu xuống PC1.

Giữ k thành phần đầu, tỉ lệ phương sai giữ lại (explained variance ratio) là

$$\frac{\lambda_1 + \cdots + \lambda_k}{\lambda_1 + \cdots + \lambda_d}.$$

Ba thành phần đầu giữ 60%, 25%, 10% thì giữ hai thành phần là giữ 85%. Cách chọn k thường gặp: giữ đủ để đạt khoảng 95% phương sai, hoặc chọn k bằng cross-validation nếu PCA là bước tiền xử lý cho một mô hình khác.

Có một cách nhìn tương đương: trong các phép chiếu tuyến tính trực giao xuống k chiều, PCA là phép chiếu làm **tổng bình phương khoảng cách tái tạo** nhỏ nhất. Giữ nhiều phương sai nhất và mất ít thông tin nhất là cùng một bài toán.



Ảnh chữ số 8 × 8 tái tạo từ k thành phần chính: 2 thành phần chỉ còn vệt mờ, 10 đã đọc được, 29 gần như ảnh gốc.

HỎI NHANH

Dữ liệu hai chiều đã trừ trung bình có ma trận hiệp phương sai Σ với hai trị riêng 4 và 1. Chiếu lên PC1 thì giữ được bao nhiêu phần phương sai, và tọa độ trên PC1 có độ lệch chuẩn bao nhiêu?

A 80%, độ lệch chuẩn 4

B 80%, độ lệch chuẩn 2

C 50%, độ lệch chuẩn 2

D 75%, độ lệch chuẩn 4

Tính bằng SVD

Có thể tránh lập Σ bằng phân tích giá trị kỳ dị (singular value decomposition) của chính X:

$$X = USV^\top.$$

Các cột của V là các thành phần chính, tọa độ mới của dữ liệu là $XV = US$, và trị riêng $\lambda_i = s_i^2/n$. Phương sai theo mỗi thành phần tỉ lệ với s_i^2, không phải s_i: giá trị kỳ dị 6 và 2 cho thành phần đầu $36/40 = 90\%$.

HỎI NHANH

SVD của dữ liệu đã trừ trung bình cho các giá trị kỳ dị $s = (6, 3, 1)$. Giữ hai thành phần đầu thì giữ được bao nhiêu phần phương sai?

A khoảng 0.90

B khoảng 0.60

C khoảng 0.75

D khoảng 0.978



giữ 1 thành phần: 769 số thay cho 65 536; phương sai giữ lại 54.8%

giữ 8 thành phần: 4 360 số thay cho 65 536; phương sai giữ lại 84.7%

giữ 20 thành phần: 10 516 số thay cho 65 536; phương sai giữ lại 92.3%

giữ 80 thành phần: 41 296 số thay cho 65 536; phương sai giữ lại 98.9%

PCA trên 256 hàng của ảnh tháp (tính bằng SVD): ảnh gốc và ảnh dựng lại từ k thành phần đầu.


Ví dụ tính tay

Bốn điểm đã có trung bình bằng 0: $(-2, -1)$, $(-1, -1)$, $(1, 1)$, $(2, 1)$. Ma trận hiệp phương sai

$$\Sigma = \frac{1}{4}\begin{pmatrix} 10 & 6 \\ 6 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2.5 & 1.5 \\ 1.5 & 1 \end{pmatrix}.$$

Phương trình đặc trưng $\lambda^2 - 3.5\lambda + 0.25 = 0$ cho $\lambda_1 \approx 3.427$, $\lambda_2 \approx 0.073$. Thành phần thứ nhất giữ $3.427/3.5 \approx 97.9\%$ phương sai: bốn điểm gần như nằm trên một đường

thẳng. Vector riêng tương ứng có thể chọn $\mathbf{u}_1 \approx (0.851,\ 0.526)$; hướng ngược lại cũng biểu diễn cùng một trục.



Ví dụ tính tay: bốn điểm gần một đường thẳng; chiếu xuống PC1 rồi tái tạo, mỗi điểm chỉ lệch một đoạn ngắn.

Lưu ý khi dùng PCA

- **Chuẩn hóa nếu đơn vị khác nhau.** Không chuẩn hóa thì một cột đo bằng đồng sẽ "nuốt" toàn bộ phương sai và thành phần chính chỉ là cột đó. Dời cả bảng đi một hằng số không đổi gì, vì PCA trừ trung bình trước; nhưng nhân riêng một cột với hằng số là đổi phương sai của cột đó và đổi các thành phần chính.
- **PCA không biết nhãn.** Hướng phương sai nhỏ có thể lại là hướng phân biệt các lớp. Giảm chiều quá tay trước khi phân loại có thể làm mất đúng thông tin cần thiết.
- **Fit PCA trên train**, rồi biến đổi validation và test bằng cùng phép chiếu, như mọi bước tiền xử lý khác (bài 1.4).
- Với dữ liệu thưa như TF-IDF, dùng `TruncatedSVD` thay cho PCA để không phải trừ trung bình làm mất tính thưa. Kỹ thuật này có tên là latent semantic analysis.

HỎI NHANH

Có hai cột: thu nhập tính bằng đồng, độ lệch chuẩn cỡ 10^7, và tuổi, độ lệch chuẩn cỡ 10. Chạy PCA mà không chuẩn hóa. PC1 gần như là hướng nào?

A Trung bình cộng của hai cột

B Gần như trùng với trục thu nhập

C Gần như trùng với trục tuổi

D Đường chéo 45° giữa hai cột

t-SNE và UMAP: để nhìn, không phải để đo

PCA là phép chiếu tuyến tính, nên không "duỗi" được dữ liệu nằm trên mặt cong. t-SNE và UMAP là các phương pháp phi tuyến, cố giữ **láng giềng gần** của mỗi điểm khi đưa xuống 2 chiều. Chúng cho những hình rất đẹp: các cụm tách bạch rõ ràng. Nhưng đọc hình phải cẩn thận:

- Kích thước cụm và khoảng cách giữa các cụm trên hình gần như không mang ý nghĩa.
- Kết quả phụ thuộc tham số (`perplexity` của t-SNE, `n_neighbors` của UMAP) và seed ngẫu nhiên. Chạy vài cấu hình trước khi kết luận.
- Triển khai t-SNE trong scikit-learn không có transform cho điểm mới, nên không dùng làm đặc trưng cho train/test. UMAP thì có `transform`, nhưng vẫn nên ưu tiên PCA khi cần đặc trưng ổn định.

HỎI NHANH

Trên hình t-SNE, cụm A nằm rất xa cụm B, còn A thì sát C. Ta được phép kết luận gì?


A Chỉ quan hệ láng giềng bên trong cụm là đáng tin

B Trong không gian gốc, A gần C hơn hẳn so với B

C Cụm A to gấp đôi cụm C nên có gấp đôi số điểm

D Phải có đúng ba lớp, vì hình có ba cụm

	PCA	t-SNE	UMAP
Loại	Tuyến tính	Phi tuyến	Phi tuyến
Giữ	Cấu trúc toàn cục, phương sai	Láng giềng gần	Láng giềng gần, phần nào cấu trúc toàn cục
Áp lên điểm mới	Có	Không	Có
Dùng chủ yếu để	Tiền xử lý, nén, khử nhiễu	Trực quan hóa	Trực quan hóa, đôi khi làm đặc trưng



Digits xuống 2 chiều: PCA để các chữ số chồng lên nhau, t-SNE tách thành cụm; khoảng cách giữa các cụm t-SNE không mang nghĩa.

Cài PCA mà không nhảy qua shape

`X` có n hàng, d cột. Trung bình mỗi cột là một vector shape `(d,)`; trừ nó khỏi `X` bằng broadcasting để đám mây có tâm ở 0. SVD của `X_centered` với `full_matrices=False` trả `U`, `s`, `Vt`. Hàng đầu của `Vt` là hướng chính thứ nhất, shape `(d,)`. Muốn giữ k hướng, lấy `Vt[:k].T` thành ma trận $d \times k$ rồi nhân với `X_centered`: mỗi mẫu còn k tọa độ.

Python


```python
import numpy as np
from sklearn.decomposition import PCA

X_pca = np.array([[-2., -1.], [-1., -1.], [1., 1.], [2., 1.]])
center = X_pca.mean(axis=0)
X_centered = X_pca - center
U, s, Vt = np.linalg.svd(X_centered, full_matrices=False)
components = Vt[:1].T
coordinates = X_centered @ components
reconstructed = coordinates @ components.T + center
ratio = s[0] ** 2 / np.sum(s ** 2)
library = PCA(n_components=1).fit(X_pca)
print("shape:", components.shape, coordinates.shape, reconstructed.shape)
print("tỉ lệ:", round(float(ratio), 4))
print("MSE tái tạo:", round(float(np.mean((reconstructed - X_pca) ** 2)), 6))
print("khớp tái tạo:", np.allclose(reconstructed,
library.inverse_transform(library.transform(X_pca))))
```

KẾT QUẢ

```
shape: (2, 1) (4, 1) (4, 2)
tỉ lệ: 0.9792
MSE tái tạo: 0.036475
khớp tái tạo: True
```

Nếu hướng SVD cho ra dấu âm thay vì dương, đó không phải lỗi: $\mathbf{u}$ và $-\mathbf{u}$ mô tả cùng một đường. Tọa độ mới đổi dấu nhưng tái tạo không đổi. Vì vậy đối chiếu hai cách PCA bằng ma trận tái tạo hoặc không gian chiếu, không ép từng hệ số phải bằng nhau đúng dấu. scikit-learn báo explained variance với mẫu số $n - 1$; công thức covariance trong bài dùng n. Tỉ lệ giữ lại không đổi vì tất cả trị riêng cùng nhân một hệ số.



PCA không biết nhãn: PC1 chọn hướng nhiễu trải rộng nên hai lớp trộn lẫn; hướng phương sai nhỏ PC2 mới tách được chúng.

HỎI NHANH

Hai lớp chỉ khác nhau ở một cột có biến thiên rất nhỏ. Cột còn lại là nhiễu, biên độ lớn. PCA không dùng nhãn sẽ ưu tiên giữ hướng nào?

A Hướng có phương sai lớn, dù với bài này đó là nhiễu

B Hướng chứa thông tin về nhãn, vì nó tách hai lớp rõ nhất

C Cả hai hướng, vì PCA giữ mọi thông tin

D Một hướng ngẫu nhiên, tùy seed của thuật toán

“95% thông tin” là một cách nói cần sửa

95% explained variance là 95% tổng phương sai theo thang đo đang dùng. Nó không phải 95% thông tin về nhãn, không bảo đảm accuracy giữ 95%, cũng không bảo đảm ảnh tái tạo còn mọi chi tiết quan trọng. Chuẩn hóa từng pixel ảnh cũng đổi trọng số giữa các pixel so với thang ảnh gốc, như mục Dùng thư viện sẽ cho thấy.

Khi dùng PCA trong một pipeline dự đoán, scaler và PCA đều fit trong train của mỗi fold. Vẽ train và test trên cùng một hình PCA là cách nhanh để thấy lệch phân phối; khi ấy vẫn fit phép chiếu trên train rồi transform test.

Với hình t-SNE/UMAP, khoảng trống giữa hai cụm không tự chứng minh chúng là hai lớp thực; kiểm nhiều seed, nhiều cấu hình và đọc thử mẫu cụ thể trong từng cụm.

Dùng thư viện

Python


```python
import numpy as np
from sklearn.datasets import load_digits
from sklearn.decomposition import PCA
from sklearn.preprocessing import StandardScaler

X, y = load_digits(return_X_y=True)          # 1797 ảnh 8×8 = 64 chiều
for name, data in [("thô", X), ("chuẩn hóa", StandardScaler().fit_transform(X))]:
    pca = PCA().fit(data)
    k = np.searchsorted(np.cumsum(pca.explained_variance_ratio_), 0.95) + 1
    print(f"{name}: cần {k} trên 64 thành phần để giữ 95% phương sai")
```

KẾT QUẢ

```
thô: cần 29 trên 64 thành phần để giữ 95% phương sai
chuẩn hóa: cần 40 trên 64 thành phần để giữ 95% phương sai
```

Chuẩn hóa làm cần **nhiều** thành phần hơn. Các pixel ở viền ảnh gần như luôn trắng, phương sai rất nhỏ; chuẩn hóa chia chúng cho độ lệch chuẩn bé xíu nên chúng thành những chiều có phương sai 1, ngang các pixel giữa ảnh chứa nét chữ. Ở ảnh, các pixel đã cùng đơn vị, nên chuẩn hóa không bắt buộc và cần kiểm bằng validation.



Digits: giữ 95% phương sai cần 29 thành phần trên dữ liệu thô nhưng 40 sau khi chuẩn hóa từng pixel.

HỎI NHANH

Với bộ digits, dữ liệu thô cần 29 thành phần để giữ 95% phương sai, còn dữ liệu đã chuẩn hóa cần tới 40. Vì sao chuẩn hóa lại cần nhiều hơn?

A Chuẩn hóa làm mất thông tin, nên phải bù thêm chiều

B Các pixel ở viền gần như không đổi bị đẩy lên phương sai 1

C Chuẩn hóa làm dữ liệu thưa hơn nên khó nén

D Đó là sai số ngẫu nhiên của thuật toán SVD

Khi đi thi

- **Embedding quá dài** (768 hay 1024 chiều): PCA xuống 64–256 chiều trước khi dùng kNN hoặc gradient boosting có thể tiết kiệm tính toán; chỉ giữ nếu validation cho thấy không mất tín hiệu cần thiết.
- **Văn bản**: TF-IDF rồi `TruncatedSVD` khoảng vài trăm chiều cho ra đặc trưng dày, đưa được vào mọi mô hình.
- **Khám phá dữ liệu**: vẽ PCA hoặc UMAP của train và test chung một hình, tô màu theo tập. Hai tập tách thành hai cụm riêng là gợi ý cần kiểm lệch phân phối; đọc lại các cột gốc trước khi kết luận.
- **Không** đưa tọa độ t-SNE làm đặc trưng.

Tóm tắt

- PCA chiếu dữ liệu lên các hướng có phương sai lớn nhất, chính là các vector riêng của ma trận hiệp phương sai; tính bằng SVD.
- Tỉ lệ phương sai giữ lại giúp chọn số chiều; chuẩn hóa trước khi đơn vị khác nhau; fit trên train.

- PCA không dùng nhãn, nên có thể bỏ mất hướng phân biệt lớp.
- t-SNE, UMAP dùng để nhìn cấu trúc láng giềng; không đọc khoảng cách giữa cụm, không dùng t-SNE làm đặc trưng.

Kiểm tra cuối bài

Mười câu kiểm cả cách hiểu, phép tính và quy trình. Câu sai chỉ ra phần cần đọc lại; hãy làm trước khi mở lời giải.

CÂU 1

PCA fit trên `X_train` có shape `(120, 7)` và giữ 3 thành phần. Transform `X_valid` có shape `(40, 7)` thì đầu ra có shape gì?

A `(3, 40)`

B `(40, 7)`

C `(40, 3)`

D `(120, 3)`

CÂU 2

Tự cài PCA bằng SVD. Với `X` có shape `(n, d)`, dòng nào trừ trung bình đúng cho từng feature?

A `X - X.mean(axis=1, keepdims=True)`

B `X - X.mean()`

C `X / X.std(axis=0, keepdims=True)`

D `X - X.mean(axis=0, keepdims=True)`

CÂU 3

PCA có ba trị riêng là 6, 3 và 1. Giữ hai thành phần đầu thì giữ được bao nhiêu phần phương sai?

A 0.9

B 0.6

C 0.3

D 0.95

CÂU 4

Với $v = (1, -2, 3)$, vector đơn vị cùng hướng với v là gì?

A $v/14$

B $-v/\sqrt{14}$

C $v/\sqrt{14}$

D $v/\sqrt{6}$

ĐỀ THI USA-NA-AIO 2026 · Vòng 1 · Part 2.1

CÂU 5

Trên cùng các fold, hai cấu hình PCA giữ 95% và 99% phương sai có accuracy validation lần lượt là 0.88 và 0.84. Ta chọn theo accuracy. Kết luận nào đúng?

A Accuracy 0.84 là sai, vì ít nhất phải bằng 0.99

B Hai cấu hình như nhau, vì đều giữ trên 90% phương sai

C Chọn 95%, vì giữ nhiều phương sai hơn chưa chắc giúp phân loại

D Chọn 99%, vì accuracy phải tăng theo tỉ lệ phương sai giữ lại

CÂU 6

Code fit PCA trên toàn bộ `X_dev`, rồi mới chạy `cross_val_score` cho classifier. Sửa thế nào để PCA không học thống kê từ fold validation?

A Đưa PCA và classifier vào một Pipeline, rồi chạy CV trên `X_dev` gốc

B Fit PCA riêng trên từng fold validation rồi mới dự đoán

C Chỉ cần bỏ `y` ra khi fit PCA trên toàn `X_dev`

D Giữ PCA đã fit, chỉ đổi `random_state` của classifier

CÂU 7

Ma trận hiệp phương sai chia cho n hay $n-1$ thì tỉ lệ phương sai giữ lại có đổi không?

A Có, vì mọi trị riêng đều đổi

B Không, vì hệ số chung bị triệt tiêu

C Chỉ đổi khi dữ liệu có một cột

D Không tính được nếu chia cho $n-1$

CÂU 8

Mặc định, `TruncatedSVD` trên ma trận TF-IDF có trừ trung bình như PCA không?

A Có, giống hệt PCA thông thường

B Chỉ trừ trung bình ở cột target

C Chỉ khi `n_components=2`

D Không, để giữ ma trận ở dạng thưa

CÂU 9

UMAP vẽ một bản đồ 2 chiều cho các embedding. Khi đọc khoảng cách trên hình, câu nào đúng với điều UMAP ưu tiên?

A Mọi khoảng cách giữa hai điểm trong không gian gốc được giữ đúng tỉ lệ

B Phép chiếu luôn tuyến tính, nên đổi seed không làm đổi hình

C Nó tìm lỗi tái tạo nhỏ nhất, giống PCA

D Nó ưu tiên giữ láng giềng gần hơn là khoảng cách toàn cục

ĐỀ THI USA-NA-AIO 2026 · Vòng 1 · Part 1.5

CÂU 10

PCA tự cài cho một thành phần đúng bằng âm của thành phần mà thư viện cho, còn trị riêng và trung bình thì khớp. Đối chiếu thế nào để kiểm đúng phép chiếu, thay vì chỉ so hướng?

A So ma trận chiếu, hoặc so dữ liệu tái tạo

B Kết luận là sai, vì thành phần phải giống đến từng số

C Đổi mọi phần tử âm của thành phần thành dương

D Chỉ so tổng các tọa độ PCA của từng mẫu

Đọc thêm

- James, Witten, Hastie, Tibshirani — *An Introduction to Statistical Learning*, chương 12. PCA từ góc nhìn thống kê, kèm cách đọc explained variance.
- Géron — *Hands-On Machine Learning*, chương 8. PCA, randomized PCA và các phương pháp giảm chiều khác trong scikit-learn.

- van der Maaten, Hinton (2008) — *Visualizing Data using t-SNE*; McInnes và cộng sự (2018) — UMAP. Bài gốc của hai phương pháp trực quan hóa.
- scikit-learn — PCA. Centering, SVD, explained variance và quan hệ với sparse data.
- Distill — How to Use t-SNE Effectively. Các thí nghiệm trực quan giúp tránh đọc quá mức hình t-SNE.

Nguồn ảnh: ảnh tháp là ảnh mẫu `china.jpg` kèm scikit-learn (danielbuechele, Flickr, CC BY 2.0).