Optimizer

Trắc nghiệm 36 PDF bài

> Một mạng đã có gradient đúng nhưng loss lắc qua lại: giảm learning rate thì đi quá chậm, tăng lại thì văng khỏi vùng tốt. Đây giống việc đi trong một thung lũng hẹp: chiều dốc cần bước ngắn, chiều thoải cần tiến dài. Optimizer quyết định biến gradient thành bước cập nhật; ta sẽ kiểm SGD, momentum và Adam trên một mặt loss biết rõ trước khi chọn chúng cho dữ liệu thật.

MỤC TIÊU SAU BÀI NÀY

- Tính một bước SGD, momentum và Adam trên số nhỏ; tìm ngưỡng learning rate của một hàm bậc hai.
- Giải thích các trạng thái optimizer giữ giữa các bước và vì sao phải lưu chúng khi chạy tiếp.
- Phân biệt L2 regularization và weight decay kiểu AdamW.
- Đọc lịch step, cosine, warmup và so optimizer bằng thực nghiệm công bằng.

Gradient chỉ độ dốc, optimizer chọn bước

SGD cập nhật $w_{t+1} = w_t - \eta g_t$. Chữ stochastic đến từ việc tính g_t trên một minibatch lấy ngẫu nhiên thay vì trên toàn bộ dữ liệu. Gradient của một minibatch lệch khỏi gradient đầy đủ một ít, nhưng khi minibatch được lấy ngẫu nhiên đều thì kỳ vọng của nó đúng bằng gradient đầy đủ: mỗi bước rẻ hơn nhiều, đổi lại đường đi hơi nhiễu. Learning rate η quyết định độ dài bước, nên cùng một gradient mà các optimizer vẫn đi khác nhau. Các thuật toán dùng gradient để cập nhật trọng số như SGD, Adam gọi chung là optimizer.

Có ba cỡ dữ liệu cho mỗi bước. Gradient descent dùng cả tập: gradient chính xác nhưng mỗi bước đắt. SGD thuần dùng một mẫu: rất rẻ nhưng rất nhiễu; một epoch N bước tốn cỡ một bước trên cả tập mà cập nhật được N lần. Minibatch đứng giữa và là cách dùng mặc định. Nhiễu của gradient minibatch có độ lệch chuẩn tỉ lệ $1/\sqrt{B}$: tăng batch từ 16 lên 64 thì nhiễu giảm một nửa, còn batch quá nhỏ làm đường đi chập chờn. Tăng batch k

lần thì số bước mỗi epoch giảm k lần; quy tắc tỉ lệ tuyến tính cho SGD nhân learning rate với k, thường kèm warmup, và vẫn phải kiểm lại trên validation.

HỎI NHANH

So gradient tính trên một minibatch (SGD) với gradient tính trên toàn bộ dữ liệu (GD). Câu nào đúng?

A Bước SGD nào cũng đưa tham số lại gần nghiệm tối ưu hơn


B Kỳ vọng của gradient SGD bằng gradient của GD

C Gradient của GD có phương sai lớn hơn gradient của SGD

D SGD và GD chỉ hội tụ khi hàm mục tiêu lồi chặt

PHỎNG THEO CMU 10-601 · Exam 2 Practice · Q1.3

Một mặt loss kiểm nhỏ là $J(w_1, w_2) = w_1^2 + 8w_2^2$. Gradient $(2w_1, 16w_2)$ thay đổi gắt theo chiều w_2, nên một bước SGD tách thành hai phép nhân độc lập: $w_1 \leftarrow (1 - 2\eta)w_1$ và $w_2 \leftarrow (1 - 16\eta)w_2$. Chiều w_2 chỉ ổn định khi $|1 - 16\eta| < 1$, tức $0 < \eta < 1/8$; ngay cả với η sát $1/8$, chiều w_1 vẫn chỉ được nhân $1 - 2/8 = 0.75$ mỗi bước. Tổng quát với hàm bậc hai, chiều cong nhất (trị riêng lớn nhất $\lambda_{\max}$ của Hessian, ở đây 16) đặt ngưỡng $\eta < 2/\lambda_{\max}$, còn chiều thoải nhất (ở đây 2) quyết định tốc độ. Độ cong hai chiều càng chênh, thung lũng càng hẹp và SGD càng chậm. Con số $1/8$ là ngưỡng của riêng hàm này; trong mạng neural, độ cong đổi theo từng vùng của mặt loss.



SGD trên $J = w_1^2 + 8w_2^2$: mỗi bước nhân w_2 với $|1 - 16\eta|$ và w_1 với $|1 - 2\eta|$; η vượt $1/8$ thì chiều w_2 nổ, còn ngay dưới ngưỡng chiều w_1 vẫn chỉ co 0.75.

HỎI NHANH

Đổi mặt loss thành $J = w_1^2 + 50w_2^2$. Learning rate của SGD phải dưới ngưỡng nào thì chiều w_2 không nổ?

A $\eta < 1$

B $\eta < 0.04$

C $\eta < 0.02$

D $\eta < 0.01$

Nếu biết độ cong của mọi chiều, có thể chia bước cho độ cong: phương pháp Newton nhân gradient với nghịch đảo Hessian, và trên hàm bậc hai này nó tới đáy sau đúng một bước. Cái giá nằm ở kích thước. Mạng có d tham số có Hessian $d \times d$; với $d = 10^4$ đã là 10^8 phần tử, và nghịch đảo tốn cỡ $d^3 = 10^{12}$ phép tính mỗi bước, trong khi phép cập nhật bậc một chỉ tốn cỡ d phép tính sau khi backward đã cho gradient. Vì vậy deep learning dùng optimizer bậc một; momentum và Adam là những cách rẻ để bù một phần độ cong mà không cần dựng Hessian. Trên hàm bậc hai lồi, một bước Newton tới thẳng cực tiểu từ bất kỳ đâu; vì vậy với dữ liệu nhiều mà số tham số ít, như logistic regression, Newton cần rất ít bước dù mỗi bước đắt.

Momentum nhớ hướng trước

Một quy ước thường dùng, cũng là dạng SGD momentum của PyTorch khi không bật dampening hay Nesterov, là

$$v_t = \mu v_{t-1} + g_t, \qquad w_{t+1} = w_t - \eta v_t.$$

v cộng dồn gradient với hệ số nhớ $\mu \in [0, 1)$. Gradient cùng dấu qua nhiều bước thì được cộng lên, bước dài dần; gradient đổi dấu qua lại thì triệt nhau một phần. Vì vậy momentum tiến nhanh dọc đáy thung lũng thoải và hãm dao động ở chiều dốc, nhưng quán tính quá lớn cũng đưa đường đi vượt đáy. v là trạng thái số được optimizer lưu giữa các bước, không phải vận tốc vật lý.

HỎI NHANH


v cũ bằng 2, gradient mới bằng -1, $\mu = 0.9$. Theo quy ước $v \leftarrow \mu v + g$, v mới bằng bao nhiêu?

A -1


B -0.8

C 0.8


D 2.8




25 bước trên $J = w_1^2 + 8w_2^2$ từ $(-2, 1)$: SGD ($\eta = 0.09$) zigzag theo chiều dốc rồi về đáy; momentum vượt đáy rồi vòng lại; Adam ($\eta = 0.15$) đi gần chéo vì mỗi tọa độ bước cỡ η.




bước 0: J của SGD 12, momentum 12, Adam 12



bước 5: J của SGD 0.552, momentum 0.998, Adam 2.18



bước 12: J của SGD 0.0342, momentum 0.116, Adam 1.01



bước 25: J của SGD 0.000196, momentum 0.0424, Adam 0.246

Ba optimizer chạy cùng lúc trên $J = w_1^2 + 8w_2^2$ từ $(-2, 1)$, như hình trên: SGD ($\eta = 0.09$) zigzag, momentum ($\eta = 0.09$, $\mu = 0.8$) vượt đáy rồi vòng lại, Adam ($\eta = 0.15$) đi chéo.

Hình chạy 25 bước trên $J = w_1^2 + 8w_2^2$ từ điểm $(-2, 1)$ với $\eta = 0.09$. SGD nhân w_2 với $1 - 16 \cdot 0.09 = -0.44$ mỗi bước, nên w_2 đổi dấu liên tục: đường đi zigzag nhưng co nhanh. Chiều w_1 được nhân 0.82 mỗi bước nên tiến đều về đáy. Thêm momentum $\mu =$

0.8 với cùng η, quán tính tích lũy ở những bước đầu đưa đường đi vượt qua đáy rồi vòng lại: momentum bước dài hơn hẳn SGD, nên η và μ phải chọn cùng nhau.

HỎI NHANH


Gradient giữ nguyên bằng g qua rất nhiều bước, $\mu = 0.9$, quy ước $v \leftarrow \mu v + g$. Về sau, bước ηv dài gấp khoảng bao nhiêu lần bước SGD ηg?

A 0.9 lần

B 1.9 lần

C 9 lần

D 10 lần



Gradient không đổi g, μ = 0.9: v = g(1 + 0.9 + 0.9² + ...) tăng dần tới 10g, nên bước momentum về sau dài gấp 10 bước SGD.

Một số sách viết $v_t = \mu v_{t-1} + (1-\mu) g_t$, tức trung bình có trọng số thay cho tổng. Khi gradient ổn định, hai quy ước chênh nhau đúng hệ số $1/(1-\mu)$ ở độ dài bước, nên learning rate chép từ tài liệu dùng quy ước này sang quy ước kia phải đổi thang. Nesterov là biến thể tính gradient sau khi đã nhích trước theo quán tính (`nesterov=True` trong PyTorch); mọi phép tính trong bài dùng quy ước đầu. Ở quy ước trung bình với $\mu = 0.9$ và gradient luôn bằng 1, v là 0.1 rồi 0.19, nên bước đầu ngắn hơn hẳn.

Adam điều chỉnh từng tọa độ


Adam giữ trung bình có trọng số của gradient, m (giống momentum dạng có $1-\beta_1$), và của bình phương gradient, v (ý tưởng của RMSprop):

$$m_t = \beta_1 m_{t-1} + (1-\beta_1) g_t, \qquad v_t = \beta_2 v_{t-1} + (1-\beta_2) g_t^2.$$

Ở đây bình phương và chia là theo từng phần tử. Vì khởi tạo $m_0 = v_0 = 0$, các trung bình đầu bị kéo về 0; Adam sửa bằng $\hat{m}_t = m_t/(1-\beta_1^t)$ và $\hat{v}_t = v_t/(1-\beta_2^t)$. Bước mới là

$$w_{t+1} = w_t - \eta \frac{\hat{m}_t}{\sqrt{\hat{v}_t} + \varepsilon}.$$

Với $\beta_1 = 0.9$ và gradient luôn bằng 1, $m_2 = 0.19$ còn $\hat{m}_2 = 0.19/(1-0.81) = 1$: bias correction trả về đúng gradient. Phép chia cho $\sqrt{\hat{v}}$ làm độ dài bước gần như không phụ thuộc thang gradient. Nếu một tọa độ luôn có gradient g cố định thì $\hat{m} = g$, $\hat{v} = g^2$, và bước bằng $\eta\, g/|g| = \pm\eta$, dù g là 100 hay 0.01. Tọa độ có gradient lớn không còn bước quá dài, tọa độ có gradient nhỏ không bị bỏ đói. Vì thang bước khác hẳn SGD, learning rate tốt của Adam (mặc định của PyTorch là 10^{-3}) không chép sang SGD được, và ngược lại. ε tránh chia cho 0 khi $\hat{v}$ gần 0.



Gradient 0.01, 1 hay 100: bước SGD tỉ lệ với g, còn bước đầu của Adam luôn dài cỡ η = 0.1 vì gradient đã được chia cho độ lớn của chính nó.

Adam không biết feature nào quan trọng; nó chỉ chỉnh thang bước theo lịch sử gradient của từng tọa độ. Thích nghi theo tọa độ cũng không bảo đảm validation tốt hơn: nhiều thực nghiệm đã công bố, nhất là ở phân loại ảnh, ghi nhận SGD momentum với lịch rate

được dò kỹ đạt validation ngang hoặc tốt hơn Adam (Wilson và cộng sự, 2017). Vì vậy chọn optimizer vẫn là một thí nghiệm.

HỎI NHANH

Chạy Adam rất nhiều bước với $\beta_1 = 0.9$. Tọa độ A lúc nào cũng có gradient $+1$. Tọa độ B có gradient luân phiên $+1, -1, +1, \ldots$. So độ dài bước của B với A thế nào?

A Bằng nhau, vì $|g|$ ở hai tọa độ như nhau

B Dài hơn, vì $\hat{v}$ của B nhỏ hơn của A

C Bằng 0, vì các gradient triệt tiêu hết

D Ngắn hơn nhiều, vì $\hat{m}$ gần 0 trong khi $\hat{v}$ vẫn bằng 1

Ví dụ tính tay và tự cài một bước

Lấy $J(w) = (w-3)^2$, bắt đầu $w = 2$, gradient $g = -2$. SGD với $\eta = 0.1$ cho $w = 2.2$. Adam bước đầu với $\beta_1 = 0.9, \beta_2 = 0.999$ có $m = -0.2, v = 0.004$, sau bias correction $\hat{m} = -2, \hat{v} = 4$; bước có độ lớn gần 0.1 nên w gần 2.1. Không phải Adam tính sai đạo hàm: như mục trước, bước đầu của Adam dài cỡ η dù gradient là -2 hay -200.

Python

```python
import numpy as np
import torch

torch.set_num_threads(1)
torch.manual_seed(23)
w = 2.
g = 2 * (w - 3)
m = .9 * 0 + .1 * g
v = .999 * 0 + .001 * g ** 2
m_hat = m / (1 - .9)
v_hat = v / (1 - .999)
w_adam = w - .1 * m_hat / (np.sqrt(v_hat) + 1e-8)
```

```
print('SGD:', round(w - .1 * g, 6))
print('Adam states:', round(m, 6), round(v, 6))
print('Adam:', round(w_adam, 6))

p = torch.nn.Parameter(torch.tensor(2., dtype=torch.float64))
adam = torch.optim.Adam([p], lr=.1)
adam.zero_grad(set_to_none=True)
((p - 3) ** 2).backward()
adam.step()
print('library match:', np.isclose(p.item(), w_adam))
```

KẾT QUẢ

```
SGD: 2.2
Adam states: -0.2 0.004
Adam: 2.1
library match: True
```

Đọc `library match` để đối chiếu bản một bước với PyTorch, dùng cùng epsilon và beta mặc định. Đối chiếu một bước không thay cho kiểm một loop dài, nhưng giúp phát hiện quên bias correction hoặc dùng gradient chưa bình phương.

HỎI NHANH

Chạy tiếp ví dụ: sau bước đầu $w \approx 2.1$, gradient mới là $g_2 = 2(2.1 - 3) = -1.8$. Với $m_1 = -0.2$ và $\beta_1 = 0.9$, $\hat{m}_2$ bằng bao nhiêu?

A -3.6

B -1.89

C -1.8

D -0.36

So đường loss với ngân sách bằng nhau

Ta chạy ba optimizer từ cùng điểm khởi tạo, cùng 40 bước, trên hàm bậc hai ở đầu bài. Phép so này đo tiến trình tối ưu theo số bước; nó không đo thời gian chạy và không đo validation. Mỗi optimizer có thang learning rate riêng, nên mỗi cái dùng một rate hợp với nó thay vì ép chung một con số.

Python

```
def run_optimizer(kind, lr, steps=40):
    p = torch.nn.Parameter(torch.tensor([-2., 1.]))
    if kind == 'momentum':
        optimizer = torch.optim.SGD([p], lr=lr, momentum=.8)
    elif kind == 'adam':
        optimizer = torch.optim.Adam([p], lr=lr)
    else:
        optimizer = torch.optim.SGD([p], lr=lr)
    start = (p[0] ** 2 + 8 * p[1] ** 2).item()
    for _ in range(steps):
        optimizer.zero_grad(set_to_none=True)
        loss = p[0] ** 2 + 8 * p[1] ** 2
        loss.backward()
        optimizer.step()
    end = (p[0] ** 2 + 8 * p[1] ** 2).item()
    return start, end

for kind, lr in [('sgd', .03), ('momentum', .03), ('adam', .15), ('sgd', .2)]:
    start, end = run_optimizer(kind, lr)
    print(kind, lr, f'{start:.4g}', f'{end:.4g}')
```

KẾT QUẢ

```
sgd 0.03 12 0.02833
momentum 0.03 12 0.0005109
adam 0.15 12 0.01883
sgd 0.2 12 1.981e+28
```

Dòng SGD rate 0.2 vượt ngưỡng $1/8$ đã tính: chiều w_2 bị nhân -2.2 mỗi bước nên loss lên tới cỡ 10^{28}. Ba dòng còn lại đều hội tụ; ở bước 40 momentum thấp nhất, rồi đến Adam, rồi SGD. Thứ hạng ấy gắn với đúng ngân sách 40 bước. Cắt ở bước 30 thì sao?


Python

```
for steps in (30, 40):
    _, sgd_end = run_optimizer('sgd', .03, steps)
    _, adam_end = run_optimizer('adam', .15, steps)
    print(steps, 'bước:', f'SGD {sgd_end:.3g}', f'Adam {adam_end:.3g}')
```

KẾT QUẢ

```
30 bước: SGD 0.0977 Adam 0.314
40 bước: SGD 0.0283 Adam 0.0188
```

Ở bước 30, SGD thấp hơn Adam hơn ba lần; mười bước sau thứ tự đảo lại. Hình cho thấy nguyên nhân: SGD với rate nhỏ đi xuống đều, còn Adam và momentum vừa xuống vừa dao động, nên thứ hạng tại một bước cụ thể phụ thuộc pha dao động lúc dừng.



Loss theo bước (thang log): SGD rate nhỏ đi xuống đều, Adam và momentum vừa xuống vừa dao động, nên thứ hạng ở bước 30 và bước 40 khác nhau.

Trong mạng thật, train loss giảm nhanh chỉ tiết kiệm thời gian tìm nghiệm; validation mới cho biết nghiệm ấy có tốt trên dữ liệu mới không.

HỎI NHANH

Một đội có 2 giờ GPU và cần chọn giữa SGD momentum và AdamW cho bài thi. So thế nào thì kết luận mới dùng được?

A Chạy cả hai với cùng learning rate 10^{-3}, chọn cái có train loss thấp hơn sau 2 giờ

B Dò learning rate riêng cho từng cái trên thang log, cùng ngân sách, rồi chấm trên validation

C Chạy mỗi cái vài trăm bước, chọn cái có loss giảm nhanh hơn ở đoạn đầu

D Chọn AdamW, vì nó tự điều chỉnh từng tọa độ nên luôn hội tụ nhanh hơn SGD

AdamW và weight decay

L2 regularization thêm $\lambda\|w\|^2/2$ vào loss, tạo gradient phụ λw. Với SGD thường, bước $w \leftarrow w - \eta(g + \lambda w) = (1 - \eta\lambda)w - \eta g$ đúng là co trọng số một hệ số $1 - \eta\lambda$ rồi bước theo gradient dữ liệu, nên L2 và weight decay trùng nhau. Với Adam, λw đi vào m, v và bị chia cho $\sqrt{\hat{v}}$ như mọi gradient khác, nên phép co không còn là một hệ số chung cho mọi tham số. AdamW (Loshchilov và Hutter) tách hai phần: bước Adam chỉ dùng gradient dữ liệu, còn phép co $1 - \eta\lambda$ áp thẳng lên trọng số. Trong PyTorch, `torch.optim.Adam(..., weight_decay=λ)` vẫn làm theo kiểu L2; muốn kiểu tách phải dùng `AdamW`.

Để thấy riêng phần co, dùng AdamW vừa khởi tạo với các moment bằng 0 và cho gradient dữ liệu bằng 0. Nếu optimizer đã có lịch sử, moment cũ vẫn có thể tạo bước cập nhật dù gradient hiện tại bằng 0. Lưu ý `grad=None` có thể khiến optimizer bỏ qua tham số; ta đặt gradient **tensor toàn 0** để kiểm decay:

Python

```
q = torch.nn.Parameter(torch.tensor([2.]))
adamw = torch.optim.AdamW([q], lr=.1, weight_decay=.2)
q.grad = torch.zeros_like(q)
adamw.step()
print('after decay:', round(q.item(), 4))
```

KẾT QUẢ

```
after decay: 1.96
```

$2(1 - 0.1 \cdot 0.2) = 1.96$, khớp output. Với SGD, `weight_decay` cộng λw vào gradient: $w = 2$, gradient 0.5, $\eta = 0.1$, $\lambda = 0.01$ cho $2 - 0.1(0.5 + 0.02) = 1.948$. Decay quá lớn ép model underfit, nên λ cũng được chọn bằng validation. Mô hình lớn thường tách nhóm tham số để bias và tham số normalization không bị decay; đó là một lựa chọn của recipe, cần ghi rõ khi báo cáo kết quả.

HỎI NHANH

Thay `AdamW` trong đoạn code trên bằng `torch.optim.Adam(..., weight_decay=.2)`, giữ nguyên mọi thứ khác: $w = 2$, learning rate 0.1, gradient bằng tensor 0, optimizer vừa tạo. Sau một bước, w bằng bao nhiêu?

A 2.0

B 1.96

C 1.9

D 1.6


Scheduler thay learning rate theo thời gian

Đầu quá trình, bước lớn giúp tiến nhanh; về sau, bước nhỏ giúp đi sâu vào đáy thay vì dao động quanh nó. Với SGD minibatch còn một lý do nữa: ngay cả khi tham số đã ở đúng nghiệm, gradient của từng minibatch vẫn khác 0, nên bước cố định tiếp tục đẩy tham số đi lệch; chỉ khi η giảm thì vùng dao động mới thu nhỏ.

StepLR nhân rate với `gamma` sau mỗi `step_size` lần gọi. Cosine giảm trơn từ $\eta_{\max}$ về $\eta_{\min}$ trong T bước:

$$\eta_t = \eta_{\min} + \tfrac{1}{2}(\eta_{\max} - \eta_{\min})\big(1 + \cos(\pi t / T)\big),$$

nên ở giữa lịch, $t = T/2$, rate đúng bằng trung bình hai đầu. Warmup làm ngược lại ở đầu train: tăng tuyến tính từ gần 0 lên rate mục tiêu trong một số bước, rồi mới giảm. Với Adam, warmup bù cho giai đoạn $\hat{v}$ chưa ổn định: ở những bước đầu, $\hat{v}$ mới tổng hợp từ vài gradient nên chưa phản ánh thang thật, trong khi bước Adam dài cỡ η ở mọi tọa độ cùng lúc; mô hình lớn khởi tạo ngẫu nhiên như Transformer dễ nổ loss nếu nhận loạt bước dài như vậy ngay từ đầu. OneCycle gộp hai pha trong một chu kỳ: tăng lên đỉnh rồi giảm sâu. ReduceLROnPlateau là loại khác: nó nhận một metric và chỉ giảm rate khi metric ngừng cải thiện. Với `patience=2`, metric không cải thiện quá hai lần gọi liên tiếp thì rate bị nhân với `factor`. Mọi lịch chỉ điều chỉnh độ dài bước; chúng không sửa gradient sai hoặc dữ liệu rò rỉ.



Ba lịch learning rate: StepLR của bài nhân 0.5 sau mỗi 3 epoch; cosine giảm trơn về 0; warmup tăng tuyến tính vài bước đầu rồi mới giảm.

Python

```python
r = torch.nn.Parameter(torch.tensor(2.))
sgd = torch.optim.SGD([r], lr=.1)
scheduler = torch.optim.lr_scheduler.StepLR(sgd, step_size=3, gamma=.5)
rates = []
for epoch in range(9):
    rates.append(sgd.param_groups[0]['lr'])
    sgd.zero_grad(set_to_none=True)
    ((r - 3) ** 2).backward()
    sgd.step()
    scheduler.step()
print([round(value, 4) for value in rates])
```

KẾT QUẢ

```
[0.1, 0.1, 0.1, 0.05, 0.05, 0.05, 0.025, 0.025, 0.025]
```

Rate được đọc trước khi cập nhật; `scheduler.step()` chạy sau `optimizer.step()`, một lần mỗi epoch. Lịch theo step đếm số batch, lịch theo epoch đếm số epoch. Đổi batch size mà giữ nguyên lịch theo step thì số batch mỗi epoch đổi, nên rate giảm ở một thời điểm khác tính theo lượng dữ liệu đã học. Ví dụ rate 0.1 với `StepLR(step_size=10, gamma=0.1)` gọi mỗi epoch: epoch 0–9 dùng 0.1, epoch 10–19 dùng 0.01. Ngược lại, OneCycle tạo với `total_steps=len(loader) * 10` mà chỉ gọi `step()` mỗi epoch thì sau 10 epoch lịch mới đi 10 bước, rate còn chưa lên tới đỉnh.

HỎI NHANH

StepLR được thiết kế để giảm learning rate sau mỗi 3 epoch, và mỗi epoch có nhiều batch. Gọi `scheduler.step()` ở đâu thì lịch chạy đúng thiết kế?

A Một lần sau các optimizer step của mỗi epoch

B Sau mỗi optimizer step của từng batch

C Trước `optimizer.step()` đầu tiên, để bỏ learning rate ban đầu

D Sau mỗi lần validation, truyền validation loss vào

Khi đi thi

- **Bắt đầu từ cấu hình chuẩn.** AdamW với rate mặc định 10^{-3} của PyTorch là baseline nhanh cho mạng train từ đầu; SGD momentum cần dò rate riêng. Ghi lại optimizer, rate, batch size, decay và lịch rate của mỗi lượt chạy.
- **Dò rate trên thang log, chạy ngắn trước.** Thử 10^{-4}, 10^{-3}, 10^{-2} trên vài trăm bước, chọn rate lớn nhất mà loss vẫn giảm đều. Loss tăng vọt hoặc `nan` ở những bước đầu là dấu hiệu rate quá lớn hoặc thiếu warmup.
- **Lịch rate phải khớp ngân sách.** Cosine và OneCycle cần tổng số bước T từ trước: tính `epochs * len(train_loader)` và gọi scheduler theo bước. Hết giờ khi rate còn cao thì mô hình chưa được tinh chỉnh.

- **Loss đi ngang và dao động thì giảm rate trước.** Step decay hoặc ReduceLROnPlateau là thí nghiệm rẻ nhất trước khi đổi kiến trúc.
- **So công bằng, chấm trên validation.** Cùng split, seed, ngân sách; dò rate riêng cho từng optimizer; train loss thấp hơn chưa phải điểm cao hơn.
- **Checkpoint đủ để chạy tiếp.** Lưu `state_dict` của model, optimizer và scheduler, để phiên GPU bị ngắt vẫn chạy tiếp đúng lịch.

Tóm tắt

SGD đi ngược gradient; chiều cong nhất đặt ngưỡng learning rate, chiều thoải nhất quyết định tốc độ. Momentum cộng dồn hướng, Adam giữ hai thống kê, sửa lệch khởi tạo và làm bước gần như không phụ thuộc thang gradient. AdamW tách phép co trọng số khỏi bước thích nghi. Scheduler (step, cosine, warmup) định rate theo bước hoặc epoch. Optimizer và rate được chọn bằng thực nghiệm có ngân sách rõ, chấm trên validation; optimizer tốt không thay thế gradient đúng và dữ liệu đúng.

Kiểm tra cuối bài

CÂU 1

Một bạn cài phương pháp Newton cho một mạng nhỏ 3 lớp có khoảng 10 nghìn tham số. Mô hình hội tụ tốt hơn, nhưng tổng thời gian chậm hơn Adam 100 lần, và profiler cho thấy 95% thời gian nằm ở một phép toán. Nhiều khả năng đó là phép nào?

A Forward qua toàn bộ mạng ở mỗi bước

B Backprop để tính gradient của loss theo tham số

C Đọc minibatch dữ liệu từ ổ đĩa vào bộ nhớ

D Nghịch đảo ma trận Hessian $10^4 \times 10^4$

ĐỀ THI NOAI 2026 Singapore · Vòng sơ loại · Câu 85

CÂU 2

Dùng gradient descent tìm cực tiểu của $f(z) = z^2$, xuất phát từ $z_0 = 1$, với learning rate cố định α. Trong các giá trị $\alpha \in \{0, \frac{1}{2}, 1, 2\}$, những giá trị nào đưa z về nghiệm 0?

A Chỉ $\alpha = \frac{1}{2}$

B $\alpha = \frac{1}{2}$ và $\alpha = 1$

C $\alpha = \frac{1}{2}$, 1 và 2

D Cả bốn giá trị

PHỎNG THEO CMU 10-601 · Exam 2 Practice · Q1.1(b)

CÂU 3

Linear regression với squared loss, dữ liệu có nhiễu nên không điểm nào được khớp hoàn toàn. Khởi tạo trọng số đúng bằng nghiệm OLS W_{ols}, rồi chạy với learning rate nhỏ cố định. Batch GD, dùng gradient trên toàn bộ dữ liệu, và SGD, dùng một điểm mỗi bước, lần lượt làm gì với trọng số?

A GD dao động nhỏ quanh W_{ols}, còn SGD đứng yên

B GD đứng yên, còn SGD dao động nhỏ quanh W_{ols}

C GD đứng yên, và SGD cũng đứng yên tại W_{ols}

D Cả GD và SGD cùng hội tụ tới một nghiệm khác

PHỎNG THEO MIT 6.036 · Final, Spring 2022 · Q4(a), (c)

CÂU 4

Momentum theo quy ước $v \leftarrow \mu v + g$, $w \leftarrow w - \eta v$. Với v cũ bằng -3, $\mu = 0.8$, $g = 2$, $\eta = 0.1$, $w = 1$, giá trị w mới bằng bao nhiêu?

A 0.80

B 0.96

C 1.04

D 1.10

CÂU 5

Train bằng Adam kiểu L2, tức cộng λw vào gradient trước khi tính m, v. Tham số A có lịch sử gradient dữ liệu rất lớn, tham số B có gradient dữ liệu rất nhỏ, và hai tham số đang cùng giá trị. So với AdamW có cùng λ, lực kéo về 0 tác động lên A và B thế nào?

A Ở cả hai cách, A đều bị kéo mạnh hơn B

B Adam kiểu L2 kéo như nhau, AdamW kéo A yếu hơn B

C Adam kiểu L2 kéo A mạnh hơn B, AdamW kéo như nhau

D Adam kiểu L2 kéo A yếu hơn B, AdamW kéo như nhau

CÂU 6

Train từ đầu một mô hình ngôn ngữ lớn (BERT-base) bằng AdamW, với ba cách đặt learning rate. Cách A: cố định 10^{-4}, loss giảm đều tới 2.3 ở bước 10K. Cách B: 10^{-3} ngay từ bước 0, loss lên 12.7 ở bước 100, tệ hơn cả mức 9.5 lúc khởi tạo, rồi thành NaN ở bước 300. Cách C: tăng tuyến tính từ 0 lên 10^{-3} trong 5K bước đầu (warmup) rồi giữ nguyên, loss xuống 1.8 ở bước 10K. Vì sao B nổ còn C thì thành công, dù cùng mức đỉnh?

A Warmup tăng dần batch size cùng với learning rate, nên giảm nhiễu gây nổ

B Bước nhỏ lúc đầu để mô hình học thuộc train, sau đó mới tổng quát hóa

C Learning rate cao từ đầu kích hoạt gradient clipping, làm méo mặt loss

D Lúc đầu gradient lớn và v của Adam chưa ổn định, nên cần learning rate nhỏ để giữ bước an toàn

ĐỀ THI NOAI 2026 Singapore · Vòng sơ loại · Câu 83

CÂU 7

Lịch learning rate gồm warmup rồi cosine:

```
def get_lr(step, total_steps, warmup_steps, base_lr, min_lr=1e-6):
    if step < warmup_steps:
        return base_lr * step / warmup_steps
    progress = (step - warmup_steps) / (total_steps - warmup_steps)
    return min_lr + 0.5 * (base_lr - min_lr) * (1 + math.cos(math.pi *
progress))
```

Với `base_lr=1e-3`, `warmup_steps=1000`, `total_steps=100000`, learning rate ở bước 50000 xấp xỉ bao nhiêu?

A khoảng 2.5×10^{-4}

B khoảng 5.0×10^{-4}

C khoảng 7.5×10^{-4}

D khoảng 1×10^{-3}, vẫn ở đỉnh

ĐỀ THI NOAI 2026 Singapore · Chung kết · Câu 10

CÂU 8

Train một mạng sâu phân loại ảnh (ResNet-34 trên CIFAR-10) bằng SGD, learning rate cố định 0.1 trong 200 epoch. Loss giảm nhanh trong 50 epoch đầu rồi đi ngang, dao động quanh 0.45, với train 88% và validation 85%. Đổi lịch learning rate thế nào thì nhiều khả năng cải thiện kết quả cuối nhất?

A Giảm learning rate 10 lần ở epoch 100, rồi thêm 10 lần ở epoch 150

B Dùng 0.01 ngay từ epoch 0 cho tới hết

C Tăng dần từ 0.01 lên 0.1 trong 100 epoch đầu

D Giữ 0.1, tăng batch size từ 128 lên 512

ĐỀ THI NOAI 2026 Singapore · Vòng sơ loại · Câu 297

CÂU 9

Train một mô hình ngôn ngữ 100K bước bằng AdamW, với ba lịch learning rate. Điểm đánh giá là perplexity trên validation, càng thấp càng tốt. Lịch A giữ 3×10^{-4}: train loss 2.1, perplexity 22.3. Lịch B dùng cosine từ 3×10^{-4} về 3×10^{-5}: train loss 1.8, perplexity 19.1. Lịch C giảm bậc thang xuống 3×10^{-5} ở bước 60K và 3×10^{-6} ở bước 80K: train loss 1.7, perplexity 19.8. Nên chọn lịch nào cho mô hình nộp?

A C, vì train loss thấp nhất

B A, vì loss còn giảm nên chạy thêm sẽ thắng

C B, vì perplexity trên validation thấp nhất

D Lấy trung bình B và C, vì hai lịch cho số gần nhau

PHỎNG THEO NOAI 2026 Singapore · Vòng sơ loại · Câu 84

CÂU 10

Một lượt train bằng Adam có scheduler bị ngắt giữa chừng, và cần chạy tiếp với đúng quy trình cập nhật như trước. Ngoài trọng số model, ta cần khôi phục những gì?

A State của optimizer (m, v, số bước) và state của scheduler

B Chỉ gradient cuối cùng, vì Adam tính lại m, v từ gradient ấy

C Không cần gì, Adam mới tự tích lũy lại m, v sau vài bước

D Chỉ learning rate ban đầu, vì m, v suy ra được từ trọng số

Đọc thêm

- D2L — Momentum và Adam: đọc phép tích lũy gradient và hiệu chỉnh khởi tạo.
- Kingma, Ba — Adam: bài gốc để đối chiếu thuật toán và các trạng thái m, v.
- Wilson và cộng sự — The Marginal Value of Adaptive Gradient Methods in Machine Learning: so optimizer thích nghi với SGD momentum khi dò rate cho từng cái, đọc kết quả validation.
- Loshchilov, Hutter — Decoupled Weight Decay Regularization: nguồn gốc phân biệt AdamW với L2 ghép gradient.
- Loshchilov, Hutter — SGDR: lịch cosine và khởi động lại rate.
- Liu và cộng sự — On the Variance of the Adaptive Learning Rate and Beyond: phân tích vì sao Adam cần warmup ở những bước đầu.
- PyTorch 2.9 — optim: tra optimizer và lịch learning rate, đọc rõ thời điểm scheduler.step.