Sentence embedding

Trắc nghiệm 8 Thực hành 3 PDF bài

> Trang lớp có mục câu hỏi thường gặp: “đặt lại mật khẩu”, “mượn sách”, “xem thời khóa biểu”. Một học sinh gõ “quên thông tin đăng nhập”. Tìm theo chữ bỏ qua hướng dẫn đặt lại mật khẩu, vì hai bên không chung từ nào. Muốn tìm theo ý, “gần nghĩa” phải được biểu diễn và đo được. Sentence embedding biến mỗi câu thành một vector cố định, rồi xếp hạng tài liệu theo độ gần của vector. Bài này đi từ phép đo cosine và pooling, qua hai baseline nhỏ chạy trên CPU, đến cách model câu thật được huấn luyện và cách đo một hệ tìm kiếm.

MỤC TIÊU SAU BÀI NÀY


- Tính cosine similarity và giải thích vì sao chuẩn hóa vector cho phép tìm kiếm bằng tích vô hướng.
- Pool các vector token thành vector câu chỉ trên những token thật.
- Đo retrieval bằng Recall@k và MRR; dựng validation có query độc lập và hard negatives.
- Phân biệt TF-IDF, embedding học từ nhãn chủ đề và model câu học contrastive trên cặp câu.

Một vector câu có ý nghĩa gì?

Ở bài 6.1, số chiều của TF-IDF bằng số mục trong vocabulary, mỗi chiều ứng với một từ. Sentence embedding dùng số chiều cố định d do model quy định; từng chiều không nhất thiết có tên dễ đọc. Ký hiệu hàm mã hóa là $f(s) = \mathbf{e} \in \mathbb{R}^d$, với s là câu. Hai câu được coi là gần nhau khi vector của chúng có hướng gần nhau trong không gian mà model đã học.

Có thể hình dung ba hướng “tài khoản”, “thư viện”, “lịch học”: đặt lại mật khẩu và khôi phục truy cập cùng nghiêng về hướng thứ nhất. Model thật có hàng trăm chiều và không chia nghĩa thành những nhãn tường minh như vậy. Không gian ấy do mục tiêu huấn luyện quyết định: lấy trung bình hidden state của một model chỉ học điền từ bị che

không bảo đảm có một không gian tốt để tìm câu cùng ý. Mục “Model câu học từ cặp câu” cho thấy model được dạy điều đó ra sao.



Query (1, 1) và ba tài liệu của code bài: (2, 2) cùng hướng nên cosine 1 dù dài gấp đôi; (1, 0) lệch 45° cho 0.707; (−1, −1) ngược hướng cho −1.

Bài 4.2 đã dùng cosine để tìm ảnh gần nhau; với câu, phép đo giữ nguyên:

$$\cos(\mathbf{a}, \mathbf{b}) = \frac{\mathbf{a}^\top \mathbf{b}}{\|\mathbf{a}\|_2 \|\mathbf{b}\|_2}.$$

Nó nằm trong $[-1, 1]$ với hai vector khác 0. Cosine 1 là cùng hướng, 0 là vuông góc, -1 là ngược hướng. Không nên đọc 0.8 thành “80% xác suất đúng”: đây là một điểm tương tự, chưa được hiệu chuẩn thành xác suất. Với vector 0, góc không xác định; code phải phát hiện mẫu rỗng hoặc chọn quy ước xử lý rõ ràng.

Python

```python
import numpy as np

def unit_rows(matrix):
    length = np.linalg.norm(matrix, axis=1, keepdims=True)
    return matrix / np.maximum(length, 1e-12)

query_hand = np.array([[1.0, 1.0]])
docs_hand = np.array([[2.0, 2.0], [1.0, 0.0], [-1.0, -1.0]])
scores_hand = unit_rows(query_hand) @ unit_rows(docs_hand).T
print(scores_hand.round(3))
```

KẾT QUẢ

```
[[ 1.     0.707 -1.   ]]
```

Điểm đầu là 1 dù vector tài liệu dài gấp đôi query: cosine chỉ nhìn hướng. Điểm thứ hai là $1/\sqrt{2} \approx 0.707$ (góc 45°), điểm thứ ba là -1 (ngược hướng). Sau chuẩn hóa, cosine bằng tích vô hướng, nên với ma trận tài liệu D shape `(N, d)` và query $\mathbf{q}$ shape `(d,)`, một phép nhân `D @ q` cho cả N điểm. Nếu bỏ bước chuẩn hóa, tích vô hướng $\|\mathbf{a}\|\|\mathbf{b}\|\cos$ còn thưởng thêm cho vector dài. Một số model được huấn luyện đúng với score ấy; model card ghi model dùng hàm score nào, và lúc tìm kiếm phải dùng đúng hàm đó.

HỎI NHANH

Hai vector $(1, 2)$ và $(3, 6)$ có cosine bằng bao nhiêu?

A 15

B 3

C 1

D 1/3

HỎI NHANH


Query là $\mathbf{q} = (1, 1)$. Tài liệu A là $(3, 0)$, tài liệu B là $(1, 1)$. Xếp theo tích vô hướng thô thì tài liệu nào đứng đầu? Xếp theo cosine thì sao?

A Theo tích vô hướng là A, theo cosine là B

B Theo tích vô hướng là B, theo cosine là B

C Theo tích vô hướng là A, theo cosine là A

D Theo tích vô hướng là B, theo cosine là A



	tích vô hướng	cosine
A	3	0.707
B	2	1
	A thắng: dài	B thắng: cùng hướng


Query (1, 1): tích vô hướng thô xếp A = (3, 0) trên vì A dài, cosine xếp B = (1, 1) trên vì cùng hướng; sau chuẩn hóa hai cách xếp trùng nhau.

Pooling phải biết token nào là thật

Encoder thường trả một vector cho mỗi token: hidden states H có shape `(B, L, d)`, với B là số câu trong batch, L là độ dài sau padding. Ta cần một vector cho mỗi câu, shape `(B, d)`. Mean pooling lấy trung bình nhưng phải dùng mask m_{bi}: bằng 1 nếu vị trí có token được giữ, bằng 0 nếu là padding.

$$\mathbf{e}_b = \frac{\sum_{i=1}^{L} m_{bi} \mathbf{h}_{bi}}{\sum_{i=1}^{L} m_{bi}}.$$

Padding dùng để xếp câu dài ngắn vào cùng một tensor. Hidden state ở padding không được giả định luôn bằng 0; qua encoder, nó có thể khác 0. Nếu trung bình cả padding, vector câu sẽ phụ thuộc độ dài của những câu khác trong batch. Việc giữ hay bỏ special tokens trong pooling cũng theo recipe đã dùng khi huấn luyện model; không nên tự thay chỉ vì thấy `[CLS]` không phải từ bình thường.



Mean pooling trên hidden state đặt tay của bài: hai token thật (2, 0), (0, 2) và hai vị trí padding (9, 9); có mask ra (1, 1), lấy trung bình cả padding bị kéo về (5, 5).

Bài 4.2 đã viết phép tính này cho `last_hidden_state`; ở đây hàm `masked_mean` còn được dùng lại để huấn luyện ở mục sau. Hidden states được đặt tay để thấy riêng phép toán: hai token thật là $(2, 0)$ và $(0, 2)$, hai vị trí padding là $(9, 9)$. Mean đúng bằng $(1, 1)$, còn mean tính cả padding bị kéo về $(5, 5)$.

Python

```python
import torch

torch.set_num_threads(1)
hidden = torch.tensor([[[2., 0.], [0., 2.], [9., 9.], [9., 9.]]])
attention_mask = torch.tensor([[1, 1, 0, 0]])

def masked_mean(hidden_states, mask):
    weight = mask.unsqueeze(-1)
    weight = weight.to(hidden_states.dtype)
    token_count = weight.sum(dim=1).clamp_min(1)
    weighted_sum = (
        hidden_states * weight
    ).sum(dim=1)
    return weighted_sum / token_count

print("mean sai:", hidden.mean(dim=1).tolist())
print("mean đúng:", masked_mean(hidden, attention_mask).tolist())
print("shape:", tuple(masked_mean(hidden, attention_mask).shape))
```

KẾT QUẢ

```
mean sai: [[5.0, 5.0]]
mean đúng: [[1.0, 1.0]]
```

```
shape: (1, 2)
```

`unsqueeze(-1)` biến `(B, L)` thành `(B, L, 1)` để nhân cùng trọng số cho cả d chiều. `clamp_min(1)` tránh chia 0, nhưng không khiến câu toàn padding có ý nghĩa; pipeline phải chặn đầu vào rỗng trước khi tìm kiếm.

HỎI NHANH

Encoder đã ở `eval()` và nhận đủ `input_ids` lẫn `attention_mask`. Encode câu "mượn sách" một mình thì được vector $\mathbf{u}$. Encode nó chung batch với một câu dài hơn thì được $\mathbf{v}$, và $\cos(\mathbf{u}, \mathbf{v}) = 0.93$. Nguyên nhân khả dĩ nhất là gì?

A Dropout vẫn chạy, nên hai lần cho kết quả khác nhau

B Pooling lấy trung bình cả các vị trí padding

C float32 làm tròn khác nhau giữa hai batch

D Tokenizer tách "mượn sách" khác đi tùy theo batch

HỎI NHANH

Sau masked mean, pipeline luôn chuẩn hóa L2 rồi mới tính cosine. Trong `masked_mean`, một đội lỡ viết `token_count = weight.sum()`, tức tổng số token thật của cả batch, thay vì của từng câu. Thứ hạng retrieval thay đổi thế nào?

A Câu ngắn bị kéo về phía các vị trí padding

B Code báo lỗi shape, vì mẫu số chỉ còn một số vô hướng

C Mọi score cosine giảm theo số câu trong batch

D Thứ hạng không đổi, vì hướng của mỗi vector giữ nguyên

Mốc từ vựng trước khi tìm theo nghĩa

Kho có ba tài liệu ngắn; ba query hỏi về đúng ba chủ đề ấy. Dấu gạch dưới nối các âm tiết của một từ để `split()` tách đúng từ, thay cho bước tách từ tiếng Việt ở bài 6.1. Query "quên truy_cập" dùng cách nói khác hẳn tài liệu "đặt_lại mật_khẩu". Tài liệu đúng (gold) của từng query nằm trong `relevant`.

Python

```
from sklearn.feature_extraction.text import TfidfVectorizer

documents = ["đặt_lại mật_khẩu", "mượn sách", "xem thời_khóa_biểu"]
queries = ["quên truy_cập", "mượn sách", "lịch học"]
relevant = np.array([0, 1, 2])

lexical = TfidfVectorizer(tokenizer=str.split, token_pattern=None)
document_tfidf = lexical.fit_transform(documents)
query_tfidf = lexical.transform(queries)
lexical_scores = (query_tfidf @ document_tfidf.T).toarray()
print(lexical_scores.round(3))
```

KẾT QUẢ

```
[[0. 0. 0.]
 [0. 1. 0.]
 [0. 0. 0.]]
```

Hàng có toàn 0 không đưa ra bằng chứng tài liệu nào gần hơn: các từ của query đều ngoài vocabulary. Nếu `argmax` chọn tài liệu đầu tiên, đó chỉ là quy tắc phá hòa; không thể báo là hệ thống hiểu "quên truy cập". Query trùng chữ "mượn sách" cho điểm 1. Baseline từ vựng này là mốc mà model embedding phải vượt trên những cách diễn đạt mới. Chiều ngược lại cũng xảy ra: khi query là một mã chính xác như lỗi "E1234", tìm theo từ khóa thắng, còn embedding gom nó vào các bài nói chung về lỗi máy. Hệ thống thật thường ghép hai cách (hybrid search).

HỎI NHANH

Thêm tài liệu thứ tư "đăng_ký học thêm" vào `documents`, rồi fit lại TF-IDF. Bây giờ query "lịch học" cho kết quả gì?

A Vẫn toàn 0, vì "lịch" không có trong vocabulary

B Tài liệu mới đứng đầu với 0.577, còn gold vẫn được 0

C Gold lên đầu, vì "học" gần nghĩa với "thời_khóa_biểu"

D Bốn tài liệu bằng điểm nhau, vì IDF chia đều

Học một không gian nhỏ từ nhãn chủ đề

Muốn "quên truy_cập" gần "đặt_lại mật_khẩu", biểu diễn phải học được rằng các từ khác chữ có thể cùng ý. Thí nghiệm nhỏ nhất làm được việc đó có chín câu train thuộc ba chủ đề; mỗi câu có vector mục tiêu one-hot ba chiều, chẳng hạn chủ đề tài khoản là $(1, 0, 0)$. Một bảng embedding token ba chiều, khởi tạo ngẫu nhiên, cho mỗi câu vector bằng masked mean của các token; MSE kéo vector câu về mục tiêu của chủ đề. Đây là encoder nhỏ nhất có thể: không attention, không ngữ cảnh, học trong vài giây, nhưng đi đúng đường của model thật: token thành vector, pooling có mask, chuẩn hóa rồi so cosine.

Python

```
torch.manual_seed(6)
train_sentences = [
    "đặt_lại mật_khẩu", "quên mật_khẩu", "khôi_phục truy_cập",
    "mượn sách", "thẻ thư_viện", "gia_hạn sách",
    "xem thời_khóa_biểu", "lịch học", "buổi học",
]
topic = torch.tensor([0, 0, 0, 1, 1, 1, 2, 2, 2])
vocabulary = {word: i + 1 for i, word in enumerate(
    sorted({word for sentence in train_sentences for word in sentence.split()})
)}
```

```
def encode_batch(sentences):
    token_lists = [[vocabulary.get(word, 0) for word in sentence.split()] for sentence in
sentences]
    max_length = max(len(tokens) for tokens in token_lists)
    ids = torch.zeros(len(sentences), max_length, dtype=torch.long)
    for row, tokens in enumerate(token_lists):
        ids[row, :len(tokens)] = torch.tensor(tokens)
    return ids, ids.ne(0)

embedding = torch.nn.Embedding(len(vocabulary) + 1, 3, padding_idx=0)
optimizer = torch.optim.Adam(embedding.parameters(), lr=0.05)
train_ids, train_mask = encode_batch(train_sentences)
target_vectors = torch.nn.functional.one_hot(topic, 3).float()
history = []
for step in range(160):
    optimizer.zero_grad()
    sentence_vectors = masked_mean(embedding(train_ids), train_mask)
    loss = torch.nn.functional.mse_loss(sentence_vectors, target_vectors)
    loss.backward()
    optimizer.step()
    history.append(loss.item())
print("MSE đầu/cuối:", round(history[0], 4), round(history[-1], 4))
```

KẾT QUẢ

```
MSE đầu/cuối: 0.7867 0.0
```

MSE về 0.0 (làm tròn bốn chữ số) nghĩa là mean vector của mọi câu train gần như trùng mục tiêu; đó là phép đo trên train, chưa phải metric retrieval. ID 0 dùng chung cho padding và từ chưa gặp, nên từ lạ bị loại khỏi mean. Query chỉ gồm từ lạ thành rỗng, và `encode_small` dưới đây dừng với lỗi thay vì trả một tài liệu tùy ý. Tokenizer subword ở bài 6.1 tránh tình huống này bằng cách ghép từ lạ từ những mảnh quen.

Ta encode documents và queries bằng cùng bảng, chuẩn hóa rồi tìm điểm lớn nhất.

Python


```
def encode_small(sentences):
    ids, mask = encode_batch(sentences)
    if not torch.all(mask.any(dim=1)):
        raise ValueError("Có câu không chứa token đã biết")
    with torch.no_grad():
        vectors = masked_mean(embedding(ids), mask).numpy()
    return unit_rows(vectors)
```

```
document_vectors = encode_small(documents)
query_vectors = encode_small(queries)
learned_scores = query_vectors @ document_vectors.T
print(learned_scores.round(3))
print("top-1:", learned_scores.argmax(axis=1).tolist())
```

KẾT QUẢ

```
[[ 0.845  0.211 -0.491]
 [-0.     1.    -0.   ]
 [-0.     0.     1.   ]]
top-1: [0, 1, 2]
```

Hàng đầu là query đáng xem nhất: “quên truy_cập” không có nguyên câu trong train, nhưng cả hai token đều thuộc nhóm tài khoản, và tài liệu mật khẩu đứng đầu với 0.845. Hai hàng còn lại cho điểm 1 tròn vì cả query lẫn tài liệu đúng của chúng đều là câu train, và MSE đã đặt mean của mọi câu train cùng chủ đề vào cùng một điểm; hai query này chỉ kiểm việc nhớ lại. Một query mới chưa đủ để biết bảng đã học gì. Ta xem vector của hai từ trong câu train “quên mật_khẩu”, rồi thử hai cách ghép chưa có trong train.



Ma trận điểm query × tài liệu (số từ code bài): TF-IDF chỉ khớp được “mượn sách”, hai hàng còn lại toàn 0; embedding nhỏ học từ nhãn chủ đề đưa tài liệu mật khẩu lên đầu cho “quên truy_cập” với 0.845.

Python

```
def word_vector(word):
    return embedding.weight[vocabulary[word]].detach().numpy()


forget, password = word_vector("quên"), word_vector("mật_khẩu")
print("quên:", forget.round(2))
```

```
print("mật_khẩu:", password.round(2))
print("trung bình:", ((forget + password) / 2).round(2) + 0.0)
held_out = ["khôi_phục mật_khẩu", "quên thẻ thư_viện"]
print((encode_small(held_out) @ document_vectors.T).round(3))
```

KẾT QUẢ

```
quên: [ 0.95  0.41 -0.66]
mật_khẩu: [ 1.05 -0.41  0.66]
trung bình: [1. 0. 0.]
[[ 0.725 -0.272  0.633]
 [ 0.357  0.901 -0.248]]
```

Thành phần đầu của "quên" và "mật_khẩu" cộng lại bằng 2, còn thành phần thứ hai và thứ ba đối dấu nhau, nên trung bình rơi đúng (1, 0, 0). MSE chỉ ràng buộc trung bình của từng câu train, không ràng buộc từng từ; phần dư của mỗi từ được phép lớn, miễn là triệt tiêu trong câu train. Ghép "khôi_phục" với "mật_khẩu", hai từ chưa từng đứng cùng câu, thì phần dư không còn triệt tiêu: query vẫn chọn tài liệu mật khẩu (0.725) nhưng tài liệu lịch học bám sát ở 0.633. "quên thẻ thư_viện" có hai từ ghép thành câu train "thẻ thư_viện", cùng với "quên" của nhóm tài khoản; ở seed này mean nghiêng về thư viện (0.901), đúng với ý của câu. Phần dư phụ thuộc khởi tạo: đổi `torch.manual_seed(6)` thành `torch.manual_seed(0)` rồi chạy lại, cả hai query ghép đều chọn sai tài liệu. Hai câu "An giúp Bình" và "Bình giúp An" vẫn có cùng mean vì bảng token không nhìn thứ tự. Một model câu thật cần ngữ cảnh, nhiều dữ liệu hơn và một mục tiêu so sánh trực tiếp các câu với nhau.



Vector ba chiều của "quên" và "mật_khẩu" sau khi học (số từ code bài): chiều hai, ba đối dấu nhau nên trung bình rơi đúng (1, 0, 0); MSE chỉ ràng buộc trung bình câu, không ràng buộc từng từ.

HỎI NHANH

Trong train, `đặt_lại` cũng chỉ xuất hiện trong một câu, cùng với `mật_khẩu`, với mục tiêu $(1, 0, 0)$. Khi MSE về gần 0, vector của `đặt_lại` gần với vector nào nhất?

A Vector $(1, 0, 0)$, đúng mục tiêu của chủ đề

B Vector của `mật_khẩu`, từ đi cùng nó trong câu

C Vector của `quên`, khoảng $(0.95, 0.41, -0.66)$

D Không đoán được, vì mỗi hàng giữ khởi tạo riêng

Đo thứ hạng

Nếu mỗi query có đúng một tài liệu liên quan, Recall@k là tỉ lệ query có tài liệu ấy trong top k. Reciprocal rank là nghịch đảo thứ hạng của tài liệu đúng, và MRR (mean reciprocal rank) là trung bình các nghịch đảo đó: đúng ở hạng 1 đóng góp 1, ở hạng 3 đóng góp $1/3$. Khi nhiều tài liệu cùng liên quan, phải định nghĩa gold set và metric phù hợp; không ép chúng vào một ID tùy tiện. Với một hệ thống RAG trả lời sai, đo Recall@k của bước tìm tài liệu trước tiên: đoạn đúng không có trong top k thì model ngôn ngữ dù tốt cũng không có gì để dựa vào.

Python

```python
def retrieval_metrics(scores, gold):
    # stable giúp quy tắc phá hòa được xác định, không tạo thêm bằng chứng.
    order = np.argsort(-scores, axis=1, kind="stable")
    rank = np.array([np.flatnonzero(row == correct)[0] + 1
                     for row, correct in zip(order, gold)])
    return (rank == 1).mean(), (1 / rank).mean(), rank

for name, scores in [("TF-IDF", lexical_scores), ("embedding nhỏ", learned_scores)]:
    recall, mrr, ranks = retrieval_metrics(scores, relevant)
    print(name, "rank:", ranks.tolist(), "R@1:", round(recall, 3), "MRR:", round(mrr, 3))
```

KẾT QUẢ

```
TF-IDF rank: [1, 1, 3] R@1: 0.667 MRR: 0.778
embedding nhỏ rank: [1, 1, 1] R@1: 1.0 MRR: 1.0
```

TF-IDF có thứ hạng `[1, 1, 3]`. Query đầu toàn điểm 0 nhưng vẫn được tính hạng 1, chỉ vì tài liệu đúng nằm ở chỉ số 0 và sắp xếp `stable` giữ thứ tự gốc khi hòa. R@1 0.667 vì thế chứa một lần trúng nhờ phá hòa; báo metric phải kèm điểm, và đếm riêng những hàng toàn 0. Embedding nhỏ đạt R@1 và MRR cùng bằng 1.0, nhưng hai trong ba query là chính câu train.

	quên truy_cập	mượn sách	lịch học	R@1	MRR
TF-IDF	hạng 1	hạng 1	hạng 3	0.667	0.778
embedding nhỏ	hạng 1	hạng 1	hạng 1	1.0	1.0

hạng 1 của TF-IDF ở "quên truy_cập" chỉ nhờ phá hòa khi cả hàng bằng 0

Thứ hạng của tài liệu đúng cho ba query (số từ code bài): TF-IDF được hạng 1, 1, 3, trong đó lần trúng đầu chỉ nhờ phá hòa; embedding nhỏ đạt hạng 1 cả ba.

HỎI NHANH

Giữ nguyên query và điểm TF-IDF, chỉ xếp lại kho thành ["mượn sách", "xem thời_khóa_biểu", "đặt_lại mật_khẩu"]. R@1 và MRR của TF-IDF thành bao nhiêu?

A R@1 khoảng 0.333, MRR khoảng 0.611

B R@1 khoảng 0.667, MRR khoảng 0.778

C R@1 khoảng 0.333, MRR khoảng 0.778

D R@1 khoảng 0.667, MRR khoảng 0.611

Một bộ đánh giá retrieval có ích cần ba thứ mà ba query này chưa có. Query phải do người khác viết, không chép từ train. Kho phải có hard negatives: tài liệu chung nhiều


chữ với query nhưng trả lời việc khác, như “gia_hạn thẻ thư_viện” và “làm_lại thẻ thư_viện”. Và cách chia phải giống lúc dùng: nếu đề chấm trên những FAQ chưa xuất hiện lúc train, mọi cách hỏi của cùng một FAQ phải nằm cùng một phía. Chia ngẫu nhiên theo từng câu hỏi thì các cách hỏi gần trùng của một FAQ có mặt ở cả hai phía, và validation chỉ đo việc nhận lại.

Model câu học từ cặp câu

Bảng nhỏ ở trên học từ nhãn chủ đề, nên chỉ biết ba hướng. Model câu được fine-tune trên cặp câu: Sentence-BERT gốc dùng cặp có nhãn suy luận (NLI), các model về sau thêm câu với bản diễn đạt lại, câu hỏi với câu trả lời. Với model dùng để tìm kiếm, mục tiêu phổ biến không còn là một vector cố định cho mỗi lớp mà là so sánh: cặp đúng phải có score cao hơn các cặp sai, và chính các cặp khác trong batch làm negative. Với B cặp $(\mathbf{q}_i, \mathbf{p}_i)$ đã chuẩn hóa,

$$\mathcal{L} = -\frac{1}{B}\sum_{i=1}^{B} \log \frac{\exp(\mathbf{q}_i^\top \mathbf{p}_i/\tau)}{\sum_{j=1}^{B} \exp(\mathbf{q}_i^\top \mathbf{p}_j/\tau)}.$$

Mỗi hàng là một bài phân loại B lớp mà lớp đúng là tài liệu của chính cặp đó; $B-1$ tài liệu còn lại là in-batch negatives. Nhiệt độ τ nhỏ làm softmax nhọn hơn. Đây là cùng dạng loss của CLIP ở bài 4.5 và SimCLR ở bài 5.7, chỉ khác hai phía đều là câu; thư viện Sentence Transformers gọi nó là `MultipleNegativesRankingLoss`. Loss đòi tài liệu đúng đứng trên các tài liệu khác, đúng điều Recall@k và MRR đo, nhưng nó khả vi theo tham số, còn hai metric thứ hạng thì không. Model kiểu này là bi-encoder: câu hỏi và tài liệu được mã hóa riêng, nên vector tài liệu tính sẵn một lần và tìm trong một triệu đoạn chỉ còn là phép nhân ma trận. Cross-encoder đưa cả cặp vào một model để chấm trực tiếp, chính xác hơn nhưng phải chạy lại cho từng cặp; thường dùng nó để xếp lại vài chục ứng viên đầu do bi-encoder tìm ra.



Contrastive loss với in-batch negatives: mỗi query q_i phải chấm tài liệu của chính cặp mình cao hơn tài liệu của các cặp khác trong batch và cao hơn một hard negative được thêm cho hàng ấy.

Negative lấy ngẫu nhiên thường quá dễ: phân biệt "mượn sách" với "xem thời_khóa_biểu" không dạy model điều gì mới. Hard negative là tài liệu chung chữ hoặc chủ đề với query nhưng không trả lời nó, được thêm làm một cột cho mỗi hàng. Nó phải thật sự sai. Nếu "hard negative" là một bản diễn đạt khác của tài liệu đúng, loss sẽ đẩy query ra xa chính câu trả lời của nó (false negative). Lỗi cùng loại xảy ra khi hai cặp trong một batch có chung tài liệu đúng.

HỎI NHANH

Khi train bằng contrastive loss, mỗi query được thêm một hard negative. Query "đổi mật khẩu" có tài liệu đúng là "Hướng dẫn đặt lại mật khẩu". Nên chọn hard negative nào?

A "Cách mượn sách thư viện", khác hẳn chủ đề


B Một tài liệu ngẫu nhiên khác trong kho

C "Các bước đổi mật khẩu tài khoản", chung nhiều chữ nhất

D "Hướng dẫn đổi lịch học", chung chữ "đổi" nhưng khác việc

Dùng model pretrained

Recipe sentence embedding chạy lại đúng thí nghiệm tìm kiếm của bài với model `sentence-transformers/paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2`. Ba tài liệu và ba query được viết thành câu tiếng Việt đầy đủ, không cần gạch dưới: "Hướng dẫn đặt lại mật khẩu" đi với "Tôi quên thông tin đăng nhập", và tương tự cho mượn sách, lịch học. Recipe dùng tokenizer của model, masked mean pooling và chuẩn hóa L2, rồi in ma trận điểm 3×3 và top-1 dưới dạng JSON, kèm revision của model và phiên bản thư viện. Trước khi encode, nó đọc `1_Pooling/config.json` để chắc snapshot dùng mean pooling, đọc `max_seq_length` trong `sentence_bert_config.json` và dừng nếu có câu dài hơn, thay vì để tokenizer cắt âm thầm. Recipe không tải gì từ Internet; hướng dẫn asset nêu yêu cầu với snapshot local: manifest có commit, SHA-256 của từng file và license đã đọc. Ma trận điểm được đọc như hai baseline: hàng là query, cột là tài liệu. Hàng "Tôi quên thông tin đăng nhập" cho biết model có đưa tài liệu mật khẩu lên đầu khi hai bên không chung chữ hay không, và khoảng cách giữa điểm cao nhất với điểm thứ hai cho biết lựa chọn ấy chắc đến đâu.



Model câu đa ngôn ngữ xếp tám câu thông báo theo cosine với từng câu hỏi: ba câu hỏi sau tìm đúng câu trả lời dù gần như không trùng từ; câu hỏi đầu bị kéo về câu cũng nói "vào phòng thi".

Với kho lớn, tài liệu được encode một lần theo batch rồi lưu cache kèm model, revision, tokenizer, pooling và chuẩn hóa; đổi một thành phần là phải encode lại. Tài liệu dài hơn độ dài tối đa được chia thành đoạn, có thể chồng lên nhau một phần để câu trả lời không bị cắt đôi. Mỗi đoạn có điểm riêng, và điểm của tài liệu được gộp từ điểm các đoạn theo một quy tắc ghi rõ. Tìm kiếm brute force là một phép nhân ma trận: kho 100 000 đoạn, mỗi đoạn 384 số `float32`, chiếm $100\,000 \times 384 \times 4$ byte ≈ 154 MB, và mỗi query tốn khoảng $Nd \approx 3.8 \times 10^7$ phép nhân–cộng. Đó là mốc đúng để đối chiếu; chỉ chuyển sang tìm kiếm gần đúng khi đã đo được brute force quá chậm, và khi ấy phải đo phần recall bị mất. Ngưỡng score và k chọn bằng validation: cosine không có ngưỡng chung cho mọi model.

HỎI NHANH


Tài liệu nội quy thư viện dài 40 đoạn, mỗi đoạn được encode riêng. Chỉ đoạn 17 trả lời query “mất thẻ thì làm gì”. Nên gộp điểm của cả tài liệu thế nào?

A Lấy trung bình điểm của 40 đoạn cho công bằng

B Lấy điểm lớn nhất trong 40 đoạn

C Chỉ encode đoạn đầu, vì đoạn đầu thường tóm tắt

D Nối 40 đoạn lại, để tokenizer tự cắt



Minh họa tài liệu 40 đoạn trong câu hỏi, chỉ đoạn 17 trả lời query: điểm lớn nhất giữ được tín hiệu của đoạn ấy, còn trung bình bị 39 đoạn không liên quan pha loãng.

Phản hồi gần nghĩa: đoán từ theo score

Một dạng bài tương tác: chương trình đoán một từ, judge trả về độ gần nghĩa giữa từ đoán và từ bí mật, lặp đến khi trúng hoặc hết lượt. Bài 8.3 phân tích một đề thi thật dạng này. Embedding cho một cách dự đoán phản hồi: nếu từ bí mật là h, đoán g sẽ nhận score xấp xỉ $\cos(\mathbf{e}_g, \mathbf{e}_h)$. Chiến lược là giữ một tập ứng viên. Sau mỗi lượt, giữ lại những ứng viên h có $\cos(\mathbf{e}_g, \mathbf{e}_h)$ gần score nhận được, trong một sai số cho phép, vì embedding của judge có thể khác embedding công khai. Lượt tiếp theo chọn từ mà các ứng viên còn lại cho score khác nhau nhiều nhất, để một phản hồi loại được nhiều ứng viên nhất. Lịch sử từ đã đoán và score được giữ lại để không thử lại cùng một hướng.

Score không phải khoảng cách đường đi cộng được, và embedding là một phép đo đã học: nó có thể ưu tiên chủ đề hơn quan hệ logic. “Có học” và “không học” có thể gần nhau vì xuất hiện trong những ngữ cảnh giống nhau, dù trái nghĩa. Quan hệ logic giữa hai câu (kéo theo, mâu thuẫn, trung lập) là một nhiệm vụ riêng, natural language inference (NLI), học bằng nhãn trên từng cặp câu.

HỎI NHANH


Còn ba ứng viên A, B, C cho từ bí mật. Score của judge lệch tối đa ± 0.05 so với cosine tính theo embedding công khai. Mỗi phương án dưới đây là một từ có thể đoán, kèm cosine dự đoán với A, B và C. Đoán từ nào thì chỉ một lần phản hồi là chắc chắn còn lại đúng một ứng viên?

A G1, với 0.50, 0.50, 0.50

B G2, với 0.90, 0.88, 0.20

C G3, với 0.80, 0.45, 0.10

D G4, với 0.95, 0.94, 0.93



mỗi thanh: cosine dự đoán ± 0.05; chỉ G3 có ba khoảng rời nhau

Bốn từ đoán trong câu hỏi, mỗi ứng viên là một khoảng cosine ± 0.05: chỉ với G3 ba khoảng rời nhau, nên một phản hồi đủ chỉ ra đúng một ứng viên.

Khi đi thi

- **Dựng mốc TF-IDF trước.** Chỉ mất vài phút, và query trùng mã môn, tên riêng hay số hiệu thường được TF-IDF xếp đúng hơn embedding. Embedding phải vượt mốc này trên validation mới đáng giữ; trộn điểm hai bên cũng là một lựa chọn cần đo.
- **Viết hàm chấm giống hệt đề.** Recall@k hay MRR@k, k bằng bao nhiêu, query không có tài liệu đúng trong top-k tính ra sao; in thứ hạng từng query trên validation chứ không chỉ một con số.
- **Validation giống lúc chấm.** Query do người khác viết, chia theo nhóm FAQ khi đề chấm trên tài liệu mới, kho có hard negatives. Điểm chỉ so được giữa các model trên cùng một kho.
- **Theo đúng cấu hình model.** Pooling, chuẩn hóa và hàm score lấy từ model card hoặc snapshot; câu dài hơn độ dài tối đa thì chia đoạn thay vì để bị cắt.
- **Dự toán thời gian encode.** Đo thời gian một batch, nhân lên cho cả kho trước khi chạy; encode kho một lần, query theo batch, brute force bằng một phép nhân ma trận.
- **Kiểm file nộp.** Mỗi query đủ k ID, không trùng, xếp theo score giảm dần, và là ID gốc của tài liệu chứ không phải chỉ số hàng sau khi lọc hay sắp lại.

Tóm tắt

- Embedding cho mỗi câu một vector cố định; không gian có ích hay không do mục tiêu huấn luyện quyết định.
- Cosine so hướng: chuẩn hóa L2 rồi lấy tích vô hướng. Vector 0 cần xử lý riêng.
- Mean pooling chỉ cộng token thật; hidden state ở padding không được coi là bằng 0.
- Model câu học từ cặp câu bằng contrastive loss với in-batch negatives; hard negative có ích khi chung chữ mà thật sự sai.
- Retrieval cần gold, metric thứ hạng, query độc lập và cách chia giống lúc chấm. Gần nghĩa không đồng nhất với quan hệ logic.

Kiểm tra cuối bài

CÂU 1

`vectors_arr` có shape `(N, 100)`, mỗi hàng là embedding của một từ. Cần một ma trận `W` có mọi hàng dài 1, không dùng `np.linalg` và không dùng vòng lặp. Dòng nào đúng?

A
```
W = vectors_arr / np.sqrt((vectors_arr ** 2).sum(axis=1))
```

B
```
W = vectors_arr / np.sqrt((vectors_arr ** 2).sum(axis=0, keepdims=True))
```

C
```
W = vectors_arr / np.sqrt((vectors_arr ** 2).sum(axis=1, keepdims=True))
```

D
```
W = vectors_arr / (vectors_arr ** 2).sum(axis=1, keepdims=True)
```

PHỎNG THEO USA-NA-AIO 2026 · Vòng 1 · Part 5.4

CÂU 2

Sau khi tính `S = W @ W.T` cho kho câu đã chuẩn hóa từng hàng, đội in vài phần tử ra để kiểm nhanh. Giá trị nào chứng tỏ pipeline có lỗi?

A `S[0, 1] = -0.12`

B `S[2, 2] = 1.0000001`

C `S[1, 4] = 0.0`

D `S[0, 3] = 1.37`

PHỎNG THEO USA-NA-AIO 2026 · Vòng 1 · Part 5.5

CÂU 3

`W` có shape `(N, 384)`, mỗi hàng là embedding đã chuẩn hóa của một câu. Không dùng toán tử `@`, dòng nào cho ma trận `S` chứa cosine giữa mọi cặp câu?

A `S = np.dot(W, W.T)`

B `S = np.dot(W.T, W)`

C `S = W * W`

D `S = (W * W).sum(axis=1)`

PHỎNG THEO USA-NA-AIO 2026 · Vòng 1 · Part 5.6–5.7

CÂU 4

Snapshot của một model câu có file `1_Pooling/config.json` ghi mean pooling. Một đội quen dùng BERT để phân loại nên lấy `last_hidden_state[:, 0]` làm vector câu. Recall@10 trên validation thấp bất thường. Nên sửa theo hướng nào?

A Tăng k lên 50 để tài liệu đúng lọt vào danh sách

B Dùng masked mean và chuẩn hóa đúng như cấu hình của model

C Fine-tune lại cả model với vector `[CLS]` hiện tại

D Bỏ bước chuẩn hóa để giữ thông tin độ dài vector

CÂU 5

Đề chấm MRR@5. Mỗi query nộp 5 tài liệu, và query nào không có tài liệu đúng trong 5 tài liệu ấy thì được 0. Năm query có tài liệu đúng lần lượt ở hạng 2, hạng 1, không có trong danh sách, hạng 4 và hạng 1. Điểm là bao nhiêu?

A 0.55

B 0.583

C 0.688

D 0.4

CÂU 6

Kho validation có 100 FAQ, và model A đạt MRR 0.93. Đội thêm 400 FAQ chung nhiều chữ với các FAQ cũ nhưng trả lời việc khác, giữ nguyên query và gold. MRR của A còn 0.71. Ta kết luận được gì?

A Model A hỏng khi kho lớn, cần train lại ngay

B Nên bỏ 400 FAQ mới, vì chúng làm sai lệch phép đo

C MRR không dùng được khi kho có hơn 100 tài liệu

D Phép đo đã khó hơn, nên phải so các model trên cùng kho mới

CÂU 7

Dữ liệu có 500 FAQ, mỗi FAQ có 8 cách hỏi do những người khác nhau viết. Đề chấm trên các FAQ mới, chưa có lúc train. Chia train và validation thế nào?

A Chia ngẫu nhiên theo từng câu hỏi, tỉ lệ 80/20

B Chia phân tầng theo FAQ, mỗi FAQ có câu ở cả hai phía

C Chia theo nhóm FAQ, tám cách hỏi của một FAQ nằm cùng một phía

D Chia theo độ dài, những câu hỏi dài nhất vào validation

CÂU 8

Đội train embedding bằng contrastive loss với nhiệt độ τ, còn đề chấm bằng MRR@10. Cần chọn τ trong $\{0.02, 0.05, 0.1\}$ bằng 5-fold cross-validation. Với mỗi τ, làm theo quy trình nào?

A Bỏ loss, tối ưu thẳng MRR@10 bằng gradient trên 4 fold

B Train bằng loss(τ) trên 4 fold, rồi đo MRR@10 ở fold còn lại

C Train bằng loss(τ) trên toàn bộ, chọn τ có loss train thấp nhất

D Train bằng loss(τ) trên 4 fold, chọn τ có loss ở fold còn lại thấp nhất

PHỎNG THEO MIT 6.036 · Final, Spring 2022 · Q5(f)

CÂU 9

Sáng nay trang hỏi đáp thêm 20 bài hướng dẫn mới, chưa ai mở. Hệ (1) gợi ý theo lịch sử bấm của người dùng, tức collaborative filtering. Hệ (2) gợi ý theo embedding nội dung bài, tức content filtering. Hệ nào đưa được bài mới vào gợi ý ngay?

A Chỉ hệ (2), vì nó dùng nội dung của bài

B Chỉ hệ (1), vì người dùng sẽ bấm thử bài mới

C Cả hai, vì đều xếp hạng bằng tích vô hướng

D Không hệ nào, cho đến khi có đủ lượt bấm

PHỎNG THEO CMU 10-601 · Exam 3 Practice · Q7.6

CÂU 10

Hai câu “Hôm nay lớp học trực tiếp” và “Hôm nay lớp học trực tuyến” có cosine cao. Ta cần biết chúng có mâu thuẫn nhau hay không. Nên làm thế nào?

A Coi cosine 0.9 là xác suất hai câu cùng đúng

B Tăng top-k rồi đọc câu xếp đầu danh sách

C Đặt ngưỡng cosine 0.95 cho “cùng nghĩa”

D Dùng model NLI, phân loại kéo theo, mâu thuẫn hay trung lập

Đọc thêm

- Jurafsky, Martin — Embeddings. Đọc để hiểu phân phối ngữ cảnh và các phép đo vector.
- Reimers, Gurevych — Sentence-BERT. Vì sao phải học embedding cho cặp câu thay vì mặc định raw BERT pooling là đủ.
- Model card — paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2. Kiểm pooling, dimension, độ dài tối đa và license khi chuẩn bị asset.
- Sentence Transformers — Semantic search. Đọc cách encode query và corpus, cùng cách chọn score.
- D2L — Natural Language Inference. Nhiệm vụ gán quan hệ logic cho cặp câu, khác với độ gần của embedding.

Tải gói recipe của chương — gồm các module phụ và hướng dẫn chuẩn bị asset.