Thi thử

Trắc nghiệm 1 PDF bài

> Một đội đã có bản ensemble đạt validation tốt. Đến lúc thử nộp, đội phát hiện notebook dùng một biến được tạo ở cell đã xóa, file embedding nằm ngoài thư mục mang vào thi và CSV còn một cột index. Lỗi nào là "lỗi model"? Cả ba đều có thể làm bài không chấm được dù model trong RAM đang đúng. **Thi thử cần kiểm cả quá trình từ môi trường trống tới artifact hợp lệ, rồi dùng bằng chứng để quyết định luyện tiếp điều gì.**

Bài này hướng dẫn tổ chức và chữa một buổi thi thử từ các bài đã học; đề, scorer và tài nguyên do người tổ chức lớp chọn. Một ca chạy nhỏ tự sinh dùng để luyện nạp lại model, suy luận và kiểm CSV, và hai bản nhật ký thời gian cho thấy cách đọc một buổi thi để chọn việc luyện tiếp.

MỤC TIÊU SAU BÀI NÀY

- Viết một mô tả điều kiện thi thử có thời gian, tài nguyên, tài liệu và hình thức nộp rõ ràng.
- Chạy một bài từ đầu, nạp artifact ở tiến trình mới và so dự đoán.
- Kiểm file bài nộp bằng readback, ID, schema, miền giá trị và hash.
- Chữa buổi thi bằng nhật ký quyết định, tách lỗi kiến thức, thực nghiệm và quy trình để chọn việc luyện tiếp.

Mô phỏng đúng điều kiện nào?

"Thi thử đúng điều kiện thật" chỉ có nghĩa khi đã biết đúng kỳ thi nào. **IOAI 2025 Individual Contest** mô tả ngày 1 tiếp nối at-home tasks và ngày 2 có bài mới. **IOAI 2026 Individual Contest** mô tả ngày 1 liên hệ về chủ đề hoặc phương pháp với at-home, ngày 2 là vấn đề chưa gặp. Cách mô tả của một năm không tự thành quy định chung cho năm sau. Rules 2025, Rules 2026.

Điều kiện còn nằm ở từng bài. Một bài của USA-NA-AIO 2026 (Vòng 2, Ngày 1) yêu cầu huấn luyện và kiểm trên GPU L4, và cho 0 điểm nếu notebook không chạy đúng trên L4 (Part 1.4). Một bài khác của cùng vòng (Ngày 2, Problem 4) cấm mọi model pretrained, kể cả khi không dùng trọng số pretrained, và cấm gán nhãn test bằng mắt (Problem 4). Hai ví dụ cho thấy GPU, asset và cách làm hợp lệ được chốt trong statement của bài, không nằm ở tên cuộc thi.

Phiên **360 phút** trong bài là một cấu hình luyện do người tổ chức lớp chọn, đủ dài để luyện quyết định và mốc dừng theo một lịch. Muốn gọi buổi luyện là mô phỏng VOAI, cấu hình phải gắn với thông báo VOAI của đúng năm và vòng. Tương tự, GPU T4 có thể chỉ là máy của lớp, không phải GPU của kỳ thi nào. Dữ liệu, package, pretrained, Internet, công cụ hỗ trợ và quyền mang mã nguồn vào thi cần được xác nhận riêng; phần nào thiếu asset thì luyện bằng CPU và ghi rõ trong mô tả.

Một mô tả phiên luyện cần ngắn nhưng cụ thể. Ví dụ: dùng các bài cũ do lớp chọn; thời gian 360 phút; máy và phiên bản thư viện ghi trong manifest; chỉ dùng asset đã cấp local; dạng nộp theo statement; scorer tự động không cho xem nhãn kín; không mở lời giải trước khi hết giờ. Có mô tả đó, học sinh biết năng lực nào đang được đo và người chữa biết điều kiện nào đã khác kỳ thi mục tiêu.

HỎI NHANH

Lớp có GPU T4 và chọn phiên 360 phút. Đã coi buổi luyện là khớp đầy đủ điều kiện IOAI của một năm cụ thể được chưa?

A Được rồi, vì cùng loại GPU và cùng thời lượng là hai điều kiện chính

B Được rồi, nếu model đạt accuracy bằng baseline của kỳ thi

C Chưa, vì còn tài nguyên được phép, dạng bài nộp và cách chấm

D Chưa, vì GPU T4 luôn chậm hơn GPU của mọi kỳ thi

Mốc thời gian để có một bài làm hoàn tất

Lịch 360 phút của buổi luyện chia thành năm giai đoạn: 30 phút đọc đề và kiểm môi trường, 75 phút dựng baseline và validation, 195 phút cải thiện, 45 phút chạy lại bản cuối, 15 phút kiểm artifact và kết thúc. Đây là **phân bổ sư phạm**, không phải giới hạn của từng bài trong kỳ thi thật. Mỗi giai đoạn kết thúc bằng một điều kiện kiểm được: đọc xong hợp đồng; có bản tối thiểu; có bằng chứng chọn bản; chạy lại xong; đọc lại file đúng schema.

Tính tay: $30 + 75 + 195 + 45 + 15 = 360$, nên mốc đóng thí nghiệm là phút $360 - 45 - 15 = 300$. Nếu một lần chạy từ đầu cần 70 phút, phần 45 phút không đủ: mốc đóng phải dời xuống phút $360 - 70 - 15 = 275$, hoặc bản cuối phải nhẹ hơn. Vì vậy thời gian chạy lại cần đo sớm, không đợi tới lúc bắt đầu chạy lại mới biết. Một lần inference nhanh trên 10 mẫu không chứng minh thời gian end-to-end trên dữ liệu đầy đủ.

HỎI NHANH

Phiên dài 360 phút. Chạy lại bản cuối từ đầu mất 70 phút, và phần kiểm file cuối cần 15 phút. Thí nghiệm phải đóng muộn nhất ở phút nào?

A Phút 300

B Phút 275

C Phút 315

D Phút 290

Nhật ký cần ghi **quyết định** chứ không chỉ giờ. “Phút 110: thấy group overlap, dừng tuning để sửa split” là thông tin có thể chữa. “Phút 110: đang làm bài” thì không. Ghi giả thuyết trước thí nghiệm, artifact đã tạo sau thí nghiệm và lý do giữ hay bỏ bản. Điều đó giúp sau buổi thi ta phân biệt hướng đúng nhưng bị thiếu giờ với hướng không có căn cứ.

HỎI NHANH

Dòng nhật ký nào giúp ích cho việc chữa buổi thi sau này?

A Phút 205: thử thêm vài thay đổi nhỏ, nhìn chung khá hơn, giữ bản mới

B Phút 205: bản mới tốt nhất, lưu thành `final_v2` rồi nghỉ ngắn

C Phút 205: đang chạy lại notebook, chờ kết quả rồi quyết định

D Phút 205: thêm bigram, split S1, log loss từ 0.412 xuống 0.405, giữ bản

Một đường chạy CPU có thể tái tạo

Ta dựng model rất nhỏ cho ba đặc trưng số. Dữ liệu sinh bằng seed cố định, có một giá trị thiếu để pipeline phải xử lý. Mục đích không phải đạt một metric thi, mà kiểm đường fit → lưu → nạp ở tiến trình mới → predict → CSV. Các khối code chạy nối tiếp như các cell của một notebook.



tiến trình mới không thấy biến nào trong RAM của notebook

Đường chạy của bài: fit pipeline, lưu artifact, nạp ở một tiến trình mới, dự đoán với cột chọn theo tên, ghi CSV rồi đọc lại, cuối cùng ghi hash của đúng file sẽ nộp.

Python

```python
import numpy as np
import pandas as pd
from sklearn.model_selection import train_test_split
from sklearn.pipeline import make_pipeline
from sklearn.impute import SimpleImputer
```

```
from sklearn.preprocessing import StandardScaler
from sklearn.linear_model import LogisticRegression
from sklearn.metrics import accuracy_score

seed = 85
rng = np.random.default_rng(seed)
X = rng.normal(size=(150, 3))
y = (X[:, 0] + 0.6 * X[:, 1] + rng.normal(0, 0.3, 150) > 0).astype(int)
X[7, 2] = np.nan
X_train, X_val, y_train, y_val = train_test_split(
    X, y, test_size=0.2, random_state=seed, stratify=y)
model = make_pipeline(
    SimpleImputer(strategy="median"),
    StandardScaler(),
    LogisticRegression(C=1.0, max_iter=500, random_state=seed),
)
model.fit(X_train, y_train)
print("train/val", X_train.shape, X_val.shape)
print("val accuracy", f"{accuracy_score(y_val, model.predict(X_val)):.3f}")
```

KẾT QUẢ

```
train/val (120, 3) (30, 3)
val accuracy 0.933
```

Pipeline lưu cả median để điền thiếu, mean và std để chuẩn hóa, và trọng số logistic regression. Nếu chỉ lưu trọng số rồi tính lại median trên test, ta đã đổi model. Validation ở đây chỉ để kiểm đường chạy: 30 mẫu nên accuracy 0.933 là 28 mẫu đúng, và mỗi mẫu đổi kết quả làm accuracy lệch 0.033.

HỎI NHANH


Một đội chỉ lưu trọng số của logistic regression. Median để điền thiếu, cùng mean và std để chuẩn hóa, lại được tính lại trên tập test lúc inference. Chuyện gì xảy ra?

A Cùng một mẫu cho đầu vào khác nhau, nên dự đoán đổi theo tập test

B Không đổi gì, vì trọng số đã chứa mọi thông tin cần thiết

C Chỉ chậm hơn, vì mỗi lần dự đoán phải tính thêm thống kê

D Model báo lỗi ngay, vì file không có bước tiền xử lý



Ba dòng test của bài: chuẩn hóa x0 bằng thống kê train (đã lưu trong pipeline) và bằng thống kê tính lại trên chính ba dòng test cho các giá trị khác hẳn, nên cùng một mẫu nhận đầu vào khác.

Ta tạo ba dòng cần dự đoán, với ID dạng chuỗi. Thứ tự đặc trưng được viết rõ, vì bộ chấm hoặc CSV thật có thể đưa cột theo một thứ tự khác. Model fit trên ma trận ba cột không tự biết `x0` là cột nào trong một bảng mới.

Python

```
feature_columns = ["x0", "x1", "x2"]
test_frame = pd.DataFrame({
    "id": ["001", "009", "010"],
    "x0": [-0.7, 0.4, 1.2],
    "x1": [0.1, -0.6, 0.3],
    "x2": [0.0, np.nan, 0.2],
})
test_features = test_frame[feature_columns].to_numpy()
assert np.array_equal(model.classes_, [0, 1])
```

```
probability = model.predict_proba(test_features)[:, 1]
print("feature shape", test_features.shape)
print("class-1 probabilities", probability.round(6).tolist())
```

KẾT QUẢ

```
feature shape (3, 3)
class-1 probabilities [0.247731, 0.771529, 0.994059]
```

Shape `(3,3)` chỉ ba mẫu, ba đặc trưng. Vector xác suất `(3,)` dùng cột lớp 1 đã kiểm. Mẫu thứ hai có `NaN` nhưng vẫn suy luận được vì pipeline dùng median đã fit trên train; nó không cần biết nhãn của mẫu ấy.

Thứ tự cột quan trọng không kém trọng số. Với cùng ma trận validation, ta thử cả sáu thứ tự cột:


Python

```
from itertools import permutations

for order in permutations(range(3)):
    predicted = model.predict(X_val[:, list(order)])
    print([feature_columns[i] for i in order],
          f"{accuracy_score(y_val, predicted):.3f}")
```

KẾT QUẢ

```
['x0', 'x1', 'x2'] 0.933
['x0', 'x2', 'x1'] 0.800
['x1', 'x0', 'x2'] 0.900
['x1', 'x2', 'x0'] 0.667
['x2', 'x0', 'x1'] 0.700
['x2', 'x1', 'x0'] 0.633
```



Accuracy validation của cùng một model theo sáu thứ tự cột (số từ output bài): chỉ thứ tự x0, x1, x2 lúc fit cho 0.933; các thứ tự khác không báo lỗi nhưng tụt tới 0.633.

Hình dạng ma trận luôn là `(30, 3)`, nên không có lỗi nào được báo. Chỉ thứ tự `x0, x1, x2` lúc fit cho 0.933; thứ tự `x2, x0, x1` tụt xuống 0.700 vì mỗi trọng số bị áp lên một đặc trưng khác, còn `x1, x0, x2` vẫn đạt 0.900 nên lỗi kiểu này dễ lọt qua khi chỉ nhìn một con số. Vì vậy ta chọn cột theo tên trước khi chuyển sang mảng và lưu `feature_columns` cùng artifact.

HỎI NHANH

Bộ chấm đưa vào DataFrame `frame` có cột theo thứ tự `x2, x0, x1`, còn thứ tự lúc fit là `feature_columns = ["x0", "x1", "x2"]`. Dòng nào đưa đặc trưng vào model đúng thứ tự?

A `model.predict_proba(frame.to_numpy())`

B `model.predict_proba(frame.iloc[:, [0, 1, 2]].to_numpy())`

C `model.predict_proba(frame[feature_columns].to_numpy())`

D `model.predict_proba(frame.to_numpy()[:, ::-1])`

Nạp model ở một tiến trình mới

"Restart & Run All" bắt lỗi thứ tự cell và trạng thái notebook. Một tiến trình mới còn giúp kiểm model được lưu có thật sự chứa trạng thái cần thiết. Đoạn code dùng `pickle` cho **artifact vừa tự tạo trong cùng máy và cùng môi trường**, truyền trong bộ nhớ để không cần ghi file rời. Không nạp pickle từ nguồn không tin cậy; format này có thể thực thi mã. Quy trình thi thật dùng format ban tổ chức yêu cầu.

Python

```
import base64
import json
import pickle
import subprocess
import sys

model_bytes = pickle.dumps(model, protocol=5)
payload = {
    "model": base64.b64encode(model_bytes).decode("ascii"),
    "X": np.nan_to_num(test_features, nan=0.0).tolist(),
    "missing": np.isnan(test_features).tolist(),
}
child_program = """
import base64, json, pickle, sys
import numpy as np
payload = json.loads(sys.stdin.read())
loaded = pickle.loads(base64.b64decode(payload["model"]))
features = np.array(payload["X"], dtype=float)
features[np.array(payload["missing"], dtype=bool)] = np.nan
prediction = loaded.predict_proba(features)[:, 1]
print(json.dumps(prediction.tolist()))
"""
child = subprocess.run(
    [sys.executable, "-B", "-c", child_program],
    input=json.dumps(payload), text=True, capture_output=True,
    check=True, timeout=30,
)
fresh_probability = np.array(json.loads(child.stdout))
print("fresh-process shape", fresh_probability.shape)
print("same probabilities", np.allclose(
    probability, fresh_probability, rtol=0, atol=1e-12))
```

KẾT QUẢ

```
fresh-process shape (3,)
same probabilities True
```

`True` cho biết các xác suất trùng trong dung sai đã chọn ở lần chạy này. Tiến trình con không dùng biến `model` trong RAM của notebook; nó chỉ đọc artifact và dữ liệu được truyền. Ta tách mask dữ liệu thiếu ra vì JSON chuẩn không biểu diễn `NaN`; đặt tạm bằng 0 chỉ phục vụ truyền dữ liệu, sau đó khôi phục `NaN` trước preprocessing.

Tiến trình mới còn bắt được một lỗi khó thấy hơn: hàm tự viết. Pipeline trên chỉ dùng bước có sẵn của thư viện. Nếu một bước là `FunctionTransformer(clip_log)` với `clip_log` định nghĩa trong notebook, `pickle` chỉ ghi **tên** hàm (module và tên), không ghi thân hàm. Tiến trình đã tạo file vẫn thấy hàm vì cell còn trong RAM; tiến trình khác thì không. Đoạn sau dùng hai tiến trình: tiến trình thứ nhất định nghĩa hàm rồi pickle, tiến trình thứ hai đóng vai máy chấm và chỉ nạp.

Python

```
session_program = """
import base64, pickle, sys
import numpy as np
from sklearn.preprocessing import FunctionTransformer

def clip_log(values):
    return np.log1p(np.clip(values, 0, None))

step = FunctionTransformer(clip_log)
sys.stdout.write(base64.b64encode(pickle.dumps(step)).decode())
"""
load_program = """
import base64, pickle, sys
pickle.loads(base64.b64decode(sys.stdin.read()))
"""
session = subprocess.run([sys.executable, "-B", "-c", session_program],
                         text=True, capture_output=True, check=True, timeout=60)
raw = base64.b64decode(session.stdout)
print("name in pickle", b"clip_log" in raw)
print("body in pickle", b"log1p" in raw)
judge = subprocess.run([sys.executable, "-B", "-c", load_program],
                       input=session.stdout, text=True,
                       capture_output=True, timeout=60)
```

```
print("return code", judge.returncode)
print(judge.stderr.strip().splitlines()[-1].split(" on ")[0])
```

KẾT QUẢ

```
name in pickle True
body in pickle False
return code 1
AttributeError: Can't get attribute 'clip_log'
```

File chứa chữ `clip_log` nhưng không chứa `log1p`: thân hàm không đi theo. Tiến trình nạp không tìm thấy tên ấy trong `__main__` của nó và dừng với mã 1. Có ba cách sửa. Đặt hàm trong một module `.py` nằm trong gói mang vào thi và import ở cả hai nơi. Dùng hàm có tên ổn định như `np.log1p`, được pickle thành `numpy.log1p` và nạp được ở mọi nơi có NumPy. Hoặc lưu tham số rồi dựng lại pipeline bằng code của recipe. Chạy lại từ một môi trường trống là cách để lỗi này lộ ra trước giờ nộp.

HỎI NHANH

Tiến trình mới nạp pickle thì báo `AttributeError: Can't get attribute 'clip_log'`. Nguyên nhân gần nhất là gì?

A File pickle bị hỏng lúc ghi, nên mất toàn bộ trọng số

B Pickle chỉ lưu tên hàm, còn thân hàm nằm ở cell của notebook cũ

C Hai tiến trình dùng hai phiên bản scikit-learn khác nhau

D Tiến trình mới thiếu NumPy nên không dựng lại được hàm



pickle ghi tên hàm, không ghi thân hàm

Pickle của FunctionTransformer(clip_log) chỉ chứa tên __main__.clip_log, không chứa thân hàm; tiến trình máy chấm không có hàm ấy nên dừng với AttributeError.

Tiến trình con dùng cùng Python và package của máy hiện tại, nên chưa chứng minh máy chấm có cùng phiên bản. Với artifact scikit-learn, Model persistence yêu cầu giữ môi trường tương thích và lưu recipe huấn luyện cùng metadata; lần thử cuối vì vậy nên chạy trong môi trường do kỳ thi cấp.

HỎI NHANH

Trong môi trường hiện tại, tiến trình mới cho ra cùng dự đoán. Khi chạy trên máy chấm, điều gì vẫn cần kiểm?

A Phiên bản thư viện, asset, đường dẫn và hợp đồng của máy chấm

B Không cần kiểm thêm, vì tiến trình mới đã loại mọi khác biệt môi trường

C Chỉ cần hash trọng số, vì phiên bản thư viện không ảnh hưởng việc nạp

D Chỉ cần Python chính, không cần kiểm phiên bản NumPy hay scikit-learn

Kiểm artifact bằng đọc lại, không chỉ nhìn biến

Ta tạo CSV trong bộ nhớ, đọc lại bằng parser và tính SHA-256 cho đúng bytes. Hash không chứng minh đáp án đúng, nhưng nhận diện artifact đã kiểm để tránh nộp nhầm

bản khác. Trong thực tế, tính hash trên file thực sự sẽ gửi, sau khi ghi xong và đọc lại; không dùng hash của một biến dự đoán khác.

Python

```
from io import StringIO
from hashlib import sha256

submission = pd.DataFrame({
    "id": test_frame["id"],
    "probability": fresh_probability,
})
csv_text = submission.to_csv(index=False, float_format="%.6f",
                             lineterminator="\n")
readback = pd.read_csv(StringIO(csv_text), dtype={"id": str})
assert readback.columns.tolist() == ["id", "probability"]
assert readback["id"].tolist() == test_frame["id"].tolist()
assert readback["id"].is_unique
assert np.isfinite(readback["probability"]).all()
assert readback["probability"].between(0, 1).all()
csv_hash = sha256(csv_text.encode("utf-8")).hexdigest()
print(csv_text.rstrip())
print("readback", readback.shape, "OK")
print("sha256", csv_hash)
```

KẾT QUẢ

```
id,probability
001,0.247731
009,0.771529
010,0.994059
readback (3, 2) OK
sha256 510679a1055e79d3199d2ac0557ba963d397d4b39d53924e195dc9f0f605ddd0
```

`index=False` tránh thêm một cột chỉ số dòng. `float_format` làm cách ghi số tường minh; metric phải kiểm trên độ chính xác phù hợp quy định, không cắt bớt chữ số tùy tiện để file đẹp. Ở ví dụ này ta dùng sáu số sau dấu chấm; bài thật có thể yêu cầu số nguyên, nhãn chuỗi, nhiều cột xác suất hoặc output tương tác. Schema trong statement của đề luôn thắng schema của ví dụ.

HỎI NHANH


Hash SHA-256 của file CSV khớp với receipt đã ghi. Điều gì là chắc chắn?

A Model đạt điểm cao trên bộ chấm, vì file đã được xác nhận hợp lệ

B Mọi nhãn trong file đều đúng, vì hash được tính trên nội dung

C Máy chấm sẽ đọc file bằng cùng phiên bản package với máy nhà

D File đang giữ giống hệt bản đã kiểm, nhưng chưa nói gì về chất lượng



SHA-256 của CSV trong bài và của cùng file chỉ đổi chữ số cuối của xác suất cuối: hai hash khác hẳn nhau, nên hash nhận diện đúng từng byte của file đã kiểm, không nói gì về chất lượng.

Recipe cần giữ thứ tự đặc trưng, seed, cách chia, config, phiên bản thư viện, data snapshot và phép kiểm bài nộp. Data hash phải gắn với bytes hoặc quy tắc chuẩn hóa cụ thể; "hash bảng dữ liệu" không rõ thứ tự và dtype sẽ khó tái lập. Với pretrained, ghi model revision, processor, đường dẫn local và hash asset được phép; nếu asset chưa được cấp thì ghi rõ thiếu asset, không điền số hiệu năng thay thế.

Python

```python
import sklearn

manifest = {
    "seed": seed,
    "features": feature_columns,
    "classes": model.classes_.tolist(),
```

```
    "train_rows": len(y_train),
    "val_rows": len(y_val),
    "python": sys.version.split()[0],
    "numpy": np.__version__,
    "sklearn": sklearn.__version__,
    "submission_sha256": csv_hash,
}
print(json.dumps(manifest, ensure_ascii=False, sort_keys=True, indent=2))
```

KẾT QUẢ


```
{
  "classes": [
    0,
    1
  ],
  "features": [
    "x0",
    "x1",
    "x2"
  ],
  "numpy": "2.2.6",
  "python": "3.13.14",
  "seed": 85,
  "sklearn": "1.7.2",
  "submission_sha256": "510679a1055e79d3199d2ac0557ba963d397d4b39d53924e195dc9f0f605ddd0",
  "train_rows": 120,
  "val_rows": 30
}
```


Với dữ liệu thi, manifest còn cần nguồn snapshot và split ID: seed không thay cho split ID nếu thứ tự dữ liệu đổi. Cùng seed trên dữ liệu được xáo trộn khác có thể tạo một validation khác.

HỎI NHANH


Hai lần chạy cùng `random_state=85` và cùng số dòng, nhưng file dữ liệu được đọc theo thứ tự khác nhau. Tập validation có chắc gồm cùng các mẫu không?

A Có, vì seed cố định thì tập validation luôn gồm cùng các mẫu

B Có, miễn là số dòng và tỉ lệ chia của hai lần chạy không đổi

C Không, vì seed chọn vị trí dòng, còn mẫu ở vị trí đó thì đổi theo

D Không, nhưng chỉ khi hai lần chạy dùng khác phiên bản thư viện



cùng random_state = 85 chọn cùng vị trí; mẫu ở các vị trí ấy đã khác

Mười mẫu đọc theo hai thứ tự, cùng train_test_split với random_state = 85: các vị trí được chọn giống nhau nhưng mẫu nằm ở đó khác, nên validation gồm những mẫu khác.

Chữa buổi thi bằng nguyên nhân, không chỉ bằng bảng điểm

Sau buổi thi, giữ bản cuối và nhật ký trước khi mở lời giải. Ta lần theo các quyết định có hậu quả lớn: phút nào nhận ra cần group-split; vì sao vẫn tuning trên split cũ; có baseline nộp được lúc nào; lần chạy cuối mất bao lâu; model nào thực sự được gửi. Nếu một vấn đề không được ghi, hỏi lại bằng artifact và log, không tự suy từ điểm cuối.


Ví dụ: một đội ghi nhật ký theo giai đoạn của hai buổi luyện 360 phút. Bảng dưới đặt số phút thực tế cạnh kế hoạch ở trên, và dòng cuối in phút đóng thí nghiệm của từng lịch.

Python


```
stages = ["read", "baseline", "improve", "rerun", "check"]
minutes = pd.DataFrame({
    "plan":     [30, 75, 195, 45, 15],
    "session1": [20, 80, 225, 0, 35],
    "session2": [30, 65, 180, 70, 15],
}, index=stages)
print(minutes.to_string())
print("total", minutes.sum().to_dict())
closed = minutes.loc[["read", "baseline", "improve"]].sum()
print("experiments closed at minute", closed.to_dict())
```

KẾT QUẢ

```
          plan  session1  session2
read        30        20        30
baseline    75        80        65
improve    195       225       180
rerun       45         0        70
check       15        35        15
total {'plan': 360, 'session1': 360, 'session2': 360}
experiments closed at minute {'plan': 300, 'session1': 325, 'session2': 275}
```



Ba lịch 360 phút từ bảng nhật ký của bài; tam giác là phút đóng thí nghiệm. Buổi 2 đóng ở phút 275 để chạy lại 70 phút; buổi 1 đóng ở phút 325, không chạy lại và dùng 35 phút cuối để sửa file.



Bảng phút của bài theo đồng hồ 360 phút: kế hoạch, buổi 1 và buổi 2 chia thời gian cho đọc đề, baseline, cải tiến, chạy lại, kiểm.

Buổi 1 dùng 225 phút cho cải thiện, đóng thí nghiệm ở phút 325 và chưa chạy lại từ đầu lần nào; 35 phút cuối đi vào sửa file lỗi. Buổi 2 chạy lại hết 70 phút, dài hơn 45 phút của kế hoạch, nên mốc đóng được dời từ phút 300 xuống 275 và vẫn còn 15 phút kiểm file. Buổi 2 có ít phút thí nghiệm hơn (180 so với 225) nhưng có bản cuối đã chạy lại được; 45 phút thí nghiệm thêm của buổi 1 không đáng giá nếu bản cuối không chạy lại được. Nếu

điểm buổi 2 cao hơn, bảng này chưa cho phép gán phần tăng cho model; điều nó đo được là phần quy trình: chạy lại đủ, và phần kiểm cuối gọn từ 35 về 15 phút.

HỎI NHANH

Đọc bảng nhật ký của hai buổi. Dữ liệu ủng hộ điều nào?

A Buổi 1 tốt hơn, vì dành nhiều phút hơn cho cải thiện

B Buổi 2 đóng thí nghiệm sớm hơn buổi 1 đúng 50 phút

C Buổi 2 kém hơn, vì phần đọc đề dài hơn buổi 1 mười phút

D Hai buổi như nhau, vì cả hai đều có tổng đúng 360 phút

Khi chọn việc luyện tiếp, tách ba nhóm nguyên nhân bằng dấu hiệu. Nếu không hiểu log loss hoặc thứ tự lớp, cần ôn kiến thức và một bài tính tay. Nếu hiểu thuật toán nhưng chưa có validation hợp lệ, cần luyện thiết kế thí nghiệm theo nhóm hoặc thời gian. Nếu metric tốt mà chạy lại hỏng, cần luyện pipeline, asset và readback. Một buổi sau chỉ nên chọn vài mục có thể kiểm xong, rồi giữ bài cũ làm mốc so. Không biến mọi lỗi thành yêu cầu học một model lớn hơn.

HỎI NHANH


Nhật ký sau buổi thi ghi ba lần mất thời gian: nạp model ở môi trường mới thì thiếu hàm tự viết, mất 35 phút; đảo thứ tự cột khi ghép bảng, mất 20 phút; đọc nhầm hướng của metric, mất 5 phút. Nhóm nguyên nhân nào chiếm phần lớn thời gian, và nên luyện gì trước?

A Kiến thức, 5 phút, nên ôn định nghĩa metric bằng một bài tính tay

B Thực nghiệm, 20 phút, nên luyện thiết kế validation theo nhóm

C Quy trình, 55 phút, nên luyện nạp ở môi trường trống và đọc lại file

D Quy trình, 55 phút, nên thử một kiến trúc lớn hơn để bù thời gian



quy trình 55 trên 60 phút: luyện nạp ở môi trường trống và readback trước

Ba lần mất giờ trong nhật ký: hai lỗi quy trình (35 và 20 phút) chiếm 55 trên 60 phút, lỗi kiến thức chỉ 5 phút; việc luyện tiếp nên bắt đầu từ quy trình.

Khi đi thi

- **Đọc điều kiện của đúng đề trước khi dựng bản đầu tiên.** GPU, pretrained, Internet, dạng nộp và giới hạn lượt nộp lấy từ statement của bài; điều kiện của buổi thi thử chỉ là một cấu hình luyện.
- **Đặt mốc đóng thí nghiệm bằng thời gian chạy lại đã đo.** Mốc bằng tổng thời gian trừ thời gian chạy lại từ đầu trừ thời gian kiểm file, đo trên đúng máy và đủ dữ liệu.
- **Chạy bản cuối trong môi trường trống.** Restart & Run All, hoặc một tiến trình mới trong thư mục chỉ chứa gói mang vào; hàm tự viết, asset và đường dẫn đều phải nằm

trong gói.

- **Chọn cột và ID theo tên.** Lấy cột theo `feature_columns` trước khi chuyển sang mảng, đọc và ghi ID như chuỗi; shape đúng chưa chứng minh ghép đúng.
- **Đọc lại file thật sắp nộp.** Kiểm schema, ID, số hữu hạn, miền giá trị và hash; giữ bản đã kiểm làm dự phòng và ghi rõ bản nào đã nộp.
- **Chỉ coi hệ thống đã nhận khi chính hệ thống báo.** Receipt và hash local chỉ chứng minh bước local; sau khi nộp, đọc trạng thái nhận hoặc chấm và thông báo lỗi.

Tóm tắt

Thi thử là một phép đo cả năng lực và quy trình trong điều kiện đã ghi rõ. Bài làm cần chạy từ đầu trong môi trường trống; artifact cần nạp được ở tiến trình mới, kể cả hàm tự viết; thứ tự cột và file nộp cần được đọc lại đúng hợp đồng. Nhật ký quyết định và nhật ký thời gian giúp tìm nguyên nhân rồi chọn việc luyện tiếp. Điểm, hash và receipt có vai trò khác nhau; kết luận phải đúng phạm vi bằng chứng.

Kiểm tra cuối bài

CÂU 1

Đề trắc nghiệm có 300 câu, làm trong 3 giờ. Đề ghi không trừ điểm câu sai, và không sửa được đáp án sau khi nộp. Sau 80 phút mới làm xong 100 câu. Phần còn lại cần tốc độ trung bình bao nhiêu, và nên xử lý thế nào?

A 36 giây mỗi câu, giữ nguyên nhịp ban đầu là đủ

B 30 giây mỗi câu, làm hết, để những câu dài lại quay về sau

C 60 giây mỗi câu, chỉ làm một nửa số câu còn lại

D 30 giây mỗi câu, bỏ trống câu khó vì câu sai bị trừ điểm

PHỎNG THEO NOAI 2026 Singapore · Vòng sơ loại · Hướng dẫn làm bài

CÂU 2

Notebook chạy Restart & Run All thành công trên máy của đội. Trên máy chấm, cell đọc embedding báo `FileNotFoundError: ../emb/vec.npy`. Thư mục `emb` nằm cạnh thư mục dự án, và không có trong gói mang vào thi. Phép kiểm nào bắt được lỗi này trước giờ nộp?

A Chép gói mang vào thi sang một thư mục trống rồi chạy lại ở đó

B Chạy Restart & Run All thêm một lần ở thư mục dự án

C Đọc lại biến embedding trong RAM và so shape với bản đầu

D So hash của notebook với hash của lần chạy thành công trước

CÂU 3

Đề dữ liệu bảng chấm macro-F1. Bộ chấm chạy notebook từ trên xuống, rồi gọi `my_prediction(X_test)` với `X_test` là một DataFrame, và hàm phải trả về một `pandas.Series` chứa nhãn dự đoán. Hàm của đội trả `model.predict_proba(X_test)[:, 1]`, là một mảng NumPy. Đầu ra này sai ở đâu?

A Không sai, vì macro-F1 tự đổi xác suất thành nhãn khi so với đáp án

B Sai kiểu, nên chỉ cần bọc thành Series, vẫn giữ nguyên xác suất

C Sai nghĩa, nên chỉ cần đổi thành nhãn 0 hoặc 1, vẫn trả mảng NumPy

D Sai cả hai, cần một Series nhãn 0 hoặc 1, đúng thứ tự hàng của `X_test`

PHỎNG THEO USA-NA-AIO 2026 · Vòng 1 · Problem 9

CÂU 4

Pipeline gồm `SimpleImputer(strategy="median")` rồi tới `StandardScaler`, đã fit trên train. Trên train, median của x_2 là 7. Sau khi điền thiếu, trung bình của x_2 là 8 và độ lệch chuẩn là 2. Một mẫu inference có x_2 là NaN. Giá trị x_2 đi vào logistic regression bằng bao nhiêu?

A -0.5, vì điền median rồi mới chuẩn hóa

B 0, vì coi chỗ thiếu như đúng bằng trung bình

C 7, vì chỉ điền median, chưa chuẩn hóa

D -4, vì điền 0 rồi mới chuẩn hóa

CÂU 5

Đề yêu cầu, với mỗi mẫu, dự đoán tọa độ nguồn (x_s, y_s) và 100 giá trị cường độ. Sai số của một mẫu là $10^3\, e_{\text{nguồn}} + 3 \cdot 10^{-3}\, e_{\text{cường độ}}$, và điểm cuối là trung bình sai số của các mẫu, càng thấp càng tốt. Ô thiếu hoặc không hợp lệ ở tọa độ nguồn khiến $e_{\text{nguồn}} = 10$ cho mẫu đó. Test có 3000 mẫu. File nộp có đúng một ô NaN ở `source_y` của một mẫu, mọi ô khác hợp lệ. Điểm trung bình tăng khoảng bao nhiêu?

A Không đáng kể, vì chỉ là một ô trong hơn 300 000 ô của file

B Khoảng 0.0033, tức lấy lỗi 10 rồi chia cho 3000 mẫu

C Khoảng 3.3, vì mẫu đó bị tính 10^4, chia cho 3000

D Khoảng 10 000, vì một mẫu bị phạt 10^4 cộng vào tổng

PHỎNG THEO USA-NA-AIO 2026 · Vòng 2 · Ngày 1 · Problem 2

CÂU 6

Buổi thi thử 1 và buổi 2 dùng hai đề khác nhau, và điểm buổi 2 cao hơn 0.06. Nhật ký ghi việc sửa lỗi file mất 35 phút ở buổi 1 và 5 phút ở buổi 2. Dữ liệu ủng hộ kết luận nào?

A Kiến thức model của đội đã tăng, nên điểm cao hơn 0.06

B Quy trình đã tốt hơn, bớt 30 phút sửa lỗi, nhưng chưa thể gán phần điểm cho model

C Buổi 2 chắc dễ hơn, nên nhật ký của hai buổi không so sánh được

D Điểm tăng cho thấy bản ensemble mạnh hơn bản model đơn

CÂU 7

Đề phân loại hình học ghi rằng mọi model pretrained đều bị cấm, kể cả khi không dùng trọng số pretrained, ví dụ model import từ `torchvision.models` hoặc HuggingFace. Phải tự dựng model và train từ đầu, vi phạm thì bài này được 0 điểm. Ở phút 200, đội đã train xong `torchvision.models.resnet18(weights=None)` với macro-F1 validation 0.97. Việc đúng cần làm là gì?

A Giữ nguyên, vì `weights=None` nghĩa là không dùng trọng số pretrained

B Giữ nguyên, và ghi rõ trong báo cáo rằng không nạp trọng số

C Dựng CNN bằng `nn.Conv2d`, train lại, rồi chạy lại từ đầu

D Đổi sang `timm`, vì đề chỉ nêu `torchvision` và HuggingFace

PHỎNG THEO USA-NA-AIO 2026 · Vòng 2 · Ngày 2 · Problem 4

CÂU 8

Phút 335, bản A đã chạy lại từ đầu, đọc lại file đúng, và đã ghi hash, sẵn sàng để nộp. Bản B vừa train xong, tăng validation 0.004, cùng cỡ với dao động giữa các seed. B chưa được nạp thử ở tiến trình mới và chưa kiểm file. Chạy lại B từ đầu cần 70 phút, trong khi chỉ còn 25 phút. Chọn gì?

A Nộp B, vì validation cao hơn

B Chạy lại B từ đầu, nộp B nếu kịp, không kịp thì nộp A

C Nộp trung bình của A và B, vì cùng pipeline nên chưa cần nạp thử

D Nộp A, và ghi B vào nhật ký như một hướng thử cho buổi sau

CÂU 9

Chạy lại từ đầu, bản cuối cho ra một CSV có hash khác bản đã kiểm, dù seed, code và dữ liệu giống nhau. `diff` cho thấy vài hàng khác nhau ở chữ số thứ 9 sau dấu chấm. Nên làm gì?

A So hai file theo dung sai và theo nhãn, rồi đọc lại bản được chọn

B Bỏ qua, vì khác ở chữ số thứ 9 thì coi như hash vẫn khớp

C Chạy lại nhiều lần cho tới khi hash khớp rồi mới nộp

D Nộp bản mới mà không cần kiểm, vì code và seed không đổi

CÂU 10

Nhật ký ở phút 250 ghi: cùng một người nói xuất hiện ở cả train lẫn validation, validation được 0.97, nhưng điểm nộp chỉ 0.71, trong khi file nộp đúng schema và ID khớp. Nhóm nguyên nhân chính là gì, và nên luyện gì tiếp?

A Kiến thức, nên ôn lại công thức macro-F1 bằng một bài tính tay

B Quy trình, nên luyện đọc lại file nộp, kiểm ID và schema

C Model, nên thử kiến trúc lớn hơn để thu hẹp khoảng cách điểm

D Thực nghiệm, nên luyện chia validation tách theo người nói

Đọc thêm

- IOAI 2025 — Rules, mục 2.1. Đọc mô tả ngày 1 và ngày 2 của **năm 2025**, không dùng như quy định hiện hành cho mọi năm.
- IOAI 2026 — Rules & Technical Appendix và repo official 2026. Đối chiếu quy định chung với statement và môi trường của từng bài.
- scikit-learn 1.7 — Model persistence. Đọc metadata, môi trường tương thích và giới hạn của các format lưu model.

- Python — pickle. Đọc cách lưu và nạp đối tượng, và điều kiện chỉ dùng artifact đáng tin cậy.
- Python — subprocess. Đọc `run`, timeout và xử lý lỗi cho ca chạy từ đầu.
- USA-NA-AIO 2026: đề Vòng 1, Vòng 2 Ngày 1 và Ngày 2. Đọc các mục Submission, Evaluation và Invalid Predictions của từng bài để thấy điều kiện nộp nằm trong statement.