Reinforcement learning

Trắc nghiệm 7 Thực hành 3 PDF bài

> Thư viện muốn một robot chuyển sách từ cửa vào tới bàn trả sách. Trên bản đồ có một ô bị chắn; lệnh nào đưa robot vào tường hay vào ô chắn thì robot đứng yên, nhưng vẫn mất một lượt. Nếu biết toàn bộ bản đồ và quy tắc, có thể dùng BFS. Bây giờ giả sử chương trình điều khiển chỉ được gửi một hành động, nhìn vị trí mới và nhận một điểm thưởng. Sau nhiều lần đi, nó phải tự chọn hành động tốt. Làm thế nào để một bước ở xa đích vẫn được đánh giá là có ích?

Reinforcement learning (học tăng cường) học cách hành động từ tương tác và phần thưởng. Câu hỏi xuyên suốt bài là: **robot đang cải thiện điều gì sau mỗi lần thử?** Một chương trình chỉ bốc hướng ngẫu nhiên mà không lưu và cập nhật kiến thức vẫn chưa học được policy.


MỤC TIÊU SAU BÀI NÀY

- Viết trạng thái, hành động, chuyển trạng thái, phần thưởng và điều kiện kết thúc của một MDP nhỏ.
- Tính return và một bước Bellman; phân biệt planning bằng mô hình đã biết với học từ trải nghiệm.
- Cài Q-learning, kiểm riêng bước terminal và đánh giá policy đã học bằng một đường đi thật.
- Giải thích policy gradient trên một bài toán một bước, rồi mở rộng sang episode nhiều bước với return từng thời điểm và baseline.

Từ hành động tới một vòng tương tác

Ở thời điểm t, agent nhìn trạng thái S_t, chọn hành động A_t. Environment thực hiện hành động và trả về phần thưởng R_{t+1} cùng trạng thái S_{t+1}. Chỉ số $t+1$ nhắc rằng phần thưởng là kết quả **sau** hành động; nó không phải nhãn đúng của hành động được đưa sẵn trước khi chọn. Học từ thưởng qua tương tác như vậy là học tăng cường (reinforcement

learning): chương trình tự chơi game, được cộng điểm khi thắng, hay hệ thống điều khiển đèn giao thông để xe chạy thông suốt.



Vòng tương tác: agent chọn hành động theo trạng thái hiện tại; environment trả phần thưởng và trạng thái mới. Agent học khi trải nghiệm làm thay đổi Q hoặc policy.

Một policy, ký hiệu $\pi(a \mid s)$, cho xác suất chọn hành động a khi ở trạng thái s. Policy có thể tất định, như luôn đi phải ở một ô; cũng có thể ngẫu nhiên, như đi phải với xác suất 0.7. Phần thưởng nói mục tiêu cần đạt, còn policy nói cách thực hiện. Ta thường chưa biết hành động tốt nhất để đưa làm nhãn huấn luyện.

Muốn vị trí ô đủ mô tả trạng thái, kết quả bước tiếp theo chỉ được phụ thuộc vào vị trí và hành động hiện tại, không cần toàn bộ lịch sử. Đó là tính Markov. Nếu robot còn pin và pin ảnh hưởng khả năng di chuyển, phải thêm mức pin vào trạng thái. Nếu nhiệm vụ bắt buộc kết thúc sau đúng 20 lượt, thời gian còn lại cũng có thể ảnh hưởng quyết định và phải được biểu diễn. Bỏ một biến cần thiết khiến cùng một “trạng thái” có hai cách diễn biến khác nhau.

HỎI NHANH

Robot chỉ ghi lại vị trí ô. Khi pin yếu, lệnh "tiến" có lúc không làm robot di chuyển. Nên sửa mô tả trạng thái thế nào?

A Đổi seed mỗi episode để trung bình hóa ảnh hưởng của pin


B Thêm mức pin hiện tại vào trạng thái

C Đưa toàn bộ chuỗi ô đã đi qua vào trạng thái

D Giữ nguyên vị trí, chỉ tăng số episode để có đủ mẫu

Đặt một MDP đủ nhỏ để kiểm bằng tay

Markov decision process (MDP) gồm tập trạng thái $\mathcal{S}$, tập hành động $\mathcal{A}$, quy luật chuyển và thưởng $p(s', r \mid s, a)$, cùng hệ số chiết khấu γ. Ta dùng lưới 3 hàng, 4 cột; tọa độ viết `(hàng, cột)`, bắt đầu từ 0 ở góc trên trái. Robot xuất phát ở $(2, 0)$, đích ở $(0, 3)$, ô $(1, 1)$ bị chắn. Mỗi ô còn lại là một trạng thái, nên có 11 trạng thái.



Grid world của bài với V* tính bằng value iteration (từ code) và một hành động tối ưu ở mỗi ô; ô đen bị chắn. Từ S cần 5 bước, V*(S) = 3.122.

Bốn hành động là lên, xuống, trái, phải. Va tường hoặc đi ra ngoài lưới thì giữ nguyên vị trí. Mỗi bước chưa vào đích nhận -1 điểm; bước vào đích nhận 10 điểm và kết thúc episode, tức một lần thực hiện nhiệm vụ. Đích không còn hành động cần học. Chuyển trạng thái ở đây tất định; xác suất của kết quả đúng bằng 1. Trong môi trường có trượt chân, cùng một hành động có thể dẫn tới nhiều kết quả và ta phải lấy kỳ vọng theo p.

Ta cài environment trước, rồi kiểm hai trường hợp dễ nhầm: va ô chắn và vào đích. Toàn bộ code trong bài chạy nối tiếp; chỉ cần NumPy.

Python

```python
import numpy as np

states = [(r, c) for r in range(3) for c in range(4) if (r, c) != (1, 1)]
state_id = {cell: i for i, cell in enumerate(states)}
start, goal = state_id[(2, 0)], state_id[(0, 3)]
moves = [(-1, 0), (1, 0), (0, -1), (0, 1)]
action_names = ["U", "D", "L", "R"]
gamma = 0.9

def step(state, action):
    assert state != goal, "Không bước tiếp sau khi đã tới đích."
    row, col = states[state]
    dr, dc = moves[action]
    next_cell = (row + dr, col + dc)
    next_state = state_id.get(next_cell, state)
    terminated = next_state == goal
    reward = 10.0 if terminated else -1.0
    return next_state, reward, terminated

wall_step = step(state_id[(1, 0)], 3)
goal_step = step(state_id[(0, 2)], 3)
assert wall_step == (state_id[(1, 0)], -1.0, False)
assert goal_step == (goal, 10.0, True)
print("Số trạng thái:", len(states))
print("Va ô chắn:", states[wall_step[0]], wall_step[1:])
print("Vào đích:", states[goal_step[0]], goal_step[1:])
```

KẾT QUẢ

```
Số trạng thái: 11
Va ô chắn: (1, 0) (-1.0, False)
Vào đích: (0, 3) (10.0, True)
```

Dòng va ô chắn phải giữ vị trí cũ và vẫn trừ một điểm. Dòng vào đích phải có `True`; nếu quên điều kiện ấy, robot có thể tiếp tục thu thưởng hoặc bị phạt sau khi nhiệm vụ đã xong.

HỎI NHANH

Đổi luật chơi: robot có hướng nhìn là N, E, S hoặc W, và chỉ còn ba hành động là quay trái, quay phải, và tiến một ô theo hướng đang nhìn. Trên lưới của bài, MDP mới có bao nhiêu trạng thái và bao nhiêu hành động?

A 11 trạng thái, 3 hành động

B 48 trạng thái, 3 hành động

C 44 trạng thái, 4 hành động

D 44 trạng thái, 3 hành động

PHỎNG THEO CMU 10-601 · Exam 3 Practice · Q3.1

Vì sao nhìn thưởng một bước chưa đủ?

Một bước xa đích chỉ có thưởng -1, dù nó mở đường tới bàn trả sách. Ta cần đánh giá phần thưởng tương lai. Với episode kết thúc sau T hành động, return từ thời điểm t là


$$G_t = R_{t+1} + \gamma R_{t+2} + \cdots + \gamma^{T-t-1} R_T.$$

$\gamma = 0.9$ làm một điểm ở bước kế tiếp chỉ còn giá trị 0.9 khi nhìn từ hiện tại. Nó không phải xác suất thành công, cũng không phải learning rate. Với bài tiếp diễn vô hạn, thưởng bị chặn và $0 \le \gamma < 1$ giúp tổng hội tụ; một episode hữu hạn có thể dùng $\gamma = 1$ nếu mục tiêu là tổng thưởng không chiết khấu.

Đường 5 hành động trong hình có chuỗi thưởng $(-1, -1, -1, -1, 10)$. Vì thưởng cuối đến sau bốn lần chiết khấu,

$$G_0 = -1 - 0.9 - 0.9^2 - 0.9^3 + 10 \cdot 0.9^4 = 3.122.$$

Tổng không chiết khấu là 6. Hai số đo hai mục tiêu khác nhau, đều có đơn vị điểm thưởng. Đừng đọc `3.122` thành số bước.



Đường 5 bước của bài: bốn thưởng −1 rồi +10. Nhân mỗi thưởng với 0.9^t, thưởng 10 đến sau bốn lần chiết khấu chỉ còn 6.56, và return $G_0 = 3.122$ trong khi tổng thưởng là 6.

Python

```python
rewards = np.array([-1, -1, -1, -1, 10], dtype=float)
return_hand = float(np.sum(rewards * gamma ** np.arange(len(rewards))))
print(f"Tổng thưởng: {rewards.sum():.3f}")
print(f"Return chiết khấu: {return_hand:.3f}")
assert np.isclose(return_hand, 3.122)
```

KẾT QUẢ

```
Tổng thưởng: 6.000
Return chiết khấu: 3.122
```

Phần thưởng và γ cùng quyết định thế nào là "tốt nhất". Ở lưới này, mỗi bước chưa tới đích bị trừ 1 nên đường dài mất thêm điểm; $\gamma < 1$ còn làm thưởng 10 đến muộn có giá trị nhỏ hơn. Cả hai cơ chế đều đẩy robot đi đường ngắn. Ngược lại, cộng thưởng dương cho mỗi bước có thể khiến robot muốn kéo dài episode. Thiết kế thưởng là một phần của đề bài, không phải chi tiết cài đặt.

HỎI NHANH

Một bước đi vào terminal nhận thưởng 10. Return tính từ ngay trước bước đó bằng bao nhiêu?

A 9, vì thưởng của bước này bị nhân với $\gamma = 0.9$

B 0, vì terminal không còn tương lai

C 10, vì thưởng đầu tiên có hệ số $\gamma^0 = 1$

D 19, vì còn $0.9 \cdot 10$ của bước sau

HỎI NHANH

Đổi thiết kế: vào đích nhận 10, mọi bước khác nhận 0, và $\gamma = 1$. Policy nào là tối ưu?

A Chỉ các đường 5 bước, vì chúng tới đích sớm nhất

B Mọi policy chắc chắn tới đích, dài hay ngắn đều như nhau

C Policy đứng yên mãi, vì không bước nào bị phạt điểm

D Đường dài nhất, vì đi lâu hơn mà vẫn không mất điểm

PHỎNG THEO CMU 10-601 · Exam 3 Practice · Q3.8

Bellman: tính việc xa bằng việc gần

$V^\pi(s)$ là kỳ vọng return khi bắt đầu ở s và làm theo policy π. Còn $Q^\pi(s, a)$ là kỳ vọng khi bắt đầu bằng hành động a, sau đó làm theo π. Kỳ vọng cần thiết vì cả policy và environment có thể ngẫu nhiên. V^* là giá trị tốt nhất có thể đạt.

Trong lưới tất định này, Bellman optimality viết thành

$$V^*(s) = \max_a \left[r(s,a) + \gamma V^*(s') \right], \qquad V^*(\text{terminal}) = 0.$$

Với chuyển ngẫu nhiên, thay biểu thức trong ngoặc bằng $\sum_{s',r} p(s', r \mid s, a)[r + \gamma V^*(s')]$. Dấu `max` chọn hành động tốt nhất; dấu tổng tính kỳ vọng kết quả của **một** hành động. Hai thao tác có vai trò khác nhau.

Với một policy cố định, bỏ `max` và lấy trung bình theo chính policy đó:

$$V^\pi(s) = \sum_a \pi(a \mid s) \sum_{s',r} p(s', r \mid s, a) \left[r + \gamma V^\pi(s') \right].$$

Đây là hệ $|\mathcal{S}|$ phương trình tuyến tính với ẩn là các $V^\pi(s)$. Khi đồ thị có vòng, các ẩn phụ thuộc lẫn nhau, nên phải giải cả hệ hoặc lặp đến khi hội tụ.

Từ đích đi ngược: ô cách một bước có giá trị 10; cách hai bước có $-1 + 0.9 \cdot 10 = 8$; cách ba bước có 6.2, rồi 4.58, rồi 3.122. Giống dynamic programming, giá trị của bài toán lớn được viết qua bài toán nhỏ. Nhưng có vòng trong đồ thị nên không có thứ tự nào tính một lần là xong; ta lặp cập nhật trên mọi trạng thái, gọi là value iteration. Bắt đầu từ $V = 0$, mỗi vòng đưa thông tin từ đích lùi thêm một bước. Một vòng xét mọi trạng thái, mọi hành động và mọi trạng thái kế tiếp có thể: lưu p thành bảng đầy đủ thì tốn $O(|\mathcal{S}|^2|\mathcal{A}|)$, còn lưới tất định chỉ có một trạng thái kế tiếp nên mỗi vòng là $O(|\mathcal{S}||\mathcal{A}|)$.

Python

```
V = np.zeros(len(states))
for _ in range(200):
    old_V = V.copy()                # cập nhật đồng bộ từ vòng trước
    for state in range(len(states)):
        if state == goal:
            continue
        candidates = []
        for action in range(4):
            next_state, reward, terminated = step(state, action)
            future = 0.0 if terminated else old_V[next_state]
            candidates.append(reward + gamma * future)
        V[state] = max(candidates)
    if np.max(np.abs(V - old_V)) < 1e-12:
        break

print(f"Value iteration tại S: {V[start]:.3f}")
```

```
print(f"Giá trị terminal: {V[goal]:.3f}")
assert np.isclose(V[start], return_hand)
```

KẾT QUẢ

```
Value iteration tại S: 3.122
Giá trị terminal: 0.000
```

Value iteration gọi `step` cho mọi cặp trạng thái–hành động tùy ý, tức dùng mô hình của environment: đây là **planning với mô hình đã biết**, chưa phải học từ trải nghiệm robot tự thu được. Đáp án V^* của nó là mốc để kiểm phần học tiếp theo. Khi biết bản đồ và chỉ cần đường ngắn nhất, dùng BFS trực tiếp thường hợp lý hơn huấn luyện một agent.

HỎI NHANH


Chạy value iteration đồng bộ trên lưới của bài, bắt đầu từ $V = 0$. Sau đúng 2 vòng, giá trị tại S bằng bao nhiêu?

A -1.9

B -1

C 0

D 3.122




mỗi vòng đưa thông tin từ G lùi thêm một bước


Value iteration đồng bộ của bài từ V = 0 (tính lại bằng step của bài): sau 1 vòng S là −1, sau 2 vòng −1.9, và chỉ từ vòng 5 thưởng ở G mới lan tới S, cho 3.122.




vòng 1: V(S) = -1.000



vòng 3: V(S) = -2.710



vòng 5: V(S) = 3.122



hội tụ: V(S) = 3.122, mũi tên là hành động tốt nhất ở mỗi ô

Value iteration của bài: mỗi vòng, mỗi ô lấy thưởng tốt nhất của một bước cộng giá trị chiết khấu của ô kế; giá trị lan dần từ đích G về S.

Q-learning: cập nhật từ một trải nghiệm

Bây giờ agent chỉ gọi `step` cho hành động đã chọn. Nó lưu bảng $Q(s, a)$ shape `(11, 4)`; mỗi hàng là một ô, mỗi cột là một hành động. Sau quan sát (s, a, r, s'), target là $r + \gamma \max_{a'} Q(s', a')$. Sai lệch giữa target và giá trị hiện tại được gọi là TD error. Ta cập nhật

$$Q(s, a) \leftarrow Q(s, a) + \alpha \left[r + \gamma \max_{a'} Q(s', a') - Q(s, a) \right].$$

α là learning rate. Viết cách khác, $Q(s, a) \leftarrow (1 - \alpha) Q(s, a) + \alpha \cdot \text{target}$: $\alpha = 1$ ghi đè bằng target mới nhất, α nhỏ giữ lại phần lớn giá trị cũ và lấy trung bình có trọng số các target đã gặp. Nếu quan sát terminal, target chỉ còn r. Ví dụ $Q(s, a) = 2$, $r = -1$, giá trị tốt nhất ở trạng thái kế tiếp là 5, $\gamma = 0.9$, $\alpha = 0.2$: target là 3.5, TD error là 1.5, giá trị mới là 2.3. Nếu đó là bước terminal thưởng 10 thì giá trị mới là $2 + 0.2(10 - 2) = 3.6$.

HỎI NHANH

Đề chỉ cấp `env.reset()` và `env.step(a)`, trả về trạng thái mới, phần thưởng và cờ kết thúc. Không có bảng chuyển, cũng không có bản đồ. Cách nào chạy được ngay?

A Value iteration, vì phương trình Bellman đúng cho mọi MDP

B Value iteration, sau khi coi mọi $p(s' \mid s, a)$ bằng nhau

C Q-learning trên những transition thu được khi gọi `step`

D Dynamic programming theo thứ tự topo của các trạng thái

PHỎNG THEO CMU 10-601 · Exam 3 Practice · Q5.1(iv)

Policy lấy hành động có Q lớn nhất có thể bỏ lỡ hướng chưa thử. Ta dùng epsilon-greedy: xác suất ϵ chọn đều trong cả bốn hành động, còn lại chọn một hành động đạt cực đại. Hành động tốt nhất cũng có thể được chọn trong nhánh ngẫu nhiên. Đây là exploration để thu thông tin về environment; search ở bài 9.2 mở rộng trạng thái bằng quy tắc đã biết. Cả hai có thể cùng xuất hiện trong một hệ thống, nhưng không đồng nghĩa.

Python

```python
def td_target(reward, next_values, terminated):
    if terminated:
        return reward
    return reward + gamma * np.max(next_values)

assert np.isclose(td_target(-1.0, np.array([5.0, 2.0]), False), 3.5)
# Giá trị cố ý sai ở terminal cũng không được lọt vào target.
assert td_target(10.0, np.full(4, 999.0), True) == 10.0

rng = np.random.default_rng(7)
Q = np.zeros((len(states), 4))
alpha, epsilon = 0.3, 0.2
for episode in range(3000):
    state = start
    for turn in range(100):
        if rng.random() < epsilon:
```


```
            action = int(rng.integers(4))
        else:
            best = np.flatnonzero(Q[state] == Q[state].max())
            action = int(rng.choice(best))
        next_state, reward, terminated = step(state, action)
        target = td_target(reward, Q[next_state], terminated)
        Q[state, action] += alpha * (target - Q[state, action])
        state = next_state
        if terminated:
            break

print("Shape bảng Q:", Q.shape)
print(f"Q tốt nhất tại S: {Q[start].max():.3f}")
assert np.all(Q[goal] == 0)
```

KẾT QUẢ

```
Shape bảng Q: (11, 4)
Q tốt nhất tại S: 3.122
```

Giới hạn 100 lượt trong code là dừng thu mẫu để chương trình luôn chạy nhanh, không phải terminal của MDP. Ở lượt bị dừng ấy, ta vẫn dùng target có giá trị tương lai, rồi reset để thu một episode mới. Gymnasium trả riêng hai cờ `terminated` và `truncated`; chỉ terminal thật làm mất bootstrap.



Q-learning của bài (cùng seed 7, α = 0.3, ε = 0.2): giá trị lớn nhất của Q tại S qua 300 episode đầu tiến tới V*(S) = 3.122 mà value iteration đã tính.

HỎI NHANH


Epsilon-greedy có 4 hành động, đúng một hành động tốt nhất, $\epsilon = 0.2$, và nhánh explore chọn đều cả 4 hành động. Xác suất chọn hành động tốt nhất là bao nhiêu?

A 0.20

B 0.85

C 0.80

D 0.05



Epsilon-greedy với ε = 0.2 và 4 hành động: hành động tốt nhất nhận 0.8 từ nhánh khai thác cộng 0.05 từ nhánh chọn đều, tổng 0.85; mỗi hành động khác 0.05.

Mỗi cập nhật chỉ nhìn trước một bước, nên tin tốt ở đích lan ngược về S chậm. Với $\alpha = 1$ và Q khởi tạo 0, trong episode đầu tiên tới đích chỉ cặp trạng thái–hành động cuối cùng nhận target có thưởng 10; các cặp trước đó đã được cập nhật khi giá trị phía sau còn bằng 0. Mỗi lần đi lại cùng đường, thông tin lùi thêm một bước. Experience replay lưu các transition đã gặp vào bộ nhớ rồi cập nhật lại nhiều lần, nhờ đó dùng mỗi lần tương tác hiệu quả hơn; đây cũng là một thành phần của DQN, Q-learning với mạng neural.

HỎI NHANH


Episode đầu tiên đi 5 transition từ S tới đích, và tất cả đều được lưu lại. Q-learning với $\alpha = 1$, Q khởi tạo bằng 0. Phát lại 5 transition này theo thứ tự nào để Q tại S đạt 3.122 chỉ sau một lượt quét?

A Đúng thứ tự đã đi, từ S tới đích

B Ngẫu nhiên, để các mẫu bớt tương quan

C Chỉ transition cuối cùng, lặp lại 5 lần

D Ngược từ transition cuối cùng về S



Năm transition của episode đầu, α = 1, Q khởi tạo 0: phát lại xuôi thì chỉ cặp cuối nhận thưởng 10; phát lại ngược thì mỗi cặp dùng giá trị vừa tính phía sau, Q tại S lên 3.122 sau một lượt.

Đọc policy, không chỉ đọc một ô Q

Con số ở S gần đáp án chuẩn chưa chứng minh robot đi được. Ta tắt exploration, chạy policy greedy và in cả đường đi. Evaluation không cập nhật Q; tránh việc kiểm tra cũng làm thay đổi agent.

```python
state = start
path = [states[state]]
```

```
actions_taken, observed_rewards = [], []
for _ in range(30):
    action = int(np.argmax(Q[state]))
    state, reward, terminated = step(state, action)
    actions_taken.append(action_names[action])
    observed_rewards.append(reward)
    path.append(states[state])
    if terminated:
        break

discounted = sum(gamma ** t * r for t, r in enumerate(observed_rewards))
print("Hành động:", " ".join(actions_taken))
print("Đường đi:", path)
print(
    f"Số bước: {len(actions_taken)}, "
    f"return: {discounted:.3f}"
)
assert state == goal and len(actions_taken) == 5
assert np.isclose(discounted, V[start])
```

KẾT QUẢ

```
Hành động: R R U U R
Đường đi: [(2, 0), (2, 1), (2, 2), (1, 2), (0, 2), (0, 3)]
Số bước: 5, return: 3.122
```

Nhìn `Số bước` trước: đường ngắn nhất từ S dài 5 bước (đếm trên hình hoặc bằng BFS), nên từ S agent đã đạt mức tối ưu. Lưới có nhiều đường ngắn nhất, vì vậy chuỗi hành động có thể khác mũi tên trong hình mà return vẫn là `3.122`. Một đường đi chỉ kiểm policy tại S; muốn kiểm cả policy, chạy evaluation từ mọi ô và so với V^* của value iteration.

Định lý hội tụ của Q-learning dạng bảng cần mọi cặp trạng thái–hành động được thử vô số lần và learning rate giảm dần thích hợp. Ở lưới tất định của bài, $\alpha = 0.3$ cố định đã cho đúng kết quả; khi chuyển trạng thái ngẫu nhiên, α cố định khiến Q luôn dao động theo các mẫu gần nhất.

HỎI NHANH

Một bảng Q mới học 20 episode. Đánh giá greedy từ S cho đường $(2,0) \to (2,1) \to (2,0) \to (2,1) \to \cdots$ cho đến hết 30 lượt mà không tới đích. Ta kết luận gì, và nên làm gì?

A Environment sai, vì policy greedy luôn phải tới được đích

B Bật lại $\epsilon = 0.2$ khi đánh giá để robot thoát khỏi vòng lặp

C Q chưa học xong ở hai ô này, nên train thêm rồi đánh giá lại

D Return bằng 0 vì không tới đích, nên bỏ hẳn lần đánh giá này

Policy gradient: học trực tiếp xác suất hành động

Q-learning học bảng giá trị rồi suy ra policy. Một cách khác là đặt tham số cho policy và tăng kỳ vọng return. Để thấy đúng phép toán, ta tạm dùng nhiệm vụ một bước: chọn trái nhận 1 điểm, chọn phải nhận 3 điểm, rồi episode kết thúc. Đây là một bandit, trường hợp đơn giản nhất của tương tác có thưởng; nó không minh họa khó khăn gán công lao qua nhiều bước.

Đặt xác suất đi phải $p = \sigma(\theta) = 1/(1+e^{-\theta})$. Kỳ vọng thưởng là $J(\theta) = 1(1-p) + 3p = 1 + 2p$. Do $\sigma'(\theta) = p(1-p)$,

$$J'(\theta) = 2p(1-p).$$

Tại $\theta = 0$, $p = 0.5$, gradient bằng 0.5. Gradient **ascent** với $\eta = 0.1$ cho $\theta = 0.05$, tăng xác suất phải lên khoảng 0.5125. Dấu cộng khác với gradient descent của loss vì ta muốn tăng thưởng.

Nếu chưa biết thưởng của cả hai hướng, một mẫu REINFORCE dùng $(R - b)\nabla_\theta \log \pi_\theta(A)$ để ước lượng gradient. b là baseline không phụ thuộc vào hành động đang chọn. Với $A \in \{0,1\}$ và xác suất phải là p, đạo hàm log-policy là $A - p$. Lấy $b = 2$: chọn phải cho $(3-2)(1-p)$; chọn trái cho $(1-2)(-p)$. Kỳ vọng hai trường hợp đúng bằng $2p(1-p)$.

Ta kiểm tính tay trước, rồi dùng 400 mẫu để cập nhật policy.

Python

```
def sigmoid(theta):
    return 1.0 / (1.0 + np.exp(-theta))

p0 = sigmoid(0.0)
theta_hand = 0.1 * 2 * p0 * (1 - p0)
print(f"Một bước exact gradient: theta={theta_hand:.4f}, p={sigmoid(theta_hand):.4f}")


rng_policy = np.random.default_rng(11)
theta_policy = 0.0
for _ in range(400):
    probability = sigmoid(theta_policy)
    action = int(rng_policy.random() < probability)
    reward = 3.0 if action else 1.0
    sample_gradient = (reward - 2.0) * (action - probability)
    theta_policy += 0.05 * sample_gradient

p_final = sigmoid(theta_policy)
print(f"Policy sau 400 mẫu: p(phải)={p_final:.4f}, E[R]={1 + 2 * p_final:.4f}")
assert p_final > 0.9
```

KẾT QUẢ

```
Một bước exact gradient: theta=0.0500, p=0.5125
Policy sau 400 mẫu: p(phải)=0.9641, E[R]=2.9282
```

`E[R]` ở dòng cuối tính bằng công thức $1 + 2p$ của bài toán, không phải trung bình các thưởng đã nhận khi huấn luyện. Sau 400 mẫu, p mới tới khoảng 0.96 vì kỳ vọng gradient $2p(1-p)$ nhỏ dần khi p gần 1: policy càng chắc chắn thì càng học chậm. Trong môi trường lớn, policy là một mạng neural nhận trạng thái và trả xác suất hành động; ít tham số hơn một bảng khổng lồ, nhưng không còn đáp án chính xác để đối chiếu.



REINFORCE với baseline 2 trên bandit của bài (seed 11): xác suất chọn phải tăng nhanh lúc đầu rồi chậm dần, đạt 0.9641 sau 400 mẫu, vì gradient kỳ vọng 2p(1 − p) nhỏ dần khi p gần 1.

Với episode nhiều bước, mỗi thời điểm t dùng return tính từ chính thời điểm đó:

$$\widehat{g} = \sum_{t} \left(G_t - b(S_t)\right) \nabla_\theta \log \pi_\theta(A_t \mid S_t).$$

Hành động ở bước t không ảnh hưởng tới các thưởng đã nhận trước nó, nên dùng G_t thay cho tổng thưởng cả episode. Baseline không làm lệch kỳ vọng, vì $\mathbb{E}_{A\sim\pi_\theta}[\nabla_\theta \log \pi_\theta(A \mid s)] = \nabla_\theta \sum_a \pi_\theta(a \mid s) = 0$, nhưng làm các mẫu bớt dao động; lựa chọn thường gặp là một ước lượng của $V(S_t)$. Nếu thay G_t bằng $R_{t+1} + \gamma V_\phi(S_{t+1})$, với V_ϕ do một mạng thứ hai học, ta được actor-critic: actor là policy, critic là hàm giá trị.

HỎI NHANH

Ta muốn cực đại hóa kỳ vọng thưởng $J(\theta)$, và đã có `gradient` bằng $J'(\theta)$. Dòng cập nhật nào đúng?

A `theta += lr * gradient`

B `theta -= lr * gradient`

C `theta += lr * abs(gradient)`

D `theta = lr * gradient`

HỎI NHANH

Bandit của bài, với $\theta = 0$ nên $p = 0.5$, và baseline $b = 2$. Mẫu vừa rút chọn **trái** và nhận 1 điểm. Sau một cập nhật REINFORCE như trong code, xác suất chọn phải thay đổi thế nào?

A Giảm, vì mẫu chọn trái được cộng một thưởng dương

B Giữ nguyên, vì 1 điểm vẫn là thưởng dương

C Giảm, vì $A - p$ âm khi chọn trái

D Tăng, vì trái thấp hơn baseline nên bị đẩy xuống

Khi đi thi

- **Đọc environment cho gì.** Có bảng chuyển hoặc quy tắc đầy đủ thì planning (BFS, DP, value iteration) cho đáp án chính xác; chỉ có `reset` và `step` thì phải học từ tương tác. Ghi lại giới hạn số lần gọi `step`, số lượt mỗi episode và thời gian chạy.
- **Kiểm `step` bằng tay trước khi train.** Thử va tường, vào đích, hết lượt; target ở terminal chỉ còn r, còn bước bị cắt vì hết lượt vẫn bootstrap.
- **Có quy tắc thì dựng oracle.** BFS hoặc value iteration trên bản nhỏ cho con số để đối chiếu agent; nhiều đề giải xong ngay ở bước này.
- **Đánh giá riêng, greedy, nhiều episode.** Đặt agent ngẫu nhiên làm baseline; không chọn checkpoint bằng thưởng lúc exploration; với môi trường ngẫu nhiên, báo trung bình qua nhiều episode và seed.
- **Câu tính tay: viết rõ quy ước.** Ghi γ, α, thưởng thuộc bước nào và đâu là terminal, rồi cập nhật đúng thứ tự trải nghiệm; bảng Q cập nhật tại chỗ nên giá trị mới được dùng ngay ở bước sau.

Tóm tắt

- MDP làm rõ trạng thái, hành động, quy luật chuyển và thưởng; trạng thái phải giữ các biến cần cho bước tiếp theo. Thưởng và γ quyết định thế nào là tối ưu.
- Return cộng thưởng tương lai với hệ số chiết khấu. Terminal có giá trị tương lai 0 nhưng không xóa thưởng của bước kết thúc; bước bị cắt vì hết lượt vẫn bootstrap.
- Bellman nối giá trị hiện tại với giá trị tương lai. Value iteration dùng mô hình và lan thông tin một bước mỗi vòng; Q-learning cập nhật từ từng transition, có thể tăng tốc bằng replay.
- Exploration thu thêm thông tin; evaluation greedy đo policy đã học. Policy gradient tăng kỳ vọng thưởng bằng cách chỉnh xác suất hành động; baseline giảm dao động mà không đổi kỳ vọng.

Kiểm tra cuối bài

CÂU 1

Bốn đội mô tả bài toán cờ của mình. Bài nào là reinforcement learning?

A Chương trình tự chơi nhiều ván, chỉ biết thắng hay thua khi ván kết thúc

B Có 50 000 thế cờ, mỗi thế kèm nước đi của kiện tướng, và học bắt chước

C Có một triệu ván không kèm kết quả, và gom các thế cờ giống nhau thành nhóm

D Có ảnh chụp bàn cờ kèm bên thắng, và dự đoán bên thắng cho ảnh mới

PHỎNG THEO NOAI 2025 Singapore · Phần 1 · Câu 3

CÂU 2

Environment bị viết sai: bước vào đích nhận 10 nhưng không kết thúc. Đứng ở đích mà đi lên thì va tường, vẫn ở đích, và lại nhận 10. Với $\gamma = 0.9$, value iteration cho giá trị của ô đích bằng bao nhiêu?

A 10

B 19

C 100

D Vô hạn, vì cứ cộng 10 mãi

CÂU 3

Trên lưới của bài, mỗi bước bị -1, bước vào đích được $+10$, và $\gamma = 0.9$. Đổi thưởng vào đích thành 0, các bước khác vẫn -1. Policy tối ưu và $V^*(S)$ thay đổi thế nào?

A Policy đổi, robot tránh đích, và $V^*(S)$ giảm

B Policy đổi, robot đi vòng, và $V^*(S)$ tăng

C Policy giữ nguyên, và $V^*(S)$ không đổi

D Policy giữ nguyên, còn $V^*(S)$ giảm

PHỎNG THEO CMU 10-601 · Exam 3 Practice · Q3.7

CÂU 4

Mặt sàn trơn. Robot ở ô X, cách đích 2 ô trên một đường thẳng, với ô Y nằm giữa. Lệnh "tiến" có xác suất 0.8 đi một ô và 0.2 trượt đi hai ô. Từ Y thì cả hai trường hợp đều vào đích. Vào đích nhận 10, bước khác nhận 0, $\gamma = 0.9$, và "tiến" là hành động tốt nhất. $V^*(X)$ bằng bao nhiêu?

A 9.0

B 9.2

C 10

D 11.0

PHỎNG THEO CMU 10-601 · Exam 3 Practice · Q3.9

CÂU 5

Một policy cố định đưa robot đi qua đi lại mãi giữa hai ô. Từ A sang B nhận 0, từ B sang A nhận 1, và $\gamma = 0.8$. $V^\pi(A)$ bằng bao nhiêu?

A 0.8

B 2.222

C 2.778

D 5

PHỎNG THEO MIT 6.036 · Final, Spring 2022 · Q6(a)

CÂU 6

Value iteration lưu $p(s' \mid s, a)$ thành một bảng đầy đủ, với $|\mathcal{S}| = 2000$ trạng thái và $|\mathcal{A}| = 5$ hành động. Một vòng cập nhật mọi trạng thái tốn cỡ bao nhiêu phép nhân cộng, và chuyển trạng thái ngẫu nhiên có làm đổi con số ấy không?

A Khoảng $2 \cdot 10^7$, ngẫu nhiên hay tất định cũng như nhau

B Khoảng $2 \cdot 10^7$, nhưng ngẫu nhiên làm tăng lên nhiều lần

C Khoảng 10^4, nhưng ngẫu nhiên làm tăng lên $2 \cdot 10^7$

D Khoảng $8 \cdot 10^9$, vì phải giải một hệ cỡ $|\mathcal{S}|^3$

PHỎNG THEO CMU 10-601 · Exam 3 Practice · Q4.1

CÂU 7

MDP có bốn trạng thái A, B, C, D và hai hành động Move, Stay chưa rõ tác dụng. Q-learning với Q khởi tạo bằng 0, $\alpha = 1$, $\gamma = 0.9$ lần lượt nhận các transition $(A, \text{Move}, 0, B)$, $(B, \text{Move}, 0, C)$, $(C, \text{Move}, 1, A)$, $(A, \text{Move}, 0, B)$ và $(B, \text{Move}, 0, C)$. Sau năm lần cập nhật, những ô nào của bảng Q khác 0?

A Chỉ có $Q(C, \text{Move}) = 1$

B $Q(C, \text{Move}) = 1$, $Q(B, \text{Move}) = 0.9$ và $Q(A, \text{Move}) = 0.81$

C $Q(C, \text{Move}) = 1$ và $Q(B, \text{Move}) = 0.9$

D $Q(A, \text{Move})$, $Q(B, \text{Move})$ và $Q(C, \text{Move})$ đều bằng 1

PHỎNG THEO MIT 6.036 · Final, Spring 2022 · Q7(a)

CÂU 8

Tiếp tục với bảng Q của câu trước, $\alpha = 1, \gamma = 0.9$. Agent nhận thêm $(A, \text{Move}, 0, B)$ rồi $(B, \text{Move}, 0, D)$, và mọi $Q(D, \cdot)$ vẫn bằng 0. Giá trị mới của $Q(A, \text{Move})$ và $Q(B, \text{Move})$ là bao nhiêu, và cần sửa điều gì?

A 0.81 và 0.9, không cần sửa gì vì bảng Q đã đúng

B 0 và 0, nên tăng γ lên 1 để giữ giá trị ở xa lâu hơn

C 0.81 và 0, nên tăng ϵ để thử Stay nhiều hơn ở mọi ô

D 0.81 và 0, nên giảm α để lấy trung bình các lần thử

PHỎNG THEO MIT 6.036 · Final, Spring 2022 · Q7(c)–(d)

CÂU 9

Environment cắt mỗi episode ở lượt 100, với `truncated=True`, dù robot chưa tới đích. Đoạn cập nhật dưới đây sai ở đâu?

```
s2, r, terminated, truncated, _ = env.step(a)
done = terminated or truncated
target = r if done else r + gamma * Q[s2].max()
Q[s, a] += alpha * (target - Q[s, a])
```

A Không sai, vì episode đã dừng thì tương lai bằng 0

B Phải đặt `r = 0` ở bước bị cắt

C Target phải dùng `terminated`, còn `done` chỉ dùng để reset

D Target phải dùng `truncated`, còn `terminated` chỉ dùng để reset

CÂU 10

Với bandit của bài, trái được 1 điểm, phải được 3 điểm, $p = 0.5$, và mẫu REINFORCE là $(R - b)(A - p)$. So sánh baseline $b = 0$ với $b = 2$.

A Cùng kỳ vọng 0.5, phương sai là 1 với $b = 0$ và 0 với $b = 2$

B Cùng kỳ vọng 0.5, cùng phương sai 1 với cả hai baseline

C Kỳ vọng 1.5 với $b = 0$ và 0.5 với $b = 2$, cùng phương sai

D Kỳ vọng 0.5 với $b = 0$ và 0 với $b = 2$, phương sai đều bằng 0

PHỎNG THEO CMU 10-601 · Exam 3 Practice · Q5.3(a)

Đọc thêm

- Sutton, Barto — *Reinforcement Learning: An Introduction*, bản thứ hai, chương 3, 4, 6 và 13. Đọc định nghĩa MDP, Bellman, Q-learning và REINFORCE; chú ý các giả thiết của kết quả hội tụ.
- Ma, Ng — *CS229 Lecture Notes*, phần Reinforcement Learning and Control. Đọc để nối Bellman và value iteration với dynamic programming và phân biệt mô hình đã biết với học từ tương tác.
- Watkins, Dayan — *Q-learning*, 1992. Đọc định nghĩa cập nhật bản bảng và các điều kiện của kết quả hội tụ; một lưới nhỏ chạy đúng không thay được những điều kiện ấy.
- Sutton và cộng sự — *Policy Gradient Methods for Reinforcement Learning with Function Approximation*. Đọc sau ví dụ bandit để thấy vì sao có thể ước lượng gradient của một policy từ trải nghiệm.
- Gymnasium — Handling Time Limits. Đọc để xử lý đúng `terminated`, `truncated` và bootstrap khi chuyển code của bài sang environment thư viện.