Tìm kiếm và suy luận

Trắc nghiệm 1 Thực hành 4 PDF bài

> Robot thư viện ở bài trước được học bằng những lần tương tác. Nếu nhà trường đưa cho ta bản đồ đầy đủ và thời gian đi trên từng đoạn hành lang, cần huấn luyện lại robot không? Lời giải từ lập trình thi đấu là mô hình hóa thành đồ thị và tìm đường. Nhưng một bản đồ lớn, một trò chơi có đối thủ hay một lịch phòng nhiều điều kiện sẽ cần những cách tổ chức việc tìm khác nhau.

Bài này đặt ba câu hỏi: **đường nào rẻ nhất, đối thủ có thể làm gì, và kết luận nào bắt buộc đúng?** Tìm kiếm (search) dùng quy tắc để xét các khả năng; suy luận (inference) dùng những điều đã biết để kiểm kết luận. Chúng là phần quan trọng của AI dù không nhất thiết có bước học từ dữ liệu.


MỤC TIÊU SAU BÀI NÀY

- Chọn BFS, Dijkstra hoặc A* theo chi phí cạnh và thông tin heuristic.
- Tính một bước A*, kiểm admissibility và chỉ ra vì sao một heuristic quá lớn làm mất bảo đảm tối ưu.
- Đọc cận chất lượng khi heuristic đến từ model hoặc khi dùng weighted A*, và giữ một lời giải hợp lệ trong ngân sách thời gian.
- Đọc cây minimax, phân biệt quyết định trước đối thủ với chọn lá có điểm cao nhất; biết alpha-beta và MCTS tiết kiệm công tìm ra sao.
- Viết một CSP nhỏ, chuyển điều kiện hai giá trị sang logic mệnh đề và kiểm kết luận bằng vét cạn.

Trạng thái đúng trước, thuật toán sau

Một bài toán search có trạng thái đầu, các hành động hợp lệ, quy tắc sinh trạng thái mới, phép kiểm đích và chi phí. Nếu hai lịch sử tới cùng vị trí dẫn tới khả năng hành động giống nhau, vị trí có thể làm trạng thái. Nếu robot phải nhặt chìa khóa mới mở được cửa, cần thêm thông tin đã có chìa hay chưa. Đánh dấu `visited[position]` lúc ấy sẽ gộp hai tình huống khác nhau và có thể xóa mất đáp án.

Đồ thị của ta có bốn đỉnh. Từ S có thể tới B với giá 1 hoặc A với giá 2; từ B tới G giá 10, từ A tới G giá 2. Cạnh có hướng, chi phí tính bằng giây, mọi chi phí dương.



cả hai đường đều 2 cạnh; BFS trả đường qua B

Đồ thị của bài: hai đường từ S tới G đều có 2 cạnh, nhưng đường qua A tốn 4 giây còn đường qua B tốn 11 giây; BFS đếm cạnh nên trả đường qua B.

BFS mở rộng theo số cạnh nên tối ưu khi mọi cạnh có cùng chi phí. Dijkstra mở rộng theo chi phí đã đi $g(n)$ và cần cạnh không âm. A* thêm một ước lượng chi phí còn lại $h(n)$, mở rộng theo

$$f(n) = g(n) + h(n).$$

Ở đây g, h, f đều có đơn vị giây. Cộng số bước với số giây không có nghĩa nếu chưa quy đổi. Greedy best-first search chỉ dùng h; nó có thể lao tới một đỉnh trông gần đích dù đã đi qua đoạn rất đắt. A* giữ cả chi phí đã trả.

Ta để B đứng trước A trong danh sách cạnh. Hai đường đều có 2 cạnh, nên BFS trả đường qua B; đây là lời giải ít cạnh nhất nhưng không ít giây nhất. Code dưới đây cài BFS trên đúng đồ thị này rồi tính số giây của đường nó trả về.

Python

```
from collections import deque
import heapq
import math

graph = {
    "S": [("B", 1), ("A", 2)],
    "A": [("G", 2)],
```

```
    "B": [("G", 10)],
    "G": [],
}

def path_cost(path):
    total = 0
    for source, target in zip(path, path[1:]):
        total += next(cost for node, cost in graph[source] if node == target)
    return total

def bfs_path(source, target):
    queue = deque([[source]])
    seen = {source}
    while queue:
        path = queue.popleft()
        if path[-1] == target:
            return path
        for node, _ in graph[path[-1]]:
            if node not in seen:
                seen.add(node)
                queue.append(path + [node])
    return None

bfs_answer = bfs_path("S", "G")
print("BFS:", bfs_answer, "chi phí:", path_cost(bfs_answer))
```

KẾT QUẢ

```
BFS: ['S', 'B', 'G'] chi phí: 11
```

Đường dài 11 giây không phải lỗi của BFS; ta đã hỏi nó sai đại lượng. Nếu mọi cạnh là 1 giây thì tối thiểu số cạnh cũng là tối thiểu thời gian.

HỎI NHANH

Robot tới cùng một ô hai lần: một lần đã nhặt chìa khóa, một lần chưa. Có nên gộp hai lần đó thành một trạng thái không?

A Nên gộp, vì tọa độ đã mô tả đủ vị trí của robot

B Nên gộp, nếu dùng A* thay vì BFS

C Không gộp, nếu chìa khóa làm đổi các bước đi được về sau

D Không gộp, vì hai lịch sử khác nhau luôn là hai trạng thái

HỎI NHANH

Đồ thị có cạnh 1 giây và cạnh 2 giây. Một bạn muốn giữ BFS. Sửa thế nào để BFS cho ra đúng đường ít giây nhất?

A Giữ BFS, chỉ cộng đúng chi phí từng cạnh khi in đường

B Tách mỗi cạnh 2 giây thành hai cạnh 1 giây qua một đỉnh phụ

C Đưa các cạnh 1 giây lên trước trong danh sách kề

D Đánh dấu đã thăm lúc lấy ra khỏi hàng đợi, không phải lúc đẩy vào

A*: cần một lời hứa về heuristic

Heuristic admissible không ước lượng quá chi phí thật nhỏ nhất còn lại: $0 \le h(n) \le h^*(n)$, với $h(G) = 0$. Trên đồ thị này, ta chọn $h(S) = 4$, $h(A) = 2$, $h(B) = 10$, $h(G) = 0$. Đó chính là chi phí còn lại thật nên chắc chắn admissible. Ở bài lớn, biết ngay h^* thường khó ngang bài gốc; heuristic hữu ích phải tính rẻ hơn.

Ví dụ quen thuộc là khoảng cách Manhattan trên lưới chỉ đi bốn hướng, mỗi bước tốn ít nhất một đơn vị, không có dịch chuyển tức thời. Bỏ tường làm bài dễ hơn; đường ngắn nhất khi bỏ tường không thể đắt hơn đường có tường. Vì vậy khoảng cách ấy là một lower bound. Nếu đề có cạnh dịch chuyển hoặc bước đường chéo giá rẻ, chứng minh này phải xem lại.

HỎI NHANH


Robot đi được 8 hướng như quân vua, mỗi bước, kể cả bước chéo, tốn 1 giây, và không có tường. Heuristic nào vừa admissible vừa sát nhất?

A $|\Delta x| + |\Delta y|$, tức Manhattan

B $\sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2}$, tức Euclid

C $\max(|\Delta x|, |\Delta y|)$

D $\min(|\Delta x|, |\Delta y|)$



Manhattan |Δx| + |Δy|	6	vượt
Euclid	4.24	vượt
max(|Δx|, |Δy|)	3	đúng bằng
min(|Δx|, |Δy|)	3	yếu khi lệch khác nhau

Đi 8 hướng, mỗi bước 1, tới ô lệch (3, 3): chỉ cần 3 bước chéo. Manhattan cho 6 và Euclid 4.24 đều vượt chi phí thật; max(|Δx|, |Δy|) đúng bằng 3.

Một điều kiện mạnh hơn là consistency:

$$h(u) \le c(u, v) + h(v) \quad \text{với mọi cạnh } u \to v.$$

Heuristic consistent làm f không giảm dọc đường. A* graph search có thể đóng một trạng thái sau khi lấy nó ra khỏi heap với giá tốt nhất. Nếu chỉ có admissibility, ta phải cho phép mở lại trạng thái khi tìm được g nhỏ hơn. Code dưới đây không dùng một tập `closed` khóa vĩnh viễn, nên vẫn xử lý cập nhật đó.

Tính tay tại S: $g(S) = 0$, $f(S) = 4$. Sau khi mở S, A có $g = 2$, $f = 4$; B có $g = 1$, $f = 11$. A được lấy ra trước, sinh G với $g = 4$, $f = 4$. G tiếp theo được lấy ra, cho đường 4 giây. Chỉ dừng khi **lấy đích ra khỏi heap**, không dừng ngay khi một cạnh đầu tiên sinh được đích.


Python

```python
def astar(source, target, heuristic):
    best_cost = {source: 0}
    parent = {source: None}
    heap = [(heuristic[source], 0, source)]
    expanded = []
    while heap:
        _, cost, node = heapq.heappop(heap)
        if cost != best_cost[node]:       # bỏ mục heap đã lỗi thời
            continue
        expanded.append(node)
        if node == target:
            path = []
            while node is not None:
                path.append(node)
                node = parent[node]
            return cost, path[::-1], expanded
        for next_node, edge_cost in graph[node]:
            assert edge_cost >= 0
            candidate = cost + edge_cost
            if candidate < best_cost.get(next_node, math.inf):
                best_cost[next_node] = candidate
                parent[next_node] = node
                priority = candidate + heuristic[next_node]
                heapq.heappush(heap, (priority, candidate, next_node))
    return math.inf, None, expanded

h_good = {"S": 4, "A": 2, "B": 10, "G": 0}
h_zero = {node: 0 for node in graph}
h_bad = {"S": 0, "A": 100, "B": 0, "G": 0}
for name, heuristic in [("Dijkstra", h_zero), ("A*", h_good), ("A* h sai", h_bad)]:
    cost, path, expanded = astar("S", "G", heuristic)
    print(f"{name}: cost={cost}, path={path}, mở={expanded}")
```

KẾT QUẢ

```
Dijkstra: cost=4, path=['S', 'A', 'G'], mở=['S', 'B', 'A', 'G']
A*: cost=4, path=['S', 'A', 'G'], mở=['S', 'A', 'G']
A* h sai: cost=11, path=['S', 'B', 'G'], mở=['S', 'B', 'G']
```



Thứ tự mở đỉnh trong code bài: Dijkstra mở S, B, A, G; A* với h đúng chỉ mở S, A, G; khi h(A) = 100, A* lấy G qua B ra trước và dừng ở chi phí 11 thay vì 4.

Dijkstra là A *với* $h = 0$. *Heuristic đúng giúp tránh mở B trong ví dụ này. Heuristic sai gán 100 cho A, khiến đường qua A bị trì hoãn; G qua B được lấy ra với chi phí 11 và thuật toán dừng. Không được suy ra* A luôn nhanh hơn Dijkstra: heuristic tốn thời gian, có thể yếu, và nhiều đỉnh có cùng f làm thứ tự phá hòa ảnh hưởng số lần mở.

Vì đồ thị hữu hạn và cạnh dương, một đường ngắn nhất không cần lặp đỉnh. Ta viết oracle vét cạn mọi đường đơn. Nó chậm trên đồ thị lớn nhưng độc lập với heap và heuristic, thích hợp để kiểm ví dụ nhỏ như code trâu trong CP.

Python

```python
def exhaustive_cost(source, target, seen=None):
    seen = {source} if seen is None else seen
    if source == target:
        return 0
    candidates = []
    for node, cost in graph[source]:
        if node not in seen:
            tail = exhaustive_cost(node, target, seen | {node})
            candidates.append(cost + tail)
    return min(candidates, default=math.inf)

truth = {node: exhaustive_cost(node, "G") for node in graph}
assert all(0 <= h_good[node] <= truth[node] for node in graph)
```

```
assert all(h_good[u] <= cost + h_good[v] for u in graph for v, cost in graph[u])
assert astar("S", "G", h_good)[0] == truth["S"] == 4
violations = [node for node in graph if h_bad[node] > truth[node]]
print("Chi phí còn lại thật:", truth)
print("Heuristic sai vượt lower bound tại:", violations)
```

KẾT QUẢ

```
Chi phí còn lại thật: {'S': 4, 'A': 2, 'B': 10, 'G': 0}
Heuristic sai vượt lower bound tại: ['A']
```

Nhìn danh sách vi phạm: A là bằng chứng cụ thể mất admissibility. Trên bài lớn, kiểm một ít mẫu không thay thế được chứng minh lower bound cho mọi trạng thái. Trong phạm vi đồ thị nhỏ này, ta đã kiểm đủ các đỉnh và cạnh.

HỎI NHANH

Sửa bản Dijkstra, tức $h = 0$, của bài để dừng ngay khi **sinh ra** G, thay vì khi lấy G ra khỏi heap. Trên đồ thị S, A, B, G, nó trả về chi phí bao nhiêu?

A 2

B 4

C 10

D 11

Khi heuristic là một model và thời gian có hạn

Trong bài thi AI, ước lượng chi phí còn lại có khi đến từ một model: một mạng nhìn ảnh bản đồ rồi dự đoán số bước còn lại, hay một hàm đánh giá học từ các lời giải cũ. Model như vậy sai theo cả hai phía. Chỗ nó ước lượng thấp chỉ làm A* mở thêm đỉnh; chỗ nó ước lượng cao có thể đẩy lùi một đường tốt, như $h(A) = 100$ ở trên.

Bảo đảm tối ưu mất, nhưng còn một cận. Nếu $h(n) \le w\, h^*(n)$ ở mọi đỉnh với một hằng $w \ge 1$, A* (bản cho mở lại như trên) trả về đường có chi phí không quá $w\, C^*$, trong đó C^*

là chi phí tối ưu. Lý do: chừng nào đích chưa được lấy ra, trên một đường tối ưu luôn có một đỉnh n nằm trong heap với $g(n)$ đã bằng chi phí tối ưu từ nguồn tới n, nên

$$f(n) \le g(n) + w\,h^*(n) \le w\big(g(n) + h^*(n)\big) = w\,C^*.$$

Đích được lấy ra trước n, nên chi phí của nó ($g = f$ vì $h = 0$ tại đích) không vượt $f(n)$. **Weighted A*** dùng chủ động điều này: lấy h admissible rồi ưu tiên theo $g + w\,h$ với $w > 1$. Thuật toán lao về phía đích và mở ít đỉnh hơn, đổi lại chỉ bảo đảm chi phí không quá $w\,C^*$.

Ta thử trên 20 bản đồ lưới 30×30, mỗi ô là tường với xác suất 0.3, đi bốn hướng, mỗi bước giá 1, từ góc trên trái tới góc dưới phải. BFS ngược từ đích cho chi phí còn lại thật h^* của mọi ô. Để có một "model" với sai số biết trước, ta nhân h^* của từng ô với một hệ số ngẫu nhiên trong $[0.7, 1.4]$: dự đoán thấp hơn thật tới 30% và cao hơn tới 40%, nên theo cận trên, đường tìm được dài không quá 1.4 lần tối ưu. Weighted A* dùng Manhattan với $w = 2$.

Python

```
import random

N = 30
START, GOAL = (0, 0), (N - 1, N - 1)

def neighbors(cell, walls):
    r, c = cell
    for nr, nc in [(r + 1, c), (r - 1, c), (r, c + 1), (r, c - 1)]:
        if 0 <= nr < N and 0 <= nc < N and (nr, nc) not in walls:
            yield (nr, nc)

def cost_to_goal(walls):                # BFS ngược từ đích: h* của mọi ô
    dist = {GOAL: 0}
    queue = deque([GOAL])
    while queue:
        cell = queue.popleft()
        for nxt in neighbors(cell, walls):
            if nxt not in dist:
                dist[nxt] = dist[cell] + 1
                queue.append(nxt)
    return dist
```

```
def random_map(seed):
    rng = random.Random(seed)
    while True:                           # bốc lại tới khi START tới được GOAL
        walls = {(r, c) for r in range(N) for c in range(N) if rng.random() < 0.3}
        walls -= {START, GOAL}
        dist = cost_to_goal(walls)
        if START in dist:
            return walls, dist

def grid_astar(walls, h, weight=1):
    best = {START: 0}
    heap = [(weight * h(START), 0, START)]
    expanded = 0
    while heap:
        _, cost, cell = heapq.heappop(heap)
        if cost != best[cell]:
            continue
        expanded += 1
        if cell == GOAL:
            return cost, expanded
        for nxt in neighbors(cell, walls):
            if cost + 1 < best.get(nxt, math.inf):
                best[nxt] = cost + 1
                heapq.heappush(heap, (cost + 1 + weight * h(nxt), cost + 1, nxt))
    return math.inf, expanded

def manhattan(cell):
    return abs(cell[0] - GOAL[0]) + abs(cell[1] - GOAL[1])

results = {"Dijkstra": [], "A* Manhattan": [], "A* model": [], "Weighted A* w=2": []}
for seed in range(20):
    walls, dist = random_map(seed)
    rng = random.Random(1000 + seed)
    factor = {cell: rng.uniform(0.7, 1.4) for cell in dist}   # sai số -30% đến +40%
    def model(cell):
        return dist[cell] * factor[cell]
    setups = [("Dijkstra", lambda cell: 0, 1), ("A* Manhattan", manhattan, 1),
              ("A* model", model, 1), ("Weighted A* w=2", manhattan, 2)]
    for name, h, weight in setups:
        cost, expanded = grid_astar(walls, h, weight)
        results[name].append((cost / dist[START], expanded))


for name, rows in results.items():
    ratios = [ratio for ratio, _ in rows]
    longer = sum(ratio > 1 for ratio in ratios)
    mean_expanded = sum(expanded for _, expanded in rows) / len(rows)
```

```
    print(f"{name:15s}  dài hơn tối ưu {longer:2d}/20  tệ nhất x{max(ratios):.3f}  "
          f"mở trung bình {mean_expanded:.1f}")
assert max(r for r, _ in results["A* Manhattan"]) == 1
assert max(r for r, _ in results["A* model"]) <= 1.4
assert max(r for r, _ in results["Weighted A* w=2"]) <= 2
```

KẾT QUẢ


```
Dijkstra         dài hơn tối ưu  0/20  tệ nhất x1.000  mở trung bình 594.8
A* Manhattan     dài hơn tối ưu  0/20  tệ nhất x1.000  mở trung bình 276.9
A* model         dài hơn tối ưu  9/20  tệ nhất x1.103  mở trung bình 142.4
Weighted A* w=2  dài hơn tối ưu 14/20  tệ nhất x1.310  mở trung bình 115.0
```


Manhattan đúng cả 20 bản đồ và mở trung bình 276.9 ô, chưa tới một nửa 594.8 ô của Dijkstra. Model mở 142.4 ô, khoảng một nửa Manhattan, nhưng 9 trong 20 bản đồ cho đường dài hơn tối ưu, tệ nhất 1.103 lần. Weighted A* mở ít nhất, 115.0 ô, với 14 trong 20 bản đồ dài hơn, tệ nhất 1.310 lần. Cả hai đều nằm dưới cận của mình (1.4 và 2); trên các bản đồ này, đường thực tế còn tốt hơn cận khá nhiều. Muốn đáp án tối ưu chính xác thì chỉ dòng Manhattan dùng được; muốn đổi một chút chất lượng lấy tốc độ thì hai dòng sau cho biết giá phải trả. Số bản đồ bị dài hơn tối ưu còn dao động theo bản đồ được bốc; điều đáng nhớ là thứ tự: heuristic chứng minh được thì tối ưu, model và $w = 2$ mở ít đỉnh hơn nhưng có lúc sai.




bản đồ seed 0 của bài; đường ngắn nhất dài 58; ô đen là tường, ô cam là ô đã mở


Một bản đồ 30 × 30 trong thí nghiệm của bài (seed 0): Dijkstra mở gần như mọi ô tới được, A* Manhattan mở ít hơn nhiều mà vẫn tối ưu, weighted A* w = 2 mở ít nhất nhưng có thể trả đường dài hơn.







sau 123 lần lấy ô khỏi heap







sau 327 lần lấy ô khỏi heap





sau 490 lần lấy ô khỏi heap





cả hai tìm đường dài 58 bước; Dijkstra mở 613 ô, A* Manhattan mở 346 ô

Bản đồ 30 × 30 seed 0 của bài: Dijkstra mở ô loang đều mọi hướng, A* với heuristic Manhattan mở lệch về phía đích; cả hai cho cùng độ dài đường đi.

HỎI NHANH

Weighted A* dùng Manhattan với $w = 1.5$, trả về một đường hợp lệ dài 54 bước, và chưa chạy thuật toán nào khác. Ta biết gì về độ dài tối ưu C^*?

A $36 \le C^* \le 54$

B $C^* = 54$

C $C^* \le 36$

D $54 \le C^* \le 81$

HỎI NHANH

Đề yêu cầu in đúng độ dài đường ngắn nhất, sai là 0 điểm, và thời gian đủ cho Dijkstra. Theo bảng 20 bản đồ, nên dùng heuristic nào?

A Manhattan, vì nó mở ít đỉnh hơn Dijkstra mà vẫn tối ưu

B Model, vì nó mở ít đỉnh hơn Manhattan gần một nửa

C Weighted A* với $w = 2$, vì nó mở ít đỉnh nhất trong bảng


D Không dùng heuristic, vì heuristic nào cũng có thể sai

Khi đề giới hạn thời gian, search nên có kiểu **anytime**: tìm nhanh một lời giải hợp lệ, chẳng hạn bằng weighted A* với w lớn, lưu lại, rồi chạy tiếp với w nhỏ dần tới 1 nếu còn giờ; hết giờ thì nộp lời giải tốt nhất đang có. Beam search ở bài 6.4 là một cách giới hạn ngân sách khác: mỗi độ sâu chỉ giữ k trạng thái tốt nhất, bộ nhớ cố định, nhưng có thể loại mất lời giải tối ưu, thậm chí mọi lời giải. Trước khi chọn, đo số trạng thái mở được mỗi giây trên test lớn nhất.

Khi người khác chọn bước tiếp theo: minimax

Tìm đường giả sử environment làm theo quy tắc; chơi cờ còn có đối thủ chọn hành động để giảm điểm của ta. Với trò chơi hai người, tất định, thông tin đầy đủ, tổng lợi ích bằng 0, minimax đánh giá theo giả thiết đối thủ cũng chơi tối ưu.

Xét cây sâu hai lượt. Ta chọn nhánh A hoặc B; sau đó đối thủ chọn một lá. Nhánh A có điểm 3 và 5, nhánh B có điểm 2 và 9; mọi điểm đo từ góc nhìn của ta. Đối thủ ở A chọn 3, ở B chọn 2. Ta nên chọn A vì $\max(\min(3,5), \min(2,9)) = 3$.



lá 9 lớn nhất cây nhưng MIN ở B chọn 2

Cây minimax của bài: MIN ở A chọn 3, ở B chọn 2; MAX so hai giá trị bảo đảm 3 và 2 nên chọn A. Nhắm lá 9 là giả định đối thủ hợp tác.

Nếu $U(s)$ là điểm ở lá terminal, định nghĩa đệ quy là $V(s) = \max V(s')$ ở lượt MAX và $V(s) = \min V(s')$ ở lượt MIN. Đừng chọn lá lớn nhất của toàn cây: đường tới lá đó có thể đòi đối thủ hợp tác.

Python

```python
def minimax(tree, maximizing=True):
    if isinstance(tree, (int, float)):
        return tree
    child_values = [minimax(child, not maximizing) for child in tree]
    return max(child_values) if maximizing else min(child_values)

game_tree = [[3, 5], [2, 9]]
branch_values = [minimax(branch, maximizing=False) for branch in game_tree]
print("Giá trị hai nhánh:", branch_values)
print("Minimax:", minimax(game_tree), "chọn A:", branch_values[0] > branch_values[1])
assert minimax(game_tree) == 3
```

KẾT QUẢ

```
Giá trị hai nhánh: [3, 2]
Minimax: 3 chọn A: True
```

HỎI NHANH

Gốc là MAX, có hai nhánh MIN. Nhánh A có lá 4 và 6, nhánh B có lá 2 và 9. Vì sao MAX không chọn B để nhắm tới 9?

A MAX nên chọn B, vì 9 là lá lớn nhất cây

B MAX nên chọn B, vì trung bình lá của B là 5.5, hơn 5

C Vì ở B đối thủ sẽ chọn 2, còn A bảo đảm ít nhất 4

D Vì ở A đối thủ sẽ chọn 6, còn B chỉ bảo đảm 2

Alpha-beta pruning bỏ những nhánh đã chắc chắn không thay đổi quyết định minimax. Trong cây trên, xét A trước thì MAX đã bảo đảm được 3. Sang B, lá đầu là 2 nên MIN ở B sẽ trả không quá 2, kém hơn 3; lá 9 không cần đọc. Giá trị minimax giữ nguyên, còn thứ tự xét nước đi quyết định cắt được bao nhiêu: xét nước tốt trước thì cắt nhiều hơn. Với cây đầy đủ hệ số nhánh b và độ sâu d, minimax có thể phải xét $O(b^d)$ lá. Vì vậy game lớn thường dùng giới hạn độ sâu và evaluation function. Khi cắt trước terminal, giá trị lá chỉ là ước lượng, nên không còn bảo đảm kết quả của cây trò chơi đầy đủ.

HỎI NHANH


Gốc là MAX, có ba nhánh MIN, xét từ trái sang phải. A có lá 6 và 4, B có lá 3 và 8, C có lá 5 và 1. Alpha-beta không cần đọc lá nào?

A Chỉ lá 8

B Lá 8 và lá 1

C Lá 4 và lá 8

D Không lá nào, vì nhánh nào cũng phải xét



sau A, MAX đã có 4; lá 3 ở B đủ biết B không hơn 4, nên bỏ lá 8

Alpha-beta trên cây A (6, 4), B (3, 8), C (5, 1): A cho 4; ở B, lá 3 đã không quá 4 nên bỏ lá 8; ở C, lá 5 còn hơn 4 nên phải đọc lá 1. Giá trị gốc vẫn là 4.

Nếu có xúc xắc, tầng chance lấy kỳ vọng theo xác suất chứ không lấy min. Nếu đối thủ không phải người chơi đối kháng tối ưu, giả thiết minimax cũng cần cân nhắc. Ta phải xác định mô hình tương tác trước khi chọn phép gộp giá trị.

Evaluation function ở độ sâu cắt có thể là một model học từ ván đấu. Với game có hệ số nhánh rất lớn như cờ vây, **Monte Carlo tree search (MCTS)** không mở đều mọi nhánh mà dồn ngân sách mô phỏng vào nhánh hứa hẹn. Mỗi lượt đi từ gốc xuống; tại mỗi nút, chọn con i có


$$\bar{v}_i + c\sqrt{\frac{\ln N}{n_i}}$$

lớn nhất, với $\bar{v}_i$ là điểm trung bình của con i theo góc nhìn người chọn nước ở nút cha, n_i là số lần thăm con đó, N là số lần thăm nút cha; con chưa thăm được thử trước. Tới nút chưa mở thì mở rộng, đánh giá bằng một ván chơi ngẫu nhiên tới cuối hoặc bằng một model, rồi cộng kết quả ngược lên mọi nút trên đường đã đi. Số hạng thứ nhất khai thác nhánh đang tốt, số hạng thứ hai ưu tiên nhánh còn ít được thử. Hết ngân sách thì chọn nước ở gốc được thăm nhiều nhất. AlphaZero thay ván chơi ngẫu nhiên bằng value network và dùng policy network để ưu tiên nước đi.

Ràng buộc: không phải mọi bài đều hỏi đường đi

Nhà trường cần xếp ba nhóm A, B, C vào hai phòng 0 và 1. A và B phải khác phòng, B và C phải khác phòng; A được ấn định ở phòng 0. Ta không quan tâm thứ tự thao tác xếp, chỉ quan tâm bộ gán cuối có hợp lệ không.

Đây là constraint satisfaction problem (CSP): biến là phòng của mỗi nhóm, domain là $\{0, 1\}$, constraints là $A \neq B$, $B \neq C$, $A = 0$. Tính tay: $A = 0$ buộc $B = 1$; từ đó $C = 0$. A và C dùng chung phòng được vì đề không cấm. Tự thêm $A \neq C$ sẽ làm một đề có nghiệm thành vô nghiệm.



CSP xếp phòng của bài: A khác B, B khác C, A ở phòng 0 buộc B ở phòng 1 và C ở phòng 0. A và C chung phòng được vì đề không cấm.

Quay lui gán từng biến và bỏ ngay nhánh đã vi phạm một điều kiện có đủ biến. Đây là pruning bằng tính hợp lệ; khác heuristic ước lượng chi phí của A*. Ta cài trên đúng ba biến rồi so với vét cạn toàn bộ $2^3 = 8$ bộ gán.

Python

```python
from itertools import product

variables = ["A", "B", "C"]
edges = [("A", "B"), ("B", "C")]

def consistent(assignment):
    if "A" in assignment and assignment["A"] != 0:
        return False
    for left, right in edges:
        if left in assignment and right in assignment:
```

```
            if assignment[left] == assignment[right]:
                return False
    return True

def backtrack(assignment):
    if len(assignment) == len(variables):
        return [assignment.copy()]
    variable = variables[len(assignment)]
    answers = []
    for room in [0, 1]:
        assignment[variable] = room
        if consistent(assignment):
            answers.extend(backtrack(assignment))
        del assignment[variable]
    return answers

csp_answers = backtrack({})
oracle_answers = []
for rooms in product([0, 1], repeat=3):
    A, B, C = rooms
    if A == 0 and A != B and B != C:
        oracle_answers.append(dict(zip(variables, rooms)))
assert csp_answers == oracle_answers
print("Nghiệm CSP:", csp_answers)
print("Khớp vét cạn:", csp_answers == oracle_answers)
```

KẾT QUẢ

```
Nghiệm CSP: [{'A': 0, 'B': 1, 'C': 0}]
Khớp vét cạn: True
```

Với nhiều biến, minimum remaining values (MRV) chọn biến còn ít giá trị hợp lệ nhất để sớm gặp nhánh thất bại. Forward checking loại khỏi domain các giá trị đã xung đột với biến mới gán. Những kỹ thuật này giảm công tìm, nhưng domain và constraints vẫn phải mô tả đúng bài; chúng không tạo thêm một điều kiện mà đề không có.

HỎI NHANH


Thêm nhóm D phải khác phòng với cả A và B, vẫn chỉ có hai phòng, và $A = 0$. Quay lui gán theo thứ tự A, B, C, D, có forward checking. Vô nghiệm được phát hiện sớm nhất vào lúc nào?

A Chỉ khi gán tới D và đã thử cả hai phòng

B Sau khi gán C, vì C và D cùng nối với B

C Ngay sau khi gán B, vì domain của D đã rỗng

D Không phát hiện được, vì $D = 0$ hợp lệ khi C cũng ở phòng 0



D khác A và khác B: hai phòng đã bị chiếm, domain của D rỗng trước khi gán C

Forward checking với nhóm D khác phòng với A và B: gán A = 0 loại 0 khỏi domain của B và D; gán B = 1 loại 1 khỏi C và D, nên D hết giá trị và nhánh bị bỏ ngay.

Từ một nghiệm tới một kết luận logic

Tìm được một bộ gán hợp lệ trả lời câu hỏi "có thể xếp thế nào?". Muốn kết luận "C bắt buộc ở phòng 0", cần kiểm **mọi** bộ gán hợp lệ.

Đặt P: A ở phòng 0; Q: B ở phòng 0; R: C ở phòng 0. Vì mỗi nhóm có đúng hai lựa chọn, điều kiện khác phòng tương đương XOR: một mệnh đề đúng, mệnh đề còn lại sai. Knowledge base (KB) là

$$P \wedge (P \oplus Q) \wedge (Q \oplus R).$$

$\wedge$ nghĩa là "và", $\neg$ là "không", $\oplus$ là XOR. Ta cũng dùng $\vee$ ("hoặc") và $P \Rightarrow Q$ ("nếu P thì Q"); mệnh đề kéo theo chỉ sai khi P đúng mà Q sai, nên tương đương $\neg P \vee Q$. Ta viết $KB \models R$ nếu mọi phép gán làm KB đúng cũng làm R đúng. "Đúng trong một nghiệm" yếu hơn "đúng trong mọi nghiệm". Khi bỏ điều kiện P, vẫn có cách xếp hợp lệ với C ở phòng 1, nên kết luận trước không còn được suy ra.

Python

```
worlds = list(product([False, True], repeat=3))
models = [(P, Q, R) for P, Q, R in worlds if P and (P != Q) and (Q != R)]
models_without_P = [(P, Q, R) for P, Q, R in worlds if (P != Q) and (Q != R)]
assert models                  # kiểm KB có nghiệm trước khi diễn giải
entails_R = all(R for P, Q, R in models)
counterexamples = [world for world in models_without_P if not world[2]]
print("Models của KB:", models)
print("KB suy ra R:", entails_R)
print("Bỏ P, phản ví dụ cho R:", counterexamples)
assert entails_R and counterexamples
```

KẾT QUẢ

```
Models của KB: [(True, False, True)]
KB suy ra R: True
Bỏ P, phản ví dụ cho R: [(False, True, False)]
```

`all` trên danh sách rỗng của Python trả `True`. Trong logic cổ điển, KB mâu thuẫn cũng suy ra mọi mệnh đề theo định nghĩa entailment, vì không còn model phản ví dụ. Với hệ thống xếp phòng, điều ta cần báo trước là **không có cách xếp hợp lệ**, không diễn giải đó thành bằng chứng C ở phòng 0. Vì vậy kiểm satisfiability trước khi đọc kết luận.

P	Q	R	KB	KB bỏ P	
0	0	0	0	0	
0	0	1	0	0	
0	1	0	0	1	phản ví dụ: R sai
0	1	1	0	0	
1	0	0	0	0	
1	0	1	1	1	model duy nhất: R đúng
1	1	0	0	0	
1	1	1	0	0	

Bảng chân trị tám thế giới của P, Q, R (từ code bài): KB = P ∧ (P ⊕ Q) ∧ (Q ⊕ R) chỉ có một model và R đúng ở đó, nên KB ⊨ R; bỏ P thì có thêm model với R sai.

HỎI NHANH

Quay lui tìm được một cách xếp hợp lệ có C ở phòng 0. Đã chứng minh được C luôn ở phòng 0 chưa?

A Rồi, vì cách xếp đó thỏa mọi ràng buộc

B Rồi, vì quay lui duyệt theo một thứ tự cố định

C Chưa, phải tìm thêm một cách xếp nữa có C ở phòng 0

D Chưa, phải chắc rằng không model nào có C ở phòng 1

HỎI NHANH

Luật nói: nếu trời mưa thì sân ướt, tức $M \Rightarrow U$. Quan sát thấy sân ướt. Với $KB = (M \Rightarrow U) \wedge U$, có $KB \models M$ không?

A Có, vì luật nối thẳng M với U

B Không, vì model có M sai và U đúng vẫn thỏa KB

C Có, vì KB chỉ có đúng một model

D Không, vì KB mâu thuẫn nên không suy ra được gì

Khi đi thi

- **Viết trạng thái trước khi viết code.** Vẽ một instance nhỏ, ghi rõ trạng thái gồm những gì (vị trí, hướng, chìa khóa...), mục tiêu và đơn vị chi phí. Đề cho luật tất định dưới dạng phần thưởng thì đổi thành chi phí rồi search, không cần học.
- **Đọc đề chấm đúng tối ưu hay chấm theo chất lượng.** Chấm đúng tối ưu: BFS, Dijkstra hoặc A *với lower bound chứng minh được. Chấm theo tỉ lệ so với tối ưu: weighted* A, beam search hoặc heuristic từ model, miễn biết mình đang đổi chất lượng lấy tốc độ đến đâu.
- **Luôn có một đáp án hợp lệ để nộp.** Đo số trạng thái mở mỗi giây trên test lớn nhất; nếu không chắc kịp giờ, tìm nhanh một lời giải rồi cải thiện trong thời gian còn lại.
- **Model chỉ xếp thứ tự, luật của đề quyết định hợp lệ.** Điểm model dùng để chọn nhánh nào xét trước; nước đi, đường đi, bộ gán vẫn kiểm bằng quy tắc của đề.
- **Đối chiếu bằng vét cạn trên ví dụ nhỏ.** Với A*, CSP và logic, oracle vét cạn vài biến bắt được heuristic vượt, ràng buộc tự thêm hay KB vô nghiệm trước khi chạy test lớn.

Tóm tắt

- Search cần trạng thái đủ thông tin và đúng đại lượng chi phí. BFS, Dijkstra, A* khác nhau ở thứ tự mở rộng.
- A* dùng $g + h$; lower bound và cách xử lý đường tốt hơn giữ bảo đảm tối ưu. Heuristic quá lớn có thể cho đáp án sai.
- Heuristic từ model hay weighted A* đổi bảo đảm tối ưu lấy tốc độ: nếu $h \leq w\,h^*$ thì chi phí không quá $w\,C^*$. Khi thời gian có hạn, giữ sẵn một lời giải hợp lệ rồi cải thiện dần.
- Minimax xét phản ứng của đối thủ; giá trị của một nhánh không phải lá lớn nhất trong nhánh đó. Alpha-beta bỏ nhánh mà giữ giá trị; MCTS dồn ngân sách mô phỏng vào nhánh hứa hẹn.
- CSP tìm bộ gán thỏa constraints. Entailment kiểm kết luận trên mọi model; cần nhận ra KB vô nghiệm trước khi diễn giải.

Kiểm tra cuối bài

CÂU 1

Robot quay được bốn hướng, và mỗi hành động là quay trái, quay phải, hay tiến một ô, đều tốn 1. Robot đang đứng quay lên phía bắc, còn đích nằm thẳng về phía đông, cách 6 ô, trên một hàng không có tường. Heuristic h là số ô còn lại tới đích, tức 6, bỏ qua việc quay. Chọn nhận định đúng về h, và về chi phí tối ưu của kế hoạch **bắt đầu bằng quay trái**.

A h admissible, và kế hoạch đó tốn 7

B h không admissible, và kế hoạch đó tốn 9

C h admissible, và kế hoạch đó tốn 9

D h không admissible, và kế hoạch đó tốn 8

PHỎNG THEO CMU 10-601 · Exam 3 Practice · Q3.4

CÂU 2

Đồ thị có cạnh âm: $S \to A$ giá 2, $S \to B$ giá 3, $B \to A$ giá -2, $A \to G$ giá 1. Dijkstra đóng đỉnh ngay khi lấy nó ra khỏi heap sẽ trả về chi phí $S \to G$ bằng bao nhiêu, và chi phí nhỏ nhất thật là bao nhiêu?

A Trả về 2, và nhỏ nhất thật là 2

B Trả về 3, và nhỏ nhất thật là 3

C Trả về 4, và nhỏ nhất thật là 2

D Trả về 3, và nhỏ nhất thật là 2

CÂU 3

Heuristic h admissible ở mọi đỉnh, nhưng có một cạnh $u \to v$ giá 1 với $h(u) = 6$ và $h(v) = 3$. Một bản A* đóng vĩnh viễn mỗi đỉnh ngay khi lấy nó ra khỏi heap. Nhận định nào đúng?

A h không consistent, nên bản đóng vĩnh viễn có thể trả về đường đắt hơn

B h không consistent, nhưng admissible là đủ cho bản đóng vĩnh viễn

C h vẫn consistent vì $6 \geq 3 + 1$, nên bản đóng vĩnh viễn vẫn đúng

D h không admissible, nên mọi bản A* đều có thể trả về đường đắt hơn

CÂU 4

Lưới 10×10, đi bốn hướng, mỗi bước giá 1, có thêm một cổng một chiều: đứng ở ô $P = (0, 9)$ có thể dịch tới $Q = (9, 0)$ với giá 1. Đích là $G = (9, 1)$, và $M(a, b)$ là khoảng cách Manhattan. Heuristic nào vẫn là lower bound ở mọi ô n?

A $M(n, G)$

B $M(n, G)/2$

C $\max\big(M(n, G),\ M(n, P) + 1 + M(Q, G)\big)$

D $\min\big(M(n, G),\ M(n, P) + 1 + M(Q, G)\big)$

CÂU 5

Từ trạng thái B có hai hành động. Sang A thì nhận thưởng 50, và giá trị của A hội tụ về 40. Sang C thì nhận thưởng 30, và giá trị của C hội tụ về 100. Với $\gamma = 0.9$, value iteration bắt đầu từ $V = 0$ ở mọi trạng thái. Hành động tốt nhất ở B sau lần cập nhật đầu tiên, và sau khi các giá trị đã hội tụ, lần lượt là gì?

A Sang C ngay từ đầu, và sang C khi hội tụ

B Sang A lúc đầu, rồi sang C khi hội tụ

C Sang A lúc đầu, và vẫn sang A khi hội tụ

D Sang C lúc đầu, rồi sang A khi hội tụ

PHỎNG THEO CMU 10-601 · Exam 3 Practice · Q4.3

CÂU 6

Đề game: sau nước đi của ta, bot đối thủ chọn **ngẫu nhiên đều** giữa hai nước, và điểm là trung bình qua 1000 ván. Nhánh A dẫn tới lá 5 hoặc 7, nhánh B dẫn tới lá 2 hoặc 12, đều là điểm của ta. Nên chọn nhánh nào?

A A, vì minimax bảo đảm được 5

B A, vì kỳ vọng bằng 6

C B, vì có lá cao nhất là 12

D B, vì kỳ vọng bằng 7

CÂU 7

MCTS ở gốc đã chạy 20 lượt mô phỏng. Nước A được thăm 10 lần, điểm trung bình 0.6. Nước B được thăm 2 lần, trung bình 0.5. Nước C được thăm 8 lần, trung bình 0.3. Con được chọn theo $\bar{v}_i + \sqrt{\ln N / n_i}$, với $c = 1$. Lượt mô phỏng tiếp theo đi vào nhánh nào, và nếu hết ngân sách ngay lúc này thì nộp nước nào?

A Mô phỏng tiếp vào A, và nộp A

B Mô phỏng tiếp vào B, nhưng nộp A

C Mô phỏng tiếp vào B, và nộp B

D Mô phỏng tiếp vào A, nhưng nộp B

CÂU 8

Xếp bốn nhóm A, B, C, D vào ba phòng, sao cho các cặp kề nhau trên vòng A–B–C–D–A khác phòng: $A \neq B$, $B \neq C$, $C \neq D$, $D \neq A$. Có bao nhiêu cách xếp?

A 12

B 18

C 24

D 81

CÂU 9

$KB = (P \vee Q) \wedge (\neg P \vee R)$. Kết luận nào được suy ra từ KB?

A $Q \vee R$, nhưng không phải Q

B Cả Q lẫn $Q \vee R$

C Chỉ R, nhờ mệnh đề $\neg P \vee R$

D Không suy ra được gì, vì KB có tới 4 model

CÂU 10

Đề tìm đường giới hạn mỗi test 2 giây. Điểm bằng độ dài tối ưu chia cho độ dài đường nộp, và không nộp được đường hợp lệ thì 0 điểm. Thử trên máy, A* với Manhattan xong trong 2 giây ở 70% số test, còn lại thì hết giờ. Chiến lược nào hợp lý nhất?

A Chỉ chạy A* với Manhattan, chấp nhận 0 điểm ở 30% số test

B Dùng greedy best-first, chỉ dựa vào h, cho mọi test vì nhanh nhất

C Lấy nhanh một đường bằng w lớn, rồi giảm dần w khi còn thời gian

D Dùng beam search độ rộng 1 cho mọi test để tiết kiệm bộ nhớ

Đọc thêm

- Russell, Norvig — *Artificial Intelligence: A Modern Approach*, tài liệu của tác giả. Đọc các phần search, adversarial search, CSP và logic; số chương thay đổi theo edition.
- AIMA — Informed search. Đọc phần $g + h$, admissibility, consistency và tạo heuristic từ bài toán được nới lỏng.
- AIMA — Game playing. Dùng để đọc minimax, alpha-beta và giới hạn của evaluation ở độ sâu cắt.

- Silver và cộng sự (2018) — *A general reinforcement learning algorithm that masters chess, shogi, and Go through self-play*, Science. AlphaZero: MCTS dùng policy network để ưu tiên nước đi và value network thay ván chơi ngẫu nhiên.
- AIMA — Constraint satisfaction và Logical agents. Đọc domain, forward checking và định nghĩa entailment để phân biệt nghiệm với kết luận bắt buộc.