Tensor và autograd

Từ mảng nhiều chiều tới gradient tự động

Chương 3 · Bài 3.1

Mảng này mang nghĩa gì?

Hai mẫu dữ liệu, mỗi mẫu có ba đặc trưng.

Ta muốn tạo hai đặc trưng mới rồi đo lỗi dự đoán.

```
shape = (2, 3)
```

- Chiều 0: mẫu.
- Chiều 1: đặc trưng.
- Tensor còn có dtype và device.

Mục tiêu buổi này

Đoán shape của phép nhân và kiểm gradient bằng tính tay.

Phân biệt tính gradient, xóa gradient và cập nhật tham số.


Chuyển tensor và model sang cùng device.

Mỗi chiều cần một tên, mỗi phép cần một ý nghĩa.

01

Shape trước, code sau

Chiều nào bị gộp?



$$1 \cdot 1 + 2 \cdot 0 + 3 \cdot 1 + 0.5 = 4.5$$

chiều 3 bị gộp; hai mẫu giữ nguyên

X @ W + b: hàng đầu của X nhân cột đầu của W rồi cộng bias cho ô 4.5; chiều 3 bị gộp, hai mẫu giữ nguyên.

Hợp đồng linear

là số mẫu, là số feature, là số feature đầu ra.

Tensor	Shape
X	`(B,d)`
W	`(d,h)`
b	`(h,)`
Y	`(B,h)`

```
X = torch.tensor([[1., 2., 3.], [4., 5., 6.]])
W = torch.tensor([[1., 0.], [0., 1.], [1., 1.]])
b = torch.tensor([0.5, -0.5])
Y = X @ W + b
print(Y.tolist())
```

KẾT QUẢ

```
[[4.5, 4.5], [10.5, 10.5]]
```

Mỗi hàng vẫn thuộc một mẫu.

dtype đi theo dữ liệu

```
print(torch.tensor([1, 2, 3]).dtype,
      torch.tensor([1., 2., 3.]).dtype)
```

KẾT QUẢ

```
torch.int64 torch.float32
```

- Trọng số, đặc trưng: `float32`.
- Nhãn lớp, token ID: `int64` (`long`).
- Tensor số nguyên không đặt được `requires_grad=True`.

HỎI NHANH

`X` có shape `(8, 3)`, `W` có shape `(3, 5)`. `X @ W` có shape gì?

A `(3, 3)`

B `(5, 8)`

C `(8, 5)`

D `(8, 3, 5)`

Cùng shape, khác phép

`A = torch.arange(6).reshape(2, 3)`; hai hàng ban đầu là `[0,1,2]` và `[3,4,5]`.

```
print(A.reshape(3, 2).tolist())
print(A.transpose(0, 1).tolist())
```

KẾT QUẢ

```
[[0, 1], [2, 3], [4, 5]]
[[0, 3], [1, 4], [2, 5]]
```


Reshape chia lại dãy phần tử.

Transpose đổi hàng và cột.


Shape đúng chưa chứng minh ý nghĩa đúng.

Reshape và transpose

`A  (2, 3)`




`A.reshape(3, 2)`



hàng đầu sau reshape: [0, 1]

`A.transpose(0, 1)`



hàng đầu: [0, 3]

Cùng shape (3, 2), khác nội dung: reshape giữ thứ tự 0, 1, 2, ...; transpose đưa cột cũ thành hàng mới (màu là hàng gốc của A).


permute và reshape trên một ảnh thật




`x`: shape (96, 96, 3), kênh màu ở chiều cuối



`x.permute(2, 0, 1)`: (3, 96, 96), ba lát là đúng ba kênh R, G, B



`x.reshape(3, 96, 96)`: cũng (3, 96, 96), nhưng mỗi "kênh" là một phần ba dãy số, trộn cả R, G, B



xem lại kết quả reshape như một ảnh: hình bị xé thành sọc

Ảnh hoa thật đổi từ (H, W, 3) sang (3, H, W): permute giữ đúng ba kênh màu; reshape cho cùng shape nhưng trộn lẫn các kênh.

HỎI NHANH

Bảng `A` có shape `(2, 3)`. Muốn đổi thành `(3, 2)` sao cho các cột cũ thành hàng mới, ta dùng gì?

A `A.reshape(3, 2)`

B `A.view(3, 2)`

C `A.unsqueeze(0)`

D `A.transpose(0, 1)`

Broadcasting âm thầm

Prediction `(B,1)` trừ target `(B,)`.


Kết quả thành `(B,B)`: so mọi cặp mẫu.

Sửa: `pred.squeeze(-1)`.

Chặn sớm:

```
assert pred.shape == target.shape
```

(2, 1) trừ (2,)



mỗi dự đoán bị trừ cho mọi nhãn; chỉ đường chéo là cặp đúng

Trừ (2, 1) cho (2,) không báo lỗi mà broadcast thành (2, 2): hai ô lệch đường chéo làm MSE thành 0.5 thay vì 0.

HỎI NHANH

Dự đoán `pred = [[1.], [2.]]`, shape `(2, 1)`, khớp đúng nhãn `target = [1., 2.]`, shape `(2,)`. Vậy mà `((pred - target) ** 2).mean()` lại in ra `0.5`. Vì sao?

A `float32` làm tròn 1 và 2 nên hiệu khác 0

B Phép trừ bị broadcast thành `(2, 2)`, so mọi cặp với nhau


C Nhãn phải có kiểu `long` thì phép trừ mới đúng

D `mean()` chia thêm cho chiều thứ hai

02

Gradient đi ngược DAG

Một đường tính toán nhỏ



Forward tính 2 → 6 → 25; backward đi ngược, nhân các đạo hàm cục bộ: dJ/dw = 10 × 3 = 30.

Đồ thị dựng trong lúc chạy

Forward chạy đến đâu, DAG được ghi đến đó; mỗi forward dựng lại DAG mới.

`if` và vòng lặp Python vẫn đạo hàm được: backward theo nhánh **đã chạy**.

Một biến đi qua nhiều nhánh: gradient các nhánh được **cộng**.

HỎI NHANH

Cho `x = torch.tensor(-3., requires_grad=True)`, rồi `y = 2 * x if x > 0 else x ** 2` và `y.backward()`. `x.grad` bằng bao nhiêu?

A `-6.0`, đạo hàm của nhánh `x ** 2`

B `2.0`, đạo hàm của nhánh `2 * x`

C `-2.0`, trung bình đạo hàm của hai nhánh

D Báo lỗi, vì graph phải cố định trước khi forward

Tính tay trước

$$\frac{\partial L}{\partial w}$$

Gradient dương: tăng w một chút thì loss tăng.

Autograd đối chiếu

Đoạn trích dùng `import torch`; `requires_grad=True` yêu cầu theo dõi đạo hàm theo `w`.

```
w = torch.tensor(2., requires_grad=True)
u = 3 * w
J = (u - 1) ** 2
J.backward()
```

Kết quả trong notebook:

KẾT QUẢ

```
25.0 30.0
```

Loss 25 · gradient 30.

Backward chưa cập nhật trọng số.

Bước cập nhật là việc riêng

`with torch.no_grad():` khi cập nhật thủ công.

Optimizer sẽ làm bước ấy trong training loop.

HỎI NHANH

Vẫn , nhưng tại . Gradient bằng bao nhiêu, và một bước gradient descent đẩy theo hướng nào?


A , giảm , tức đi ngược dấu gradient

B , tăng , tức đi theo dấu gradient

C , giảm , tức đi theo dấu gradient

D , tăng , tức đi ngược dấu gradient

Gradient cộng dồn qua các lượt backward



30 + 30: cộng dồn, không ghi đè

Mỗi lần backward cộng thêm vào v.grad: 30 rồi 60; đặt grad = None xong thì lượt mới lại ra 30.

Gradient cộng dồn

Hai lần forward/backward độc lập.

Giữa lần hai và ba: `v.grad = None`.

KẾT QUẢ

```
30.0
60.0
30.0
```

Xóa gradient cũ trước bước mới.

Mỗi bước: forward mới → backward mới.

HỎI NHANH

Một bạn tính `loss` một lần trước vòng lặp, rồi mỗi epoch gọi `loss.backward()` và `optimizer.step()`. Sang epoch thứ hai thì báo `RuntimeError: Trying to backward through the graph a second time`. Sửa thế nào?

A Thêm `retain_graph=True` để graph không bị giải phóng

B Gọi `optimizer.zero_grad()` trước lần `backward()` thứ hai

C Đưa forward và phép tính `loss` vào trong vòng lặp

D Đổi thành `loss.detach().backward()` để tách khỏi graph cũ

03

Graph và thiết bị

Ba thao tác, ba mục đích

- `detach()`: cắt đường gradient.
- `clone()`: sao dữ liệu.
- `.item()`: lấy số Python để ghi log.
- `no_grad()`: ngừng ghi graph trong khối.


Tại v=2:

```
v.square().detach() * v
```

Forward là 8, gradient là **4**.

Nhánh square bị coi là hằng số.

Detach cắt một đường



Cùng giá trị forward 8: giữ graph thì gradient là 12; detach v^2 thì đường qua v^2 bị cắt, chỉ còn 4.

HỎI NHANH

`w` bằng 2 và đã có `w.grad` bằng 30. Chạy `snap = w.detach()`, rồi `with torch.no_grad(): w -= 0.1 * w.grad`. `snap.item()` in ra gì?

A `2.0`, vì `snap` đã tách khỏi graph

B `2.0`, vì `no_grad` không làm đổi giá trị của `w`

C `-1.0`, vì `snap` dùng chung vùng nhớ với `w`

D Báo lỗi, vì tensor đã detach thì không đọc được

Cùng device mới tính cùng nhau

```
device = torch.device(
    'cuda' if torch.cuda.is_available()
    else 'cpu')
X_device = X.to(device)
linear = torch.nn.Linear(3, 2).to(device)
```

Tensor: `.to` trả bản mới, phải gán lại.

Module: `.to` chuyển tại chỗ.

Máy chạy bài không có CUDA:

KẾT QUẢ

```
cpu (2, 2)
(2, 2)
```

Có CUDA thì cùng code chọn `cuda`.

GPU không tự nhanh hơn với dữ liệu rất nhỏ.

HỎI NHANH

Model đã gọi `model.to('cuda')`. Trong vòng lặp có dòng `X.to('cuda')`, không gán lại, rồi `model(X)`, và PyTorch báo các tensor nằm trên hai device khác nhau. Vì sao?

A `X.to` trả về một bản mới, còn `X` cũ vẫn ở CPU

B `model.to` cũng phải gán lại thì model mới chuyển

C Phải dùng `X.cuda()`, vì `.to` chỉ đổi dtype

D Batch quá nhỏ nên PyTorch giữ `X` ở CPU

Gradient bằng None hay sai số?

Lần theo đường bị cắt:

- `detach()`, `no_grad()`
- `.item()`, `float()` giữa forward
- tham số không tham gia forward

```
u = torch.tensor(3 * w.item())
J = (u - 1) ** 2 + w
```

Tính tay ; autograd chỉ thấy .

Khi đi thi

- In shape ở ranh giới; `assert pred.shape == target.shape`; dùng `squeeze(-1)`.
- dtype theo loss: nhãn lớp `long`, hồi quy/BCE `float`.
- Một batch trước: loss hữu hạn, gradient khác `None`.
- `device` đặt một chỗ; không gõ cứng `.cuda()`.
- Suy luận trong `no_grad`; log loss bằng `.item()`.

04

Luyện đề

LUYỆN ĐỀ 1

Một model khai báo ba lớp `fc1`, `fc2`, `fc3` trong `__init__`, nhưng `forward` chỉ gọi `fc1` rồi `fc2`. Sau `loss.backward()`, `fc3.weight.grad` là gì?

A Tensor toàn 0, vì `fc3` không ảnh hưởng tới loss

B `None`, vì `fc3` không có trong đồ thị của forward

C Gradient bình thường, vì `fc3` có trong `model.parameters()`

D Báo lỗi lúc backward, vì có tham số không được dùng

PHỎNG THEO NOAI 2026 Singapore · Vòng sơ loại · Câu 54

LUYỆN ĐỀ 2

`X` có shape `(64, 10)`: 64 mẫu, mỗi mẫu 10 đặc trưng. Để trừ mỗi hàng cho trung bình của chính hàng đó, một bạn viết `m = X.mean(dim=1)` rồi `X - m`. Kết quả thế nào?

A Báo lỗi, vì `(64, 10)` và `(64,)` không broadcast được

B Chạy đúng, mỗi hàng trừ trung bình của chính nó

C Chạy được, nhưng ra `(64, 64)`, so mọi cặp mẫu

D Chạy được, nhưng trừ trung bình theo từng cột

PHỎNG THEO NOAI 2026 Singapore · Vòng sơ loại · Câu 104

LUYỆN ĐỀ 3

`loss` là tensor 0 chiều, `logits` là tensor `(32, 10)`, cả hai còn nối với graph. Ta muốn (a) ghi loss vào log dưới dạng số Python, và (b) giữ `logits` ở dạng tensor nhưng không giữ graph. Gọi gì?

A (a) `loss.detach()`, (b) `logits.detach()`

B (a) `loss.detach()`, (b) `logits.item()`

C (a) `loss.item()`, (b) `logits.item()`

D (a) `loss.item()`, (b) `logits.detach()`

PHỎNG THEO NOAI 2026 Singapore · Vòng sơ loại · Câu 145

Chốt ba điều

Tensor = số + shape + dtype + device; đọc cả bốn trước khi tính.

Autograd ghi DAG lúc forward; backward cộng gradient theo mọi đường, chưa cập nhật trọng số.

Tính tay một mẫu nhỏ, đối chiếu autograd, rồi mới tăng quy mô.

Sau giờ học

Làm **10 câu kiểm tra cuối bài** trên trang bài học.

Chạy notebook từ đầu; trước mỗi ô, đoán shape, dtype và gradient sẽ in ra, rồi đối chiếu với output.