Chiến lược thi

Chọn việc tiếp theo khi thời gian và lượt nộp có hạn

Còn 35 phút

Model ảnh đã khá tốt.

Bài văn bản chưa có **file hợp lệ để nộp**.

Có nên chạy thêm một seed cho ảnh?

CÂU HỎI XUYÊN SUỐT

Một khoảng thời gian nên dành cho việc nào?

Bằng chứng nào khiến ta đổi kế hoạch?

Mục tiêu buổi này

- Viết hợp đồng: input, metric, runtime, tài nguyên, dạng nộp.
- Quy mức cải thiện về điểm chuẩn hóa để so giữa các bài.
- Duyệt kế hoạch; thấy khi nào tham lam bỏ lỡ bước mở đường.
- Đọc public như phép đo có nhiễu; luôn giữ một bài nộp hợp lệ.

01

Hợp đồng của bài

Đọc để quyết định

Câu hỏi	Hệ quả
Nhãn hay xác suất?	Đúng output cho metric
Chấm CSV hay notebook?	Đúng runtime cần đo
Nhóm mới hay nguồn cũ?	Đúng validation
Asset nào được cấp?	Dùng được lúc inference

Runtime notebook có thể gồm đọc dữ liệu, nạp asset, train và predict.

Đọc **năm, vòng, statement đúng bài**.

Hai kỳ thi, hai hợp đồng

IOAI 2026, Individual Contest

- Hai ngày, ba bài mỗi ngày, sáu giờ mỗi ngày.
- Appendix đặt giới hạn chung; statement có thể quy định khác.

USA-NA-AIO 2026, Vòng 2

- Nộp CSV, notebook và báo cáo các hướng đã thử.
- Có bài: notebook không chạy trên GPU L4 thì 0 điểm.

HỎI NHANH

Đề chấm bằng cách chạy lại notebook từ đầu trên máy chấm, giới hạn 5 phút. Đội chỉ bấm giờ dòng `model.predict(X_test)`, được 40 giây. Phép đo này còn thiếu gì?


A Thiếu thời gian đọc dữ liệu, nạp asset và train trước `predict`

B Chỉ thiếu bước ghi CSV, thường không đáng kể

C Không thiếu gì, vì `predict` là bước duy nhất tạo ra đáp án

D Chỉ cần nhân 40 giây với số seed dự định ensemble

Runtime tính cả notebook



Máy chấm chạy lại cả notebook: đọc dữ liệu, nạp asset và train 6 phút đã vượt giới hạn 5 phút trước khi tới predict 40 giây mà đội đã bấm giờ.

HỎI NHANH

Metric là log loss trên 100 mẫu, và scorer cắt xác suất vào $[10^{-15}, 1 - 10^{-15}]$. Đội nộp nhãn cứng 0/1 thay cho xác suất, và đúng 90 mẫu. Log loss xấp xỉ bao nhiêu?


A 0.10, đúng bằng tỉ lệ đoán sai

B 0.105, bằng $-\ln 0.9$ vì model đúng 90%

C Không tính được, vì scorer báo lỗi với xác suất 0

D 3.45, tệ hơn cả nộp hằng 0.5 cho mọi mẫu, vốn được 0.693

Nhãn cứng và log loss



Cùng 90/100 mẫu đúng: nộp nhãn cứng 0/1 bị cắt ở 10^{-15} nên mỗi mẫu sai tốn 34.5, log loss 3.45, tệ hơn nộp hằng 0.5 (0.693); nộp xác suất 0.9 cho lớp đoán (đúng 90%) tốn 0.325.

02

Baseline và điểm chuẩn hóa

Công thức chuẩn hóa

$$N(s) = 100\frac{s - b}{u - b}$$

s: metric bài nộp; b: baseline; u: mốc tốt nhất.

Cùng đơn vị cho s, b, u; đạt đúng baseline cho $N = 0$.

Metric càng thấp càng tốt: vẫn đúng chiều nếu u là giá trị tốt nhất.

Tính tay rồi đối chiếu

A: $b = 0.58$, $u = 0.90$, $s = 0.70$.

$$100\frac{0.12}{0.32} = 37.5$$

B: $b = 0.60$, $u = 0.90$, $s = 0.75$.


$$100\frac{0.15}{0.30} = 50$$

KẾT QUẢ

```
A 37.50
B 50.00
baseline 0.0
```

Accuracy thô không so trực tiếp được khi baseline và khoảng chuẩn hóa khác nhau.

Cùng thước 0 đến 100



N(s) = 100 (s – b) / (u – b): cùng mức accuracy, khoảng chuẩn hóa khác nhau

Hai bài với baseline khác nhau (số từ code bài): accuracy 0.70 ở A thành 37.5 điểm, 0.75 ở B thành 50 điểm; đạt đúng baseline cho 0, đạt mốc u = 0.90 cho 100.

Mốc trên có thể chưa biết

USA-NA-AIO 2026, Vòng 2:

- u là bài tốt nhất trong mọi bài nộp.
- Có bài: u còn so với model chuyên gia giữ kín.
- Tệ hơn baseline: 0 điểm.

Cùng một file, điểm phụ thuộc bài tốt nhất của người khác.

Lập kế hoạch bằng khoảng ước lượng của u; phần kiểm soát được là $s - b$.

HỎI NHANH

Với $b = 0.50$ và $u = 0.90$, cải thiện metric từ 0.66 lên 0.70 làm N tăng bao nhiêu?

A 4 điểm

B 10 điểm

C 40 điểm

D 0.10 điểm

03

Phân bổ thời gian

Một thí nghiệm trả lời một câu hỏi

Giả thuyết: bigram (cặp từ) giúp đoạn ngắn.

Giữ split, metric và preprocessing còn lại.

Đo log loss theo độ dài, ghi runtime.

Đổi năm yếu tố cùng lúc thì không biết yếu tố nào giúp.

Kết quả âm vẫn loại được một hướng.

Ba chuỗi thí nghiệm

180 phút: 30 phút đọc đề và dựng đường nộp, **130 phút cải thiện**, 20 phút chạy lại và kiểm file.

Việc	Mức 1	Mức 2 cộng dồn
A	30 phút, 10 điểm	60 phút, 14 điểm
B	40 phút, 14 điểm	80 phút, 17 điểm
C	25 phút, 2 điểm	60 phút, 16 điểm

C mức 1: dựng bộ mô phỏng phản hồi, gần như chưa tăng điểm.

C mức 2: dùng bộ mô phỏng để tìm kiếm.

Mỗi việc chọn một mức: knapsack nhóm, $3^3 = 27$ kế hoạch.

Duyệt hết so với tham lam

KẾT QUẢ

```
duyệt hết ((1, 1, 2), 130, 40)
tham lam  ((2, 1, 1), 125, 30)
```


Bộ ba là mức của A, B, C; rồi phút, điểm.

Tham lam lấy B, A (0.35 và 0.33 điểm mỗi phút), rồi A mức 2 (0.13) vì C mức 1 chỉ 0.08.

C mức 2 đáng 0.4 điểm mỗi phút, nhưng phải trả bước đầu.

Nhiều việc hơn: quy hoạch động theo số phút.

Mỗi chấm là một kế hoạch



Mỗi chấm là một trong 27 kế hoạch (từ code bài); đường bậc thang là điểm tối đa trong từng ngân sách. Ở 130 phút, duyệt hết đạt 40 điểm, tham lam dừng ở 30.

HỎI NHANH

Nếu phần kiểm cuối cần 50 phút thay vì 20, ngân sách cải thiện chỉ còn 100 phút. Với cùng bảng ấy, kế hoạch nào cho điểm dự kiến cao nhất?

A A mức 1 và B mức 1, mất 70 phút, được 24 điểm

B A mức 2 và B mức 1, mất 100 phút, được 28 điểm

C B mức 1 và C mức 2, mất 100 phút, được 30 điểm

D A mức 1 và C mức 2, mất 90 phút, được 26 điểm

Thêm rủi ro vào quyết định

$$V = \frac{p\,\Delta N}{t}$$


p: xác suất thành công ước lượng

ΔN: điểm tăng nếu thành công; t: số phút

Đơn vị: **điểm dự kiến mỗi phút**.

Chỉ dùng V để xếp các bước tùy chọn; lỗi hợp đồng vẫn phải sửa trước.

Sửa schema có thể đáng hơn thêm seed



Xếp ba thí nghiệm theo V = p·ΔN/t (số từ code bài): sửa schema 0.72 điểm dự kiến mỗi phút, model mới 0.15, thêm seed 0.07.

HỎI NHANH

Một thí nghiệm được ước lượng tăng 12 điểm với xác suất thành công 0.5, và cần 30 phút. V bằng bao nhiêu?

A 0.2 điểm dự kiến mỗi phút

B 0.4 điểm dự kiến mỗi phút

C 6 điểm dự kiến mỗi phút

D 5 điểm dự kiến mỗi phút

HỎI NHANH

Còn 30 phút. Thí nghiệm X có $p = 0.5$, tăng 40 điểm, cần 20 phút, nên $V = 1.0$. Y và Z độc lập, mỗi việc có $p = 0.8$, tăng 15 điểm, cần 15 phút, nên $V = 0.8$. Chọn theo V từ cao xuống được bao nhiêu điểm dự kiến, và có cách nào tốt hơn không?


A Được 20 điểm, và không có cách tốt hơn vì X có V cao nhất

B Được 20 điểm, nhưng làm Y và Z thì được 24 điểm

C Được 28 điểm, vì 10 phút còn lại làm được 2/3 của Y

D Được 24 điểm, vì X và Y vừa đủ 30 phút

Tỉ số cao chưa chắc dùng hết giờ



Ngân sách 30 phút: chọn X vì V cao nhất còn thừa 10 phút không đủ cho việc nào, được 20 điểm dự kiến; làm Y rồi Z dùng đủ 30 phút, được 24.

04

Đọc phản hồi public

Public là một phép đo có nhiễu

Test kín 2000 dòng: A đúng 0.80, B đúng 0.81.

Hai model chỉ khác nhau ở 140 dòng.


Rút phần public ngẫu nhiên 5000 lần, đếm lần public không thấy B hơn.

KẾT QUẢ


```
hidden 0.8 0.81
200 A >= B: 0.33 std 0.018
1000 A >= B: 0.05 std 0.006
```

Public 200 dòng: sai hoặc hòa khoảng một phần ba số lần.

Phân bố chênh lệch public




A ≥ B: 0.33 · std 0.018




A ≥ B: 0.05 · std 0.006

Chênh accuracy public của B so với A qua 5000 lần rút (từ code bài); vạch đậm là 0, vạch đứt là chênh thật 0.01. Phần cam là những lần public xếp A ngang hoặc hơn B: 33% với 200 dòng, 5% với 1000 dòng.


Mỗi lần rút public một kết quả




3 lần rút public 200 dòng: B ≤ A ở 33% số lần



30 lần rút public 200 dòng: B ≤ A ở 27% số lần



300 lần rút public 200 dòng: B ≤ A ở 33% số lần



5000 lần rút public 200 dòng: B ≤ A ở 33% số lần

Mô phỏng của bài: B thật sự hơn A 0.01 trên 2000 dòng, nhưng mỗi lần rút 200 dòng public cho một chênh lệch khác; phần cam là những lần public nói ngược.

Lượt nộp là một phép đo

Một lượt nộp trả lời một câu hỏi.

“R03: đổi n-gram, giữ split S1, log loss giảm”: kiểm lại được.

“Bản mới tốt nhất”: không kiểm được.

Gửi nhiều dự đoán để suy ngược nhãn làm mất mục đích đánh giá và có thể vi phạm luật.

HỎI NHANH

Public có 200 dòng. Bản R07 đạt 0.815, bản R05 đạt 0.805, tức chênh nhau 2 dòng. Trên validation 5 fold, R05 hơn R07 ở cả 5 fold, trung bình hơn 0.004. Còn một lượt nộp. Nên làm gì?

A Chọn R07, vì public được chấm trên dữ liệu kín của đề

B Nộp lại R07 một lần nữa để điểm public ổn định hơn

C Chọn R05, vì chênh lệch public nằm trong mức nhiễu của 200 dòng

D Lấy trung bình R05 và R07, nộp luôn bản mới chưa kiểm

05

Giữ đường nộp hoạt động

Quay lại 35 phút

File ngang baseline cho $N = 0$, nhưng mọi cải thiện của bài văn bản đi qua nó.

Không có file: bài văn bản chắc chắn 0.

Seed thêm: khoảng 0.07 điểm dự kiến mỗi phút.

1. Dựng và lưu file văn bản hợp lệ.
2. Đưa bài văn bản vượt baseline.
3. Seed chỉ khi mọi bài có bản dự phòng.

HỎI NHANH

Còn 35 phút. Phương án 1 là chạy thêm seed cho ảnh, mất 20 phút, với $p = 0.5$, tăng 2 điểm. Phương án 2 là dành 15 phút dựng một file văn bản hợp lệ, ngang baseline với $N = 0$, rồi 20 phút làm TF-IDF với $p = 0.6$, đạt $N = 20$. Điểm dự kiến tăng thêm của hai phương án là bao nhiêu?

A Seed được 1 điểm, văn bản được 0, vì bản đầu chỉ ngang baseline

B Seed được 1 điểm, văn bản được 12 điểm

C Seed được 2 điểm, văn bản được 20 điểm

D Seed được 1 điểm, văn bản được 0.34 điểm

Đọc lại CSV

```
readback = pd.read_csv(StringIO(csv_text),
                       dtype={"id": str})
assert readback["id"].tolist() == expected_ids
assert readback["id"].is_unique
print(csv_text.rstrip())
print("readback", readback.shape, "OK")
```

KẾT QUẢ

```
id,probability
001,0.15
007,0.8
010,0.55
readback (3, 2) OK
```

ID dạng chuỗi: `001` không thành `1`.

Kiểm thêm số hữu hạn và miền xác suất.

HỎI NHANH

CSV có đúng số hàng và đúng tên cột, nhưng thứ tự ID khác với file mẫu. Đã kết luận được bài nộp đúng chưa?

A Đúng rồi, vì đủ số hàng và đủ tên cột là đủ hợp đồng

B Đúng, nếu metric trên validation local đã đủ cao

C Đúng, vì bộ chấm luôn tự sắp lại mọi dòng theo ID

D Chưa, cần biết bộ chấm ghép theo ID hay theo vị trí

Khi đi thi

- Viết hợp đồng trước model; statement từng bài thắng quy định chung.
- Mọi bài có bài nộp hợp lệ trước khi tối ưu bài nào.
- Ước lượng runtime bằng hai phép đo, chừa khoảng đệm.
- Mỗi thí nghiệm một thay đổi, một mốc dừng, một dòng nhật ký.
- Public nhỏ là phép đo có nhiễu; không dò nhãn, không gán nhãn tay.
- Khóa bản cuối đúng mốc, chạy lại từ đầu, đọc lại tệp sẽ nộp.

06

Luyện đề

LUYỆN ĐỀ 1

Bài hồi quy chấm lỗi trung bình, càng thấp càng tốt. Điểm phần thi là $100 \cdot \dfrac{X_{\text{base}} - X}{X_{\text{base}} - X_{\text{best}}}$, với $X_{\text{best}} = \min(X_{\text{expert}}, X_{\text{thí sinh}})$, trong đó X_{expert} là lỗi của một model mà ban giám khảo giữ kín. Lỗi lớn hơn baseline thì được 0 điểm. Biết $X_{\text{base}} = 0.50$, $X_{\text{expert}} = 0.20$, bài tốt nhất của thí sinh có lỗi 0.26, còn đội đạt $X = 0.32$. Đội được bao nhiêu điểm?

A 75

B 60

C 40

D 0

PHỎNG THEO USA-NA-AIO 2026 · Vòng 2 · Ngày 1 · Problem 2

LUYỆN ĐỀ 2

Bài dự đoán giá nhà có 5000 căn, 20 đặc trưng dạng bảng như diện tích, số phòng ngủ, vị trí, tuổi nhà, và cần giải thích được đặc trưng nào ảnh hưởng nhiều. Đã có baseline dự đoán giá trung bình để kiểm đường nộp. Nên thử model chính nào đầu tiên?

A MLP 5 lớp ẩn, vì mạng sâu luôn hơn model cổ điển

B Linear regression, vì model đơn giản nhất luôn tốt nhất

C Gradient boosted trees như LightGBM hoặc XGBoost

D kNN, vì nhà gần nhau thường có giá gần nhau

ĐỀ THI NOAI 2026 Singapore · Vòng sơ loại · Câu 267

LUYỆN ĐỀ 3

Bài phân loại chuỗi cảm biến chấm macro-F1. Luật ghi rằng nếu phát hiện thí sinh gán nhãn test bằng tay thì phần đó được 0 điểm. Model còn phân vân ở 40 chuỗi test, với xác suất từ 0.45 đến 0.55. Một bạn vẽ 40 chuỗi ấy ra và thấy có thể tự đoán nhãn. Nên làm gì?

A Sửa tay 40 nhãn, vì đó chỉ là một phần nhỏ của cả test

B Không sửa tay, mà rút quy luật từ validation rồi viết thành code

C Sửa tay, nhưng ghi rõ việc đó trong báo cáo cho minh bạch

D Nộp hai bản có và không sửa tay, giữ bản có public cao hơn

PHỎNG THEO USA-NA-AIO 2026 · Vòng 2 · Ngày 1 · Part 1.4

Chốt ý

Hợp đồng → đường nộp → baseline → kế hoạch → bằng chứng → bài nộp.

Mỗi bước có một bằng chứng kiểm được trước khi sang bước sau.

Sau giờ học

Làm **10 câu kiểm tra cuối bài** trên trang bài học.

Chạy notebook; đổi ngân sách 130 phút, đoán trước kế hoạch tốt nhất rồi kiểm bằng phép duyệt hết.