
Tegnekurs i TikZ

Veronika Heimsbakk veronahe@ulrik.uio.no

September 30, 2014

Rød-svarte trær



Å tegne trær på denne måten krever ingen tilleggsbiblioteker fra TikZ. Dette er et eksempel på tegning med *parametre*. Utseende til nodene i treet er definert som parametre som har et sett med .style-opsjoner.

Starter med å definere treenode, som er felles for alle typer noder. Røde og sorte noder tegnes som circle, hvor sorte noder har fill=black og tekstfarge white, mens røde noder har rødt omriss med draw=red, og tekstfarge red. Null-nodene sier vi skal være sorte rectangle. Tegnes som små kvadrater på $0.3~\mathrm{cm} \times 0.3~\mathrm{cm}$.

Bygge et tre

Setter forskjellige opsjoner med:

Her sier vi at treet skal tegnes med piler (->), og at stilen (.style) for distansen mellom søskennoder skal være 2 cm, og distansen mellom barn og foreldre skal være 1.5 cm.

Videre så tegnes treet ved å definere roten:


```
\node [opt.] {node value} ;
```

Så kan man bygge treet ved å legge inn barna til roten, osv.:

```
\node [opt.] {node value}
  child {node [opt.] {node value} };
```


Eksempel med flere lag

Her er et eksempel på et tre hvor første, andre, og tredje lag med noder har forskjellige distanser mellom søskennoder.



```
\begin{tikzpicture}[every node/.style={},
                    level 2/.style={sibling distance=20mm},
                    level 3/.style={sibling distance=10mm},
                    level distance=30pt]
\node {S}
    child { node{A}
        child { node {A}
            child { node {(} }
            child { node {)} }
        }
        child { node {A}
            child { node {(} }
            child { node {A}
                child { node {(} }
                child { node {)} }
            child { node {)} }
        }
   }
\end{tikzpicture}
```

Grafer



Det fins enklere måter å tegne grafer på enn dette, men jeg syns denne måten er fin. Den krever heller ingen andre biblioteker eller pakker enn TikZ selv. Eksempel på en veldig mye enklere måte kommer på slutten av denne seksjonen.

Vi starter med å definere de forskjellige elementene til en graf.

```
begin{tikzpicture}
    \tikzstyle{vertex} = [circle,fill=black!10]
    \tikzstyle{selected vertex} = [vertex, fill=red!50]

    \tikzstyle{selected edge} = [draw,line width=1pt,-,red!100]
    \tikzstyle{edge} = [-,black,line width=1pt]

\end{tikzpicture}
```

Her fortelle vi at **vertex**er (eller noder), skal være sirkler som er fylt med sort med en gjennomsiktighet på 10%. Markerte noder skal også være fylt, da med en annen farge.



Kanter skal tegnes som sorte linjer ([-, black ...]). Og markerte kanter skal være røde.




Tegne grafen

For å plassere nodene rundt om på arket sier man hvor man vil de skal være. For eksempelet på toppen (grafen som har stjerne-form), er TikZ-koden som følger:

```
\begin{tikzpicture}[scale=5]
    \tikzstyle{vertex}
                                = [circle,fill=black!10]
    \tikzstyle{selected vertex} = [vertex, fill=red!50]
    \tikzstyle{selected edge}
                                = [draw,line width=1pt,-,red!100]
    \tikzstyle{edge}
                                = [-,black,line width=1pt]
    \node[vertex]
                           (v1) at (1.25,1.7) \{1\};
                           (v2) at (1.5,1.1)
    \node[vertex]
    \node[selected vertex] (v3) at (0.9,1.5)
                                              {3};
    \node[vertex]
                           (v4) at (1.6,1.5)
                                              {4};
    \node[vertex]
                           (v5) at (1,1.1)
                                              {5};
    \draw[edge]
                         (v1)--(v2)--(v3)--(v4)--(v5)--(v1);
    \draw[selected edge] (v1)--(v2);
\end{tikzpicture}
```

Automater



\begin{tikzpicture}[->,auto,node distance=3cm,line width=0.2mm]			
\node[initial,state (A)		{\$q_1\$};	
\node[state]	(B) [right of=A]	{\$q_2\$};	
\node[state]	(C) [right of=B]	{\$q_3\$};	
\node[state,accepting](D) [right of=C]		{\$q_4\$};	
\path (A) edge [loop a	above] node	{b}	(A)
edge node		{a}	(B)
(B) edge [loop a	above] node	{b}	(B)
edge node		{a}	(C)
(C) edge [loop a	above] node	{b}	(C)
edge node		{a}	(D)
(D) edge [loop a	above] node	{b,a}	(D);
\end{tikzpicture}			

For denne måten å tegne automater på, så settes alle parametre som beskriver automaten i definisjonen til tikzpicture. Man må også inkludere \usetikzlibrary{automata}. Her har automaten følgende egenskaper:

```
{tikzpicture}[->, auto, node distance=3cm, line width=0.2mm]
```

Dette forteller oss at automaten skal tegnes med piler (->), nodene skal ha avstand på 3 cm, og linjene en tykkelse på 0,2 mm. Auto stiller teksten *over* linjene, i stedet for på linjene.

Automatens tilstander

En automat har tre typer tilstander: starttilstanden, vanlig tilstand(er), og akepterende tilstand(er).

```
\node[state] (node-name) {name of state};
```

I tillegg til [state], så kan man ha med opsjonen [initial, state] for starttilstanden, eller [state, accepting] for aksepterende tilstand.

Stien gjennom automaten


Stien tegnes gjennom en path. Denne konstrueres på følgende vis:

\path (from-node) edge [opt.] node {weight} (to-node).

Her kan [opt] være loop above/below, bend left/right.

Flittig bever

Her er en flittig 4-bever. Denne automaten dekker de fleste opsjoner.



```
\begin{tikzpicture}[->,auto,node distance=4cm,line width=0.2mm]
 \node[initial,state] (A)
 \node[state]
                       (B) [below of=A] {};
 \node[state]
                       (C) [right of=A] {};
                       (D) [below of=C] {};
 \node[state]
 \node[state]
                       (E) [right of=D] {H};
 \path (A) edge node
                                   {1 $\rightarrow$ 1,L}
                                                           (C)
        (A) edge [bend left] node {0 $\rightarrow$ 1,R}
                                                           (C)
        (C) edge [bend left] node
                                   {0 $\rightarrow$ 1,L}
                                                           (A)
        (B) edge node
                                   {1 $\rightarrow$ 0, R} (A)
        (B) edge [loop below] node {0 $\rightarrow$ 1,R}
                                                           (B)
        (D) edge node
                                   {1 $\rightarrow$ 1,L}
                                                           (B)
        (C) edge node
                                   {1 $\rightarrow$ 0,L}
                                                           (D)
                                   {0 $\rightarrow$ 1,R}
        (D) edge node
                                                           (E);
\end{tikzpicture}
```

Gøyale eksempler

- Enderman
- Dartboard
- India map