# Unidade V: Ordenação Interna - Mergesort



Instituto de Ciências Exatas e Informática Departamento de Ciência da Computação

#### Agenda

· Funcionamento básico

Algoritmo em C#

Análise dos número de comparações e movimentações

Conclusão

#### Agenda

Funcionamento básico



· Algoritmo em C#

· Análise dos número de comparações e movimentações

Conclusão

#### Introdução

Ordenação por intercalação

Algoritmo de ordenação do tipo dividir para conquistar

 Normalmente, implementado de forma recursiva e demandando um espaço adicional de memória (não é um algoritmo in-place)

#### Introdução

Ordenação por intercalação

Algoritmo de ordenação do tipo dividir para conquistar

 Normalmente, implementado de forma recursiva e demandando um espaço adicional de memória (não é um algoritmo <u>in-place</u>)

Um **algoritmo** de ordenação é *in-place* se a memória adicional requerida é independente do tamanho do *array* 

#### Funcionamento Básico

 Dividir sistematicamente o array em subarrays até que os mesmos tenham tamanho um

 Conquistar através da intercalação (ordenada) sistemática de dois em dois subarrays

• Faça a intercalação (ordenada) dos dois vetores [1 2 3 4 9] e [3 5 6 7 8]

[ ]



```
[ ]
[1
```



```
[]
[1]
[12]
```



• Faça a intercalação (ordenada) dos dois vetores [<del>1 2</del> 3 4 9] e [<del>3</del> 5 6 7 8]

```
[]
[1]
[12]
[123]
```



• Faça a intercalação (ordenada) dos dois vetores [<del>1 2 3</del> 4 9] e [<del>3</del> 5 6 7 8]

```
[]
[1]
[12]
[123]
[1233]
```



• Faça a intercalação (ordenada) dos dois vetores [<del>1 2 3 4</del> 9] e [<del>3</del> 5 6 7 8]

```
[]
[1]
[12]
[123]
[1233]
[12334]
```



```
[]
[1]
[12]
[123]
[1233]
[12334]
[123345]
```



· Faça a intercalação (ordenada) dos dois vetores [<del>1 2 3 4</del> 9] e [<del>3 5 6</del> 7 8]

```
[]
[1]
[12]
[123]
[1233]
[12334]
[123345]
[1233456]
```



```
[ ]
[ 1 ]
[ 1 2 ]
[ 1 2 3 ]
[ 1 2 3 3 4 ]
[ 1 2 3 3 4 5 6 ]
[ 1 2 3 3 4 5 6 7]
```




```
[1]
[12]
[123]
[1233]
[12334]
[123345]
[1233456]
[12334567]
[123345678]
```




```
[1]
[12]
[123]
[1233]
[12334]
[123345]
[1233456]
[12334567]
[123345678]
[1233456789]
```









- Conquistar (intercalação ou *merge*)
- Subarray aguardando divisão
  - Elemento a ser intercalado no *subarray*
















95 | 15 | 42 | 4

23 | 16 | 8 | 77









95 | 15 | 42 | 4


23 | 16 | 8 | 77













95 | 15 | 42 | 4


23 | 16 | 8 | 77


**15** 95

















8


95 15 42 4 23 16

 15
 95
 4
 42

























95 | 15 | 42 | 4 | 23 | 16 | 8 | 77


4 | 15 | 42 | 95


23 | 16 | 8 | 77





















23 | 16 | 8 | 77



23 16 8 77


**16** | **23** 

8 77

23 16 8 77

 16
 23

 8
 77



23 16 8 77

 16
 23

 8
 77

23 | 16 | 8 | 77

16 23 8 1 77

95 | 15 | 42 | 4 | 23 | 16 | 8 | 77

4 15 42 95


23 16 8 77

16 23

8 77


















4 15 42 95













4 | 15 | 42 | 95





8 16 23 77























4 8 15 16 23 42 77 95

#### Agenda

· Funcionamento básico

Algoritmo em C#



Análise dos número de comparações e movimentações

Conclusão

#### Algoritmo em C#

```
void mergesort(int esq, int dir) {
    if (esq < dir){
        int meio = (esq + dir) / 2;
        mergesort(esq, meio);
        mergesort(meio + 1, dir);
        intercalar(esq, meio, dir);
    }
}</pre>
```

#### Algoritmo em C#

```
void intercalar(int esq, int meio, int dir){
   //Definir tamanho dos dois subarrays
   int nEsq = (meio+1)-esq;
   int nDir = dir - meio;
   int[] arrayEsq = new int[nEsq+1];
   int[] arrayDir = new int[nDir+1];
   //Sentinela no final dos dois arrays
   arrayEsq[nEsq] = arrayDir[nDir] = 0x7FFFFFFF;
```

#### Algoritmo em C#

```
int iEsq, iDir, i;
//Inicializar primeiro subarray
for (iEsq = 0; iEsq < nEsq; iEsq++){</pre>
  arrayEsq[iEsq] = array[esq+iEsq];
//Inicializar segundo subarray
for (iDir = 0; iDir < nDir; iDir++){</pre>
  arrayDir[iDir] = array[(meio+1)+iDir];
//Intercalacao propriamente dita
for (iEsq = iDir = 0, i = esq; i <= dir; i++){
  array[i] = (arrayEsq[iEsq] <= arrayDir[iDir]) ? arrayEsq[iEsq++] : arrayDir[iDir++];</pre>
```

#### Agenda

· Funcionamento básico

Algoritmo em C#

· Análise dos número de comparações e movimentações



Conclusão

## Análise do Número de Comparações

- Todos os casos:
  - Em cada subarray (tamanho k), fazemos k 1 comparações
  - Supondo que o tamanho do array é uma potência de 2, fazemos lg(n) passos

$$C(1) = 0$$

$$C(n) = 2C(n/2) + \Theta(n)$$

#### Análise do Número de Movimentações

- Todos os casos:
  - Movimentamos os elementos de cada subarray duas vezes

$$M(1) = 0$$

$$M(n) = 2M(n/2) + \Theta(n)$$

$$\Theta(n*lg(n))$$

#### Agenda

· Funcionamento básico

Algoritmo em C#

· Análise dos número de comparações e movimentações

Conclusão



#### Conclusão

Método estável

 Normalmente, implementado de forma recursiva e demandando memória adicional

Faz Θ(n\*lg(n)) comparações nos três casos (melhor, médio e pior)

## Exercício (1)

 Mostre todas as comparações e movimentações do algoritmo anterior para o array abaixo:

12	4	8	2	14	17	6	18	10	16	15	5	13	9	1	11	7	3
1000	•		A Parent		S-12-7-115	10.00	100				100		55	( Total	STATE VALL	7/1	- <del> </del>