□ Présentation

Docker est une plateforme de virtualisation légère basée sur des **conteneurs**. Elle permet de packager, distribuer et exécuter des applications dans des environnements isolés et portables.

- Type : Conteneurisation (OCI-compatible)
- Composants : Docker Engine, Docker CLI, Docker Compose
- Utilisation typique : DevOps, CI/CD, microservices, déploiement léger

Prérequis système

- OS: Linux 64-bit (Debian, Ubuntu, CentOS, Arch, Alpine, etc.)
- CPU: x86 64, ARMv7/v8 (Raspberry Pi)
- RAM : 1 Go min (2 Go+ recommandé)
- Stockage : 10 Go+
- Accès root ou sudo
- Connexions réseau fonctionnelles

☐ Installation de Docker

□ □ Debian / Ubuntu

```
sudo apt update
sudo apt install ca-certificates curl gnupg lsb-release -y
sudo mkdir -p /etc/apt/keyrings
curl -fsSL https://download.docker.com/linux/$(. /etc/os-release; echo
"$ID")/gpg | sudo gpg --dearmor -o /etc/apt/keyrings/docker.gpg

echo \
    "deb [arch=$(dpkg --print-architecture) signed-
by=/etc/apt/keyrings/docker.gpg] https://download.docker.com/linux/$(.
/etc/os-release; echo "$ID") \
    $(lsb_release -cs) stable" | \
    sudo tee /etc/apt/sources.list.d/docker.list > /dev/null

sudo apt update
```

```
sudo apt install docker-ce docker-ce-cli containerd.io docker-buildx-
 plugin docker-compose-plugin -y
□ □ CentOS / RHEL (8+)
 sudo dnf install -y dnf-plugins-core
 sudo dnf config-manager --add-repo
 https://download.docker.com/linux/centos/docker-ce.repo
 sudo dnf install docker-ce docker-ce-cli containerd.io docker-buildx-
 plugin docker-compose-plugin -y
☐ ☐ Arch Linux / Manjaro
 sudo pacman -Syu docker
© Post-installation
☐ Activer et démarrer Docker
 sudo systemctl enable docker
 sudo systemctl start docker
  Alpine: rc-update add docker && service docker start
```

☐ Ajouter l'utilisateur actuel au groupe docker

```
sudo usermod -aG docker $USER
# puis redémarrer la session
```

☑ Vérification de l'installation

```
docker --version
# Docker version 24.0.5, build abc123
```

□ Docker Compose (si absent)

```
docker compose version
# si "command not found" : installer

# Ex. binaire direct :
sudo curl -SL
https://github.com/docker/compose/releases/latest/download/docker-
compose-$(uname -s)-$(uname -m) \
-o /usr/local/bin/docker-compose
sudo chmod +x /usr/local/bin/docker-compose
```

Exemple de conteneur simple (NGINX)

```
docker run -d -p 80:80 --name nginx-demo nginx
```

Accessible via: http://IP_SERVEUR

☐ Structure typique avec docker-compose.yml

```
version: '3.8'

services:
    web:
    image: nginx:latest
    ports:
        - "8080:80"
    volumes:
        - ./html:/usr/share/nginx/html:ro
```

```
docker compose up -d
```

Commandes utiles

Action	Commande
Lister les conteneurs	docker ps -a
Supprimer un conteneur	`docker rm <id< td=""></id<>
Supprimer une image	docker rmi <image/>
Connexion interactive	docker exec -it <nom> /bin/bash</nom>
Nettoyage system	docker system prune -af

☐ Sécurité & Optimisation

- Restreindre Docker au groupe dédié
- Activer AppArmor/SELinux si disponible
- Configurer le firewall (ufw, iptables, firewalld)
- Superviser avec Portainer, Zabbix, Grafana, Prometheus, etc.