

NATALIA SOKOŁOWSKA

WYZWANIA BEDEPROGRAMISTKA

**Poznam
Bootstrapa 4
ze
Strefą Kursów**

BEDEPROGRAMISTKA.PL

Typografia - najważniejsze elementy

Najważniejsze elementy w typografii.

Nagłówki h1-h6

Bootstrap wprowadza domyślne style dla nagłówków od h1 do h6. Zobacz na poniższym przykładzie, jak wyglądają.

Jestem nagłówkiem h1

Jestem nagłówkiem h2

Jestem nagłówkiem h3

Jestem nagłówkiem h4

Jestem nagłówkiem h5

Jestem nagłówkiem h6

```
<h1>Jestem nagłówkiem h1</h1>
```

```
<h2>Jestem nagłówkiem h2</h2>
```

```
<h3>Jestem nagłówkiem h3</h3>
```

```
<h4>Jestem nagłówkiem h4</h4>
```

```
<h5>Jestem nagłówkiem h5</h5>
```

```
<h6>Jestem nagłówkiem h6</h6>
```

Jak widzisz nagłówki te różnią się wielkością. **h1** jest nagłówkiem o najwyższym stopniu ważności, **h6** o najniższym.

Nie zapominaj o tym, że nagłówki **<h*>** nie służą do tego, aby zwiększyć sobie tekst. Są one niezbędne dla czytelników. Informują one osoby np. z niedowidzeniem, że dany tekst w danym nagłówku jest ważniejszy od innego. Jeśli chcemy mieć po prostu napisane coś większym fontem, należy ostylować paragraf.

Jeśli chcemy mieć paragraf napisany fontem o rozmiarze 36px, czyli takim jak h1, wystarczy, że do paragrafu dodamy klasę **.h1**.

To jest tekst, który ma 36px, tak jak h1

To jest tekst, który ma 30px, tak jak h2

To jest tekst, który ma 24px, tak jak h3

To jest tekst, który ma 18px, tak jak h4

To jest tekst, który ma 14px, tak jak h5

To jest tekst, który ma 12px, tak jak h6

```
<p class="h1">To jest tekst, który ma 36px, tak jak h1</p>
<p class="h2">To jest tekst, który ma 30px, tak jak h2</p>
<p class="h3">To jest tekst, który ma 24px, tak jak h3</p>
<p class="h4">To jest tekst, który ma 18px, tak jak h4</p>
<p class="h5">To jest tekst, który ma 14px, tak jak h5</p>
<p class="h6">To jest tekst, który ma 12px, tak jak h6</p>
```

Ozdobne nagłówki (od display-1 do display-4)

Klasy *display-** powstały po to, aby wyróżnić nagłówki. Do każdego tagu typograficznego możesz dodać odpowiedni display, aby wyróżnić dodatkowo tekst.

Jestem nagłówkiem h1 z display-1

To jest tekst, który jest paragrafem, ale ma dodany display-2

To jest tekst, który jest paragrafem, ale ma dodany display-3

Jestem zwykłym paragrafem

Jestem nagłówkiem h2 z display-4

```
<h1 class="display-1">Jestem nagłówkiem h1 z display-1</h1>
<p class="display-2">To jest tekst, który jest paragrafem, ale ma dodany display-2</p>
<p class="display-3">To jest tekst, który jest paragrafem, ale ma dodany display-3</p>
<p>Jestem zwykłym paragrafem</p>
<h2 class="display-4">Jestem nagłówkiem h2 z display-4</h2>
```

Natywne fonty systemowe

Natywne fonty, są to fonty, które domyślnie są zapisane w danych systemach. Ich zaletą jest to, że wczytują się bardzo szybko, ponieważ są już zainstalowane na urządzeniach użytkownika. Bootstrap został tak skonfigurowany, że fonty te ładują się jako domyślne. Nie ma potrzeby ładowania innych fontów, z zewnętrznych serwerów.

Dla systemów Windows jest to *Segoe UI*, dla Androida *Roboto* a dla systemów Apple – *San Francisco*.